

附件：《道路交通标线施划、减速带、轮廓标最高限价一览表》

道路交通标线施划、减速带、轮廓标最高限价一览表

序号	项目名称	项目特征描述	数量	计量单位	全费用综合单价（包干价）最高限价
1	常温型冷涂标线施划	1. 清扫、放样、再清扫、粘胶带、漆划、除胶带、修线形、护线等。	1	m ²	26.00
2	热熔型普通标线施划	1. 厚度：1.8mm	1	m ²	40.00
3	热熔型特殊标线施划	1. 厚度：2.5mm	1	m ²	48.50
4	热熔振动型标线施划	1. 基线干膜 1.5-2mm； 2. 突起部分干膜 3-4mm。	1	m ²	100.00
5	沥青路面热熔标线清除		1	m ²	35.00
6	水泥路面热熔标线清除		1	m ²	35.00
7	常温型冷涂标线清除		1	m ²	35.00
8	彩色热熔型普通标线施划（除白色、黄色外）	1. 干膜厚度：1.8mm	1	m ²	42.00
9	彩色热熔型特殊标线施划（除白色、黄色外）	1. 干膜厚度：2.5mm	1	m ²	50.00
10	减速带	1. 高压橡塑减速带 500*350*50mm	1	m	470.00
11	轮廓标	1. 附着于波形梁护栏、混凝土护栏、隧道侧墙和缆索护栏之上	1	个	35.00
12	突起路标		1	个	25

13	立面标记		1	m ²	40
14	普通型透水性 标线		1	m ²	45
15	反光型透水性 标线		1	m ²	49
16	水泥混凝土路面 反光水性标 线		1	m ²	44
17	沥青混凝土路面 反光标线		1	m ²	45
18	水泥混凝土路面 普通水性标 线		1	m ²	42
19	沥青混凝土路面 普通水性标 线		1	m ²	43
20	水泥混凝土路面 反光型振荡 标线		1	m ²	130
21	沥青混凝土路面 反光型振荡 标线		1	m ²	140
22	水泥混凝土路面 普通振荡标 线		1	m ²	120
23	沥青混凝土路面 普通振荡标 线		1	m ²	130
24	水泥混凝土路面 冷涂标线		1	m ²	24
25	沥青混凝土路面 冷涂标线		1	m ²	26
26	水泥混凝土路面 防滑标线		1	m ²	150
27	沥青混凝土路面 防滑标线		1	m ²	160

28	水泥混凝土路面反光型双组份标线		1	m ²	60
29	沥青混凝土路面反光型双组份标线		1	m ²	62
30	水泥混凝土路面普通型双组份标线		1	m ²	54
31	沥青混凝土路面普通型双组份标线		1	m ²	56
32	水泥混凝土路面普通型热熔型标线		1	m ²	42
33	沥青混凝土路面普通型热熔型标线		1	m ²	43
34	水泥混凝土路面反光型热熔型标线		1	m ²	43
35	沥青混凝土路面反光型热熔型标线		1	m ²	44
36	水泥混凝土路面标线反光型溶剂型标线		1	m ²	38
37	沥青混凝土路面标线反光型溶剂型标线		1	m ²	39
38	水泥混凝土路面普通型溶剂型标线		1	m ²	36
39	沥青混凝土路面普通型溶剂型标线		1	m ²	37

《道路交通标志标牌及附属设施最高限价一览表》

1.指路牌、提示标志、警示标志最高限价

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价限价 (元)
(含拆除)					
单柱式标志牌					
1	警示标志△90 (含拆除原有设施)	1.名称: 警示标志 2.标志牌尺寸: △90 3.立柱: 直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1540
2	警示标志□80 (含拆除原有设施)	1.名称: 警示标志 2.标志牌尺寸: □80 3.立柱: 直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1530
3	警示标志φ80 (含拆除原有设施)	1.名称: 警示标志 2.标志牌尺寸: φ80 3.立柱: 直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1520
4	警示标志八角 80(含拆除原有设施)	1.名称: 警示标志 2.标志牌尺寸: 八角 80 3.立柱: 直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1570
5	提示标志 700*500(含拆除原有设施)	1.名称: 提示标志 2.标志牌尺寸: 700*500 3.立柱: 直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1530
6	提示标志 800*500(含拆除原有设施)	1.名称: 提示标志 2.标志牌尺寸: 800*500 3.立柱: 直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1530

7	提示标志 400*900（含拆除原有设施）	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：400*900 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1520
8	提示标志 800*1200（含拆除原有设施）	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：800*1200 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1590
9	提示标志 800*600（含拆除原有设施）	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：800*600 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1530
10	提示标志 1000*1200（含拆除原有设施）	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：1000*1200 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1610
11	人行横道标志（双面） 1200*1200mm（含拆除原有设施）	1.名称：人行横道标志（双面） 2.标志牌尺寸：1200*1200mm 3.立柱：直杆φ76*2.5*4000 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	1910
双柱式交通标志					
12	双柱式交通标志 1400*2800mm（含拆除原有设施）	1.类型：标志 2.标志牌尺寸：1400*2800mm 3.立柱：直杆φ89*3.0*4500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	9830
悬臂式标志牌					
13	单悬臂式交通标志 2400*1000mm（含拆除原有设施）	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：2400*1000mm 3.立柱：φ219*7600*8 4.含基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	14820
14	单悬臂式交通标志 3000*2000mm（含拆除原有设施）	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：3000*2000mm 3.立柱：φ219*7600*8 4.含基础及手工除锈喷漆	套	1	18300

	设施)	5.含原有设施拆除			
15	单悬臂式交通标志 3500*2000mm (含拆除原有设施)	1.类型: 指路标志牌 2.标志板尺寸: 3500*2000mm 3.立柱: $\phi 273*7600*8$ 4.含基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	28100
16	单悬臂式交通标志 4000*2800mm (含拆除原有设施)	1.类型: 指路标志牌 2.标志板尺寸: 4000*2800mm 3.立柱: $\phi 273*7600*8$ 4.含基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	29600
17	单悬臂式交通标志 4400*2800mm (含拆除原有设施)	1.类型: 指路标志牌 2.标志板尺寸: 4400*2800mm 3.立柱: $\phi 273*7600*8$ 4.含基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	30700
18	单悬臂式交通标志 4800*2400mm (含拆除原有设施)	1.类型: 指路标志牌 2.材质、规格尺寸: 4800*2400mm 3.立柱: $\phi 273*7600*8$ 4.含基础及手工除锈喷漆 5.含原有设施拆除	套	1	31800
附属设施					
34	锥形桶(含拆除原有设施)	1.材料品种: 锥形桶 2.规格、型号: 600*250 3.含原有设施拆除	个	1	47.00
35	防撞桶(含拆除原有设施)	1.材料品种: 防撞筒 2.规格、型号: 900*920 3.含原有设施拆除	个	1	272.00
36	限高杆 1 (含拆除原有设施)	1.类型: 限高杆 2.规格、型号: 立柱 273*4800*10, 横臂 114*18000*6 3.包含限高 4m 标志一块、禁止超车标志一块、太阳能爆闪警示灯 4 个 4.含原有设施拆除	套	1	37900
37	限高杆 2 (含拆除原有设施)	1.类型: 限高杆 2.规格、型号: 立柱 273*4800*10, 横臂 114*21000*6 3.包含限高 4m 标志一块、禁止超车标志一块、太阳能爆闪警示灯 4 个 4.含原有设施拆除	套	1	49890
38	爆闪警示灯(含拆除原有设施)	1.名称: 太阳能爆闪警示灯 2.含拆除原有设施	套	1	1650

39	减速垄（含拆除原有设施）	1.材料品种：减速垄 2.规格、型号：500*350*50 3.含原有设施拆除	m	1	15
40	水马（含拆除原有设施）	1.材料品种：水马 2.规格、型号：1300*70 3.含原有设施拆除	个	1	162.00
（不含拆除）					
单柱式标志牌					
41	警示标志△90	1.名称：警示标志 2.标志牌尺寸：△90 3.立柱：直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1445
42	警示标志□80	1.名称：警示标志 2.标志牌尺寸：□80 3.立柱：直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1440
43	警示标志φ80	1.名称：警示标志 2.标志牌尺寸：φ80 3.立柱：直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1430
44	警示标志八角80	1.名称：警示标志 2.标志牌尺寸：八角 80 3.立柱：直杆φ76*2.5*3500 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1480
45	提示标志700*500	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：700*500 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1440
46	提示标志800*500	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：800*500 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1440
47	提示标志400*900	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：400*900 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1430
48	提示标志800*1200	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：800*1200 3.立柱：直杆φ76*2.5*3800 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1500

49	提示标志 800*600	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：800*600 3.立柱：直杆 $\phi 76*2.5*3800$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1440
50	提示标志 1000*1200	1.名称：提示标志 2.标志牌尺寸：1000*1200 3.立柱：直杆 $\phi 76*2.5*3800$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1530
51	人行横道标志 (双面) 1200*1200mm	1.名称：人行横道标志（双面） 2.标志牌尺寸：1200*1200mm 3.立柱：直杆 $\phi 76*2.5*4000$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	1820
双柱式交通标志					
52	双柱式交通标志 1400*2800mm	1.类型：标志 2.标志牌尺寸：1400*2800mm 3.立柱：直杆 $\phi 89*3.0*4500$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	9700
悬臂式标志牌					
53	单悬臂式交通标志 2400*1000mm	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：2400*1000mm 3.立柱： $\phi 219*7600*8$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	14750
54	单悬臂式交通标志 3000*2000mm	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：3000*2000mm 3.立柱： $\phi 219*7600*8$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	18200
55	单悬臂式交通标志 3500*2000mm	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：3500*2000mm 3.立柱： $\phi 273*7600*8$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	28100
56	单悬臂式交通标志 4000*2800mm	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：4000*2800mm 3.立柱： $\phi 273*7600*8$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	29530
57	单悬臂式交通标志 4400*2800mm	1.类型：指路标志牌 2.标志板尺寸：4400*2800mm 3.立柱： $\phi 273*7600*8$ 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	30600

58	单悬臂式交通标志 4800*2400mm	1.类型：指路标志牌 2.材质、规格尺寸：4800*2400mm 3.立柱：φ273*7600*8 4.含立柱基础及手工除锈喷漆	套	1	31700
附属设施					
59	锥形桶	1.材料品种：锥形桶 2.规格、型号：600*250	个	1	35.00
60	防撞筒	1.材料品种：防撞筒 2.规格、型号：900*920	个	1	260.00
61	限高杆 1	1.类型：限高杆 2.规格、型号：立柱 273*4800*10，横臂 114*18000*6 3.包含限高 4m 标志一块、禁止超车标志一块、太阳能爆闪警示灯 4 个	套	1	34630
62	限高杆 2	1.类型：限高杆 2.规格、型号：立柱 273*4800*10，横臂 114*21000*6 3.包含限高 4m 标志一块、禁止超车标志一块、太阳能爆闪警示灯 4 个	套	1	46620
63	爆闪警示灯	1.名称：太阳能爆闪警示灯	套	1	1600
64	减速垄	1.材料品种：减速垄 2.规格、型号：500*350*50	m	1	140
65	水马	1.材料品种：水马 2.规格、型号：1300*70	个	1	150.00

2. 路名牌单价最高限价

序号	单项名称	单价最高限价 (基础单价)
1	A 型路名牌生产、安装、运输	3420 元/座
2	原老式路名牌拆除、运输	345 元/座
3	C 型路名牌生产、安装、运输	520 元/座

3. 既有标志标牌换膜工作单价最高限价（英文改拼音）

序号	单项名称	单价最高限价 (基础单价)
1	既有新型路名牌换膜	420 元/m ²

4. 标志标牌维修工作单价最高限价

序号	单项名称（含人工、机械等费用）	单价最高限价 （基础单价）
1	A 型路名牌更换字膜	390 元/m ²
2	A 型路名牌更换侧面有机板	520 元/m ²
3	A 型路名牌更换正反面铝合金板	500 元/m ²
4	A 型路名牌顶、底、侧面钢板、立柱喷涂同色 号氟碳漆	250 元/m ²
5	A 型路名牌更换顶面钢板	390 元/m ²
6	A 型路名牌更换底面钢板	390 元/m ²
7	A 型路名牌更换侧面钢板	390 元/m ²
8	C25 混凝土基础	530 元/m ³
9	C20 混凝土垫层	490 元/m ³
10	基坑开挖	200 元/m ³

备注：

1. 合同结算价应包括人工费、施工费、原材料费、生产加工费、连接件、配耗件、机械使用费、措施项目费、管理费、规费、利润、税金等一切费用和采购文件规定的其它费用。
2. 报价在服务期限内不作调整，据实结算。
3. A 型路名牌英文改拼音工作为可能发生部分，采购人将在接到上级政府部门要求后才予以更换。

附件：《道路交通隔离设施最高限价一览表》

道路交通隔离设施最高限价一览表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	全费用综合单价（包干价）最高限价
1	一代中央高护栏 H=950	1. 类型：中央隔离护栏 2. 护栏规格、型号：H=950，上下横管为Φ51mm*2.0mm，竖立弯弧管为Φ25mm*1.6mm 3. 材料品种：不锈钢复合管 4. 立柱：8mm 厚 Q235 钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；立柱上粘贴 100mm*40mmIV 类反光膜 5. 底座：1.0mm 厚 Q235 钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充 C20 钢筋砼。	m	1	330
2	二代中央高护栏 H=950	1. 类型：中央隔离护栏 2. 护栏规格、型号：H=905，上下横管为Φ48mm*3.5mm，立管为Φ25.6mm*3mm 3. 材料品种：热镀锌钢管，表面喷塑处理 4. 立柱：8mm 厚 Q235 钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴 120mm*40mmIV 类反光膜；每根立柱两侧需加装 PP 注塑保护套 5. 底座：1.5mm 厚 Q235 钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充 C20 钢筋砼	m	1	350
3	三代中央高护栏 H=905	1. 类型：中央隔离护栏 2. 护栏规格、型号：H=905，上下横管为Φ48mm*3.5mm，立管为Φ25mm*3mm 3. 护栏材料品种：热镀锌钢管，表面喷塑处理 4. 立柱：8mm 厚 Q235 钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴 140mm*500mmIV 类反光膜；每根立柱两侧需加装 PP 注塑保护套 5. 底座：3mm 厚 Q235 钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充 C20 钢筋砼	m	1	405

4	四代中央高护栏 H=1020	1. 类型：混凝土底座组合式高护栏 2. 护栏规格、型号：H=1020，上下横管为Φ89mm*3.5mm，立管为Φ25mm*3.0mm 3. 材料品种：热镀锌钢管，表面喷塑处理 4. 立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每个立柱迎车方向粘贴50mm*180mmIV类反光膜 5. 底座：450mm宽305mm高C40商品砼预制，主筋6根Φ16mm，箍筋21根Φ10mm，模板采用订制异形钢模板	m	1	490
5	一代机非隔离矮护栏 H=594	1. 类型：机非隔离护栏 2. 护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89mm*3.5mm，下横管为Φ63mm*3.0mm 3. 护栏材料品种：不锈钢钢管（内衬无缝钢管） 4. 立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理 5. 基础：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼	m	1	265
6	二代机非隔离矮护栏 H=594	1. 类型：机非隔离护栏 2. 护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89mm*3.5mm，下横管为Φ63mm*3.0mm 3. 护栏材料品种：热镀锌钢管，表面喷塑处理 4. 立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理；每一支架迎车方向粘贴40mm*120mmIV类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 5. 基础：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理，内填充C20钢筋砼	m	1	270
7	三代机非隔离矮护栏 H=594	1. 类型：机非隔离护栏 2. 护栏规格、型号：H=594，上横管为Φ89mm*3.5mm，下横管为1根Φ63mm*3.0mm 3. 护栏材料品种：热镀锌钢管，表面喷塑处理 4. 立柱：8mm厚Q235钢板加工成型后，表面整体进行镀锌喷塑处理； 5. 每一支架迎车方向粘贴140mm*120mmIV类反光膜；每根立柱两侧需加装PP注塑保护套 6. 基础：1.5mm厚Q235钢板加工成型后，表	m	1	290

		整体进行镀锌喷塑处理，内填充 C20 钢筋砼			
8	Gr-A-2E 波形护栏	1. 类型：Gr-A-2E 波形护栏 2. 规格、型号：4320*310*85*4.15mm，立柱 140*4.65*2150，2 米间距	m	1	360
9	Gr-A-4E 波形护栏	1. 类型：Gr-A-4E 波形护栏 2. 规格、型号：4320*310*85*4.15mm，立柱 140*4.65*2150，4 米间距	m	1	310
10	Gr-B-2E 波形护栏	1. 类型：Gr-B-2E 波形护栏 2. 规格、型号：4320*310*85*3.15mm，立柱 114*4.65*2100，2 米间距	m	1	290
11	Gr-B-4E 波形护栏	1. 类型：Gr-B-4E 波形护栏 2. 规格、型号：4320*310*85*3.15mm，立柱 114*4.65*2100，4 米间距	m	1	260
12	Gr-C-2E 波形护栏	1. 类型：Gr-C-2E 波形护栏 2. 规格、型号：4320*310*85*2.5mm，立柱 114*4.5*2100，2 米间距	m	1	210
13	Gr-C-4E 波形护栏	1. 类型：Gr-C-4E 波形护栏 2. 规格、型号：4320*310*85*2.5mm，立柱 114*4.5*2100，4 米间距	m	1	190
14	移动护栏	1. 材料类型：铁马护栏 2. 护栏规格：150cm×90cm	个	1	375
15	街道边缘 护栏	1. 材料名称：街道边缘护栏 2. 护栏规格：H=1200 3. 具体样式根据现场实际情况确定	m	1	375
16	隔离网	1. 材料名称：护栏网 2. 网片网孔：3.0cm×6.0cm-7.5cm× 15.0cm[长方 孔]3.0cm×3.0cm-7.5cm×7.5cm[正方孔] 3. H=1800mm/H=1500mm	m2	1	75
17	刚性隔离 柱	1. 类型：刚性隔离柱 2. 含钢管、紧固件，外涂反光	根	1	95
18	弹性隔离 柱	1. 类型：弹性隔离柱 2. 含柱体、紧固件	根	1	85
19	水马	1. 材料品种：PE 2. 规格、型号：138cm(长)*80cm(高)*25cm(上 宽)*48cm(下宽)	m	1	210