

政府采购项目采购需求

采购单位：阆中市民政局

所属年度：2024年

编制单位：阆中市民政局

编制时间：2024年03月20日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 阆中市民政局老年人家庭适老化改造项目

(二) 项目所属年度： 2024年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 2,415,800.00元 ， 大写（人民币）： 贰佰肆拾壹万伍仟捌佰元整

(五) 项目概况： 通过对特殊困难老年人家庭生活环境和设施的适老化改造，进一步改善老年人的居家生活环境，较好缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适应和不方便，降低意外伤害发生概率，切实提升老年人的安全感、幸福感和获得感。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 预算采购方式： 非公开招标

采购方式： 竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购： 否

(四) 采购包划分： 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品： 是

(七) 是否采购节能产品： 是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否

(十) 是否属于政务信息系统项目： 否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购: 否

(十二) 是否属于PPP项目: 否

(十三) 是否属于一签多年项目: 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称: 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额(元): 2,415,800.00, 大写(人民币): 贰佰肆拾壹万伍仟捌佰元整

最高限价(元): 2,415,800.00, 大写(人民币): 贰佰肆拾壹万伍仟捌佰元整

3、评审方法: 最低评标价法

4、定价方式: 固定总价

5、是否支持联合体投标: 否

6、是否允许合同分包选项: 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他用具	标的名称	适老化改造项目
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	2,415,800.00	单价(元)	2,415,800.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称: 适老化改造项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	品名	技术参数及要求	数量	单价
		1	防滑垫	1.材质: PVC材质,无毒无味遇热不变质, 防滑设计, 背部强力吸盘, 能吸住任何光滑的地面, 防止滑倒; 尺寸规格: $\geq 30*30\text{CM}$; 2.带疏水孔, 快速排水; 3.表面充满按摩颗粒, 舒适淋浴脚底按摩双重享受、柔软坚韧、安全耐用, 符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术;	361	21
		2	铝合金材质斜坡板	1.材质: 航空级铝合金, 表面防滑条纹处理, 两边有不低于4cm高的挡板; 2.可折叠, 易于携带, 安全承重: $\geq 200\text{KG}$ 。重量: $\leq 12\text{KG}$; 3.宽度 $\geq 72\text{CM}$, 长度 $\geq 90\text{cm}$;	18	110

3	适老化 单摇功能床	<p>1.ABS双摇；</p> <p>2.材质：优质碳素钢管；</p> <p>3.起背功能：0-85°，曲腿功能0-20°；</p> <p>4.外形尺寸：长≥2000，宽≥900，高≥500；</p> <p>5.产品设计：床头床尾圆角设计，床尾板镂空设计方便老人抓握，护栏防护降低落床风险；</p> <p>6.背板升降高度须≥80°，腿板升降高度≥50°，摇杆使用寿命≥15000次，升降疲劳测试≥5000次，护栏疲劳测试≥55000次，床垫抑菌率（大肠杆菌及金黄色葡萄球菌）>99，海绵甲醛含量≤20，且海绵中不存在可分解致癌芳香胺染料等致癌成分，甲醛释放量≤0.05，7<PH值<7.5；</p>	1 00	220
4	坐便器	<p>1.防堵防臭一体连体坐便器，陶瓷材质，含水箱；</p> <p>2.最小坑距≥300*400mm；</p> <p>3.双螺旋冲水技术，静音缓降盖板，智洁釉面，光滑抗菌；</p> <p>4.包括管材、角阀等辅助材料；</p> <p>5.包括原蹲便器拆除、坐便器安装及为保障安装完成所发生的厕所找平改造等；</p> <p>本项所投产品需满足《节能环保产品政府采购清单》之内</p>	7 00	115
5	拔杆式 水龙头	<p>单把双控单出水，主体材质为黄铜，表面电镀处理，立式安装。</p> <p>本项所投产品需满足《节能环保产品政府采购清单》之内</p>	7 9	25
6	浴帘	<p>1.材质：涤纶（聚酯纤维）；</p> <p>2.尺寸：≥120cm×180cm（根据场地实际情况定制尺寸）；</p> <p>3.包安装；</p>	2 8	48
7	浴杆	<p>1.材质：加厚不锈钢；</p> <p>2.尺寸：管径≥2.5cm、杆长≥120cm（根据场地实际情况定制尺寸）；</p> <p>3.可自由伸缩；</p> <p>4.承重≥80斤；</p>	4 6	42
8	淋浴椅 (带坐便功 能两用)	<p>1.脚管材质：钢管，可折叠，表面镀铬处理，PE环保塑料厕板及扶手，支撑带有弹性、耐磨、防滑系数较高的橡胶脚垫，防溅式带盖便桶设计；</p> <p>2.档位调节：≥5档；</p> <p>3.座高调节：36-46cm；</p> <p>4.尺寸：长≥56cm，宽≥52cm，高≥69cm；</p>	1 46	60
9	自动感 应夜灯	<p>1.感应距离≥3M；</p> <p>2.感应角度≥120°；</p> <p>3.免打孔（胶粘，强磁吸附）；</p> <p>4.电压DC4.5V/5V；</p> <p>5.LED灯（暖光或白光）；</p> <p>6.产品功率≥0.5W；</p> <p>7.供电方式：可充电；</p>	3 78	48

10	适老椅	<p>1.木质材质: 橡胶木;</p> <p>2.规格: \geq长550mm、宽470mm、高850mm、坐高450mm (+10mm);</p> <p>3.短边扶手, 方便老人起坐;</p>	26	36
11	可坐收纳穿鞋凳	<p>1.优质实木框架, 落地实木防滑凳腿, (\geq长40-60CM, 宽40CM、高40cm)、不少于2层、承重\geq150Kg;</p> <p>2.优质皮革面料, 高密度海棉, 透气抗皱耐磨;</p> <p>3.倒圆设计, 整体打磨无倒刺, 合理层高, 方便收纳;</p> <p>4.左右适老化扶手, 方便长者;</p>	73	52
12	轮椅 (铝合金)	<p>1.材质: 铝合金; 车架表面采用氧化处理;</p> <p>2.净重\leq15kg;</p> <p>3.承重\geq100kg;</p> <p>4.免充气轮胎、后轮\geq22英寸、前轮\geq8英寸;</p> <p>5.透气坐垫; 坐宽\geq45cm、坐高\geq46cm; 坐深\geq40cm;</p> <p>6.双向四刹车;</p>	386	110
13	助行器	<p>1.铝合金氧化车架;</p> <p>2.车架四脚配有伸缩管;</p> <p>3.可调范围76cm-85cm;</p> <p>4.防滑耐磨胶脚;</p> <p>5.PVC 把手;</p> <p>6.可折叠式车型方便携带出行;</p> <p>7.安全承重:\geq100KG;</p>	45	17
14	骨导助听器	<p>1.头戴式, 可伸缩调整, 钛合金材质, 重量轻巧, 整体可控制变量 (38-40g), 充电时间小于3小时, 待机时间不小于30天, 拾音器具备USB、AUX接口, 左右音量可单独控制;</p>	33	115
15	手杖凳	<p>1.承重: \geq100kg、底座高度 \geq50cm、手握高度\geq90cm、净重\leq2Kg;</p> <p>2.材质: 铝合金材质, 表面亮面处理;</p> <p>3.整架可折叠、可打开当座椅, 方便、节省占用空间;</p> <p>4.拐杖头: 套有高密度泡沫塑料, 柔软、容易清洁、方便个更换;</p> <p>5.配置塑料座板, 可供老年人打开休息;</p> <p>6.三脚套有橡胶防滑胶脚, 更加注重老年人安全;</p>	123	65

16	伸缩手杖	<p>1.拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理；</p> <p>2.上支冲有10个调节孔、下支冲有1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度：支持45cm-90cm；</p> <p>3.采用PVC拐杖头，不吸汗、不易破损；</p> <p>4.底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚；</p> <p>5.产品调节高度（71-94cm），管直径：φ22MM，壁厚：1.2MM，净重量0.4kg；</p>	159	34
17	马桶安全助力扶手	<p>1.材质：碳素钢材管；</p> <p>2.净重：≤5kg；</p> <p>3.承重：≥100kg；</p> <p>4.高度调节：≥5挡；</p> <p>5.功能要求：符号人体工程学设计，具有防止绊脚设计和侧翻功能；</p>	106	23
18	安全型折叠浴椅	<p>1.浴椅表层采用彩色抗菌尼龙材料，表面具有防滑浮点，内衬壁厚≥1.2mm钢管材料，安装底座厚度≥2.5mm钢板，坐板开孔可上掀，配置支撑腿；</p> <p>2.规格（mm）：L380×W315（±20mm），安全承重（kg）：≥100kg；</p> <p>3.ABS胶管须满足抗菌要求，金属钢管须不含限用物质；</p>	182	23
19	防撞护角	<p>1.门角防撞保护，可粘贴于桌子、床、电视机柜、玻璃茶几角等家具；</p> <p>2.规格≥60*60*12mm；NBR材质；</p>	115	3
20	四脚手杖	<p>1.主体材质：铝合金；</p> <p>2.高度可调节，调节档数≥8；高度可调节65-88cm；</p> <p>3.承重≥80公斤；</p> <p>4.防滑脚塞，耐磨不开裂；</p>	81	66
21	智能拐杖	<p>1.手柄材质为PC塑料，杖杆为：铝合金，脚垫为：橡胶防滑耐磨脚垫，承重>100KG；</p> <p>2.具有LED灯照明功能，照明功能可以近光和远光45度调节；</p> <p>3.具有红色LED闪光警示功能；</p> <p>4.具有超过100分贝声音手动报警和跌倒自动报警功能；</p> <p>5.具有收音机功能；</p> <p>6.具有自动倾斜报警功能；</p> <p>7.具有内置电池充电装置功能；</p> <p>8.拐杖长度：87cm±2cm；</p> <p>9.带雨伞功能；</p> <p>10.内置充电电池，电池容量应大于860MAH，并配有标准充电器；</p>	192	28

2 2	全躺型 护理型轮椅	<p>1.饱和声输出:112dB SPL; 数字2通道;</p> <p>2.峰值增益:35+5dB; 高频平均增益:28+5dB;</p> <p>3.等效输入噪音:<22.5dB; 谐波失真:<3%; 频响范围:200Hz-5523Hz</p> <p>;</p> <p>4.循环充电, 额定工作时间15H;</p> <p>5.DSP数字信号处理技术:16通道、64频段精细处理, 4个聆听程序(通用、清脆);</p> <p>6.多通道分频降噪(6dB);1级风噪声处理:1级瞬态强声柔化;</p> <p>7.最大输出声控制; 音量记忆功能; 程序记忆功能; 程序提示音低电压提示音;</p> <p>8.配件: 耳塞(大中小)2套、充电收纳盒1个、USB充电线0.5米、清洁棒1条、说明书;</p> <p>9.需具备医疗器械注册证;</p>	4 5	200
2 3	耳背助 听器	<p>1.饱和声输出:112dB SPL; 数字2通道;</p> <p>2.峰值增益:35+5dB; 高频平均增益:28+5dB;</p> <p>3.等效输入噪音:<22.5dB; 谐波失真:<3%; 频响范围:200Hz-5523Hz</p> <p>;</p> <p>4.循环充电, 额定工作时间15H;</p> <p>5.DSP数字信号处理技术:16通道、64频段精细处理, 4个聆听程序(通用、清脆);</p> <p>6.多通道分频降噪(6dB);1级风噪声处理:1级瞬态强声柔化;</p> <p>7.最大输出声控制; 音量记忆功能; 程序记忆功能; 程序提示音低电压提示音;</p> <p>8.配件: 耳塞(大中小)2套、充电收纳盒1个、USB充电线0.5米、清洁棒1条、说明书;</p> <p>9.需具备医疗器械注册证相关佐证资料;</p>	7 8	46
2 4	防压疮 坐垫	<p>1.材质: 植绒柔软面料;</p> <p>2.尺寸: 内径12外径35CM;</p> <p>3.承重: ≥100kg;</p>	3 1	85

1

25	防压疮 床垫	<p>1.材质：优质无毒性的医用PVC加尼龙布，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适，有经久耐用、不易老化，容易清洁、保养的特点；</p> <p>2.防褥疮床垫由床垫和充气泵组成:交替式床垫充气泵内设有配气机构；</p> <p>3.至少有20管气腔管道组成平稳舒适的床垫；</p> <p>4.气囊，高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身；</p> <p>5.床垫压力控制方式：电器控制床垫压力；</p> <p>6.工作气压：0.01-0.014Mpa；气腔压力：≥5~18kpa；</p> <p>7.电源条件：额定电源电压：AC 220V；额定电源频率：50Hz 输入功率：25VA；</p> <p>8.长度：≥190cm、宽度：80cm、高度：6cm、承重量：200kg；</p>	35	39
26	室内移动马桶	<p>1.承重≥400斤；</p> <p>2.高度≥45cm；</p> <p>3.便桶规格≥32*25*20cm；靠背总高度≥65cm；总座宽≥45cm；总座深≥48cm；带扶手、抽纸箱；</p> <p>4.材质：pp材质；</p> <p>5.特点：更强承重、舒适坐高、双重防滑、室内防臭；</p> <p>本项所投产品需满足《节能环保产品政府采购清单》之内</p>	173	27
27	床边扶手（落地）	<p>1.免打孔安装可折叠床边扶手；</p> <p>2.产品底架宽度不小于60cm*50cm；</p> <p>3.扶手高度≥57cm，三档可调；</p> <p>4.ABS胶管内衬碳素钢管，304不锈钢手柄+C型插销加固；</p>	25	58
28	床边扶手（压床）	<p>1.高强度碳素钢管（镀洛），防止生锈，PU海绵扶手防寒防滑，配有尼龙收纳袋；</p> <p>2.C型插销快速固定，超大受力面积底架，更安全稳固；</p> <p>3.底架尺寸≥71*52.5CM；底座厚度≥1.5cm,适合各类床不咯背；承重≥100KG；</p>	15	22
29	可折叠 护理栏杆	<p>1.尺寸：护栏使用长950mm*350mm(±5mm)；</p> <p>2.材质：不锈钢立柱、铝合金上管、全金属连接件；</p> <p>3.功能要求：一键折叠、环保材质、防磨套防变形堵、免打孔安装；</p> <p>4.安全设计：边缘倒角，防止碰撞伤害；</p> <p>5.适老设计：可折叠隐藏，防护老人跌落；</p> <p>6.多种档位可选；</p>	17	10

30	一字渐起扶手（不带支架）	<p>1.尺寸：长\geq600mm；</p> <p>2.材质：不锈钢内管+ABS外管；</p> <p>3.功能要求：具有防滑颗粒设计，手感舒适防滑、具有荧光效果、结实耐用；</p> <p>4.ABS胶管须满足抗菌要求，金属钢管须不含限用物质；</p>	30	42
31	U形扶手（可上翻）	<p>1.尺寸：长宽\geq600mm*700mm；</p> <p>2.材质：不锈钢内管+ABS外管；</p> <p>3.功能要求：具有防滑颗粒设计，手感舒适防滑、具有荧光效果、结实耐用；</p> <p>4.ABS胶管须满足抗菌要求，金属钢管须不含限用物质；</p>	90	13
32	T形扶手（落地）	<p>1.材质：材不锈钢内管+ABS外管；</p> <p>2.规格：竖长\geq700mm，横\geq600mm，横边扶手到支柱距离250mm防水耐腐201不锈钢，外套抗菌尼龙；</p> <p>3.功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用；</p> <p>4.ABS胶管须满足抗菌要求，金属钢管须不含限用物质；</p>	24	11
33	饮水护理杯	<p>1.容量\geq350ml；</p> <p>2.杯体材质：食品级PP；</p> <p>3.内胆材质：食品级304不锈钢；</p> <p>4.杯盖材质：食品级PP；</p> <p>5.吸管：食品级硅胶；</p> <p>6.耐热温度：-20°C-120°C；</p> <p>7.尺寸：杯高\geq110cm、直径\geq80mm；</p> <p>8.产品须符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准；</p>	99	35
34	橡胶材质斜坡板	<p>1.材质：天然橡胶，宽度\geq20cm,长度\geq1m；</p> <p>2.承重\geq500kg；</p> <p>3.要求：防滑抗压，稳固底座，不易摇晃，合理力学结构设计、受力均匀，抗压性强，底部过水设计、不积水、不堵塞，耐水防滑；</p>	31	35
35	L形扶手（含135°）	<p>1.材质：不锈钢内管+ABS外管；</p> <p>2.尺寸：\geq50cm*70cm（正反通用）；</p> <p>3.承重：\geq150kg；</p> <p>4.功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用；</p> <p>5.ABS胶管须满足抗菌要求，金属钢管须不含限用物质；</p> <p>6.包安装；</p>	7	10

36	防洒碗 (盘)	<p>1.具有带吸盘的底座,使碗底牢固吸附于桌面,不会翻倒;</p> <p>2.碗主体材质:PP;</p> <p>3.吸盘材质:硅胶;</p> <p>4.尺寸:直径$\geq 12.7\text{cm}$、高$\geq 5.9\text{cm}$;</p> <p>5.重量$\geq 80\text{g}$;</p> <p>6.产品须符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准;</p>	2 1	48
37	助食筷	<p>1.材质:食用级ABS+竹质;</p> <p>2.尺寸:筷身长$\geq 22\text{cm}$、筷长$\geq 8.5\text{cm}$、手柄长$\geq 13.5\text{cm}$、低端宽$\geq 4\text{cm}$、手柄最宽$\geq 7\text{cm}$、高度$\geq 4\text{cm}$、筷张角最宽$\geq 6.5\text{cm}$;</p> <p>3.产品须符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准;</p>	2 7	20
38	弯柄勺	<p>1.手柄材质:100%硅胶;</p> <p>2.勺子前段材质:不锈钢;</p> <p>3.尺寸:手柄长度$\geq 10.5\text{cm}$、手柄宽度$\geq 4\text{cm}$、勺子宽度$\geq 4\text{cm}$;</p> <p>4.产品须符合GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准;</p>	1 7	34
39	电动升降晾衣架	<p>1.根据无障碍改造需求户实际需求,安装升降晾衣架;</p> <p>2.规格:长$\geq 1\text{米}$;</p> <p>3.主材:铝;</p> <p>4.电动双杆,带防风孔;</p>	4 1	152
40	放大镜	<p>1.放大倍数不小于30倍,带LED灯,灯光亮度可调、非球面放大不伤眼,镜面直径$\geq 110\text{mm}$;</p> <p>2.尺寸:$\geq 128*135*33\text{mm}$;</p>	1 5	65
41	洗脸盆 扶手	<p>1.材质:不锈钢内管+ABS外管;</p> <p>2.产品结构:抗菌无障碍扶手为彩色ABS尼龙材料,专用不锈钢和尼龙配件;</p> <p>3.功能要求:具有防滑颗粒设计、管身防生锈,耐腐蚀,结实耐用;</p> <p>4.ABS胶管须满足抗菌要求,金属钢管须不含限用物质;</p>	2 2	19
42	防撞条	<p>1.尺寸:长$\geq 2\text{m}$,宽$\geq 35\text{mm}$,厚$\geq 12\text{mm}$;</p> <p>2.材质:NBR材质;</p> <p>3.功能要求:自由剪裁、防水防油、迅速回弹、环保材质适合各种场景和家具,防止碰撞和碰伤;</p>	1 5	30

第二部分建安工程

序号	品名	技术参数	数量	单价(元)	总价(元)
1	防滑地砖 铺设	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600 *600mm防滑地砖	13 3m ²	13 7	18 221
2	10cmC2 0混凝土坡道	1.面层厚度:100mm 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20	72 6m ²	57 .5	41 745
3	10cmC2 0混凝土地坪	1.面层厚度、混凝土强度等级:100 mm厚C25砼面层	13 68m ²	69	94 392
4	安装楼道 不锈钢 管扶手50	1.规格:安装不锈钢钢管扶手中50; 2.材质:不锈钢(厚度≥1.5mm); 3.功能要求:具有防滑颗粒设计、管 身防生锈,耐腐蚀,结实耐用。	23 7m	51	12 087
5	拆除原门 槛	将老年人家庭原有门槛拆除,方便 老年人行走或乘坐轮椅进出	12 户	15 0	18 00
6	金属门拆 除	1.拆除原铝合金平开门:	53 m ²	29	15 37
7	铝合金推 拉门	1.铝合金推拉门	53 m ²	29 9	15 847
8	安装门把 手	1、面板材质:铝合金下压式门把手 安装 2、锁舌材质:锌合金 3、中心距:50mm或58mm 4、适配门厚度:30mm-50mm	5 套	95	47 5
9	闪光振动 门铃安装	工作距离大于300m,一个发射器 +一个闪光接收器+一个震动接收器	24 个	12 6	30 24
10	拆除旧插 座	1、材质:PC材料 2、针对已老化、灼烧变形、短路 插座、开关拆除。	16 5个	7. 2	11 88
11	五孔插座	五孔插座	16 5个	30	49 50

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起10日
- 4) 合同履行地点：阆中市所属辖区社区及乡镇
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：10%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明： 现金缴纳：通过银行转账方式从中标单位账户缴纳，不得以现金或个人名义缴纳（本项目1-10%具体合同约定） 银行履约保函：从银行开具的工程履约保函。 工程履约保证保险：从具有履约能力的保险公司购买。 工程履约担保保函：从具有履约能力的担保公司开具的建设工程履约担保保函。

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定:

1、付款条件说明: 签订合同之日5个工作日内支付成交金额的30% (无息支付), 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 30.00 %;

2、付款条件说明: 所有货物全部到达阆中市所属辖区及乡镇后支付至成交金额的70% (无息支付), 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 40.00 %;

3、付款条件说明: 所有货物安装完毕并通过验收后支付至合同金额的90% (无息支付), 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 20.00 %;

4、付款条件说明: 在所有货物通过质保期后支付余下10% (无息支付), 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 10.00 %;

9) 验收交付标准和方法: 政府采购合同履行完成后, 由成交供应商向采购人提出验收申请。双方以政府采购相关法律法规和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收, 以采购合同、采购及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据。 2、验收标准: 成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及国家、省、市主管部门的相关文件要求和标准进行验收。验收结果不合格的, 将不予支付采购资金, 并报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 3、验收程序: 按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕33号)的规定, 采购人应当根据采购项目的具体情况, 依法组织履约验收工作。

10) 质量保修范围和保修期: 本项目所购产品所有货物质保一年。

11) 知识产权归属和处理方式: 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务 (包括部分使用), 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷, 由供应商承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定, 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果, 需在响应文件中声明, 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后, 供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档, 并承诺提供无限期技术支持, 采购人享有永久使用权 (含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如采用供应商所不拥有的知识产权, 则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定: 依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》的本次采购的物品规定产品的质量问题的通过签署质量赔偿协议书来解决。质量赔偿协议书一般包含以下内容: 所购产品的商品名称、批号、生产日期等基本信息; 质量问题的情况描述; 协议双方达成的质量赔偿方案; 协议签署时间和地点等信息。

13) 违约责任与解决争议的方法: 违约责任。合同违约方可能需要承担多种责任, 包括但不限于: 继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责任等。这些责任的具体形式取决于合同的具体条款和违约的性质。 解决争议的方法。合同当事人可以选择多种方式来解决争议, 包括和解、调解、仲裁和诉讼。和解是指合同双方直接协商, 互相让步以终止争执或防止争执发生; 调解是由第三方介入, 帮助双方交换意见并提出解决方案; 仲裁是由具备专业水平的仲裁员对纠纷进行裁决; 诉讼则是由法院根据法律规定对双方讼争进行审理。根据《民法典》的规定, 如果合同中存在仲裁协议, 当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁。如果没有订立仲裁协议或仲裁协议无效, 或者当事人不愿意和解、调解, 则可以向人民法院提起诉讼

14) 合同其他条款: 另签订《产品质量赔偿协议书》

12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：是
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：是
- 6) 履约验收程序：分段/分期验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：一、验收标准与流程 1. 验收标准：货物验收应遵循国家相关标准、行业规范以及合同约定的要求。验收标准应明确、具体，包括货物的质量、数量、规格、包装等方面。 2. 验收流程：验收流程应清晰、规范，包括预验收、正式验收、签字确认等环节。验收流程应根据货物的特性和合同要求进行调整和优化。 二、验收人员与职责 1. 验收人员：验收工作应由专门的验收人员负责，验收人员应具备相应的专业知识和经验，能够准确判断货物的质量和数量。 2. 职责划分：验收人员应明确各自的职责，包括验收前的准备工作、现场验收、记录与报告等。同时，应建立相应的监督机制，确保验收工作的公正性和准确性。 三、货物质量与数量检查 1. 质量检查：应对货物的外观、内在质量等进行全面检查，确保货物符合合同要求和国家标准。对于有特殊要求的货物，还应进行专业测试和分析。 2. 数量检查：应准确核对货物的数量，确保与合同约定的数量一致。对于数量不符的情况，应及时与供应商沟通处理。 四、验收记录与报告 1. 验收记录：验收过程中应详细记录货物的质量、数量、验收时间、验收人员等信息，确保验收过程的可追溯性。 2. 验收报告：验收结束后应编制验收报告，对验收结果进行总结和分析。验收报告应客观、真实，反映货物的实际情况。 五、不合格品处理 对于不合格品，应按照合同约定和国家相关规定进行处理。处理方式包括退货、换货、索赔等。同时，应建立不合格品处理记录，为后续工作提供参考。 六、验收时间与地点 1. 验收时间：验收时间应根据合同约定和实际情况进行安排，确保在合理的时间内完成验收工作。 2. 验收地点：验收地点应根据货物的特性和合同要求进行选择，确保验收工作的顺利进行。 七、验收安全与保障 1. 安全防护：验收过程中应采取必要的安全防护措施，确保验收人员的人身安全和货物的安全。 2. 保障措施：对于易损、易坏等特殊货物，应采取相应的保障措施，防止在验收过程中造成损坏或丢失。 八、纠纷处理与追责 1. 纠纷处理：如发生验收纠纷，应按照合同约定和国家相关规定进行处理。处理方式包括协商、调解、仲裁等。 2. 追责机制：对于因验收工作失误导致的损失，应建立相应的追责机制，追究相关人员的责任。

9) 技术履约验收内容：依据《中华人民共和国民法典》和《产品质量法》及《政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)规定及履约验收标准及方法确定技术履约验收内容

10) 商务履约验收内容：依据《中华人民共和国民法典》和《产品质量法》及《政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)规定及履约验收标准及方法确定商务履约验收内容

11) 履约验收标准：《政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)

12) 履约验收其他事项：履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采，相关验收意见作为验收的参考资料。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：

否

