

采购需求

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额（元）：4,454,100.00

采购包最高限价（元）：4,454,100.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否 涉 及 核 心 产 品	是否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否涉 及采购 环境标 志产品
1	二零二四年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目	1.00	4,454,100.00	项	工业	是	否	是	是

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称：二零二四年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目

参数 性质	序 号	技术参数与性能指标				
	1	1、采购清单、技术参数要求				
		序号	名称	技术参数要求	单 位	数 量
		1	人民广场前绿化带吸塑字灯	1、吸塑字灯箱（灯组底座）：尺寸：长宽高22×1×1.5米；钢架龙骨，亚克力外表装饰，内置LED光 2、LED吸塑字：1mm拉丝不锈钢箱体、优质LED灯、亚克力面板，PVC背板 3、防雨开关电源：防雨350W	组	1

		组 (新春快乐)	4、吸塑字钢结构：详设计 5、配电箱 3：尺寸：400×300×180mm；内含电子元器件；15KW 6、定时开关控制器：详设计 7、铝芯线 VLV-2*10mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 8、具体详见设计施工图		
	2	广场前树木亮化	1、LED 春福灯：尺寸：35×35cm；颜色：红；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源，防水等级 IP65 2、LED 流星雨：长度 60cm；输入电压 AC220V；颜色：白、黄、蓝、粉；双面灯珠；功率：6W；防水等级 IP65；材质：PC+LED 光源 3、LED 一体化亚克力灯笼：直径 32cm；颜色：红色；输入电压 AC220V；功率 8W；防水等级 IP65；PE 材质+LED 光源 4、LED 柔性灯带：输入电压 AC220V；10*10mm，双排 LED 芯片；铜芯线；暖黄光；单色静态；功率 8W/米；防水等级 IP65；防水硅胶体 5、配电箱 3：尺寸：400×300×180mm；内含电子元器件；15KW 6、定时开关控制器：详设计 7、铝芯线 VLV-2*10mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 、铝芯线 BLVVB-2*4mm ² 8、具体详见设计施工图	组	1
	3	塔沱湿地公园入口	1、LED 立体桃心灯：尺寸：28×32cm；颜色：红、黄、粉、蓝；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。 2、LED 流星雨：长度 60cm；输入电压 AC220V；颜色：白；双面灯珠；功率：6W；防水等级 IP65；材质：PC+LED 光源 3、LED 柔性灯带：输入电压 AC220V；10*10mm，双排 LED 芯片；铜芯线；暖黄光；单色静态；功率 8W/米；防水等级 IP65；防水硅胶体 4、配电箱 1：尺寸：800×500×200mm；内含电子元器件；60KW 6、定时开关控制器：详设计 7、铝芯线 VLV-2*10mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 、铝芯线 VLV-4*35mm ² 8、具体详见设计施工图	组	1
	4	莲花湖湿地公园入口	1、巴人文化（水陆攻战纹铜豆）：尺寸：长 15m*高 3.5m*宽 2m（2 组），钢架结构，丝架造型，八美缎分色裱糊，内透光，美工处理，部分高清喷布装饰，局部 LED 装饰。 2、LED 立体桃心灯：尺寸：28×32cm；颜色：	组	1

		<p>(巴人文化) (核心产品)</p> <p>红、黄、粉、蓝；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。</p> <p>3、LED 银杏叶：尺寸：38cm；颜色：黄；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。</p> <p>4、LED 流星雨：长度 60cm；输入电压 AC220V；颜色：白；双面灯珠；功率：6W；防水等级 IP65；材质：PC+LED 光源</p> <p>5、LED 柔性灯带：输入电压 AC220V；10*10mm，双排 LED 芯片；铜芯线；暖黄光；单色静态；功率 8W/米；防水等级 IP65；防水硅胶体</p> <p>6、LED 网格灯：输入 AC220V；暖光 3000K；静态；2*3m；铜芯线；功率 10W/串；防水等级 IP66；塑料（黑色）+LED 光源</p> <p>7、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm；内含电子元器件；30KW</p> <p>8、定时开关控制器：详设计</p> <p>9、铝芯线 VLV-2*25mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²</p> <p>10、具体详见设计施工图</p>			
5	巴山魂广场	<p>1、户外防水 LED 灯串：输入 AC220V；暖白色 3000K；单色静态；10 米 120 灯/串；铜芯线；功率 8W/串；防水等级 IP65；塑料（黑色）+LED 光源</p> <p>2、LED 亚克力立体五角星：尺寸：30cm；颜色：红、黄；输入电压 AC220V；功率：7W；优质 PE 材质+LED 光源。</p> <p>3、LED 中国心：尺寸：38×42cm；颜色：红；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。</p> <p>4、LED 频闪灯：尺寸：4×8cm；颜色：白；输入电压 AC220V；功率：3W；防护等级不低于 IP65；PE 材质+LED 光源。</p> <p>5、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm；内含电子元器件；30KW</p> <p>6、定时开关控制器：详设计</p> <p>7、铝芯线 VLV-2*10mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²、铝芯线 VLV-2*25mm²</p> <p>8、具体详见设计施工图</p>	组	1	
6	百塔酒楼路口绿化带灯组	<p>1、舞龙迎春：尺寸：长 4m*高 3.5m*宽 4m；功率：15KW，钢架结构，加密绸缎分色分层裱糊，美术处理，LED 光源内透。彩色绸缎、高清喷绘装饰。</p> <p>2、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm；内含电子元器件；30KW</p>	组	1	

			<p>(舞龙迎春)</p> <p>3、定时开关控制器：详设计</p> <p>4、铝芯线 VLV-2*10mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²</p> <p>5、灯组吊装：起重机</p> <p>6、详见设计施工图</p>		
7	<p>凤凰大酒店路口灯组</p> <p>(水墨达州)</p>	<p>1、水墨达州：尺寸：长 10.5m*高 3m*宽 2.5m；功率：30KW，钢架结构，加密绸缎分色分层裱糊，美术处理，LED 光源内透。彩色绸缎、高清喷绘装饰。</p> <p>2、LED 吸塑字：1mm 拉丝不锈钢箱体、优质 LED 灯、亚克力面板，PVC 背板</p> <p>3、防雨开关电源：防雨 350W</p> <p>4、吸塑字钢结构：详设计</p> <p>5、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm；内含电子元器件；30KW</p> <p>6、定时开关控制器：详设计</p> <p>7、铝芯线 VLV-2*25mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²</p> <p>8、灯组吊装：起重机</p> <p>9、详见设计施工图</p>	组	1	
8	<p>秦巴大道与金龙大道交叉口绿化带灯组</p> <p>(恭贺新禧)</p>	<p>1、恭贺新春：尺寸：长 3m*高 4m*宽 2.8m；功率：8KW，钢架结构，加密绸缎分色分层裱糊，美术处理，LED 光源内透。彩色绸缎、高清喷绘装饰。</p> <p>2、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm；内含电子元器件；30KW</p> <p>3、定时开关控制器：详设计</p> <p>4、铝芯线 VLV-2*10mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²</p> <p>5、详见设计施工图</p>	组	1	
9	<p>火车站公交首末站前渠化灯组</p> <p>(欢迎回家)</p>	<p>1、欢迎回家：尺寸：长 11m*高 3m*宽 1.5m；功率：20KW，钢架结构，加密绸缎分色分层裱糊，美术处理，LED 光源内透。彩色绸缎、高清喷绘装饰。</p> <p>2、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm；内含电子元器件；30KW</p> <p>3、定时开关控制器：详设计</p> <p>4、铝芯线 VLV-2*25mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²</p> <p>5、灯组吊装：起重机</p> <p>6、详见设计施工图</p>	组	1	
10	<p>天地仁和前绿化带</p>	<p>1、鼓舞达州：尺寸：长 11m*高 4m*宽 4m；功率：30KW，钢架结构，加密绸缎分色分层裱糊，美术处理，LED 光源内透。彩色绸缎、高清喷绘装饰。</p>	组	1	

		灯组 (鼓 舞达 州)	2、LED吸塑字：1mm 拉丝不锈钢箱体、优质 LED 灯、亚克力面板，PVC 背板 3、防雨开关电源：防雨 350W 4、吸塑字钢结构：详设计 5、配电箱 2：尺寸：500×400×180mm； 内含电子元器件；30KW 6、定时开关控制器：详设计 7、铝芯线 VLV-2*25mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 8、详见设计施工图		
	11	永兴 路行 道树 亮化	1、LED 春福灯：尺寸：35×35cm；颜色：红；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源，防水等级 IP65 2、LED 腊梅花尺寸：Φ30cm；颜色：红+黄；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。 3、LED 流星雨：长度 60cm；输入电压 AC220V；颜色：白、黄、蓝、粉；双面灯珠；功率：6W；防水等级 IP65；材质：PC+LED 光源 4、户外防水 LED 灯串：输入 AC220V；暖光 3000K；静态；10 米 120 灯/串；铜芯线；功率 8W/串；防水等级 IP65；塑料（黑色）+LED 光源 5、配电箱 1：尺寸：800×500×200mm； 内含电子元器件；60KW 6、定时开关控制器：详设计 7、铝芯线 铝芯线 VLV-4*35mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 、铝芯线 VLV-2*25mm ² 8、具体详见设计施工图	组	1
	12	金兰 路行 道树 亮化	1、立体云朵球：尺寸：Φ30cm；颜色：红、黄、蓝、粉、彩；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。 2、LED 流星雨：长度 60cm；输入电压 AC220V；颜色：白、黄、蓝、粉；双面灯珠；功率：6W；防水等级 IP65；材质：PC+LED 光源 3、LED 柔性灯带：输入电压 AC220V；10*10mm，双排 LED 芯片；铜芯线；暖黄光；单色静态；功率 8W/米；防水等级 IP65；防水硅胶体 4、配电箱 1：尺寸：800×500×200mm； 内含电子元器件；60KW 5、定时开关控制器：详设计 6、铝芯线 铝芯线 VLV-4*50mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 、铝芯线 VLV-2*25mm ² 7、具体详见设计施工图	组	1
	13	金龙 大道	1、定制金龙三连串灯笼挂件：尺寸：3300*1050mm；材质：主体：PETG；料厚：主体均	组	1

			灯杆挂件	<p>厚 2.0mm;颜料:美国巴斯夫(保1年以上不褪色);工艺:吸塑成型;光源:45w*3;驱动:IP67全防水恒压电源;支架为定制金龙造型。</p> <p>2、定制安装抱箍:定制,与灯杆尺寸匹配</p> <p>3、铝芯线 BLVVB-2*2.5</p> <p>4、高空作业车:高空作业车安装、高空作业车拆除</p> <p>5、具体详见设计施工图</p>		
	14	凤凰大道灯杆挂件	<p>1、定制 LED 福字扁灯笼挂件:尺寸:2200*1150mm;材质:主体:PETG;料厚:主体均厚 2.0mm;颜料:美国巴斯夫(保1年以上不褪色);工艺:吸塑成型;光源:40w;驱动:IP67全防水恒压电源</p> <p>2、定制安装抱箍:定制,与灯杆尺寸匹配</p> <p>3、铝芯线 BLVVB-2*2.5</p> <p>4、高空作业车:高空作业车安装、高空作业车拆除</p> <p>5、具体详见设计施工图</p>	组	1	
	15	朝阳西路灯杆挂件及绿化带亮化	<p>1、定制三连串福字宫灯挂件:尺寸:2550*700mm;材质:主体:PETG;料厚:主体均厚 2.0mm;颜料:美国巴斯夫(保1年以上不褪色);工艺:吸塑成型;光源:35w*3;驱动:IP67全防水恒压电源</p> <p>2、定制安装抱箍:定制,与灯杆尺寸匹配</p> <p>3、户外防水LED灯串:输入AC220V;暖光3000K;静态;10米120灯/串;铜芯线;功率8W/串;防水等级IP65;塑料(黑色)+LED光源</p> <p>4、LED网格灯:输入AC220V;暖光3000K;静态;2*3m;铜芯线;功率10W/串;防水等级IP66;塑料(黑色)+LED光源</p> <p>5、LED迎春花:尺寸:Φ30cm;颜色:红、黄、粉;输入电压AC220V;功率:8W;优质PE材质+LED光源。</p> <p>6、动态烟花灯:尺寸:Φ40cm;颜色:红、黄、粉;输入电压AC220V;功率:8W;优质PE材质+LED光源。</p> <p>7、LED频闪灯:尺寸:4×8cm;颜色:白;输入电压AC220V;功率:3W;防护等级不低于IP65;PE材质+LED光源。</p> <p>8、配电箱1:尺寸:800×500×200mm;内含电子元器件;60KW</p> <p>9、铝芯线 BLVVB-2*2.5、铝芯线 VLV-4*35mm²、铝芯线 VLV-2*25mm²、铜芯线 RVV-2*1.5mm²</p> <p>10、高空作业车:高空作业车安装、高空作业</p>	组	1	

		车拆除 11、具体详见设计施工图		
16	滨河西路	1、定制吉祥宫灯挂件（利旧）：尺寸：1900*700mm；材质：主体：PETG；料厚：主体均厚 2.0mm；颜料：美国巴斯夫（保 1 年以上不褪色）；工艺：吸塑成型；五角星：0PETG 材质与红色部分分子重组粘接；光源：35w*2；驱动：IP67 全防水恒压电源 2、定制安装抱箍：定制，与灯杆尺寸匹配 3、铝芯线 BLVVB-2*2.5 4、高空作业车：高空作业车安装、高空作业车拆除 5、具体详见设计施工图	组	1
17	元九大道	1、定制金龙三连串灯笼挂件：尺寸：3300*1050mm；材质：主体：PETG；料厚：主体均厚 2.0mm；颜料：美国巴斯夫（保 1 年以上不褪色）；工艺：吸塑成型；光源：45w*3；驱动：IP67 全防水恒压电源；支架为定制金龙造型。 2、定制安装抱箍：定制，与灯杆尺寸匹配 3、铝芯线 BLVVB-2*2.5 4、高空作业车：高空作业车安装、高空作业车拆除 5、具体详见设计施工图	组	1
18	秦巴大道	1、定制美丽达州 LED 两连串中国结（利旧）：尺寸：2300*1000mm；材质主体：HDPE 上下盖：ABS；料厚：灯笼主体均厚 2.0mm；工艺：精密注塑+吹塑成型；光源：45w*2；驱动：IP67 全防水恒压电源 2、定制安装抱箍：定制，与灯杆尺寸匹配 3、高空作业车：高空作业车安装、高空作业车拆除 4、户外防水 LED 灯串：输入 AC220V；暖白色 3000K；单色静态；10 米 120 灯/串；铜芯线；功率 8W/串；防水等级 IP65；塑料（黑色）+LED 光源 5、LED 频闪灯：尺寸：4×8cm；颜色：白；输入电压 AC220V；功率：3W；防护等级不低于 IP65；PE 材质+LED 光源。 6、配电箱 3：尺寸：400×300×180mm；内含电子元器件；15KW 7、定时开关控制器：详设计 8、铝芯线 BLVVB-2*2.5、铝芯线 VLV-2*25mm ² 、铜芯线 RVV-2*1.5mm ² 9、具体详见设计施工图	组	1

19	龙泉路	<p>1、定制 LED 福字灯笼（利旧）：尺寸：2500*1100mm;材质:主体：PETG;料厚：主体均厚 2.0mm;颜料：美国巴斯夫（保 1 年以上不褪色）;工艺：吸塑成型；光源:40w;驱动:IP67 全防水恒压电源</p> <p>2、定制安装抱箍：定制，与灯杆尺寸匹配</p> <p>3、铝芯线 BLVVB-2*2.5</p> <p>4、高空作业车：高空作业车安装、高空作业车拆除</p> <p>5、具体详见设计施工图</p>	组	1
----	-----	--	---	---

注：本项目技术要求和施工图设计中如涉及有品牌、型号均为参照标准，不作为招标实质性要求。

2、样品要求

序号	样品名称	样品要求	单位	数量
1	LED 春福灯	尺寸：35×35cm；颜色：红色；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源，防水等级 IP65	个	1
2	LED 立体桃心灯	尺寸：28×32cm；颜色：红色；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。	个	1
3	LED 亚克力立体五角星	尺寸：30cm；颜色：黄色；输入电压 AC220V；功率：7W；优质 PE 材质+LED 光源。	个	1
4	LED 中国心	尺寸：38×42cm；颜色：红色；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。	个	1
5	LED 腊梅花	尺寸：Φ30cm；颜色：黄色；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。	个	1
6	立体云朵球	尺寸：Φ30cm；颜色：粉色；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。	个	1
7	LED 迎春花	尺寸：Φ30cm；颜色：粉色；输入电压 AC220V；功率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。	个	1
8	动态烟花灯	尺寸：Φ40cm；颜色：红色；输入电压 AC220V；功	个	1

				率：8W；优质 PE 材质+LED 光源。		
<p>注：1. 本项目样品评审采用盲样，样品作为评分的重要依据。供应商递交样品上不能贴商标、厂家等任何标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等，不满足要求的样品分为零分。供应商在通过资格后和符合性审查后统一抽签编号，评审专家按编号评审打分。</p> <p>2. 投标供应商的样品应在提交投标文件截止时间之前送至代理机构所在地，样品的生产、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。供应商须自备评审结束以后样品封样的纸箱和封箱带等所需封样物品。中标候选人样品封样留存（其余供应商样品可在评审结束后自行领回），由中标候选人自行运送至采购人指定地点，作为合同履行过程中交货验收的依据。</p>						

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 5 日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 安装完毕、验收合格后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 70.00%。

采购包 1： 付款条件说明： 亮灯展示结束并安全拆除后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及采购文件规定的要求和投标/响应文件、政府采购合同进行验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由投标人承担。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

（1）质保期：安装调试完成后至规定拆除时间止，规定拆除时间具体按照城市管理及城市春节氛围打造相关部门统一安排为准。（2）在质保期内产品出现故障或问题，投标人应在接到通知后 2 小时内到场，8 小时内处理完毕，不能修复处理的须提供备件以便更换。属于产品问题或质量原因引起的故障，由投标人进行维修或更换，采购人不承担任何费用。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

1、在合同履行过程中如发生争议，双方本着友好协商原则解决，协商不成的可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。2、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.5 其他要求

★1、报价要求：中标供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部安装验收合格并交付使用。投标人的报价包括货物、安装、调试、拆除前的维护、运输、装卸、拆除、税金、安装所需辅材等投标人履约本项目所需要的所有费用，采购人不再额外支付任何费用。（提供承诺函，格式自拟）★2、安全责任：在项目实施过程中及在项目实施地点范围内，所有安全责任均由中标人负责。（提供承诺函，格式自拟）★3、交货时间：因本项目为春节氛围打造，须在春节放假前完成交货及相关服务，投标单位须考虑工程进度计划与措施，确保按时按质按量完成本项目。（提供承诺函，格式自拟）4、因系统固化原因，分项报价表以响应文件格式《分项报价表（以此为准）》为准，投标人应按《分项报价表（以此为准）》的格式进行分项报价；系统在线填写的《分项报价表》不作为评审依据。投标人报价超过本项目最高限价的，按无效响应处理。5、因系统固化原因，技术应答表以响应文件格式《技术参数应答表（以此为准）》为准，投标人应按《技术参数应答表（以此为准）》的格式进行填写；系统在线填写的《产品技术参数响应表》不作为评审依据。