

产品技术参数表

采购项目名称：小金县路灯装饰及附属设施货物采购

采购项目编号：N5132272024000004

采购包号：1

标的名称：幸福锦鲤-彩灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	幸福锦鲤-彩灯	1、长*宽*高： \geq 10m*1.2m*2.5m；功率：4kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺技术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共4kw；	无偏离	1、长*宽*高： \geq 10m*1.2m*2.5m；功率：4kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺技术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共4kw

标的名称：幸福灯笼-彩灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	幸福灯笼-彩灯	<p>1、尺寸：最大灯笼：长*宽*高：≥2.4m*2.4m*2m，最小灯笼：长*宽*高：≥1.5m*1.5m*1.8m；功率：6kw；</p> <p>2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光部分图案高精彩墨热转印，美艺术处理；</p> <p>3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm；</p> <p>4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光；</p> <p>5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共6kw；</p>	无偏离	<p>1、尺寸：最大灯笼：长*宽*高：≥2.4m*2.4m*2m，最小灯笼：长*宽*高：≥1.5m*1.5m*1.8m；功率：6kw；</p> <p>2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光部分图案高精彩墨热转印，美艺术处理；</p> <p>3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm；</p> <p>4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光；</p> <p>5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共6kw；</p>

标的名称：鸟语花香-彩灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	鸟语花香-彩灯	1、长*宽*高：≥ 2.5m*1.5m*3m；功率：2kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺技术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共2kw；	无偏离	1、长*宽*高：≥ 2.5m*1.5m*3m；功率：2kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺技术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共2kw；



标的名称：熊猫乐园

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	熊猫乐园	<p>1、尺寸：竹子高 2.8m，最大熊猫高 1.8m，最小熊猫高 1.2m；功率 3kw；</p> <p>2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED 光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺技术处理；</p> <p>3、龙骨钢材型号：主体钢架：30 角钢、厚度 1.5mm，立体造型骨架国标 8# 镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm 镀锌管、厚度 1.5mm；</p> <p>4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度 0.2mm、半透光；</p> <p>5、灯具采用 LED 彩灯专用串灯灯泡，共 3kw；</p> <p>6、整理包含：3 个大熊猫，3 个小熊猫，4 根竹子；</p>	无偏离	<p>1、尺寸：竹子高 2.8m，最大熊猫高 1.8m，最小熊猫高 1.2m；功率 3kw；</p> <p>2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED 光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺技术处理；</p> <p>3、龙骨钢材型号：主体钢架：30 角钢、厚度 1.5mm，立体造型骨架国标 8# 镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm 镀锌管、厚度 1.5mm；</p> <p>4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度 0.2mm、半透光；</p> <p>5、灯具采用 LED 彩灯专用串灯灯泡，共 3kw；</p> <p>6、整理包含：3 个大熊猫，3 个小熊猫，4 根竹子；</p>

标的名称：诗圣-彩灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	诗圣-彩灯	1、长*宽*高： $\geq 10m*1m*3m$ ；功率：4kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共4kw；	无偏离	1、长*宽*高： $\geq 10m*1m*3m$ ；功率：4kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共4kw；



标的名称：恭贺新春-彩灯 1

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	恭贺新春-彩灯 1	1、长*宽*高： $\geq 12\text{m} \times 3\text{m} \times 5\text{m}$ ；功率：6kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度：1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共6kw；	无偏离	1、长*宽*高： $\geq 12\text{m} \times 3\text{m} \times 5\text{m}$ ；功率：6kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度：1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共6kw；



标的名称：恭贺新春-彩灯 2

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	恭贺新春-彩灯 2	1、长*宽*高： $\geq 8m*8m*3m$ ； 功率：4kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共4kw；	无偏离	1、长*宽*高： $\geq 8m*8m*3m$ ； 功率：4kw； 2、制作工艺：钢结构主体骨架，丝架立体造型，全手工焊制，绸布分色裱糊，LED光源内透光，部分图案高精彩墨热转印，美工艺术处理； 3、龙骨钢材型号：主体钢架：30角钢、厚度1.5mm，立体造型骨架国标8#镀锌铁丝；底座骨架：3cm*3cm镀锌管、厚度1.5mm； 4、彩灯表面裱糊材质：加密色丁布，彩色、厚度0.2mm、半透光； 5、灯具采用LED彩灯专用串灯灯泡，共4kw；



标的名称：1000#户外装饰中式灯笼

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	1000#户外装饰中式灯笼	1、直径： ≥ 100 （ ± 2 ）cm； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑一次成型，颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、灯笼内置 LDE 光源，固定于灯笼中心位置，LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源： ≥ 36 W； 5、PE 膜包装，质保 1 年（防水、防尘、防腐），防护等级： $\geq IP65$ ； 6、对称安装，采用夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；	无偏离	1、直径： ≥ 100 （ ± 2 ）cm； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑一次成型，颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、灯笼内置 LDE 光源，固定于灯笼中心位置，LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源： ≥ 36 W； 5、PE 膜包装，质保 1 年（防水、防尘、防腐），防护等级： $\geq IP65$ ； 6、对称安装，采用夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；



标的名称：600#户外装饰中式灯笼

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	600#户外装饰中式灯笼	1、材质：绸缎材质； 2、尺寸：≥60（±2）cm； 3、光源：采用 LED 光源，灯珠采用三安芯片 5050 贴片光源密封 PVC 密封防水处理（防尘防水）； 4、防护等级：≥IP65； 5、出光均匀，透光率高； 6、硬度强，不易碎，安全可靠；	无偏离	1、材质：绸缎材质； 2、尺寸：≥60（±2）cm； 3、光源：采用 LED 光源，灯珠采用三安芯片 5050 贴片光源密封 PVC 密封防水处理（防尘防水）； 4、防护等级：≥IP65； 5、出光均匀，透光率高； 6、硬度强，不易碎，安全可靠；



标的名称：5号户外小灯笼

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	5号户外小灯笼	1、尺寸：直径 \geq 4.5cm； 2、材质：外壁植绒，内壁塑胶；	无偏离	1、尺寸：直径 \geq 4.5cm； 2、材质：外壁植绒，内壁塑胶；

标的名称：20号户外小灯笼

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	20号户外小灯笼	1、尺寸：直径 \geq 16cm； 2、材质：外壁植绒，内壁塑胶；	无偏离	1、尺寸：直径 \geq 16cm； 2、材质：外壁植绒，内壁塑胶；

标的名称：30号户外小灯笼

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	30号户外小灯笼	1、尺寸：直径 \geq 25cm； 2、材质：外壁植绒，内壁塑胶；	无偏离	1、尺寸：直径 \geq 25cm； 2、材质：外壁植绒，内壁塑胶；

标的名称：中国结

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	中国结	1、尺寸：≥80cm*160cm（带中国梦字样）； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑一次成型，流苏采用 PC 防水管；颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、光源：LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源：≥50W； 5、纸箱包装，质保1年（防水、防尘、防腐）； 6、对称安装，采用夹螺栓或U型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；	无偏离	1、尺寸：≥80cm*160cm（带中国梦字样）； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑一次成型，流苏采用 PC 防水管；颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、光源：LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源：≥50W； 5、纸箱包装，质保1年（防水、防尘、防腐）； 6、对称安装，采用夹螺栓或U型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；



标的名称：大红旗

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	大红旗	1、尺寸：≥144cm*96cm； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑，一次成型；颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、光源：LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源：≥100W； 5、PE 膜包装，质保 1 年（防水、防尘、防腐）； 6、对称安装，采用夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；	无偏离	1、尺寸：≥144cm*96cm； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑，一次成型；颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、光源：LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源：≥100W； 5、PE 膜包装，质保 1 年（防水、防尘、防腐）； 6、对称安装，采用夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；



标的名称：小红旗

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	小红旗	1、尺寸：≥96cm*64cm； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑一次成型；颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、光源：LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源：≥40W； 5、PE 膜包装，质保 1 年（防水、防尘、防腐）； 6、对称安装，采用夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；	无偏离	1、尺寸：≥96cm*64cm； 2、主体材质：PETG+PO 材料注塑一次成型；颜色：中国红（三年不褪色）； 3、支架材质：热镀锌管（20mm*40mm 方管）；工艺：白色烤漆、喷塑； 4、光源：LED2835 贴片防水模组；功率：LED 光源：≥40W； 5、PE 膜包装，质保 1 年（防水、防尘、防腐）； 6、对称安装，采用夹螺栓或 U 型抱箍固定在灯杆上，安装结实牢固；



标的名称：满天星灯串

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	满天星灯串	1、光源：LED； 2、颜色：黄白色满天星； 3、规格：100头 - 10m / 串； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高； 8、硬度强，不易碎，安全可靠；	无偏离	1、光源：LED； 2、颜色：黄白色满天星； 3、规格：100头 - 10m / 串； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高； 8、硬度强，不易碎，安全可靠；

标的名称：笑脸灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	笑脸灯	1、尺寸：≥40cm*40cm， 光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；	无偏离	1、尺寸：≥40cm*40cm， 光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；

标的名称：平面新春灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	平面新春灯	1、尺寸：≥30cm*40cm，光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；	无偏离	1、尺寸：≥30cm*40cm，光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；

标的名称：动态烟花灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	动态烟花灯	1、尺寸：≥40cm*40cm，光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；	无偏离	1、尺寸：≥40cm*40cm，光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；

标的名称：月亮灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	月亮灯	1、尺寸：≥40cm*35cm，光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；	无偏离	1、尺寸：≥40cm*35cm，光源：LED； 2、颜色：黄色、红色； 3、硬度强，不易碎，安全可靠； 4、功率：5w； 5、使用环境：-20℃~+45℃； 6、防护等级：≥IP65； 7、出光均匀，透光率高；

标的名称：灯带

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	灯带	1、规格：100m/圈，功率：7w； 2、使用环境：-20℃~+45℃； 3、防水等级：≥IP65； 4、低热量，低功耗，长寿命，发光效果好；	无偏离	1、规格：100m/圈，功率：7w； 2、使用环境：-20℃~+45℃； 3、防水等级：≥IP65； 4、低热量，低功耗，长寿命，发光效果好；

标的名称：铜芯线

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	铜芯线	1、聚氯乙烯（PVC）护套+聚氯乙烯（PVC）绝缘层+多股软结构无氧铜芯； 2、铜芯线 RVV-3*2.5mm ² ；	无偏离	1、聚氯乙烯（PVC）护套+聚氯乙烯（PVC）绝缘层+多股软结构无氧铜芯； 2、铜芯线 RVV-3*2.5mm ² ；

标的名称：渔网灯

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	渔网灯	1、规格：≥1.5m*1.5m； 2、功率：5w； 3、使用环境：-20℃~+45℃； 4、防护等级：≥IP65； 5、出光均匀，透光率高； 6、硬度强，不易碎，安全可靠；	无偏离	1、规格：≥1.5m*1.5m； 2、功率：5w； 3、使用环境：-20℃~+45℃； 4、防护等级：≥IP65； 5、出光均匀，透光率高； 6、硬度强，不易碎，安全可靠；

标的名称：发光字 1

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	发光字 1	1、文字：“铭记光辉历史、传承红色基因” 2、尺寸：长*宽：≥120cm*120cm； 3、LED 高亮灯带，不锈钢烤漆包边，亚克力面板；	无偏离	1、文字：“铭记光辉历史、传承红色基因” 2、尺寸：长*宽：≥120cm*120cm； 3、LED 高亮灯带，不锈钢烤漆包边，亚克力面板；

标的名称：发光字 2

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	发光字 2	1、文字：“长征精神、永放光芒”； 2、尺寸：长*宽：≥60cm*60cm； 3、LED 高亮灯带，不锈钢烤漆包边，亚克力面板；	无偏离	1、文字：“长征精神、永放光芒”； 2、尺寸：长*宽：≥60cm*60cm； 3、LED 高亮灯带，不锈钢烤漆包边，亚克力面板；

标的名称：对联

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	对联	1、规格：1m*0.2m、1.2m*0.2m、1.5m*0.2m； 2、内容以中国春节为主题，文字寓意美满； 3、加厚铜版纸，采用烫金工艺；	无偏离	1、规格：1m*0.2m、1.2m*0.2m、1.5m*0.2m； 2、内容以中国春节为主题，文字寓意美满； 3、加厚铜版纸，采用烫金工艺；

标的名称：迎新挂件

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	迎新挂件	1、尺寸：高*宽 ≥ 50cm*11cm； 2、毛毡植绒材质，做工精美，无明显毛边； 3、整个挂件分为上下两个部分，上方为矩形或圆形迎春主题，下方为火炮吊坠；	无偏离	1、尺寸：高*宽：≥ 50cm*11cm； 2、毛毡植绒材质，做工精美，无明显毛边； 3、整个挂件分为上下两个部分，上方为矩形或圆形迎春主题，下方为火炮吊坠；

序号	需求技术参数项	需求技术参数值	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）	投标（响应）产品技术参数值
1	技术参数与性能指标备注	<p>★1.所提供的产品属于中国强制产品 3C 认证产品的。中标人在供货时应提供相关 3C 认证证书材料。</p> <p>2. 本项目购置产品国家如有最新标准，均按最新标准执行；</p> <p>3.以上货物包含设计、制作、运输、安装、维护、拆除等，拆除后运送至采购人指定地点，运距自行踏勘确定。</p>	无偏离	<p>★1.所提供的产品属于中国强制产品 3C 认证产品的。中标人在供货时应提供相关 3C 认证证书材料。</p> <p>2.本项目购置产品国家如有最新标准，均按最新标准执行；</p> <p>3.以上货物包含设计、制作、运输、安装、维护、拆除等，拆除后运送至采购人指定地点，运距自行踏勘确定。</p>

注：1. 以上表格格式行、列可增减。

2. 供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3. 如投标（响应）产品的技术参数值与需求技术参数值完全一致即为无偏离，优于需求技术参数值即为正偏离，反之为负偏离。