

# 采购需求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

## 3.1 采购项目概况

进一步提升雅江县自然灾害救灾应急物资统筹保障能力，完善救灾应急物资管理制度体系，坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、突出重点的原则，为确保能够快速、高效地将灾民救助物资投放到灾区，结合雅江县自然灾害发生特点和救灾工作实际，做好应急物资的储备工作，雅江县发展和改革局拟采购应急物资一批。

## 3.2 采购内容

### 3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额（元）: 1,193,400.00

采购包最高限价（元）: 1,193,400.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否 涉 及 核 心 产 品	是否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否涉 及采购 环境标 志产品
1	详见《标的名称及所属行业》	1.00	1,193,400.00	批	工业	是	否	否	是

## 3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称: 详见《标的名称及所属行业》

参数性质	序号	技术参数与性能指标																																							
★	1	<p style="text-align: center;"><b>★一、标的名称及所属行业</b></p> <table border="1" data-bbox="914 275 1329 1032"> <thead> <tr> <th data-bbox="914 275 975 443">序号</th> <th data-bbox="975 275 1090 443">标的名称</th> <th data-bbox="1090 275 1185 443">数量</th> <th data-bbox="1185 275 1246 443">单位</th> <th data-bbox="1246 275 1329 443">所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="914 443 975 566">1</td> <td data-bbox="975 443 1090 566">梳棉胎(盖絮)</td> <td data-bbox="1090 443 1185 566">1500</td> <td data-bbox="1185 443 1246 566">床</td> <td data-bbox="1246 443 1329 566">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 566 975 696">2</td> <td data-bbox="975 566 1090 696">床单、被套、枕套</td> <td data-bbox="1090 566 1185 696">1500</td> <td data-bbox="1185 566 1246 696">套</td> <td data-bbox="1246 566 1329 696">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 696 975 779">3</td> <td data-bbox="975 696 1090 779">棉大衣</td> <td data-bbox="1090 696 1185 779">800</td> <td data-bbox="1185 696 1246 779">件</td> <td data-bbox="1246 696 1329 779">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 779 975 862">4</td> <td data-bbox="975 779 1090 862">棉帐篷</td> <td data-bbox="1090 779 1185 862">200</td> <td data-bbox="1185 779 1246 862">顶</td> <td data-bbox="1246 779 1329 862">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 862 975 945">5</td> <td data-bbox="975 862 1090 945">折叠床</td> <td data-bbox="1090 862 1185 945">200</td> <td data-bbox="1185 862 1246 945">个</td> <td data-bbox="1246 862 1329 945">工业</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 945 975 1032">6</td> <td data-bbox="975 945 1090 1032">防潮垫</td> <td data-bbox="1090 945 1185 1032">800</td> <td data-bbox="1185 945 1246 1032">件</td> <td data-bbox="1246 945 1329 1032">工业</td> </tr> </tbody> </table>					序号	标的名称	数量	单位	所属行业	1	梳棉胎(盖絮)	1500	床	工业	2	床单、被套、枕套	1500	套	工业	3	棉大衣	800	件	工业	4	棉帐篷	200	顶	工业	5	折叠床	200	个	工业	6	防潮垫	800	件	工业
序号	标的名称	数量	单位	所属行业																																					
1	梳棉胎(盖絮)	1500	床	工业																																					
2	床单、被套、枕套	1500	套	工业																																					
3	棉大衣	800	件	工业																																					
4	棉帐篷	200	顶	工业																																					
5	折叠床	200	个	工业																																					
6	防潮垫	800	件	工业																																					
	2	<p style="text-align: center;"><b>二、采购清单及技术参数要求</b></p> <table border="1" data-bbox="914 1088 1353 2018"> <thead> <tr> <th data-bbox="914 1088 975 1189">序号</th> <th data-bbox="975 1088 1066 1189">标的名称</th> <th data-bbox="1066 1088 1353 1189">技术参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="914 1189 975 2018">1</td> <td data-bbox="975 1189 1066 2018">梳棉胎(盖絮)</td> <td data-bbox="1066 1189 1353 2018"> <p>★1. 棉胎原料：细绒棉；</p> <p>▲2. 等级：≥一级；含杂率≤0.8%；研磨率≥85%；短纤维含量≤25%；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●3. 网纱：面纱：每面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层；竖纱：每10cm长度范围内竖纱≥13根、左斜纱：每10cm长度范</p> </td> </tr> </tbody> </table>					序号	标的名称	技术参数	1	梳棉胎(盖絮)	<p>★1. 棉胎原料：细绒棉；</p> <p>▲2. 等级：≥一级；含杂率≤0.8%；研磨率≥85%；短纤维含量≤25%；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●3. 网纱：面纱：每面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层；竖纱：每10cm长度范围内竖纱≥13根、左斜纱：每10cm长度范</p>																													
序号	标的名称	技术参数																																							
1	梳棉胎(盖絮)	<p>★1. 棉胎原料：细绒棉；</p> <p>▲2. 等级：≥一级；含杂率≤0.8%；研磨率≥85%；短纤维含量≤25%；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●3. 网纱：面纱：每面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层；竖纱：每10cm长度范围内竖纱≥13根、左斜纱：每10cm长度范</p>																																							

			<p>围内左斜纱<math>\geq 13</math>根；右斜纱：每10cm长度范围内右斜纱<math>\geq 13</math>根；竖筋：每面竖筋等距离分配<math>\geq 6</math>道、左右筋纱：<math>\geq 10</math>道（根/面）；筋纱用纱<math>\geq 2</math>根；</p> <p>▲4. 絮用纤维制品卫生要求：肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节肢动物和蟑螂卵夹；无异味、无绿脓杆菌、无金黄色葡萄球菌、无溶血性链球菌；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●5. 有机磷农药：  巴胺磷<math>\leq</math>  0.20mg/kg、二嗪磷<math>\leq</math>0.05mg/kg、除线磷<math>\leq</math>0.20mg/kg、皮蝇磷<math>\leq</math>0.10mg/kg、甲基嘧啶磷<math>\leq</math>  0.20mg/kg、氯吡硫磷<math>\leq</math>0.20mg/kg、毒虫畏<math>\leq</math>0.10mg/kg、乙硫磷<math>\leq</math>  0.10mg/kg、蝇毒磷<math>\leq</math>0.20mg/kg；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）</p>
--	--	--	---

			<p>报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>●6. 压缩回弹性： 压缩率<math>\geq 30\%</math>、回复率<math>\geq 60\%</math>；</p> <p>★ 7. 符合 GB18383-2007 和 GB/T35932-2018 要求；</p> <p>● 8. 规格 200cm*150cm(允许偏差<math>\pm 2\%</math>)，重量 3kg, 偏差率<math>\geq -3\%</math>。</p>
		2	<p>床单、被套、枕套</p> <p>★1. 安全类别不低于 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类规定；</p> <p>▲2. 无异味、甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>、pH 值：4.0-7.5、禁用可分解致癌芳香胺染料；耐干摩擦色牢度<math>\geq 3</math> 级、耐湿摩擦色牢度<math>\geq 2-3</math> 级；耐水色牢度(变色、沾色)<math>\geq 3</math> 级；耐酸汗渍色牢度(变色、沾色)<math>\geq 3</math> 级；耐碱汗渍色牢度(变色、沾色)<math>\geq 3</math> 级。(投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>●3. 外观质量-局部性疵点<math>\leq 28\%</math>，耐刷洗色牢度：原样变色<math>\geq 3</math> 级；耐有机溶剂摩擦色牢</p>

			<p>度：变色、沾色<math>\geq 3</math>级；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●4. 氯化苯酚及邻苯基苯酚：五氯苯酚 (PCP) <math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>、四氯苯酚 (TeCP, 总量) <math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>、邻苯基苯酚 (OPP) <math>\leq 1.0\text{mg/kg}</math>；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●5. 纤维含量： 100%棉；织物线密度：经向：18.5tex(32s)（允许偏差<math>\pm 10\%</math>）、纬向：18.5tex(32s)（允许偏差<math>\pm 10\%</math>）； 织物密度：经向 268 根/10cm，偏差率<math>\geq -4.0\%</math>、纬向 268 根/10cm，偏差率<math>\geq -3.0\%</math>；质量<math>\geq 95\text{g/m}^2</math>；</p> <p>●6. 被套拉链：平拉强力<math>\geq 400\text{N}</math>、拉合轻滑度<math>\leq 5\text{N}</math>、拉头拉片结合强力<math>\geq 120\text{N}</math>、拉头抗张强力<math>\geq 58\text{N}</math>、负荷拉次<math>\geq 600</math> 双次；</p>
--	--	--	--

			<p>▲7、缝纫线要求： 线密度 11.8tex*3 （允许偏差±13%）； 单纱断裂强力≥ 1340N、单纱断裂强 力变异系数≤11%； （投标人在投标文 件中提供本产品国 家认可的第三方检 验（或检测）机构 出具的检验（或检 测）报告复印件并 加盖投标人公章） ●8. 床单按采购人 要求印制标志标 识；（投标人在投 标文件中单独提供 承诺函，承诺函格 式自拟） ●9. 规格：被套≥ 210cm*155cm、床单 ≥210cm*150cm、枕 套≥70cm*40cm。</p>
		3	<p>棉大 衣</p> <p>★1. 棉大衣符合标 准 GB/T2662-2017、 GB18401-2010、 YJ/T 10.2-2010 要 求； ●2. 成品总重量≥ 2.0kg； ▲3. 纤维成份及含 量：面料：涤纶 80% （允许偏差±5%）、 棉 20%（允许偏差 ±5%）；填充物： 棉 100%；里料：棉 100%。（投标人在 投标文件中提供本 产品国家认可的第 三方检验（或检测） 机构出具的检验 （或检测）报告复 印件并加盖投标人</p>

			<p>公章)</p> <p>●4. 面料技术要求：经向、纬向线密度：28Tex（允许偏差±15%）；经向密度 420 根/10cm、偏差率≥-5.0%；纬向密度 220 根/10cm、偏差率≥-5.0%；经向断裂强力≥400N、纬向断裂强力≥300N；起球性能≥3 级；耐光色牢度≥3 级；耐刷洗色牢度≥3 级；耐干摩擦色牢度≥3 级；耐湿摩擦色牢度≥2-3 级；耐碱汗渍色牢度≥3 级；耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级；耐唾液色牢度≥3 级；pH 值 4.0-9.0；甲醛含量≤300mg/kg；禁用可分解致癌芳香胺染料；无异味；水洗尺寸变化率 +2.0%~-5.0%；</p> <p>●5. 填充物技术要求：梳棉颜色级≥4 级；絮用纤维卫生要求：肉眼观察不得有蚤、蟑、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹、不得检出明显的粉尘；</p> <p>●6. 里料技术要求：经向、纬向线密度：18.5Tex（允</p>
--	--	--	--

			<p>许偏差±15%); 经向、纬向密度 268 根/10cm、偏差率≥-5.0%; 经向、纬向断裂强力≥220N; 起球性能≥3 级; 耐干摩擦色牢度≥3 级; 耐湿摩擦色牢度≥2-3 级; 耐碱汗渍色牢度≥3 级; 耐酸汗渍色牢度≥3 级; 耐皂洗色牢度≥3 级; 耐水色牢度≥3 级; pH 值 4.0-9.0; 甲醛含量≤300mg/kg; 禁用可分解致癌芳香胺染料; 无异味; 水洗尺寸变化率+2.0%~-5.0%; 针迹密度(明线)≥10 针/3cm;</p> <p>▲7. 毛领技术要求: 剥离强力≥7.0N-10.0N; 克重 600g/m<sup>2</sup>、偏差率≥-12%; 毛高 8mm、偏差率≥-1%; 顶破强力≥250N; 色差≥4 级; (投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>●8. 压缩回弹性能: 压缩率≥30%、回复率≥70%。</p>
		4	<p>棉帐篷</p> <p>●1. 救灾专用 12 m<sup>2</sup>棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样</p>



			<p>式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。救灾专用 12 m<sup>2</sup>棉帐篷由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成；</p> <p>▲2. 规格：长 3700mm（0~+30mm 偏离）、宽 3200mm（0~+30mm 偏离）、边高 1750mm（0~+20mm 偏离）、脊顶高 2670mm（0~+20mm 偏离）；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●3. 单篷体、垫布、分包装袋、配件袋等材质：333dtex × 333dtex 涤纶长丝 PU 涂层布。</p> <p>▲4. 成品防雨性能：篷顶、篷顶与侧墙缝合部位 30min 不渗漏；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p>
--	--	--	--

			<p>▲5. 涤纶 PU 涂层布：单位面积质量 <math>\geq 200\text{g}/\text{m}^2</math>；燃烧性能：续燃时间/阴燃时间均经向、纬向 <math>\leq 15\text{s}</math>；白色布料：单位面积质量 <math>\geq 80\text{g}/\text{m}^2</math>，燃烧性能：续燃时间/阴燃时间均经向、纬向 <math>\leq 15\text{s}</math>；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>▲6. 地铺布：单位面积质量 <math>\geq 120\text{g}/\text{m}^2</math>，防水性能静水压 <math>\geq 10\text{Kpa}</math>；涤纶防水帆布：单位面积质量 <math>\geq 290\text{g}/\text{m}^2</math>，防水性能静水压 <math>\geq 4\text{Kpa}</math>。白色絮片：单位面积质量 <math>\geq 300\text{g}/\text{m}^2</math>，棉内胆：单孔中空涤纶短纤维含量 <math>\geq 60\%</math>；（投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验（或检测）机构出具的检验（或检测）报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>●7. 铝合金管 <math>\leq \Phi 25\text{mm} \times 1.8\text{mm}</math>、铝合金管规格（框架）<math>\geq \Phi 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}</math>；喷塑件三通 <math>\geq \Phi 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}</math>；喷塑件三通、四通</p>
--	--	--	---

			<p>中性盐雾喷雾<math>\geq</math>96h,膜层不起泡不脱落、无锈斑;  <b>▲8.</b> 锌镀层耐腐蚀(电镀锌配件)(三角环)中性盐雾喷雾<math>\geq</math>48h,主要表面无锈斑;(投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)  <b>▲9.</b> 包芯绳:断裂强力<math>\geq</math>3000N;(投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)  <b>●10.</b> 印字:根据业主要求确定。(投标人在投标文件中单独提供承诺函,承诺函格式自拟)</p>
		5	<p>折叠床  <b>●1.</b> 救灾专用牛津布折叠床床架为可折叠式。床架材质为6063型号异形铝合金管材,床架、床腿不进行喷塑处理,配件表面为灰色喷塑处理;  <b>▲2.</b> 规格尺寸:长<math>\geq</math>1850mm、宽<math>\geq</math>700mm、床头高<math>\geq</math>355mm、床尾高<math>\geq</math>320mm;(投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第</p>

			<p>三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>●3. 颜色: 蓝色;</p> <p>●4. 床面涤纶丝PU 涂层布;</p> <p>▲5. 面料: 单位面积质量 (PU 涂层布): <math>\geq 370\text{g}/\text{m}^2</math>; 纤维含量(PU 涂层布): 聚酯纤维 100%(涂层除外); 断裂强力(条样法)经向<math>\geq 2600\text{N}</math>、断裂强力(条样法)纬向<math>\geq 1800\text{N}</math>; 撕破强力(梯形法)经向<math>\geq 200\text{N}</math>、纬向<math>\geq 200\text{N}</math>; 防水性能静水压<math>\geq 5\text{Kpa}</math>; (投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>▲6. 床架、床腿材质: 异形铝合金管材<math>\geq 22\text{mm} \times 19\text{mm}</math>, 壁厚<math>\geq 2.2\text{mm}</math>; 床腿支撑管材质: 异形铝合金管材<math>\geq 19\text{mm} \times 16\text{mm}</math>, 壁厚<math>\geq 2\text{mm}</math>; (投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)</p>
--	--	--	--

			<p>▲7. 喷塑漆膜耐腐蚀(喷塑件)(折叠连接件)中性盐雾喷雾<math>\geq 96h</math>,膜层不起泡不脱落、无锈斑; 锌镀层耐腐蚀(电镀锌配件)(螺钉、螺母)中性盐雾喷雾<math>\geq 48h</math>,主要表面无锈斑; (投标人在投标文件中提供本产品国家认可的第三方检验(或检测)机构出具的检验(或检测)报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>●8. 印字: 根据业主要求确定。(投标人在投标文件中单独提供承诺函, 承诺函格式自拟)</p>
		6	<p>防潮垫</p> <p>●1. 300D 天蓝色涤纶低弹丝防水牛津布(面布): 纤维含量: 涤纶100%; 单位面积质量<math>\geq 350g/m^2</math>; 静水压<math>\geq 50kpa</math>; 断裂强力: 经向<math>\geq 1150N</math>、纬向<math>\geq 1000N</math>; 撕破强力: 经向<math>\geq 35N</math>、纬向<math>\geq 30N</math>;</p> <p>●2. 150D 白色涂铝牛津布(底布): 纤维含量: 涤纶100%; 单位面积质量<math>\leq 150g/m^2</math>; 静水压<math>\geq 5kpa</math>; 断裂强力: 经向<math>\geq 800N</math>、纬向<math>\geq 500N</math>; 撕破强力: 经向<math>\geq 80N</math>、纬向<math>\geq 40N</math>;</p>

		<p>●3. PU 涂层牛津布（包边布）：纤维含量：涤纶100%；</p> <p>●4. 断裂强力：经向<math>\geq 800\text{N}</math>、纬向<math>\geq 500\text{N}</math>；撕破强力：经向<math>\geq 20\text{N}</math>、纬向<math>\geq 15\text{N}</math>；耐摩擦色牢度：经向<math>\geq 3-4</math>级、纬向<math>\geq 3-4</math>级；</p> <p>●5. 包装收纳袋：单位面积质量<math>\geq 300\text{g}/\text{m}^2</math>；</p> <p>●6. 断裂强力：经向<math>\geq 520\text{N}</math>、纬向<math>\geq 410\text{N}</math>；耐摩擦色牢度：经向<math>\geq 3-4</math>级、纬向<math>\geq 3-4</math>级；</p> <p>●7. 交联聚乙烯（填充物）：拉绳强度<math>\geq 130\text{kpa}</math>；撕裂强度<math>\geq 260\text{N}/\text{m}</math>。</p> <p>注：①本表带“▲”号条款为重要参数条款，带“●”号条款为一般参数条款，投标人若未满足招标文件要求的将根据评分办法规定进行相应扣分处理；带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足招标文件要求的，将被视为无效投标；</p> <p>②本采购项目核心产品为：梳棉胎（盖絮）；床单、被套、枕套；棉帐篷；</p> <p>③《中小企业声明函》涉及的采购标的名称及所属行业以《标的名称及所属行业》表格为准进行填写；</p> <p>④本次采购的产品，如因习惯或行业惯例在招标文件中未使用法定计量单位，可在投标文件中按习惯或行业惯</p>
--	--	--

		<p>例使用非法定计量单位，不得以此否定投标文件有效性；</p> <p>⑤如上表中出现了品牌或型号或产地，则仅供参考，并非指定。投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于以上相关要求，并提供相应证明；</p> <p>⑥如涉及到固定尺寸、容积、重量等量化参数在无具体偏差要求时则允许±3%的偏差，如与国标不符则以国标为准；如参数中尺寸、容积、重量等量化参数为固定值或者指定材料供应地的，明显指向某一款产品，则供应商可提供更有利于采购人的产品，并非指定只能提供该参数的产品，量化评分时视为正偏离。</p>
★	3	<p><b>★三、项目要求</b></p> <p>1. 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准，如有要求不一致的地方以有利于采购人的要求为准。</p> <p>2. 投标人须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。</p> <p>3. 货物制造质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担。</p> <p>4. 本项目要求投标人完成招标项目的安装、调试、培训等实施工作并交付采购人使用。</p> <p>5. 中标人所提供的货物必须成套完整，在技术要求中未列明但属于货物运行所需附件必须一并提供。如在安装运行过程中发现有缺项漏项，且为货物正常运行必不可少的，中标人应当提供。</p>

#### 四、样品要求

##### (一) 样品清单

序号	样品名称	数量要求
1	梳棉胎 (盖絮)	1床
2	床单、被 套、枕套	1套
3	棉帐篷	1顶
4	折叠床	1个

##### (二) 送样要求

1. 样品的制作按其产品的技术参数进行制作。供应商的样品制作、搬运、损耗等相关费用由投标人自行承担。投标人须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

2. 供应商应按照招标文件要求的数量提供样品, 供应商所送样品不满足招标文件数量要求, 为无效响应。

3. 本项目不需要随样品提交检测报告。

4. 送样时间、地点: 送样时间: 投标截止时间 1 小时之前- 投标截止时间, 其余时间不接收; 样品送至开标地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 1001 号。样品需由投标人本单位人员亲自送达, 并提供单位出具的授权委托书原件, 不接受邮寄的样品。

5. 送达样品时, 须提供样品清单, 注明项目名称、采购编号、样品名称及数量、供应商名称, 并与样品摆放在一起。

6. 评审结束后, 对于中标人提供的样品, 由采购人进行保管、封存, 并作为履约验收的参考; 未中标的投标人提供的样品, 待本项目结果公告后, 由采



	<p>购代理机构及时通知领回, 供应商应在接到采购代理机构电话通知起 2 个工作日内自行取回, 2 个工作日后不取回样品, 则视为自动放弃样品的所有权, 采购代理机构有权自行处置相关样品。</p> <p>7. 中标人最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准, 且完全满足合同约定对货物的要求和标准。</p> <p>(三) 评审方法</p> <p>1. 本项目样品采用盲样打分, 投标人递交的样品上不得有可以识别投标人的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等, 如发现有上述情况投标人递交的样品不得分。</p> <p>2. 盲样评审前由采购人或采购代理机构进行随机编号后进入评审, 评审采用打分制, 详细评审标准见此次招标文件评分标准。</p>
--	---

### 3.4 商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 5 日

#### 3.4.2 交货地点

采购包 1:

采购人指定地点

#### 3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

#### 3.4.4 支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 所有货物完成供货并通过验收后 ， 达到付款条件起 10 日内， 支付合同总金额的 95.00%。

采购包 1： 付款条件说明： 验收合格之日起满一年且无质量问题后 ， 达到付款条件起 10 日内， 支付合同总金额的 5.00%。

### **3.4.5 验收标准和方法**

采购包 1：

1.履约验收主体： 采购人； 2.履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收； 3.验收组织方式： 采购人自行验收； 4.履约验收程序： 一次性验收； 5.技术履约验收内容： 按照本项目招标文件中“采购清单及技术参数要求”及中标人的投标文件进行验收； 6.商务履约验收内容： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人的投标文件进行验收； 7.履约验收标准： 应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)文件的要求进行验收。符合国家相关规定， 并按照相关技术要求进行开展， 并完全满足采购需求。

### **3.4.6 包装方式及运输**

采购包 1：

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装， 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求， 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。(实质性要求)(投标时须单独提供承诺函， 承诺函格式自拟)

### **3.4.7 质量保修范围和保修期**

采购包 1：

★1.质保期： 项目验收合格后所有货物质保至少 1 年(国家或行业有其他相关要求的除外)， 中标人应负责三包(包修、包换、包退)， 费用由中标人负担， 质保期内中标人应对设备进行维护(包含维修及更换零部件)； 若因采购人人为因素导致的故障， 所产生的费用由采购人承担。(投标时须单独提供承诺函) 2.中标人具有完善的技术支持与服务体系， 专人负责与采购人联系退换货服务事宜， 提供 7×24 小时的技术支持服务， 配置专门固定的退换货服务电话。 3.在质保期内， 除三包卡上注明的易损件外任何因质量缺陷而发生毁坏或不能进行正常工作时， 投标人将为采购人维修以及更换配件， 投标人在接到故障通知后， 30 分钟之内响应， 在 2 小时之内到达故障现场。

### **3.4.8 违约责任与解决争议的方法**

#### 采购包 1:

(一) 违约责任: 1. 中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定, 保证采购合同的正常履行。 2. 中标人应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款, 实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款, 若中标人瑕疵履行采购合同, 采购人有权向中标人要求赔偿违约金(金额以采购合同约定为准), 若造成相关损失的, 采购人有权要求中标人承担所有赔偿责任。 3. 有下列情形之一的, 当事人可解除合同: (1) 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非中标人或采购人原因, 致使合同实质性条款无法实现的); (2) 当事人一方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行; (3) 当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的; (4) 法律规定或合同约定的其他情形。 (二) 解决争议的方法: 1. 因所投产品质量问题发生争议, 由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的, 鉴定费由采购人承担; 质量不符合质量标准的, 鉴定费由中标人承担。 2. 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。如项目所在地没有仲裁委员会的则向项目所在地人民法院起诉判决。如是仲裁裁决为最终决定, 并对双方具有约束力。除另有裁决外, 仲裁费由败诉方负担。在仲裁期间, 除正在进行仲裁部分外, 合同其他部分继续执行。

### 3.5 其他要求

一、其他商务要求: ★ (一) 交付时间: 合同签订之日起 5 日内完成供货并验收合格交付使用。 ★ (二) 关于报价: 1. 本项目报价为人民币报价, 供应商报价应是最终采购人验收合格后的总价, 包括实施和完成本项目所需的货物成本、采购、运输、包装、安装、调试、培训、人工、管理、材料、差旅、税金、利润等一切费用, 采购人不再支付其它任何费用。 2. 供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况, 充分考虑不确定因素可能导致的风险, 若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行, 所有责任均由供应商负责, 采购人不会承担任何费用。 3. 若政府采购一体化平台中给定的《分项报价表》格式无法增加行进行逐项报价, 则以《分项报价明细表》格式的报价为准。 ★ (三) 在履行合同过程中, 由中标人自行负责和承担相关安全责任。中标人按有关规定采取严格的项目实施安全措施, 承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果, 中标人投入本项目工作人员的人身安全由中标人负责。凡在项目实施过程中发生安全事故或其他责任事故, 均由中标人承担。(投标时须单独提供承诺函, 承诺函格式自拟) ★ (四) 投标人应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。(本项目所投产品如涉及国家 3C 强制认证产品的, 投标时应提供 3C 认证证书复印件或相关承诺) ★ (五) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件(如有, 优惠条件事项不能包括采购对象和非采购对象。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则, 投标人提供的投标文件将作为无效投标处理, 即使中标也将取消中标资格)(如涉及优惠条件时提供承诺函)。 ★ (六) 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准 and 资格资质条件等有强制性规定的, 必须符合其要求。 ★ (七) 其他要求: 1. 政府采购合同签订时间: 中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的, 将视为放弃中标, 取消其中标资格并将按相关规定进行处理。 2. 投标人承诺中标后, 签订合同前, 中标人须提供投标文件中所投产品的检测报告或者认证证书相关证明材料原件进行查验, 如所提供的资料与投标文件不一致或未提供视为无效投标, 取消其中标资格, 并按相关法律法规处理。(投标时须单独提供承诺函) 3. 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符, 或密封包装物本身的短少和损坏, 如产生更换或补货等情形并

导致工期延误，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向中标人索赔。（投标时须单独提供承诺函）4.采购人在项目执行过程中将定期核对中标人提供完成项目所配备的人员数量及相关信息，对于未按照招标文件及投标文件相应内容执行或存在不合理的部分采购人有权下达整改通知书，并要求中标人限期整改。5.中标人在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。6.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。7.在采购合同履行过程中发生的或与本合同有关的争端，中标人与采购人应通过友好协商解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。8.其他未尽事宜以采购合同约定为准。

二、履约要求：1.实施能力：（1）拟投入本项目人员配置及专业技术能力(团队组成、分工协作、专业能力证明等)；（2）投标人针对本项目提供务实可行的增值服务措施或有利于采购人的服务承诺等。2.技术方案：（1）项目实施方案应包含：①项目进度计划；②包装与运输方案；③质量控制措施；④应急保障措施；⑤成品保护方案；⑥项目验收等。（2）售后服务方案应包含：①售后服务保障措施；②售后人员配置及专业售后团队保障；③售后应急处理计划；④培训计划等。★注：①本章带“★”号条款为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标；②本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、国家及行业相关规范标准等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准；③不发达地区或少数民族地区企业享有在同等条件下优先获得中标人或成交人推荐资格；④因系统原因无法修改格式，若本项“3.5 其他要求”与文件其他内容不一致，以此项“3.5 其他要求”为准。