

采购项目技术、服务、政府采购合同内容 条款及其他商务要求

一、项目概述

本次采购项目名称为：汶川县粮食和物资储备中心救灾物资采购项目（第二次）。本项目所属行业为：工业（制造业）。

二、采购项目清单及技术要求（实质性要求）

序号	类别	产品（标的）名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
1	应急抢险装备类	强光电筒（手提式）	1、产品尺寸：205*105*155mm 2、材质：ABS 3、流明：主灯-强光-310LM 弱光 110LM ★4、容量：≥3200mAh 锂电池（保护板电池） 5、额定功率：5W 6、工作时长：≥7h 7、充电时长：≤5h 8、主灯：三档位（强-弱-闪）侧灯：左侧白光（强-弱），右侧红灯闪 9、尾部电量指示 10、USB 充电（TYP-C 充电接入） 11、USB 输出功能，输出可当充电宝 12、射程：≥200m	把	1300	
2		逃生绳	1、材质：尼龙 2、直径：10mm，长度 20 米，两头配有安全钩	根	100	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
3		十字撬	1、镐把材质：木质，东北硬杂木 2、镐头材质：军规优质碳素钢 3、镐把长：85cm 4、镐头长：48cm 5、镐扁头宽：6cm 6、重量：3.2kg（±5%） 7、颜色：原木色木把，军绿色镐头。	把	100	
4		铜锣	1、型号：32cm 2、材质：铜合钢 3、净重：0.9kg 4、包装尺寸：310×310×20mm 5、有效范围：≥500m	个	200	
5		手摇报警器	1、声压级：110±2dB（A）@1m 2、音响频率：550±20Hz（取决于手摇速度） 3、结构：铝合金报警器 4、有效范围：直径≥1000m	个	100	
6		铁铲	1、形状：尖锹 2、是否可折叠：否 3、主体材质：锰钢板 4、锹头长：30（cm） 5、把柄材质：木质 6、前幅宽：24（cm） 7、锹裤外径：3.8（cm） 8、厚度：1.4（mm） 9、全长：120（cm） 10、锹头重：0.95kg 11、总重：1.6kg	把	100	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
7		太阳能警示灯	1、尺寸：47cmX14cmX9cm 2、视距：800-1000 米 3、电池：高性能锂电池； 4、LED 灯珠：8 组 160 颗红蓝高亮 LED； 5、工作时间：连续阴雨天可工作：3-4 天； 6、外壳材质：高密度聚乙烯； 7、灯罩材质：高透光性聚碳酸酯 PC； 8、太阳能板：单晶硅太阳能板； 9、支架：1-2 米，高度可调三角支架	台	20	
8		应急灯	1、产品尺寸:290* 350mm 2、太阳能板尺寸:211# 181*4mm 3、太阳能板：5V6W 多晶电池片 4、电池类型:磷酸铁锂电池 \geq 10000mh 5、支架:可折叠铁管成型支架，带塑胶管套。 6、带充电显示灯，手机充电器补充电口(配充电线)，充足一次电亮 8 小时以上	个	200	
9		高音口哨	1、不锈钢口哨 2、规格：18*20*47mm 3、产品材料：不锈钢 4、形状：六字型 5、颜色：银白色 6、带有 PC 挂绳，声音洪亮。	个	1500	
10		对讲机	1、频率范围 UHF400 — 520MHz。 2、信道数量 16 组。 3、信道间隔 25KHz(宽带)，12.5K(窄宽)。 ★4、工作电压 DC7.4v(可充电式锂电池)。	台	100	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			5、频率稳定度 士 2.5Ppm。 6、工作温度 - 20 + 60℃。 7、天线阻抗 50 Ω。 8、输出功率 ≥8w。 9、发射电流 ≥1.5A。 10、调制方式(宽带/窄宽) 16KF3E/11KF3E。 ★11、接收灵敏度≤0.25uV(12dBS NAD)。 12、最大音频功率 1W@10%。 13、音频失真<10%。 14、信噪比≥45dB。 15、邻道选择性(宽带/窄带) ≥65dB/ ≥60dB。 16、互调(宽带/窄带) ≥65dB/ ≥60dB。 17、杂波抵制 ≥65dB。 ★18、接收电流≤380mA。 ★19、通信距离: 5-10km。 ★20、电池容量: ≥2800mAh 21、尺寸:62.5*123*36mm			
11		手持扩音器	1、功能: 扩音/警报/录音 12 秒 2、供电方式: 锂电池供电 3、功率: 30W 4、材质: PP 5、尺寸: 205mm*325mm 6、颜色: 黄白/红白/黑白/全黑 (ABS) 7、重量: 980g (含锂电池 140g) 8、工作电压 6-9V, 内置锂电池 9、DC7.4V/1500MA, 传输距离 ≥600m 10、适用于防汛, 防暴, 民政救灾, 地铁	个	300	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			高铁等指挥现场			
12		救生圈	<p>1、外径\leq800mm，内径\geq400mm。</p> <p>2、采用自然浮力材料制成，浮力不得依靠灯心草、软木刨片或软木粒、任何其他松散的粒状材料或任何依靠充气的空气室。</p> <p>3、支持在淡水中支承不少于14.5kg的铁块达24h。</p> <p>4、质量\geq2.5kg。</p> <p>5、放火完全包围2s，不致燃烧或继续熔化。</p> <p>6、构造能经受从存放位置至最轻载航行水线的高度或30m处(取其大者)，投落水面而不致损害防汛抢险救生圈的使用性或其附件。</p> <p>7、配有自发烟雾信号及自亮灯的迅速抛投装置。</p> <p>8、配备直径\geq9.5mm，长度不小于防汛抢险救生圈外径4倍的把手索1根，把手索应围绕在防汛抢险救生圈的周围，并固定在4个等距点上，形成4个等长的索环。</p> <p>★9、符合 GB/T4303-2008 标准。</p>	个	100	
13		医疗急救包	<p>1、外包材质：600D 牛津布</p> <p>2、外包规格：16*4.5*11.5cm</p> <p>3、产品明细：1. 创口贴 10 片 2. 碘伏棉签 6 支 3. 酒精消毒片 6 片 4. 清洁湿巾 2 片 5. 安全剪刀 1 把 6. 弹性绷带 1 卷</p>	个	500	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			7. 医用胶带 1 卷 8. 医用纱布片 2 片 9. 伤口敷料贴 1 片 10. 风油精 1 瓶 11. 急救外包 1 只 12. 产品合格证 1 张			
14		LED 头灯	1、灯芯：P50 四核灯芯 2、材质：铝合金灯头+ ABS 3、充电方式：USB 智能充电 4、光源档位：强光-中光-爆闪 5、功能：红光警示 6、重量：180g，生活防水。	个	100	
15		安全帽	1、材质:ABS 材料 2、质检:符合 GB2811-2019 3、细节:圆顶曲线小沿式. 帽衬有旋钮 4、尺码:均码 5、功能:具有耐冲击. 耐寒冷. 耐腐蚀等性能	顶	600	
16	生活物资类	雨衣	1、具备反光带设计。 2、纺织复合材料面料断裂强度 $\geq 800N$ 。 3、热封条粘合牢度 $\geq 7.5N$ 。 4、纺织复合型材料色牢度 ≥ 3 级。 5、耐老化性：在高温条件下不应有粘连、变色或水波皱纹现象；在低温下不应有裂纹现象。 6、防水性： $\geq 7600mmH_2O$ ，透气性能： $< 1mm/s$ 。 ★7、符合 QB/T4999-2016；GB18401-2010；GB/T4774-2013；GB/T5453-1997 技术规范。	件	600	
17		雨鞋	1、具有反光带设计。 2、采用PVC牛筋底防滑内衬设计。	双	600	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			3、一次性注塑成型。 4、后帮相对高低差： $\leq 4\text{mm}$ 。 5、开胶：单一处 $\leq 5\text{mm}$ ，溢料痕迹 $\leq 5\text{mm}$ ，缝帮缺陷(跳针)：1针 ≤ 4 处、重针：3针 ≤ 4 处。 6、成鞋耐折性能：裂口长度 $\leq 5\text{mm}$ ，新裂纹 ≤ 3 毫米，不得出现裂面。 ★7、符合 HG/T3084-2010 标准。			
18		反光背心	★1、产品名称:高亮反光马甲 ★2、布料:经编布 ★3、颜色:荧光绿 ★4、反光条:聚乙烯高亮反光条 ★5、拉链:合金拉链 6、尺寸规格:肩宽 43cm, 腰围 120cm, 衣长 70cm, 7、配件:腰兜 16.5cm 胸兜 10.5cm 名片兜 10.5cm 8、尺码:均码 9、以上数据平铺手工测量误差 1—2cm	件	500	
19		棉被	(一) 被套规格及技术要求。 1、所生产加工的被套按 GB18401-2010 及 MZ/T 014.1-2010 的规定执行。 2、花色为纯棉兰格印花布。规格为 210cm \times 160cm; 纱支 32S \times 32S, 经密长 68 根/英寸 \times 纬密 68 根/英寸, 密度偏差 $\geq -3.5\%$, 纤维成份 100%棉。 (二) 棉胎技术规格及要求。 1、棉被所用棉胎按梳棉胎质量按	床	200	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			<p>GH/T1020-2000《梳棉胎》及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准、MZ/T014.1-2010 规定执行。</p> <p>2、规格：200cm×150cm。</p> <p>★3、重量：不低于 2.25kg（不含被套）</p> <p>★4、等级：纯棉二级棉胎。</p> <p>5、标识按《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》执行。</p> <p>6、产品标志印刷在尺寸 6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉褥封口一端侧边，距端边 5.0 cm，外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样。外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸，每包 10 床。</p> <p>（三）其他要求应符合中华人民共和国民政行业标准 MZ/T014.1-2010《救灾被服第 1 部分：棉被》规定执行。</p>			
20		手套	<p>1、材质：纯棉</p> <p>2、长度：20-23cm</p> <p>3、重量：35（g）</p>	双	500	
21		帐篷	<p>★1、救灾专用 12 m²单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。</p> <p>2、帐篷外形尺寸：3.2×3.7×1.75×2.67m。</p> <p>3、篷体采用 600D/PVC 涂层布，开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，</p>	顶	100	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			<p>方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。篷体颜色为天蓝色，印有“应急救援”、“救灾”白色字样。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固， 框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固， 框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。</p> <p>★4、框架材料规格：主杆 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$，接头 $\phi 28 \times 1.0\text{mm}$。</p> <p>5、其他要求应符合中华人民共和国民政行业标准 MZ/T 011.2-2010《救灾帐篷第 2 部分：12 m²单帐篷》。</p>			
22		雨伞	<p>1、适合 2 到 3 人</p> <p>2、收起长度 105 厘米</p> <p>3、伞下直径 135 厘米</p> <p>4、双层防风版</p>	把	500	
23		二氧化氯泡腾消毒片	<p>1、二氧化氯泡腾消毒片</p> <p>2、溶解时间：5-10 分钟</p> <p>3、产品用途：用做水体消毒</p>	kg	300	
24	应急抢险物资类	防洪沙袋	<p>1、规格：$\geq 50\text{cm} \times 85\text{cm}$</p> <p>2、配置参数：抗紫外线，</p> <p>3、经密度（根/10cm）≥ 45；纬密度（根/10cm）≥ 45；</p> <p>4、每条编织袋质量$\geq 85\text{g}$；</p> <p>5、经向断裂强度（KN/m）：≥ 18，纬向断裂强度（KN/m）：≥ 16，缝向断裂强度（KN/m）</p>	根	5000	

序号	类别	产品(标的)名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
			<p>≥9;</p> <p>★6、外观质量：断丝，经、纬扁丝交错处不应同时断丝；清洁；耐热性能好，</p> <p>★7、无粘着、溶痕等异常现象；</p> <p>★8、抗紫外线的经向、纬向、缝底向试样紫外老化后的拉伸负荷不应小于原始拉伸负荷的 50%。</p> <p>9、色泽透明、明亮、不混杂。</p> <p>★10、袋口下 9cm 处封扎可活动抽拉式封口绳一根。</p>			
25		格宾笼	<p>1、材料：镀锌铅丝</p> <p>2、规格：长宽高 2*1*1(m)(中间带隔网)，丝径≥2.5(mm)，孔径 100±10*120±10(mm)</p> <p>3、编织工艺：编织</p>	个	1000	
26		被动网	尺寸：4*4m，柱间距 8 米，18 号工字钢，网孔 33 孔	平方	2000	
27		六面体	<p>1、主材：混凝土；</p> <p>2、规格：顶边长 0.8 米，底边长 1.2 米，高 1 米；</p> <p>3、工艺：C20 混凝土浇筑；带钢筋吊钩。</p>	个	1000	
28		铅丝网兜	热镀锌铅丝，，丝直径 2.0mm，网孔 8*10mm，承重：1 方石头，兜底部直径：1m，高 1m	个	500	
29		PE100 级 Φ 25×1.6Mpa	PE100 级 Φ 25×1.6Mpa	m	4000	
		PE100 级 Φ 32×1.6Mpa	PE100 级 Φ 32×1.6Mpa	m	4000	
		PE100 级 Φ 40×1.6Mpa	PE100 级 Φ 40×1.6Mpa	m	4000	
30		PE100 级 Φ	PE100 级 Φ 50×1.6Mpa	m	2000	

序号	类别	产品（标的）名称	技术参数及配置要求	单位	数量	备注
		50×1.6Mpa				
31		PE100 级 Φ63×1.6Mpa	PE100 级 Φ63×1.6Mpa	m	2000	
32		PE100 级 Φ90×1.6Mpa	PE100 级 Φ90×1.6Mpa	m	1500	
33		PE100 级 Φ110×1.6Mpa	PE100 级 Φ110×1.6Mpa	m	1000	
34		纯蓝色油布	1、尺寸：6160*500mm 2、厚度：0.4mm 3、长宽平面，四周包边打孔 4、颜色：蓝色	床	100	
35		铁丝	1、热镀锌，10号铁丝，每卷25公斤左右 2、包装方式：外塑内编	圈	500	
36	1、热镀锌，8号铁丝，每卷25公斤左右 2、包装方式：外塑内编		圈	1000		
37	1、热镀锌，6号铁丝，每卷25公斤左右 2、包装方式：外塑内编		圈	500		

核心产品：强光电筒、雨衣

注 1. 本项目采购的产品如涉及 3C 认证的，供应商需在响应文件中提供 3C 认证证书复印件加盖供应商鲜章（实质性要求）。

2. 本项目如涉及采购的产品属于强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商需在响应文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件加盖投标人鲜章（实质性要求）。

3. 供应商应对采购文件规定的货物技术参数及配置要求逐项做出响应，所投品的技术参数及配置要求等于或高于本采购文件要求的，都视作满足采购文件要求。带“★”技术参数及配置要求为重要参数，须提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明，未提供证明材料的视为负偏离，负偏离按无效响应处理。

4. 技术参数中关于固定尺寸部分允差±5%。（除有规定的外）

5. 若本项目涉及有新的技术标准、规范要求，以最新技术标准、规范要求为准。