

政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市叙州区南广镇中心幼儿园

所属年度：2022年

编制单位：宜宾市叙州区南广镇中心幼儿园

编制时间：2022年06月21日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 宜宾市叙州区第十二幼儿园教玩具采购
- (二) 项目所属年度： 2022年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 571,500.00元 ， 大写（人民币）： 伍拾柒万壹仟伍佰元整
最高限价（元）： 571,500.00元 ， 大写（人民币）： 伍拾柒万壹仟伍佰元整
- (五) 项目概况：

宜宾市叙州区第十二幼儿园教玩具采购项目

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 分散采购
- (二) 采购方式： 竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 不专门面向中小企业采购

不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品： 是
- (七) 是否采购节能产品： 是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、预算金额（元）：571,500.00，大写（人民币）：伍拾柒万壹仟伍佰元整

最高限价（元）：571,500.00，大写（人民币）：伍拾柒万壹仟伍佰元整

2、评审方法：最低评标价法

3、定价方式：固定总价

4、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	专用家具	标的名称	宜宾市叙州区第十二幼儿园教玩具采购项目
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	571,500.00	单价（元）	571,500.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：宜宾市叙州区第十二幼儿园教玩具采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
▲	1	本项目清单及技术参数和配置标准要求：					
		序 号	产品名 称	技术参数及配置标准要求	单 位	数 量	备 注
		1	6人桌 (核心 产品)	<p>1. 规格：120*60*53cm、120*60*50cm、120*60*47cm。</p> <p>2. 材质：橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。桌面厚度≥1.8cm，桌脚尺寸5*5cm；桌面离地高度53cm，桌下净空高≥42cm，桌脚不可以用扣件或螺丝组装。符合GB/T3324-2008家具通用技术条件，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>▲提供所投产品木制儿童床具有由CMA和CNAS认证的检测机构出具的符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的检测报告，并提供二维码查询。检测项目须包括耐液、耐磨（≥1500转）、金属件抗盐度、甲醛释放量、可迁移元素、力学性能，且检测结果为符合、合格或未检出等表述。</p> <p>▲提供所投产品原材料原木板材具有由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测内容须包括手动摩擦测试合格，摩擦次数要求至少5000次，质量损耗不得高于0.5g。</p> <p>▲提供所投产品原材料原木板材具有由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测内容须包括耐旋转磨损合格，转数要求至少2000转，质量损耗不得高于0.5g。</p>	张	45	

		<p>▲提供所投产品原材料原木板材具有由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，检测内容须包括在25℃温度，75%湿度测试条件下，模拟恶劣天气通过流动混合气体（混合气体必须包含但不限于C12, NO2、H2S、SO2等）腐蚀检测合格，外观无明显变化，质量损耗比不得高于0.2%。</p> <p>3. 配布桌套，布料花色业主选定制作。</p>			
2	4人桌	<p>1. 桌面尺寸：60*60*52cm。</p> <p>2. 材质：橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐蔽处均没有锐利的棱角、毛刺。桌面厚度≥1.8cm，桌脚尺寸5*5cm；桌面离地高度53cm，桌下净空高≥42cm，桌脚不可以用扣件或螺丝组装。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3. 配布桌套，布料花色业主选定制作。</p>	张	36	
3	椅子	<p>1. 规格：（大班56*30*30cm）、（中班56*30*28cm）、（小班56*30*25cm）。</p> <p>2. 材质：橡木材料，经过防潮、防虫、防腐处理，表面采用环保爽滑半哑清面漆；棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐蔽处均没有锐利的棱角、毛刺。坐板厚度≥1.8cm；椅子前脚尺寸：≥2.8*3.8cm；椅子后脚尺寸：≥2.8*5cm；椅面离地高度：28cm。</p> <p>3. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>▲提供所投产品橡木儿童椅具有由CMA和CNAS认证的检测机构出具的符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准的检测报告，并提供二维码查询。检测项目须包括金属件抗盐度、甲醛释放量、可迁移元素、力学性能检测，且检测结果为符合、合格或未检出等表述。</p>	张	180	
4	幼儿床	<p>1. 整体规格：138*58*20cm。</p> <p>2. 材质：橡木，表面进行防腐、防蛀处理，并打磨光滑，床边四周上颜色环保清面漆，床边、床头板厚度≥2.0cm，床板需四面刨光圆角处理，优质五金配件，床角应按照幼儿家具的特点收棱角，环保清面漆，颜色本色质保5年；工艺：铺板赤松，透气缝不大于1cm，床板厚度不低于1cm，每一张床板宽度不低于10cm，每张铺板一共5张小铺板组合成一张整体铺板，铺板下方应有横条不低于3根，横条规格：3.0*3.0cm；床下净空高度10cm；床铺宽度一致，床角应按照幼儿家具的特点收棱角。甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	张	270	
5	书包柜	<p>1. 规格：120*30*110cm。</p> <p>2. 材质：优质橡木，板材厚度≥1.8cm，橡木实木材料，可以自由组合，底板离地0.6cm，书包柜格子15*30*35cm，书包柜格不少于18个格子。</p> <p>3. 正面平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，颜色为原木色。</p> <p>4. 主要尺寸和尺寸公差应符合GB/T 3324-1995《木家具通用技术条件》和GB/T 3327-1997《家具 柜类 主要尺寸》的规定，形状和位置公差应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定。</p> <p>5. 用料要求、木工要求、涂饰要求及力学性能均应符合QB/T 2530-2001《木制柜》的规定。</p> <p>6. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>7. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。</p> <p>8. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>9. 其它要求均应符合相关的国家标准和行业标准。表面上环保爽滑半哑清面漆，甲醛释放量需小于0.4mg/L。</p>	套	9	
6	毛巾架	<p>1. 规格：120*40*120cm。</p> <p>2. 主要立柱不低于40*40cm移动式橡木材料毛巾架，不少于50个挂钩，厚度≥1.8cm。渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，对人体无害，不污染环境，高级颜料粉，防脱色，韧性好，高强度，两面光滑，不褪色，色泽自然，漆膜丰满、晶莹透亮，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点，美观耐用，带4万只方向轮移动，产品使用寿命更加长久；产品表面上环保爽滑半哑清面漆。</p> <p>3. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	个	18	
7	水杯柜	<p>1. 不少于35格，带门。</p>	个	9	

		<p>2. 整体采用优质樟子松实木加工而成无疤结无毛刺, 板材厚度1.7cm, 搁板厚度1.7cm, 附背板。</p> <p>经过防潮、防虫、防腐处理, 表面上环保爽滑半哑清面漆; 棱角倒圆弧, 外表和内表以及儿童手指可触及的隐蔽处均没有锐利的棱角, 无毛刺, 安全、无毒无味, 手感光滑, 前面须有铝合金梭纱网门1个。</p> <p>3. 幼儿口杯架的用料要求、木工要求、涂饰要求及力学性能均符合有关标准的规定。甲醛释放量需小于0.4mg/L)。符合GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件, 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>			
8	中空五格 双层柜 (短款)	<p>1. 尺寸: 80*30*57cm。</p> <p>2. 材质: 橡木材料, 可以自由组合, 底板离地6cm, 板材厚度\geq1.6cm。</p> <p>3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。</p> <p>5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件, 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	个	18	
9	中空五格 双层柜 (长款)	<p>1. 尺寸: 110*30*57cm。</p> <p>2. 材质: 橡木材料, 可以自由组合, 底板离地6cm, 板材厚度\geq1.6cm。</p> <p>3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。</p> <p>5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件, 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	个	18	
10	中空 二层柜	<p>1. 尺寸: 80*30*57cm。</p> <p>2. 材质: 橡木材料, 可以自由组合, 底板离地6cm, 板材厚度\geq1.6cm。</p> <p>3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。</p> <p>5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件, 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	个	18	
11	直角柜	<p>1. 尺寸: 60*60*57cm。</p> <p>2. 橡木材料材质: 板材厚度\geq1.6cm。</p> <p>3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。</p> <p>5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件, 符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	个	9	
12	二层45度 弧形柜	<p>1. 尺寸: 65*34*57cm。</p> <p>2. 材质: 橡木材料, 板材厚度\geq1.6cm。</p> <p>3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。</p> <p>5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</p>	个	9	

		6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件,符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。			
1 3	角色柜	1. 尺寸: 80*30*120cm。 2. 材质: 橡木材料, 可以自由组合, 底板离地6cm, 板材厚度≥1.6cm。 3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。 5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。 6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件,符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	个	9	
1 4	中空美 劳 用品柜	1. 尺寸: 60*30*61cm。 2. 材质: 橡木材料, 可以自由组合, 底板离地6cm, 板材厚度≥1.6cm。 3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。 5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。 6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件,符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	个	9	
1 5	美工柜 (含万向 轮)	1. 尺寸: 99*40*76.5cm。 2. 材质: 橡木材料, 可以自由组合, 底板离地6cm, 板材厚度≥1.6cm。 3. 用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。 5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。 6. 甲醛释放量需小于0.4mg/L。符合GB/T3324-2008木家具通用技术条件,符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	个	9	
1 6	可移动 书架	1. 尺寸: 66*55*58cm。 2. 材质: 采用优质橡木加工而成, 板材厚度≥1.6cm, 不开裂、不易变形。 3. 采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成, 安全环保、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑、无毛刺; 符合GB6675《国家玩具安全技术规范》的规定: 其家具成品的甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定。	个	9	
1 7	黑色 晾衣架	1. 尺寸: 48x30.5x77.5cm。 2. 材料: 板材厚度≥1.6cm, 全部采用橡木木材, 纯手工制作, 所有连接点采用开卯连接。表面处理: 先用砂布手工打磨, 然后喷第一遍清漆, 然后二次打磨至无毛刺、手感光滑, 最后喷聚氨酯清漆二遍。	个	9	
1 8	开心农 场 套装	1. 规格: 43件/套。 2. 材质: 选用食品级工程塑料, 注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度, 提高儿童对积木的摆放、组合、拼接能力, 可以拼搭各种造型, 激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范。 3. 包括: 四孔积木块 3*3*2.5cm 7件、大八孔积木块: 6.4*3*2.5cm 6件、小八孔积木块 6.4*3.*1.5cm 4件、2孔积木块 3*4*1.5cm 2件、工人: 4*2*6.5cm 4件、标志桶 3*3*4.5cm 2件、斜坡积木 3*3*3.4cm 2件、 小铲子 4.5*1.4*0.5cm 3件、大铲子 7*2*0.5cm 2件、围栏 9.5*1.5*3cm 1件、双头扳手 8*1.5*1.5cm 1件、斧头 5*3.5*0.5cm 2件、小扳手5.5*2.5*0.5cm 2件、镐4.5*7.5*0.5cm 1件、挖掘机23*8*11cm1件、翻斗车20*7.5*11cm 1件、独轮车10*5*4cm 2个。		9	

		<p>▲提供产品依据GB6675-2014标准，带CMA标识的质量检测部门出具的检测报告（检测内容需包含：机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、燃烧因素、增塑剂、材料质量、可触及的锐利尖端、八大有害金属迁移含量等）（提供检测报告复印件加盖公章，提供网上查询截图）</p> <p>▲投标时提供样品一套，不符合参数要求的样品为无效响应。</p>			
19	大型建筑拼搭积木	<p>1. 材质：食品级工程塑料。</p> <p>2. 包括：规格31.5*12.5cm长方形10孔玩具板3个、规格18.8*31.5cm方形15孔玩具板6个、规格6*12.5cm 长方形24孔玩具板4个、规格12.5*18.9cm 长方形6孔玩具板4个、规格18.8*18.8cm方形9孔玩具板3个、规格25*31.5cm 长方形20孔玩具板2个、规格37.8*6cm 长方形6孔玩具板6个、规格31.5*6.2cm 长方形5孔玩具板4个、规格12.5*6.2 长方形2孔玩具板5个、方向盘3个（规格：外环直径19cm,内环直径15.5cm,方向盘中心轴长6cm,轴直径3cm轴顶直径5cm,内有三根支撑,长6.5cm直径1.5cm）、滚轮6个（规格：外径10cm内径3cm厚1.5cm；轮外圈装有1cm宽的材质为弹性体料的垫圈）、塑料管10个（规格：直径3cm长度分别为:22cm 33.5cm 38cm 46cm）、万向轮6个（规格:长9cm 宽6cm 高6cm 厚度0.5cm—1.2cm 园孔直径2.7cm 厚0.5cm轮直径4cm 厚度1cm轮间距1.8cm 交接处有4个螺丝固定的方形铁片3.5×3.5cm）等以及其余配件共计230件，可随意组合构建汽车、飞机、沙发等。</p> <p>▲投标时提供样品一套，不符合参数要求的样品为无效响应。</p> <p>▲提供产品依据GB6675-2014标准，带CMA标识的质量检测部门出具的检测报告（检测内容需包含：机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、燃烧因素、增塑剂、材料质量、可触及的锐利尖端、八大有害金属迁移含量等）（提供检测报告复印件加盖公章，提供网上查询截图）。</p>		9	
20	火车头积木	<p>1. 规格：桌面小型玩具、90件/箱。</p> <p>2. 材质：采用食品级PP塑料，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手。</p> <p>3. 包装要求：教玩具专用纸箱，尺寸为40*35*13cm。可根据想象拼成各种造型，提高幼儿的手、眼、脑等协调能力。交货时，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。由红、黄、蓝、绿、橙、紫、草绿、天蓝、草绿、黑、白十色组成。</p>	90件/箱	9	
21	EVA巨型积木	<p>1. 规格：厚度14cm，50块。</p> <p>2. 材质：EVA材质，无毒、无害、柔软、防水、不褪色，有弹性。</p>	套	9	
22	智力方块组合	<p>1. 规格：400件/套。</p> <p>2. 材质：选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范要求。</p> <p>▲提供产品在60℃，4%乙酸溶液浸泡2h，重金属检测≤1 mg/kg，在40℃水中浸泡15天，总迁移量≤10 mg/kg，在无色油脂、无水乙醇浸泡液中进行脱色试验结果为阴性，在水中浸泡2小时，高锰酸钾消耗量符合国家标准检测合格的检测报告（检测日期为项目公示日期前，提供复印件加盖公章，提供网上查询截图）。</p>	箱	4	
23	磁力构建片	<p>1. 规格：56件/套。</p> <p>2. 材质：磁铁+ABS工程塑料材质，儿童通过将不同形状的磁性构建片组合成一个个立体造型的玩具趣味无穷，通过游戏可以锻炼儿童的空间想象力和动手能力。</p>	套	6	
24	420片松木积木	<p>1. 最大尺寸48*6*3cm。</p> <p>2. 材质：松木，清水漆。</p> <p>3. 适合大班中班孩子使用，本产品包含长方、长条、正方、短条、三角形，半圆形、圆柱，拱形等多种几何形状，幼儿充分发挥自己的想象力搭建自己想要的城堡。</p>	套	9	
25	多篮式篮球架	<p>1. 规格：79*69*137cm。</p> <p>2. 材质：铁制，静电喷塑工艺，不少于4个投篮圈，整体做工精致，无尖锐棱角，结实耐用。尺寸仅供参考，需适合3-6岁幼儿使用。</p>	个	3	
26	中号脚	<p>1. 尺寸：79*52*60cm。</p>	辆	10	

6	踏 三轮车	<p>2. 手套：里面宽四周紧，套到扶手上不松弛，不脱落，遇到水遇到高温不脱落。</p> <p>3. 头部：独特的方合定位设计，避免小孩子在骑车时不会夹手，或夹脚，车头转弯时受伤，符合CE安全标准。</p> <p>4. 座椅：孔雀尾设计后面是幅度型靠背设计，小孩子不会滑下来，更安全。</p> <p>5. 轮子：弧形实心耐用的静音橡胶轮胎，台湾技术，骑踏轻巧。</p> <p>6. 脚踏：双卡簧加固的，不会变形脱落。彻底解决脚踏板脱落难题。</p> <p>7. 后轮：外盖的无螺钉安装设计、无任何尖锐物，独特美观，保证整车安全。</p> <p>8. 塑料配件采用工程塑料，适应零下40度和60度条件下试用。</p>			
2 7	新型 出租车	<p>1. 尺寸：115*58*60cm。</p> <p>2. 本产品车轮为实心胶轮，承重不小于76kg。</p> <p>3. 材料壁厚1.8mm国标镀锌钢管（符合GB/T 700-2006要求）；焊接方式采用CO2气体保护焊及氩弧焊（符合GB/T 8810-1995要求）。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷涂处理（喷涂层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后，使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。</p>	辆	10	
2 8	橙色 货运车	<p>1. 尺寸：101*59*61cm。</p> <p>2. 本产品车轮为实心胶轮，承重不小于80kg。</p> <p>3. 材料壁厚1.8mm国标镀锌钢管；焊接方式采用CO2气体保护焊及氩弧焊。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷涂处理（喷涂层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后，使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>4. 需适合3-6岁幼儿使用。</p>	辆	10	
2 9	平衡 脚踏车	<p>1. 材质：双人镀锌管扶手、塑料踏板锻炼儿童身体平衡能力，镀锌管，表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到八级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。橡胶、塑料，无毒无味，安全稳定可靠，使用时间长，符合国家标准。</p> <p>2. 需适合3-6岁幼儿使用。</p>	辆	5	
3 0	轮胎架	<p>1. 规格：255*53*53cm。</p> <p>2. 材质：环保工程塑料与彩色轮胎结合，色彩搭配鲜艳，安全环保、无毒无味。</p>	个	2	
3 1	儿童 滑板车	<p>1. 规格：50*40cm。</p> <p>2. 材料：工程塑料，抗紫外线，材质：采用食品级PP塑料，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手。</p> <p>3. 附件各项指标符合国家规定。</p> <p>4. 颜色要求：红、绿、蓝。</p> <p>▲提供国家权威机构出具的检测报告，应符合GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：性能》GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》QB/T 1095-1991《玩具硬塑料件通用技术条件中项目检测》标准的要求。</p>	辆	5	
3 2	威力 拉货车	<p>1. 规格尺寸：60*52*60cm。</p> <p>2. 本产品车轮为实心胶轮，承重不小于80kg。</p> <p>3. 材料壁厚1.8mm国标镀锌钢管（符合GB/T 700-2006要求）；焊接方式采用CO2气体保护焊及氩弧焊（符合GB/T 8810-1995要求）。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷涂处理（喷涂层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后，使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。</p>	辆	5	
3	体操垫	<p>1. 规格：200*100*10cm。</p>	张	5	

3		<p>2. 材质：防雨布材质内含优质重泡海绵软硬均匀、适宜，回弹效果好，符合GB6675.1-2014要求。</p> <p>3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。</p> <p>4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固。</p> <p>5. 需适合3-6岁幼儿使用。</p>			
3 4	可调节 跳高架	<p>1. 尺寸：桶高52cm，杆长75cm一套4个。</p> <p>2. 材质：采用食品级塑料。这些调节器可以根据小朋友的弹跳能力进行调节，从后面往前跨、跳时不会绊倒，更不会让孩子受伤，不同高度的跨栏适合不同机能的人群。</p> <p>3. 需适合3-6岁幼儿使用。</p>	个	2	
3 5	小号 收纳篮	<p>1. 规格：30*20*7cm。</p> <p>2. 材质：纸绳+铁艺支架+布，防潮、防尘、防虫，厚实耐磨。</p>	个	30 0	
3 6	大号 收纳篮	<p>1. 规格：35*25*8cm。</p> <p>2. 材质：纸绳+铁艺支架+布，防潮、防尘、防虫，厚实耐磨。</p>	个	30 0	
3 7	电子钢 琴	<p>1. 电子钢琴属于教学型。</p> <p>2. 128个复音数32G内存，翻盖带缓降功能，356种以上的音色，80首经典示范曲。160种节奏，4组键盘打击乐，多重优美的自动和弦伴奏。效果控制更是齐全包括：延音、颤音、移调、节拍器、键盘分离、双音色、力度、。录音编辑、放音、录音、音轨、节奏轨。</p> <p>3. 伴奏控制：启动/停止、同步、插入、前奏/尾奏。和弦控制：单指和弦、多指和弦、和弦关闭。</p> <p>智能教学：课程1、课程2。</p> <p>4. 脚踏板：弱音踏板、延音踏板、保持音踏板。</p> <p>5. 其它控制：电源开关、主音量控制、节奏音量控制、速度控制、和弦音量控制。</p> <p>6. 外接功能包括：电源插孔、左右声道音频输出输入插孔、踏板插孔、耳机插孔、USB\MIMD输出输入插孔，MP3功能。音域C2~C7，音准<3音分。</p> <p>7. 附件：适配器、歌谱架、说明书、保修卡。</p>	架	9	
3 8	毛巾	<p>1. 儿童方巾：长：25cm，宽25cm。</p> <p>2. 材质：高密度纯棉60纱，不褪色，自带挂钩、颜色采购人可选择。</p>	张	60 0	
3 9	床品	<p>1. 六件套规格：褥子：140*60cm，盖被：145*115cm，标准六件套（被子、褥子、枕芯、被套、床单、枕套），被芯重1.5公斤，褥子芯重0.75公斤（采用新疆棉花≤二级）。枕头：50*30cm，珍珠棉枕芯，被套、床单、枕套100%纯棉，质感丰厚，舒适环保，手感柔软细腻，活性印染。专业环保印花，色泽鲜亮稳固，色牢度高，长久洗了不掉色，不起球，可机洗。枕芯采用太空棉，打造儿童健康睡眠。</p> <p>2. 凉被长：150cm，宽120cm，外套：高密度纯棉60纱，（不褪色）内胚：特级千层棉，可水洗。</p> <p>3. 颜色由业主方确认为准。</p> <p>4. 附加logo免费设计制作。</p>	套	27 0	
4 0	窗帘	<p>1. 35副布帘+纱帘，轨道总长度约140m；</p> <p>2. 含轨道等所有配件及安装；</p> <p>3. 工艺需符合窗帘制作常规技术要求；</p> <p>4. 严格按业主方选定的材料、颜色等制作。</p>	项	1	
4 1	智能 接送机	<p>1. 人脸识别幼儿接送机。</p> <p>2. 200万像素宽动态摄像头，人脸识别速度最快可达0.1秒，一体机完成人脸抓拍、比对功能。</p> <p>3. 安卓系统/Linux系统，支持扩展1：1人证比对，1：N人脸识别，人性化语音提示功能，播报比对核验结果，支持人脸实时抓拍，抓拍照片实时存储上传后台，在断网模式下可以脱机运行，无需依赖电脑控制，可自由切换智能卡、人脸识别、智能卡+人脸识别模式，产品支持输出开关量信号，可与闸机、磁力锁无缝对接，支持复杂光环境下人脸识别，强光、逆光、背光、全黑等环境，采用距离管控方式，在0.3-2米内，识别距离范围值大，人员考勤管理功能；黑名单/白名单管理，进出方向自定义设置，内置专业自动感应正白光高显色LED补光灯，有效保证人脸脸部光线均匀，微信即可录入人</p>	台	1	

		脸，方式灵活，一个孩子支持录入多个家长人脸采用基于改进的多任务级联卷积神经网络的人脸检测技术，人脸识别检测速度快支持输出 485 和韦根信号，可与各类门禁控制器无缝对接，支持 WG26、WG3 2 搭载高性能处理器，性能提升 5-10 倍，为复杂的数学和几何计算带来超强计算能力。			
4 2	上下床	<p>1. 规格：200*90*180cm。</p> <p>2. 立柱不低于50*50cm，床边厚度不低于2.0cm，下铺床脚高度到床边不得低于28cm；床梯上下宽度一致，宽度不低于70cm，护栏高28cm，上下铺左右高度一致，工艺：铺板赤松、透气缝不大于1cm，床板厚度不低于1.0cm，每一条床板宽度不低于10cm，每张铺板一共5至6条小铺板组合成一张整体铺板，材质为优质杉木。床板需四面刨光圆角处理。优质五金配件，床角应按照幼儿家具的特点收棱角；可承受负载：≥60kg；床边四周上环保清面漆，颜色本色，质保5年；铺板下方应有横条不低于3根，横条规格：30*30mm；床铺宽度一致，上全榫头框架结构、开榫、打胶，做工精细，造型美观。</p> <p>3. 甲醛释放量需小于0.4mg/L)。重金属标准符合国际GB28007-2011文件、符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。甲醛含量应达标（释放量应小于0.4mg/L）符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》。</p> <p>4. 配四季通用棕榈床垫。</p>	张	1	
4 3	保健室 器具	配置包含：诊察床1张（200*90*50cm）、器械柜1个（850*400*1800mm）、晨检车1辆（600*400*850mm）、身高坐高体重器1台（90*34*29cm）、灯光视力表1个（5M标准对数；视力表灯箱采用LED光源，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框。电压：220V/50hz，输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标）、综合药箱1个（376*215*240mm）、听诊器1个、电子体温计1个、医用剪刀2把（长14cm）、医用镊子2把（长14cm）、笔式手电筒2把、氧气袋2个（72cm×45cm）、医用衣帽4套（长袖、短袖各2套）。	套	1	
4 4	安保器 械架	1. 规格：1100*400*1150mm；2. 材质：加厚方管；3. 重量：≥19.2KG；4. 特点：布局合理、安装简单、多种组合。	个	1	
4 5	安保器 材	标配九件套：头盔、橡胶警棍、盾牌、辣椒喷雾器、强光手电、防刺背心、钢叉、抓捕器、防割手套。	套	2	
4 6	幼儿绘 本	幼儿绘本500册，图书名称由采购单位选择。 绘本须是符合国家标准以及教育部门规定的健康、正规出版物，提供的图书印刷质量执行国家新闻出版总署颁布的2005年3月1日起施行的《图书质量管理规定》，供应商提供的图书必须是全新、未经使用过的，不得提供污黄破损残的图书，必须保证所提供图书为正版、正品图书，网点清晰，角度准确，不出重影，差错率低于 5/10000，其它参数达到国家标准。绝无盗版及色情、淫秽、反动内容。	册	50 0	

注：带“▲”为实质性要求，如有不符合视为无效响应。

5、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

6、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	《中华人民共和国出版物经营许可证》	投标人须提供《中华人民共和国出版物经营许可证》

7、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

8、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点。
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：①履约保证金的缴纳，成交供应商自领取成交通知书3个工作日内，向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金。②质保期满1年后，如无重大产品质量问题，无息退还。

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：设备项目验收合格后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及国家、行业相关的规范、标准、要求进行验收。1. 收货验收：产品运抵采购人指定地点后，双方共同核验。如发现残缺破损，采购人有权要求供应商补发、免费更换和赔偿损失。2. 项目验收：由采购人牵头，组建专家验收组、成交人参与，共同进行验收，采购人有权在验收阶段对成交供应商提供的产品按谈判文件要求逐条验收。3. 如果有发现虚假响应或者提供跟谈判文件不符的产品，采购人有权要求拒绝验收通过，解除合同并退回产品，且追究因此造成的损失。4. 采购人非因不可抗力因素而拒绝验收或无法定事由拒绝验收的，视同验收。若采购人因自身原因要求成交人延期验收，采购人应提供延期说明。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在10日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

- 10) 质量保修范围和保修期：保修范围本项目所有产品；保修期为1年。

- 11) 知识产权归属和处理方式：符合国家相关标准。

- 12) 成本补偿和风险分担约定：合同约定。

- 13) 违约责任与解决争议的方法：合同约定。

- 14) 合同其他条款：无

9、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：是

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：合同约定。

9) 技术履约验收内容：符合国家相关要求和采购文件要求。

10) 商务履约验收内容：符合国家相关要求和采购文件要求。

11) 履约验收标准：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及国家、行业相关的规范、标准、要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：合同约定。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：

否