

政府采购项目采购需求

采购单位：中国共产党江安县委员会组织部

所属年度：2022年

编制单位：中国共产党江安县委员会组织部

编制时间：2022年08月11日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：江安县干部人事档案集中管理场所改造及购买设施设备项目
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：855,660.00元，大写（人民币）：捌拾伍万伍仟陆佰陆拾元整
- (五) 项目概况：办公设备等采购
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 1. 相关产业发展情况
 2. 市场供给情况
 3. 同类采购项目历史成交信息情况
 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：政府集中采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
 - 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 1. 不专门面向中小企业采购
 2. 不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标

实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：855,660.00，大写（人民币）：捌拾伍万伍仟陆佰陆拾元整最

高限价（元）：855,660.00，大写（人民币）：捌拾伍万伍仟陆佰陆拾元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	办公家具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	855,660.00	单价（元）	855,660.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：办公家具

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序 号	设备 名称	数 量	单 位	技术参数
		一、环境控制设备				
						1. 采用湿膜加湿技术加湿量不低于9kg/h,湿膜材质为高分子材料，出口无味、无尘、无雾化； 2. 一体机控制屏采用8寸电容触摸控制屏，在操作时需带有触摸提示音； 3. 采用冷冻除湿技术除湿量不低于5kg/h，冷媒为R410A；

1	恒湿一体机 (含水车)	4	4	<p>4. 具有酸性气体净化功能并且针对二氧化氮的净化效率需$\geq 90\%$;</p> <p>5. 二氧化硫净化效率$> 99\%$;</p> <p>6. 运用先进的WS除菌技术并针对黑曲霉的消杀效率需$\geq 99.9\%$。水消杀装置：快速杀灭水中微生物，防止出口微生物超标;</p> <p>7. EC变频风机，依据湿度和空气质量节能运行;</p> <p>8. PLC智能控制系统，标配RS485通讯，USB数据导出功能，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能，具有联网控制功能;</p> <p>9. 防漏水保护：双层水箱、双电动阀常开常闭保护、机械自闭阀装置、漏水报警为两点式报警、取水源遥感闭阀控制装置;</p> <p>10. 安装方式：A加湿时人工加水，除湿时人工排水。B附水箱补水与排水。C、自动加水、自动排水;</p> <p>11. 外形尺寸：$\geq 660 \times 480 \times 2680$ (mm) ;</p> <p>12. 风量：0-2200m³/h;</p> <p>13. 电源：220v 50HZ 功率≤ 1.8KW;</p> <p>14. 具备LORA无线通信装置;</p> <p>15. 具备漏水报警、溢水报警、水满报警、通信故障报警;</p> <p>16. 带90L水车。</p>
2	壁挂式空气净化器	4	4	<p>1、安装方式壁挂式;</p> <p>2、气流组织形式：新风为单向流，回风为自循环，新风出风为顶送风，自循环为下出风;</p> <p>3、电源：AC220V 50HZ,功率260W;</p> <p>4、噪音$\leq 34-42-49$db;</p> <p>5、甲醛净化效率$\geq 82\%$;</p> <p>6、颗粒物净化效率$\geq 99\%$;</p> <p>7、累计净化量：P4，设备具备甲醛洁净空气量≥ 150 m³/h ;</p> <p>8、净化能效：高效级，设备具备颗粒物洁净空气量≥ 290 m³/h;</p> <p>9、标配RS485通讯，触摸控制系统，实时显示温湿度、PM2.5等空气质量数值。</p>
3	空调智能控制	4	4	<p>1..档案库房温度制动调节功能;</p> <p>2. 可学习99%遥控器;</p> <p>3. 标准上行通讯协议MODBUS-RTU;</p> <p>4. 温湿度实时显示;</p> <p>5. 空调运行状态电感判断;</p>

		器		<p>6. 需配置智慧档案感知节点，实现数据共享、数据连接、互联互通；</p> <p>7. 需配置光隔通讯模块总线控制，智能红外编码学习，红外发射控制，状态光隔判断。</p>
二、安防控制系统				
1	200	W高清红 外摄像机 半球	1 3	个
				<p>1、1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高,支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>2、内置4颗高效暖光灯，最大暖光监控距离40米；支持防光过曝（人脸优先），走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，支持绊线入侵，区域入侵，智能动检；</p> <p>3、支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境;在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.26格式设置为Baseline/Main；</p> <p>4、同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右；</p> <p>5、可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、非法访问、电压检测等报警类型，可在窗口记录报警信息，并通过图标提示或播放报警提示音；</p> <p>6、在IE浏览器下，可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔、图片质量（6种模式）、图片分辨率可设；</p> <p>7、可设置IP地址进行访问控制，在白名单模式中有添加在白名单的IP地址中才允许访问样机，白名单可以添加200个IP；</p> <p>8、设备应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电；</p> <p>9、可通过IE浏览器添加、删除用户，并为不同用户添加不同的访问权限；</p> <p>10、设备与PC端之间以长度为150m的五类非屏蔽网线直接连接，PC端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；</p> <p>11、设备支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、录像操作、用户管理、安全管理7种类型日志信息，在IE浏览器下，可通过开始时间和结束时间检索日志信息、查看日志内容；记录的日志内容包括：事件时间、当前用户信息和日志详情（包括操作类型及操作对象）；日志内容可设置备份；</p> <p>12、可通过IE浏览器手动开启/关闭白光灯，或在低照度下自动开启白光灯；白光灯开启后，可以手动控制白光灯亮度；</p>

				<p>13、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。</p>
2	摄像头电源	1 3	个	<p>1、尺寸为84mm(L)×41mm(W)×26mm(H)；</p> <p>2、采用AC输入线350mmDC输出端线800mm，黑色；</p> <p>3、支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC100~240V电压供电；支持DC12V1A输出；</p> <p>4、适应温度-30~70℃；湿度<90%的环境应用。</p>
3	32路 16盘位抽 拉式监控 录像机	1	台	<p>1、最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps，最大存储码流为640Mbps，最大转发码流为640Mbps，最大回放码流为128Mbps。可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机；</p> <p>2、最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IP SAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；</p> <p>3、具有2个VGA接口，2个HDMI接口；具有2个千兆以太网；16路报警输入、6路报警输出；1个Mic音频输入RCA接口，2个Mic音频输出RCA接口；</p> <p>4、支持IP批量添加功能，在添加设备过程中可批量修改设备IP，可开启IP过滤使能功能，已添加的设备自动过滤；</p> <p>5、支持N+M集群服务功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传；</p> <p>6、支持POS信息叠加功能，可接入POS机，可叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，支持POS叠加位置可调，支持按POS关键字搜索录像，在视频预览和回放可以选择是否叠加显示POS信息；</p> <p>7、支持热成像报警功能，设备接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出，可按通道、时间检索图片；</p>

				<p>8、支持P2P功能，当处于局域网中的设备注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览设备的图像及回放录像文件；</p> <p>9、支持故障报警功能，设备接入具有故障报警功能的摄像机，当有前端设备断线、存储即将满、存储满、Raid异常、非法访问、无硬盘、硬盘错误、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，设备可给出报警提示并触发蜂鸣器报警，发送邮件、语音提示、指示灯亮、启动联动日志记录、输出联动报警信号，日志中可记录冲突的Mac地址以及登陆错误的IP地址和帐号信息，支持报警输入输出一键撤防功能。</p>
4	视频 监控硬盘(8T)	1 6	个	<p>监控硬盘8000G/7200RPM/256M/6Gb/SATA3.0；监控级硬盘；同摄像机配套</p>
5	机架 式交换机	1	台	<p>1、要求设备固化24个千兆电口，4个万兆光口，固化双交流电源。不接受RPS电源方式。USB配置接口≥1，Reset键≥1。</p> <p>2、交换容量≥5.16T，包转发率≥2160Mpps；</p> <p>3、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口；</p> <p>4、支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS和RIPng、OSPFv3等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议，支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能；</p> <p>5、支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持多台设备虚拟成一台设备；</p> <p>6、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏，；</p> <p>7、为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，需要支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理；</p> <p>8、支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；</p> <p>9、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容；</p>

				<p>10、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；</p> <p>11、工信部要求的IPV4、IPV6入网证书。</p>
6	安防 网线	6 00	米	高纯度无氧铜，低电阻；六类4对UTP电缆（灰色）。
7	监视 屏	1	台	<p>1、整机屏幕采用75英寸液晶显示器，采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。</p> <p>2、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。</p> <p>3、侧置输入接口至少包括2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口至少包括1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口至少包括3路USB接口（其中至少有1路Type-C）。</p> <p>4、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。</p> <p>5、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。</p> <p>6、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。</p> <p>7、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。</p> <p>8、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。</p> <p>9、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。</p> <p>10、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。</p> <p>11、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。</p> <p>12、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。</p>

1

				<p>13、设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。</p> <p>14.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。</p> <p>15、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口，在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。</p> <p>16、整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式，并可支持快捷调节音量、亮度。</p> <p>17、整机有智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。</p> <p>18、整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。</p> <p>19、内置OPS模块：内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘；具有标准PC防盗锁孔。</p> <p>20、内置OPS模块采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。</p>
8	防盗 门锁	4	套	超C级，安全防盗；认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式。
三、实体档案存储设备				
				<p>1、外形尺寸：≥L1600mm*W1290mm*H3150mm；</p> <p>2、挂斗数量：≥13层；</p> <p>3、形状和位置公差：邻边垂直度（对角线长度差）≤3mm；邻边垂直度（对边长度差）≤3mm；平整度≤0.2mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0；提供检验检测报告予以佐证，检测内容必须包含此项技术条件，检验结论为“合格”；</p> <p>4、启闭配件、部件应启闭灵活。</p>

15、使用功能：回转库可根据设定层与当前层所差层数，计算出正转与反转所经层数，并控制回转库取捷径运行至所需层；需要存档案时，设定所需层数，按确定键后，自动运行至所需层数并自动停机，以便直接存取；可自动选层，柜体操作面板自动选层，电动控制选层，停电时手动运转选层；具备激光定位档案功能，可准确指示档案所在位置；具备语音播报功能，可准确利用语音功能对存取档案的正常使用进行相应提示。提供检验检测报告予以佐证，检测内容必须包含此项技术条件，检验结论为“合格”；

16、应急功能：在停电时存取档案，可利用手摇装置转动回转柜斗板取档，以及开、关门。提供检验检测报告予以佐证，检测内容必须包含此项技术条件，检验结论为“合格”；

17、安全防护功能：具备红外保护装置，回转库在正常运行时，如将手、头、物品伸入柜内，柜子应自动停机，以保护使用人员的安全。提供检验检测报告予以佐证，检测内容必须包含此项技术条件，检验结论为“合格”；（提供检测报告复印件，中选后、签订合同前提供原件查验后方可签订合同）

18、自动门功能：回转柜门可通过计算机控制，可直接执行开启或关闭，无需手动开启关闭。

19、金属喷塑涂层：硬度：≥3H；附着力：不低于2级。

20、柜体颜色：灰白色。

21、氛围灯：柜体上部安装有氛围灯，检测内容必须包含此项技术条件，检验结论为“合格”。

22、质保期：10年（验收合格之日起），在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务，质量问题免费修理或更换；在10年质保期后，设备更换、维修只收取设备成本费用，不收取人工技术费用，并提供终身售后及维保技术支持，定期指导进行保养。

2	RFID 电子标签	1 5000	个	1、直径2.5cm;
	电子			1、电源：220v/50hz; 2、输入功率260w; 3、内容积：850L（独立双开门）; 4、托盘层数：3层*2; 5、消毒方式：臭氧+紫外线; 6、臭氧发生量：600mg/h*2;

3	消毒柜	1	个	<p>7、紫外线灯管：36w*6；</p> <p>8、净重：100KG+；</p> <p>9、外型尺寸：1000*600*1700（mm）</p> <p>10、柜体材质：1.0mm冷轧钢板制作；</p> <p>11、表面静电喷塑后为1.1-1.2mm厚；</p> <p>12、门上镶5.0mm厚的透明钢化玻璃。</p>
4	档案 推车	1	台	<p>1、平板推车，采用优质冷轧钢板模压成型，表面亚光静电喷塑，高温塑化而成；</p> <p>2、带静音万向轮，滑动自如，滑动时无杂音；</p> <p>3、承载实验应<3mm，垂直度应≤5mm，水平受力实验合格，产品与人体接触部位无尖角毛刺。</p>
5	原有 回转柜搬 迁	8	台	<p>1、组织部6组、教育局2组；2、含拆卸后运输到指定楼栋安装所需的拆卸费、安装费、配备零件费、运输费、搬运费等所有费用；3、再次安装后能够保证回转柜运转顺畅，5年内免费维修，接到维修保养通知后1小时内响应，2小时内到现场，一般故障维修时间不超4小时，不得影响采购人的正常工作业务。</p>
6	原有 密集架搬 迁	1	批	<p>1、约100m³；</p> <p>2、含拆卸后运输到指定楼栋安装所需的拆卸费、安装费、配备零件费、运输费、搬运费等所有费用；</p> <p>3、再次安装后能够保证回转柜运转顺畅，2年内免费维修，接到维修保养通知后1小时内响应，2小时内到现场，一般故障维修时间不超4小时，不得影响采购人的正常工作业务。</p>
7	线路 集成改造	1	项	<p>中心设备用电管线材料、预埋等；</p>
8	防盗 窗	1 0	个	<p>1、不锈钢304材质；2、有8个防盗窗面积约为2.6m*1.6m；有2个防盗窗面积约为6m*1.6m。</p>
9	防光 隔热窗帘	1 4	个	<p>1、采用双面棉麻优质面料，遮光隔热性强，铝合金罗马杆，优质配件；</p> <p>2、有12个面积约为3m*4m；有2个面积约为3m*12m。</p>
1 0	温度 计	4	个	<p>LCD显示屏，高精度传感器，温湿度记录；</p>
四、办公设备				
				<p>1、规格：1600*1200*760（单位：mm）</p>

1	双人 办公桌	5	张	<p>2、采用绿色环保 E1 级板，环保油漆无甲醛，木皮饰面，办公桌两面均有防滑皮革饰面写字台面，台面电脑线孔，隐藏式按抽，键盘抽、三抽抽屉、桌面下竖抽屉有电脑主机位、储物柜，精致五金拉手；</p> <p>3、基材采用通过国家标准环保的颗粒纤维板，经过防虫、防腐、耐酸碱处理，无异味、强度高，便于加工；</p> <p>4、封边：采用 PVC 优质封边，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；</p>
2	查询 办公桌	5	张	<p>1、规格：1200*600*760（单位：mm）</p> <p>2、采用绿色环保 E1 级板，环保油漆无甲醛，木皮饰面，防滑皮革饰面写字台面，台面电脑线孔，键盘抽、三抽抽屉、桌面下竖抽屉有电脑主机位，精致五金拉手；</p> <p>3、基材采用通过国家标准环保的颗粒纤维板，经过防虫、防腐、耐酸碱处理，无异味、强度高，便于加工；</p> <p>4、封边：采用 PVC 优质封边，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；</p>
3	会议 桌、整理 桌	2	张	<p>1、规格：2800*1650*750（单位：mm）</p> <p>2、采用绿色环保 E1 级板，桌面≥7cm加厚板材，桌腿≥6cm加厚板材，环保油漆无甲醛，木皮饰面，边缘牢固、耐磨性、强树脂保护膜、不易刮花、不易褪色，多媒体线盒</p> <p>3、基材采用通过国家标准环保的颗粒纤维板，经过防虫、防腐、耐酸碱处理，无异味、强度高，便于加工；</p> <p>4、封边：采用 PVC 优质封边，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍；</p>
4	办公 椅	3 2	张	<p>1、框架：五星脚</p> <p>2、面料：进口优质西皮，耐磨，透气，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。</p> <p>3、海绵：采用优质高密度成型PU阻燃泡棉，坐感舒适,回弹、透气性强在长期负重状态下性能保持良好。</p>
5	三人 位沙发	2	张	<p>1、规格：1980*850*850（单位：mm）</p> <p>2、饰面：采用头层优质牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。</p> <p>3、海棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p>

				4、框架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆PE编制布（优质桦木，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理）。
6	双人位沙发	1	张	<p>1、规格：1520*850*850（单位：mm）</p> <p>1、饰面：采用头层优质牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。</p> <p>2、海棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>3、框架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆PE编制布（优质桦木，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理）。</p>
7	茶几	1	张	<p>1、规格：800*400*450（单位：mm）</p> <p>2、采用绿色环保 E1 级板，</p> <p>3、基材采用通过国标标准环保的颗粒纤维板，经过防虫、防腐、耐酸碱处理，无异味、强度高，便于加工；封边：采用 PVC 优质封边，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍。</p>
8	可移动空调	1	台	大2匹，单冷款，适用≥20平方米，免安装、免排水、无外机，底噪节能，制冷量≥2800w，有强力制冷、独立除湿、三档调节、广角送风、睡眠模式、触摸大屏、独立送风、便捷移动功能。
9	保密碎纸机	2	台	<p>1、3级保密碎纸机</p> <p>2、碎纸张数：一次可碎≥8张</p> <p>3、碎纸效果：2*12毫米</p> <p>4、纸箱容量：20L</p> <p>5、入纸宽度：220毫米</p> <p>6、碎纸速度：≥2m/min</p>
10	手动装订机	2	台	干部人事档案专用三孔打孔、切割一体装订机
11	移动硬盘	2	台	<p>1、接口：USB3.0 接口、USB3.0 接口、USB3.2 Gen2 接口；</p> <p>2、读取速度：1050MB/秒；3、硬件加密保护；4、容量：4TB。</p>
五、中心改造升级				

					<p>1、墙体改造，新建 24 砖墙到顶（面积:6m*4m,含墙面抹灰，涂刷界面剂，腻子，乳胶漆）；新建24砖（面积:5m*5m,含墙面抹灰，涂刷界面剂，腻子，乳胶漆）；拆除原有墙面两处（各2平方米）后，安装2间甲级钢制2.05m*0.95m、C级锁芯等级防盗门；</p> <p>2、原有吊顶拆除更换（约150平方米）；</p> <p>3、密集架拆除后地面美化，美化后需与地砖颜色一致，美观；</p> <p>4、清除建渣，库房、办公室和过道需家政公司清扫干净整洁。</p>
					<p>1、室内3间办公室、室外文化墙（约50m）氛围营造展示，5平方米形象墙符合档案中心整体建设风格，含中心标识大字，党政宣传标语，档案管理制度牌，所需材质均需优质；</p> <p>2、依据采购人要求定制，按场地定制；</p> <p>3、最终实施方案和价格需通过组织部干部人事档案中心审核。</p>

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同

- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起60日
- 4) 合同履行地点：江安县城市民中心第五楼
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：成交商须缴纳成交总金额的5%作为履约保证金

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：经验收合格后，由采购单位根据采购合同、《验收结算单》、发票等结算资料，按规定向成交人支付100%中标金额，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：1.本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。2.验收方式：货物交货完毕和改造完成后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据采购文件、提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，并承担相应的法律责任。3.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格材料和有效票据办理采购资金支付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

10) 质量保修范围和保修期：1.质保期：验收合格之日起2年(回转柜质保期10年)为质保期，在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务，质量问题免费修理或更换；在2年质保期后，设备更换、维修只收取设备成本费用，不收取人工技术费用，并提供终身售后及维保技术支持，定期指导进行保养。2、售后服务：在质保期内设置7天×24小时热线服务(固话及手机)。接到维修保养通知后1小时内响应，2小时内到现场，一般故障维修时间不超4小时，不得影响采购人的正常工作业务。

- 11) 知识产权归属和处理方式：无
- 12) 成本补偿和风险分担约定：无
- 13) 违约责任与解决争议的方法：无
- 14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：1.本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 2.验收方式：货物交货完毕和改造完成后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据采购文件、提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，并承担相应的法律责任。 3.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格材料和有效票据办理采购资金支付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

9) 技术履约验收内容：1.本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 2.验收方式：货物交货完毕和改造完成后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据采购文件、提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，并承担相应的法律责任。 3.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格材料和有效票据办理采购资金支付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

10) 商务履约验收内容：1.本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 2.验收方式：货物交货完毕和改造完成后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据采购文件、提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，并承担相应的法律责任。 3.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格材料和有效票据办理采购资金支付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

11) 履约验收标准：1.本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 2.验收方式：货物交货完毕和改造完成后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据采购文件、提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，并承担相应的法律责任。 3.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格材料和有效票据办理采购资金支付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付

采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采〔2015〕33号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否