

政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市翠屏区残疾人联合会

所属年度：2022年

编制单位：宜宾市翠屏区残疾人联合会

编制时间：2022年10月08日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 宜宾市翠屏区残疾人联合会2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

(二) 项目所属年度： 2022年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 712,000.00元 ， 大写（人民币）： 柒拾壹万贰仟元整

(五) 项目概况： 本项目主要是采购残疾人家庭无障碍改造设备一批，着眼于选择残疾人最基本、最迫切、最可行的改造内容，消除其居家障碍，使重度残疾朋友能够走出家门、平等参与社会、改善生活条件，提高生活质量，助推翠屏区残疾人工作持续巩固提升，实现2022年全区有需求的重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖的目标。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 预算采购方式： 非公开招标

采购方式： 竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购： 否

(四) 采购包划分： 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注： 监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品： 是

(七) 是否采购节能产品： 是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否

- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 712,000.00 ， 大写（人民币）： 柒拾壹万贰仟元整

最高限价（元）： 712,000.00 ， 大写（人民币）： 柒拾壹万贰仟元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	助残器具	标的名称	助残器具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	462,400.00	单价（元）	462,400.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	助残器具	标的名称	助残器具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	149,600.00	单价（元）	149,600.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	助残器具	标的名称	助残器具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	100,000.00	单价（元）	100,000.00

是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：助残器具

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
		序号	产品/标的名称	技术参数要求	数量	单位	标的所属行业	备注
		1	不锈钢坡道	1. 坡道长度 $\geq 4.5\text{m}$ ，宽度 $\geq 1.0\text{m}$ ； 2. 坡道材质：不锈钢304 3. 扶手高度 $85\text{cm} \pm 5\text{cm}$ ，长度 $450\text{cm} \pm 10\text{cm}$	9	米	工业	
		2	铝合金材料坡道	1. 采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2. 尺寸规格： $120 \times 75\text{cm} \pm 10\text{cm}$ ，折叠后长 $120\text{cm} \pm 10\text{cm}$ 宽 $38\text{cm} \pm 5\text{cm}$ ，高度 $6.5\text{cm} \pm 1\text{cm}$ ，净重： $\leq 11\text{KG}$ ，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。建议垂直高度 $26\text{cm} \pm 5\text{cm}$ 。 3. 两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 4. 顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 5. 两侧须有反光装置，夜间使用更加安全	18	个	工业	提供样品
		3	楼道扶手	1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头； 2、规格：不锈钢内衬直径 25m ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；抗菌尼龙材料外衬直径 $\geq 35\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 5\text{mm}$ 。	94.6	米	工业	

4	上翻 扶手	<p>1. 材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头</p> <p>2. 规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4 4	个	工业	
5	一字 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2.规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5mm，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 8	个	工业	
6	床边 扶手	<p>1、PU扶手：防滑、舒适、耐脏、便于清洁；</p> <p>2、底部扁管设计，管材厚度≥1.5cm,插入部分轻薄，不会硌背。适用于各类床；</p> <p>3、多个手柄不同固定；</p> <p>4、快速安装拆卸，另配有螺丝可跟床体固定，安全更牢固；</p> <p>5、承重≥136kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2 2	个	工业	

7	上翻浴凳	<p>1. 浴凳可以上翻折叠，安全、舒适、便捷、不生锈。内管材质304不锈钢，强承重防腐防锈，抗菌PA66尼龙面板，无毒耐磨易清洗，$\geq 4\text{mm}$加厚底座，T型支撑设计，垂直承重力$\geq 150\text{kg}$。凳面带有防滑纹理，具有耐磨性加强防滑力度。</p> <p>2. 外观颜色：白、黄两色可选，带夜光环。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	8	个	工业	
8	沐浴椅	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	70	张	工业	
9	防滑垫	<p>1、长度：$80\text{cm} \pm 5\text{cm}$，宽度$40\text{cm} \pm 5\text{cm}$</p> <p>2、材质要求：PVC。</p>	75	张	工业	
10	折叠晾衣架	<p>1. 铝合金材质；</p> <p>2. 落地式手动折叠；</p> <p>3. 承重$\geq 30\text{kg}$。</p>	78	个	工业	
11	伸缩晾衣架	<p>1. 规格：三杆$1.5\text{m}-2.5\text{m} (\pm 5\%)$</p> <p>2. 材质：加厚铝合金</p> <p>3. 伸缩宽度：$40\text{cm} \pm 2\text{cm}$</p> <p>4、功能要求：大承重晾晒，晾衣晒被均可满足。安装简单，轻松操作。</p>	1	个	工业	

12	智能 电动晾衣 架	<p>1、配置要求：LED全面屏照明，智能遥控升降；</p> <p>2、至少升缩4杆、18个防风挂控、8母婴横杆；</p> <p>3、机身厚度：≤8mm，智能语音互动；</p> <p>4、具有遇阻即停防护功能，遇阻反弹避免误伤；</p> <p>5、要求加长型紫外线杀菌灯，杀菌除螨二合一；</p> <p>6、总承重重量：≥120kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4	个	工 业	
13	马桶	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、颜色及外观白色、光洁无气泡</p> <p>3、坑距400mm</p> <p>4、排污距≥12m</p> <p>5、冲水量：双档：全冲用水量≤8.0L；半冲用水量≤5.6L；平均用水量≤6.4L</p> <p>6、冲水方式：漩涡虹吸</p> <p>7、冲水按键：双冲式</p> <p>8、排水方式：下排式</p> <p>9、规格：750×350×750mm（±10%）</p> <p>10、给排水符合国家规定</p> <p>11、排污性能符合国家规定</p> <p>12、拆除原有蹲便，在原有基础上安装，用玻璃胶或水泥固定，清除建渣垃圾，蹲便改坐便，增管道、链接水管。</p>	36	个	工 业	

14	坐便椅	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、可折叠。</p> <p>3、规格：宽度：54cm±3cm，长度：50cm±3cm，高度：76-86cm，座位深度：40cm±3cm，靠背高度：33cm±3cm，座位离地面高度：44-55cm。</p> <p>4、承重：≥100KG。</p>	25	张	工业	
15	闪光门铃	通过视觉、声音、震动信号起到提示报警作用的装置。	31	个	工业	
16	升降不锈钢灶台	<p>1、专门为肢体残疾人设计。控制方式：遥控</p> <p>2、全不锈钢整体一次成型制作，永久防锈、腐蚀、易清洗、耐磨。</p> <p>3、独家升降系统，支撑组件为双同步直流螺旋杆，电机升降机械为全铝合金，高度从475mm到1000mm根据使用者自定义高度随意可调。</p> <p>4、承重≥100KG，电源：220v，功率：60w；尺寸1200mm×600mm×475mm~1000mm</p> <p>5、材质：面板采用度≥2mm的304不锈钢制作</p>	9	个	工业	
		<p>1、外形尺寸：长2100mm±50mm、宽960mm±50mm、高500mm±50mm。背部倾斜角度 0~75,腿部升降：0~45可任意调节</p> <p>2、材料：床体采用优质冷轧碳素钢管 60×40×1.2mm(±10mm)，床腿为优质冷轧碳素钢管 40×40×1.2mm(±10mm)。床面板以优质条形冷轧碳钢板 ≥1.0mm 一次</p>				

17	多功能护理床	<p>冲压成型.提高床板强度,受力均衡,抗压力强,并带透气孔,兼防滑功能;下面焊接钢管加强,坚固耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 $\geq 300\text{Kg}$、动态可承载 $\geq 200\text{Kg}$;背部床面采用双支撑结构,双支撑为冷钢板冲压成形,加强背板的承重力,摇杆承受压力小,摇动时操作省力。</p> <p>4、摇杆;不锈钢摇把手,隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计,牢固灵活,无噪音,操作轻松自如;可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置,外套 ABS 塑料防尘套,外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>5、侧面护栏总长 $1500\text{mm} \pm 50\text{mm}$, D 型铝合金扶手,表面硬化处理,五支铝合金护栏支柱,上下连接件采用一次冲压成形钢件,厚度 $\geq 3\text{mm}$,开关精心设计确保长期使用的安全性,配有防松紧固件,耐磨,不变形,可收缩平放,收缩时略高于床面,可防止床垫移位。</p> <p>6、流线型欧版床头尾板采用 ABS 强化塑胶材料,一次成形,无缝隙,易清洁,不变形,暗藏锁定开关,稳定可靠,床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角,有防撞功能;对称式快速挂钩座,可快速拆卸。</p> <p>7、餐桌板为 PP 材料精制而成,两端用 PP 压模成凹型的搁板(防移位)易清洗,耐磨损,餐桌板可放至床尾,方便病人使用,安全可靠。</p> <p>8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料,防菌抗菌,抗酸碱腐蚀,耐褪色,有效延长使用寿命。</p> <p>9、床垫产品尺寸:能与床大小匹配。床套采用牛津防水布材料,附透气孔,拉链设置,预留输液插孔位置拆洗方便;</p> <p>注:以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证(复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 8	张	工业
----	--------	---	--------	---	----

18	防压疮床垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙或 PCV 材质。 2. 配置静音电动充气泵，功率约 10W。 3. 独立式气条，拆装简易，方便定期清洁、维护和更换。 4. 面料：采用优质尼龙医用 PVC 布料制造，预防褥疮的产生。 5. 导管：优质橡胶导气管。 	9	个	工业	
19	落地扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头 2、规格：不锈钢内衬直径≥ 25 mm，壁厚≥ 1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥ 35mm，壁厚≥ 5mm。 	2	2	个	工业
20	洗手盆	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：陶瓷 2、外观：光洁无气泡 3、给排水符合国家规定 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	2	个	工业
21	震动闹钟	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏直径≥ 55mm，带夜光功能。 2、可同时显示日期，时间，闹钟时间，闹钟规则。 3、24/12 小时制时间显示任意切换，可显示年份。 4、具备触控控制的彩色小夜灯功能。 5、无线震动提示，无线震动器同时具备充电宝，手电筒功能。 	6	6	个	工业

22	电水壶	<p>1、性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 1500W； 4) 电水壶容量：≥1.8 升；</p> <p>2、产品组成：电水壶、警示器、小夜灯发射器（可选）。</p> <p>3、功能参数：</p> <p>1) 有烧水、小夜灯（可选）2种功能；</p> <p>2) 水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开后会自动断电保护，防干烧保护；</p> <p>3) 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士；</p> <p>4) 警示器音量有高、中、低三档调节；</p> <p>5) 水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色 LED 灯组快速闪烁进行警示；</p> <p>6) 带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音；警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 3	个	工业
----	-----	---	--------	---	----

1	23	<p>电饭煲</p> <p>1. 性能规格组成要求： 1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 860W， 4) 容量：≥5 升； 5) 口径：22cm； 6) 保温温度 60-80 摄氏度 7) 热效率 (%) ≥84, 待机状态功率 (W) ≤1.6W.H, 保温能耗 ≤70W.H 2、产品组成：电饭煲、饭勺、量杯。 3、功能要求： 1) 电饭煲采用机械按键，正面向下倾斜，使用更回便利； 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示：全部功能按键都有相应的语音播报，电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。 3) 面板上需具备：保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。 4) 功能需具备：精煮、快煮、煮粥、蒸煮、预约、定时等基本功能。 5) 带数码管显示，每个功能都有一个对应的 LED 灯用来显示工作模式，工作过程会有 LED 灯用来显示工作进程，操作更直观。 6) 具有预约功能，可预约开始烹饪时间；也具有定时功能。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1 1	个	工业	提供样品
	24	<p>煤气报警器</p> <p>1、工作电压：AC220V；报警声压：≥90dB；报警 功耗：<3W；报警浓度：6%LEL。 2、外壳材料：ABC 阻燃塑料。 3、采样方式：自然扩散；支持故障自检。 4、工作环境：0℃±55℃；相对湿度：≤95%RH； 5、可检测气体：液化气、天然气。</p>	2	个	工业	

25	新型 呼叫器	<p>1、接收主机使用频率为433.92HZ；电源为AC220V；接收距离不小于1200米。</p> <p>2、呼叫器使用频率为433.92HZ；电源为23A12V电池1节，发射距离不小于1500米。</p> <p>3、呼叫器外壳材质ABS；接收主机外壳材质PC材质。</p>	2 2	个	工业	提供样品
26	煤气 热水器	<p>1、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>2、燃气系统气密性应符合国家GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>3、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>4、点火装置应固定，在使用时不应松动</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声≤85db</p> <p>7、烟气中co含量≤0.06%</p> <p>8、热水产率≥90%</p> <p>9、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>10、强制排气式≥16升</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1	个	工业	

27	电热水器	<p>1、要求：每个电热水器有独立的专用电缆，独立的空气开关</p> <p>2、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>3、电发热部件应符合国家的相关规定</p> <p>4、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声$\leq 85\text{db}$</p> <p>7、热水产率$\geq 90\%$</p> <p>8、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>9、等级能效：二级。（需提供电热水器能源效率检测报告复印件加盖供应商鲜章）</p> <p>10、规格：$\geq 60\text{L}$；电源规格：220V/10A.；水温调节：35-75 度。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
28	升降沐浴器	<p>1、主要材质：不锈钢管材质、花洒ABS材质、淋浴软管不锈钢加三元乙丙内管、安装孔径135-165mm自由调节。</p> <p>2、配置：淋浴杆、顶喷、手喷、分水器、向下出水器、淋浴软管、花洒支架、淋浴杆装置、出水器装饰盖、偏心弯脚、五金配件、保修卡。</p> <p>3、根据用户现场需要，可以有其他备选功能：花洒增压功能或冲洗喷枪或防爆淋浴管。</p> <p>4、主体质保五年，阀芯、淋浴杆等配件质保一年。</p> <p>注：以上1至3项参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	7	个	工业	
29	声控开关	<p>1、材质：PC面料、电源接触点为银接触点</p> <p>2、要求：可用声音控制开关</p>	2	个	工业	

30	密码 刀具箱	<p>1、尺寸：15×25×14cm（±5cm）</p> <p>2、重量：1010g（±20g）</p> <p>3、材质：不锈钢，底部为木箱，喷漆</p>	1 6	个	工业	
31	厨房 推拉门	<p>1、长度2m，宽度0.8m</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度≥1cm</p>	1	米	工业	
32	不锈 钢防护网	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管或者不锈钢丝隐形防护网。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1. 材质：优质201不锈钢；</p> <p>2. 规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	5 9.06	平 方米	工业	
33	不锈 钢护栏	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1、材质：优质201 不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	1 84.6	米	工业	

34	地面硬化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：普通硅酸盐水泥；水泥强度：R425。 2. 混凝土强度：≥C30；混凝土厚度：≥100mm。 3. 涉及地面平整、凹陷处碎石填充至适合高度。浇筑过程中需振捣密实，混凝土无空壳、裂缝产生，洒水、盖塑料薄膜养护，大面积施工须切割收缩缝。 	1 43.8	平方米	建筑业	
35	坡道扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：优质201不锈钢； 2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。 3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。 4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。 	5. 6	米	工业	
36	智能窗帘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专门为残障人士设计，全电动手控或遥控窗帘的开关停止电机材料为智能控制电机； 2. 窗帘布为防水防腐材料。高强度机械滑轨稳定左右移动。 3. 尺寸定制 	1 8	个	工业	提供样品
37	过门坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2、两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 3、顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 4、两侧须有反光装置，夜间使用更加安全 	1	个	工业	

38	铝合金玻璃门	<p>1、根据用户现场新需求测量并安装</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度大于1cm</p>	2.76	平方米	工业	
39	户门加宽	户门加宽至 $\geq 80\text{cm}$ ，要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
40	门槛剔除	要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
41	定位仪	<p>1、足迹查询，可以查询24小时之内的足迹；</p> <p>2、实时监听：点击后会发送短信给手表，手表收到指令回拨电话，接通后静音，但可以监听周围的声音；</p> <p>3、电子围栏：可以设置安全活动区域，半径范围为500-5000米，当监测人员离开安全区域时，APP会发出报警信息；</p> <p>4、语音提醒：支持设置语音提醒，定时嘱咐；</p> <p>5、支持多种工作模式：正常模式，省电模式，跟随模式；</p> <p>6、邀请亲友：点击后发送短信邀请其他亲友关注，对方收到邀请输入关注码后即可关注；</p> <p>7、支持微聊功能。</p>	13	个	工业	
42	门禁系统	<p>1.要求C级以上锁芯；</p> <p>2.适用于40mm-120mm的门厚度；</p> <p>3.具有指纹解锁、密码解锁、刷卡解锁和钥匙解锁的功能；</p> <p>4.锁体内置高清镜头，门锁猫眼二合一；</p> <p>5.支持远程开锁。</p> <p>6.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告复印件加盖供应商鲜章。</p>	10	套	工业	

43	洗浴 床垫	<p>1、应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200×85×25cm（±5cm），内径尺寸：180×65×15cm（±5cm）承重量≥200Kg。</p>	9	个	工业	
44	残疾 人智能机 器人	<p>1. 残联系统教育、培训、康复功能三合一，扫盲、实用技术培训、小学到高中教育、电视功能、手机通话、视频功能、对话跳舞唱歌等娱乐功能、电视投屏功能等；可以定制内容。</p> <p>2. 安卓系统 1+16G版本；语音唤醒：多轮对话功能；自动休眠；语音搜索；智能家居控制功能；记忆功能；中英互译；在线电视直播；成语接龙；亲情群组；儿歌故事；教学内容：脏话防火墙；</p> <p>3. 可以实行远程控制。</p>	1	个	工 业	

45	居家安全看护系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能家居安全看护系统：有烟雾超标提醒，无线求助按钮，煤气超标预警，活动频率检测，防盗报警，一键拨号亲情拨号，一键畅通，可卡四个亲情照片，中心呼叫一键求助智能电话主机组成。 2. 智能电话机、无线门铃、可燃气体泄漏预警、烟雾超标预警、紧急求救、离家防盗。 3. 活动频率检测，清晰记录老人活动频率，当活动次数减少可能是老人身体不适的先兆，此时，智能电话机会自动语音拨号提醒知晓老人身体状况，以便及时关爱老人。 4. 定期联系提醒，可设定一周或半个月定期与老人联系，超过时间未联系，将自动拨号语音提醒。子女工作再忙也不用担心忘记联系父母。 5. 2米以内高清对讲，亲友来电即可开启对讲，100m²内都能听见。 6、父母想念子女时候，一键拨号就可以坐着或 躺在沙发上和子女慢慢唠家常，省去:长时间拿话筒的行库，有益于老人的健康。 7、离家防盗开启时，当警情发生时，可远程高清晰话，起到威慑作用。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）。 	4	个	工业	核心产品 提供样品
46	移乘板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：折叠式,材质：聚丙烯。 2. 尺寸：展开后635mm×345mm（±50mm）。 3. 移乘板表有一定的滑动摩擦系数，底面材质具有止滑特性 4. 确保产品的强度和性能，移乘板与转移物之间搭接间隙达200mm时承载强度仍承重≤200 kg。 5.产品便于携带，折叠后宽度12cm（±2cm）。 	1	个	工业	
47	智能监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清晰度：≥2MP 2. 焦距：≥4mm 3、功能：人脸识别，支持对讲，支持录音，周界报警，哭声检测 	1 4	个	工业	

注：1、供应商应对采购文件规定的技术参数要求逐项做出响应，所响应的技术参数要求等于或优于本采购文件要求的，都视作满足采购文件要求。采购文件中有明确要求提供佐证材料的，需提按要提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离，未明确要求提供证明材料的可据实直接响应；如有负偏离，视为无效响应。

2、供应商需在响应文件中承诺，本项目产品（如涉及）3C强制认证的，须在签订合同前向采购人提供所涉证书的原件或复印件加盖供应商鲜章。（提供承诺函，格式自拟）

3.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，本项目投标产品属于品目清单内强制采购品目的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖供应商鲜章。

4.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规

标的名称：辅助设备必须符合其要求。

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
	序号	产品/标的名称	技术参数要求	数量	单位	标的所属行业	备注
	1	不锈钢坡道	1.坡道长度≥4.5m，宽度≥1.0m； 2.坡道材质：不锈钢304 3、扶手高度85cm±5cm，长度450cm±10cm	9	米	工业	
	2	铝合金材料坡道	1.采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2.尺寸规格：120×75cm±10cm，折叠后长120cm±10cm宽38cm±5cm,高度6.5cm±1cm，净重：≤11KG,承重≥300kg。建议垂直高度26cm±5cm。 3.两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 4.顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 5.两侧须有反光装置，夜间使用更加安全	18	个	工业	提供样品

3	楼道 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径25mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥35mm，壁厚≥5mm。</p>	9 4.6	米	工业	
4	上翻 扶手	<p>1. 材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头</p> <p>2. 规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4 4	个	工业	
5	一字 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2.规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5mm，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 8	个	工业	
6	床边 扶手	<p>1、PU扶手：防滑、舒适、耐脏、便于清洁；</p> <p>2、底部扁管设计，管材厚度≥1.5cm,插入部分轻薄，不会硌背。适用于各类床；</p> <p>3、多个手柄不同固定；</p> <p>4、快速安装拆卸，另配有螺丝可跟床体固定，安全更牢固；</p> <p>5、承重≥136kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2 2	个	工业	

7	上翻浴凳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 浴凳可以上翻折叠，安全、舒适、便捷、不生锈。内管材质304不锈钢，强承重防腐防锈，抗菌PA66尼龙面板，无毒耐磨易清洗，$\geq 4\text{mm}$加厚底座，T型支撑设计，垂直承重力$\geq 150\text{kg}$。凳面带有防滑纹理，具有耐磨性加强防滑力度。 2. 外观颜色：白、黄两色可选，带夜光环。 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	8	个	工业	
8	沐浴椅	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头； 2、规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	70	张	工业	
9	防滑垫	<ol style="list-style-type: none"> 1、长度：$80\text{cm} \pm 5\text{cm}$，宽度$40\text{cm} \pm 5\text{cm}$ 2、材质要求：PVC。 	75	张	工业	
10	折叠晾衣架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 铝合金材质； 2. 落地式手动折叠； 3. 承重$\geq 30\text{kg}$。 	78	个	工业	
11	伸缩晾衣架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：三杆$1.5\text{m}-2.5\text{m} (\pm 5\%)$ 2. 材质：加厚铝合金 3. 伸缩宽度：$40\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 4、功能要求：大承重晾晒，晾衣晒被均可满足。安装简单，轻松操作。 	1	个	工业	

12	智能 电动晾衣 架	<p>1、配置要求：LED全面屏照明，智能遥控升降；</p> <p>2、至少升缩4杆、18个防风挂控、8母婴横杆；</p> <p>3、机身厚度：≤8mm，智能语音互动；</p> <p>4、具有遇阻即停防护功能，遇阻反弹避免误伤；</p> <p>5、要求加长型紫外线杀菌灯，杀菌除螨二合一；</p> <p>6、总承重重量：≥120kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4	个	工业	
13	马桶	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、颜色及外观白色、光洁无气泡</p> <p>3、坑距400mm</p> <p>4、排污距≥12m</p> <p>5、冲水量：双档：全冲用水量≤8.0L；半冲用水量≤5.6L；平均用水量≤6.4L</p> <p>6、冲水方式：漩涡虹吸</p> <p>7、冲水按键：双冲式</p> <p>8、排水方式：下排式</p> <p>9、规格：750×350×750mm（±10%）</p> <p>10、给排水符合国家规定</p> <p>11、排污性能符合国家规定</p> <p>12、拆除原有蹲便，在原有基础上安装，用玻璃胶或水泥固定，清除建渣垃圾，蹲便改坐便，增管道、链接水管。</p>	36	个	工业	

14	坐便椅	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、可折叠。</p> <p>3、规格：宽度：54cm±3cm，长度：50cm±3cm，高度：76-86cm，座位深度：40cm±3cm，靠背高度：33cm±3cm，座位离地面高度：44-55cm。</p> <p>4、承重：≥100KG。</p>	25	张	工业	
15	闪光门铃	通过视觉、声音、震动信号起到提示报警作用的装置。	31	个	工业	
16	升降不锈钢灶台	<p>1、专门为肢体残疾人设计。控制方式：遥控</p> <p>2、全不锈钢整体一次成型制作，永久防锈、腐蚀、易清洗、耐磨。</p> <p>3、独家升降系统，支撑组件为双同步直流螺旋杆，电机升降机械为全铝合金，高度从475mm到1000mm根据使用者自定义高度随意可调。</p> <p>4、承重≥100KG，电源：220v，功率：60w；尺寸1200mm×600mm×475mm~1000mm</p> <p>5、材质：面板采用度≥2mm的304不锈钢制作</p>	9	个	工业	
		<p>1、外形尺寸：长2100mm±50mm、宽960mm±50mm、高500mm±50mm。背部倾斜角度 0~75,腿部升降：0~45可任意调节</p> <p>2、材料：床体采用优质冷轧碳素钢管 60×40×1.2mm(±10mm)，床腿为优质冷轧碳素钢管 40×40×1.2mm(±10mm)。床面板以优质条形冷轧碳钢板 ≥1.0mm 一次</p>				

17	多功能护理床	<p>冲压成型.提高床板强度,受力均衡,抗压力强,并带透气孔,兼防滑功能;下面焊接钢管加强,坚固耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 $\geq 300\text{Kg}$、动态可承载 $\geq 200\text{Kg}$;背部床面采用双支撑结构,双支撑为冷钢板冲压成形,加强背板的承重力,摇杆承受压力小,摇动时操作省力。</p> <p>4、摇杆;不锈钢摇把手,隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计,牢固灵活,无噪音,操作轻松自如;可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置,外套 ABS 塑料防尘套,外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>5、侧面护栏总长 $1500\text{mm} \pm 50\text{mm}$, D 型铝合金扶手,表面硬化处理,五支铝合金护栏支柱,上下连接件采用一次冲压成形钢件,厚度 $\geq 3\text{mm}$,开关精心设计确保长期使用的安全性,配有防松紧固件,耐磨,不变形,可收缩平放,收缩时略高于床面,可防止床垫移位。</p> <p>6、流线型欧版床头尾板采用 ABS 强化塑胶材料,一次成形,无缝隙,易清洁,不变形,暗藏锁定开关,稳定可靠,床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角,有防撞功能;对称式快速挂钩座,可快速拆卸。</p> <p>7、餐桌板为 PP 材料精制而成,两端用 PP 压模成凹型的搁板(防移位)易清洗,耐磨损,餐桌板可放至床尾,方便病人使用,安全可靠。</p> <p>8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料,防菌抗菌,抗酸碱腐蚀,耐褪色,有效延长使用寿命。</p> <p>9、床垫产品尺寸:能与床大小匹配。床套采用牛津防水布材料,附透气孔,拉链设置,预留输液插孔位置拆洗方便;</p> <p>注:以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证(复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 8	张	工业
----	--------	---	--------	---	----

18	防压疮床垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙或 PCV 材质。 2. 配置静音电动充气泵，功率约 10W。 3. 独立式气条，拆装简易，方便定期清洁、维护和更换。 4. 面料：采用优质尼龙医用 PVC 布料制造，预防褥疮的产生。 5. 导管：优质橡胶导气管。 	9	个	工业	
19	落地扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头 2、规格：不锈钢内衬直径≥ 25 mm，壁厚≥ 1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥ 35mm，壁厚≥ 5mm。 	2	2	个	工业
20	洗手盆	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：陶瓷 2、外观：光洁无气泡 3、给排水符合国家规定 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2		个	工业
21	震动闹钟	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏直径≥ 55mm，带夜光功能。 2、可同时显示日期，时间，闹钟时间，闹钟规则。 3、24/12 小时制时间显示任意切换，可显示年份。 4、具备触控控制的彩色小夜灯功能。 5、无线震动提示，无线震动器同时具备充电宝，手电筒功能。 	6		个	工业

22	电水壶	<p>1、性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 1500W； 4) 电水壶容量：≥1.8 升；</p> <p>2、产品组成：电水壶、警示器、小夜灯发射器（可选）。</p> <p>3、功能参数：</p> <p>1) 有烧水、小夜灯（可选）2种功能；</p> <p>2) 水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开后会自动断电保护，防干烧保护；</p> <p>3) 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士；</p> <p>4) 警示器音量有高、中、低三档调节；</p> <p>5) 水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色 LED 灯组快速闪烁进行警示；</p> <p>6) 带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音；警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 3	个	工业
----	-----	---	--------	---	----

1	23	<p>电饭煲</p> <p>1. 性能规格组成要求： 1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 860W， 4) 容量：≥5 升； 5) 口径：22cm； 6) 保温温度 60-80 摄氏度 7) 热效率 (%) ≥84, 待机状态功率 (W) ≤1.6W.H, 保温能耗 ≤70W.H 2、产品组成：电饭煲、饭勺、量杯。 3、功能要求： 1) 电饭煲采用机械按键，正面向下倾斜，使用更回便利； 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示：全部功能按键都有相应的语音播报，电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。 3) 面板上需具备：保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。 4) 功能需具备：精煮、快煮、煮粥、蒸煮、预约、定时等基本功能。 5) 带数码管显示，每个功能都有一个对应的 LED 灯用来显示工作模式，工作过程会有 LED 灯用来显示工作进程，操作更直观。 6) 具有预约功能，可预约开始烹饪时间；也具有定时功能。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1 1	个	工业	提供样品
24	24	<p>煤气报警器</p> <p>1、工作电压：AC220V；报警声压：≥90dB；报警 功耗：<3W；报警浓度：6%LEL。 2、外壳材料：ABC 阻燃塑料。 3、采样方式：自然扩散；支持故障自检。 4、工作环境：0℃±55℃；相对湿度：≤95%RH； 5、可检测气体：液化气、天然气。</p>	2	个	工业	

25	新型 呼叫器	<p>1、接收主机使用频率为433.92HZ；电源为AC220V；接收距离不小于1200米。</p> <p>2、呼叫器使用频率为433.92HZ；电源为23A12V电池1节，发射距离不小于1500米。</p> <p>3、呼叫器外壳材质ABS；接收主机外壳材质PC材质。</p>	2 2	个	工业	提供样品
26	煤气 热水器	<p>1、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>2、燃气系统气密性应符合国家GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>3、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>4、点火装置应固定，在使用时不应松动</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声≤85db</p> <p>7、烟气中co含量≤0.06%</p> <p>8、热水产率≥90%</p> <p>9、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>10、强制排气式≥16升</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1	个	工业	

27	电热水器	<p>1、要求：每个电热水器有独立的专用电缆，独立的空气开关</p> <p>2、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>3、电发热部件应符合国家的相关规定</p> <p>4、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声$\leq 85\text{db}$</p> <p>7、热水产率$\geq 90\%$</p> <p>8、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>9、等级能效：二级。（需提供电热水器能源效率检测报告复印件加盖供应商鲜章）</p> <p>10、规格：$\geq 60\text{L}$；电源规格：220V/10A.；水温调节：35-75 度。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
28	升降沐浴器	<p>1、主要材质：不锈钢管材质、花洒ABS材质、淋浴软管不锈钢加三元乙丙内管、安装孔径135-165mm自由调节。</p> <p>2、配置：淋浴杆、顶喷、手喷、分水器、向下出水器、淋浴软管、花洒支架、淋浴杆装置、出水器装饰盖、偏心弯脚、五金配件、保修卡。</p> <p>3、根据用户现场需要，可以有其他备选功能：花洒增压功能或冲洗喷枪或防爆淋浴管。</p> <p>4、主体质保五年，阀芯、淋浴杆等配件质保一年。</p> <p>注：以上1至3项参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	7	个	工业	
29	声控开关	<p>1、材质：PC面料、电源接触点为银接触点</p> <p>2、要求：可用声音控制开关</p>	2	个	工业	

30	密码 刀具箱	<p>1、尺寸：15×25×14cm（±5cm）</p> <p>2、重量：1010g（±20g）</p> <p>3、材质：不锈钢，底部为木箱，喷漆</p>	1 6	个	工业	
31	厨房 推拉门	<p>1、长度2m，宽度0.8m</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度≥1cm</p>	1	米	工业	
32	不锈 钢防护网	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管或者不锈钢丝隐形防护网。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1. 材质：优质201不锈钢；</p> <p>2. 规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	5 9.06	平 方米	工业	
33	不锈 钢护栏	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1、材质：优质201 不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	1 84.6	米	工业	

34	地面硬化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：普通硅酸盐水泥；水泥强度：R425。 2. 混凝土强度：≥C30；混凝土厚度：≥100mm。 3. 涉及地面平整、凹陷处碎石填充至适合高度。浇筑过程中需振捣密实，混凝土无空壳、裂缝产生，洒水、盖塑料薄膜养护，大面积施工须切割收缩缝。 	1 43.8	平方米	建筑业	
35	坡道扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：优质201不锈钢； 2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。 3、栏杆杆件之间净距不大于1100mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。 4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。 	5. 6	米	工业	
36	智能窗帘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专门为残障人士设计，全电动手控或遥控窗帘的开关停止电机材料为智能控制电机； 2. 窗帘布为防水防腐材料。高强度机械滑轨稳定左右移动。 3. 尺寸定制 	1 8	个	工业	提供样品
37	过门坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2、两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 3、顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 4、两侧须有反光装置，夜间使用更加安全 	1	个	工业	

38	铝合金玻璃门	<p>1、根据用户现场新需求测量并安装</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度大于1cm</p>	2.76	平方米	工业	
39	户门加宽	户门加宽至 $\geq 80\text{cm}$ ，要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
40	门槛剔除	要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
41	定位仪	<p>1、足迹查询，可以查询24小时之内的足迹；</p> <p>2、实时监听：点击后会发送短信给手表，手表收到指令回拨电话，接通后静音，但可以监听周围的声音；</p> <p>3、电子围栏：可以设置安全活动区域，半径范围为500-5000米，当监测人员离开安全区域时，APP会发出报警信息；</p> <p>4、语音提醒：支持设置语音提醒，定时嘱咐；</p> <p>5、支持多种工作模式：正常模式，省电模式，跟随模式；</p> <p>6、邀请亲友：点击后发送短信邀请其他亲友关注，对方收到邀请输入关注码后即可关注；</p> <p>7、支持微聊功能。</p>	13	个	工业	
42	门禁系统	<p>1.要求C级以上锁芯；</p> <p>2.适用于40mm-120mm的门厚度；</p> <p>3.具有指纹解锁、密码解锁、刷卡解锁和钥匙解锁的功能；</p> <p>4.锁体内置高清镜头，门锁猫眼二合一；</p> <p>5.支持远程开锁。</p> <p>6.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告复印件加盖供应商鲜章。</p>	10	套	工业	

43	洗浴 床垫	<p>1、应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200×85×25cm（±5cm），内径尺寸：180×65×15cm（±5cm）承重量≥200Kg。</p>	9	个	工业	
44	残疾 人智能机 器人	<p>1. 残联系统教育、培训、康复功能三合一，扫盲、实用技术培训、小学到高中教育、电视功能、手机通话、视频功能、对话跳舞唱歌等娱乐功能、电视投屏功能等；可以定制内容。</p> <p>2. 安卓系统 1+16G版本；语音唤醒：多轮对话功能；自动休眠；语音搜索；智能家居控制功能；记忆功能；中英互译；在线电视直播；成语接龙；亲情群组；儿歌故事；教学内容：脏话防火墙；</p> <p>3. 可以实行远程控制。</p>	1	个	工 业	

45	居家安全看护系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能家居安全看护系统：有烟雾超标提醒，无线求助按钮，煤气超标预警，活动频率检测，防盗报警，一键拨号亲情拨号，一键畅通，可卡四个亲情照片，中心呼叫一键求助智能电话主机组成。 2. 智能电话机、无线门铃、可燃气体泄漏预警、烟雾超标预警、紧急求救、离家防盗。 3. 活动频率检测，清晰记录老人活动频率，当活动次数减少可能是老人身体不适的先兆，此时，智能电话机会自动语音拨号提醒知晓老人身体状况，以便及时关爱老人。 4. 定期联系提醒，可设定一周或半个月定期与老人联系，超过时间未联系，将自动拨号语音提醒。子女工作再忙也不用担心忘记联系父母。 5. 2米以内高清对讲，亲友来电即可开启对讲，100m²内都能听见。 6、父母想念子女时候，一键拨号就可以坐着或 躺在沙发上和子女慢慢唠家常，省去:长时间拿话筒的行库，有益于老人的健康。 7、离家防盗开启时，当警情发生时，可远程高清晰话，起到威慑作用。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）。 	4	个	工业	核心产品 提供样品
46	移乘板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：折叠式,材质：聚丙烯。 2. 尺寸：展开后635mm×345mm（±50mm）。 3. 移乘板表有一定的滑动摩擦系数，底面材质具有止滑特性 4. 确保产品的强度和性能，移乘板与转移物之间搭接间隙达200mm时承载强度仍承重≤200 kg。 5.产品便于携带，折叠后宽度12cm（±2cm）。 	1	个	工业	
47	智能监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清晰度：≥2MP 2. 焦距：≥4mm 3、功能：人脸识别，支持对讲，支持录音，周界报警，哭声检测 	1 4	个	工业	

注：1、供应商应对采购文件规定的技术参数要求逐项做出响应，所响应的技术参数要求等于或优于本采购文件要求的，都视作满足采购文件要求。采购文件中有明确要求提供佐证材料的，需按的要求提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离，未明确要求提供证明材料的可据实直接响应；如有负偏离，视为无效响应。

2、供应商需在响应文件中承诺，本项目产品（如涉及）3C强制认证的，须在签订合同前向采购人提供所涉证书的原件或复印件加盖供应商鲜章。（提供承诺函，格式自拟）

3.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，本项目投标产品属于品目清单内强制采购品目的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖供应商鲜章。

4.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

序	产品/	技术参数要求	数	单	标	备
号	标的名称		量	位	的所属行业	注
1	不锈钢坡道	1. 坡道长度≥4.5m，宽度≥1.0m； 2. 坡道材质：不锈钢304 3. 扶手高度85cm±5cm，长度450cm±10cm	9	米	工业	
2	铝合金材料坡道	1. 采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均 进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2. 尺寸规格：120×75cm±10cm，折叠后长120cm±10cm宽38cm±5cm,高度6.5cm±1cm，净重：≤11KG,承重≥ 300kg。建议垂直高度26cm±5cm。 3. 两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 4. 顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 5. 两侧须有反光装置，夜间使用更加安全	18	个	工业	提供样品

3	楼道 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径25mm，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$\geq 35\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p>	9 4.6	米	工业	
4	上翻 扶手	<p>1. 材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头</p> <p>2. 规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4 4	个	工业	
5	一字 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2.规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 8	个	工业	
6	床边 扶手	<p>1、PU扶手：防滑、舒适、耐脏、便于清洁；</p> <p>2、底部扁管设计，管材厚度$\geq 1.5\text{cm}$，插入部分轻薄，不会硌背。适用于各类床；</p> <p>3、多个手柄不同固定；</p> <p>4、快速安装拆卸，另配有螺丝可跟床体固定，安全更牢固；</p> <p>5、承重$\geq 136\text{kg}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2 2	个	工业	

7	上翻浴凳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 浴凳可以上翻折叠，安全、舒适、便捷、不生锈。内管材质304不锈钢，强承重防腐防锈，抗菌PA66尼龙面板，无毒耐磨易清洗，$\geq 4\text{mm}$加厚底座，T型支撑设计，垂直承重力$\geq 150\text{kg}$。凳面带有防滑纹理，具有耐磨性加强防滑力度。 2. 外观颜色：白、黄两色可选，带夜光环。 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	8	个	工业	
8	沐浴椅	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头； 2、规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	70	张	工业	
9	防滑垫	<ol style="list-style-type: none"> 1、长度：$80\text{cm} \pm 5\text{cm}$，宽度$40\text{cm} \pm 5\text{cm}$ 2、材质要求：PVC。 	75	张	工业	
10	折叠晾衣架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 铝合金材质； 2. 落地式手动折叠； 3. 承重$\geq 30\text{kg}$。 	78	个	工业	
11	伸缩晾衣架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：三杆$1.5\text{m}-2.5\text{m} (\pm 5\%)$ 2. 材质：加厚铝合金 3. 伸缩宽度：$40\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 4、功能要求：大承重晾晒，晾衣晒被均可满足。安装简单，轻松操作。 	1	个	工业	

12	智能 电动晾衣 架	<p>1、配置要求：LED全面屏照明，智能遥控升降；</p> <p>2、至少升缩4杆、18个防风挂控、8母婴横杆；</p> <p>3、机身厚度：≤8mm，智能语音互动；</p> <p>4、具有遇阻即停防护功能，遇阻反弹避免误伤；</p> <p>5、要求加长型紫外线杀菌灯，杀菌除螨二合一；</p> <p>6、总承重重量：≥120kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4	个	工 业	
13	马桶	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、颜色及外观白色、光洁无气泡</p> <p>3、坑距400mm</p> <p>4、排污距≥12m</p> <p>5、冲水量：双档：全冲用水量≤8.0L；半冲用水量≤5.6L；平均用水量≤6.4L</p> <p>6、冲水方式：漩涡虹吸</p> <p>7、冲水按键：双冲式</p> <p>8、排水方式：下排式</p> <p>9、规格：750×350×750mm（±10%）</p> <p>10、给排水符合国家规定</p> <p>11、排污性能符合国家规定</p> <p>12、拆除原有蹲便，在原有基础上安装，用玻璃胶或水泥固定，清除建渣垃圾，蹲便改坐便，增管道、链接水管。</p>	36	个	工 业	

14	坐便椅	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、可折叠。</p> <p>3、规格：宽度：54cm±3cm，长度：50cm±3cm，高度：76-86cm，座位深度：40cm±3cm，靠背高度：33cm±3cm，座位离地面高度：44-55cm。</p> <p>4、承重：≥100KG。</p>	25	张	工业	
15	闪光门铃	通过视觉、声音、震动信号起到提示报警作用的装置。	31	个	工业	
16	升降不锈钢灶台	<p>1、专门为肢体残疾人设计。控制方式：遥控</p> <p>2、全不锈钢整体一次成型制作，永久防锈、腐蚀、易清洗、耐磨。</p> <p>3、独家升降系统，支撑组件为双同步直流螺旋杆，电机降升机械为全铝合金，高度从475mm到1000mm根据使用者自定义高度随意可调。</p> <p>4、承重≥100KG，电源：220v，功率：60w；尺寸1200mm×600mm×475mm~1000mm</p> <p>5、材质：面板采用度≥2mm的304不锈钢制作</p>	9	个	工业	
		<p>1、外形尺寸：长2100mm±50mm、宽960mm±50mm、高500mm±50mm。背部倾斜角度 0~75,腿部升降：0~45可任意调节</p> <p>2、材料：床体采用优质冷轧碳素钢管 60×40×1.2mm(±10mm)，床腿为优质冷轧碳素钢管 40×40×1.2mm(±10mm)。床面板以优</p>				

17	多功能护理床	<p>质条形冷轧碳钢板 $\geq 1.0\text{mm}$ 一次冲压成型.提高床板强度, 受力均衡, 抗压力强, 并带透气孔, 兼防滑功能; 下面焊接钢管加强, 坚实耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 $\geq 300\text{Kg}$、动态可承载 $\geq 200\text{Kg}$; 背部床面采用双支撑结构, 双支撑为冷钢板冲压成形, 加强背板的承重力, 摇杆承受压力小, 摇动时操作省力。</p> <p>4、摇杆; 不锈钢摇把手, 隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如; 可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置, 外套 ABS 塑料防尘套, 外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>5、侧面护栏总长 $1500\text{mm} \pm 50\text{mm}$, D 型铝合金扶手, 表面硬化处理, 五支铝合金护栏支柱, 上下连接件采用一次冲压成形钢件, 厚度 $\geq 3\text{mm}$, 开关精心设计确保长期使用的安全性, 配有防松紧固件, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 可防止床垫移位。</p> <p>6、流线型欧版床头尾板采用 ABS 强化塑胶材料, 一次成形, 无缝隙, 易清洁, 不变形, 暗藏锁定开关, 稳定可靠, 床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角, 有防撞功能; 对称式快速挂钩座, 可快速拆卸。</p> <p>7、餐桌板为 PP 材料精制而成, 两端用 PP 压模成凹型的搁板 (防移位) 易清洗, 耐磨损, 餐桌板可放至床尾, 方便病人使用, 安全可靠。</p> <p>8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料, 防菌抗菌, 抗酸碱腐蚀, 耐褪色, 有效延长使用寿命。</p> <p>9、床垫产品尺寸: 能与床大小匹配。床套采用牛津防水布材料, 附透气孔, 拉链设置, 预留输液插孔位置拆洗方便;</p> <p>注: 以上参数需提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的产品质检报告予以佐证 (复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 8	张	工业
----	--------	--	--------	---	----

18	防压疮床垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙或 PCV 材质。 2. 配置静音电动充气泵，功率约 10W。 3. 独立式气条，拆装简易，方便定期清洁、维护和更换。 4. 面料：采用优质尼龙医用 PVC 布料制造，预防褥疮的产生。 5. 导管：优质橡胶导气管。 	9	个	工业	
19	落地扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头 2、规格：不锈钢内衬直径≥ 25mm，壁厚≥ 1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥ 35mm，壁厚≥ 5mm。 	2	2	个	工业
20	洗手盆	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：陶瓷 2、外观：光洁无气泡 3、给排水符合国家规定 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2		个	工业
21	震动闹钟	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏直径≥ 55mm，带夜光功能。 2、可同时显示日期，时间，闹钟时间，闹钟规则。 3、24/12 小时制时间显示任意切换，可显示年份。 4、具备触控控制的彩色小夜灯功能。 5、无线震动提示，无线震动器同时具备充电宝，手电筒功能。 	6		个	工业

22	电水壶	<p>1、性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 1500W； 4) 电水壶容量：≥1.8 升；</p> <p>2、产品组成：电水壶、警示器、小夜灯发射器（可选）。</p> <p>3、功能参数：</p> <p>1) 有烧水、小夜灯（可选）2种功能；</p> <p>2) 水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开后会自动断电保护，防干烧保护；</p> <p>3) 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士；</p> <p>4) 警示器音量有高、中、低三档调节；</p> <p>5) 水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色 LED 灯组快速闪烁进行警示；</p> <p>6) 带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音；警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 3	个	工业
----	-----	---	--------	---	----

2	23	<p>电饭煲</p> <p>1. 性能规格组成要求： 1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 860W， 4) 容量：≥5 升； 5) 口径：22cm； 6) 保温温度 60-80 摄氏度 7) 热效率 (%) ≥84, 待机状态功率 (W) ≤1.6W.H, 保温能耗 ≤70W.H 2、产品组成：电饭煲、饭勺、量杯。 3、功能要求： 1) 电饭煲采用机械按键，正面向下倾斜，使用更回便利； 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示：全部功能按键都有相应的语音播报，电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。 3) 面板上需具备：保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。 4) 功能需具备：精煮、快煮、煮粥、蒸煮、预约、定时等基本功能。 5) 带数码管显示，每个功能都有一个对应的 LED 灯用来显示工作模式，工作过程会有 LED 灯用来显示工作进程，操作更直观。 6) 具有预约功能，可预约开始烹饪时间；也具有定时功能。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1 1	个	工业	提供样品
24	<p>煤气报警器</p>	<p>1、工作电压：AC220V；报警声压：≥90dB；报警 功耗：<3W；报警浓度：6%LEL。 2、外壳材料：ABC 阻燃塑料。 3、采样方式：自然扩散；支持故障自检。 4、工作环境：0℃±55℃；相对湿度：≤95%RH； 5、可检测气体：液化气、天然气。</p>	2	个	工业	

25	新型 呼叫器	<p>1、接收主机使用频率为433.92HZ；电源为AC220V；接收距离不小于1200米。</p> <p>2、呼叫器使用频率为433.92HZ；电源为23A12V电池1节，发射距离不小于1500米。</p> <p>3、呼叫器外壳材质ABS；接收主机外壳材质PC材质。</p>	2 2	个	工业	提供样品
26	煤气 热水器	<p>1、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>2、燃气系统气密性应符合国家GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>3、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>4、点火装置应固定，在使用时不应松动</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声≤85db</p> <p>7、烟气中co含量≤0.06%</p> <p>8、热水产率≥90%</p> <p>9、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>10、强制排气式≥16升</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1	个	工业	

27	电热水器	<p>1、要求：每个电热水器有独立的专用电缆，独立的空气开关</p> <p>2、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>3、电发热部件应符合国家的相关规定</p> <p>4、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声$\leq 85\text{db}$</p> <p>7、热水产率$\geq 90\%$</p> <p>8、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>9、等级能效：二级。（需提供电热水器能源效率检测报告复印件加盖供应商鲜章）</p> <p>10、规格：$\geq 60\text{L}$；电源规格：220V/10A.；水温调节：35-75 度。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
28	升降沐浴器	<p>1、主要材质：不锈钢管材质、花洒ABS材质、淋浴软管不锈钢加三元乙丙内管、安装孔径135-165mm自由调节。</p> <p>2、配置：淋浴杆、顶喷、手喷、分水器、向下出水器、淋浴软管、花洒支架、淋浴杆装置、出水器装饰盖、偏心弯脚、五金配件、保修卡。</p> <p>3、根据用户现场需要，可以有其他备选功能：花洒增压功能或冲洗喷枪或防爆淋浴管。</p> <p>4、主体质保五年，阀芯、淋浴杆等配件质保一年。</p> <p>注：以上1至3项参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	7	个	工业	
29	声控开关	<p>1、材质：PC面料、电源接触点为银接触点</p> <p>2、要求：可用声音控制开关</p>	2	个	工业	

30	密码 刀具箱	<p>1、尺寸：15×25×14cm（±5cm）</p> <p>2、重量：1010g（±20g）</p> <p>3、材质：不锈钢，底部为木箱，喷漆</p>	1 6	个	工业	
31	厨房 推拉门	<p>1、长度2m，宽度0.8m</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度≥1cm</p>	1	米	工业	
32	不锈 钢防护网	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管或者不锈钢丝隐形防护网。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1. 材质：优质201不锈钢；</p> <p>2. 规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	5 9.06	平 方米	工业	
33	不锈 钢护栏	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1、材质：优质201 不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	1 84.6	米	工业	

34	地面硬化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：普通硅酸盐水泥；水泥强度：R425。 2. 混凝土强度：≥C30；混凝土厚度：≥100mm。 3. 涉及地面平整、凹陷处碎石填充至适合高度。浇筑过程中需振捣密实，混凝土无空壳、裂缝产生，洒水、盖塑料薄膜养护，大面积施工须切割收缩缝。 	1 43.8	平方米	建筑业	
35	坡道扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：优质201不锈钢； 2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。 3、栏杆杆件之间净距不大于1100mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。 4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。 	5. 6	米	工业	
36	智能窗帘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专门为残障人士设计，全电动手控或遥控窗帘的开关停止电机材料为智能控制电机； 2. 窗帘布为防水防腐材料。高强度机械滑轨稳定左右移动。 3. 尺寸定制 	1 8	个	工业	提供样品
37	过门坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2、两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 3、顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 4、两侧须有反光装置，夜间使用更加安全 	1	个	工业	

38	铝合金玻璃门	<p>1、根据用户现场新需求测量并安装</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度大于1cm</p>	2.76	平方米	工业	
39	户门加宽	户门加宽至 $\geq 80\text{cm}$ ，要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
40	门槛剔除	要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
41	定位仪	<p>1、足迹查询，可以查询24小时之内的足迹；</p> <p>2、实时监听：点击后会发送短信给手表，手表收到指令回拨电话，接通后静音，但可以监听周围的声音；</p> <p>3、电子围栏：可以设置安全活动区域，半径范围为500-5000米，当监测人员离开安全区域时，APP会发出报警信息；</p> <p>4、语音提醒：支持设置语音提醒，定时嘱咐；</p> <p>5、支持多种工作模式：正常模式，省电模式，跟随模式；</p> <p>6、邀请亲友：点击后发送短信邀请其他亲友关注，对方收到邀请输入关注码后即可关注；</p> <p>7、支持微聊功能。</p>	13	个	工业	
42	门禁系统	<p>1.要求C级以上锁芯；</p> <p>2.适用于40mm-120mm的门厚度；</p> <p>3.具有指纹解锁、密码解锁、刷卡解锁和钥匙解锁的功能；</p> <p>4.锁体内置高清镜头，门锁猫眼二合一；</p> <p>5.支持远程开锁。</p> <p>6.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告复印件加盖供应商鲜章。</p>	10	套	工业	

43	洗浴 床垫	<p>1、应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200×85×25cm（±5cm），内径尺寸：180×65×15cm（±5cm）承重量≥200Kg。</p>	9	个	工业	
44	残疾 人智能机 器人	<p>1. 残联系统教育、培训、康复功能三合一，扫盲、实用技术培训、小学到高中教育、电视功能、手机通话、视频功能、对话跳舞唱歌等娱乐功能、电视投屏功能等；可以定制内容。</p> <p>2. 安卓系统 1+16G版本；语音唤醒：多轮对话功能；自动休眠；语音搜索；智能家居控制功能；记忆功能；中英互译；在线电视直播；成语接龙；亲情群组；儿歌故事；教学内容：脏话防火墙；</p> <p>3. 可以实行远程控制。</p>	1	个	工 业	

45	居家安全看护系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能家居安全看护系统：有烟雾超标提醒，无线求助按钮，煤气超标预警，活动频率检测，防盗报警，一键拨号亲情拨号，一键畅通，可卡四个亲情照片，中心呼叫一键求助智能电话主机组成。 2. 智能电话机、无线门铃、可燃气体泄漏预警、烟雾超标预警、紧急求救、离家防盗。 3. 活动频率检测，清晰记录老人活动频率，当活动次数减少可能是老人身体不适的先兆，此时，智能电话机会自动语音拨号提醒知晓老人身体状况，以便及时关爱老人。 4. 定期联系提醒，可设定一周或半个月定期与老人联系，超过时间未联系，将自动拨号语音提醒。子女工作再忙也不用担心忘记联系父母。 5. 2米以内高清对讲，亲友来电即可开启对讲，100m²内都能听见。 6、父母想念子女时候，一键拨号就可以坐着或躺在沙发上和子女慢慢唠家常，省去:长时间拿话筒的行库，有益于老人的健康。 7、离家防盗开启时，当警情发生时，可远程高清晰话，起到威慑作用。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）。 	4	个	工业	核心产品 提供样品
46	移乘板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：折叠式,材质：聚丙烯。 2. 尺寸：展开后635mm×345mm（±50mm）。 3. 移乘板表有一定的滑动摩擦系数，底面材质具有止滑特性 4. 确保产品的强度和性能，移乘板与转移物之间搭接间隙达200mm时承载强度仍承重≤200 kg。 5.产品便于携带，折叠后宽度12cm（±2cm）。 	1	个	工业	
47	智能监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清晰度：≥2MP 2. 焦距：≥4mm 3、功能：人脸识别，支持对讲，支持录音，周界报警，哭声检测 	1 4	个	工业	

		<p>注：1、供应商应对采购文件规定的技术参数要求逐项做出响应，所响应的技术参数要求等于或优于本采购文件要求的，都视为满足采购文件要求。采购文件中明确要求的提供备佐量材料的产品，需按相关要求提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离，未明确要求的提供证明材料的可据实直接响应；如有负偏离，视为无效响应。</p>				
	<p>1. 坡道长度$\geq 4.5m$，宽度$\geq 1.0m$；</p>	<p>2、供应商需在响应文件中承诺，本项目产品（如涉及）坡道材质为不锈钢304。</p>	<p>3C</p>	<p>9</p>	<p>米</p>	<p>工业</p>
	<p>3.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）的要求</p>	<p>3、扶手高度$85cm\pm 5cm$，长度$450cm\pm 10cm$。</p>	<p>9</p>	<p>米</p>	<p>工业</p>	<p>提供样品</p>
<p>2</p>	<p>铝合金材料坡道</p>	<p>1. 本项目投标产品属于《品目清单》内强制采购品类的，处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章，起到绝对防滑的作用，产品由多翼底部配有加固筋铝板配合防脱球球件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。</p> <p>2. 尺寸规格：120\times75cm\pm10cm，折叠后长120cm\pm10cm宽38cm\pm5cm,高度6.5cm\pm1cm，净重：\leq11KG,承重\geq 300kg。建议垂直高度26cm\pm5cm。</p> <p>3. 两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>4. 顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>5. 两侧须有反光装置，夜间使用更加安全</p>	<p>18</p>	<p>个</p>	<p>工业</p>	<p>提供样品</p>
<p>3</p>	<p>楼道扶手</p>	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径25mm，壁厚\geq1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径\geq35mm，壁厚\geq5mm。</p>	<p>94.6</p>	<p>米</p>	<p>工业</p>	

4	上翻 扶手	<p>1. 材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头</p> <p>2. 规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4 4	个	工业	
5	一字 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2.规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5mm，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 8	个	工业	
6	床边 扶手	<p>1、PU扶手：防滑、舒适、耐脏、便于清洁；</p> <p>2、底部扁管设计，管材厚度≥1.5cm,插入部分轻薄，不会硌背。适用于各类床；</p> <p>3、多个手柄不同固定；</p> <p>4、快速安装拆卸，另配有螺丝可跟床体固定，安全更牢固；</p> <p>5、承重≥136kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2 2	个	工业	

7	上翻浴凳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 浴凳可以上翻折叠，安全、舒适、便捷、不生锈。内管材质304不锈钢，强承重防腐防锈，抗菌PA66尼龙面板，无毒耐磨易清洗，$\geq 4\text{mm}$加厚底座，T型支撑设计，垂直承重力$\geq 150\text{kg}$。凳面带有防滑纹理，具有耐磨性加强防滑力度。 2. 外观颜色：白、黄两色可选，带夜光环。 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	8	个	工业	
8	沐浴椅	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头； 2、规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	70	张	工业	
9	防滑垫	<ol style="list-style-type: none"> 1、长度：$80\text{cm} \pm 5\text{cm}$，宽度$40\text{cm} \pm 5\text{cm}$ 2、材质要求：PVC。 	75	张	工业	
10	折叠晾衣架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 铝合金材质； 2. 落地式手动折叠； 3. 承重$\geq 30\text{kg}$。 	78	个	工业	
11	伸缩晾衣架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：三杆$1.5\text{m}-2.5\text{m} (\pm 5\%)$ 2. 材质：加厚铝合金 3. 伸缩宽度：$40\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 4、功能要求：大承重晾晒，晾衣晒被均可满足。安装简单，轻松操作。 	1	个	工业	

12	智能 电动晾衣 架	<p>1、配置要求：LED全面屏照明，智能遥控升降；</p> <p>2、至少升缩4杆、18个防风挂控、8母婴横杆；</p> <p>3、机身厚度：≤8mm，智能语音互动；</p> <p>4、具有遇阻即停防护功能，遇阻反弹避免误伤；</p> <p>5、要求加长型紫外线杀菌灯，杀菌除螨二合一；</p> <p>6、总承重重量：≥120kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4	个	工业	
13	马桶	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、颜色及外观白色、光洁无气泡</p> <p>3、坑距400mm</p> <p>4、排污距≥12m</p> <p>5、冲水量：双档：全冲用水量≤8.0L；半冲用水量≤5.6L；平均用水量≤6.4L</p> <p>6、冲水方式：漩涡虹吸</p> <p>7、冲水按键：双冲式</p> <p>8、排水方式：下排式</p> <p>9、规格：750×350×750mm（±10%）</p> <p>10、给排水符合国家规定</p> <p>11、排污性能符合国家规定</p> <p>12、拆除原有蹲便，在原有基础上安装，用玻璃胶或水泥固定，清除建渣垃圾，蹲便改坐便，增管道、链接水管。</p>	36	个	工业	

14	坐便椅	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、可折叠。</p> <p>3、规格：宽度：54cm±3cm，长度：50cm±3cm，高度：76-86cm，座位深度：40cm±3cm，靠背高度：33cm±3cm，座位离地面高度：44-55cm。</p> <p>4、承重：≥100KG。</p>	25	张	工业	
15	闪光门铃	通过视觉、声音、震动信号起到提示报警作用的装置。	31	个	工业	
16	升降不锈钢灶台	<p>1、专门为肢体残疾人设计。控制方式：遥控</p> <p>2、全不锈钢整体一次成型制作，永久防锈、腐蚀、易清洗、耐磨。</p> <p>3、独家升降系统，支撑组件为双同步直流螺旋杆，电机升降机械为全铝合金，高度从475mm到1000mm根据使用者自定义高度随意可调。</p> <p>4、承重≥100KG，电源：220v，功率：60w；尺寸1200mm×600mm×475mm~1000mm</p> <p>5、材质：面板采用度≥2mm的304不锈钢制作</p>	9	个	工业	
		<p>1、外形尺寸：长2100mm±50mm、宽960mm±50mm、高500mm±50mm。背部倾斜角度 0~75,腿部升降：0~45可任意调节</p> <p>2、材料：床体采用优质冷轧碳素钢管 60×40×1.2mm(±10mm)，床腿为优质冷轧碳素钢管 40×40×1.2mm(±10mm)。床面板以优质条形冷轧碳钢板 ≥1.0mm 一次</p>				

17	多功能护理床	<p>冲压成型.提高床板强度,受力均衡,抗压力强,并带透气孔,兼防滑功能;下面焊接钢管加强,坚固耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 $\geq 300\text{Kg}$、动态可承载 $\geq 200\text{Kg}$;背部床面采用双支撑结构,双支撑为冷钢板冲压成形,加强背板的承重力,摇杆承受压力小,摇动时操作省力。</p> <p>4、摇杆;不锈钢摇把手,隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计,牢固灵活,无噪音,操作轻松自如;可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置,外套 ABS 塑料防尘套,外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>5、侧面护栏总长 $1500\text{mm} \pm 50\text{mm}$, D 型铝合金扶手,表面硬化处理,五支铝合金护栏支柱,上下连接件采用一次冲压成形钢件,厚度 $\geq 3\text{mm}$,开关精心设计确保长期使用的安全性,配有防松紧固件,耐磨,不变形,可收缩平放,收缩时略高于床面,可防止床垫移位。</p> <p>6、流线型欧版床头尾板采用 ABS 强化塑胶材料,一次成形,无缝隙,易清洁,不变形,暗藏锁定开关,稳定可靠,床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角,有防撞功能;对称式快速挂钩座,可快速拆卸。</p> <p>7、餐桌板为 PP 材料精制而成,两端用 PP 压模成凹型的搁板(防移位)易清洗,耐磨损,餐桌板可放至床尾,方便病人使用,安全可靠。</p> <p>8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料,防菌抗菌,抗酸碱腐蚀,耐褪色,有效延长使用寿命。</p> <p>9、床垫产品尺寸:能与床大小匹配。床套采用牛津防水布材料,附透气孔,拉链设置,预留输液插孔位置拆洗方便;</p> <p>注:以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证(复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 8	张	工业
----	--------	---	--------	---	----

18	防压 疮床垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙或 PCV 材质。 2. 配置静音电动充气泵，功率约 10W。 3. 独立式气条，拆装简易，方便定期清洁、维护和更换。 4. 面料：采用优质尼龙医用 PVC 布料制造，预防褥疮的产生。 5. 导管：优质橡胶导气管。 	9	个	工业	
19	落地 扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头 2、规格：不锈钢内衬直径≥ 25 mm，壁厚≥ 1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥ 35mm，壁厚≥ 5mm。 	2 2	个	工业	
20	洗手 盆	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：陶瓷 2、外观：光洁无气泡 3、给排水符合国家规定 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
21	震动 闹钟	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏直径≥ 55mm，带夜光功能。 2、可同时显示日期，时间，闹钟时间，闹钟规则。 3、24/12 小时制时间显示任意切换，可显示年份。 4、具备触控控制的彩色小夜灯功能。 5、无线震动提示，无线震动器同时具备充电宝，手电筒功能。 	6	个	工业	

22	电水壶	<p>1、性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 1500W； 4) 电水壶容量：≥1.8 升；</p> <p>2、产品组成：电水壶、警示器、小夜灯发射器（可选）。</p> <p>3、功能参数：</p> <p>1) 有烧水、小夜灯（可选）2种功能；</p> <p>2) 水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开后会自动断电保护，防干烧保护；</p> <p>3) 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士；</p> <p>4) 警示器音量有高、中、低三档调节；</p> <p>5) 水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色 LED 灯组快速闪烁进行警示；</p> <p>6) 带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音；警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 3	个	工业
----	-----	---	--------	---	----

3

23	电饭煲	<p>1. 性能规格组成要求:</p> <p>1) 额定电压 220V; 2) 额定频率 50Hz-60Hz; 3) 额定功率 860W, 4) 容量: ≥5 升; 5) 口径: 22cm; 6) 保温温度 60-80 摄氏度 7) 热效率 (%) ≥84, 待机状态功率 (W) ≤1.6W.H, 保温能耗 ≤70W.H</p> <p>2、产品组成: 电饭煲、饭勺、量杯。</p> <p>3、功能要求:</p> <p>1) 电饭煲采用机械按键, 正面向下倾斜, 使用更回便利; 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示: 全部功能按键都有相应的语音播报, 电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。</p> <p>3) 面板上需具备: 保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。</p> <p>4) 功能需具备: 精煮、快煮、煮粥、蒸煮、预约、定时等基本功能。</p> <p>5) 带数码管显示, 每个功能都有一个对应的 LED 灯用来显示工作模式, 工作过程会有 LED 灯用来显示工作进程, 操作更直观。</p> <p>6) 具有预约功能, 可预约开始烹饪时间; 也具有定时功能。</p> <p>注: 以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证 (复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 1	个	工业	提供样品
24	煤气报警器	<p>1、工作电压: AC220V; 报警声压: ≥90dB; 报警 功耗: <3W; 报警浓度: 6%LEL。</p> <p>2、外壳材料: ABC 阻燃塑料。</p> <p>3、采样方式: 自然扩散; 支持故障自检。</p> <p>4、工作环境: 0°C±55°C; 相对湿度: ≤95%RH; 5、可检测气体: 液化气、天然气。</p>	2	个	工业	
25	新型呼叫器	<p>1、接收主机使用频率为433.92HZ; 电源为AC220V; 接收距离不小于1200米。</p> <p>2、呼叫器使用频率为433.92HZ; 电源为23A12V电池1节, 发射距离不小于1500米。</p> <p>3、呼叫器外壳材质ABS; 接收主机外壳材质PC材质。</p>	2 2	个	工业	提供样品

26	煤气 热水器	<p>1、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>2、燃气系统气密性应符合国家GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>3、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>4、点火装置应固定，在使用时不应松动</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声$\leq 85\text{db}$</p> <p>7、烟气中co含量$\leq 0.06\%$</p> <p>8、热水产率$\geq 90\%$</p> <p>9、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>10、强制排气式≥ 16升</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1	个	工业
----	-----------	--	---	---	----

27	电热水器	<p>1、要求：每个电热水器有独立的专用电缆，独立的空气开关</p> <p>2、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>3、电发热部件应符合国家的相关规定</p> <p>4、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声$\leq 85\text{db}$</p> <p>7、热水产率$\geq 90\%$</p> <p>8、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>9、等级能效：二级。（需提供电热水器能源效率检测报告复印件加盖供应商鲜章）</p> <p>10、规格：$\geq 60\text{L}$；电源规格：220V/10A.；水温调节：35-75 度。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
28	升降沐浴器	<p>1、主要材质：不锈钢管材质、花洒ABS材质、淋浴软管不锈钢加三元乙丙内管、安装孔径135-165mm自由调节。</p> <p>2、配置：淋浴杆、顶喷、手喷、分水器、向下出水器、淋浴软管、花洒支架、淋浴杆装置、出水器装饰盖、偏心弯脚、五金配件、保修卡。</p> <p>3、根据用户现场需要，可以有其他备选功能：花洒增压功能或冲洗喷枪或防爆淋浴管。</p> <p>4、主体质保五年，阀芯、淋浴杆等配件质保一年。</p> <p>注：以上1至3项参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	7	个	工业	
29	声控开关	<p>1、材质：PC面料、电源接触点为银接触点</p> <p>2、要求：可用声音控制开关</p>	2	个	工业	

30	密码 刀具箱	<p>1、尺寸：15×25×14cm（±5cm）</p> <p>2、重量：1010g（±20g）</p> <p>3、材质：不锈钢，底部为木箱，喷漆</p>	1 6	个	工业	
31	厨房 推拉门	<p>1、长度2m，宽度0.8m</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度≥1cm</p>	1	米	工业	
32	不锈 钢防护网	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管或者不锈钢丝隐形防护网。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1. 材质：优质201不锈钢；</p> <p>2. 规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	5 9.06	平 方米	工业	
33	不锈 钢护栏	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1、材质：优质201 不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	1 84.6	米	工业	

34	地面硬化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：普通硅酸盐水泥；水泥强度：R425。 2. 混凝土强度：≥C30；混凝土厚度：≥100mm。 3. 涉及地面平整、凹陷处碎石填充至适合高度。浇筑过程中需振捣密实，混凝土无空壳、裂缝产生，洒水、盖塑料薄膜养护，大面积施工须切割收缩缝。 	1 43.8	平方米	建筑业	
35	坡道扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：优质201不锈钢； 2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。 3、栏杆杆件之间净距不大于1100mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。 4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。 	5. 6	米	工业	
36	智能窗帘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专门为残障人士设计，全电动手控或遥控窗帘的开关停止电机材料为智能控制电机； 2. 窗帘布为防水防腐材料。高强度机械滑轨稳定左右移动。 3. 尺寸定制 	1 8	个	工业	提供样品
37	过门坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2、两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 3、顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 4、两侧须有反光装置，夜间使用更加安全 	1	个	工业	

38	铝合金玻璃门	<p>1、根据用户现场新需求测量并安装</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度大于1cm</p>	2.76	平方米	工业	
39	户门加宽	户门加宽至 $\geq 80\text{cm}$ ，要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
40	门槛剔除	要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
41	定位仪	<p>1、足迹查询，可以查询24小时之内的足迹；</p> <p>2、实时监听：点击后会发送短信给手表，手表收到指令回拨电话，接通后静音，但可以监听周围的声音；</p> <p>3、电子围栏：可以设置安全活动区域，半径范围为500-5000米，当监测人员离开安全区域时，APP会发出报警信息；</p> <p>4、语音提醒：支持设置语音提醒，定时嘱咐；</p> <p>5、支持多种工作模式：正常模式，省电模式，跟随模式；</p> <p>6、邀请亲友：点击后发送短信邀请其他亲友关注，对方收到邀请输入关注码后即可关注；</p> <p>7、支持微聊功能。</p>	13	个	工业	
42	门禁系统	<p>1.要求C级以上锁芯；</p> <p>2.适用于40mm-120mm的门厚度；</p> <p>3.具有指纹解锁、密码解锁、刷卡解锁和钥匙解锁的功能；</p> <p>4.锁体内置高清镜头，门锁猫眼二合一；</p> <p>5.支持远程开锁。</p> <p>6.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告复印件加盖供应商鲜章。</p>	10	套	工业	

43	洗浴 床垫	<p>1、应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200×85×25cm（±5cm），内径尺寸：180×65×15cm（±5cm）承重量≥200Kg。</p>	9	个	工业	
44	残疾 人智能机 器人	<p>1. 残联系统教育、培训、康复功能三合一，扫盲、实用技术培训、小学到高中教育、电视功能、手机通话、视频功能、对话跳舞唱歌等娱乐功能、电视投屏功能等；可以定制内容。</p> <p>2. 安卓系统 1+16G版本；语音唤醒：多轮对话功能；自动休眠；语音搜索；智能家居控制功能；记忆功能；中英互译；在线电视直播；成语接龙；亲情群组；儿歌故事；教学内容：脏话防火墙；</p> <p>3. 可以实行远程控制。</p>	1	个	工 业	

45	居家安全看护系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能家居安全看护系统：有烟雾超标提醒，无线求助按钮，煤气超标预警，活动频率检测，防盗报警，一键拨号亲情拨号，一键畅通，可卡四个亲情照片，中心呼叫一键求助智能电话主机组成。 2. 智能电话机、无线门铃、可燃气体泄漏预警、烟雾超标预警、紧急求救、离家防盗。 3. 活动频率检测，清晰记录老人活动频率，当活动次数减少可能是老人身体不适的先兆，此时，智能电话机会自动语音拨号提醒知晓老人身体状况，以便及时关爱老人。 4. 定期联系提醒，可设定一周或半个月定期与老人联系，超过时间未联系，将自动拨号语音提醒。子女工作再忙也不用担心忘记联系父母。 5. 2米以内高清对讲，亲友来电即可开启对讲，100m²内都能听见。 6、父母想念子女时候，一键拨号就可以坐着或躺在沙发上和子女慢慢唠家常，省去:长时间拿话筒的行库，有益于老人的健康。 7、离家防盗开启时，当警情发生时，可远程高清晰话，起到威慑作用。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应 	4	个	工业	核心产品 提供样品
		商鲜章)				
序	产品/	技术参数要求	数	单	标	备
号	标的名称	1. 结构：折叠式,材质：聚丙烯。	量	位	的所属行业	注
1 46	1. 不锈钢坡道板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：展开后635mm×345mm（坡道长度≥4.5m，宽度≥1.0m； 2. 坡道板表面有不锈钢304摩擦系数，底面材质具有厚度85cm±5cm，长450cm±10cm 3. 坡道板具有防滑性能，移乘板与转移物之间搭接间隙达200mm时承载强度仍承重≤200 kg。 4. 产品便于携带，折叠后宽度12cm（±2cm）。 	9 1	米 个	工 业 工业	
47	智能监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清晰度：≥2MP 2. 焦距：≥4mm 3. 功能：人脸识别，支持对讲，支持录音，周界报警，哭声检测 	1 4	个	工 业	

	<p>注：1、供应商应对采购文件规定的技术指标要求逐项做出响应，所响应的技术参数要求等于或优于本采购文件要求的，都视为满足采购文件要求。采购文件中有明确要求提供佐证材料的，需按要求提供证明材料。未提供证明材料的视为负偏离，未明确要求提供证明材料的可据实直接响应。如有负偏差，视为无效响应。</p> <p>2、供应商需在响应文件中承诺，本项目产品（如涉及）3C强制认证的，须在签订合同前向采购人提供所涉证书的原件或复印件加盖公章。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>3、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，本项目投标产品属于品目清单内强制采购品目的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章。</p> <p>4、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。</p>	<p>采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接而成，板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外摔伤产品。配有提手，便于携带存放。</p> <p>尺寸规格：120×75cm±10cm，折叠后长120cm±10cm宽38cm±1cm，重量≤5kg，承重≥300kg。建议垂直高度26cm±5cm。</p>				
		<p>3. 两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>4. 顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>5. 两侧须有反光装置，夜间使用更加安全</p>				
3	楼道扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径25mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥35mm，壁厚≥5mm。</p>	9 4.6	米	工 业	
4	上翻扶手	<p>1. 材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头</p> <p>2. 规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖公章）</p>	4 4	个	工 业	

5	一字 扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2.规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5mm，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 8	个	工业	
6	床边 扶手	<p>1、PU扶手：防滑、舒适、耐脏、便于清洁；</p> <p>2、底部扁管设计，管材厚度≥1.5cm,插入部分轻薄，不会硌背。适用于各类床；</p> <p>3、多个手柄不同固定；</p> <p>4、快速安装拆卸，另配有螺丝可跟床体固定，安全更牢固；</p> <p>5、承重≥136kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2 2	个	工业	
7	上翻 浴凳	<p>1.浴凳可以上翻折叠，安全、舒适、便捷、不生锈。内管材质304不锈钢，强承重防腐防锈，抗菌PA66尼龙面板，无毒耐磨易清洗，≥4mm加厚底座，T型支撑设计，垂直承重力≥150kg。凳面带有防滑纹理，具有耐磨性加强防滑力度。</p> <p>2.外观颜色：白、黄两色可选，带夜光环。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	8	个	工业	

8	沐浴椅	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径25mm±5mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径35mm±5mm，壁厚≥5mm。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	70	张	工业
9	防滑垫	<p>1、长度：80cm±5cm，宽度40cm±5cm</p> <p>2、材质要求：PVC。</p>	75	张	工业
10	折叠晾衣架	<p>1. 铝合金材质；</p> <p>2. 落地式手动折叠；</p> <p>3. 承重≥30kg。</p>	78	个	工业
11	伸缩晾衣架	<p>1. 规格：三杆1.5m-2.5m（±5%）</p> <p>2. 材质：加厚铝合金</p> <p>3. 伸缩宽度：40cm±2cm</p> <p>4、功能要求：大承重晾晒，晾衣晒被均可满足。安装简单，轻松操作。</p>	1	个	工业
12	智能电动晾衣架	<p>1、配置要求：LED全面屏照明，智能遥控升降；</p> <p>2、至少升缩4杆、18个防风挂控、8母婴横杆；</p> <p>3、机身厚度：≤8mm，智能语音互动；</p> <p>4、具有遇阻即停防护功能，遇阻反弹避免误伤；</p> <p>5、要求加长型紫外线杀菌灯，杀菌除螨二合一；</p> <p>6、总承重重量：≥120kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4	个	工业

13	马桶	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、颜色及外观白色、光洁无气泡</p> <p>3、坑距400mm</p> <p>4、排污距≥12m</p> <p>5、冲水量：双档：全冲用水量≤8.0L；半冲用水量≤5.6L；平均用水量≤6.4L</p> <p>6、冲水方式：漩涡虹吸</p> <p>7、冲水按键：双冲式</p> <p>8、排水方式：下排式</p> <p>9、规格：750×350×750mm（±10%）</p> <p>10、给排水符合国家规定</p> <p>11、排污性能符合国家规定</p> <p>12、拆除原有蹲便，在原有基础上安装，用玻璃胶或水泥固定，清除建渣垃圾，蹲便改坐便，增管道、链接水管。</p>	36	个	工业	
14	坐便椅	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、可折叠。</p> <p>3、规格：宽度：54cm±3cm，长度：50cm±3cm，高度：76-86cm，座位深度：40cm±3cm，靠背高度：33cm±3cm，座位离地面高度：44-55cm。</p> <p>4、承重：≥100KG。</p>	25	张	工业	
15	闪光门铃	<p>通过视觉、声音、震动信号起到提示报警作用的装置。</p>	31	个	工业	

16	升降 不锈钢灶台	<p>1、专门为肢体残疾人设计。控制方式：遥控</p> <p>2、全不锈钢整体一次成型制作，永久防锈、腐蚀、易清洗、耐磨。</p> <p>3、独家升降系统，支撑组件为双同步直流螺旋杆，电机升降机械为全铝合金，高度从475mm到1000mm根据使用者自定义高度随意可调。</p> <p>4、承重≥100KG，电源：220v，功率：60w；尺寸1200mm×600mm×475mm~1000mm</p> <p>5、材质：面板采用度≥2mm的304不锈钢制作</p>	9	个	工业	
		<p>1、外形尺寸：长2100mm±50mm、宽960mm±50mm、高500mm±50mm。背部倾斜角度 0~75,腿部升降：0~45可任意调节</p> <p>2、材料：床体采用优质冷轧碳素钢管 60×40×1.2mm(±10mm)，床腿为优质冷轧碳素钢管 40×40×1.2mm(±10mm)。床面板以优质条形冷轧碳钢板 ≥1.0mm 一次冲压成型.提高床板强度，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚固耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 ≥300Kg、动态可承载≥ 200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。</p> <p>4、摇杆；不锈钢摇把手，隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置，外套 ABS 塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>5、侧面护栏总长 1500mm±50mm，D 型铝合金扶手，表面硬化处理，五支铝合金护栏支柱，上</p>				

17	多功能护理床	<p>下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度$\geq 3\text{mm}$，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>6、流线型欧版床头尾板采用 ABS 强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。</p> <p>7、餐桌板为 PP 材料精制而成，两端用 PP 压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。</p> <p>8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。</p> <p>9、床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1 8	张	工业	
18	防压疮床垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙或 PCV 材质。 2. 配置静音电动充气泵，功率约 10W。 3. 独立式气条，拆装简易，方便定期清洁、维护和更换。 4. 面料：采用优质尼龙医用 PVC 布料制造，预防褥疮的产生。 5. 导管：优质橡胶导气管。 	9	个	工业	
19	落地扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头 2、规格：不锈钢内衬直径$\geq 25\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$\geq 35\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。 	2 2	个	工业	

20	洗手盆	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、外观：光洁无气泡</p> <p>3、给排水符合国家规定</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
21	震动闹钟	<p>1、显示屏直径≥55mm，带夜光功能。</p> <p>2、可同时显示日期，时间，闹钟时间，闹钟规则。</p> <p>3、24/12 小时制时间显示任意切换，可显示年份。</p> <p>4、具备触控控制的彩色小夜灯功能。</p> <p>5、无线震动提示，无线震动器同时具备充电宝，手电筒功能。</p>	6	个	工业	
22	电水壶	<p>1、性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 1500W； 4) 电水壶容量：≥1.8 升；</p> <p>2、产品组成：电水壶、警示器、小夜灯发射器（可选）。</p> <p>3、功能参数：</p> <p>1) 有烧水、小夜灯（可选）2 种功能；</p> <p>2) 水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开后会自动断电保护，防干烧保护；</p> <p>3) 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士；</p> <p>4) 警示器音量有高、中、低三档调节；</p> <p>5) 水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色 LED 灯组快速闪烁进行警示；</p> <p>6) 带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音；警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3	3 个	工业	

4	23	电饭煲	<p>1. 性能规格组成要求:</p> <p>1) 额定电压 220V; 2) 额定频率 50Hz-60Hz; 3) 额定功率 860W, 4) 容量: ≥5 升; 5) 口径: 22cm; 6) 保温温度 60-80 摄氏度 7) 热效率 (%) ≥84, 待机状态功率 (W) ≤1.6W.H, 保温能耗 ≤70W.H</p> <p>2、产品组成: 电饭煲、饭勺、量杯。</p> <p>3、功能要求:</p> <p>1) 电饭煲采用机械按键, 正面向下倾斜, 使用更回便利; 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示: 全部功能按键都有相应的语音播报, 电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。</p> <p>3) 面板上需具备: 保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。</p> <p>4) 功能需具备: 精煮、快煮、煮粥、蒸煮、预约、定时等基本功能。</p> <p>5) 带数码管显示, 每个功能都有一个对应的 LED 灯用来显示工作模式, 工作过程会有 LED 灯用来显示工作进程, 操作更直观。</p> <p>6) 具有预约功能, 可预约开始烹饪时间; 也具有定时功能。</p> <p>注: 以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证 (复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 1	个	工业	提供样品
	24	煤气报警器	<p>1、工作电压: AC220V; 报警声压: ≥90dB; 报警 功耗: <3W; 报警浓度: 6%LEL。</p> <p>2、外壳材料: ABC 阻燃塑料。</p> <p>3、采样方式: 自然扩散; 支持故障自检。</p> <p>4、工作环境: 0°C±55°C; 相对湿度: ≤95%RH; 5、可检测气体: 液化气、天然气。</p>	2	个	工业	

25	新型 呼叫器	<p>1、接收主机使用频率为433.92HZ；电源为AC220V；接收距离不小于1200米。</p> <p>2、呼叫器使用频率为433.92HZ；电源为23A12V电池1节，发射距离不小于1500米。</p> <p>3、呼叫器外壳材质ABS；接收主机外壳材质PC材质。</p>	2 2	个	工业	提供样品
26	煤气 热水器	<p>1、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>2、燃气系统气密性应符合国家GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>3、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>4、点火装置应固定，在使用时不应松动</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声≤85db</p> <p>7、烟气中co含量≤0.06%</p> <p>8、热水产率≥90%</p> <p>9、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>10、强制排气式≥16升</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1	个	工业	

27	电热水器	<p>1、要求：每个电热水器有独立的专用电缆，独立的空气开关</p> <p>2、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>3、电发热部件应符合国家的相关规定</p> <p>4、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声$\leq 85\text{db}$</p> <p>7、热水产率$\geq 90\%$</p> <p>8、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>9、等级能效：二级。（需提供电热水器能源效率检测报告复印件加盖供应商鲜章）</p> <p>10、规格：$\geq 60\text{L}$；电源规格：220V/10A.；水温调节：35-75 度。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
28	升降沐浴器	<p>1、主要材质：不锈钢管材质、花洒ABS材质、淋浴软管不锈钢加三元乙丙内管、安装孔径135-165mm自由调节。</p> <p>2、配置：淋浴杆、顶喷、手喷、分水器、向下出水器、淋浴软管、花洒支架、淋浴杆装置、出水器装饰盖、偏心弯脚、五金配件、保修卡。</p> <p>3、根据用户现场需要，可以有其他备选功能：花洒增压功能或冲洗喷枪或防爆淋浴管。</p> <p>4、主体质保五年，阀芯、淋浴杆等配件质保一年。</p> <p>注：以上1至3项参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	7	个	工业	
29	声控开关	<p>1、材质：PC面料、电源接触点为银接触点</p> <p>2、要求：可用声音控制开关</p>	2	个	工业	

30	密码 刀具箱	<p>1、尺寸：15×25×14cm（±5cm）</p> <p>2、重量：1010g（±20g）</p> <p>3、材质：不锈钢，底部为木箱，喷漆</p>	1 6	个	工业	
31	厨房 推拉门	<p>1、长度2m，宽度0.8m</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度≥1cm</p>	1	米	工业	
32	不锈 钢防护网	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管或者不锈钢丝隐形防护网。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1. 材质：优质201不锈钢；</p> <p>2. 规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	5 9.06	平 方米	工业	
33	不锈 钢护栏	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1、材质：优质201 不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	1 84.6	米	工业	

34	地面硬化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：普通硅酸盐水泥；水泥强度：R425。 2. 混凝土强度：≥C30；混凝土厚度：≥100mm。 3. 涉及地面平整、凹陷处碎石填充至适合高度。浇筑过程中需振捣密实，混凝土无空壳、裂缝产生，洒水、盖塑料薄膜养护，大面积施工须切割收缩缝。 	1 43.8	平方米	建筑业	
35	坡道扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：优质201不锈钢； 2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。 3、栏杆杆件之间净距不大于1100mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。 4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。 	5. 6	米	工业	
36	智能窗帘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专门为残障人士设计，全电动手控或遥控窗帘的开关停止电机材料为智能控制电机； 2. 窗帘布为防水防腐材料。高强度机械滑轨稳定左右移动。 3. 尺寸定制 	1 8	个	工业	提供样品
37	过门坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2、两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 3、顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 4、两侧须有反光装置，夜间使用更加安全 	1	个	工业	

38	铝合金玻璃门	<p>1、根据用户现场新需求测量并安装</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度大于1cm</p>	2.76	平方米	工业	
39	户门加宽	户门加宽至 $\geq 80\text{cm}$ ，要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
40	门槛剔除	要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业	
41	定位仪	<p>1、足迹查询，可以查询24小时之内的足迹；</p> <p>2、实时监听：点击后会发送短信给手表，手表收到指令回拨电话，接通后静音，但可以监听周围的声音；</p> <p>3、电子围栏：可以设置安全活动区域，半径范围为500-5000米，当监测人员离开安全区域时，APP会发出报警信息；</p> <p>4、语音提醒：支持设置语音提醒，定时嘱咐；</p> <p>5、支持多种工作模式：正常模式，省电模式，跟随模式；</p> <p>6、邀请亲友：点击后发送短信邀请其他亲友关注，对方收到邀请输入关注码后即可关注；</p> <p>7、支持微聊功能。</p>	13	个	工业	
42	门禁系统	<p>1.要求C级以上锁芯；</p> <p>2.适用于40mm-120mm的门厚度；</p> <p>3.具有指纹解锁、密码解锁、刷卡解锁和钥匙解锁的功能；</p> <p>4.锁体内置高清镜头，门锁猫眼二合一；</p> <p>5.支持远程开锁。</p> <p>6.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告复印件加盖供应商鲜章。</p>	10	套	工业	

43	洗浴 床垫	<p>1、应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200×85×25cm（±5cm），内径尺寸：180×65×15cm（±5cm）承重量≥200Kg。</p>	9	个	工业	
44	残疾 人智能机 器人	<p>1. 残联系统教育、培训、康复功能三合一，扫盲、实用技术培训、小学到高中教育、电视功能、手机通话、视频功能、对话跳舞唱歌等娱乐功能、电视投屏功能等；可以定制内容。</p> <p>2. 安卓系统 1+16G版本；语音唤醒：多轮对话功能；自动休眠；语音搜索；智能家居控制功能；记忆功能；中英互译；在线电视直播；成语接龙；亲情群组；儿歌故事；教学内容：脏话防火墙；</p> <p>3. 可以实行远程控制。</p>	1	个	工 业	

45	居家安全看护系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能家居安全看护系统：有烟雾超标提醒，无线求助按钮，煤气超标预警，活动频率检测，防盗报警，一键拨号亲情拨号，一键畅通，可卡四个亲情照片，中心呼叫一键求助智能电话主机组成。 2. 智能电话机、无线门铃、可燃气体泄漏预警、烟雾超标预警、紧急求救、离家防盗。 3. 活动频率检测，清晰记录老人活动频率，当活动次数减少可能是老人身体不适的先兆，此时，智能电话机会自动语音拨号提醒知晓老人身体状况，以便及时关爱老人。 4. 定期联系提醒，可设定一周或半个月定期与老人联系，超过时间未联系，将自动拨号语音提醒。子女工作再忙也不用担心忘记联系父母。 5. 2米以内高清对讲，亲友来电即可开启对讲，100m²内都能听见。 6、父母想念子女时候，一键拨号就可以坐着或躺在沙发上和子女慢慢唠家常，省去:长时间拿话筒的行库，有益于老人的健康。 7、离家防盗开启时，当警情发生时，可远程高清晰话，起到威慑作用。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）。 	4	个	工业	核心产品 提供样品
46	移乘板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：折叠式,材质：聚丙烯。 2. 尺寸：展开后635mm×345mm（±50mm）。 3. 移乘板表有一定的滑动摩擦系数，底面材质具有止滑特性 4. 确保产品的强度和性能，移乘板与转移物之间搭接间隙达200mm时承载强度仍承重≤200 kg。 5.产品便于携带，折叠后宽度12cm（±2cm）。 	1	个	工业	
47	智能监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清晰度：≥2MP 2. 焦距：≥4mm 3、功能：人脸识别，支持对讲，支持录音，周界报警，哭声检测 	14	个	工业	

注：1、供应商应对采购文件规定的技术参数要求逐项做出响应，所响应的技术参数要求等于或优于本采购文件要求的，都视作满足采购文件要求。采购文件中有明确要求提供佐证材料的，需按相关要求提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离，未明确要求提供证明材料的可据实直接响应；如有负偏离，视为无效响应。

标的名称：助残器具
 2、供应商需在响应文件中承诺，本项目产品（如涉及）3C强制认证的，须在签订合同前向采购人提供所涉证书的原件或复印件加盖公章。（提供承诺函，格式自拟）
 技术参数与性能指标

参数性质	序号	技术要求	数量	单位	行业	备注
3.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的要求，本项目投标产品属于品目清单内强制采购品目的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章。						
4.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。						
	1	1.坡道长度≥4.5m，宽度≥1.0m； 2.坡道材质，不锈钢304	9	米	工业	
	2	1.采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。 2.尺寸规格：120×75cm±10cm，折叠后长120cm±10cm宽38cm±5cm,高度6.5cm±1cm，净重：≤11KG,承重≥300kg。建议垂直高度26cm±5cm。 3.两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。 4.顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。 5.两侧须有反光装置，夜间使用更加安全	18	个	工业	提供样品
	3	1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头； 2、规格：不锈钢内衬直径25mm，壁厚≥1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥35mm，壁厚≥5mm。	94.6	米	工业	

4	上翻扶手	<p>1. 材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头</p> <p>2. 规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm}\pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm}\pm 5$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4 4	个	工业	
5	一字扶手	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2.规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm}\pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm}\pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	3 8	个	工业	
6	床边扶手	<p>1、PU扶手：防滑、舒适、耐脏、便于清洁；</p> <p>2、底部扁管设计，管材厚度$\geq 1.5\text{cm}$,插入部分轻薄，不会硌背。适用于各类床；</p> <p>3、多个手柄不同固定；</p> <p>4、快速安装拆卸，另配有螺丝可跟床体固定，安全更牢固；</p> <p>5、承重$\geq 136\text{kg}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2 2	个	工业	

7	上翻浴凳	<p>1. 浴凳可以上翻折叠，安全、舒适、便捷、不生锈。内管材质304不锈钢，强承重防腐防锈，抗菌PA66尼龙面板，无毒耐磨易清洗，$\geq 4\text{mm}$加厚底座，T型支撑设计，垂直承重力$\geq 150\text{kg}$。凳面带有防滑纹理，具有耐磨性加强防滑力度。</p> <p>2. 外观颜色：白、黄两色可选，带夜光环。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	8	个	工业	
8	沐浴椅	<p>1、材质要求：手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头；</p> <p>2、规格：不锈钢内衬直径$25\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；抗菌尼龙材料外衬直径$35\text{mm} \pm 5\text{mm}$，壁厚$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	70	张	工业	
9	防滑垫	<p>1、长度：$80\text{cm} \pm 5\text{cm}$，宽度$40\text{cm} \pm 5\text{cm}$</p> <p>2、材质要求：PVC。</p>	75	张	工业	
10	折叠晾衣架	<p>1. 铝合金材质；</p> <p>2. 落地式手动折叠；</p> <p>3. 承重$\geq 30\text{kg}$。</p>	78	个	工业	
11	伸缩晾衣架	<p>1. 规格：三杆$1.5\text{m}-2.5\text{m}$ ($\pm 5\%$)</p> <p>2. 材质：加厚铝合金</p> <p>3. 伸缩宽度：$40\text{cm} \pm 2\text{cm}$</p> <p>4、功能要求：大承重晾晒，晾衣晒被均可满足。安装简单，轻松操作。</p>	1	个	工业	

12	智能 电动晾衣 架	<p>1、配置要求：LED全面屏照明，智能遥控升降；</p> <p>2、至少升缩4杆、18个防风挂控、8母婴横杆；</p> <p>3、机身厚度：≤8mm，智能语音互动；</p> <p>4、具有遇阻即停防护功能，遇阻反弹避免误伤；</p> <p>5、要求加长型紫外线杀菌灯，杀菌除螨二合一；</p> <p>6、总承重重量：≥120kg。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	4	个	工 业	
13	马桶	<p>1、材质：陶瓷</p> <p>2、颜色及外观白色、光洁无气泡</p> <p>3、坑距400mm</p> <p>4、排污距≥12m</p> <p>5、冲水量：双档：全冲用水量≤8.0L；半冲用水量≤5.6L；平均用水量≤6.4L</p> <p>6、冲水方式：漩涡虹吸</p> <p>7、冲水按键：双冲式</p> <p>8、排水方式：下排式</p> <p>9、规格：750×350×750mm（±10%）</p> <p>10、给排水符合国家规定</p> <p>11、排污性能符合国家规定</p> <p>12、拆除原有蹲便，在原有基础上安装，用玻璃胶或水泥固定，清除建筑垃圾，蹲便改坐便，增管道、链接水管。</p>	36	个	工 业	

14	坐便椅	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、可折叠。</p> <p>3、规格：宽度：54cm±3cm，长度：50cm±3cm，高度：76-86cm，座位深度：40cm±3cm，靠背高度：33cm±3cm，座位离地面高度：44-55cm。</p> <p>4、承重：≥100KG。</p>	25	张	工业	
15	闪光门铃	通过视觉、声音、震动信号起到提示报警作用的装置。	31	个	工业	
16	升降不锈钢灶台	<p>1、专门为肢体残疾人设计。控制方式：遥控</p> <p>2、全不锈钢整体一次成型制作，永久防锈、腐蚀、易清洗、耐磨。</p> <p>3、独家升降系统，支撑组件为双同步直流螺旋杆，电机升降机械为全铝合金，高度从475mm到1000mm根据使用者自定义高度随意可调。</p> <p>4、承重≥100KG，电源：220v，功率：60w；尺寸1200mm×600mm×475mm~1000mm</p> <p>5、材质：面板采用度≥2mm的304不锈钢制作</p>	9	个	工业	
		<p>1、外形尺寸：长2100mm±50mm、宽960mm±50mm、高500mm±50mm。背部倾斜角度 0~75,腿部升降：0~45可任意调节</p> <p>2、材料：床体采用优质冷轧碳素钢管 60×40×1.2mm(±10mm)，床腿为优质冷轧碳素钢管 40×40×1.2mm(±10mm)。床面板以优质条形冷轧碳钢板 ≥1.0mm 一次冲压成型.提高床板强度，受力均衡，</p>				

17	多功能护理床	<p>抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 $\geq 300\text{Kg}$、动态可承载 $\geq 200\text{Kg}$；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。</p> <p>4、摇杆；不锈钢摇把手，隐藏式设计。摇杆全不锈钢设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置，外套 ABS 塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。</p> <p>5、侧面护栏总长 $1500\text{mm}\pm 5\text{mm}$，D 型铝合金扶手，表面硬化处理，五支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度 $\geq 3\text{mm}$，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>6、流线型欧版床头尾板采用 ABS 强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。</p> <p>7、餐桌板为 PP 材料精制而成，两端用 PP 压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。</p> <p>8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。</p> <p>9、床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1 8	张	工业
----	--------	---	--------	---	----

18	防压疮床垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：尼龙或 PCV 材质。 2. 配置静音电动充气泵，功率约 10W。 3. 独立式气条，拆装简易，方便定期清洁、维护和更换。 4. 面料：采用优质尼龙医用 PVC 布料制造，预防褥疮的产生。 5. 导管：优质橡胶导气管。 	9	个	工业	
19	落地扶手	<ol style="list-style-type: none"> 1、手握部分为抗菌尼龙材料，固件部分材质为不锈钢，抗老化橡胶堵头 2、规格：不锈钢内衬直径≥ 25mm，壁厚≥ 1.2mm；抗菌尼龙材料外衬直径≥ 35mm，壁厚≥ 5mm。 	2	个	工业	
20	洗手盆	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：陶瓷 2、外观：光洁无气泡 3、给排水符合国家规定 <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	
21	震动闹钟	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示屏直径≥ 55mm，带夜光功能。 2、可同时显示日期，时间，闹钟时间，闹钟规则。 3、24/12 小时制时间显示任意切换，可显示年份。 4、具备触控控制的彩色小夜灯功能。 5、无线震动提示，无线震动器同时具备充电宝，手电筒功能。 	6	个	工业	

22	电水壶	<p>1、性能规格组成要求：</p> <p>1) 额定电压 220V； 2) 额定频率 50Hz-60Hz； 3) 额定功率 1500W； 4) 电水壶容量：≥1.8 升；</p> <p>2、产品组成：电水壶、警示器、小夜灯发射器（可选）。</p> <p>3、功能参数：</p> <p>1) 有烧水、小夜灯（可选）2 种功能；</p> <p>2) 水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开后会自动断电保护，防干烧保护；</p> <p>3) 警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士；</p> <p>4) 警示器音量有高、中、低三档调节；</p> <p>5) 水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色LED 灯组快速闪烁进行警示；</p> <p>6) 带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音；警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	33	个	工业
----	-----	---	----	---	----

1

23	电饭煲	<p>1. 性能规格组成要求:</p> <p>1) 额定电压 220V; 2) 额定频率 50Hz-60Hz; 3) 额定功率 860W, 4) 容量: ≥ 5 升; 5) 口径: 22cm; 6) 保温温度 60-80 摄氏度</p> <p>7) 热效率 (%) ≥ 84, 待机状态功率 (W) $\leq 1.6W.H$, 保温能耗 $\leq 70W.H$</p> <p>2、产品组成: 电饭煲、饭勺、量杯。</p> <p>3、功能要求:</p> <p>1) 电饭煲采用机械按键, 正面向下倾斜, 使用更回便利; 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示: 全部功能按键都有相应的语音播报, 电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。</p> <p>3) 面板上需具备: 保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。</p> <p>4) 功能需具备: 精煮、快煮、煮粥、蒸煮、预约、定时等基本功能。</p> <p>5) 带数码管显示, 每个功能都有一个对应的 LED 灯用来显示工作模式, 工作过程会有 LED 灯用来显示工作进程, 操作更直观。</p> <p>6) 具有预约功能, 可预约开始烹饪时间; 也具有定时功能。</p> <p>注: 以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证 (复印件加盖供应商鲜章)</p>	1 1	个	工业	提供样品
24	煤气报警器	<p>1、工作电压: AC220V; 报警声压: $\geq 90dB$; 报警 功耗: $< 3W$; 报警浓度: 6%LEL。</p> <p>2、外壳材料: ABC 阻燃塑料。</p> <p>3、采样方式: 自然扩散; 支持故障自检。</p> <p>4、工作环境: $0^{\circ}C \pm 55^{\circ}C$; 相对湿度: $\leq 95\%RH$; 5、可检测气体: 液化气、天然气。</p>	2	个	工业	
25	新型呼叫器	<p>1、接收主机使用频率为433.92 HZ; 电源为AC220V; 接收距离不小于1200米。</p> <p>2、呼叫器使用频率为433.92HZ; 电源为23A12V电池1节, 发射距离不小于1500米。</p> <p>3、呼叫器外壳材质ABS; 接收主机外壳材质PC材质。</p>	2 2	个	工业	提供样品

26	煤气 热水器	<p>1、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>2、燃气系统气密性应符合国家GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>3、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>4、点火装置应固定，在使用时不应松动</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声≤85db</p> <p>7、烟气中co含量≤0.06%</p> <p>8、热水产率≥90%</p> <p>9、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>10、强制排气式≥16升</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	1	个	工业	
27	电热 水器	<p>1、要求：每个电热水器有独立的专用电缆，独立的空气开关</p> <p>2、材料应承受机械、化学和热的影响，应有防腐蚀，耐高温的材料。符合国家相关规定</p> <p>3、电发热部件应符合国家的相关规定</p> <p>4、进、出水系统应符合GB/T7306、GB/T7307的相关规定</p> <p>5、有熄火保护装置，及风道堵塞或风压过大安全装置</p> <p>6、噪声≤85db</p> <p>7、热水产率≥90%</p> <p>8、对触及带电部件的防护应符合相关规定</p> <p>9、等级能效：二级。（需提供电热水器能源效率检测报告复印件加盖供应商鲜章）</p> <p>10、规格：≥60L；电源规格：220V/10A.；水温调节：35-75 度。</p> <p>注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	2	个	工业	

28	升降沐浴器	<p>1、主要材质：不锈钢管材质、花洒ABS材质、淋浴软管不锈钢加三元乙丙内管、安装孔径135-165mm自由调节。</p> <p>2、配置：淋浴杆、顶喷、手喷、分水器、向下出水器、淋浴软管、花洒支架、淋浴杆装置、出水器装饰盖、偏心弯脚、五金配件、保修卡。</p> <p>3、根据用户现场需要，可以有其他备选功能：花洒增压功能或冲洗喷枪或防爆淋浴管。</p> <p>4、主体质保五年，阀芯、淋浴杆等配件质保一年。</p> <p>注：以上1至3项参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）</p>	7	个	工业
29	声控开关	<p>1、材质：PC面料、电源接触点为银接触点</p> <p>2、要求：可用声音控制开关</p>	2	个	工业
30	密码工具箱	<p>1、尺寸：15×25×14cm（±5cm）</p> <p>2、重量：1010g（±20g）</p> <p>3、材质：不锈钢，底部为木箱，喷漆</p>	16	个	工业
31	厨房推拉门	<p>1、长度2m，宽度0.8m</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度≥1cm</p>	1	米	工业
32	不锈钢防护网	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管或者不锈钢丝隐形防护网。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1. 材质：优质201不锈钢；</p> <p>2. 规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于110mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	59.06	平方米	工业

33	不锈钢护栏	<p>根据用户现场新需求测量并安装。材料用不锈钢管。要求坚固耐用，美观防盗。</p> <p>不锈钢栏杆参数：</p> <p>1、材质：优质201 不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；</p> <p>横管≥32mm，壁厚：≥1mm；</p> <p>支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于1100mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	1 84.6	米	工业	
34	地面硬化	<p>1. 材质：普通硅酸盐水泥；水泥强度：R425。</p> <p>2. 混凝土强度：≥C30；混凝土厚度：≥100mm。</p> <p>3、涉及地面平整、凹陷处碎石填充至适合高度。浇筑过程中需振捣密实，混凝土无空壳、裂缝产生，洒水、盖塑料薄膜养护，大面积施工须切割收缩缝。</p>	1 43.8	平方米	建筑业	
35	坡道扶手	<p>1、材质：优质201不锈钢；</p> <p>2、规格：主管直径：≥48mm，壁厚：≥1mm；横管≥32mm，壁厚：≥1mm；支管（立管）直径：≥20mm，壁厚：≥1mm。</p> <p>3、栏杆杆件之间净距不大于1100mm，高度≈900mm,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。安装样式及布局可根据实际现场定制。</p> <p>4、长度和高度具体根据用户现场需求而定。</p>	5. 6	米	工业	
36	智能窗帘	<p>1. 专门为残障人士设计，全电动手控或遥控窗帘的开关停止电机材料为智能控制电机；</p> <p>2. 窗帘布为防水防腐材料。高强度机械滑轨稳定左右移动。</p> <p>3. 尺寸定制</p>	1 8	个	工业	提供样品

37	过门坡道	<p>1、采用优质铝合金，表面阳极氧化处理，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用，产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固，两侧护板均采用加固筋固定处理，使产品更加坚固受力均匀不塌陷，两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。需左右折叠式设计，并配有提手，便于携带存放。</p> <p>2、两端配有加长舌头，更加安全稳固，底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>3、顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>4、两侧须有反光装置，夜间使用更加安全</p>	1	个	工业
38	铝合金玻璃门	<p>1、根据用户现场新需求测量并安装</p> <p>2、材质：铝合金材质+钢化玻璃</p> <p>3、钢化玻璃厚度大于1cm</p>	2.76	平方米	工业
39	户门加宽	户门加宽至 $\geq 80\text{cm}$ ，要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业
40	门槛剔除	要求文明施工，美观整洁	1	扇	工业
41	定位仪	<p>1、足迹查询，可以查询24小时之内的足迹；</p> <p>2、实时监听：点击后会发送短信给手表，手表收到指令回拨电话，接通后静音，但可以监听周围的声音；</p> <p>3、电子围栏：可以设置安全活动区域，半径范围为500-5000米，当监测人员离开安全区域时，APP会发出报警信息；</p> <p>4、语音提醒：支持设置语音提醒，定时嘱咐；</p> <p>5、支持多种工作模式：正常模式，省电模式，跟随模式；</p> <p>6、邀请亲友：点击后发送短信邀请其他亲友关注，对方收到邀请输入关注码后即可关注；</p> <p>7、支持微聊功能。</p>	13	个	工业

42	门禁系统	<p>1.要求C级以上锁芯；</p> <p>2.适用于40mm-120mm的门厚度；</p> <p>3.具有指纹解锁、密码解锁、刷卡解锁和钥匙解锁的功能；</p> <p>4.锁体内置高清镜头，门锁猫眼二合一；</p> <p>5.支持远程开锁。</p> <p>6.提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告复印件加盖供应商鲜章。</p>	10	套	工业
43	洗浴床垫	<p>1、应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2、具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。洗浴床长度：外围尺寸200×85×25cm（±5cm），内径尺寸：180×65×15cm（±5cm）承重量≥200Kg。</p>	9	个	工业
44	残疾人智能机器人	<p>1. 残联系统教育、培训、康复功能三合一，扫盲、实用技术培训、小学到高中教育、电视功能、手机通话、视频功能、对话跳舞唱歌等娱乐功能、电视投屏功能等；可以定制内容。</p> <p>2. 安卓系统 1+16G版本；语音唤醒：多轮对话功能；自动休眠；语音搜索；智能家居控制功能；记忆功能；中英互译；在线电视直播；成语接龙；亲情群组；儿歌故事；教学内容：脏话防火墙；</p> <p>3. 可以实行远程控制。</p>	1	个	工业

45	居家安全看护系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智能居家安全看护系统：有烟雾超标提醒，无线求助按钮，煤气超标预警，活动频率检测，防盗报警，一键拨号亲情拨号，一键畅通，可卡四个亲情照片，中心呼叫一键求助智能电话主机组成。 2. 智能电话机、无线门铃、可燃气体泄漏预警、烟雾超标预警、紧急求救、离家防盗。 3. 活动频率检测，清晰记录老人活动频率，当活动次数减少可能是老人身体不适的先兆，此时，智能电话机会自动语音拨号提醒知晓老人身体状况，以便及时关爱老人。 4. 定期联系提醒，可设定一周或半个月定期与老人联系，超过时间未联系，将自动拨号语音提醒。子女工作再忙也不用担心忘记联系父母。 5. 2米以内高清对讲，亲友来电即可开启对讲，100m²内都能听见。 6、父母想念子女时候，一键拨号就可以坐着或躺在沙发上和子女慢慢唠家常，省去:长时间拿话筒的行库，有益于老人的健康。 7、离家防盗开启时，当警情发生时，可远程高清喊话，起到威慑作用。 注：以上参数需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的产品质检报告予以佐证（复印件加盖供应商鲜章）。 	4	个	工业	核心产品 提供样品
46	移乘板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：折叠式,材质：聚丙烯。 2. 尺寸：展开后635mm×345mm（±50mm）。 3. 移乘板表有一定的滑动摩擦系数，底面材质具有止滑特性 4. 确保产品的强度和性能，移乘板与转移物之间搭接间隙达200mm时承载强度仍承重≤200 kg。 5. 产品便于携带，折叠后宽度12cm（±2cm）。 	1	个	工业	
47	智能监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清晰度：≥2MP 2. 焦距：≥4mm 3、功能：人脸识别，支持对讲，支持录音，周界报警，哭声检测 	14	个	工业	

注：1、供应商应对采购文件规定的技术参数要求逐项做出响应，所响应的技术参数要求等于或优于本采购文件要求的，都视作满足采购文件要求。采购文件中有明确要求提供佐证材料的，需提按要提供证明材料，未提供证明材料的视为负偏离，未明确要求提供证明材料的可据实直接响应；如有负偏离，视为无效响应。

2、供应商需在响应文件中承诺，本项目产品（如涉及）3C强制认证的，须在签订合同前向采购人提供所涉证书的原件或复印件加盖供应商鲜章。（提供承诺函，格式自拟）

3.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）的要求，本项目投标产品属于品目清单内强制采购品目的，供应商应提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖供应商鲜章。

4.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，

8、供应商一般资格要求符合其要求。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：翠屏区
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：合同签订之前成交供应商向采购人交纳履约保证金。项目验收合格，采购人接到供应商申请和支付凭证资料文件10日内退还。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的10.00%；

2、付款条件说明：项目验收合格，采购人收到成交供应商合同约定金额的发票后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的90.00%；

9) 验收交付标准和方法：9.1) 在供应商通知履约完毕后5日内进行验收，验收合格，双方签署《验收报告》；9.2) 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；9.3) 采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格；9.4) 项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规和有关规定执行。9.5) 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)等要求验收；

10) 质量保修范围和保修期：10.1在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经成交供应商2次维修仍不能达到采购文件规定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。10.2供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；10.3产品质保期为1年(清单中另有要求的，以清单为准)，在质保期内，供应商对所投产品提供每年不少于1次的跟踪回访。10.4供应商需为本项目提供培训服务，包含培训计划、培训内容、培训方式(或指导使用的方法)等。10.5供应商在完成该项目后，需按照采购方要求把相关资料录入相对应的数据平台。对每个家庭开展售后服务跟踪，并统一建立售后服务跟踪联系表，对客户定期进行回访并详细记录。10.6验收合格后1个周内，电话回访，听取残疾人日常生活反馈。验收合格后3个月，电话回访客户使用感受，及时弥补不足。如有急修项目(水、电等)可拨打24小时服务热线，在最短的时间内派专人到现场。正常报修，48小时内上门服务，紧急报修立即解决，一般性问题12小时内解决，特殊问题与无障碍改造家庭协商时间。在施工过程中，细化责任，对每一项工作内容的责任人及施工人员备案记录，在项目验收结算后将联系表存档，以备后期维护之用。

11) 知识产权归属和处理方式：采购人所有。11.1) 供应商在本项目使用任何产品或服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。11.2) 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。11.3) 供

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在响应文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。 11.4) 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行，并在评审时作实质性审查。

12) 成本补偿和风险分担约定：供应商自行承担

13) 违约责任与争议解决的方法：违约责任：13.1服务机构必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。13.2如因服务机构工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，服务机构对此均应承担全部的赔偿责任。13.3服务机构必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于服务机构原因导致合同迟延履行，服务机构应承担相应责任。13.4服务机构应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向服务机构要求赔偿，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 解决争议的方法：因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；质量不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：是

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：8) 其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收。

9) 技术履约验收内容：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

10) 商务履约验收内容：按采购文件的要求和供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

11) 履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕

205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项: 供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装, 具体要求查询链接: http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的, 应当按照通用的方式包装; 没有通用方式的, 应当采取足以保护标的物且有利于节约资源, 保护生态环境的包装方式。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否