

采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款 及其他商务要求

一、项目简介

- 1、项目名称：高坪区残联残疾人辅具采购项目
- 2、采购人：南充市高坪区残疾人联合会
- 3、采购项目属性：货物
- 4、资金来源：财政资金
- 5、分包情况：1个包
- 6、行业划分：工业
- 7、采购预算：570700.00元
- 8、项目概述：拟采购坐便轮椅、沐浴凳、盲杖等残疾人辅具设施设备。

二、项目清单及技术参数要求

序号	标的名称	技术参数	数量	单位	所属行业
1	▲高性能轮椅	1、折叠尺寸:94cm×22cm×86cm (±5%) ★2、主架材质:钢管 厚度: 1.2mm 3、展开尺寸:108cm×65cm×86cm (±5%) 4、车架直径:2cm 5、包装尺寸:96cm×24cm×88cm (±5%) 6、面料材质:PU 皮革 7、便盆尺寸:23cm×33cm (±5%) ★8、轮胎性质:4轮实心胎 9、便孔尺寸:17cm×33cm (±5%) 10、参考承重:100kg (±5%) 11、前轮直径:19cm (±5%) 12、产品净重:19kg (±5%) 13、后轮直径:58cm (±5%) 14、包装重量:20kg (±5%) ★15、前后置刹车系统,多重防护,驻坡刹车 16、可折叠设计,脚踏高度可调,护腿挂脚可拆	310	辆	工业

2	坐便轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1、车架选用钢厚度 1.2mm 焊接而成，表面经电镀处理； 2、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面； 3、坐高可调节，脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节； 4、加厚海绵软座垫：面开 U 形开口厕孔 长 32cm，宽 24cm，高 9cm，配有大容量 PVC 光面方厕桶； 5、8 寸（20cm）PVC 万向前轮耐磨，24 英寸（60cm）实心后轮； 6、总长$\geq 106\text{cm}$，总宽$\geq 67\text{cm}$，总高$\geq 89\text{cm}$，折叠宽度$\leq 24\text{cm}$，座位宽度$\geq 46\text{cm}$，座位深度$\geq 44\text{cm}$，座位离地面高度$\geq 52\text{cm}$，靠背深$\geq 45\text{cm}$； 7、净重量$\leq 20\text{kg}$，承重量$\geq 100\text{kg}$ 8、超大便桶：长 32cm，宽 24cm，高 9cm 9、靠背可折叠 10、合金踏板 	100	辆	工业
3	便携式轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：$89\text{cm} \times 50\text{cm} \times 91\text{cm}$（$\pm 5\%$） 2、折叠尺寸：$50\text{cm} \times 28\text{cm} \times 71\text{cm}$（$\pm 5\%$） 3、坐宽：39cm，坐高可调节 4、净重：7.9kg（$\pm 5\%$） 5、轮胎：8 英寸实心后轮 6、适用人群：80kg 以上 7、加固合金内管 8、碳纤维转印车架，紧固轻便更耐用 9、前轮弹簧减震设计，有效避震 10、符合人体工程学海绵扶手 	10	辆	工业
4	多功能轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：亮面加厚合金 2、重量：8.9kg（$\pm 5\%$） 3、座高：坐高可调节 4、座宽：45cm（$\pm 5\%$） 5、承重：125kg（$\pm 5\%$） 6、特点：符合人体工程学防滑龟裂纹扶手、大弧度靠背、12 英寸橡胶实心轮胎、慢回弹舒适坐垫 7、适用人群：残疾人、老人腿脚不便者 8、配合马桶和坐便器使用 9、方便护理者给使用人员洗澡 10、配合蹲坑使用 11、防侧翻带刹车 12、万向轮刹车 13、大弧度靠背 14、折叠体积小，符合上飞机标准 	15	辆	工业
5	沐浴凳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品尺寸长：$\geq 400\text{mm}$，宽：$\geq 500\text{mm}$，高：$\geq 750\text{mm}-850\text{mm}$； 2. 沐浴椅架采用高强度合金材质，鱼鳞焊接工艺，管直径 25 mm、壁厚 1.2 mm，表面雾银氧化，氧化层厚度均匀； 	80	个	工业

		<p>3. 可卸式扶手和靠背；靠背环保高强度材料吹塑而成，扶手采用高密度海绵套管；</p> <p>4. 座板采用环保高强度材料吹塑而成，带防滑纹理和泄水孔；</p> <p>5. 所用档栓均需采用铜质材料，标准件采用不锈钢材质；</p> <p>6. 沐浴凳座板可以在 350mm-450mm 范围内 6 档徒手轻松调节，采用无毒、无味、防滑吸盘脚垫，直径 42mm；椅脚管直径 28 mm、壁厚≥ 1.2 mm，高度≥ 6 档可调节；</p> <p>7. 柔软泡棉扶手</p> <p>8. 净载荷：≥ 100 kg。</p> <p>9. 花洒卡扣设计</p> <p>10. 六档高度可调</p> <p>11. 双凹型设计，透气排汗</p>			
6	手杖凳	<p>1. 规格：高度≥ 84 cm（$\pm 5\%$），三角支撑 36cm\times35cm（$\pm 5\%$）；</p> <p>2. 手杖凳材质采用合金管材，直径 25mm、壁厚 1.2mm，表面阳极氧化处理；</p> <p>3. 手柄采用曲柄结构，把手采用高密度海绵，手柄直径 30mm，长度 300mm；</p> <p>4. 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，直径 36mm；</p> <p>5. 座板采用工程聚丙烯材质一次注塑成型，安全耐用；座面：21cm*21cm（$\pm 5\%$），</p> <p>6. 承重：≥ 100kg。</p>	80	根	工业

7	盲杖	<p>1、杆身材质：杆身选用合金材质，并经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点；</p> <p>2、杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光；</p> <p>3、杆身材质：合金，长度尺寸：1200mm-1500mm，折叠后长度\leq350mm；</p> <p>4、手柄最小长度：\geq240mm；</p> <p>5、合金管材外径为13mm，壁厚1mm；</p> <p>6、手柄材质：橡胶材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换；</p> <p>7、杖尖材质：硬塑料材质，耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈；</p> <p>8、杖头采用多向旋转设计，且易于更换；</p> <p>9、手柄松紧绳进口橡胶制成，具有回弹性强，耐拉，抗老化特点。</p> <p>10、旋开合金锥体发音筒（连同红色警灯罩一起旋开），装入5号电池三节，注意勿将极性装反（正极向上）。</p> <p>11、需要鸣示、灯示时，可按下薄膜开关，音乐和闪光同时作用，再按一次即发出语音和闪光，再按即关闭。</p> <p>12、杆身反光膜自动发光。</p>	150	根	工业
8	坐便椅	<p>1. 产品尺寸长：长\geq400mm，宽：\geq500mm，坐宽：\geq440mm；</p> <p>2. 座便椅架采用钢管，直径22mm，壁厚1.2mm，表面镀铬处理，焊接件表面及注塑件表面光滑平整，使用者可触及表面均不应有外露的锐角、尖角、刃口和毛刺；</p> <p>3. 座便椅可折叠，使用时展开，存放时折叠；</p> <p>4. 吹塑坐板，带靠背，坐面开厕孔，配有大容量pvc光面圆便桶，桶托与厕桶配合流畅，防水、安装方便、容易清洁；</p> <p>5. 两侧装有无毒塑料防滑扶手，长度400mm；</p> <p>6. 支脚垫采用有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；直径\geq30mm；</p> <p>7. 座面高度可以在420mm-520mm范围内5档徒手调节；</p> <p>8. 便盆尺寸：长32cm，宽24cm，高9cm</p> <p>9. 承重\geq100kg。</p> <p>10. PU防水软座</p> <p>11. 四轮刹车</p> <p>12. 防前倾脚踏板</p>	100	个	工业

9	四角杖	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用排汗槽技术解决手滑 2. 四角手杖材质选用合金管材，管直径 22mm、壁厚 1.5mm，表面氧化处理，支脚和固定板材质为钢质，氩弧焊焊接； 3. 固定板尺寸：140mm×170mm； 5. 高度：740-970 mm，≥ 10 档弹珠徒手可调，伸长量标识清晰； 6. 手柄采用曲柄结构，把手采用高密度泡沫塑料，手柄套宽：28mm，长度：100mm； 7. 支脚垫材质应有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，直径≥ 36mm； 8. 四脚手杖的向内稳定性 2 度，向外稳定性能 7.5° ； 9. 承载≥ 100kg 10. 带 LED 灯功能 11. 十档可调节 	80	根	工业
10	手摇轮椅	<p>总长：1500mm（$\pm 5\%$） 总宽：650mm（$\pm 5\%$） 总高：920mm（$\pm 5\%$） 靠背高度：360mm（$\pm 5\%$） 座位深度：350mm（$\pm 5\%$） 座位宽度：450mm（$\pm 5\%$） 座位离地面高度：470mm（$\pm 5\%$） 基本载荷：≥ 100kg 净重量：31kg（$\pm 5\%$）</p> <p>主要性能描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、车架：车架为钢管厚度：1.2mm 制成，$\Phi 30 \times 30 \times 2.5$ 方钢管 $\Phi 22.2 \times 1.2$ 钢管 $\Phi 26 \times 2.5$ 钢管；表面采用防晒抗腐蚀粉末喷塑处理； 2、驱动方式：采用双手推拉式方式，可前后倒退，配驻车、刹车装置，更安全更可靠； 3、座背垫：座背垫采用高品质防阻燃牛津尼龙布料制成，内包高密度海绵硬座坐垫，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 4、扶手：固定式扶手，采用 PVC 扶手手垫，手感好，舒适耐用，护板为 ABS 安全塑料护板，安全无味； 5、轮胎：前轮为≥ 16 寸充气轮胎，后轮为直径≥ 20 英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用 13#36 根辐条； 	15	辆	工业

11	▲多功能手杖	<p>1.手柄材质为 PC 塑料，杖杆为：合金，脚垫为：橡胶防滑耐磨脚垫；</p> <p>★2.具有 LED 灯照明功能，照明功能可以近光和远光调节；</p> <p>★3.具有闪光警示功能；</p> <p>★4.具有超过 100 分贝声音报警功能；</p> <p>★5.具有收音机功能；</p> <p>★6.可插入 SD 卡，具有 MP3 功能；</p> <p>★7.具有自动倾斜报警功能；</p> <p>8.采用两节 AAA 干电池供电；</p> <p>9.拐杖长度：87cm；</p> <p>★10.带雨伞功能；</p> <p>注：以上标★参数须提供国家认可的第三方出具的检验报告佐证。</p>	80	根	工业
12	单手杖	<p>1.支脚垫材质为:有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料,直径 40mm (±5%) ;</p> <p>2. 材质采用合金管材, 上肢管直径 ≥22mm、壁厚≥1.0mm, 下肢管直径 ≥19mm、壁厚≥1.2mm, 表面阳极氧化处理;</p> <p>3. 手杖高度≥10 档可调: 73cm-93cm;</p> <p>4. 手柄材质: 环保材料, 无毒、无害、抗菌、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘; 长 120mm, 宽 30mm;</p> <p>5. 承重≥100kg.</p>	50	根	工业
13	防走失手环	<p>1、具有电话本功能： 可以设定 15 个通信号码，实现快速拨打和菜单查找拨打电话；</p> <p>2、具有微聊功能： 语音双向群组微聊功能（实现手表与 APP 的语音互聊）；</p> <p>3、具有支付宝功能： 扫码收款/支付款；</p> <p>4、具有小度功能： 实现手表功能语音声控操作、搜寻百科资料；</p> <p>5、自带摄像头、支持视频语音聊天；</p> <p>6、支持全网通： 移动、.联通、电信；</p> <p>7、WIFI 链接；</p> <p>8、防水： 级别 IP67；</p> <p>9、支持心率血压睡眠测试、跌倒报警、SOS 紧急救助、铃声、电话免提、免打扰、短信、音乐播放器、录音机、天气、计步、足迹、相机、相册、闹钟、低电量报警、远程关机等。</p> <p>App 端（IOS+安卓）：</p> <p>10、具有远程监听、支持回拨模式远程监听（通过高抗噪麦克风可清晰的远程听到对方的环境声音）；</p> <p>11、搜星频率设定： 可设定 10 分钟、60 分钟、及卫星关闭手动搜星，用户可以根据自己需求自主掌控；</p> <p>12、具有电子围栏功能： 可设定多个电子围栏；</p> <p>13、腕表设定： 可设定腕表头像、生日、昵称等；</p> <p>14、消息提醒： 可提醒进出电子围栏状态、电池电量低或充满状态、跌倒报警推送；</p>	50	个	工业

		<p>15、多个腕表添加：可在 1 个 app 中添加多个腕表；</p> <p>16、历史轨迹查询：可查询 1 个月时间范围内的腕表历史轨迹；</p> <p>17、历史轨迹播放功能、可自动播放轨迹；</p> <p>18、WIFI 定位+GPS 定位+基站辅助定位、wifi 定位精度 3-50 米、GPS 定位精确度可达到 3~10 米、LBS 精确度可达到 100~500 米范围；</p> <p>19、电池电量监控、可随时知道腕表电池电量；</p> <p>20、网络自动为腕表校时，绑定后腕表自动与网络时间同步。</p> <p>21、防水设计</p> <p>22、持久续航（15 天）</p>			
14	▲多功能智能 听书收音机	<p>★1、所有功能按键都具语音提示功能；</p> <p>★2、所有功能按键均有凸点盲文和中文标识；</p> <p>3、具有音频播放功能，可直接播放 TF 卡中预存的 MP3 或 WMA 音乐及有声书文件（可做听书机使用）；</p> <p>★4、具有 FM/AM 双波段收音机功能；</p> <p>5、具有自动搜台和手动旋钮选台功能；</p> <p>6、具有暂停播放功能；</p> <p>7、具有音频循环播放功能，在音频模式下，具有文件夹、单曲、全部循环三种模式；</p> <p>8、具有拉杆收音天线；</p> <p>9、具有显示屏，显示屏可显示时间和操作信息；</p> <p>10、具有手电筒功能；</p> <p>★11、具有童锁功能；</p> <p>12、具有电子时钟、定机关机、录音功能；</p> <p>★13、具有闹钟功能，闹钟时具有响铃和震动提示；</p> <p>★14、具有语音报时功能；</p> <p>★15、具有 SOS 功能；</p> <p>16、按键语音播报音量大小可调节；</p> <p>17、具有低电量语音提示报警功能，当电量低时，会发出语音提醒，且电池图标会闪烁；</p> <p>18、具有外置扬声器播放功能；</p> <p>19、具备立体声耳机口输出；</p> <p>★20、可连接电脑可做读卡器使用；</p> <p>21、可通过蓝牙连接做音箱使用；</p> <p>22、实时定位，保护亲人安全</p> <p>23、电源规格：内置锂电池，充电电压：5V，可通过电脑 USB 或电源进行充电；</p> <p>24、包装清单：主机、说明书保修卡、充电/数据线、手挂绳；</p> <p>注：1、提供产品的 3C 证书；</p> <p>2、提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告；</p> <p>3、以上标★参数须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告佐证。</p>	100	个	工业

15	残疾人应急保障器	1、尺寸：7.5cm*12.5cm（±5%） 2、外壳材质：硅胶外壳 3、控制方式：语音控制，无需网络、蓝牙。 4、供电方式：内置聚合物电池 USB 连接 5、特点：高灵敏率和识别率，稳定性高、手机 APP 控制。 6、语音控制，即唤即控 7、可变八种颜色，可调五级亮度 8、可连充电器，可用充电宝 9、无需喊名，无需唤醒，无需 WIFI，无需联网，无需蓝牙，无需手术，无需连接任何设备	20	个	工业
16	智能报警器	1、尺寸：75*75*35mm（±5%） 2、重量：75g（±5%） ★3、呼救报警：关键词识别，使用者通过连续呼叫“救命”关键词，触发设备报警通知联系人 4、按键报警：手动触发，使用者主动按键报警，设备即时通知联系人 5、双重安全保障：托管给人工客服 ★6、报警通知：微信、电话，设备可以通过微信和电话等不同信道通知联系人 7、喇叭：高保真喇叭 8、机械按键：单按键 9、指示灯：呼吸灯 10、供电：220V 11、频率响应：20Hz-20kHz 12、信噪比：59dB（±5%） ★注：1、提供语音识别装置用转换接口证明材料 ★2、提供智能报警器管理系统计算机软件著作权登记证书 ★3、提供一种实现实时语音互译的通信装置证明材料	10	个	工业
17	语音闪光警示门铃	1.性能规格组成要求： 1) 语音闪光警示器：额定电压 220V、额定频率 50Hz-60Hz； 2) 门铃发射器：自发电，不需电源； 3) SOS 发射器：3V 钮扣电池； 4) 小夜灯发射器：3V 钮扣电池； 2.产品组成：门铃按钮、闪光语音警示器、小夜灯发射器、SOS 发射器。 3.功能参数： ★1) 有门铃、小夜灯、SOS 求助警示 3 种功能。 2、警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可适用于视障及听障人，警示器音量有高、中、低三档调节。 3、当有人来访按下门铃时，警示器会语音播报“有客来访，请开门”，同时兰色 LED 灯组快速闪烁进行警示。 ★4、带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音警示	27	个	工业

		<p>器会出柔和的白光，方便夜间照明。</p> <p>★5、当按下 SOS 发射器时，闪光语音警示器闪光语音警示器会发出语音播报“帮帮我，帮帮我”，同时红色 LED 灯组快速闪烁进行警示。</p> <p>★6、门铃按钮采用自发电方式，不用安装电池，使用更方便。</p> <p>注：以上标★参数须提供国家认可的第三方检测机构出具的功能检测报告佐证。</p>			
18	无障碍小钟	<p>1、适合盲人群体与聋人群体。</p> <p>★2、具有震动模式。</p> <p>3、具有摸触功能，触摸可获知时间，触摸点代替传统 2 表针，不容易走位，变形。</p> <p>★4、具有语音报时功能。</p> <p>5、具有年、月、日、星期提示。</p> <p>6、无障碍小钟具有闹钟功能。</p> <p>7、有音量增减调节。</p> <p>8、具有透明盖子，可直视或打开盖子触摸获知时间。</p> <p>9、防滑钟底，放桌子上或其他地方，不轻易摔坏。</p> <p>10、外壳采用防滑手感塑胶，高档、环保。</p> <p>11、尺寸：$\geq 108\text{mm} * \geq 121\text{mm} * \geq 82.6\text{mm}$</p> <p>注：以上标★参数须提供国家认可的第三方检测机构出具的功能检测报告佐证。</p>	25	个	工业

注：1、带“▲”为本项目核心产品；

2、带“★”为实质性要求。

三、商务要求（实质性要求）

1、合同签订时间：发布成交公告后 10 个工作日内签订合同。

2、交货期：合同签订后 15 日内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、售后服务要求

4.1 质保期：一年（提供承诺函）

4.2 质保期内免费维修（人为及不可抗力因素除外），每季度巡检一次；

4.3 维修响应时间：质保期内，成交供应商提供 24 小时及时响应服务。接到采购人电话 2 小时内响应，12 小时到达现场，24 小时内修复正常且不影响采购人

工作。

5、质量要求：符合国家及行业相关标准规定。

6、付款方式：合同签订后 5 个工作日内预付合同金额的 10%，验收合格后 30 日内支付合同金额的 90%。

7、验收标准：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和采购文件的要求组织验收，不得拒绝社会监督。

最终验收结果合格，成交供应商凭政府采购合同、《验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续，无息退还履约保证金。

验收结果不合格的，履约保证金不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目相关部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405 号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

8、其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订政府采购合同时约定。

四、法律责任（实质性要求）

供应商应在响应文件中承诺：“严格遵守和执行《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规及规章制度”。愿意承担因供应商一方原因造成的全部事故责任、法律责任和赔偿责任。（提供承诺函原件）