

政府采购项目采购需求

采购单位：甘洛县民政局

所属年度：2022年

编制单位：甘洛县民政局

编制时间：2022年10月20日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：未保中心暨老年大学物资采购项目
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：616,336.00元，大写（人民币）：陆拾壹万陆仟叁佰叁拾陆元整
- (五) 项目概况：未保中心暨老年大学功能提升物资和设备采购
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

- 1.相关产业发展情况
- 2.市场供给情况
- 3.同类采购项目历史成交信息情况
- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
- 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：政府集中采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购: 否

(十二) 是否属于PPP项目: 否

(十三) 是否属于一签多年项目: 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称: 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额(元): 616,336.00, 大写(人民币): 陆拾壹万陆仟叁佰叁拾陆元整

最高限价(元): 616,336.00, 大写(人民币): 陆拾壹万陆仟叁佰叁拾陆元整

3、评审方法: 最低评标价法

4、定价方式: 固定总价

5、是否支持联合体投标: 否

6、是否允许合同分包选项: 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	甘洛县未保中心暨老年大学大屏幕教学一体机等物资采购项目
	数量	2.00	单位	包
	合计金额(元)	616,336.00	单价(元)	308,168.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称: 甘洛县未保中心暨老年大学大屏幕教学一体机等物资采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标		
		序号	名称	技术规格
		1	彩色接龙	1. 内芯是硬密度高弹海棉, 高档牛津布料, 结实易清洗。 2. 由圆斜面、圆柱、大小圆、半圆组合而成的趣味滚筒。综合提供了孩子的多元乐趣, 如: 爬、走、跳、钻、摇摆、平衡、翻滚..., 让1-6岁孩子在不同的游戏玩法中得到不同的发展需求。 3. 规格: 19个不同形状的软垫

2	1/4圆平衡板	<p>1. 规格：133*48cm (±1cm)</p> <p>2. 通过摇摆及其他旋转练习提高孩子的平衡协调能力。摇滚圈的正面、背面、侧旁皆可进行游戏，1/4圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法，给孩子提供挑战度较高的动作游戏通过摇摆及其他旋转练习提高孩子的平衡协调能力</p>
3	大陀螺	<p>1. 高品质塑料，经久耐用，完美力学设计，旋转时不倾斜保证安全，用途广泛，可水陆两用</p> <p>2. 规格：80*40cm (±1cm)</p>
4	橡筋手指练习器	<p>1. 产品用途：通过训练提高手指的主动屈伸活动能力。</p> <p>2. 外形尺寸（长×宽×高）：610mm×420mm×500mm (±5mm)</p> <p>3. 搁手垫尺寸（长×宽）：570mm×220mm (±5mm)</p> <p>4. 橡筋框尺寸（长×宽）：530mm×380mm (±5mm)</p> <p>5. 橡筋拉伸长度/cm：100mm~150mm</p>
5	万象组合套装	<p>1. 半砖：GB塑胶PP/PE/ABS，数量12个；</p> <p>2. 全砖：GB塑胶PP/PE/ABS，数量8个；</p> <p>3. 平衡桥：GB塑胶PP/PE/ABS，数量4个；</p> <p>4. 体能环：GB塑胶PP/PE/ABS，直径35cm，数量：4个；</p> <p>5. 体能环：GB塑胶PP/PE/ABS，直径59cm (±1cm)，数量：4个；</p> <p>6. 体能棒：GB塑胶PP/PE/ABS，长35cm，数量：16根；</p> <p>7. 体能棒：GB塑胶PP/PE/ABS，长70cm (±1cm)，数量：8根；</p> <p>8. 棒夹：GB塑胶PP/PE/ABS，数量：12个；环夹：GB塑胶PP/PE/ABS，数量：12个；</p> <p>9. 豆袋：布制+塑料粒子、数量：10个。</p>
6	88轨道	<p>1. 材质：GB塑料；</p> <p>2. 尺寸：长34cm×宽21cm×高4.5cm (±1cm)； 3. 组件明细：包括轨道1个，球1个；可训练手、眼、脑的统整运动，趣味游戏中加入通用设计的概念，2件一组。</p>

7	上下转盘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：GB塑胶ABS、PE，高级热塑橡胶TPR； 2. 尺寸：15X15X30cm（±1cm）； 3. 组件明细：转盘1个、球1个增进全身动作协调性，促进手部大小肌肉发展，加强动作协调性与灵活度，提升手眼协调能力及反应力。
8	圆形滑车（小）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：高级塑胶PE； 2. 尺寸：直径48cm（±1cm）、高7cm（±1cm）附拉绳一条； 3. 承重量：≥60公斤。可坐着或者趴在滑板上，双手滑行、连接车阵、手搭肩、搬运等玩法变化多样。可增进平衡感、协调能力及促进同伴互助的良好关系。
9	过河石	1.感统体能训练，过河石11件；
10	刷身刷	1.进行触觉训练；包括2个刷身刷。
11	踩踏石	<ol style="list-style-type: none"> 1. 适合于训练小朋友的协调能力和感觉统合能力以及逻辑思维能力，以及培养儿童判断距离的能力。 2. 可设计多种情景进行游戏。防滑塑胶设计，确保安全。 3. 规格：ø15cm（±1cm），H7cm（±1cm） 承重≥100kg，3对/套
12	跳袋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 色彩鲜艳仿皮布袋，仿皮布袋；锻炼孩子的平衡及本体觉能力。 2. 尺寸：30*60cm（±1cm）。
13	下肢功率车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸（长×宽×高）： 2. 85×54×122cm（±1cm）， 3. 坐垫调节范围73~98cm，8档数磁阻尼调节，额定载荷，坐垫135kg。 4. 产品用途：适用于下肢关节活动度、肌力及协调功能的训练，下肢功率车属于康复训练器械。 5. 特点和功能： 采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能；运动阻力可调；前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用；可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。 6.需提供产品质量检验机构或第三方有资质的检测机构出具的检验报告
14	阳光隧道组合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 布料采用加密涤塔夫+网布，钢丝从两层涤塔夫中间穿过，加厚设计，不用担心宝宝会被钢丝割到，充分锻炼孩子的攀爬能力。 2. 天窗的设计，让老师们能看清幼儿情况。该产品能够有效的刺激前庭平衡感。适合于动作不协调，注意力不集中，平衡感差，容易跌倒的儿童。 3. 钢丝+涤纶布；48*72cm（±1cm）（6通）
15	独脚凳	<ol style="list-style-type: none"> 1.进行感觉统合训练能促进大脑功能的发展和成熟，提高孩子的学习技能和体能； 2.材质：塑料

16	网式训练平台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 训练学生前庭平衡，身体协调能力。 2. 外箱尺寸99*45*9cm（±1cm）， 3. 加粗8根纳米喷塑脚管，金属垫片，静音脚垫，防滑脚管，40个3.2mm线径加粗弹簧，深口钩锁连接，牢固不脱落，腰鼓设计，弹性足，受力均匀，加厚pvc外罩，内置加厚海绵，可承重400斤。
17	摇滚跷跷板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：塑料、橡胶； 2. 尺寸：55*24*15cm（±1cm） 3. 脚踏板采用橡胶突点设计。防滑安全又兼触觉刺激，简单的身体左右踏动到运用全身的动作协调，达到跷跷板的悬空平衡，动作知觉全部总动员。
18	蜗牛平衡板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：GB塑料； 2. 尺寸：长54x宽40cm*6cm（±1cm）， 3. 附3颗球。承重量：60公斤。利用身体左右两侧的平衡与全身动作的协调感，带动球在蜗牛板上运转，提升孩子的动作灵巧性和平衡感，大人也可一起体验平衡力。平衡板中间是蜗牛造型路径，玩法有趣，挑战性高
19	光面大笼球套 装	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：环保塑料； 2. 负载：最大可承受100kg； 3. 内容及尺寸：套装内包含直径75cm（±1cm）、55cm（±1cm）的滑面大笼球各一个；颜色：红色、黄色、蓝色等随机发货
20	粗面大笼球套 装	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：环保塑料； 2. 内容及尺寸：套装内包含直径85cm（±1cm）、64cm（±1cm）的粗面大笼球各一个； 负载：最大可承受100kg
21	光面花生球套 装	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：环保塑料； 2. 内容及尺寸：直径≥30×L50cm、L70cm的花生球各一个 颜色：紫色、蓝色
22	充气玩具-触觉 球	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练； 2. 材质：塑料； 3. 内容及尺寸：≥直径30×L60cm。
23	羊角球组合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练； 2. 材质：环保塑料； 3. 内容及尺寸：直径45cm（±1cm）、55cm（±1cm）的羊角球各一个；颜色：黄色、绿色
24	扭扭圈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：GB塑料； 2. 尺寸：直径15cm（±1cm）、厚3cm（±0.5cm）； 3. 组件明细：一组3个（黄、绿、蓝各1个）三种颜色由深到浅，代表三种不同的硬度，让使用者双手扭转时有不同的施力练习。训练手腕力道，提升动作灵活。
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 适用人群：用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、发育迟缓人群等语言沟通交流障碍的功能障碍者。 2. 提供LED灯时光轴（07: 00-22:59）和响铃提醒功能，以具象化的LED灯时间轴反映时间进程（每个

25

日程提示板

LED灯表示15分钟），可配合白板书写、磁式图卡，用于学校课程表、儿童活动表、作息计划表的设计和提示。

3. 数字化24小时制式时钟，配合LED灯时光轴进行时间数字化概念认知。

4. 响铃提醒功能，三组或者多组闹钟设置，自定义任意时间的提示功能。

5. 提供5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60十二种倒计时模式和响铃提醒功能，可配合磁式图卡，用于动作、事件程序的教学训练，以及短时间的活动项目的提示。

6. 提供配套的磁式黑白图形符号卡片，可用于辅助儿童日常活动、作息等时间表的计划安排，以及康复教育。

7. 提供超大宽屏白板书写功能，可直接在白板画面上自由书写或擦除，为日常教学和训练提供便利工具。

智能日程提示板是结合特殊儿童的身心特点和教育需要设计的一套时间类教育辅具，由时光板、图片磁卡等组成，既可用于特殊儿童时间概念和计划安排的教学、训练，也可作为普通儿童生活规范和行为习惯的培养、塑造。

硬件参数：

8.一体化机箱，内置电子控制板、数字显示管、LED灯组、蜂鸣器

9.尺寸：1180*860mm（±5mm）

10.DC-12V供电系统

11.48组磁贴内容，包含数字、天气、学习、生活等场景，

12.24组自定义磁贴，根据需要规划磁贴内容

13.微电脑液晶显示屏 材质为ABS

14.提供有资质的第三方检测机构提供的检测报告，时间不得晚于响应文件递交日期。

		15.需带样品
26	丫丫圈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：GB塑料； 2. 尺寸：直径6.5cm（±0.5cm），厚1.3cm（±0.5cm）。 3. 组件明细：6个/套，黄、绿、蓝各2个。训练手掌握力，提升精细动作。感受材质软硬，增进触觉知觉。
27	触觉座垫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：GB无添加塑胶PVC； 2. 尺寸：直径35cm（±1cm）； 3. 两种不同的触感设计。一面可当坐垫，一面可提供触觉按摩刺激，协助端正坐姿，也是触觉刺激的实用工具。
28	训练浪桥	<ol style="list-style-type: none"> 1. A字架：≥190cm；宽≥170cm；高≥110cm， 2. 不锈钢材质，钢管直径≥3cm，挂件钢管厚度：1.5mm，其他钢管厚度：1mm。 3. 吊缆：长度：160cm（±1cm），中间宽度：60cm（±1cm）；帆布+木质。 <ol style="list-style-type: none"> 4.横抱筒：直径：18cm（±1cm）长度：58cm（±1cm），外层PU革、内填充密度海绵，接口处配有拉链。 5.竖抱筒：直径：18cm（±1cm）长度：56cm（±1cm），外层PU革、内填充密度海绵。 6.【训练目的】：调节固有前庭感觉统合功能,发展平衡能力,促进身体协调感统器材配套,可结合横抱筒、竖抱筒、插棍吊袋使用。
29	团队协力板/4人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于学生下肢平衡以及身体协调能力训练，同时可进行团队训练，锻炼团体的凝聚力等； 2. 环保塑料：39.5x12.5x2.5cm（±1cm）
30	充气玩具-彩色球	<ol style="list-style-type: none"> 1.环保塑料，直径≥40cm，内置彩色球，可以发出响声。
31	独木桥	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塑料独木桥A型 规格：480*20*25CM（±1cm） 2. 塑料独木桥B型 355*20*20cm（±1cm） 3. 塑料独木桥C型 365*20*20cm（±1cm） 4. 塑料S型独木桥 规格：655*20*20cm（±1cm）
32	高跷组合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 硬橡胶手柄提供了一个良好的抓地力，可以适应学生的高度，进行平衡觉的训练。 <ol style="list-style-type: none"> 2.本产品带踩压形状的塑料底座，合成橡胶的手柄。由4个塑料部分制成； 3.尺寸：260x160x700mm（±5mm）； 4.材料：PP 塑料, TPE合成橡胶。

33	摇晃岛玩具	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可以设计有趣和挑战性的平衡训练，锻炼学生的平衡、本体感觉。底部盘是处于活动的，需要学生专注在保持平衡，同时进行平衡游戏；底部的圆盘由2个硬的塑料部件，中间是厚的而且可以活动的橡胶铰链连接，随着学生的重心改变而移动； 2. 货物尺寸≥：直径210mm、高度160mm。
34	充气玩具-悬浮板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可以提供不同的排列组合方式，为学生提供无限的乐趣，在游戏的过程中进行平衡训练。 2. 可以全面培养学生的大肢体动作，有趣和安全的设计鼓励学生多进行锻炼。 3. 表面为可接触性环保塑料，主材为塑料及钢材； 4. 接触面直径≥32cm,高度≥10cm；
35	船体套件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学生可以在曲型中使用各种方式进行训练，如凹面触觉板和独木桥触觉板等，还可以提供不同的排列组合方式，为学生提供无限的乐趣，在游戏的过程中进行触觉训练。适合各种不能年龄段的学生进行康复训练。 2. 表面为可接触性环保塑料，主材为塑料及钢材； 3. 尺寸≥500x170x89mm；
36	滑板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应用于学生进行平衡、重心移动及本体感统刺激，同时具有防滑设计，可以进行全方位旋转训练，适合各种不能年龄段的学生进行康复训练，滑板属于康复训练器械。 2. 表面为可接触性环保塑料和尼龙，带有弧形； 3. 防滑性：表面具有防滑纹， 4. 尺寸≥480x150x72mm； 5. 地面具有8个轮；两侧个4个轮子均匀分布在圆周上。
37	说话方块	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源参数：蓄电池（可充电） 2. 材质：亚克力一体成型 3. 立方体有六个色彩,即：红、绿、黄、蓝、紫、青通过转换不同颜色，提高儿童的感观认知能力 4. 滚动立方体说出显示最上面的颜色，通过感知，立方体显示对应颜色。可无线遥控。促进颜色识别。 5. （提供经国家认可的质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的检测报告，时间不得晚于响应文件递交截止时间。）

38	肌力训练弹力带	<ol style="list-style-type: none"> 肌力训练弹力带属于康复训练器械，用于手指肌力训练和手指关节活动度训练， 外形尺寸/cm：174×58×48±2，外形尺寸/cm：70×11±2， 每组肌力训练弹力带由六件组成，橡筋绳用不同颜色区分，橡筋绳的直径及阻力（拉长100%时）：浅绿：直径φ0.6cm，阻力85N，黑：直径φ0.6cm，阻力75N，红：直径φ0.6cm，阻力55N，黄：直径φ0.6cm，阻力45N，深绿：直径φ0.4cm，阻力25N，蓝：直径φ0.4cm，阻力15N。
39	教具柜	<ol style="list-style-type: none"> 材质：实木， 尺寸：120*80*30cm（±1cm）
40	保护垫	<ol style="list-style-type: none"> 教室环境的布置：厚度≥2cm， 尺寸≥1x1m。
41	保护垫	<ol style="list-style-type: none"> 教室环境的布置：厚度≥2cm， 尺寸≥1x1m。
42	宣泄人	<ol style="list-style-type: none"> 1、170CM硅胶宣泄人1个（人形硅胶不倒设计，持久、耐用、实心，手感好，如同真人的感觉表面材料无毒环保，高弹性橡胶发泡，一次成型，易搬移、安装） 立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 摔打型宣泄球4个（橡胶） 宣泄棒2根；（绒布面料，填充美标丝绵） 宣泄手套2对（可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料） 宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色，） 宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色，）
43	立式宣泄球	<ol style="list-style-type: none"> 用途：主要用于减压、宣泄\发泄，将烦恼统统“击”走，放松心情 高度：120cm—150cm，高度可调节 球直径：33cm（±1cm） 底座直径：43cm（±1cm） 高：12cm（±1cm） 6、重量：3kg
44	宣泄柱	<ol style="list-style-type: none"> 总高度：160cm（±1cm） 主体高度：90cm（±1cm） 主体直径：30cm（±1cm） 底座高度：60cm（±1cm） 底座直径：50cm（±1cm） 主体面料：PU 7、填充物：环保高弹性发泡料，海绵，反弹胶
45	宣泄手套	1.红、蓝各一副。
		<ol style="list-style-type: none"> 五官摆一摆1套：纸卡、软磁人物底板、软磁五官拼块、木盒。 管子积木1套材质：塑料 规格：150件装带8车轮

4.泡沫积木1套：1.规格：拱形、半圆形、三角形、圆柱形、正方形、小三角形、长方形、正方形通孔8种

5.厚度：6cm（±1cm）6.数量：50块/套

6.磁力片2套;1.形状规格：三角形磁力片36片，正方形30片，六边形10片，共计76片

7.材质：塑料+磁铁

小丑天平2套：1.材质：荷木

8.组件：木头天平1组，空心彩色串珠12个，实心圆珠4个，彩色帽子4个

9.内部塑封，外部纸盒

喂熊宝宝吃水果1个：大熊套盒、小熊套盒、大木勺、小木勺、大号水果模型、小号水果模型

10.木质拼图1套：拼图

11.材质：木头

12.数量：一套6块

13.规格：14.8*14.8*0.8cm（±0.2cm）

14.图案：船、小熊、瓢虫、蝴蝶、飞机、汽车

15.拼图纸卡

材质：4层250g白卡对裱，单面覆膜

16.抓虫游戏2套：抓虫游戏套组

17.材质：盒子木头制；彩色虫子塑料+磁铁；长杆塑料+磁性。

18.规格：盒子15*9*9cm（±1cm）；彩色虫子长10cm（±1cm）；长杆16cm（±1cm）。

19.数量：盒子1个；彩色虫子10条；长杆1根。

20.五色碗

21.材质：塑料

22.规格：8.5*3.5cm（±1cm）

23.数量：5个。

24.拔萝卜1套：底盒

25.材质：榉木

26.规格：28*28*10cm（±1cm）

- 27.萝卜材质：荷木
- 28.规格：长度为5cm/7cm/9cm的萝卜各3个，共9个
- 29.彩虹鱼抓抓乐1套木质彩虹鱼材质：夹板
- 30.数量：每种规格10条，共计30条
- 31.尺寸：规格1尺寸是5.5*8.5cm（±1cm）规格2尺寸是65*7cm（±1cm）规格3尺寸是4*11cm（±1cm）
- 32.圆形底布尺寸：直径49cm（±1cm），含1cm包边
- 33.材质：不织布、里布
- 34.木质骰子材质：木质
- 35.数量：2颗
- 36.尺寸：2.5*2.5cm（±0.5cm）
- 37.注意力训练器1个：1.尺寸：13*25cm（±1cm）
- 38.设备上端呈漏斗状，下有手柄链接弹射开关。按下弹射开关小球自动弹出，对方使用漏斗接住小球；2个为一对互相合作使用，可以有效的锻炼儿童注意力及写作能力。
- 39.手柄：表面凹槽设计，握手舒适不易脱落。
- 40.材质：柔性塑料，可抵抗一定强度挤压、跌落，使用方便不易变形。
- 41.本设备需提供八大有害元素迁移检测报告：1.可溶性铅（Pb）2.可溶性锑（Sb）3.可溶性砷（As）4.可溶性钡（Ba）5.可溶性镉（Cd）6.可溶性铬（Cr）7.可溶性汞（Hg）8.可溶性硒（Se）。
- 提供注意力训练器检测报告且检测报告需符合**G B 6675.4-2014**要求，并加盖**CNAS**或**CMA**公章。（复印件需加盖供应商公章）
- 42.收纳盒（10cm高）1个；1.规格：外径尺寸36cm*27cm*10cm（±1cm），四周厚度0.2cm（±0.0

		<p>5cm)，底部厚度0.26cm（±0.05cm）。</p> <p>43.材质：PP</p> <p>44.收纳盒3个（20cm高）：1.规格：外径尺寸36cm*27cm*20cm（±1cm），四周厚度0.2cm（±0.05cm），底部厚度0.26cm（±0.05cm）。</p> <p>45.材质：PP</p>
47	心理挂图	<p>1.心理挂图包含：宣泄室规章制度及宣泄挂图，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果；</p> <p>2.规格：40*60cm（±1cm）；</p> <p>3.材质：内里采用高档PVC材质，永不褪色；实木边框</p>
48	推拉绿板	<p>1、推拉式绿板采4块组成，可左右滑动并能完全覆盖电子产品。</p> <p>2、整体尺寸≥1200×4000mm，上下外框尺寸≥65X90mm，左右外框尺寸≥65×132mm，铝材一次成型，耐磨，耐腐蚀；内框尺寸≥22×45mm，锁钩隐藏在内框内安装，安全，美观；夹层采用泡沫，防潮，厚度≥14mm。</p> <p>3、要求每套推拉绿板配粉笔2盒，粉笔套、水桶、板擦各一个。</p>
		<p>1.讲台尺寸：1100*780*1000mm（±5mm）（长宽高）</p> <p>2.工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤</p> <p>3.盖门采取翻转方式，更加人性化的设计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。</p> <p>4.合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。</p> <p>5.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm</p>

49

多媒体讲台

优质冷轧钢板，实木扶手；桌面黄色木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。

6.整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。

7.液晶显示器采用翻转设计，显示器角度任意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装**17-24**寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。

8.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。

9.右侧抽屉采用隐藏抽拉式设计，可放置实物展台。

10.讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开大柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。

11.桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\network接口一个\ Audio一个\电源接口一个\HDMI一个\话筒接口一个。（另配）(成交供应商提供)

12.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可任意调节。

13.须提供提供经国家认可的质量监督检验机构或有资质的第三方检测机构出具的多媒体讲台的检验报告(检验报告上具有甲醛，重金属等释放量达到标准)，须提供复印件加盖鲜章。

50	投影仪、投影幕布一套	<p>1.投影技术：DLP</p> <p>2.标准亮度：5100流明</p> <p>3.DLP芯片尺寸：0.55英寸</p> <p>4.标准分辨率：1024*768</p> <p>5.支持手动镜头变焦，变焦比例：1.6倍</p> <p>6.光源：纯激光光源，标准模式下激光光源寿命≥20000小时，节能寿命：30000小时；</p> <p>7.对比度：：550000：1</p> <p>投射比：1.83-2.92</p> <p>8.白色外观，投影机镜头偏置设计；</p> <p>9.散热系统：全封闭光引擎设计，采用热管散热技术；</p> <p>10.端口：HDMI输入端口×2；RGB/组合(D-Sub 15 针)输入×1； 11.Audio(音频输入) ×1； RJ-45网络接口；</p> <p>12. RS232-D-Sub 9-pin控制串口；</p> <p>13. A型USB×1； B型USB*1;RGB/ 组合(D-Sub 15 针)输出×1；</p> <p>14.Audio（音频输出）×1； S-Video <RCA>复合视频输入×1； ECP Control×1；</p> <p>15.功耗（标准）：≤ 360W，最低待机功耗： 0.5W ,内置10W*1扬声器；</p> <p>16.尺寸：400毫米(宽) ×107.5毫米(高) ×305毫米(深)(不包括突出部分)</p> <p>17. 其它功能：</p> <p>具有防尘过滤网装置</p> <p>支持垂直和水平梯形校正，四角校正功能；支持匹配输入</p> <p>电动遥控幕，管状电机，4;3比例，显示面积：2.05*1.52</p>
51	律动教学套件 电脑	<p>1.14英寸笔记本电脑处理器：不低于英特尔i5、内存：4G、硬盘：500G、光驱：DVD，操作系统：windows</p>

52	音响	<p>1.系统：1*5寸二分频音箱</p> <p>2.频率响应：70Hz-18KHz（-3dB）</p> <p>3.功率：80W（RMS）320W（PEAK）</p> <p>4.标称阻抗：8Ω</p> <p>5.灵敏度：92dB/1W/1M</p> <p>6.最大声压：106dB（RMS）112dB（PEAK）</p> <p>7.覆盖角度：/</p> <p>8.高音单元：定做的优质单元，3寸纸盘高音</p> <p>9.低音单元：定做的优质单元，35mm音圈</p> <p>10.吊挂点：3个M5和4个M8螺丝吊挂点</p> <p>11.接插件：弹簧夹接线柱</p> <p>12.支架：底座支架孔35mm</p> <p>13.提手：/</p> <p>14.箱体材质：CNC制造，高密度中纤板</p> <p>15.喷漆处理：采用防水耐磨的化合物</p> <p>17.应具备 ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体 系认证企业 中国国家强制性产品3C认证企业 中国工 程建设推荐产品 商品售后服务五星级评价体系 中国优 秀绿色环保节能产品认证证书。</p>
		<p>1.中心距离：580mm座椅总深度：710-740mm 座椅总高度：990-1010mm扶手宽度：80mm（±5 mm）</p> <p>座包高度：430-450mm</p> <p>2.背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海绵。海棉 密度为50KG/M3。</p> <p>3.座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。海棉 密度为60KG/M3</p> <p>4.背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成 弧型，美观大方，具有曲线美。</p> <p>5.座/背壳：选用麻面PP工程塑料塑壳，由注塑机 射出成型并设有内部加强筋结构，座板上的吸音孔数 量达到420个以上，具有大空间完美吸音功能。有害物</p>

53	多媒体座椅	<p>质含量符合国家标准，其中邻苯二甲酸酯类含量$\leq 0.1\%$，重金属含量$\leq 60\text{mg/kg}$，多环芳烃类含量$\leq 10\text{mg/kg}$，耐老化性能达国家3级标准。</p> <p>6.扶手盖及扶手框：</p> <p>7.扶手盖采用优质原木，外涂聚脂漆；尺寸规格：$410*80*25\text{mm} (\pm 5\text{mm})$</p> <p>8.扶手架为型钢（$80*40\text{mm}$矩形管）和A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，其中地脚采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘。扶手框两侧为带加强径PP板（优异耐冲击性能）；美观典雅。</p> <p>9.扶手高度$600-630\text{mm}$左右，确保人坐下后双手自然放置扶手上，体感舒适。</p> <p>10.写字板机构及写字板：内藏式写字板结构，基材为三胺板覆防火板PVC封边，铝合金连接支架。</p> <p>11.翻转采用重力软接触式自动回复（椅面后端与椅背下端为软接触，可有效保护椅面塑壳主受力部分），翻转中心轴采用$\phi 25\text{mm}$厚2mm钢管，双向极限位置都加装了防震降噪的胶垫，使回复时无撞击噪音。使用寿命> 10万次。</p> <p>12.面料：背包和座包表面包覆织物选用优质麻绒面料，抗污、耐磨，防褪色，手感舒适，长时间使用无褶皱，无断裂、不起球、不褪色；耐磨性高，渗透力强，吸声效果好。</p>
54	航空机柜	<p>1. 机柜参数产品尺寸：$600*600*800 (\pm 1\text{cm})$，</p> <p>2、专业航空机柜，喷涂工艺，木质，预留线孔位。</p> <p>3、带轮子，可以移动。。包含音频设备线、电源线，以及音箱支架、转接头等各类辅助材料和线材</p>

55	一拖四无线话筒	<p>1.2只手持话筒，2只头戴话筒</p> <p>2. 频率范围：620-950MHz</p> <p>3. 频率稳定度：±0.005%以内</p> <p>4. 最大频偏：±30KHz</p> <p>5. 频率响应：40Hz-20KHz</p> <p>6. 综合信噪比：>85dB</p> <p>7. 动态范围：>80dB</p> <p>8. 综合失真：≤0.2%</p> <p>9. 接收距离：60米</p> <p>10. 工作温度：-10℃ ~ 40℃</p> <p>11. 供电：DC 12V</p> <p>12.接收灵敏度:>2mV</p> <p>13.镜像抑制：>40dB</p> <p>14.去加重:50μS</p> <p>15.音频输出阻抗:600Ω±%</p> <p>16.音频输出电平:0~0.5V</p> <p>17.使用电源:AC110V/220V</p> <p>18.消耗功率:5.5W</p>
----	---------	---

56	功放	<p>1.3U机型，铁面板，后板2路线路信号输出，1路录音输入/输出，1路线路信号输出；</p> <p>2.面板都为暗调式旋钮，配有3个咪座输入，每个咪话筒大小声和高中低音都可独立调节话筒设有混响大小、延时、频率、次数调节；</p> <p>3.面板单独设有线路音量大小、高中低音调节旋钮以及线路输入切换控制按键。</p> <p>4.黑铝面板，混响,4对管130W*2/8Ω</p> <p>5.技术指标TechnicalDRta&Introduction:</p> <p>6.输出功率Maximunoutput2×250W8ohm； 2×350W4ohm</p> <p>7.频率范围Frequencyrespone20HZ-20KHZ +-0.5dB</p> <p>8.信噪比Signalnoiseratio83dB</p> <p>9.输入灵敏度Inputsensitivity0.15V</p> <p>10.总谐波失真THD≤0.05%</p> <p>11.输入阻抗InputimpenDRnce20KΩ</p> <p>12.消耗功率Supplypower700W</p> <p>13.应具备 ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证企业 中国国家强制性产品3C认证企业 中国工程建设推荐产品 商品售后服务五星级评价体系 中国优秀绿色环保节能产品认证证书</p>
----	----	---

57	双面书架	<p>1. 整体规格：长5535*宽450*高2000mm（±5mm）（6节一组），六层双面存取。每层架间距离可均匀调整。</p> <p>2. 材料：钢板采用一级冷轧优质钢板，折弯冲压而成。钢板厚度：立柱≥1.0mm±0.04mm 每面两条压型槽增加强度：搁板≥0.8mm±0.04mm 正面增加四条压型槽，侧面前后各一条压型槽，承重力增加，样式更美观：侧板≥0.5mm、挂板0.8mm压型增加强度：顶板0.8mm±0.04mm，框式底梁0.8mm±0.04mm：书架中隔棒（挡书条）采用优质冷轧钢板，厚度0.8mm±0.04mm，采用一次冲压成型工艺，前后各一条压槽筋增加强度，中隔板（挡书条）尺寸为15*15mm压型槽可极大增加强度！</p> <p>3. 生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉，颜色为桔纹驼灰。喷塑硬度>0.4，冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。搁板每层可承重100Kg；层距可调。搁板正面高度≥25mm，顶板正面高度≥30mm，立柱正面宽度≥45mm 侧面宽度≥35mm，底座正面高度≥120mm。</p> <p>4. 整体要求：书架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺，书架底脚无易损伤地面的尖锐棱角，表面喷涂均匀光滑</p>
58	4人位阅览桌	<p>1. 1800*800*760mm（±5mm），台面为25mm厚GB防火板制成，桌身为优质冷轧钢板经模具冲压焊接而成，脚套为优质工程塑料一次注塑成型，整体简洁大方，经久耐用。</p>
59	阅览椅	<p>1. 椅子：椅面采用10mm多层胶合板，防火板贴面，椅架采用Φ22*1.0mm圆管，脚套采用pp工程塑料注塑成型。</p>
60	盲文写字板	<p>1. 适用：盲校学习用品，盲人写字；材质为塑料。</p> <p>2. 规格：27行30方，尺寸≥：303x219x6mm，重量≥：309克。</p>

★

1

61	图书	<p>图书印刷质量及装订执行标准：</p> <p>1.封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>插图印刷：</p> <p>2.插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印。</p> <p>3.网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好。</p> <p>4.墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>正文印刷：</p> <p>5.压力：压力适度，全书前后轻重一致。</p> <p>6.墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。</p> <p>7.套印：版面端正，正反套印准确。</p> <p>8.文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。</p> <p>9.其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。</p> <p>装订：</p> <p>10.开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。</p> <p>11.书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。</p> <p>12.全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。</p>
62	写字桌	<p>1. 写字桌尺寸：120*60*75cm（±1cm）；</p> <p>2. 材质：刨花板为基材，表面采用三聚氰胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱；</p>
63	休息椅	<p>1. 休息椅 尺寸530*510*890mm（±5mm）</p> <p>配置说明：</p> <p>2. 面料：优质网布/麻绒</p> <p>3. 海绵：海绵，座面密度≥20kg/ m³</p> <p>4. 扶手：固定PP扶手</p> <p>5. 电镀钢管脚</p>

64	储物柜	1.材质：选用优质冷轧钢板，表面颜色为灰色， 基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染。
65	保安储物柜	1.材质：选用优质冷轧钢板，表面颜色为灰色， 基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染。
66	保安桌	1.保安桌尺寸：120*60*75cm（±1cm）； 2.材质：刨花板为基材，表面采用三聚氰胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱；
67	保安椅	1.保安椅 尺寸530*510*890mm（±5mm） 配置说明： 2.面料：优质网布/麻绒 3.海绵：海绵，座面密度≥20kg/ m ³ 4.扶手：固定PP扶手 5.电镀钢管脚
68	学生课桌椅	1.桌面采用E1级注塑面板，桌面前端2CM处设有25CM长的笔槽， 2.桌面尺寸长650mm，宽450mm，厚度18mm（±5mm）； 3.表面没有裂纹、破损、明显修补痕迹、明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处没有锐利的棱角、毛刺。桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。 4.桌子的横档上加上网兜，方便学生存放学习用具。 5.可以根据需要调整桌椅的高度。
69	推拉绿板	1.推拉式绿板采4块组成，可左右滑动并能完全覆盖电子产品。 2.整体尺寸≥1200×4000mm，上下外框尺寸≥65X90mm，左右外框尺寸≥65×132mm， 3.铝材一次成型，耐磨，耐腐蚀； 4.内框尺寸≥22×45mm， 5.锁钩隐藏内框内安装，安全，美观；夹层采用泡沫，防潮，厚度≥14mm。 6.要求每套推拉绿板配粉笔2盒，粉笔套、水桶、板擦各一个。
70	手风琴	1.颜色:红、黑、宝蓝 琴键数: 34K右手部分 音数: 34 排簧: 3 变音器: 5 左手部分 贝司: 60变音: 4 2.规格: 43*18.5*42cm（±1cm）重量:8.5KG 附件: 琴包+背带

71	吉他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面板: 云杉单板 2. 琴枕: 油浸公益牛骨 3. 背侧: 沙比利合板 4. 口轮: 实木 5. 指板玫瑰木 6. 旋钮封闭式旋钮 7. 包边: ABS材料 8. 音点: 枫木镶嵌工艺 9. 琴弦: 原装琴弦 10. 漆面: 亮光漆
72	乒乓桌子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 型号:银色彩虹脚 面板厚度:18mm (±2mm) 2. 台面尺寸: 2740X1525mm (±5mm) 台面高度:760mm (±5mm) 3. 面板材质:高弹密度面板 弹性均匀:≤10mm 适用:家庭企业、球馆比赛 随台附赠:同品牌精美网柱1副 网子1副、安装说明书 4. 移动式:是 折叠款:是
73	柔力球拍子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:高刚性碳纤维拍面:168孔纳米硅胶 2. 重量:空拍60±2克拍柄:全碳素+柄皮 适合:套路和专业表演 3. 细手柄: 225mm*470mm (±5mm) 周长: 60mm (±2mm) 送拍包
74	冰壶球桌子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称:电子计分空气球桌/冰球桌 2. 球台尺寸:210cm*120cm (±5cm) 3. 外侧边打弧, 表面贴黑色PVC皮, 内侧边封黑色边 弯角面板: 25mmMDF、75mmW, 外侧边打弧, 表面贴银灰色PVC皮, 内侧边封银灰色边 长/短边板: 12mmMDF, 100mmH,表面贴银灰色PVC皮, 短边板装黑塑胶取球口 底板厚度: 12mmMDF, 100mmH,表面贴银灰色PVC皮, 4. 短边板装黑塑胶取球口 脚: 18mmMDF,双面贴黑色PVC皮, 侧边封黑色边条 脚连接板: 3mmMDF, 双面贴黑色PVC皮, 侧边涂黑 电源/风扇: 110V-240V风扇 配件:95mm打击器:2PCS 63mm打 击饼:2PCS说明书:1PC
75	太极扇子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扇骨: 不锈钢 (12根) 重量: 约130克 2. 长度: 35cm (±1cm) 厚度: 8mm (±1mm) 3. 三色可选: 黑色、红色、蓝色 涤纶绸扇面、铆钉固定
76	太极伞	<ol style="list-style-type: none"> 1. 伞架伞杆: 深山韧性极好的优质竹子; 2. 主要材料: 伞面为防水绵纸并刷桐油; 3. 主要特点: 防雨防晒; 伞图处理: 高清彩色印图; 4. 伞线: 拉力极好的彩色冷丝棉线

77	月琴	<p>1. 主材：草花梨 面板：河南兰考泡桐木</p> <p>2. 尺寸：高63cm、直径37cm、厚度4.2cm (±2cm)</p>
78	象棋	<p>1. 材质：缅甸花梨木 赞比亚紫檀木、非洲黑檀木</p> <p>2. 规格：6#（大号）直径5.8cm厚度2.2cm (±0.5cm) 5#（小号）直径4.8cm 厚度1.8cm (±0.5cm) 3</p> <p>. 工艺：精工雕刻</p>
79	中餐燃气炒菜灶	<p>1、面板选用304# 1.2mm不锈钢板制作；</p> <p>2、侧板、背板、前挡板为1.0mm发纹贴塑；</p> <p>3、炉架采用40*40角钢加固；</p> <p>4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实；</p> <p>5、前沿带溢水排污槽，配挡渣板；</p> <p>6、炉包选用不锈钢整体冲压件配铸铁炉圈；</p> <p>7、炉灶支撑立柱采用厚度2.0mmφ50的不锈钢钢管制作，附不锈钢装饰管；</p> <p>8、燃具进气管与供气管间应采用螺纹连接，螺纹应符合GB/T 7306或GB/T 7307的规定，采用非密封螺纹连接时应保证接口端面平整，装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应不低于IPX4，从燃气入口到燃气阀门，系统漏气量：15kPa压力下，漏气量≤0.02L/h，特殊工况下CO（α=1）脱火燃烧≤0.2%、黄焰燃烧≤0.2%，表面温升在10K和20K之间,燃烧噪音和熄火噪音分别≤62dB(A)，提供符合GB 35848-2018 商用燃气燃烧器具 的检验报告进行佐证本条参数并提供二维码查询截图加盖鲜章；</p> <p>9、与食品直接接触的不锈钢制品Pb≤0.02、As≤0.02、Cd≤0.02，不锈钢在酸性试验条件下，煮沸30min，室内放置24h，没有异臭，符合GB 4806.9标准要求，提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖鲜章；</p> <p>10.规格：1500*900*1200mm (±5mm)</p> <p>备注：以上提供产品资料需型号一致</p>

80	双层平板工作台	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：采用201#不锈钢制作； 2、工艺：面板采用201#1.0mm不锈钢； 3、采用$\phi 38$mm不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。 5.规格：1800*800*800mm（± 5mm）
81	双通工作台	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：台面采用201#1.0mm不锈钢制作； 2、工艺：面板采用201#1.0mm不锈钢、层板采用1.0mm不锈钢制作； 3、面板及层板下均采用U型镀锌板加固； 4、采用不锈钢管重力脚； 5、配置不锈钢可调脚，可调节高度 6.规格：1800*800*800mm（± 5mm）
82	消毒柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：台面采用201#1.0mm优质不锈钢制作； 2、工艺：面板采用201#1.0mm优质不锈钢、层板采用1.0mm不锈钢制作； 3、面板及层板下均采用U型镀锌板加固； 4、采用不锈钢管重力脚； 5、配置不锈钢可调脚，可调节高度 6.规格：1200*535*1700mm（± 5mm）
83	四门冰箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效容积：≥ 840L 2. 柜内温度：$-5^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ 3. 制冷方式：直冷式 4. 冷媒：R134a 5. 电源：220V/50Hz 6. 额定电流：2.5A 7. 耗电量：4.0kwh/24h 8. 额定功率：350W 9. 发泡剂：环戊烷 10. 净重：108kg 11. 电源线：有接地端两极插头（使用10A插座），Y型链接 12.规格：1220*700*1930mm（± 5mm）
84	电磁炉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台式5KW
85	微波炉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积≥ 20L, 2. 额定电压220V, 3. 额定输出功率≥ 600W, 4. 工作频率≥ 2400MHZ

86	电饭煲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内胆容积$\geq 5L$, 2. 内胆材质: 1.5mm聚能内胆; 3. 额定电压220V, 4. 额定功率$\geq 500W$;
87	热水器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电热水器容积$\geq 60L$, 2. 额定电压220V, 3. 额定功率$\leq 3000W$; 4. 内胆材质: 搪瓷内胆; 5. 热水输出率$\geq 70\%$
88	菜架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体采用标厚201不锈钢制作, 其中立柱采用$\phi 38mm$不锈钢圆管, 2. 内框采用38mm*25mm ($\pm 5mm$) 不锈钢方管; 3. 配置不锈钢可调脚, 可调节高度。 4. 规格: 1500*450*1500 ($\pm 5mm$)
89	三星水池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面: 采用标厚201# 1.0mm优质不锈钢板; 2. 水槽: 采用标厚1.0mm优质不锈钢板; 3. 立柱: 采用$\phi 38mm$不锈钢圆管; 4. 落水: 采用不锈钢深斗带过滤网落水。 5. 安装不锈钢可调脚; 可调节高度 6. 规格: 1800*700*950mm ($\pm 10mm$)
90	净化一体设备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板材: 304#$\geq 1.2mm$优质不锈钢材质, 风量: $\geq 6000m^3/h$; 2. 额定电压: 380V 3. 装机功率: $\geq 1500W$ 4. 额定频率: 50HZ 5. 烟罩、电箱、风机等配件可组合拆卸, 抽排、净化功能可于一台机上完成; 6. 整机外壳防护等级达到$\geq IP66$, 无粉尘进入, 少许水珠进入壳体, 不影响正常使用, 符合GB/T 4208, 提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖鲜章佐证本条参数; 7. 对正常使用中手容易接触到的导电表面, 施加加放电电压, 放电次数≥ 10次, 整机正常工作; 对面板上缝隙、孔、按键, 施加放电电压, 放电次数≥ 10次, 整机正常工作; 提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖鲜章佐证本条参数; 8. 经过30天盐雾试验后, 无明显锈蚀, 符合 GB/T 10125, 提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA、CNA S标识的检测报告复印件加盖鲜章佐证本条参数; 9. 油烟净化率$\geq 98\%$, 设备出口油烟烟气含水率$\leq 3\%$, 基准风量时的颗粒物排放浓度$\leq 1mg/m^3$, 基准风量下的油烟出口浓度$\leq 0.5mg/m^3$, 基准风量时的非甲烷总烃排放浓度$\leq 3mg/m^3$, 提供第三方国家认可环保技术检测中心出具的检测报告并加盖鲜章。 10. 规格: L*1300*1000 ($\pm 5mm$)
91	弯头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定制, 采用1.0mm优质镀锌板制作, 烟管内连接处用玻璃硅胶密封, 双面压筋加强处理, 使用共板法兰连接密封。

92	烟管	1. 定制, 采用1.0mm优质镀锌板制作, 烟管内连接处用玻璃硅胶密封, 双面压筋加强处理, 使用共板法兰连接密封。
93	单门发酵箱	1. 电压: 220V, 2、功率: 2.7kw; 3、内外胆采用优质不锈钢板; 4、可放标准饼盘: 16个。
94	和面机	1. 和面机系列是面食加工的主要设备, 外形美观别致, 结构合理紧凑, 操作方便、安全。适用于饮食加工单位制造花卷、面包、面皮等。经过该机搅拌的面团制作的面食口感好, 韧度增加; 2. 与食物接触部分均采用不锈钢或同类材料制造; 3. 全机采用皮带传动; 4. 搅拌器提供扁刀、圆刀、耙刀等刀型; 5. 本机设有顺转、逆转, 方便快捷; 6. 采用齿轮传动, 耦合度高, 噪音小; 7. 功率: 1.5KW/220V 8. 容量: ≥50L 9. 和面量: 25KG 10、规格: 25型
95	压面机	1. 采用链条传动, 力量更强, 噪音更小; 2. 前滚筒可自由调节, 压出厚度不一样的面皮; 3、切面部分提供1.5MM、3MM、6MM等规格方面刀、圆面刀、刀削面刀; 4、采用铸铁立板, 非冲压成型铁板; 5、压面辊全部经过外圆磨处理, 光滑如镜, 面皮不粘亚面辊; 6、可定制全不锈钢机型; 7、额定功率≥1.5KW, 8、额定电压220V。 9、规格: 25型
96	木面工作台	1. 台面: 采用商品规格厚度为50mm木面案板; 三方加150mm高围板; 2. 台支撑脚管采用φ38mm不锈钢焊管; 3. 安装不锈钢可调脚; 可调节高度。 4、规格: 1800*800*800 (±5mm)

97	餐桌	<p>1. 规格：2000*600*760mm（±5mm），八人位；</p> <p>2、桌面材料：桌面采用足03厚201不锈钢，桌面边缘厚度不小于25mm，台面内为1.5厚颗粒板，台面稳定不变形，成型面积600mm×2000（±5mm）；</p> <p>3、圆凳面为直径300mm(±3mm)，材质玻璃钢（塑料），一次成型四角圆为圆边，凳面稳定不变形；</p> <p>4、桌架材料：采用50*50*0.9mm（±0.1mm）的镀锌方管，方管底部下衬橡胶垫，采用聚苯乙烯经过高压注塑模具一次成型，强度大、耐摩擦、防滑；</p> <p>5、每边座板横梁下面需设立3根立柱；</p> <p>6、焊口必须经过二氧化碳保护焊焊接而成，静电喷涂，黑色。</p> <p>7、规格：2000*600*760mm（±5mm）</p>
98	米面架	<p>1. 采用标厚201不锈钢制作，其中立柱及外框连接架采用38mm*38mm（±1mm）不锈钢方管，内框采用38mm*25mm不锈钢方管；</p> <p>2、配可调节脚。不锈钢厂制品</p> <p>3、规格：1200*450*300（±5mm）</p>
99	不锈钢货架	<p>1. 台面采用标厚201 1.0mm优质不锈钢板连接，</p> <p>2、立柱采用φ38mm不锈钢圆管，</p> <p>3、面板及层板板下均采用U型镀锌板加固；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p> <p>5、规格：1500*450*1500（±5mm）</p>
100	地沟板	<p>1. 不锈钢制作</p> <p>2. 规格：580*295*25mm（±5mm）</p>

101	电蒸饭柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全自动高原蒸饭车采用不锈钢板，经久耐用； 2. 高原蒸饭柜全不锈钢电热管（用电），使用内燃导热技术高效节能； 3. 功率：8KW/380V，规格：8盘 4. 对接线端子、接触器施加压力20N力，保持1h进行球压试验，符合要求；器具倾斜10°（器具放置的斜面与水平面间的夹角），器具不翻倒，对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、内部布线、接地电阻、电气间隙、爬电距离和固体绝缘，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的符合 4706.1、GB 4706.34要求的检测报告佐证本条参数。 2. 5、产品接触配件：不锈钢浮球、铜球阀、密封条、橡胶垫圈符合GB 4806.9和GB 4806.11，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告佐证本条参数；
102	油水分离器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不锈钢制作 2. 规格：400*300*350mm（±5mm）
103	电子落地称	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配置说明：不锈钢面、全防水，称重≥300KG。
104	菜刀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用锋钢锻造，锋利耐用。
105	砍刀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用锋钢锻造，锋利耐用。
106	木菜墩	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用木制作，天然环保，无拼接无异味。 2. 规格：φ450mm（±5mm）
107	不锈钢盆子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm。 2. 规格：φ800mm（±5mm）
108	不锈钢盆子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm。 2. 规格：φ500mm（±5mm）
109	不锈钢盆子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm。 2. 规格：φ400mm（±5mm）
110	炒勺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，带木柄手把。 2. 规格：8两
111	汤勺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm，带不锈钢手把。 2. 规格：7.5mm（±1mm）
112	木饭铲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：实木，天然环保，无拼接无异味。 2. 规格：2号
113	不锈钢快餐盘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm，整体冲压成型。 2. 规格：六格
114	汤碗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质采用304#不锈钢，双层中空夹层；单层厚度≥0.5mm；碗面光滑无毛刺。 2. 规格：φ120mm（±5mm）

115	筷子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：竹 2. 规格：L≥240mm
116	国产台式电脑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机型：国产电脑； 2. CPU：主频≥2.6GHz,核数 8，路数 1，BIOS 固件：昆仑 V4.0； 3. 内存：≥8G；速率≥2666MT/s，扩展：最大支持≥64 GB； 4. 主板接口：USB2.0 接口：3，USB3.0 接口：4，HD MI 接口：1，VGA 接口：1，有线网络接口：2； 5. 硬盘：S5170-256，类型：SATASSD；容量：标配≥256GB，扩展：最大可扩展 512GBSSD 硬盘； 6. 显卡：R7430；类型：独立显卡；显存容量：≥2GB； 7. 显示器：显示技术：LED，分辨率≥1920*1080，尺寸：≥23.8 英寸； 8. 整机规格：尺寸（长*宽*高）≥378*100*338mm，电源功率：≥180W； 9. 服务承诺：提供 3 年整机质保，提供 1 年上门服务，7*24 小时电话响应支持； 10. 桌面操作系统：统信 UOS V20，提供 1 年免费服务期/保修期，5*8 小时远程热线服务和技术支持，热线服务请求在接报后 24 小时内响应。 11. 流式软件：WPS office2019 for Linux 专业办公软件 V11，符合 GB/T 26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求。适配平台：统信 UOS V20，提供一年免费升级服务，7*24 小时电话响应支持。根据 CPU 芯片和操作系统升级，提供 3 年内适配服务。 12.版式软件：福昕 OFD 版式办公套件软件（Linux 版）V8.0，适配平台：统信 UOS V20，符合 GB/T 33190-2016《电子文件存储与交换格式版式文档》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字版式软件测试规范要求。提供 1 年免费升级服务，7*24 小时电话响应支持。根据 CPU 芯片和操作系统升级，提供三年内免费服务。

117

A4打印复印扫描一体机

黑白激光三合一平板

1、幅面A4，打印速度30ppm(A4)/32ppm(Letter)/58ppm(A5长边)，打印语言GDI，打印分辨率最大1200×1200dpi，首页输出时间7.8秒,双面打印，功能：自动；

2、内存128MB，月打印负荷10000页，处理器525MHZ，纸张输入容量250+1 页，纸张输出容量1200页；

3、复印速度30ppm(A4)/32ppm(Letter)，复印分辨率最大1200×1200dpi

，首页复印时间少于10秒，最大连续复印页数1-99页，缩放率25%-400%

4、其他复印功能

身份证多格式复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印(打印机操作面板可进行上述模式选择)

扫描类型：平板，扫描分辨率：最大1200*1200dpi，扫描输出功能扫描到PC、邮件、FTP，接口高速USB 2.0+有线网络：IEEE802.3 10/102Base-Tx

，耗材：鼓粉分离（鼓：12000页，粉盒：1500页）

5、操作系统

MicrosoftWindowsServer2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32/64 位）

MacOS10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13

Linux（Ubuntu 12.04与14.04

6、支持纸张

A4、A5、B5、C5、C6、DL、明信片，纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片

1.网络制式：Wi-Fi6；

			<p>118</p> <p>平板电脑</p>	<p>2.网络频段: Wi-Fi:2400~2483.5MHz, 5150~5250MHz, 5250~5350MHz,5470~5725MHz, 5725~5850MHz;</p> <p>3.BT: 2400-2483.5MHz;</p> <p>4.GPS: 1574.397-1576.443MHz;</p> <p>5.最大发射功率: WiFi 2.4G: Core0 16.5dBm Core1 17dBm (11g) ;</p> <p>6.WiFi 5G: Core0 18dBm Core1 18dBm (11a) ;</p> <p>7.BT: 9dBm (BR) ;</p> <p>8.静态灵敏度: WiFi 2.4G: Core0 -77dBm Core1 -77dBm (11g) ;</p> <p>9.MIMO: Wi-Fi 2x2 MIMO;</p> <p>10.QAM: 1024QAM;</p> <p>11.内存: ≥八核8GB (RAM) + 闪存≥八核128GB (ROM) ;</p> <p>12.处理器: ≥八核 (1 * Cortex-A77 Based @3.2GHz + 3 * Cortex-A77 Based @2.4GHz + 4 * Cortex-A55 Based @1.8GHz) ;</p> <p>13.按键类型:电源键\音量增键, 音量减键;</p> <p>14.扩展接口:耳机接口: USB Type-C立体声耳机接口数据接口: USB Type-C;</p> <p>15.NM存储卡卡槽接口\传输功能;</p> <p>16.GPS:GPS\GLONASS\BDS\Galileo\QZSS;</p> <p>17.WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz;</p> <p>18.功能: 支持WLAN信号桥, 支持WLAN直连;</p> <p>19.加密方式: 支持WPA/WPA2/WEP/EAP;</p> <p>20.USB:标准: USB 3.0;</p> <p>21.功能: 充电, USB OTG (5V1.5A), 有线投屏输出, MTP/PTP ;</p> <p>22.蓝牙:标准: Bluetooth 5.1, 兼容Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1+EDR;</p>
--	--	--	------------------------	---

			<p>23.协议: AVRCP/HOGP/PBAP/A2DP/HFP/OPP/HID;</p> <p>24.感应器:重力传感器.陀螺仪.环境光传感器.霍尔传感器.指南针.状态指示灯;</p> <p>25.摄像头:主摄像头: ≥ 1300万像素, F1.8, 自动对焦;</p> <p>26.副摄像头: ≥ 800万像素, F2.0, 固定焦距;</p> <p>27.锂聚合物电池: 容量: ≥ 7250mAh;</p> <p>28.充电时间: 约2小时;</p> <p>29.本地视频播放时间: ≥ 11小时 ;</p> <p>30.网页浏览时间: ≥ 11小时;</p> <p>31.待机时间: ≥ 330小时;</p> <p>32.显示屏: ≥ 10.8英寸;</p> <p>33.屏幕材质: IPS;</p> <p>34.屏幕色彩: 16.7 M;</p> <p>35.分辨率: $\geq 2560 \times 1600$ (WQXGA) ;</p> <p>36.屏幕比例: 16:10;</p> <p>37.屏幕像素密度: 280PPI;</p> <p>38.对比度: $\geq 1500:1$ (典型值) ;</p> <p>39.色域: 96% NTSC;</p> <p>40.亮度: 540 nits (典型值) ;</p> <p>41.可视角度: 上80°/下80°/左80°/右80°;</p> <p>42.≥ 10点触摸屏, 支持护眼模式, 支持手写笔;</p> <p>43.防指纹膜: 有;</p> <p>44.双击唤醒: 支持;</p>
			<p>1. 不低于75寸LED液晶A规屏, 采用一体化设计, 外部无可见内部功能模块连接线, 边框需平滑无棱角;</p> <p>2. 屏幕亮度≥ 450cd/m², 对比度$\geq 6000: 1$, 色彩度: 10bit 1.07B, 色彩饱和度: $\geq 92\%$, 可视角度: 垂直上下$\geq 178^\circ$, 水平左右$\geq 178^\circ$; (提供具有CN AS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明)</p>

3. 设备需抗强光，设备在100KLux强光照射下能正常触控；

4. 设备支持开机logo.开机动画可根据用户需求自定义；（提供具有CNAS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）

5. 支持Window和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行；

6. 设备支持双系统下20点同时书写.触控功能，书写无断点无偏移；

7. 前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops或对ops一键还原；（提供具有CNAS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）

8. 设备需支持双网口网络交换功能，能为教室内其他有线网络设备提供便利；（提供具有CNAS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）

9. 不少于如下接口：音视频输入接口 TV × 1；HDMI × 2；VGA × 1；YPbPr × 1；AV-IN × 1；LINE-IN × 1；音视频输出接口 LINE-OUT × 1；SPDIF-OUT × 1；存储控制接口 前置USB (PC + Android) × 3；Android-USB × 2；TOUCH-USB × 1；RS232 × 1；

10.设备需触控灵敏.书写流畅；首点响应时间≤5ms，连续响应时间≤3ms，触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms；（提供具有CNAS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）

11.安卓配置要求：Android 8.0及以上版本，内存≥3GB；存储空间≥8GB；（提供具有CNAS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）

12. Android系统中，白板内容支持通过移动端扫

		<p>描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式.PDF.图片的格式进行本地存储及再次编辑；</p> <p>13. 设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册；支持安卓.windows系统一键自检的功能.提示故障原因，一键优化系统.提高系统运行速率；</p> <p>14.设备无故障运行时间大于15万小时。（提供具有CNAS资质的权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）</p>
120	笔记本电脑	<p>1.国产笔记本电脑；</p> <p>2.CPU：主频：≥2.2GHz，核数：≥4，路数：1，BIOS 固件：昆仑 V4.0；</p> <p>3.内存：容量：≥8GB，速率：≥2666MT/s，扩展：最大支持 16GB；</p> <p>4.硬盘：类型：M.2 SSD，容量：标配≥512GB，扩展：最大可扩展 1T SSD 硬盘；</p> <p>5.显卡：独立显卡，显存容量：≥1GB 接口：USB 3.0 接口：2，HDMI 接口：1，耳机接口：1，有线网络接口：1，无线 802.11 AC 2.4GHz+5GHz 双频：1，Type-c 接口:1；</p> <p>6.显示技术：LED，分辨率：1920*1080，尺寸：14 英寸；</p> <p>7.电池容量：≥60Wh，续航时间：≥3.47 小时；</p> <p>8.提供 3 年整机质保，提供 1 年上门服务，7*24 小时电话响应支持。</p>

121	小音响带讲话机	<p>1.输出功率: Max 10W;</p> <p>2.频率响应: 100- 20000Hz;</p> <p>3.信噪比:≥80db;</p> <p>4.重量:约355g;</p> <p>5.电源接口: Type-C;</p> <p>6.ABS钢琴烤漆外壳;</p> <p>7.蓝牙5.0 稳定传输15米超广距离无线传输 收音、录音、U盘播放、内存卡播放、麦克风连接、AUX音频播放 2200毫安锂电池 抗啸叫;</p> <p>8.配件: 腰带、音频线 充电线 原装有线麦 UHF头戴无线麦。</p>
-----	---------	---

122	拍摄器智能旋转180度	<p>1.尺寸展开: 276 × 119.6 × 103.6 mm, 折叠: 163 × 99.5 × 46.5 mm;</p> <p>2.重量云台: 390 g, 磁吸手机夹: 34 g;</p> <p>3.适用手机重量230 ± 60 g,适用手机厚度6.9 至 10 mm,适用手机宽度67 至 84 mm ;</p> <p>4.电池类型18650 锂离子电池,容量2450 mAh,能量17.64 Wh,电压7.2 V;</p> <p>5.充电环境温度5°C 至 40°C,使用环境温度0°C 至 40°C;</p> <p>6.工作时间15 小时 (*调平衡工况下的测试参考值), 充电时间2.5 小时 (*使用 10 W 充电器测得);</p> <p>7.云台充电接口USB-C对外供电接口USB-A 底部接口1/4" 螺纹孔;</p> <p>8.云台功耗 1.2 W (*调平衡工况下的测试参考值);</p> <p>9.结构转动范围平移: -161.2°至 171.95°, 横滚: -136.7°至 198°, 俯仰: - 106.54°至 235.5°;</p> <p>10.最大控制转速120°/s, 无线模式 型号低功耗蓝牙 5.0;</p> <p>11.其他AppDJI Mimo 三脚架 尺寸 长度: 138 mm 直径: 32 mm重量72 g。</p>
-----	-------------	--

		123	拍摄器智能旋转360度	<p>1.工作电压 6.8V 8.4V ；</p> <p>2.工作电流 250mA - 3000mA ；</p> <p>3.电源输出电压 5V ；</p> <p>4.电源输出电流 1000mA ；</p> <p>5.静止姿态跟踪误差 $\pm 0.01^\circ \pm 0.04^\circ$</p> <p>6.运动姿态跟踪误差 $\pm 0.05^\circ \pm 0.1^\circ \pm 0.3^\circ$</p> <p>7.俯仰轴机械动作范围 $-132^\circ - 182^\circ$</p> <p>8.横滚轴机械动作范围 $-67^\circ - 247^\circ$</p> <p>9.航向轴机械动作范围 360° 无限旋转，俯仰可控角度，横滚可控角度，航向可控角度；</p> <p>10.工作温度： $-10^\circ\text{C} - 45^\circ\text{C}$ ；</p> <p>11.电池容量：单节2600mA 2节18650锂电池</p> <p>；</p> <p>12.工作时间： 12h-14h ， 充电时间 2.5h ；</p> <p>13.蓝牙 Bluetooth5.0 ；</p>
8、供应商一般资格要求			要求	14.相机充电，能使用MicroUSB充电的相机。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；	(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；（格式详见第八章）
2	(2) 截止至投标截止时间前，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）	(2) 在投标截止时间前，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道查询投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如投标人被列入相关名单则视为无效投标。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）；（供应商或采购代理机构提供查询记录截图）

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起90日

4) 合同履行地点：甘洛县中心敬老院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：3%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：中标方在签订合同前，打款履约保证金。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的30.00%；

2、付款条件说明：验收货物通过，达到付款条件起7日，支付合同总金额的70.00%；

9) 验收交付标准和方法：达到国家质量要求。

10) 质量保修范围和保修期：1年

11) 知识产权归属和处理方式：按谈判文件要求

12) 成本补偿和风险分担约定：按谈判文件要求

13) 违约责任与解决争议的方法：按谈判文件要求

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：无

10) 商务履约验收内容：按谈判文件要求

11) 履约验收标准：符合国家和行业现行标准。

12) 履约验收其他事项：双方商定

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否