

政府采购项目采购需求

采购单位：乐至县人民法院

所属年度：2022年

编制单位：乐至县人民法院

编制时间：2022年11月23日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 办公家具

(二) 项目所属年度： 2022年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 4,100,000.00元 ， 大写（人民币）： 肆佰壹拾万元整

(五) 项目概况：

本项目为新审判法庭购置办公设备设施

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目需要需求调查，具体情况如下：

(一) 需求调查方式

论证

(二) 需求调查对象

专家小组

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

国内相关产业发展繁荣

2. 市场供给情况

同类型项目市场供给充足。竞争激烈

3. 同类采购项目历史成交信息情况

1. 荣县公安局业务技术用房办公家具采购项目(项目编号:N5133382022000035)， 预算金额:200万元:2. 四川省雷波中学办公家具项目(项目编号:N5134372022000053)， 预算金

额:129.05万元3.成都市龙泉新区教育同20 22年新建东安湖九义校办公家具设备采购项目

(项目编号:N5101122022000198),预牌金额:262.2万元

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

无涉及

5.其他相关情况

无

三、项目采购实施计划

(一)采购组织形式:政府集中采购

(二)采购方式:公开招标

(三)本项目是否单位自行组织采购:否

(四)采购包划分:不分包采购

(五)执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为4100000.00元,总体预留比例为100.00%,其中,面向小微企业采购金额为0.00元,占0%。

(六)是否采购环境标识产品:是

(七)是否采购节能产品:是

(八)项目的采购标的是否包含进口产品:否

(九)采购标的是否属于政府购买服务:否

(十)是否属于政务信息系统项目:否

(十一)是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购:否

(十二)是否属于PPP项目:否

(十三)是否属于一签多年项目:否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100%

2、预算金额（元）： 4,100,000.00 ， 大写（人民币）： 肆佰壹拾万元整

最高限价（元）： 4,100,000.00 ， 大写（人民币）： 肆佰壹拾万元整

3、评审方法： 综合评分法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	保险柜
	数量	7.00	单位	项
	合计金额 (元)	21,000.00	单价 (元)	3,000.00
	是否采购 节能产品	否	未采购节 能产品原 因	无
	是否采购 环保产品	是	未采购环 保产品原 因	无
	是否采购 进口产品	否	标的物所 属行业	工业
2	采购品目	专用家具	标的名称	厨房操作台
	数量	1.00	单位	项
	合计金额 (元)	52,000.00	单价 (元)	52,000.00

	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	办公家具	标的名称	台、桌类
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	1,003,000.00	单价(元)	1,003,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	专用家具	标的名称	其他家具用具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	153,000.00	单价(元)	153,000.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	办公家具	标的名称	其他柜
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	207,000.00	单价(元)	207,000.00

	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	专用家具	标的名称	水池
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	27,000.00	单价(元)	27,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
7	采购品目	专用家具	标的名称	其他厨卫用具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	160,000.00	单价(元)	160,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
8	采购品目	办公家具	标的名称	架类
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	80,000.00	单价(元)	80,000.00

	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
9	采购品目	专用家具	标的名称	床类
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	6,000.00	单价(元)	6,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
10	采购品目	办公家具	标的名称	椅、凳类
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	870,000.00	单价(元)	870,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
11	采购品目	办公家具	标的名称	沙发类
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	69,000.00	单价(元)	69,000.00

	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
12	采购品目	专用家具	标的名称	专用家具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	1,236,000.00	单价(元)	1,236,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
13	采购品目	办公家具	标的名称	文件柜
	数量	1.00	单位	项
	合计金额(元)	216,000.00	单价(元)	216,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：保险柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	

保密柜：900*450*2000 单价：3000元/组（7组）

- 1、柜体及搁板均采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧板钢板；
- 2、着地平稳性底脚与水平面的差值符合国家标准。
- 3、塑粉：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，不含重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）。
- 4、外观要求：表面平整、端正、四角平行，无棱角、刃口、毛刺，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应符合国家标准。喷涂层的涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。（含电子密码锁）

标的名称：厨房操作台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>双层平板调料拼台：40*115*80+35cm 单价：2580元/个（2个）</p> <p>用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.0mm，下层板、背板厚度为1.0mm、台脚采用38*38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚。</p>
	2	<p>双层平板调料拼台：40*60*80+35cm 单价：2480元/个（1个）</p> <p>用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.0mm，下层板、背板厚度为1.0mm、台脚采用38*38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚。</p>
	3	<p>木案台：180*60 单价：4200元/个（1个）</p> <p>采用优质实木木材制作，三面围挡。</p>

4		<p>单通打荷台：120*60*80+10cm 单价：4550元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
5		<p>双层操作台：130*70*80cm 单价：3060元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托，下层板厚度为1.0mm；并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
6		<p>双层操作台：90*70*80cm 单价：2800元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托，下层板厚度为1.0mm；并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
7		<p>双层板式工作台：180*60*80cm 单价：6500元/张（2张）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层为矩管框格；并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
8		<p>双通打荷台：135*80*80cm 单价：5550元/台（2台）</p>

		采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。
	9	<p>双通打荷台：140*80*80cm 单价：5650元/台 （1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>

标的名称：台、桌类

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>吧台：（3200+1800）*700*1050 单价：7280元/组（1组）</p> <p>1、基材：采用颗粒板，含水率6%-14%，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀，无裂缝、起泡、变色、起皱，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。</p> <p>3、封边：符合《家具用封边条技术要求》标准的要求，表面无皱纹、裂纹、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量符合标准。</p> <p>4、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	2	<p>班台1（带副柜）：1600*800*760 单价：2680元/张（19张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲</p>

		<p>醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>▲6、五金配件：抽屉锁锁头结构防拨安全装置：锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置，锁舌伸出长度不低于8mm，锁头固定连接静拉力：锁头直径不大于20mm，承受140N后无松动，锁头固定连接扭矩：锁头直径不大于20mm，承受1.80N•m后无松动，锁芯拨动件扭矩：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后，仍能正常使用，锁舌在承受200N侧向静载荷后仍能正常使用，各铆接件在承受200N静拉力后仍能正常使用，使用寿命：锁头直径不大于20mm，使用5000次无损坏。</p>
3		<p>班台2（带副柜）：1800*900*760 单价：2880元/张（8张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
4		<p>班台3：2000*1000*760 单价：3000元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p>

		<p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
5		<p>包间小餐桌：直径1600*760 单价：6880元/张（2张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
6		<p>报告台：标准 单价：2880元/个（1个）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
7		<p>采编打印操作桌：1200*600*750 单价：2580元/组（12组）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p>

		<p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	8	<p>餐桌：4人位1400*700*760 单价：2580元/张（3张）</p> <p>1、基材：采用多层板符合《普通胶合板》标准的要求，含水率6%-14%，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶，总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	9	<p>餐桌：6人位2000*700*760 单价：3280元/张（19张）</p> <p>1、基材：采用多层板符合《普通胶合板》标准的要求，含水率6%-14%，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶，总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	10	<p>餐桌：2人位700*700*760 单价：1880元/张（4张）</p>

- 1、基材：采用多层板符合《普通胶合板》标准的要求，含水率6%-14%，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。
- 2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6-14%；
- 3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。
- 4、白乳胶：采用白乳胶，总挥发物、游离甲醛含量符合标准。
- 5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。

11

操作台：4045*600*760 单价：23500元/张（3张）

可以根据客户的使用需求而订制。整个柜体采用的1.2毫米~1.5毫米SPCC钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。产品可分为组装式，①适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；②台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；③每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备；④柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；⑤柜体下部配有可调节层板一件，转动前门（可锁）。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备；⑥整个柜体为一把钥匙打开；⑦柜体上部（平台式除外）首层为倾斜面，与台面夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳；⑧柜体上部（平台式除外）配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换

		<p>面板;⑨台面与柜体为组合式(平台式除外)更有利于运输;⑩颜色任意搭配(通常为电脑灰),使整个柜体实用美观。</p>
	12	<p>查阅桌: 1400*700*760 单价: 2580元/张 (2张)</p> <p>1、基材: 采用中密度纤维板,符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料: 采用实木木皮,含水率6%-14%;</p> <p>3、油漆: 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶: 采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件: 五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	13	<p>导询台: 定制 单价: 4980元/米 (16米)</p> <p>1、台面: 采用人造石。</p> <p>2、基材: 采用颗粒板,含水率6%-14%,表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀,无裂缝、鼓泡、变色、起皱,甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、贴面材料: 采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。</p> <p>4、封边: 符合《家具用封边条技术要求》标准的要求,表面无皱纹、裂纹、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量符合标准。</p> <p>5、五金配件: 所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	14	<p>电动大餐桌: 直径3000*760 单价: 15800元/张 (1张)</p> <p>1、基材: 采用中密度纤维板,符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料: 采用实木木皮,含水率6%-14%;</p>

- 3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。
- 4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。
- 5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。
(带电动转盘)

15

服务台桌：1400*700*760 单价：2050元/张（9张）

▲1、基材：采用实木颗粒板，板内密度偏差0%-1.6%，含水率9.1%，静曲强度5%分位值16.4Mpa，弹性模量5%分位值4240Mpa，内胶合强度5%分位值0.51Mpa，表面胶合强度5%分位值1.2Mpa，吸水厚度膨胀率（24h）95%分位值9.7%，板面握螺钉力 $\geq 1130N$ ，板边握螺钉力 $\geq 940N$ ，防潮性能：循环试验后胶合强度5%分位值0.15Mpa，循环试验后吸水膨胀率95%分位值14.3Mpa，沸水煮后胶合强度5%分位值0.11Mpa，70℃水中浸渍处理后静曲强度5%分位值6.7Mpa，甲醛释放量 $\leq 0.013mg/m^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h） $\leq 0.17mg/(m^2h)$ ，符合《刨花板》

《人造板及其饰面人造板理化性能试验方法》、《环境标志产品技术要求 家具》、《环境标志技术要求 人造板及其制品》标准的要求。

- 2、贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。
- 3、封边：符合《家具用封边条技术要求》标准的要求，表面无皱纹、裂纹、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量符合标准。
- 4、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。

16

监控桌：1800*600/950*760 单价：8560元/张（1张）

可以根据客户的使用需求而订制。整个柜体采用的1.2毫米~1.5毫米SPCC钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。产品可分为组装式，①适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；②台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；③每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备；④柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；⑤柜体下部配有可调节层板一件，转动前门（可锁）。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备；⑥整个柜体为一把钥匙打开；⑦柜体上部（平台式除外）首层为倾斜面，与台面夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳；⑧柜体上部（平台式除外）配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换面板；⑨台面与柜体为组合式（平台式除外）更有利于运输；⑩颜色任意搭配（通常为电脑灰），使整个柜体实用美观。

17

设备操作桌：1200*600*760 单价：1980元/张（2张）

1、基材：采用颗粒板，含水率6%-14%，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀，无裂缝、鼓泡、变色、起皱，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。

		<p>3、封边：符合《家具用封边条技术要求》标准的要求，表面无皱纹、裂纹、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量符合标准。</p> <p>4、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	18	<p>小阅览桌1：直径1200*760 单价：2280元/张（2张）</p> <p>1、基材：采用实木原木，符合《木材含水率测定方法》标准的要求，含水率6%-14%。</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>3、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	19	<p>小阅览桌2：直径800*760 单价：1680元/张（3张）</p> <p>1、基材：采用实木原木，符合《木材含水率测定方法》标准的要求，含水率6%-14%。</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>3、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	20	<p>休闲桌：1200*600*760 单价：1580元/组（4组）</p> <p>1、基材：采用密度板，防火板表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、耐光色牢度符合要求，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、封边：甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。桌面四周采用中空铝合金E型材嵌入式封边，转角采用L形铝合金转接头封边。</p>

		<p>▲3、钢架：金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5H$，金属喷涂（塑）涂层附着 力不低于1级，表面涂层可迁移元素未检出，中性盐雾试验连续喷雾25 0h不低于10级，乙酸盐雾试验连续喷雾250h不低于10级，符合《金属 家具通用技术条件》、《环境标志产品技术要求家具》、《轻工产品 金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、《轻工产品金属镀层和化 学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准的要求。</p>
21		<p>银行服务操作桌：1600*800*760外立面2000*1200*100 单价：4980 元/组（2组）</p> <p>1、基材：采用颗粒板，含水率6%-14%，表面耐香烟灼烧、耐干热、 耐污染腐蚀，无裂缝、鼓泡、变色、起皱，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。</p> <p>3、封边：符合《家具用封边条技术要求》标准的要求，封边条甲醛释 放量符合标准。</p> <p>4、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要 求。</p>
22		<p>员工桌：1600*700*760 单价：2650元/张（129张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要 求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲 醛含量符合标准。</p>

4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。

5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。

▲6、基材：采用中密度纤维板，符合《人造板及其饰面人造板理化性能试验方法》、《环境标志产品技术要求 家具》、《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准的要求，其中密度 $0.72\text{g}/\text{cm}^3$ ，板内密度偏差 $-1.4\%\sim 0\%$ ，含水率 7.5% ，吸水厚度膨胀率 $\leq 5.7\%$ ，内结合强度 $\geq 0.56\text{MPa}$ ，握螺钉力板面 $\geq 1110\text{N}$ ，板边 $\geq 800\text{N}$ ，静曲强度 $\geq 26.6\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3230\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 1.28\text{MPa}$ ，防潮性能循环试验后吸水厚度膨胀率 $\leq 10.1\%$ ，防潮性能：循环试验后的内结合强度 $\geq 0.28\text{MPa}$ ，沸腾实验后内结合强度 $\geq 0.19\text{MPa}$ ，湿静曲强度（ 70°C 热水浸泡） $\geq 7.6\text{MPa}$ ，总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h） $\leq 0.07\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$ ，甲醛释放限量 $\leq 0.074\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7、面漆：VOC含量 $\leq 3\text{g}/\text{L}$ ，甲醛含量 $< 5\text{mg}/\text{kg}$ ，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。

8、底漆：挥发性有机化合物总量（VOC） $\leq 25\text{g}/\text{L}$ ，无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，无可溶性重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度 $\leq 20\mu\text{m}$ ，不挥发物 $\geq 36\%$ ，贮存稳定性 [$(50\pm 2)^\circ\text{C}$ ，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤） $\geq 2\text{H}$ ，附着力（划格间距 2mm ） ≤ 1 级。

▲9、白乳胶：采用白乳胶，符合《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准的要求，其中总挥发性有机物 $\leq 87\text{g}/\text{L}$ ，不含苯系物，游离甲醛 $\leq 0.06\text{g}/\text{kg}$ ，乳白色，无可视粗颗粒或异物，PH值 6.7 ，黏度 $\geq 14.8\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。

		<p>s, 不挥发物$\geq 35.7\%$, 压缩剪切强度干强度$\geq 11\text{MPa}$, 湿强度$\geq 4.9\text{MPa}$。</p>
	23	<p>圆形会议桌：直径3000*760 单价：6880元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	24	<p>阅览桌3：1400*1000*760 单价：6900元/张（1张）</p> <p>▲1、基材：采用实木原木，符合《木家具通用技术条件》、《木材含水率测定方法》、《木材密度测定方法》、《木材抗弯强度试验方法》、《木材防腐剂与防腐处理木材及其制品中五聚苯酚的测定：气相色谱法》标准的要求，木制件外观无贯通裂缝，无虫蛀现象，表面无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%，外表的存放物品部位用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3，直径不超过12mm，实木中五氟苯酚未检出，木材含水率10.5%，木材抗弯强度$\geq 106.5\text{Mpa}$，木材气干密度$\geq 0.639\text{g/cm}^3$。</p> <p>2、面漆：VOC含量$\leq 3\text{g/L}$，甲醛含量$< 5\text{mg/kg}$，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量。</p> <p>3、底漆：挥发性有机化合物总量（VOC）$\leq 25\text{g/L}$，无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛$\leq 10\text{mg/kg}$，无可溶性</p>

		<p>重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度$\leq 20\ \mu\text{m}$，不挥发物$\geq 36\%$，贮存稳定性 [(50\pm2) $^{\circ}\text{C}$，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤）$\geq 2\text{H}$，附着力（划格间距2mm)≤ 1级。</p> <p>▲4、胶水：采用水性喷胶，总挥发性有机物$\leq 90\text{g/L}$，不含苯系物（甲苯、二甲苯、苯），游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。</p> <p>5、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
25		<p>阅览桌1：2400*600*760 单价：6900元/张（2张）</p> <p>1、基材：采用实木原木，符合《木材含水率测定方法》标准的要求，含水率6%-14%。</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>3、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
26		<p>阅览桌2：4000*1200*760 单价：13800元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用实木原木，符合《木材含水率测定方法》标准的要求，含水率6%-14%。</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>3、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
27		<p>值班桌：1400*700*760 单价：2580元/张（1张）</p>

		<p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准 。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
28		<p>主席台：5800*700*760 单价：11500元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准 。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
29		<p>指挥桌：1200*600/950*760 单价：4550元/张（4张）</p> <p>可以根据客户的使用需求而订制。整个柜体采用的1.2毫米~1.5毫米SPCC钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。产品可分为组装式，①适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；②台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；③每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风</p>

		<p>孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备;④柜体下部(底板后部与下部)预留有进出线孔位便于走线;⑤柜体下部配有可调节层板一件，转动前门(可锁)。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备;⑥整个柜体为一把钥匙打开;⑦柜体上部(平台式除外)首层为倾斜面，与台面夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳;⑧柜体上部(平台式除外)配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换面板;⑨台面与柜体为组合式(平台式除外)更有利于运输;⑩颜色任意搭配(通常为电脑灰)，使整个柜体实用美观。</p>
	30	<p>会议桌：2400*1200*760 单价：2880元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%;</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	31	<p>会议桌1：2400*1200*760 单价：2880元/张（2张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%;</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲</p>

		<p>醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准 。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	32	<p>会议桌2：2400*1200*760 单价：2880元/张（3张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准 。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	33	<p>会议桌3：6400*2200*760 单价：13880元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准 。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	34	<p>会议桌4：3900*1800*760 单价：7000元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p>

		<p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	35	<p>会议桌5：3800*1800*760 单价：7000元/张（2张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	36	<p>会议桌6：6000*2000*760 单价：12000元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	37	<p>会议条桌：1800*550*760 单价：1900元/张（36张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>

标的名称：其他家具用具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>四门高身冰柜：120*70*195cm 单价：13800元/台（3台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.绿色环保发泡剂,制冷剂 2.高效压缩机及制冷系统,节约能源 3.大容量,便于安装食物盘 4.采用铜管蒸发器，双机双温。 5.温度.0℃~+10℃/-0℃~-12℃ 6.制冷形式.直冷 7.分类.双温 8.全钢全铜工程款 配备不锈钢层架
	2	<p>热水器：F6020-YPIS(H) 单价：4200元/台（1台）</p>
	3	<p>双门热风循环烘干消毒柜：120*60*195cm 单价：16500元/台（2台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板1.0制作，全不锈钢层架，红外线消毒，热风烘干；并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
	4	<p>4D双门工具消毒柜：120*60*195cm 单价：9800元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板1.0制作，全不锈钢层架，适用于菜板刀具毛巾专用消毒</p>
	5	<p>电烤箱： 单价：7000元/台（1台）</p> <p>220V 4.4KW 50hz, 旋钮式机械温控，上下层封开控制，独立照明系统，温度区间30~300℃。</p>
	6	<p>双门平台雪柜：180*60*80cm 单价：7840元/台（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.绿色环保发泡剂,制冷剂 2.高效压缩机及制冷系统,节约能源 3.大容量,便于安装食物盘

		<p>4. 采用铜管蒸发器，单机单温。</p> <p>5. 温度. 0℃~+10℃</p> <p>6. 制冷形式. 直冷</p> <p>7. 分类. 保鲜</p> <p>8. 全钢全铜工程款 配备不锈钢层架</p>
	7	<p>双门平台雪柜：150*60*80cm 单价：9280元/台（1台）</p> <p>1. 绿色环保发泡剂, 制冷剂</p> <p>2. 高效压缩机及制冷系统, 节约能源</p> <p>3. 大容量, 便于安装食物盘</p> <p>4. 采用铜管蒸发器，单机单温。</p> <p>5. 温度. 0℃~+10℃</p> <p>6. 制冷形式. 直冷</p> <p>7. 分类. 保鲜</p> <p>8. 全钢全铜工程款 配备不锈钢层架</p>
	8	<p>餐具消毒储存柜：120*60*195cm 单价：12900元/台（2台）</p>
	9	<p>食品留样柜：60*60*195cm 单价：3430元/台（1台）</p> <p>1. 绿色环保发泡剂, 制冷剂</p> <p>2. 高效压缩机及制冷系统, 节约能源</p> <p>3. 大容量, 便于安装食物盘</p> <p>4. 采用铜管蒸发器，单机单温。</p> <p>5. 温度. 0℃~+10℃</p> <p>6. 制冷形式. 直冷</p> <p>7. 分类. 保鲜</p>

	10	<p>地沟盖板：25*58*2cm 单价：150元/张（75张）</p> <p>采用实厚1.95mm不锈钢板，加筋加固，带防水条</p>
--	----	--

标的名称：其他柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>茶水柜（800*400*850） 单价：980元/个（21个）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。 2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%； 3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。 4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。 5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。
	2	<p>钢制更衣柜（900*500*2000） 单价：1980元/组（64组）；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、柜体及搁板均采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$冷轧板钢板； 2、金属喷漆涂层耐腐蚀性符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。 3、外观要求：表面平整、毛刺，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应符合国家标准。喷涂层的涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀。
	3	<p>隔离花柜1200*500*1100 单价：2280元/米（26米）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基材：采用颗粒板，含水率6%-14%，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀，无裂缝、鼓泡、变色、起皱，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2、贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。

	<p>3、封边：符合《家具用封边条技术要求》标准的要求，表面无皱纹、裂纹、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量符合标准。</p> <p>4、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
--	---

标的名称：水池

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>水池带柜：140*80*80cm 单价：7550元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
	2	<p>水池带柜：120*60*80+10cm 单价：7550元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强筋；配1.0mm不锈钢推拉门，并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
	3	<p>双星水盆：120*80*80cm 单价：2950元/个（1个）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托；立管采用Φ51*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚，星盆采用1.0不锈钢制作，配备不锈钢下落。</p>
	4	<p>三星水盆：180*80*80cm 单价：4250元/个（1个）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托；立管采用Φ51*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚，星盆采用1.0不锈钢制作，配备不锈钢下落。</p>

5	<p>单星水盆：60*60*80+12cm 单价：2350元/个（2个）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托；立管采用Φ51*1.2mm不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚，星盆采用1.0不锈钢制作，配备不锈钢下落。</p>
---	---

标的名称：其他厨卫用具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>燃气大锅灶：105*115*80+35cm 单价：6300元/台（2台） 配备86cm反边生铁锅</p> <p>采用优质国标201不锈钢板制作，台面厚度为≥1.5mm，围板、背板厚度≥1.0mm；灶架采用40*40国标角铁，厚度≥4mm；立柱为Φ50不锈钢圆管，厚度≥1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚；选用国内优质品牌节能型炉头；风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作；标配550W灶用风机一台，配备国家指定要求燃气熄火断气装置。</p>
	2	<p>燃气双头单尾炒灶：160*90+35cm 单价：7000元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，围板、背板厚度为1.0mm；灶架采用40*40*4mm国标角铁；立柱为50*1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢子弹脚；选用国内优质品牌节能型炉头；风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作；标配250W灶用风机两台。配备国家指定要求燃气熄火断气装置。</p>
	3	<p>燃气双门蒸柜：140*65*175cm 单价：7550元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面、柜身厚度为1.0mm；炉胆采用3mm不锈钢沙纹板；40*40*4.5mm国标角铁灶架；柜脚采用50×50×1.2mm不锈钢管内含钢柱，连可调节铁脚；选用国内优质品牌节能型炉头；设自动进水箱并配保护装置；气管、水管、均采用国标铁管，配熄火保护装置。配备国家指定要求燃气熄火断气装置。</p>

4		<p>燃气双头低汤灶：140*70*50+15cm 单价：5000元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，围板厚度为1.0mm；灶架采用40*40*4mm国标角铁；炉脚为50*1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢子弹脚；选用国内优质品牌节能型炉头；风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作；标配250W灶用风机一台。配备国家指定要求燃气熄火断气装置。</p>
5		<p>台上架：140*30*80cm 单价：1680元/个（2个）</p> <p>用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.0mm，可自由调节层高台上架</p>
6		<p>灭蚊灯：LED-20w 单价：238元/台（12台）</p>
7		<p>灭菌灯：LED-20w 单价：238元/台（8台）</p>
8		<p>残渣油水分离器：80*80*80+12cm 单价：3650元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；下层板厚度为1.0mm；均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托；并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
9		<p>超声波洗碗机：120*80*80cm 单价：4500元/台（1台）</p>
10		<p>挂墙式置物架：210*30*40cm 单价：880元/个（2个）</p> <p>整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，立柱采用$\phi 38*1.2mm201$不锈钢管，加强筋采用1.5mm的不锈钢板。</p>
11		<p>弹盖式脚踏垃圾桶： 单价：336元/个（2个）</p> <p>采用环保塑料材质制作</p>
12		

		<p>四层置物架：120*48*155cm 单价：1500元/个（2个）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，面厚度为1.2mm，配相应的可调不锈钢子弹脚。 可自由调节层高</p>
	13	<p>烤箱架：100*70*80cm 单价：1680元/个（1个）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，加15mm细木工板粘连；并配相应的可调不锈钢子弹脚。</p>
	14	<p>面粉车：60*60cm 单价：2380元/个（1个）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，外表厚度为1.0mm，并配备移动轮子。</p>
	15	<p>和面机：单价：4600元/台（1台）</p> <p>H20双动双速和面机，220V 1.5KW 50HZ 容量8kg 转速200/130</p>
	16	<p>压面机：单价：5200元/台（1台）</p> <p>30型压面机，全不锈钢外观 220V 1.5KW 50HZ 转速60/分钟，配备2把面刀</p>
	17	<p>煎饼机：单价：2500元/台（1台）</p> <p>80型电饼铛，220V 5KW 内圈直径52cm，上下独立加热系统，配备智能温控调节器。</p>
	18	<p>燃气双头煮食炉：150*80*80cm 单价：6550元/台（1台）</p>
	19	<p>五格保温台：180*70*80cm 单价：5800元/台（1台）</p> <p>采用优质国标#201不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm，均配厚度为1.2mm的不锈钢加强槽承托；下层板厚度为1.0mm；并配相应的可调不锈钢子弹脚，独立双组加热系统。</p>

20	不锈钢烟罩：L*1200*500 单价：1850元/米（7.6米）
21	镀锌风管： 单价：650元/米（18.5米）根据现场尺寸定制
22	环保型排风柜： 单价：13500元/台（1台） 风量18920-27140 全压660-638 转速797 电压380伏
23	静电式油烟净化器： 单价：10800元/台（1台） 外形尺寸：1180*930*1270 风口尺寸：680*110 功率1200瓦 风量28000m3/h
24	风机减震支架： 单价：1260元/套（1套）风柜/净化器匹配
25	接油盘： 单价：150元/套（1套）风柜/净化器匹配
26	减震装置： 单价：550元/套（1套）定制
27	风柜风口软连接： 单价：420元/套（2套）定制
28	防火阀： 单价：840元/套（1套）定制
29	风机控制箱： 单价：680元/套（1套）定制
30	安装辅料： 单价：300元/套（2套）
31	低噪音新风柜： 单价：6200元/台（1台）风量7840-12990全压497-474 转速906 电压380伏
32	风柜支架： 单价：1260元/台（1台）根据风柜尺寸配套
33	镀锌管道： 单价：650元/米（18.5米）根据现场尺寸定制
34	风柜电源控制箱及保护系统： 单价：578元/套（1套）根据风柜配套

	35	减震器： 单价：560元/套（1套）根据风柜配套
	36	不锈钢播风器： 单价：140元/个（10个）根据风管配套
	37	进风口百叶窗： 单价：110元/个（1个）根据风管配套

标的名称：架类

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>阅览书架：1000*450*2000 单价：2688元/组（15组）</p> <p>1、贴面材料：采用符合国家标准的三胺板饰面。</p> <p>2、封边：符合《家具用封边条技术要求》标准的要求，表面无皱纹、裂纹、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量符合标准。</p> <p>3、柜体及搁板均采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$冷轧板钢板；</p> <p>4、金属喷漆涂层耐腐蚀性符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>5、外观要求：表面平整、毛刺，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应符合国家标准。喷涂层的涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀。</p>
	2	<p>钢制货架：1500*600*2000 单价：2488元/组（16组）</p> <p>1、基材：选用冷轧钢板，底架、立柱厚度$\geq 1.5\text{mm}$，搁板、挂板等厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>2、金属喷漆涂层耐腐蚀性符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>3、外观要求：表面平整、毛刺，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应符合国家标准。喷涂层的涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀。</p> <p>▲4、五金配件：螺丝中性盐雾试验连续喷雾250h不低于10级，乙酸盐雾试验连续喷雾250h不低于10级，符合《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准的要求。</p>

标的名称：床类

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>值班单人床（含床垫）：2000*1000*280 单价：6000元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
---	---

标的名称：椅、凳类

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标
	1	<p>操作椅：标准 单价：780元/把（25把）</p> <p>1、面材：采用面料甲醛释放量符合标准，无异味。</p> <p>2、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>3、气压棒：符合《办公家具办公椅》标准的要求。</p> <p>4、五星尼脚：符合《塑料家具中有害物质限量》标准的要求。</p> <p>5、脚轮：符合《塑料家具中有害物质限量》标准的要求。</p> <p>▲6、面材：采用面料符合《纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》、《阻燃织物》标准的要求，续燃时间经向、纬向$\leq 0s$，阴燃时间经向、纬向$\leq 0s$，损毁长度经向$\leq 110mm$、纬向$\leq 95mm$，不含甲醛，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均$\geq 4-5$级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度均$\geq 30\%$。</p> <p>7、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>▲8、气压棒：符合《办公家具办公椅》、《座椅升降气弹簧技术条件》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准的要求，金属件外观涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，安全性-气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：经$-30^{\circ}C$和$60^{\circ}C$高低温储存后，公称力衰减量$\leq 2\%$，循环寿命：经耐高低温性能试验后的样品，再经50000次循环寿命试验后，公称力总衰减量$\leq 3\%$，金属件涂层耐盐雾符合要求（200h中性盐雾试验后筒身无起泡，脱皮，腐蚀等缺陷）。</p> <p>9、五星脚架：符合《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准的要求，中性盐雾试验（N</p>

	<p>SS)法 耐腐蚀≥10级。</p> <p>10、脚轮：无重金属含量。</p>
2	<p>法警椅：标准 单价：590元/把（6把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。</p> <p>2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；</p> <p>3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；</p>
3	<p>后排列席椅：标准 单价：590元/把（18把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求。</p> <p>2、曲木板：采用衬板含水率6%-14%，甲醛释放限量符合标准；</p> <p>3、海绵：符合《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》标准的要求，不含游离甲醛。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求。</p>
4	<p>办事人员座椅：标准 单价：800元/把（11把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求。</p> <p>2、曲木板：采用衬板含水率6%-14%，甲醛释放限量符合标准；</p> <p>3、海绵：符合《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》标准的要求，不含游离甲醛。</p> <p>4、弓形脚架：采用钢管符合《碳素结构钢》标准的要求。</p>
5	<p>包间餐椅（大包间）：标准 单价：1550元/把（15把）</p>

- 1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。
- 2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；
- 3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。
- 4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；

包间餐椅（包间）：标准。 单价：1350元/把（20把）

- 1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。
- 2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；
- 3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。
- 4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；

餐椅：标准。单价：950元/把（134把）

- 1、坐板背板：采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，一气呵成的曲面设计，U形变曲座面和靠背弧度符合人体工程，自然贴合身体曲线，提供舒适支撑；
- ▲2、油漆：采用PU油漆VOC含量 $\leq 621\text{g/L}$ ，不含乙二醇醚及其酯类总和含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚，二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），未检出苯含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 $\leq 16\%$ ，未检出多环芳烃总和含量（限萘、蒽），游离二异氰酸酯含量总和 $\leq 0.02\%$ ，未检出卤代烃总和含量。

3、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。

4、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。

8

操作椅：标准。单价：780元/把（25把）

1、面材：采用面料甲醛释放量符合标准，无异味。

2、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。

3、气压棒：符合《办公家具办公椅》标准的要求。

4、五星尼脚：符合《塑料家具中有害物质限量》标准的要求。

5、脚轮：符合《塑料家具中有害物质限量》标准的要求。

▲6、面材：采用面料符合《纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》、《阻燃织物》标准的要求，续燃时间经向、纬向 $\leq 0s$ ，阴燃时间经向、纬向 $\leq 0s$ ，损毁长度经向 $\leq 110mm$ 、纬向 $\leq 95mm$ ，不含甲醛，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均 $\geq 4-5$ 级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度均 $\geq 30\%$ 。

7、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。

▲8、气压棒：符合《办公家具办公椅》、《座椅升降气弹簧技术条件》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准的要求，金属件外观涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，安全性-气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：经 $-30^{\circ}C$ 和 $60^{\circ}C$ 高低温储存后，公称力衰减量 $\leq 2\%$ ，循环寿命：经耐高低温性能试验后的样品，再经50000次循环寿命试验后，公称力总衰减量 $\leq 3\%$ ，金属件涂层耐盐雾符合要求（200h中性盐雾试验后筒身无起泡，脱皮，腐蚀等缺陷）。

		<p>9、五星脚架：符合《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》标准的要求，中性盐雾试验（NSS）法 耐腐蚀≥ 10级。</p> <p>10、脚轮：无重金属含量。</p>
9		<p>会议椅：标准。单价：770元/把（40把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。</p> <p>2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；</p> <p>3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；</p>
10		<p>调解椅：标准。单价：800元/把（40把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。</p> <p>2、曲木板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；</p> <p>3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>4、弓形脚架：采用钢管符合《碳素结构钢》标准的要求。</p>
11		<p>礼堂椅：标准。单价：1190元/位（195位）</p> <p>1、背海棉：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，25%压陷硬度147N，75%压缩永久变形$\leq 5.6\%$，回弹力$\geq 42\%$，泡沫塑料密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，拉伸强度$\geq 107.7\text{KPa}$，伸长率$\geq 114\%$，撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$，不含游离甲醛。</p> <p>2、座海棉：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，25%压陷硬度14</p>

7N, 75%压缩永久变形 \leq 5.6%, 回弹力 \geq 42%, 泡沫塑料密度 \geq 55kg/m³, 拉伸强度 \geq 107.7KPa, 伸长率 \geq 114%, 撕裂强度 \geq 2.2N/cm, 不含游离甲醛。

3、背内板：采用夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为660 mm，宽度为410mm，厚度为6mm。

4、背外板：采用高密度多层板经高频热压机一次成型，经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序处理，不褪色，抗变型。油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗。背外板规格：长度为745 mm，宽度为520mm，厚度为15mm。

5、座外板：采用高密度多层板经高频热压机一次成型，经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序处理，不褪色，抗变型。油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗。座外板规格：长度为460mm，宽度为425 mm，厚度为15mm。

6、回位功能：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，而且无回位噪音。

7、扶手面：采用橡木扶手，厚度为26mm。板面经六次以上喷油、打磨，不褪色，抗变型。

8、面料：面料为耐磨麻绒纺织面料, 要求耐磨性高, 渗透力强, 吸声效果好、软硬适中、使用长时间无起球、褪色等。

9、写字板：采用外翻式侧板，相对于传统外扣式更牢固且不易脱落。

10、椅座弃用市场传统木框钉架工艺启用新型铁框工艺（座外板与座海绵组装采用正侧、后侧隐藏型固定，即座外板正面无任何螺丝）：选用钢板厚度不低于1.5mm经模具冲压焊接成型，内置高密度夹板打底。

11、脚架：扶手框架采用T2.0mm热轧板，底脚板采用2 mm冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.5方管经二氧化碳焊接成型，整体造型为内插式结构，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。

	<p>12、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。</p> <p>13、地面固定：采用内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定。</p> <p>14、加印LOGO.</p>
1 2	<p>后排椅：标准。单价：770元/把（12把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。</p> <p>2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；</p> <p>3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；</p>
1 3	<p>排椅（3人位）：单价：2250元/套（8套）</p> <p>1、采用优质冷轧板，厚度达到2.0 mm。</p> <p>2、喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，无异味。</p> <p>3、连接标准确件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。聚氨酯椅面，加厚PU自结皮。</p>
1 4	<p>阅览椅：标准。单价：850元/把（53把）</p> <p>1、基材：采用实木原木，符合《木材含水率测定方法》标准的要求，含水率6%-14%。</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p>

	<p>3、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>5、整体由实木加工而成，木材含水率 5%-14%；</p> <p>6、油漆：采用PU漆，其中VOC含量$\leq 621\text{g/L}$，不含乙二醇醚及其酯类总和含量，未检出苯含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 16\%$，未检出多环芳烃总和含量（限萘、蒽），游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.02\%$，未检出卤代烃总和含量。</p> <p>7、胶水：采用白乳胶，符合《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准的要求，其中PH值3-7，黏度$\geq 100\text{Pa}\cdot\text{s}$，不挥发物$\geq 35.4\%$，木材污染性符合标准，总挥发物$\leq 28\text{g/L}$，不含苯、甲苯、二甲苯，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$。</p>
15	<p>主席椅：标准。单价：960元/把（7把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求。</p> <p>2、曲木板：采用衬板含水率6%-14%，甲醛释放限量符合标准；</p> <p>3、海绵：符合《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》标准的要求，不含游离甲醛。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求。</p>
16	<p>会议椅：标准。单价：800元/把（98把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求。</p> <p>2、曲木板：采用衬板含水率6%-14%，甲醛释放限量符合标准；</p> <p>3、海绵：符合《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》标准的要求，不含游离甲醛。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；。</p>

- 5、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。
- 6、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；
- 7、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。

1
7

员工椅：标准。单价：760元/把（142把）

- 1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求。
- 2、曲木板：采用衬板含水率6%-14%，甲醛释放限量符合标准；
- 3、海绵：符合《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》标准的要求，不含游离甲醛。
- 4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求。
- 5、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，不含游离甲醛，不含可萃取的重金属。无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。
- 6、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；
- 7、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。
- 8、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；
- ▲9、衬板（弯曲木胶合板）：符合《普通胶合板》标准的要求，含水率Ⅲ类最大值9.6%、最小值9.1%，弹性模量：横纹最大值 $\geq 4190\text{MPa}$ 、最小值 $\geq 4040\text{MPa}$ ，顺纹最大值 $\geq 6260\text{MPa}$ 、最小值 $\geq 5840\text{MPa}$ ，弹性模量试件合格率100%，胶合强度Ⅲ类最大值 $\geq 0.87\text{MPa}$ 、最小值 $\geq 0.78\text{MPa}$ ，胶合强度试件合格率100%，静曲强度横纹最大

值 $\geq 26.4\text{MPa}$ 、最小值 $\geq 25.2\text{MPa}$ ，顺纹最大值 $\geq 37.4\text{MPa}$ 、最小值 $\geq 34.1\text{MPa}$ ，静曲强度试件合格率100%。

▲10、海绵：符合《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》、《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》标准的要求，其中表观密度 $\geq 55\text{kg/m}^3$ ，25%压陷硬度190N，65%/25%压陷比 ≥ 3.0 ，拉伸强度 $\geq 170\text{kPa}$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 3.8\%$ ，不含甲醛。

标的名称：沙发类

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>大茶几：1200*600*450 单价：740元/个（1个）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	2	<p>长茶几：1200*600*450 单价：740元/个（2个）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	3	<p>接待室贵宾椅：（单人位） 单价：800元/张（32张）</p>

1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。

2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；

3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。

4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；

5、面材：采用面料甲醛释放量符合标准，无异味。

▲6、内部填充物：采用PU泡沫（坐棉）其中25%压陷硬度148N，75%压缩永久变形≤5.5%，回弹力≥47%，泡沫塑料密度≥55kg/m³，拉伸强度≥107.4KPa,伸长率≥114%，撕裂强度≥2.2N/cm，不含游离甲醛，符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、《软体家具 沙发》、《环境标志产品技术要求 家具》标准的要求。

卡座沙发：（双人位） 单价：2150元/张（4张）

4

1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。

2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；

3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。

4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；

木架沙发：（三人位） 单价：2500元/张（7张）

1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱，主要部位不得松面。

2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；

3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。

4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；

▲5、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》、《皮革物理和机械试验耐折牢度的测定》、《皮革物理和机械试验耐磨性能的测定》、

《皮革物理和机械试验撕裂力的测定：单边撕裂》、《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》标准的要求，摩擦色牢度干擦（500次）

沾色4-5级变色4-5级，湿擦（250次）沾色4-5级变色4-5级，碱性汗液（80次）沾色4-5级变色4-5级，耐光性 \geq 5级，气味：干态 \leq 2级湿态

\leq 2级，pH值 \geq 6，禁用偶氮染料未检出，不含游离甲醛，不含挥发性

有机物(VOC)，不含可萃取的重金属，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感，革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革无裂面管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆不裂浆，绒面革绒毛均匀颜色

基本一致，耐折牢度10万次无裂纹，耐磨性（CS-10, 500g, 500r）无明显损伤、剥落，撕裂力 \geq 37.2N, 涂层厚度 \geq 28 μ m。

6、衬板：甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；

7、海绵：符合《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》标准的要

		<p>求，不含游离甲醛。</p> <p>8、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	6	<p>木架沙发：（三人位） 单价：2500元/张（1张）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。</p> <p>2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；</p> <p>3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；</p>
	7	<p>小茶几：600*400*450 单价：520元/个（19个）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	8	<p>小茶几：600*600*450 单价：540元/个（5个）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p>

	<p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
--	--

标的名称：专用家具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>审判台：7000*800*760 单价：26460元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	2	<p>审判台：3600*880*900 单价：16200元/张（8张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	3	<p>审判台：1800*800*900 单价：7950元/张（3张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	4	<p>诉讼桌：2100*700*760 单价：9650元/张（4张）</p>

		<p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
5		<p>诉讼桌：1800*700*760 单价：8200元/张（16张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
6		<p>诉讼桌：1200*600*760 单价：5155元/张（4张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>

7		<p>书记桌：2100*700*760 单价：9650元/张（1张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	8	<p>书记桌：1800*700*760 单价：8200元/张（8张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	9	<p>书记桌：1200*600*760 单价：5155元/张（2张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p>

		<p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	10	<p>旁听椅：1800*550*1100 单价：6550元/张（55张）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	11	<p>审判椅：标准 单价：3680元/把（34把）</p> <p>1、面材：头层牛皮符合《家具用皮革》标准的要求，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱,主要部位不得松面。</p> <p>2、衬板：衬板甲醛释放量符合标准，含水率6%-14%；</p> <p>3、海绵：符合《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求，甲醛含量符合标准。</p> <p>4、实木框架及脚架：符合《木家具通用技术条件》标准的要求，木材含水率8-13%；</p>

标的名称：文件柜

--	--	--

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>2门书柜：800*400*2000 单价：1200元/组（73组）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>▲6、五金配件：304缓冲阻尼铰链符合《家具五金杯状暗铰链》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，耐久性：80000次。试验后应:a)所有组件或结合处不应断裂b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)固定组件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。在使用调整系统前,安装A型门时,下沉量不应大于1.0mm。中性盐雾试验企业技术条件:连续喷雾18h,不低于10级。</p>
	2	<p>四门书柜：1600*400*2000 单价：2400元/组（10组）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
	3	<p>五门书柜：2000*400*2000 单价：3000元/组（8组）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p>

		<p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
4	4	<p>6门书柜：2400*400*2000 单价：3400元/组（1组）</p> <p>1、基材：采用中密度纤维板，符合《中密度纤维板》标准的要求。</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，含水率6%-14%；</p> <p>3、油漆：挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>4、白乳胶：采用白乳胶总挥发物、游离甲醛含量符合标准。</p> <p>5、五金配件：五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p>
5	5	<p>钢制文件柜：800*400*2000 单价：1000元/组（77组）</p> <p>1、柜体及搁板均采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$冷轧板钢板；</p> <p>2、金属喷漆涂层耐腐蚀性符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>3、外观要求：表面平整、毛刺，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应符合国家标准。喷涂层的涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀。</p> <p>4、五金配件：所有五金配件符合《金属家具通用技术条件》标准的要求。</p> <p>▲5、塑粉：金属件喷漆（塑）涂层理化性能：冲击高度400mm，无剥</p>

落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色、失光等现象，附着力不低于2级，筛余物（125 μ m）全部通过，杯突≥6mm，弯曲试验≤2mm，耐酸性（3%HCL）200h以上无异常，耐碱性（5%NaOH）240h无异常，硬度≥6H，500h耐湿热（企业技术条件）无锈蚀、起泡、开裂或其他破坏现象，500h耐老化性无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，500h中性盐雾试验≥10级，可迁移元素（汞、铅、铬、镉）未检出，符合《热固性粉末涂料》、《金属家具通用技术条件》、《涂膜耐湿热测定法》、《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》、《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准的要求。

▲6、五金配件：拉手符合《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准的要求，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，72小时中性盐雾试验（NSS）≥9级。

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
2	具有独立承担民事责任的能力。	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一项规定：具有独立承担民事责任的能力。（1）若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；（4）若为自然人：提供“身份证明材料”；注：供应商根据自身情况选择提供以上（1）-（4）项其中之一复印件。
3	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	①提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②提供2020年度或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；③提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程（复印件）。注：供应商根据自身情况选择提供以上①-④项其中之一。并进行电子签章。
4	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
6	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
7	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
8	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
9	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
10	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
11	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	报价	1、经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价； 2、投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。（说明：同一产品仅作一次价格扣除。）	30.00	是
2	详细评审	技术参数及要求	1、投标人完全满足招标文件“技术参数”的得46分； 2、每有一项不满足（或负偏离）招标文件“技术参数”中标注“▲”条款的（共20条）扣2分，此项共40分，扣完为止。 3、每有一项不满足（或负偏离）招标文件“技术参数”中非标注“▲”条款的扣0.1分，此项共6分，扣完为止。（说明：带“▲”的技术参数必须提供2019年以来由法定第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证，否则不予认定。）	46.00	是

评审 项编 号	一 级 评 审 项	二 级 评 审 项	详细要求	分值	客 观 评 审 项
3	详 细 评 审	样 品	<p>提供中密度纤维板（尺寸200*200*18mm）、实木木皮（尺寸200*200mm）、头层牛皮（尺寸200*200mm）、喷涂冷轧钢板（尺寸200*200mm）、海绵（尺寸200*200mm）、实木（尺寸40*40*200mm）、五金配件（含滑轨、三合一、铰链、拉手）等小样各一个.不满足要求投标样品款式、规格、材质、结构、功能或者有下列缺陷的每一项扣 2 分，最多扣 6 分</p> <p>（1、样品金属部件锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，有裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；2、样品木制部件不光滑平整，有明显划痕、压痕等；3、样品软包件包覆的面料拼接对称图案不完整，有明显色差，包覆的面料有破损、严重划痕、色污、油污，有明显皱折，对称工艺性皱折不匀称，层次不分明）。样品不能有投标供应商的任何辨识信息（如商标、名称、图案等），如有投标供应商辨识信息的，则样品不参与样品评审，样品评分项得分为 0 分。</p>	6.00	否
4	详 细 评 审	履 约 能 力	<p>1、投标人具有质量管理体系认证证书（认证范围至少包含：金属家具、办公家具、软体家具、公共区域座椅的研发设计、生产制造、方案设计、配送安装）得2分，范围不符或缺少不得分。 2、投标人具有环境管理体系认证证书（认证范围至少包含：金属家具、办公家具、软体家具、公共区域座椅的研发设计、生产制造、方案设计、配送安装）得2分，范围不符或缺少不得分。 3、投标人具有品质验证认证证书（认证范围至少包含：金属家具、办公家具、软体家具、公共区域座椅的研发设计、生产制造、方案设计、配送安装）得2分，范围不符或缺少不得分。</p>	6.00	否

评审 项编 号	一 级 评 审 项	二 级 评 审 项	详细要求	分值	客 观 评 审 项
5	详细 评审	售后	<p>1、投标人结合本项目理解提供售后服务方案（内容包括①售后人员配置方案及分工（提供人员清单、售后经验）；②现场服务支持能力（包括售后服务电话、售后服务网点、响应时效与实施地点的导航截图等）；③售后巡检方案及质量保证制度；④紧急维修措施；⑤售后培训计划及培训内容；⑥售后服务监督措施（包含客户服务质量反馈渠道及有效解决措施、投诉处理）；⑦整个项目实施过程涉及到的资料、数据整理及保管方案（包含各环节涉及产品的安装调试记录、验收记录、各流程数据汇总保管处理措施等）；⑧提供售后服务承诺进行综合评审：提供完整方案的得8分，每缺一项方案的扣1分，提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、方案不全面等）的扣0.5分，扣完为止。 2、投标人获得售后服务体系完善程度认证证书（认证范围至少包含：办公家具、金属家具、软体家具、公共区域座椅在全国范围内的研发设计、生产销售、技术支持、配送安装、维修服务、投诉处理、回访巡查及其相应体系的全过程售后服务），五星级及以上得3分、四星级得2分、三星级得1分，范围不符或缺少不得分；（说明：提供有效证书复印件加盖公章。）</p>	11.00	是
6	详细 评审	节 能、 环 境 标 志、 无 线 局 域 网 产 品	<p>列入采购清单产品中属于政府采购优先采购范围的，每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.2分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。注：1、节能产品、环境标志产品优先采购范围以相应的政府采购品目清单为准。（财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。） 2、无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。（说明：1、投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。2、投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供《无线局域网认证产品政府采购清单》对应页并加盖供应商公章，否则不得分。）</p>	1.00	是

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起45日

4) 合同履行地点：采购人指定地点

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订生效后，且采购人收到中标人同等金额增值税普通发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

2、付款条件说明：全部货物安装调试完成并通过验收后，自采购人收到中标人同等金额增值税普通发票后采购人向中标人一次性全部付清剩余货款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%。

9) 验收交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

10) 质量保修范围和保修期：产品须提供制造商原厂不低于12个月的质保承诺，保修期自验收合格双方签字之日起计算。

11) 知识产权归属和处理方式：严格按照招标文件要求

12) 成本补偿和风险分担约定：严格按照招标文件要求

13) 违约责任与解决争议的方法：1. 中标人和采购人双方必须遵守本项目招标文件中的各项规定，保证本项目的正常履行。2. 如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

14) 合同其他条款：1 合同签订后，中标人应按照招标人要求进行现场踏勘，测量；2. 招标人有权对中标人提供的货物进行随机抽检。有不合格的货物需立即更换，二次抽检，如再不合格，招标人有权按照合同约定进行处罚。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行

10) 商务履约验收内容：严格按照招标文件要求

11) 履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是

1) 国家政策变化风险的应对措施： 国家政策近期无变化，如有变化，将立即分析政策变化内容并进行调整。

2) 实施环境变化风险的应对措施： 实施环境相对固定，不容易出现实施环境变化情况，如有变化情况，将立即分析变化内容并进行调整。

3) 重大技术变化风险的应对措施： 重大技术要求相对稳定，不容易出现重大技术变化情况，如有变化情况，将立即分析变化内容并进行调整。

4) 预算项目调整风险的应对措施： 根据部门预算要求编制采购预算，做好询价等市场调查工作，防止预算项目调整的情况发生。

5) 因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施： 保证采购项目的所有程序严格遵守国家和地方法律法规的规定，杜绝违规或暗箱操作；采购文件中明确废标条款，评审时严格遵守并对所有供应商保持同一标准，采购文件中未规定的条款不得作为废标条件； 对所有供应商坚持信息对等原则，即告知一家供应商的涉及实质性内容的信息，必须同时告知所有供应商； 对全体评审委员会成员和双方评审工作人员强调评审纪律，评审时评委会成员的通讯工具一律暂停使用，直至评审结束； 当质疑或投诉发生后，应对供应商耐心细致、积极配合，对主管部门不卑不亢，根据相关法律法规，解释情况、说明问题；对于供应商道听途说或无理取闹应据理力争，维护评审结果和采购人权益。

6) 采购失败风险的应对措施： 保证招标环节公开公正，招标前期做好市场调查，保证市场竞争充分，不存在限制潜在供应商的情形。采购文件要写的明确尤其是废标条款

要醒目、明确并且不要过于复杂。认真解答供应商提出的问题，不能出现有歧义的情况，以免供应商因为理解问题而导致废标。

7) 不按规定签订或者履行合同风险的应对措施： 严格按照采购文件要求在规定时间内签订合同。严格按照采购合同要求履行合同，在采购文件及采购合同中明确不按规定履行合同的后果，并在合同履行期间督促中标人按规定履行合同，否则将依法追究其责任。

8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施： 合同履行期间,若出现损害国家利益和社会公共利益情形，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，由我单位依法维护其合法权益。

9) 其他采购和合同履行过程的风险及应对措施： 无。