









## 第五章 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求



- 一、项目名称：翠屏区锦绣幼儿园幼儿家具用具采购项目
- 二、项目概述：本项目拟对翠屏区锦绣幼儿园幼儿家具用具采购项目
- 三、最高限价：525593元。资金来源：财政资金。
- 四、采购方式：竞争性谈判
- 五、产品清单和技术要求

序号	设备名称	参数及要求	单位	数量	参考图片	备注
1	环保活动床 1.4m	1350mm*600mm*25mm 1. 采用樟子松生产加工而成，床板选用优质松，材料环保，材质性能稳定，甲醛释放量以及含水率符合GB28007-2011的检测要求。 2. 采用环保水性漆，测定8大可溶性重金属（镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属。 3. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。水性漆游离甲醛、VOC等有害物质符合GB 24410-2009标准要求。 4. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属。 5. 床铺面冲击测试以及耐久性测试均符合检测要求。更全耐用。 6. 成品中的塑料有害物质、木制件表面涂层/覆面材料以及表面涂层可迁移元素符合GB28007-2011的检测要求。 7. 产品结构安全符合检测要求，可叠放，节省空间，更方便管理。	张	360		



2	<p>幼儿家具 (实木桌)</p>	<p>1200*600*490mm                      板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%， 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨）3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”。</p>	张	40		<p>小班组 每班10张，</p>
3	<p>幼儿家具 (实木桌)</p>	<p>1200*600*520mm                      板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21 (mm) 顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21 (mm) 横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21 (mm) 顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21 (mm) 横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，压缩剪切强度：干强度≥11MPa,湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	张	80		<p>中大班组 每班10张，</p>
4	<p>幼儿家具(实木椅)</p>	<p>1、规格尺寸：480*260*250mm 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，各指标符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求；4、采用优质“粘胶剂”，；压缩剪切强度：干强度≥11MPa,湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	把	100		



5	幼儿家具（实木椅）	<p>1、规格尺寸：530*290*270mm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	把	120		
6	幼儿家具（实木椅）	<p>1、规格尺寸：530*290*270mm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板。含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	把	140		



7	阅读书柜	<p>1、规格尺寸：220*33*154cm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥25 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹25 MPa，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥5000 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹≥4000 MPa，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa.s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	套	12		12个班级，每个班1套
8	科学组合柜	<p>1、规格尺寸：230*220*128cm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥25 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹25 MPa，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥5000 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹≥4000 MPa，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa.s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	套	12		12个班级，每个班1套

9	美工柜	<p>1、规格尺寸：80*30*120cm 不含盒子          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采4、采用优质“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	个	12		12个班级， 每个班1个
10	八格柜有背板	<p>1、规格尺寸：111*30*78cm 不含盒子          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	个	24		12个班级， 每个班2个






11	十二格柜有背板	<p>1、规格尺寸：111*30*78cm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板。含水率：III类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥25 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹25 MPa，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥5000 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹≥4000 MPa，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：III类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：III类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用标准； 3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa.s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	个	12		12个班级，每个班1个
12	三层柜	<p>1、规格尺寸：83*30*78cm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：III类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥25 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹25 MPa，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤21（mm）顺纹≥5000 MPa，公称厚度15&lt;t≤21（mm）横纹≥4000 MPa，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：III类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：III类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准； 3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L， 4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa.s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	个	12		12个班级，每个班1个



13	九格柜	<p>1、规格尺寸：97.5*30*78cm 无背板不含盒子          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，各指标符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求；4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa.s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa,湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	个	24		12个班级，每个班2个
14	收纳柜	<p>1、规格尺寸：97.5*30*78cm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：Ⅲ类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：Ⅲ类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：Ⅲ类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa.s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa,湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	个	12		12个班级，每班1个


15	木蜡油圆桌	<p>1、规格尺寸：直径60cm、高47cm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：III类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：III类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：III类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；★3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”，外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	张	5		小班，每班1张，婴班一张
16	木蜡油小椅子	<p>28*28*26cm,椅背高：47cm。材质：橡胶木，造型：麋鹿（16把）、小羊（16把）、小鹿（16把）</p>	把	20		小班，每班1张，婴班一张





17	植物架	小：33*50*59.5 cm,中：36*47*75cm,大：34.5*50*92cm 复古实木 板材加厚，超级耐防腐	组	4		4个大班各一套
18	植物架	31*40*68cm两层 40宽，两层，复古多层实木绿萝阶梯（浅绿，深绿、白色）	个	12		12个班，每班1个
19	睡床移动架子	60*8*4cm 1、环保本色漆。 2、材质：橡胶木制作板材厚度	个	24		

20	实木贩卖柜	<p>90*30*126cm</p> <p>1. 材质：橡胶木制作板材厚度，</p> <p>2. 环保本色漆。</p>	个	4		中班
21	实木书写柜	<p>1. 规格尺寸：80*30*60cm</p> <p>2. 材质：橡胶木制作板材厚度，</p> <p>3. 环保本色漆。</p>	个	8		中大 班一 班一 个
22	美劳收纳车	<p>1. 规格尺寸：103*40*67cm</p> <p>2. 材质：橡胶木制作板材厚度，</p> <p>3. 环保本色漆。</p>	个	12		12个 班一 班一 个


23	贩卖柜B	<p>1. 规格尺寸：120*40*120cm                  2. 材质：橡胶木制作板材厚度，                  3. 环保本色漆。</p>	个	4		小班 一班 一个
24	文件柜	<p>尺寸：W850*D390*H1800                  采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。板材厚度1mm,焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，热处理后用静电喷涂，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。冷轧钢板要符合GB/T3325-2008金属家具通用技术条件，其金属外观喷涂层无漏喷、锈蚀、光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属电镀层抗盐雾 18h，1.5mm一下锈点≤20点/dm<sup>2</sup>，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘菱角2mm以内不计）。</p>	个	1		


25	隔离室儿童方桌	<p>1200*600*520mm</p> <p>板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：III类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：III类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：III类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”。外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa,湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。</p>	张	1		
----	---------	--	---	---	---	--


26	隔离室儿童椅子	<p>1、规格尺寸：480*260*250mm          板材：采用“实木多层板”或优质橡胶木实木板，含水率：III类5~16%，含水率试件合格率≥99%；静曲强度：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥25 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹25 MP a，静曲强度试件合格率≥99%；弹性模量：公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）顺纹≥5000 MP a，公称厚度15&lt;t≤ 21（mm）横纹≥4000 MP a，弹性模量试件合格率≥99%；胶合强度：III类≥0.1 Mpa，胶合强度试件合格率≥99%；浸渍剥离：III类每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，浸渍剥离试件合格率≥99%；甲醛释放限量E1≤0.02mg/m<sup>3</sup>。 2.五金件：选用五金配件（阻尼铰链、锁具、三节滑轨），符合标准；3.封边：采用PVC封边条，厚度不小于2.0mm。采用全自动封边机封边、修边，耐干热，无龟裂、无鼓泡；封边条甲醛释放量≤0.2mg/L，4、采用优质“粘胶剂”，采用优质环保“粘胶剂”。外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；笨≤0.05g/kg；黏度≥24Pa. s；不挥发物≥48%；游离甲醛要≤0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥11MPa，湿强度≥3.5MPa；ph值介于3-7。；</p>	把	2		
27	保健室隔离床	<p>材质：优质松木，全榫结构喷环保白漆，经机器打磨成型，表面光滑亚光漆工艺，外形美观，经久耐用。</p>	张	1		
28	铁艺上下床	<p>1.床体外形规格尺寸为：2000*900*1850mm。（整体规格允许正负偏离 10mm），床体采用卡扣式连接。          2.床立柱采用 50*50*1.2mm 厚钢管，床横梁采用 25*50*1.2mm 厚钢管；横档副管采用25*25*1.0mm厚钢管，床板下5根横档副管。</p>	张	1		





	<p>3. 床梯用25mm*25mm*1.2mm 厚的钢管，方便攀爬，踩着舒服，防滑设计增大摩擦力，不易打滑，安全牢靠，上设全钢踏板，踏板上带防滑花纹，床梯采用螺栓固定。</p> <p>4. 前护栏规格尺寸为1400mm*300mm（长*高），全栏分为上下二层，上层竖管平均分布，不少于2根，采用方管25mm*25mm*1.2 mm制作，下层中间内镶入一块PE聚乙烯材质中空吹塑护栏板，栏板正面有内凹孔状点（非穿孔），栏板外侧中间设置可放置学生信息卡槽，卡槽尺寸规格为高100mm*宽60mm*内凹3mm，栏板内侧两边分别设置一个可放置手机、平板及书籍的储物槽，并且需设置警示线。储物槽内净空宽200mm。中空吹塑护栏板规格为1350mm±2mm *180mm±2mm *25mm（长*高*厚），便于遮挡棉被不下掉、及美观。</p> <p>5. 床板采用15mm杉木板；</p> <p>6. 脚套为高密度聚乙烯脚套，耐磨不易脱落，防滑减震性强，可根据地形升降脚使整体稳固不 摇晃。</p> <p>7. 焊接为二氧化碳保护焊，焊接处错位、毛刺，无虚焊、假焊现象；选用环保优质塑粉，高温烘烤，表面光亮均匀不脱落，无伤痕、起包、裂纹，防水防潮，时尚美观。</p> <p>8. 铁件选用优质钢材，原材料进厂必须经严格检验合格后，经下料，钳工搬弯、造型后，利用 CO2 保护焊焊接牢固后，经初检，无假焊、漏焊、虚焊、焊穿，经严格打磨无毛刺、无尖角 后，进行除油、除锈，利用全自动喷塑设备对产品进行EPOXY 喷涂，经 300℃高温烘烤而成。颜色灰白色。</p> <p>9. ★投标人需在开标现场提供以下样品：</p> <p>（1）床立柱 50*50×1.2mm厚*500mm长一根</p> <p>（2）床横梁25*50*1.2mm厚*500mm长一根</p> <p>（3）床梯25mm*25mm*1.2mm厚*500mm长一根</p> <p>（4）前护栏中空吹塑护栏板1350mm±2mm *180mm±2mm *25mm（长*高*厚）一块</p> <p>注：投标人提供的样品需完全符合或优于招标文件技术参数要求（即须为符合或正偏离，不允许负偏离），提供样品不符合技术参数要求或未提供样品的视为无效投标。</p>				
--	---	--	--	--	--



29	办公室文件柜	<p>规格：2250*400*2000mm，</p> <p>★1、主材：采用E1级浸渍胶膜饰面实木颗粒板，含水率≤7%，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥16MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥0.9MPa，握螺钉力：表面≥1100N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>，表面耐磨：磨耗值≤35mg/100r、磨后表面情况素色磨350r应无露底现象，表面耐香烟灼烧大于4级以上，表面耐干热大于4级以上，耐光色牢度&gt;4，表面耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象，表面耐划痕应符合≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐水蒸气&gt;4级。</p> <p>2、封边：采用PVC厚型封边条，耐干热应无龟裂、无鼓包；耐磨性应符合磨350转后应无露底现象；耐开裂性应≥4级（有无规则横向细微开裂）；耐老化应符合应无开裂；耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象；耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.21mg/L。</p> <p>3、采用转印钢脚架，其检测项要达到以下标准：金属电镀层抗盐雾符合要求达到18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm<sup>2</sup>，直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。</p> <p>4、采用环保型白乳胶，不含笨。</p> <p>5、采用优质三合一扣件，五金件外观金属合金件应无锈蚀、氧化磨脱落、刃口、锐棱；表面应细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等。金属电镀层抗盐雾应符合：喷雾周期：18h。直径1.5mm以下锈点应不超过20点/dm<sup>2</sup>，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm<sup>2</sup>（距离边缘菱角2mm以内的不计）。</p>	组	1		
----	--------	---	---	---	---	--

30	茶水柜	<p>规格：900mm*950mm*400mm</p> <p>1、主材：采用E1级浸渍胶膜饰面实木颗粒板，含水率<math>\leq 7\%</math>，密度<math>\geq 0.7\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 16\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 0.6\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，握螺钉力：表面<math>\geq 1100\text{N}</math>、板边<math>\geq 800\text{N}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>，表面耐磨：磨耗值<math>\leq 35\text{mg}/100\text{r}</math>、磨后表面情况素色磨350r应无露底现象，表面耐香烟灼烧大于4级以上，表面耐干热大于4级以上，耐光色牢度<math>&gt; 4</math>，表面耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象，表面耐划痕应符合<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕，表面耐水蒸气<math>&gt; 4</math>级。</p> <p>2、封边：采用PVC厚型封边条，耐干热应无龟裂、无鼓包；耐磨性应符合磨350转后应无露底现象；耐开裂性应<math>\geq 4</math>级（有无规则横向细微开裂）；耐老化应符合应无开裂；耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；甲醛释放量<math>\leq 0.21\text{mg/L}</math>。</p> <p>3、采用转印钢脚架，其检测项要达到以下标准：金属电镀层抗盐雾符合要求达到18h,1.5mm以下锈点<math>\leq 20\text{点}/\text{dm}^2</math>，直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。</p> <p>4、采用环保型白乳胶，不含笨。</p> <p>5、采用优质三合一扣件，五金件外观金属合金件应无锈蚀、氧化磨脱落、刃口、锐棱；表面应细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等。金属电镀层抗盐雾应符合：喷雾周期：18h。直径1.5mm以下锈点应不超过20点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/<math>\text{dm}^2</math>（距离边缘菱角2mm以内的不计）。</p>	张	1		
----	-----	---	---	---	---	--

31	文件柜	<p>规格：2000W*320D*1800H含水率≤7%，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥16MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥0.9MPa，握螺钉力：表面≥1100N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.02mg/m<sup>3</sup>，表面耐磨：磨耗值≤35mg/100r、磨后表面情况素色磨350r应无露底现象，表面耐香烟灼烧大于4级以上，表面耐干热大于4级以上，耐光色牢度&gt;4，表面耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象，表面耐划痕应符合≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐水蒸气&gt;4级。</p> <p>2、封边：采用PVC厚型封边条，耐干热应无龟裂、无鼓包；耐磨性应符合磨350转后应无露底现象；耐开裂性应≥4级（有无规则横向细微开裂）；耐老化应符合应无开裂；耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象；耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.21mg/L。</p> <p>3、采用转印钢脚架，其检测项要达到以下标准：金属电镀层抗盐雾符合要求达到18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm<sup>2</sup>，直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。</p> <p>4、采用环保型白乳胶，不含笨。</p> <p>5、采用优质三合一扣件，五金件外观金属合金件应无锈蚀、氧化磨脱落、刃口、锐棱；表面应细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等。金属电镀层抗盐雾应符合：喷雾周期：18h。直径1.5mm以下锈点应不超过20点/dm<sup>2</sup>，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm<sup>2</sup>（距离边缘菱角2mm以内的不计）。</p>	个	1		
----	-----	--	---	---	---	--

32	讲话台	<p>1、主材：采用E1级浸渍胶膜饰面实木颗粒板，含水率<math>\leq 7\%</math>，密度<math>\geq 0.7\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 16\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 0.6\text{MPa}</math>，表面结合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，握螺钉力：表面<math>\geq 1100\text{N}</math>、板边<math>\geq 800\text{N}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>，表面耐磨：磨耗值<math>\leq 35\text{mg}/100\text{r}</math>、磨后表面情况素色磨350r应无露底现象，表面耐香烟灼烧大于4级以上，表面耐干热大于4级以上，耐光色牢度<math>&gt; 4</math>，表面耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象，表面耐划痕应符合<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕，表面耐水蒸气<math>&gt; 4</math>级。</p> <p>2、封边：采用PVC厚型封边条，耐干热应无龟裂、无鼓包；耐磨性应符合磨350转后应无露底现象；耐开裂性应<math>\geq 4</math>级（有无规则横向细微开裂）；耐老化应符合应无开裂；耐冷循环应符合无裂缝、鼓包、变色起皱等现象；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；甲醛释放量<math>\leq 0.21\text{mg/L}</math>。</p> <p>3、采用转印钢脚架，其检测项要达到以下标准：金属电镀层抗盐雾符合要求达到18h,1.5mm以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。</p> <p>4、采用环保型白乳胶，游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>，不含笨。</p> <p>5、采用优质三合一扣件，符合GB/T3324-2017要求，五金件外观金属合金件应无锈蚀、氧化磨脱落、刃口、锐棱；表面应细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等。金属电镀层抗盐雾应符合：喷雾周期：18h。直径1.5mm以下锈点应不超过20点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/<math>\text{dm}^2</math>（距离边缘菱角2mm以内的不计）。</p>	个	1		多功能厅用
33	会议椅 (带写字板)	<p>尺寸：(48*38*81cm，座高45cm)          材质描述：          1. PP颗粒； 2. 颜色抹茶绿</p>	张	50		






34	会议桌	<p>规格：4200W*1500D*760H</p> <p>1、基材：采用优质E1级中纤板，其密度<math>\geq 0.7\text{g/cm}^3</math>，含水率<math>\leq 6\%</math>，静曲强度<math>&gt; QL: 30\text{MPa}</math>，弹性模量<math>&gt; QL: 3000\text{MPa}</math>，中纤板采用<math>1\text{m}^3</math>气候箱法检测其甲醛释放限量<math>E1 \leq 0.023\text{mg/m}^3</math>，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；</p> <p>2、贴面采用优质科技木皮，胡桃木色，符合GB 18584-2017标准及GB/T3324-2008标准，其含水率<math>\leq 10\%</math>、木制件甲醛释放量<math>\leq 0.11\text{mg/L}</math>；</p> <p>3、采用实木封边条封边，其厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>，含水率要<math>\leq 9\%</math>，甲醛释放量<math>E1 \leq 0.11\text{mg/L}</math>；</p> <p>4、采用优质水性油漆，其挥发性有机化合物含量<math>\leq 235\text{g/L}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/kg}</math>，苯系物含量、乙二醇醚及其脂类含量及可溶性重金属含量都要未检出。</p> <p>5、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象；</p> <p>5、采用环保型白乳胶，游离甲醛<math>\leq 0.06\text{g/kg}</math>，不含笨。</p> <p>6、采用优质三合一扣件，五金件外观金属合金件应无锈蚀、氧化磨脱落、刃口、锐棱；表面应细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等。金属电镀层抗盐雾应符合：喷雾周期：18h。直径1.5mm以下锈点应不超过20点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/<math>\text{dm}^2</math>（距离边缘菱角2mm以内的不计）。</p>	张	1		
35	会议椅子	<p>规格：标准</p> <p>1、椅背椅座采用优质双层网棉面料。</p> <p>2、内衬成型海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工理学设计，坐感舒适其75%压缩永久变形要<math>\leq 6.2\%</math>，回弹率<math>\geq 41\%</math>，拉伸强度<math>\geq 110\text{KPa}</math></p> <p>3、坐板软包内衬优质采用三胺饰面实木多层板，其甲醛释放量采用采用<math>1\text{m}^3</math>气候箱法检测其甲醛释放限量<math>E1 \leq 0.07</math>，</p> <p>4、采用不锈钢脚架，金属件外观性能要求电镀层表面不能见缺陷；金属电镀层抗盐雾符合要求18h，达到1.5mm以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）</p>	把	18		





36	作品晾晒架	820mm*660mm*450mm	个	1		
37	椅子	400mm*520mm*750mm 材质：橡胶木	张	50		
38	卡纸收纳柜 (八层)	400mm*630mm*800mm 材质：樟子松；工艺：窑干	个	1		

39	展示架	1350mm*600mm材质：木质	个	1		
40	移动画车	材质：天然松木 尺寸：1200mm*350mm*80mm 特点：柜体下方带有滑轮	个	2		
41	颜料摆放架	材质：天然松木 尺寸：1000mm*360mm*750mm 特点：架子上窄下宽	个	2		

42	展示架	1350mm*400mm材质：木质	个	1		
43	餐桌	1800mm600mm*750mm，材质：木质，可拆分为三张	组	1		
44	卡座餐椅	700mm*450mm*450mm，材质：木质	张	6		

45	小厨房儿童餐桌	830mm*490mm*450mm, 材质: 木质	张	3		
46	小厨房儿童餐椅	600mm*300mm*300mm, 座椅高300mm, 材质: 拉丝级PP	张	20		
47	简约地毯	材质: 短绒 尺寸: 200cm*300cm 用途: 用于绘本馆装饰	张	1		
48	幼儿可升降黑板	材质: 松木 版面尺寸: 550mm*550mm 用途: 用于幼儿绘画	个	1		






49	云朵置物架	<p>材质：木质</p> <p>规格：2个/套</p> <p>尺寸：大475mm*115mm*245mm 小300mm*115mm*150mm</p> <p>用途：用于绘本馆装饰</p>	套	1		
50	卡通圆形地毯	<p>材质：短绒</p> <p>直径：160cm</p> <p>用途：用于搭配帐篷使用</p>	张	1		
51	幼儿坐垫	<p>材质：棉麻织布+记忆棉</p> <p>用途：用于幼儿阅读使用</p>	个	8		
52	松树抱枕	<p>材质：绒布</p> <p>规格：2个/套</p> <p>高度：大480mm 小360mm</p> <p>用途：用于幼儿阅读使用</p>	套	1		

53	床上用品	床单, 被套, 被褥, 垫被等, 纯棉	套	4		
54	大厅接待椅子 (三人位)	1800mm*800mm*850mm材质: 藤编, 填充物: 海绵	张	2		
55	大厅接待椅子 (单人位)	850mm*800mm*850mm材质: 藤编, 填充物: 海绵	张	2		

56	大厅接待桌	740(高)mm*850(宽)mm*1600(长)mm材质：天然榉木	张	2		
57	作品陈列架	材质：人造纤维板，哑光烤漆	组	1	 <p>组合尺寸: 长1400-1550 宽450mm          孔距: 200mm 间距: 150mm          总高度: 400mm 间距: 150mm          底座尺寸: 400mm 宽150mm          底座间距: 150mm 宽150mm</p>	
58	置物架	材质：环保铁艺材质；安装方式：整装	个	2	 <p>材质: 环保铁艺 · 表面工艺: 静电          规格: 3-5层</p>	

59	置物架	材质：环保铁艺材质；安装方式：整装	个	2		
60	置物架	材质：环保铁艺材质；安装方式：整装	个	2		
61	置物架	材质：环保铁艺材质；安装方式：整装	个	2		




62	置物架	材质：环保铁艺材质；安装方式：整装	个	2		
63	置物架 (三层浅绿)	材质：碳素钢喷粉；结实耐用；磨砂哑光工艺；防锈耐腐蚀（绿色）	个	2		
64	纸艺展架M1	材质：纸艺 牛皮纸 侧板材料：PU皮	个	1		




65	半岛壁挂	材质：纸艺	个	15		
66	半岛壁挂	材质：纸艺	个	15		
67	折叠展架	规格：单片尺寸60*160cm 材质：优质铝材；自由折叠；自由调节	组	20		






68	推车置物架	三层储物架，移动脚轮	个	2		
69	圆形地毯	加厚羊绒TPR防滑底（如图款式各1）	张	4		
70	方形地毯	加厚羊绒TPR防滑底（如图款式各1）	张	2		

71	木马	材质：实木+MDF板	个	1		
72	木马	材质：实木+MDF板	个	1		
73	木质围栏	材质：白桦木	组	5		

74	木质花门	<p>材质：优质柳桉木。</p> <p>表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面</p>	个	1		
75	木质花门	<p>材质：优质柳桉木。</p> <p>表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面</p>	个	1		
76	帐篷（黄色）	<p>材质：棉麻+实木</p>	顶	2		



77	帐篷（白色）	材质：棉麻+实木	顶	2		
78	置物架（两层橘色）	材质：碳素钢喷粉；结实耐用；磨砂哑光工艺；防锈耐腐蚀	个	2		
79	户外磁性移动涂鸦储物种植柜	<p>材质工艺：1、镀锌钢板</p> <p>2、人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草，</p> <p>3、纱线材质：优质PE+PP，纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28±0.01mm，纱线截面形状：C形。</p> <p>4、簇密度：密度15750针/m<sup>2</sup>，磅重8000DTEX。</p> <p>5、针距3/8英寸，</p> <p>6、底布：135g基布+50g网格双层底布。</p> <p>7、幅宽：2米4米。</p> <p>8、镀锌板材板材厚度0.8-1.2mm，配两只定向轮、两只万向轮。</p> <p>9、喷漆工艺：静电喷涂磨砂涂鸦漆。</p> <p>10、门板上”下配有三角钥匙锁。</p> <p>11、整体造型拆装。</p>	套	5		

80	户外野营置物架	主要材质：实木+PU	个	1		
81	ins风杂志书架	材质：亚克力 各2个	个	4		
82	黑色铁艺展架	铁艺，可注水，60*120	个	6		

83	转角花架	三层/四层转角花架	个	10		
84	实木画板花架	120*42*47CM, 三层花架, (如图颜色各4个)	个	6		
85	植物架	双款六层风车花架 (102*24.5*123cm) 单款5层风车花架 (60*24.5*110cm), 双款六层风车花架 (102*24.5*123cm) 单款5层风车花架 (60*24.5*110cm)	个	12		



86	扇形花架	(高分别为40CM、50CM、60CM、70CM) , 4个组合款	套	4	
87	展示架	户外立式落地款、注水防风广告展示牌, 50*100cmPAD款	个	2	
88	折叠桌	1200*600*750cm, 加厚铝合金承重支撑架, 2.0静音尼龙万向轮, E1级板材, 圆角包边设计,	张	5	

89	多层置物花台	底座直径40CM，高102CM	个	4		颜色： 白色
90	北欧塑料凳	尺寸：26.5*26.5*47cm马肚高凳加厚款，材质：PP材质，颜色：绿色、灰色	张	30		

★注：1、本项目采购的清单中涉及强制节能产品，须提供强制节能证书并加盖供应商公章。

2、以上带“★”要求为实质性要求，若未提供视为无效投标处理。

## 六、项目要求

### (一) 质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家标准, 以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题, 供应商应负责三包(包修、包换、包退), 费用由供应商负担。

4. 货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题, 供应商亦应负责修理, 但费用由采购人负担。

### (二) 售后服务要求

1. 供应商应有完善的技术支持与服务体系, 专人负责与采购人联系售后服务事宜, 必要的售后服务机制配置、具有专门的服务电话。

2. 提供 7×24 小时的技术支持服务, 配置专门固定的售后服务电话。

3. 故障问题解决后 12 小时内, 向采购人提交问题处理报告, 说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

4. 质保期内出现质量问题, 供应商在接到通知后 4 小时内响应到场, 12 小时内完成维修或更换, 并承担修理调换的费用; 如货物经供应商 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题, 供应商亦应负责修复, 但费用由采购人负担。质保期外的质量问题, 供应商负责维修, 只收取成本费用, 费用由采购人支付。

5. 供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应, 若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的, 供应商承担全部赔偿责任。

6. 供应商针对本项目提供的其他有利于项目售后保障措施。

## 七、商务要求

### (一) 履约时间和地点

1、履约时间: 政府采购合同签订生效之日起 25 个日历天内完成供货、安装、调试及验收。

2、履约地点: 采购人指定地点。

### (二) 质保期

质保期：1年(质保期为验收合格之日起开始计算)

### (三) 履约保证金

- 1、履约保证金收取：成交金额的3%
- 2、履约保证金退还：签订合同时约定

### (三)★合同价款

合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含货物设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、利润、招标代理服务费、税金和保险等费用以及招标文件规定的其他费用。

### (四) 付款方式

- 1、货物送达甲方指定现场并完成签收后7日内，支付合同金额的95%；质保期结束后支付剩余合同的5%。
- 2、供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### (五) 解决争议的方法

- 1、因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。
- 2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：

向宜宾市仲裁委员会申请仲裁； 向项目所在地人民法院起诉。

- 3、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
- 4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
- 5、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

### (六) 验收方法和标准

1. 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
2. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署

备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

3. 采购人在 15 日内无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经供应商 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

6. 项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格且拒不整改的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）

### **(七) 其他要求**

1. ★**政府采购合同签订时间：**供应商成交后，自成交通知书发出之日起 30 日内与采购单位签定政府采购合同。**供货时采购人将严格按照采购清单及技术参数验收货物，若验收不符合要求，成交人除承担相关法律责任还将赔偿采购人经济损失。**

2. ★**供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(应在响应文件中提供承诺函，格式自拟)。**

3. 采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除履约保证金。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

5. 在采购合同履行过程中发生的或与本合同有关的争端，供应商与采购人应通过友好协商解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

6. 供应商所提供的设备是经检验合格的全新正品。投标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要

求做好售后服务工作。供应商所提供的设备若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

**注意：**

1、技术参数中带“★”条款有任意一条不满足做无效投标处理。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及强制采购的，供应商在参与磋商时须按照《通知》要求提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图，否则其响应文件将被视为无效处理。



