

一、项目概述

学校食堂扩建添置设备等

二、项目清单及要求

1、项目名称、技术规格和配置要求、数量

序号	采购内容	技术规格和配置要求	数量	采购项目的实质性要求	所属行业	允许进口产品	核心产品
1	单大锅灶	--	3台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）		是
2	灶间拼台	--	2台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
3	双炒一吊工程灶	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）		是
13	拖把池	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
14	保洁柜	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
15	收残台	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
16	超声波洗碗机	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）		是
22	不锈钢工作台（围边）	--	2台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
23	馒头机	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）		是

24	大双星水池	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
25	浸泡池	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
30	米面架	--	4台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
31	三层货架	--	4台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
32	不锈钢平板拖车	--	2台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
33	四层货架	--	3台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
34	四门碗柜	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
35	多格更衣柜	--	2台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
36	单星水池	--	2台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
37	不锈钢油网烟罩	--	8.5米		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
38	不锈钢油网烟罩	--	4米		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
39	不锈钢集烟箱	--	8.5米		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
40	不锈钢集烟箱	--	4米		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
47	变径	--	2套		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
48	油烟净化器	--	1台		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）		是

					供应业)		
49	静音风柜	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
50	静音风柜	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
52	启动柜	--	2套		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
53	五格保温售卖台	--	6台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
54	分餐台	--	4台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
55	双桶保温汤桶台	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
56	双星水池	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
4	不锈钢夹层锅	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
5	打荷台	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
10	48盘蒸柜(燃气蒸箱)	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
11	单星水池	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
12	饼盘车	--	3台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
57	管理台式电脑	--	1台		其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)	否	否
58	打印机	--	1台		其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境	否	否

					和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)		
59	餐桌	--	120套		其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)	否	否
60	教师餐桌椅	--	4套		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
6	单星水池	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
7	三层送餐车	--	3台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
8	双层工作台	--	3台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
9	双门48盘电蒸柜	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
17	大双星水池	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
18	不锈钢热风循环消毒柜	--	5台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
19	五层平板架	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
20	箱式收残车(不锈钢桶)	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
21	和面机	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
26	切菜机	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)		是
27	土豆去皮机	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否

					供应业)		
28	四层货架	--	2台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
29	刀具组合架	--	1台		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
41	烟道	--	12米		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
42	烟道	--	6米		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
43	弯头	--	3个		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
44	弯头	--	3个		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
45	阀兰	--	16对		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
46	阀兰	--	10对		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否
51	支架减震	--	2套		工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	否	否

2、技术、商务及其他要求

江油市二郎庙镇中心小学校学生食堂厨房设备采购清单

序号	产品名称	产品技术参数要求	数量	单位	单价	小计
1	单大锅灶	规格: 1400*1300*800MM 1、采用不锈钢拉伸台面,围板、靠背均为不锈钢板。 2、配免维护节能炉芯, 一键启动电子打火。 3、骨架采用 5*50 镀锌角钢。 4、304 不锈钢摇摆水咀, 全铜芯电机。	3	台		

2	灶间拼台	规格：500*1300*800MM 材质： 优质不锈钢； 1. 面板及层板板下均采用优质不锈钢，台面内衬不锈钢加强筋加固； 2. 立柱采用 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢方管； 3. 台脚处连接 4 个不锈钢子弹脚。	2	台		
3	双炒一吊工程灶	规格：1800*1000*800MM 1、采用不锈钢伸台面，围板、靠背均为不锈钢板。 2、配免维护节能炉芯，一键启动点子打火。 3、骨架采用 5*50 镀锌角钢。 4、304 不锈钢摇摆水咀，全铜芯电机	1	台		
4	不锈钢夹层锅	规格：400L 锅体内外均为不锈钢，不锈钢厚度为 3mm，带导热油，机械式可倾斜手柄带自锁。	1	台		
5	打荷台	规格：1800*800*800MM 1、柜体柜门及台面均采用优质不锈钢。 2、移动柜门带静音滑轮，骨架均为不锈钢矩管焊接。 3、移门轨道为一次性冲压成形，无生死角，无毛刺	2	台		
6	单星水池	规格：700*700*800MM 1、材质采用优质不锈钢板制作。 2、不锈钢板焊接成型星盆，连接管采用 25×1.0mm 不锈钢管，立柱采用不锈钢管。 3、附件：1 套“DN40”下水器，4 个可调节子弹脚；	1	台		
7	三层送餐车	规格：700*760*960MM 1、骨架采用 38*38 不锈钢矩管焊接。 2、存放盘为 1/1 份数盒 6 套。 3、配静音轮，转向带刹车。	3	台		
8	双层工作台	规格：1800*800*800MM 1. 台面、层板采用优质不锈钢板制作；	3	台		

		2. 立柱采用 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管制作, 配不锈钢可调子弹脚;			
9	双门 48 盘电蒸柜	规格: 1450*935*1500MM 1、不锈钢外壳、内胆, 整体发泡。 2、输入功率 380V、36KW。 3、自动进水, 自动卸压、带蒸气输入口。 4、不锈钢加热管。	1	台	
10	48 盘蒸柜(燃气蒸箱)	规格: 1400*1000*1760MM 1. 输入蒸汽压力: 2800pa; 蒸饭量: 120kg; 可供人数: ≥ 600 人; 结构形式: 双门; 单门耗气量: 0.95kg/h, 单次蒸饭盘数: 48 盘; 2. 蒸汽发生胆采用厚度不低于 1.0mm 的不锈钢制造, 配置 7 根余热回收管及自动补水浮球阀 1 套; 内胆采用厚度不低于 1.0mm 不锈钢制造; 3. 双燃烧室, 每个燃烧室配置 1 组 15 排自吸式不锈钢火排, 配置观火孔; 点火枪点火, 配不锈钢排污阀 1 套, 天然气用量: 不超过 $3\text{m}^3/\text{h}$; 4. 立脚采用不锈钢管, 内含钢柱, 配不锈钢可调子弹脚, 可调节高度; 5. 配置不锈钢门铰及长不锈钢门拉手; 6. 一次性煮熟 $\geq 200\text{KG}$ 大米; 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢蒸饭盘; 饭盘搁架采用 25×13 矩管; 7. 配备气阀、及相应的气管、水管等配套部件; 配置不锈钢排窗 2 组, 配置蒸汽泄压阀 2 套; 配置自动补水装置功能防止缺水干烧;	1	台	
11	单星水池	规格: 800*800*800MM 1、材质采用优质不锈钢板制作。 2、不锈钢板焊接成型星盆, 连接管采用 $25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢	2	台	

		管,立柱采用 50×1 不锈钢管。 3、附件: 1 套“DN40”下水器, 4 个可调节子弹脚;				
12	饼盘车	规格: 700*500*1800MM 1. 面板采用优质不锈钢板制作; 2. 扶手采用 $\phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管; 3. 配 8" 承重活动脚轮, 其中两个万向轮;	3	台		
13	拖把池	规格: 700*500*1800MM 1. 面板采用优质不锈钢板制作; 2. 扶手采用 $\phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管; 3. 配 8" 承重活动脚轮, 其中两个万向轮;	1	台		
14	保洁柜	规格: 1200*500*1800MM 1、采用优质不锈钢板; 2、一次冲压成型轨道, 方便不变形; 3、门板采用滑轮式, 推动更轻松;	1	台		
15	收残台	规格: 1080*800*800MM 采用优质不锈钢板制造;	1	台		
16	超声波洗碗机	规格: 1600*800*800MM 1、电压 220V, 功率 6000W, 配高频震子 100 个, 带过载及漏电保护。 2、不锈钢板材, 304 不锈钢加热管, 配防干烧功能。	1	台		
17	大双星水池	规格: 1600*800*800MM 1、材质采用优质不锈钢板制作。 2、不锈钢板焊接成型星盆, 连接管采用不锈钢管, 立柱采用不锈钢管。 3、附件: 1 套“DN40”下水器, 4 个可调节子弹脚;	2	台		
18	不锈钢热风循环消毒柜	规格: 1310*640*1950MM 1、柜体内外均为优质不锈钢板, 整体发泡层。 2、电压 220V, 功率 4400W, 消	5	台		

		毒温度 125℃。 3、智能温控系统,循环风消毒,杀菌率达 99.7%。				
19	五层平板架	规格: 1100*700*1950MM 1.层板采用不锈钢板,整板拉伸冲孔成型; 2.立柱采用 Φ 50*1.2mm 不锈钢管加配不锈钢可调子弹脚。	2	台		
20	箱式收残车 (不锈钢桶)	规格: 1100*700*900MM 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板 1.6mm,脚为不锈钢管,配两个定向轮,两个转向轮。	2	台		
21	和面机	50K;合理的速比设计缩短搅拌时间,面团搅拌均匀有弹性,面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小,机器操作噪音小,少量(2kg 面粉)也可以搅拌。	1	台		
22	不锈钢工作台 (围边)	规格: 1800*800*800MM 材质: 不锈钢优质板材; 1.面板采用不锈钢制作,三边做斜围边; 2.横通采用 25*1.0mm 不锈钢结构管焊接; 3.采用 50*1.0mm 不锈钢管做支撑立柱;	2	台		
23	馒头机	对轮 不锈钢外壳设计,低噪音铜芯线电机,电压 220V,功率 2.2KW。	1	台		
24	大双星水池	规格: 1800*800*800MM 1、材质采用优质不锈钢板制作。 2、不锈钢板焊接成型星盆,连接管采用 25×1.0mm 不锈钢管,立柱采用 50×1.2mm 不锈钢管。 3、附件: 1 套“DN40”下水器,4 个可调节子弹脚;	1	台		
25	浸泡池	规格: 1000*800*800MM 1、材质采用优质不锈钢板制作。 2、不锈钢板焊接成型星盆,连	1	台		

		接管采用 25×1.0mm 不锈钢管，立柱采用 50×1.2mm 不锈钢管。 3、附件：1 套“DN40”下水器， 4 个可调节子弹脚；				
26	切菜机	多功能型 不锈钢外壳，不锈钢刀头，可切丝、切片、切段，全铜芯电机，电压 220V，功率 2.2KW。	1	台		
27	土豆去皮机	1、外形尺寸：≥850*600*1100mm，额定功率：≥1.1KW，电压：220V 或 380V。 2、采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换设计，传动轴转速：≥260r/min。 3、正常运行设备噪音≤71dB（A）；拨料盘直径：≥450mm，生产能力：≥750KG/H。	1	台		
28	四层货架	规格：1200*500*1550MM 1.层板采用不锈钢板，整板拉伸冲孔成型； 2.立柱采用 Φ50*1.2mm 不锈钢管加配不锈钢可调子弹脚。	2	台		
29	刀具组合架	规格：1000*500*800MM 不锈钢制作。38*38 不锈钢矩管。	1	台		
30	米面架	规格：1200*600*300MM 不锈钢板制作，配可调节子弹脚。	4	台		
31	三层货架	规格：1100*600*1500MM 1.层板采不锈钢板，整板拉伸冲孔成型； 2.立柱采用 Φ50 不锈钢管加配不锈钢可调子弹脚。	4	台		
32	不锈钢平板拖车	规格：800*600*900MM 1.面板采用不锈钢板制作； 2.扶手采用 Φ25 不锈钢圆管； 3.配 8"承重活动脚轮，其中两个万向轮；	2	台		
33	四层货架	规格：1200*500*1800MM 1.层板采用不锈钢板，整板拉伸冲孔成型； 2.立柱采用 Φ50 不锈钢管加配不锈钢可调子弹脚。	3	台		

34	四门碗柜	规格：1200*500*1800MM 采用优质不锈钢板材制作；层板 1.0mm，加强筋 1.2mm；移 1.0mm；轨道 1.2mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚 $\Phi 63 \times 1.2\text{mm}$ ，配重力调节脚。	1	台		
35	多格更衣柜	规格：1000*350*1800MM 烤漆面板、防锈处理，带门锁	2	台		
36	单星水池	规格：500*500*800MM 1、材质采用优质不锈钢板制作。 2、不锈钢板焊接成型星盆，连接管采用 $25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，立柱采用 $50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管。 3、附件：1套“DN40”下水器，4个可调节子弹脚；	2	台		
37	不锈钢油网烟罩	规格：1500*500MM 采用不锈钢板材，烟罩采用优质不锈钢板制作，配不锈钢净化片及接油盒。	8.5	米		
38	不锈钢油网烟罩	规格：1200*500MM 采用不锈钢板材，烟罩采用优质不锈钢板制作，配不锈钢净化片及接油盒。	4	米		
39	不锈钢集烟箱	规格：620*620MM 采用不锈钢板制作，双面压筋加强处理。	8.5	米		
40	不锈钢集烟箱	规格：520*520MM 采用不锈钢板制作，双面压筋加强处理。	4	米		
41	烟道	规格：500*500MM 1、采用国标镀锌板制作，厚度 1.0mm； 2、双面压筋加强处理，采用长 30mm*宽 30mm*厚 3mm 的角钢法兰盘连接。 3、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 4、按实际安装数量结算。	12	米		
42	烟道	规格：600*600MM 1、采用国标镀锌板制作，厚度 1.0mm；	6	米		

		2、双面压筋加强处理，采用长30mm*宽30mm*厚3mm的角钢法兰盘连接。 3、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 4、按实际安装数量结算。				
43	弯头	规格：500*500MM 1、采用国标镀锌板制作，厚度1.0mm； 2、双面压筋加强处理，采用长30mm*宽30mm*厚3mm的角钢法兰盘连接。 3、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 4、按实际安装数量结算。	3	个		
44	弯头	规格：600*600MM 1、采用国标镀锌板制作，厚度1.0mm； 2、双面压筋加强处理，采用长30mm*宽30mm*厚3mm的角钢法兰盘连接。 3、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 4、按实际安装数量结算。	3	个		
45	阀兰	规格：500*500MM 采用4*40角钢焊接而成，防锈处理。	16	对		
46	阀兰	规格：600*600MM 采用4*40角钢焊接而成，防锈处理。	10	对		
47	变径	规格：1200*600MM 采用镀锌钢板制作，双面压筋加强处理，外加法兰连接，烟管内连接处用玻璃硅胶密封。	2	套		
48	油烟净化器	20000m ³ /h 1、本设备为多电场输出，设有自动保护和自动复位功能，当其中如有电场因过流或过压保护而停止工作，不会影响其它电场的正常工作，而停止工作的电场在几分钟内会自动复位工作，因此不影响净化处理，同时也延长了设备的寿命。 2、设备阻力小、功率低、体积	1	台		

		小、便于安装保养。 3、噪音低、处理风量：20000m ³ /h，阻力<150Pa。			
49	静音风柜	7.5KW 1、采用低噪音前弯多翼风轮。 2、槽钢底座，外接注油孔，配欧式皮带轮，维护方便。 3、箱板为双层复式结构，内层填充隔音隔热材料，能有效隔热降噪。 4、箱体设有大尺寸检修门，便于对内部构件的维护及检修工作。 7，检修门采用活动锁扣紧固，拆装方便。	1	台	
50	静音风柜	4KW 1、采用低噪音前弯多翼风轮。 2、槽钢底座，外接注油孔，配欧式皮带轮，维护方便。 3、箱板为双层复式结构，内层填充隔音隔热材料，能有效隔热降噪。 4、箱体设有大尺寸检修门，便于对内部构件的维护及检修工作。 7，检修门采用活动锁扣紧固，拆装方便。	1	台	
51	支架减震	订制 1、采用长50mm*宽50mm*厚5mm国标角钢焊接，表面刷防锈漆； 2、底部连减震装置，减震效果好。	2	套	
52	启动柜	7.5KW 1、箱内采用优质电器元件； 2、控制箱体采用优质钢板制作，表面喷涂处理； 3、控制箱能有效保护电机的正常运行，配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护等功能。	2	套	
53	五格保温售卖台	规格：1800*700*800MM 采用优质不锈钢板制作，台面板为 δ 1.0mm，支架、通脚为 Φ 38不锈钢管，配可调子弹脚，配食品级1/1份数盘4只。	6	台	

54	分餐台	规格：1080*700*800MM 不锈钢板制作，配可调节子弹脚。	4	台		
55	双桶保温汤桶台	规格：1400*700*650MM 材料采用优质不锈钢制作，保温式。 1、台面采用厚 1.2mm 不锈钢制作，下层板及围板采用 1.2mm 不锈钢制作； 2、配 \varnothing 500mm 不锈钢桶（厚度 1.2mm），3、配活动万向脚轮 4 个。）	2	台		
56	双星水池	规格：1400*700*650MM 材料采用优质不锈钢制作，保温式。 1、台面采用厚 1.2mm 不锈钢制作，下层板及围板采用 1.2mm 不锈钢制作； 2、配 \varnothing 500mm 不锈钢桶（厚度 1.2mm）， 3、配活动万向脚轮 4 个。	2	台		
57	管理台式电脑	1. 处理器： \geq INTEL 处理器 I3-10100； 2. 内存： \geq 8GB DDR4 2666MHz , 4*DIMM； 3. 芯片组： \geq INTEL B460 芯片组, 可动态调节电压的装置的节能技术（须提供证明文件复印件并加盖供应商鲜章） 4. 硬盘： \geq 128G+1T SATA 硬盘； 5. 显卡：集成显卡； 6. 显示面板： \geq 21.5 寸低蓝光，具备显示尺寸与实物尺寸一致的标尺参照线，与主机同品牌与主机同品牌（交货时须演示）。 7. 声卡：主板集成 8 声道声卡，不接受通过 PCI, PCI-E, USB 扩展的声卡； 8. USB 接口：外置 11 个 USB 接口。其他扩展接口：PCI-E x1；PCI-E x16； \geq 2 个 PS/2 接口， \geq 8 声道音频接口， \geq 3 个 M. 2	1	台		

	<p>接口；</p> <p>9. 网卡: 千兆网卡, 带网卡状态指示灯；</p> <p>10. 机箱: ≤ 9 升；</p> <p>11. 电源: $\geq 200W$ 峰值节能电源；</p> <p>12. BIOS 开机画面: 可显示中标商家售后服务联系人与联系方式, 及制造厂家的售后服务网址与 400 报修热线；</p> <p>13. 具备原厂软件: 通过密码控制 USB 接口使用权限; 可使用 US Army AR380-95, DoD 5220. 22-Mand DoD 5220. 22-M(E) Standard 规范永久删除档案; 显示处理器, 内存, 操作系统, BIOS, 系统使用情况; 对修改日期时间、修改注册表、执行 DirectX 3D、锁定屏幕等方面进行密码管理;</p> <p>14. 资产管理: 全图形化 BIOS, 可在 BIOS 界面下, 通过 U 盘升级 BIOS 系统, 支持鼠标操作, BIOS 中可以显示主机序列号, CPU 型号, 内存容量, 显卡型号, CPU 温度及电压, 风扇转速, 硬盘容量及品牌型号, 有线网卡 MAC 地址等信息, 方便资产管理与硬件故障排查</p> <p>15. 硬件体检: 预装原厂硬件检测系统, 出现问题时, 可以快速有效区分硬件故障与软件故障;</p> <p>16. 质量要求: 通过国家电子计算机质量监督检验中心平均无故障工作时间认证 (要求 MTBF ≥ 110 万小时, 须提供证书复印件加盖供应商鲜章)</p> <p>17. 提供厂家售后服务 400 大客户专线电话, 投标时须提供相对应产品的有效期内的 3C、节能证书、环保证书及售后服务承诺并加盖供应商鲜章。(采购方</p>				
--	--	--	--	--	--

		将严格按照招标文件要求逐项验收，否则视为虚假响应)				
58	打印机	产品类型:黑白激光打印机 最大打印幅面:A4 最高分辨率:600×600dpi 黑白打印速度:30ppm 内存 标配:32MB,最大:32MB 双面打印:自动 首页打印时间:小于8.5秒 接口类型:USB2.0 耗材类型:鼓粉分离	1	台		
59	餐桌	规格:2000*1400*750MM 1、8人座折叠式;桌面:采用厚度为1.2mm不锈钢板,底垫层为15mm多层胶合板,总厚度30mm。 2、支架:50*50*1.2mm钢管架子,管子裸露端口(含着地部位),采用内塞胶套,具有防震、防滑、防脱落、降噪音的功效;要着地平稳,稳定实验结果符合国标。 3、所有钢制件均须经酸洗、磷化处理,表面静电喷塑。凳面:材料ABS,直径=φ300mm,钢托板不得有永久变形。符合GB/T3325标准。	120	套		
60	教师餐桌椅	直径:2200MM 转盘,木架椅,配木架椅10把。	4	套		
合计		343974.00元				

项目要求及说明:

1、本项目技术参数及相关要求均不能负偏离，否则视为无效投标。

2、交货地点：采购人指定位置。。

3、商务要求：

(1) 合同签订后15日内全部货物送达到采购人指定地点并完成安装、调试。逾期或中标后签订合同前提供的货物不符合要求，视为违约，不予退还合同履约保证金，并按违约处理。乙方交货完成后必须进行技术交接。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括项目履约所包含一切费用和采购文件规定的其它费用。采购人不再另行支付。

(2) 质量要求：中标供应商中标后签订合同前提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，必须符合国家检测标准以及出厂标准。对验收不合格产品拒收，一切损失概由中标供应商负责。中标供应商所供产品送到采购单位之前须是未拆封、未使用，设备及

零部件表面无划伤的全新产品。

(3) 售后服务要求：投标产品按国家、行业标准实行产品质量“三包”，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。本项目质保期要求为验收合格后一年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

2.1.3 商务要求

序号	内容	招标/采购要求
1	服务期限/交货时间/工期要求	合同签订后 15 日内全部货物送达到采购人指定地点并完成安装、调试。
2	交货地点	采购人指定位置。
3	履约、验收要求与标准	严格按照本项目招标文件要求、中标供应商响应文件相关响应内容、合同相关条款进行验收。采购人保留邀请第三方验收的权利，如中标供应商所供货产品达不到招标文件要求，将承担相应责任。
4	款项支付方式、进度	财政资金到位后拨付款项
5	对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施	无
6	质保及售后服务要求/后续服务要求	投标产品按国家、行业标准实行产品质量“三包”，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。本项目质保期要求为验收合格后一年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。
7	其他	质量要求：中标供应商中标后签订合同前提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，必须符合国家检测标准以及出厂标准。对验收不合格产品拒收，一切损失概由中标供应商负责。中标供应商所供产品送到采购单位之前须是未拆封、未使用，设备及零部件表面无划伤的全新产品。