

政府采购项目采购需求

采购单位：西充县民政局

所属年度：2022年

编制单位：西充县民政局

编制时间：2022年06月30日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：西充县大全镇特困人员供养服务设施（敬老院）设施设备采购项目

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额（元）：576,703.00元，大写（人民币）：伍拾柒万陆仟柒佰零叁元整

最高限价（元）：576,703.00元，大写（人民币）：伍拾柒万陆仟柒佰零叁元整

(五) 项目概况：根据西充县大全镇特困人员供养服务设施（敬老院）设施设备采购文件要求采购设施设备确保满足入住条件。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：政府集中采购

(二) 采购方式：询价

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）：576,703.00，大写（人民币）： 伍拾柒万陆仟柒佰零叁元整

最高限价（元）： 576,703.00，大写（人民币）： 伍拾柒万陆仟柒佰零叁元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	西充县大全镇特困人员供养服务设施（敬老院）设施设备采购项目
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	576,703.00	单价（元）	576,703.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：西充县大全镇特困人员供养服务设施（敬老院）设施设备采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1		伸缩门	<p>1.功能：智能无轨遥控伸缩门</p> <p>2.规格：长9000mm*宽*600mm*高1600mm（±5%）</p> <p>3.材质：采用T6060-3航天级铝型材</p> <p>4.铝合金大主料：≥80mm*50mm*0.9mm</p> <p>5.铝合金副料：≥60mm*50mm*0.9mm</p>	1套
2	多功能护理床	1.	<p>配置要求：床体1张、输液插孔2个、输液杆1个、ABS床头板1付、折叠护栏1付、静音刹车面包轮4只。</p> <p>2.规格：2060mm*960mm*500mm（±5%）</p> <p>参数：</p> <p>2.1 床头、床尾板采用ABS工程塑料，一次注塑成型；床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，带一次成型病历卡座。</p> <p>2.2 床身主要部件：床框采用≥1.0mm以上的碳钢矩管，床面采用≥1.0mm厚碳钢管材分段焊接并组合而成，床面各段连接件全部使用钢件，转动时无噪音；床脚采用≥50mm×50mm×1.0mm的碳钢管，使床体与床脚之间连接更加稳固可靠。</p> <p>2.3 手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚压成型，丝杆总成有防过摇装置，摇把和丝杆间采用“万向接”连接，摇把手柄可折叠、伸缩，丝杆转动时无噪音。</p> <p>2.4 铝合金护栏采用专用铝型材料，护栏自锁机构隐藏式抢把，铝合金扶手，表面硬化处理，6支支柱，可收缩平放，单触式手柄操作，升降灵活安全，整体美观、实用。</p> <p>2.5 护理床整体具有以下多项功能：</p> <p>2.5.1 起背功能：起背角度为0-75°（±5%），实行背部缓慢升起，摇动轻缓无阻力。</p> <p>2.5.2 翻身功能：左右翻身角度0-12°（±5%）。</p> <p>2.5.3 输液功能：输液架为伸缩式，采用不锈钢管制成。</p> <p>2.5.4 就餐功能：两侧有护栏，可配餐桌板便于就餐。</p> <p>2.5.5 洗头功能：头部可以放置洗头盆，方便病人在床上完成洗头而不打湿衣服及床单。</p> <p>2.5.6 曲腿功能：床腿部可下降，使病人能够在0-90°（±5%）任意角度坐起，坐起后可配合用餐或者读书学习，病人坐起后。</p> <p>2.5.7 助便功能：摇动便盆摇把，可实现与便盆挡板的切换。</p> <p>2.5.8 洗脚功能：该床可拆取床尾，配合曲腿功能可以方便病人洗脚，按摩。</p> <p>2.6 床身表面采用静电喷塑处理，涂层表面平滑光洁。</p> <p>2.7 脚轮采用≥Φ125mm高级静音轮，四轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。</p> <p>2.8 床垫规格尺寸与床配套，床垫外套为军绿色帆布，床垫厚度≥6公分厚，天然椰丝成型垫+环保海棉，床垫配有拉链，便于装卸、清洗，床垫侧边带有透气孔。</p> <p>2.9 ABS伸缩餐桌板，规格：(87-98)cm*35cm*3cm(L*W*H)±5cm，材质：全ABS面板，环保无毒，伸缩杆为金属材质，耐久使用。伸缩长度87-98cm±5cm、（提供ABS第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章）。</p>	16张

	3	全曲床垫	<p>规格尺寸：2060mm*960mm*70mm（±5%）</p> <p>1.3D蜂巢硬质棉床垫，透气防潮，布料要求，应无破损。铺面、边面缝勿要求，单处浮线长度≤5mm，浮线累计长度≤5mm。缝边要求1，露毛边累计长度≤5mm。缝边要求2，应无断线。缝边要求3，浮线累计长度≤5mm。面料物理性能/面料耐干摩擦牢度：面料耐干摩擦色牢度≥3级、经向：4-5级，纬向4-5级。卫生、安全，无异味。</p> <p>1. 采用全棕制作而成，整体厚度不得低于50mm。</p> <p>2. 床垫的甲醛释放量$b \leq 0.010$（mg/m²h）。</p> <p>3. 阻燃性能，符合相关规定标准，</p> <p>5.按照床的功能分割分区，适用需要。</p>	16张
	4	ABS餐桌板	<p>规格尺寸：87-102cm*35cm*3cm（±5%）</p> <p>医用PP塑料注塑成型，(提供PP塑料第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章)。此材料无毒、无异味，可放心使用，抗压能力强，不易摔坏，该产品针对自理困难人士设计，不方便下床者就餐，方便收纳，易于打理。</p>	16块
★	5	定制单人床	<p>1.规格：200cm*120cm*45cm（±5%）</p> <p>2.基材：内部采用橡木，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理。</p> <p>3.贴面：采用水曲柳木皮贴面，颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放限量$E1 \leq 0.020$ mg。</p> <p>4.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求： （1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L；（2）游离甲醛含量≤100mg/kg；（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg；（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg；（5）可溶性铅≤20mg/kg （6）可溶性镉≤35mg/kg；（7）可溶性铬≤30mg/kg （8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>5.五金配件：三合一连接件等，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘棱角2mm以内不计)。</p> <p>6.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>7.颜色：黑胡桃。</p>	43张

6	大圆桌	<p>1.规格：直径160cm（±5%）</p> <p>2.基材：内部采用橡木，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理。</p> <p>3.贴面：采用水曲柳木皮贴面，桌面厚度≥3cm，颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放限量E1≤0.020mg。</p> <p>4.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L；（2）游离甲醛含量≤100mg/kg；（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg；（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg；（5）可溶性铅≤20mg/kg；（6）可溶性镉≤35mg/kg；（7）可溶性铬≤30mg/kg；（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>5.五金配件：三合一连接件等，品质优越，持久耐用，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘棱角2mm以内不计）。</p> <p>6.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>7.颜色：黑胡桃。</p>	8张
7	写字台	<p>1.规格：长120cm*宽60cm*高75cm（±5%）</p> <p>2.基材：内部采用橡木，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理。</p> <p>3.贴面：采用水曲柳木皮贴面，桌面厚度≥3cm，颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放限量E1≤0.020mg/。</p> <p>4.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L（2）游离甲醛含量≤100mg/kg（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，（5）可溶性铅≤20mg/kg（6）可溶性镉≤35mg/kg（7）可溶性铬≤30mg/kg（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>5.五金配件：三合一连接件等，品质优越，持久耐用，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘棱角2mm以内不计）。</p> <p>6.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>7.颜色：黑胡桃。</p>	29张

	8	八仙桌	<p>材质：实木</p> <p>规格：长88cm*宽88cm*高75cm（±5%）</p> <p>四方各带一个抽屉</p> <p>颜色：黑胡桃,桌面厚度≥3cm,</p>	2张
★	9	●定制座椅	<p>1.基材：内部采用橡木，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理，不发霉，不变形，无虫蛀，支撑能力强。</p> <p>2.贴面：采用水曲柳木皮贴面，颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放限量E1≤0.020mg。</p> <p>3.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L（2）游离甲醛含量≤100mg/kg（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，（5）可溶性铅≤20mg/kg（6）可溶性镉≤35mg/kg（7）可溶性铬≤30mg/kg（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>4.五金配件：三合一连接件等，品质优越，持久耐用，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘棱角2mm以内不计)。</p> <p>5.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>6.颜色：黑胡桃。</p> <p>7.为了保证产品质量，投标时提供椅子样品一把，（要求一半白胚一半做好的油漆）椅子款式附后。</p> <p>8.规格型号：460mm*466mm*940mm（±5mm）</p> <p>*注：椅子款式。</p>	195把
	10	床垫	<p>规格：长200cm*宽120cm*厚5cm（±5%）</p> <p>床垫使用织棉面料和宜眠的粗腰直筒簧，给你舒适的体感，贴合身体曲线。符合QB/T 1952.2-2011软体家具 弹簧软床垫 床垫铺面对角线偏差≤5mm,面料、铺面、边面缝纫、缝边均符合检测要求，面料物理性能耐干摩擦色牢度≥3级，棕纤维垫、椰丝垫强度≥215N/cm,化纤（棉）毡强度≥34N/cm,卫生、安全、阻燃性能符合检测标准，床垫甲醛释放量≤0.013mg/m².h，弹簧符合不应有锈迹、不应有腐蚀性、应无弹簧摩擦声</p> <p>睡眠区域中心 垫面高度Hd2≥93%，外部床垫围边高度的、Hw2≥96%</p>	42张

	11	● 双人电脑 办公桌	<p>规格：1600mm*1200mm*760mm（±5%）</p> <p>1.基材：选用E0级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009及GB18580-2017检测标准，静曲强度（公称厚度范围>13-22（mm））>28MPa，内结合强度（公称厚度范围>13-22（mm））>0.6MPa），握螺钉（企业技术条件）板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.04mg/m³。</p> <p>2.贴面：采用水曲柳木皮贴面，桌面厚度≥8cm，颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放限量E1≤0.020mg。</p> <p>3.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L（2）游离甲醛含量≤100mg/kg（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，（5）可溶性铅≤20mg/kg（6）可溶性镉≤35mg/kg（7）可溶性铬≤30mg/kg（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>4.五金配件：三合一连接件等，品质优越，持久耐用，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘棱角2mm以内不计）。塑料脚钉：符合GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量，塑料重金属可溶性铅技术要求≤3mg/kg，可溶性镉技术要求≤2mg/kg，可溶性铬技术要求≤2mg/kg，可溶性汞技术要求≤2mg/kg。采用优质铝合金过线盒 符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，金属电镀层抗盐雾实测值无锈点。</p> <p>5.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>6.颜色：黑胡桃。</p>	9张
--	----	---------------	---	----

		<p>规格：长3.5m*宽0.6m*高0.75m（±5%）</p> <p>1.基材：选用E0级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009及GB18580-2017检测标准，静曲强度（公称厚度范围>13-22（mm））>28MPa，内结合强度（公称厚度范围>13-22（mm））>0.6MPa），握螺钉（企业技术条件）板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.04mg/m³。</p> <p>2.贴面：采用水曲柳木皮贴面，桌面厚度≥6cm,颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放量E1≤0.020mg。</p> <p>3.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L（2）游离甲醛含量≤100mg/kg（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，（5）可溶性铅≤20mg/kg（6）可溶性镉≤35mg/kg（7）可溶性铬≤30mg/kg（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>4.五金配件：三合一连接件等，品质优越，持久耐用，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘棱角2mm以内不计）。塑料脚钉：符合GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量，塑料重金属可溶性铅技术要求≤3mg/kg，可溶性镉技术要求≤2mg/kg，可溶性铬技术要求≤2mg/kg，可溶性汞技术要求≤2mg/kg。采用优质铝合金过线盒 符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，金属电镀层抗盐雾实测值无锈点。</p> <p>5.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>6.颜色：黑胡桃。</p>	1张
12	主席台		

		<p>规格尺寸：520mm*530mm*100mm（±5mm）</p> <p>1.面材：采用优质牛皮（皮厚≥1.5mm），皮面光亮平滑，质地丰满，要求（1）摩擦色牢度（涂层厚度>25μm）干擦（500次）：≥4级，湿擦（250次）：≥3/4级，（2）耐磨性（CS-10，500g,500r）（涂层厚度>25μm）无明显损伤、剥落，（3）撕裂力≥50N，（4）pH≥3.2，（5）游离甲醛≤75mg/kg。</p> <p>2.基材：采用天然橡木实木，木材经过高温除菌，防虫防腐处理。含水率8%-17%，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3.高密度定型绵：符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，符合HJ 2547-2016环境标志产品技术要求，75%压缩永久变形≤3.0，回弹率≥42%，游离甲醛≤100mg/kg。</p> <p>4.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L（2）游离甲醛含量≤100mg/kg（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg（4）（苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，（5）可溶性铅≤20mg/kg（6）可溶性镉≤35mg/kg（7）可溶性铬≤30mg/kg（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>5.塑料脚钉：符合GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量，塑料重金属可溶性铅技术要求≤3mg/kg，可溶性镉技术要求≤2mg/kg，可溶性铬技术要求≤2mg/kg，可溶性汞技术要求≤2mg/kg。</p> <p>6.颜色：黑胡桃。</p>	23把
13	主席台椅子		

14	会议条桌	<p>规格：1.2m*0.4m*0.75m（±5%）</p> <p>①基材：选用优质中密度纤维板，桌面板厚≥ 40MM，符合GB18580-2017室内装饰装修材料，甲醛释放量≤0.124mg/m³。（提供第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章）。</p> <p>选用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.8mm，木皮甲醛释放量≤0.124mg/m³。（提供第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章）。面材木纹自然清晰。</p> <p>②油漆：采用环保油漆，符合GB18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量，挥发性有机化合物(VOC)含量≤482g/L。③、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，实木封边，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀；整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p>	24张
15	四人位机场椅	<p>规格尺寸：2350mm*600mm*820mm（±5%）</p> <p>1.主材：采用优质冷轧钢板。</p> <p>2.工序：经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十工位处理。</p> <p>3.表面：采用环保粉末涂料，不含重金属及有机挥发物、绿色环保对人体无害，全自动静电喷塑。</p> <p>4.亚光色。</p>	2张

16	四门衣柜	<p>规格：1.6m*0.6m*2m（四门）（±5%）</p> <p>1.基材：内部采用橡木实木，板厚≥1.8cm.实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理，不发霉，不变形，无虫蛀，支承能力强。</p> <p>2.贴面：采用水曲柳木皮贴面，颜色、厚度均匀，木纹清晰、美观、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中要求：（1）含水率8%-16%（2）甲醛释放限量E1≤0.020mg。</p> <p>3.油漆：采用环保水性油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，要求：（1）挥发性有机化合物（VOC）≤40g/L；（2）游离甲醛含量≤100mg/kg；（3）乙醇醚及其酯类的总量≤65mg/kg；（4）(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg；（5）可溶性铅≤20mg/kg；（6）可溶性镉≤35mg/kg；（7）可溶性铬≤30mg/kg；（8）可溶性汞≤30mg/kg等。</p> <p>4.五金配件：三合一连接件等，品质优越，持久耐用，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。要求：（1）金属电镀层抗盐雾（18h，1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘棱角2mm以内不计)。</p> <p>5.质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。</p> <p>6.颜色：黑胡桃。</p>	29个
17	铁皮文件柜	<p>规格尺寸：800mm*390mm*1800mm（±5%）</p> <p>1.主材：采用≥1.0mm优质冷轧钢板精制而成，符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件，</p> <p>2.钢制文件柜符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术要求 焊接件、喷涂层符合检测标准，配件性能插销、锁 开启灵活，结构完全符合检测标准，金属喷漆硬度≥6H，冲击强度400MM高度，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀符合检测标准，涂层附着力不低于2级。</p> <p>3.工序：经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十工位处理。</p> <p>4.表面：采用环保粉末涂料，不含重金属及有机挥发物、绿色环保对人体无害，全自动静电喷塑。</p> <p>5.颜色：灰白色，整体色调搭配给图片完全一样。</p>	4个
18	三件套	<p>1.枕套规格：49cm*75cm（±5%）</p> <p>2.被套规格：221cm*151cm（±5%）</p> <p>3.床单规格：230cm*150cm（±5%）</p> <p>4.三件套材质：纯棉（蓝色）</p>	58套

19	被子	1.规格尺寸: 220cm*150cm (±5%) 2.重量:≥2.5kg 3.材质: 2kg新疆棉花、0.4kg纤、0.1kg纯棉线	120 床
20	枕芯	1.规格尺寸: 48cm*74cm*65cm (±5%) 2.材质: 精选比马棉	58个
21	窗帘	1.颜色: 咖啡色2.材质: 五美绒电雕、加黑丝3.遮光效果: 抗紫外线遮光率≥80%	492 米
22	窗帘杆	罗马杆材质: 斜木纹锌合金板塑转印杆。	246 米
23	窗帘杆圈	1.规格: 直径≥7cm2.材质: 防玉石	295 2个
24	布带	材质: 耐老化有纺布带	246 米
25	垃圾桶	1.规格尺寸:长30cm*宽24cm*高61cm (±5%) 2.材质: 不锈钢3.带内桶、上面带烟灰缸。	8个
26	小垃圾桶	1.规格尺寸: 长16.5cm*宽20.5cm*高26cm (±5%) 2.材质: pp 3.颜色: 棕色	40个
27	扫把撮箕	1.材质: 竹木 2.规格: 常规	10套
28	服务台	1.规格尺寸: 正面3800mm*1000mm (高)*600mm (宽) (±5%), 侧面各加600mm, 1200mm (±5%), 2.材质: 高密度板烤漆制作。	1套
29	服务台椅子	1.规格: 宽480mm*高970mm (±5%) 2.面料材质: 网布3.五星脚材质: 尼龙脚	2把
30	总服务台文字	1.规格: 33cm/字 (±5%) 2.材质: PVC+面贴蓝色亚克力	4个
31	扇形门牌 (大)	1.规格: 40cm*20cm (±5%) 2.材质: PVC扇形雕刻+UV	15个

	32	扇形门牌 (小)	1.规格: 25cm*12.5cm (±5%) 2.材质: PVC扇形雕刻+UV	58个
	33	楼梯电梯卫生间门牌	1.规格: 25cm*12.5cm (±5%) 2.材质: PVC雕刻+UV	13个
	34	入住信息牌	1.规格: 21cm*15cm (±5%) 2.材质: 透明亚克力相框	58个
	35	浴室置物架	1.材质: 太空铝2.特性: 耐磨耐损、防腐防锈3.规格尺寸: 31.5*13.7*4.7cm (±5%)	24个
	36	洗衣房晾衣架	1.材质: 不锈钢2.款式: 单杠折叠3.尺寸: 150*135cm (±5%)	2个
	37	一炒一温一大锅燃气	1.台面采用304#≥1.0mm不锈钢板; 2.底层采用发泡材料隔热; 3.侧板及背板采用201#≥0.8mm不锈钢板; 4.炉膛采用≥1mm黑铁板, 特级耐火材料砌成; 5.炉体骨架采用L40*40*4国标角钢和≥1mm碳钢板; 6.立管采用φ48不锈钢管内含钢柱配不锈钢可调子弹脚; 7.采用广东黄伟气阀、油阀、风阀、火种阀,同时还配有排水阀篱架等辅助设计, 8.灶门: 正方形, 边长为15cm (±5%) 9.配置: 不锈钢摇摆龙头风机: 550W	1台
	38	单头吊汤灶	1.材质为304#不锈钢, 台面采用标≥1.2mm厚的不锈钢板, 2.炉架采用Q235热轧角钢(40×40×4.0), 3.炉盘采用耐高温铸铁, 4.配可调节不锈钢子弹脚。	1台
	39	4层不锈钢管货架	1.采用≥0.9不锈钢板2.立柱采用38*38mm (±5%) 不锈钢方管 3.壁厚≥0.8mm; 配置不锈钢可调子弹脚	2个
	40	灶间拼台	1.采用≥0.9不锈钢板2.立柱采用38*38mm (±5%) 不锈钢方管 3.壁厚≥0.8mm; 配置不锈钢可调子弹脚	1个
	41	单通工作台	1.材质为201#不锈钢, 台面采用标≥1.2mm厚的不锈钢板,内衬≥15mm木夹板, 2.中隔板、底层板、侧板采用标≥1.0mm厚的不锈钢板, 3.脚管采用Φ50的不锈钢管, 并配可调节的不锈钢子弹脚	1个
	42	双层工作台	1.材质为201#不锈钢, 台面采用标≥1.2mm厚的不锈钢板,内衬15mm (±5%) 木夹板, 2.底层板采用标≥1.0mm厚的不锈钢板, 3.脚管采用Φ50的不锈钢管, 并配可调节的不锈钢子弹脚	1个

43	台式保温汤池	1.台面采用国标304#不锈钢≥1.0mm优质不锈钢板连接 2.立柱采用Φ48mm不锈钢圆管3.配置不锈钢可调子弹脚	1个
44	三星水池	1.材质为201#不锈钢，台面采用≥1.2mm磨砂覆膜不锈钢板制作； 2.星盆采用≥1.0mm不锈钢板制作，尺寸为600×450×280mm（±5%）； 3.立柱采用≥38×1.0mm不锈钢管；4.连接管采用≥25×1.0mm不锈钢管； 5.配下水器、双水龙头及可调节子弹脚。	1个
45	40格碗柜	1.尺寸：120cm*30cm*180cm（±5%）2.背带紫外线专用消毒灯管，60度烘干功能 3.材质为201#不锈钢，柜体采用≥1.2mm磨砂覆膜不锈钢板制作； 4.中隔板、底层板、门板采用标≥1.0mm厚的不锈钢； 5.脚管采用Φ38的不锈钢管；6.配可调节子弹脚。	2个
46	烟罩全钢	1.罩体采用201#不锈钢≥1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板焊接成型打磨抛光； 2.不锈钢滤油网采用201#不锈钢≥0.7mm厚不锈钢磨砂贴塑板焊接成型打磨抛光；	3个
47	背管	1.500 mm（长）*500 mm（宽）（±5%） 2.采用≥1.0mm镀锌铁制作,烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理,	4个
48	管道	1.400 mm（长）*400 mm（宽）（±5%） 2.采用≥1.0mm镀锌铁制作,烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理,法兰连接密封	10个
49	弯头	1、400 mm（长）*400 mm（宽）（±5%）2、采用≥1.0mm镀锌铁制作,烟管内连接处用玻璃硅胶密封,双面压筋加强处理,法兰连接密封	3个
50	3KW风机保护开关	380V/1KW 缺项保护，过载保护器，保护电机。	1个
51	风机净化器支架	采用≥40*40mm角钢焊接，表面刷防锈漆	1个
52	软布接	用途：聚乙烯材质，安装时根据现场实际需求定制。	2个
53	防火阀	270度自动熔断防火阀。	1个

54	消声器	消声降噪箱。	1台
55	手打锅特厚	1.锅体材质：≥1.5厚生铁手打2.锅口直径：50cm（±5%）3.锅高度：17cm（±5%）	2口
56	手打锅特厚	1.锅体材质：≥1.5厚生铁手打2.锅口直径：86cm（±5%） 3.锅高度：29cm（±5%）4.净重：约4.7kg	1口
57	连盆锅架	三层、304不锈钢材质，高度74CM,层高30CM，宽度47CM（±5%）。	2个
58	面盆	1.食品接触用不锈钢材质2.盆口直径45cm,深度≥13cm.	1个
59	面盆	1.食品接触用不锈钢材质2.盆口直径55cm,深度≥16cm.	1个
60	钢化塑料框	材质：PVC熟料，规格大小：400*400*500mm（±5%）	5个
61	垃圾桶	50升塑料垃圾桶，材质：PVC材质	4个
62	全钢米筛	1.食品接触用不锈钢材质2.壁厚:≥0.35mm 3.直径：24.5cm（±5%）	2个
63	2.0全钢大桶	1.不锈钢≥1.5mm厚 2.高50cm*直径50cm（±5%）	2个
64	钢丝球	包装规格10个/包	5包
65	清洁巾	1.材质：聚酯纤维2.规格：30cm*30cm方巾（±5%）	5条
66	保鲜盒大	1.材质：PE材质2.规格：30.5cm*23cm*13.5cm（±5%）	10个
67	电子称	1.托盘材质：不锈钢≥1.2mm2.加厚骨架：碳钢3cm（±5%） 3.显示类型：LED显示屏4.称重：≥150公斤	1台
68	金钢无磁调味盅	1.材质：304不锈钢 2.规格：内径：13cm、外径：14cm、高度10cm、底部直径：12cm（±5%）	10个
69	味勺	普通家用调味勺，材质304不锈钢	10个
70	油鼓	不锈钢材质，规格≥10寸。	3个
71	留样盒	1.规格：长35cm*宽17.5cm（±5%）2.材质：PP材质3.款式：8格	1套

72	红柄金巧夹	1.规格: \geq 长30cm2.夹宽 \geq 16cm3.材质: 304不锈钢	5个
73	高压锅	1.容量 \geq 5L 2.加热方式: 底盘加热 3.内胆数量: 双胆 4.额定电压: 220V 5.额定功率: 900W 6.控制方式: 触控	2口
74	菜板	1.规格: 直径约33cm*高度约3.5cm (\pm 5%) 2.材质: 蔷薇木	1个
75	菜板	1.规格: 直径约48cm*高度约3.5cm (\pm 5%) 2.材质: 蔷薇木	1个
76	面筷	规格材质:竹质长筷	5双
77	全钢方盘	规格: 长60cm*宽40cm*高2cm (\pm 5%)	5个
78	菜刀	1.规格: 刀身长约18.5cm*宽约8cm*刀柄约12.5cm (\pm 5%) 2.刀身材质: 30cr13不锈钢 3.刀柄材质: ABS+430不锈钢	3个
79	砍刀	1.规格: 刀身长约17.5cm*宽约8.8cm*刀柄约12.5cm (\pm 5%) 2.材质: 30cr13不锈钢	2个
80	磨刀石	1.规格: 20cm*5cm*2.5cm (\pm 5%) 2.材质: 双面氧化铝	2个
81	青石	1.规格: 20cm*5cm*2.5cm (\pm 5%) 2.材质: 天然原石	1个
82	纯棉厨师衣服	白色纯棉不起球 (号码可任选)	2件
83	厨师帽	白色低平帽无纺布 (号码可任选)	2顶
84	围裙	白色纯棉不起球	2条
85	防水围裙	1.规格: 约72cm*58cm (\pm 5%) 2.材质: 聚酯纤维	2条
86	防水袖套	1.规格: 长 \geq 45cm 2.材质: 聚酯纤维	2双
87	胶手套	1.规格: 长 \geq 32cm 2.材质: 橡胶	10双
88	炒勺	1.规格: 长度约36cm, 勺直径约9cm 2.材质: 榉木+304不锈钢	3把

89	冲孔大漏	1.规格：总长约39cm，勺口直径约16cm深度约3.5cm 2.材质：不锈钢材质	2个
90	不锈钢丝漏	1.规格：总长约42cm，勺口直径约16cm深度约6cm 2.材质：不锈钢+木柄	2个
91	细漏	1.规格：总长约34cm，直径约14cm深度约5cm 2.材质：304不锈钢	2个
92	双耳油格	1.规格：总长约36cm，勺口直径约20cm滤网深度约5cm 2.材质：304不锈钢+木柄	3个
93	特大锅铲	1.规格：勺柄长约68cm，锅铲头宽度约17cm 2.材质：木柄+不锈钢	1个
94	打皮刀	1.规格：总长约21.8cm、打皮面宽度约4cm、 2.材质：不锈钢+PP	2个
95	拉皮刀	1.规格：总长约15.5cm、拉皮面宽度约6.5cm 2.材质：锌合金	2个
96	肉扎	1.规格：总长约17.8cm*最宽约5.3cm*针长约3cm*约18针 2.材质：不锈钢+木柄	2个
97	保温桶	1.规格：内径约35cm*内高约32cm 2.容量：约29L	2个
98	灭蝇灯	1.规格：长约50cm*宽约4.5cm*高约27cm 2.材质：PP材质 3.灭蝇方式：光触媒电击式 4.灯光颜色：蓝紫色 5.功率：6W 6.电网电压：约200V	3个
99	钢柄分菜勺	1.规格：总长约44.5cm*勺口直径约9.8cm 2.材质：全不锈钢	5个
100	汤碗	1.规格：碗口直径约16cm 2.碗底宽度约6cm*高度约5.8cm 3.材质：不锈钢	100个
101	碗	1.规格：碗口直径约20cm 2.碗底宽度约7cm*高度约6.5cm 3.材质：不锈钢	100个
102	磨砂筷	1.规格：长度约23.5cm 2.材质：密胺树脂	150双
103	无磁深盘	1.规格：盘口直径约16cm*高度约3.5cm 2.材质：不锈钢	100个

104	3号尖勺	普通3号不锈钢汤勺	100 个
105	电线	2.5平方双芯电线（50米/圈）	6圈
106	16PVC线管	阻燃绝缘	100 根
107	明装插座	5孔	60个
108	大门地面找平	长8.5m*宽1m，大门口地面混凝土找平便于安装无轨伸缩门。	8.5 平方
109	辅材	包含安装所需要的各种辅助材料	1批
110	特别说明：本次采购的核心产品是：定制座椅，双人电脑办公桌，定制单人床，并用“●”标注。		

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起15日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点，服从采购人工作安排。

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：采购合同签订后，达到付款条件起3日，支付合同总金额的30.00%；

2、付款条件说明：货物验收合格后，达到付款条件起3日，支付合同总金额的65.00%；

3、付款条件说明：质保期满后无重大质量问题，达到付款条件起3日，支付合同总金额的5.00%；

9) 验收交付标准和方法：验收方式：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》

（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。1.第一个环节：成交供应商自验，出示自验报告。2.第二个环节：履约验收，如果采购人在履约验收中发现所提供的家具，床上用品，和其它产品存在甲醛超标或者家具气味过浓，甲方有权利找专业的检测机构对所有摆放新家具的房间进行24小时封闭室内甲醛检测（检测费用由中标供应商支付）包含在报价内，并出具CMA检测报告，甲醛检测结果不合格，甲方有权要求无条件退货并追究中标供应商相关责任，上报至财政局等相关监管部门，自行承担所有处罚风险。成交供应商可在供货前先对每个摆放新家具的房间进行24小时封闭室内甲醛检测，以便对比，如果不检测新房间则后果由中标供应商自行承担，检测费用由中标供应商负责。

10) 质量保修范围和保修期：项目整体质保期不低于1年（国家及行业有相应标准的按相应标准执行），质保期内提供免费维修，更换零配件，人为因素破坏除外。质保期过后，提供成本零配件给供应及优惠维修服务；响应时间：要求接到电话1小时内赶赴现场处理问题。到现场2小时内解决问题；若问题严重无法短时间解决的，做出书面解决并明确解决时间，若24小时内仍未维修好的，需提供同类产品代替。

11) 知识产权归属和处理方式：1、供应商应在响应文件中承诺本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。2、除非询价通知书特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。3、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。4、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：以供应商响应文件响应内容以及询价文件约定内容为准。

10) 商务履约验收内容：以供应商响应文件响应内容以及询价文件约定内容为准。

11) 履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否