

政府采购项目采购需求

采购单位：西昌市北城街道办事处

所属年度：2022年

编制单位：西昌市北城街道办事处

编制时间：2022年08月11日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：晏家书院项目图书展架、展柜、展台等及配套电器采购

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额(元)：587,238.00元，大写(人民币)：

(五) 项目概况：北城街道办事处响应市委、市政府提出的“书香西昌”建设理念，在晏家巷修建晏家书院，以公益性为主，为西昌市民提供阅读交流场所。现需对晏家书院7个区域采购一批图书展架、展柜、展台等及配套电器。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 587,238.00 ， 大写（人民币）： 伍拾捌万柒仟贰佰叁拾捌元整

最高限价（元）： 587,238.00 ， 大写（人民币）： 伍拾捌万柒仟贰佰叁拾捌元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否



6、是否允许合同分包选项： 否


7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	专用家具	标的名称	专用家具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	587,238.00	单价（元）	587,238.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业


标的名称： 专用家具


参数性质	序号	技术参数与性能指标					
		序 号	名 称	规格(MM)	图 片	数 量	材 质 参 数




1	定制新中式实木洽谈桌	直径800*高600		2张 1、基材：优质橡胶木实木（板木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%； 2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L,游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求； 3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供，阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料
2	定制新中式洽谈椅	标准		6把 1. 基材：优质橡胶木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%； 2. 2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L,游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求； 3. 3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。 4、面料：高密度棉麻面料，柔软亲肤，透气耐磨。 5、海绵：高回弹原生海绵，丰盈的海绵缔结舒适坐感，细腻柔软，带抱枕坐垫颜色可换，中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，海绵阻燃检测报告，棉麻布料阻燃检测报告，生产厂家提供证明材料

3	定制柜	高2650*长4000*宽350	 <p>图片仅供参考中标供应商自行测量现场设计CAD及效果图方案由业主确定</p>	10.6平方	<p>1、基材：采用优质阻燃中密度纤维板，该项符合燃烧性能难燃B1（B-S2,do,t1）级的规定要求该制品符合公共场所阻燃建筑制品燃烧性能要求、</p> <p>2、封边：采用1.2/0.6厚，PUR全自动封边条,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的检验标准；耐开裂性达到I级；立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横版18mm(+_0.5mm)</p> <p>3、热熔胶：采用环保热熔胶，</p> <p>4、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>5、中标供应商须提供阻燃中密度纤维板检测报告，生产厂家提供证明材料</p> <p>6、为安全考虑，采用优质内嵌锌合金镀铬隐形暗拉手，拉手尺寸详见图片。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、HJ2547-2016环境标志产品技术要求家具。</p> <p>7、★需提供满足参数的阻燃中密度纤维板立板横板各一张，立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横版18mm(+_0.5mm)规格长宽300mm*300mm(+_10mm)</p>
4	定制制格	100*100	 <p>图片仅供参考中标供应商自行测量现场设计CAD及效果图方案由业主确定</p>	90格	<p>1、基材：采用优质阻燃中密度纤维板，该项符合燃烧性能难燃B1（B-S2,do,t1）级的规定要求该制品符合公共场所阻燃建筑制品燃烧性能要求、</p> <p>2、封边：采用1.2/0.6厚，PUR全自动封边条,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的检验标准；耐开裂性达到I级；立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横版18mm(+_0.5mm)</p> <p>3、热熔胶：采用环保热熔胶，</p> <p>4、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>5、中标供应商须提供阻燃中密度纤维板检测报告，生产厂家提供证明材料</p> <p>6、★需提供满足参数的阻燃中密度纤维板立板横板各一张，立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横版18mm(+_0.5mm)规格长宽300mm*300mm(+_10mm)</p>

5	灯带	标准				5 40米	材质:铝合金 嵌入式照明
6	变压器	标准				3 0个	双输出孔变压器, 输入电压AC110-240V
7	延长线	标准				5 0根	连接长度2米
8	分线盒	标准				5 0个	6孔分线盒
9	开关	标准				3 0个	轻触调光开关, 暗装
10	定制新中式实木洽谈桌	直径800*高600				4 张	<p>1、基材: 优质橡胶木实木(板木结合), 经过除虫, 烘干, 木材含水率8-12%;</p> <p>2、漆面: 采用水性木器漆, 经“五底三面”油漆工艺制作, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好; 通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料: 挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg, 可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求;</p> <p>3、结构: 传统榫卯工艺, 所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶, 坚固耐用。中标供应商须提供, 阻燃油漆检测报告, 生产厂家提供证明材料</p>
11	定制新中式洽谈椅	标准				1 2把	<p>1、基材: 优质橡胶木实木, 经过除虫, 烘干, 木材含水率8-12%;</p> <p>2、漆面: 采用水性木器漆, 经“五底三面”油漆工艺制作, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好; 通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料: 挥发性有机化合物(VOC) ≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg, 可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求;</p> <p>3、结构: 传统榫卯工艺, 所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶, 坚固耐用。</p> <p>4、面料: 高密度棉麻面料, 柔软亲肤, 透气耐磨。</p> <p>5、海绵: 高回弹原生海绵, 丰盈的海绵缔结舒适坐感, 细腻柔软, 带抱枕坐垫颜色可换, 中标供应商须提供, 阻燃油漆检测报告, 海绵阻燃检测报告, 棉麻布料阻燃检测报告, 生产厂家提供证明材料</p>




12	定制新中式实木高画架	1010*400*400		2个	<p>1、基材：优质榆木实木（板木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L,游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供，阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
13	定制实木吧凳	标准		2个	<p>1、基材：优质实木（板木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L,游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供，阻燃油漆检测报告，海绵阻燃检测报告，棉麻布料阻燃检测报告，生产厂家提供证明材料</p>




14	定制矮柜	21000 *450*450	 <p>图片仅供参考中标供应商自行测量现场设计CAD及效果图方案由业主确定</p> 	2 1米	<p>1、基材：采用优质阻燃中密度纤维板，该项符合燃烧性能难燃B1（B-S2,do,t1）级的规定要求该制品符合公共场所阻燃建筑制品燃烧性能要求、</p> <p>2、封边：采用1.2/0.6厚，PUR全自动封边条,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的检验标准；耐开裂性达到I级；立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横板18mm(+_0.5mm)</p> <p>3、热熔胶：采用环保热熔胶，</p> <p>4、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>5、中标供应商须提供阻燃中密度纤维板检测报告，生产厂家提供证明材料</p> <p>6、为安全考虑，采用优质内嵌锌合金镀铬隐形暗拉手，拉手尺寸详见图片。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、HJ2547-2016环境标志产品技术要求家具。</p> <p>7、★需提供满足参数要求的隐形拉手样品一个。尺寸及款式详见图片左侧，其中门需配内嵌式扣手，以防碰撞；门上扣手为内嵌式，为避免碰伤扣手全部做圆角处理，在门封内用螺丝固定，防翘同时避免松动、脱落，材质为镀锌合金，扣手内深度为10mm,扣手一面高一面低，高出部分为圆弧波浪形，既美观又便于手指进出，扣手外观尺寸为长110mm*50mm，正负偏差2mm。内盖为黑色ABS料（厚度1mm）；需提供满足参数的阻燃中密度纤维板立板横板各一张，立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横板18mm(+_0.5mm)规格长宽300mm*300mm(+_10mm)</p>
----	------	-------------------	---	---------	---


15	定制书柜	平方米	 <p>图片仅供参考 供参考中标供应商自行测量现场设计CAD及效果图方案由业主确定</p>	2 43平方米	<p>1、基材：采用优质阻燃中密度纤维板，该项符合燃烧性能难燃B1（B-S2,do,t1）级的规定要求该制品符合公共场所阻燃建筑制品燃烧性能要求、</p> <p>2、封边：采用1.2/0.6厚，PUR全自动封边条,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的检验标准；耐开裂性达到I级；立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横版18mm(+_0.5mm)</p> <p>3、热熔胶：采用环保热熔胶</p> <p>4、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>5、中标供应商须提供阻燃中密度纤维板检测报告，生产厂家提供证明材料</p> <p>6、★需提供满足参数的阻燃中密度纤维板立板横板各一张，立板板材厚度25mm(+_0.5mm),横版18mm(+_0.5mm)规格长宽300mm*300mm(+_10mm)</p>
16	定制新中式沙发	1300*650*700		4 张	<p>1、基材：优质橡胶木（板木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L,游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。</p> <p>4、面料：高密度棉麻面料，柔软亲肤，透气耐磨。</p> <p>5、海绵：高回弹原生海绵，丰盛的海绵缔结舒适坐感，细腻柔软，带抱枕坐垫颜色可换，中标供应商须提供实木，阻燃油漆检测报告，海绵阻燃检测报告，棉麻布料阻燃检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
17	定制新中式沙发茶几	长800*宽600*高500		2 张	<p>1、基材：优质实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L,游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>



★



1



18	定制实木大板茶台	1800*800*800		1套	<p>1、基材：优质实木大板，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
19	定制实木圈椅	标准		4把	<p>1、基材：优质橡胶木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。</p> <p>4、面料：高密度棉麻面料，柔软亲肤，透气耐磨。</p> <p>5、海绵：高回弹原生海绵，丰盈的海绵缔结舒适坐感，细腻柔软，中标供应商须提供，阻燃油漆检测报告，海绵阻燃检测报告，棉麻布料阻燃检测报告，生产厂家提供证明材料，带抱枕坐垫颜色可换</p>
20	定制实木茶水柜	标准		1个	<p>1、基材：优质橡胶木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用含茶吧机，中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，，生产厂家提供证明材料</p>

21	定制新中式矮花架	810*400*400		1个	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
22	带抽翘头案	980*400*800	 用于三楼楼梯口	1张	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
23	定制实木国学书法桌	1200*700*760		12张	<p>1、基材：优质榆木实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
24	定制国学书法讲桌	1400*700*760		1张	<p>1、基材：优质榆木实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>

25	定制国学书法凳	标准		1 3把	<p>1、基材：优质榆木实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
26	投影设备	标准		1 套	<p>投影技术：3LCD 中心亮度：≥4000流明 液晶显板尺寸：0.59英寸×3 标准分辨率：1280*800 灯泡：≤240W 标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 对比度：≥16000: 1 屏幕尺寸：30-300英寸 输入：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；（左/右）RCA 音频×1；3.5mm音频输入×1； 输出：D-SUB15针输出接口×1，3.5mm音频输出×1； 控制：RJ-45网络接口×1，RS232控制串口×1； USB-A接口(5V/1.5A)×1，USB-B接口×1； 内置扬声器：≥16W； 功耗（标准）：≤293W， 最低待机功耗：≤0.5W； 重量：≤3.1KG； 投影NECCR2205W 幕布16:10 120寸 2.85*1.4M</p>
27	定制实木大板会议桌	3000*1000*750		1 张	<p>1、基材：优质实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>

28	定制圈椅	标准		8把	<p>1、基材：优质橡胶木实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。</p> <p>4、面料：高密度棉麻面料，柔软亲肤，透气耐磨。</p> <p>5、海绵：高回弹原生海绵，丰盈的海绵缔结舒适坐感，细腻柔软，带抱枕坐垫颜色可换，中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，海绵阻燃检测报告，棉麻布料阻燃检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
29	定制新中式实木高画架	1010*400*400		2个	<p>1、基材：优质榆木实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
30	定制实木高供桌	高1150*宽450*长2000		1张	<p>1、基材：优质榆木实木（板木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>

31	定制实木吉祥小方桌	850*850*800		1张	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
32	定制实木太师椅	标准		2把	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
33	定制实木宫廷椅	标准		6把	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
34	定制实木茶几	标准		4张	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>

35	定制新中式实木高画架	1010*400*400		2个	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
36	定制新中式实木洽谈桌	直径800*高600		2张	<p>1、基材：优质橡胶木实木（板木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供，阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
37	定制新中式洽谈椅	标准		4把	<p>1、基材：优质橡胶木实木，经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。</p> <p>4、面料：高密度棉麻面料，柔软亲肤，透气耐磨。</p> <p>5、海绵：高回弹原生海绵，丰盈的海绵缔结舒适感，细腻柔软，带抱枕坐垫颜色可换，中标供应商须提供，阻燃油漆检测报告，海绵阻燃检测报告，棉麻布料阻燃检测报告，生产厂家提供证明材料</p>

		38	定制新中式实木高画架	1010*400*400		1个	<p>1、基材：优质榆木实木（坂木结合），经过除虫，烘干，木材含水率8-12%；</p> <p>2、漆面：采用水性木器漆，经“五底三面”油漆工艺制作，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；通过HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料：挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L, 游离甲醛≤100mg/kg,可溶性铅、镉、铬、汞均符合检验要求；</p> <p>3、结构：传统榫卯工艺，所有木料接头部分均为指接。丁氏拼板胶，坚固耐用。中标供应商须提供阻燃油漆检测报告，生产厂家提供证明材料</p>
--	--	----	------------	--------------	--	----	--

8、供应商一般资格要求

本项目核心产品：定制矮柜

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起10日
- 4) 合同履行地点：西昌市北城街道办事处
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

8) 合同支付约定:

1、付款条件说明: 项目完成及验收合格后, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 97.00 %;

2、付款条件说明: 质保期满后, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 3.00 %;

9) 验收交付标准和方法: 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、采购文件及相关法律法规进行验收。

10) 质量保修范围和保修期: 质保期为验收合格之日起1年。质保期内上门服务, 同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的, 须更换同品牌、同型号新器件, 并对产品质量实行“三包”服务;

11) 知识产权归属和处理方式: 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。乙方应保证所提供的服务或者其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

12) 成本补偿和风险分担约定: 无

13) 违约责任与解决争议的方法: 1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定, 保证本合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害, 包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等, 乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

14) 合同其他条款: 其他未尽事宜, 由采购人与成交供应商另行协商依法签订补充合同。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 是

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 产品无外观及质量问题、货物的技术指标和功能要求、货物的安装施工、设备按照约定工期调试安装完毕、设备运转正常、合格证、使用说明书、保修卡等资料完备、符合采购文件、响应文件及合同要求

10) 商务履约验收内容: 1、付款方式 2、交货地点 3、报价要求4、安全要求 5、响应文件及合同要求

11) 履约验收标准: 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、采购文件及相关法律法规进行验收。

12) 履约验收其他事项: 无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否