

## 一、采购清单

序号	名称	数量	单位
1	不锈钢四层货架	70	个
2	不锈钢米面架(台面式) (长1200*宽700*高200) mm	10	个
3	不锈钢米面架(架子式) (长1200*宽700*高200) mm	110	个
4	炉间拼台	25	个
5	微波炉	2	个
6	风幕机	16	个
7	电磁炉大锅灶(核心产品)	15	台
8	双头单尾炒灶	9	台
9	不锈钢和面机(75kg)	2	台
10	不锈钢和面机(25kg)	1	台
11	不锈钢压面机	2	台
12	不锈钢多功能绞肉机	3	台
13	去皮机	2	台
14	不锈钢切丝切片机	1	台
15	304 不锈钢豆浆机	2	台
16	多功能粉碎机	1	台
17	绞馅机	1	台
18	双门电蒸饭柜(核心产品)	10	台
19	单门电蒸饭柜	3	台
20	四门冰柜	17	台
21	双门展示柜(留样柜)	12	台
22	双开门热风循环消毒柜	14	台
23	单门热风循环消毒柜	10	台
24	电热水器	28	台
25	开水器	3	台
26	电视机	12	台

序号	名称	数量	单位
27	不锈钢保温工作台	14	台
28	不锈钢双层工作台	70	个
29	不锈钢单通工作台	20	个
30	不锈钢四门碗柜	35	个
31	不锈钢白案台 (长1800*宽800*高800)mm	1	个
32	不锈钢白案台 (长2000*宽1200*高800)mm	1	个
33	包子机	1	台
34	禽类切块机	1	台
35	农残快检仪	2	台
36	淘米笊箕	2	个
37	拖把池连挂勾	3	个
38	不锈钢单星水池	40	个
39	不锈钢单星大水池	20	个
40	不锈钢单星小水池	6	个
41	电饼铛	2	个
42	煮面桶	2	个
43	电磁四头煲仔炉	2	个
44	电扒炉	2	台
45	不锈钢收残台 (长2200*宽800*高1030) mm, 3孔	1	个
46	不锈钢收残台 (长1500*宽800*高1030) mm, 2孔	2	个
47	配餐柜	9	个
48	学生监督岗亭	3	个
49	油烟净化一体机(核心产品)	29	米
50	不锈钢抽风管 (宽500*高400) mm	120	米
51	不锈钢抽风管 (宽600*高500) mm	65	米
52	不锈钢抽风管 (宽480*高480) mm	12	米

序号	名称	数量	单位
53	不锈钢弯头	22	个
54	不锈钢变径	6	个
55	不锈钢环保烟罩	27	米
56	不锈钢横风管	27	米
57	风柜 18.5Kw	2	台
58	风柜 7.5Kw	1	台
59	风柜 5.5Kw	1	台
60	风柜（配合二楼油烟净化一体机辅助抽风）11Kw	1	台
61	支架	5	套
62	风柜控制箱	5	套
63	冷冻库(内外不锈钢) (长6800*宽4700*高3000) mm	1	台
64	冷冻库(内外不锈钢) (长6700*宽3000*高3000)+(长1700*1宽500* 高3000) mm (异型)	1	台
65	冷藏库(内外不锈钢) (长8400*宽2800*高3000) mm	1	台
66	长龙式洗碗机	1	套
67	LED 灯箱	60	m <sup>2</sup>
68	广告灯箱	20	个
69	LED 显示屏	12.00	m <sup>2</sup>
70	卡机安装 304 不锈钢支架	48	个
71	钢丝擦	400	个
72	红色长胶手套	320	双
73	蓝色保温饭箱	11	个
74	食品级不锈钢粗漏丝 勺心直径 36cm*把长 58cm	5	把
75	食品级不锈钢细漏丝 勺心直径 32cm, 把长 26cm	13	把
76	食品级不锈钢粗漏丝 勺心直径 19cm, 把长 28cm	2	把
77	食品级不锈钢漏瓢	9	把
78	食品级不锈钢炒菜勺	4	把
79	食品级不锈钢分菜勺	35	把

序号	名称	数量	单位
80	食品级不锈钢饭勺	6000	个
81	食品级不锈钢汤勺	30	个
82	食品级不锈钢勺	50	个
83	食品级不锈钢炒菜铲	13	个
84	食品级不锈钢食品夹	30	把
85	食品级不锈钢水瓢	13	把
86	食品级捞肉爪	6	把
87	竹编筲箕	3	个
88	无味蛇皮水管	5	圈
89	塑料菜墩	27	个
90	锰钢深色大削刀	40	把
91	削皮刀	70	把
92	方型塑料扫把	150	把
93	铁撮箕	12	个
94	纯棉毛巾	300	张
95	黑色防水皮围腰 长110cm, 宽65cm, 带绒	110	条
96	黑色防水胶围腰 长120cm, 宽66cm, 带绒	15	条
97	厨帽	16	件
98	一次性手套	16	件
99	小平板拖帕	10	把
100	大平板拖帕	30	把
101	地面刮水器	8	把
102	不锈钢餐车（两层）	10	辆
103	不锈钢餐车（三层）	10	辆
104	食品级不锈钢方盆 长33cm, 宽27cm, 高9cm（外）	100	个
105	食品级不锈钢方盆 长33cm, 宽27cm, 高14.5cm（外）	180	个
106	保鲜盒长46cm*宽32cm*高22cm	60	个
107	保鲜盒长30cm*宽20*高20cm	17	个
108	留样盒（食品专用）	400	个
109	食品储藏盒（食品级）	20	个

序号	名称	数量	单位
	长 60cm*宽 45cm*高 36cm		
110	食品储藏盒（食品级） 长 75cm*宽 55cm*高 47cm	40	个
111	大垃圾袋	7	件
112	小垃圾袋	2	件
113	食品级不锈钢盆 直径 25cm，高 7cm	40	个
114	食品级不锈钢盆 直径 39cm，高 11.5cm	15	个
115	食品级不锈钢桶 直径 47cm 桶高 47.5cm	12	个
116	食品级不锈钢桶 直径 34cm 桶高 35cm	9	个
117	食品级不锈钢桶 直径 52cm 桶高 30cm	8	个
118	食品级不锈钢桶 直径 60cm，桶高 30cm	17	个
119	食品级不锈钢桶 直径 27cm，高 25cm	6	个
120	食品级不锈钢水桶 直径 33cm，高 27cm	7	个
121	菜刀	35	把
122	砍刀	6	把
123	食品级不锈钢餐盘（大）	90	个
124	食品级不锈钢餐盘（小）	90	个
125	大号不锈钢垃圾桶	7	个
126	电饭锅	2	口
127	电磁炉灶专用锅 锅口直径 50，灶口直径 40cm（内部）	10	口
128	电磁炉灶专用锅 锅口直径 60，灶口直径 40cm（内部）	10	口
129	食品级全不锈钢加盖调料缸	40	个
130	塑料水箱	15	个
131	平板车（不锈钢）	8	个
132	平板车轮子	40	个
133	家用电磁炉	2	个
134	白色塑料菜筐	80	个

序号	名称	数量	单位
	长40cm, 宽30.5cm, 高11.5cm (外部直径)		
135	白色塑料菜筐 长54cm, 宽40cm, 高28cm (外部直径)	60	个
136	白色塑料菜筐 长54cm, 宽40cm, 高17.5cm (外部直径)	80	个
137	布围腰	120	条
138	蓝色布袖套	120	双
139	塑料圆盆	12	个
140	磨刀石	13	个
141	木筷	4000	双
142	克称	4	个
143	公斤称 (电子)	4	台
144	温湿度记录仪	25	个
145	不锈钢保温水瓶	9	个
146	灭蝇灯	45	个
147	中心温度测量仪	7	个
148	电子冰箱温度计	8	个
149	透明挂钩	2	盒
150	文件盒	30	个
151	劳保口罩	1000	个
152	细长刷把	20	把
153	塑料垃圾兜	15	个
154	塑料量杯	3	个
155	烘手器	6	个
156	考勤机	1	个
157	点菜单	50	本
158	刀架	8	个
159	料理机	3	台
160	钢卷尺	2	个
161	锁 (大)	15	把
162	锁 (小)	15	把
163	圆形套餐盘	2500	个
164	紫色稀饭碗	2000	个




序号	名称	数量	单位
165	面碗	500	个
166	紫色汤碗	300	个
167	教工餐盘	300	个
168	圆形圣火盘	40	个
169	日式正德盘	40	个
170	竹编汤盆	40	个
171	小溪流水盘	20	个
172	正方浅盘	20	个
173	法式盘	40	个
174	直纹长方盘	10	个
175	永安船形盘	10	个
176	竹湖盘	10	个
177	高脚斗盘	10	个
178	姐式书盘	20	个
179	正方盘	40	个
180	新棱四角盘	40	个
181	日美双耳盘	40	个
182	鱼斗柄碗	20	个
183	骨碟盘	200	个
184	旋风盘	40	个
185	圆形波纹盘	40	个
186	阶梯盘	10	个
187	烧菜盘	10	个
188	汤勺	200	个
189	饭碗	200	个
190	茶杯	200	个
191	烟灰缸	30	个
192	筷架	200	个
193	筷子	200	双
194	红色筷子	200	双
195	红酒杯	200	个
196	分酒器	200	个

序号	名称	数量	单位
197	小酒杯	200	个
198	玻璃茶杯	60	个
199	垃圾桶	24	个
200	工作服（长袖）	25（L）	件
		30（XL）	件
		35（XXL）	件
		20（XXXL）	件
		5（XXXXL）	件
201	工作服（短袖）	25（L）	件
		30（XL）	件
		35（XXL）	件
		20（XXXL）	件
		5（XXXXL）	件
202	女式带绒牛筋底防水防滑雨靴 （长桶）	40(37码)	双
		50(38码)	双
		50(39码)	双
		25(40码)	双
203	男式带绒牛筋底防水防滑雨靴 （长桶）	15(40码)	双
		15(41码)	双
		15(42码)	双
		15(43码)	双
		15(44码)	双
204	亚克力标签盒 长18cm, 宽6cm, 厚1cm	150	个
205	亚克力标签盒 长15cm, 宽4cm, 厚1cm	200	个
206	食堂文化展示牌	10	个
207	亚克力制度牌	50	个
208	304 不锈钢菜架	20	个
209	泡菜坛	4	个
210	塑料桶	10	个
211	实木衣帽架	6	个



序号	名称	数量	单位
212	吊灯	30	盏
213	小心地滑警示牌	6	个
214	应急疏散方向指示牌	10	个
215	不锈钢四人餐桌	300	张
216	真皮三人沙发	16	组
217	茶几	10	张
218	餐桌	4	张
219	餐椅	48	把
220	遮光布帘	123.6	米
221	窗纱布	65.8	米
222	铝合金轨道	1.2	米
223	罗马杆	93.5	米

## 二、技术参数要求

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
1	不锈钢四层货架		(长 1200*宽 500*高 1500) mm	1. 材质：采用 $\geq 1.2$ mm 厚 304#不锈钢； 2. 其中立柱，外框连接架采用 $38\text{mm} \times 38\text{mm} \geq 1.2$ mm 厚 304#不锈钢方管； 3. 内框采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \geq 1.2$ mm 厚 304#不锈钢方管；配可调节脚。	70	个
2	不锈钢米面架（台面式）		(长 1200*宽 700*高 200) mm（台面式）	4. 材质采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作，面板 $\geq 1.2$ mm 厚； 5. 台面下垫 25mm 厚夹木板，以万能胶水粘连；台面下以 $\geq 1.2$ mm 厚 U 形加强槽钢承托补固； 6. 立管采用 $\phi 38\text{mm} 304$ 不锈钢管。	10	个
3	不锈钢米面架（架子式）		(长 1200*宽 700*高 200) mm（架子式）	7. 材质：采用 $\geq 1.2$ mm 厚 304 不锈钢制作；其中立柱，外框连接架采用 $38\text{mm} \times 38\text{mm} \geq 1.2$ mm 厚 304 不锈钢方管； 8. 内框采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \geq 1.2$ mm 厚 304 不锈钢方管。	110	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
4	炉间拼台		长 1100*宽 400*高 800+470 (挡板)	9. 材质采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚后挡板, 侧板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚, 门板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 10. 面板下方采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚 U 型加强筋承托加固; 支撑脚采用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 厚 304 不锈钢圆管, 并采用 $\Phi 38*25*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢矩管焊接加固于支撑脚之间。	25	个
5	微波炉		25L	11. 功率: $\geq 1800\text{W}$ ; 12. 特点: 加热迅速. 无需预热, 比传统方式快 5~10 倍; 均匀受热, 解冻食品流失水分减少 70%; 快捷键操作, 使用轻松; 不锈钢内胆, 安全卫生。	2	个
6	风幕机		(长 1250*宽 900)mm	▲13. 220W/220V, 风量: 2150m/s, 自由操控低噪耐用 强风空气门阻挡灰尘、蚊虫、经典条纹进风口, 风速均匀, 搭配新型导风条, 风向整机低能耗, 低噪, 选用纯铜线油烟和异味入侵; 14. 全金属防锈外壳, 弧形外观, 可自由调节, 按键开关, 电机, 静音风轮, 性能可靠, 阻挡空调冷气外流, 节能省电。	16	个
7	电磁炉 大锅灶 (核心产品)		(长 1100*宽 1150*高 800+400)mm	15、电压/功率: 380V/ $\geq 25\text{KW}$ 16、炉体整体采用不锈钢制作, 面板板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 其余板材厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ , 304 不锈钢。 ▲17、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架, 线圈采用环形缠绕, 缠绕圈数 $\geq 25$ 圈 ▲18、机芯壳采用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质, 能有效防止触电漏电; 高效驱动芯片, 具有过流、过载、短路保护功能, <b>功能更完善; 主板采用贴片式。</b> 19、采用直流风机, 无漏电隐患。 20、采用霍尔传感技术, 加热功率实时显示, 检测更精准; 开关为 $\geq 9$ 档滑杆磁控开关, 能够精确化控温。 21、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度等 22、锅径: 800mm 反边电磁炒锅 23、外观, 绝缘电阻, 电气强度, 机械强度, 接地措施, 性能检测及功能性验证; 产品电路结构为紫铜搭桥技术, 模块化设计; 商用电磁灶具有抛锅技术, 抛锅距离可以达到 10CM; 显示器、开关防水等级均达到 IPX8, 防尘等级均达到 IP6X; 开关二十万次摇摆测试。	15	台

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
8	双头单尾炒灶		(长 1800*宽 1100*高 800+470)mm (挡板), 18Kw*2	▲24. 面板采用耐腐蚀的 304 板材, 台面厚 $\geq$ 1.2mm, 侧板 304, 厚度 $\geq$ 1.0mm; 功率/电压: 18Kw*2/380V 显示屏显示中文故障原因, 用电量, 定时、定温功能, 耐用方便的 $\geq$ 9 档磁控火力开关, 采用 CPU 处理器, 反应速度超快, 可实现快速抛锅, 达到明火效果。	9	台
9	不锈钢和面机 (75kg)		75kg 和面量 (长 1180*宽 710*高 1200)mm	25. 采用蜗轮. 蜗杆传动进行拌和作用; 有面团倒出装置; 全钢结构; 功率: 3Kw; . 额定电压: 220V/380V; 转速: 26r/min。	2	台
10	不锈钢和面机 (25kg)		25kg 和面量 (长 820*宽 450*高 890)mm	26. 采用蜗轮. 蜗杆传动进行拌和作用; 有面团倒出装置; 全钢结构; 功率: 1.5/2.2Kw; 额定电压: 220V/380V; 转速: 26r/min。	1	台
11	不锈钢压面机		(590*400mm+1000*1020)mm	27. 功率: $\geq$ 1.5Kw, 电压: 220V, 纯铜芯线电机; 压面宽度: 300mm-400mm, 压面厚度: 1-20mm。	2	台
12	不锈钢多功能绞肉机		(长 560*宽 520*高 920)mm	28. 通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉, 肉粒呈颗粒状; 整体机身和绞肉部件采用 SUS304 不锈钢; 电压: 220V; 功率: 2.2Kw; 绞肉部件拆卸简单, 清洗便捷; 三网两刀的绞肉结构, 可以绞零下 5 度的冻肉。	3	台
13	去皮机		(长 780*宽 510*高 1000)mm	29. 功率: $\geq$ 1.5Kw; 电压(V): 220V/380V; 容量: $\geq$ 25Kg; 纯铜芯线电机。自带龙头, 不锈钢机身, 独立防水开关。	2	台

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
14	不锈钢切丝切片机		(长 340*宽 430*高 740)mm	30. 电压: 220V; 功率: $\geq 2.2\text{Kw}$ ; 切片的厚度可以自由调节。	1	台
15	304 不锈钢豆浆机		125 型不锈钢分离式磨浆机 直径 300mm, 高 670mm	31. 生产能力: $\geq 50\text{kg/h}$ ; 电机功率: $\geq 1.5\text{Kw}$ ; 电压: 220V; 转速: $\geq 2800\text{r/min}$ ; 豆浆机材质: 304 不锈钢外壳, 304 不锈钢漏斗, 尼龙挡渣板。	2	台
16	多功能粉碎机		粉碎仓直径 210mm, 高 112mm, 总体长 130mm, 宽 190mm, 高 405mm	32. 功率: $\geq 2\text{Kw}$ ; 电压: 220V; 粗细可调。材质: 304 不锈钢机身, 3 层立体刀片。	1	台
17	绞馅机		(长 500*宽 250*高 410)mm	33. 功率: $\geq 1.1\text{Kw}$ ; 电压 220V。材质: 独立开关, 精铸钢材质, 防水接线。	1	台
18	双门电蒸饭柜 (核心产品)		(长 1415*宽 640*高 1470)mm	34、电源 380V, 功率 $\geq 24\text{KW}$ 35、蒸盘数量: 24 盘; 最大蒸饭量: 120Kg/次 ★36、泄压阀: 2 个; 要求: 水箱底板材料: 304#材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 水箱水容积特点: 异型冲压, 内突水箱; 脚轮底架材料: 201#材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 溢水阀材料: 304#材质; 托架结构: 采用不锈钢独立卡槽托架, 托架侧面蒸汽槽横截规格 30c m <sup>2</sup> ; 门封条结构: 柳叶式设计; ★37、加热管采用 316 耐腐蚀、耐高温锈钢定制, 快速加热, 热管工作温度下的泄露电流不应超过 0.2mA。	10	台

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
19	单门电蒸饭柜		(长 710*宽 640*高 1470)mm	<p>38、电源 380V，功率<math>\geq</math>12KW，蒸盘数量：12 盘；最大蒸饭量：60Kg/次</p> <p>★39、泄压阀：1 个；要求：水箱底板材料：304#材质，厚度<math>\geq</math>1. 0mm；水箱水容积特点：异型冲压，内突水箱；脚轮底架材料：201#材质，厚度<math>\geq</math>1. 2mm；溢水阀材料：304#材质；托架结构：采用不锈钢独立卡槽托架，托架侧面蒸汽槽横截规格<math>\geq</math>30c m<sup>2</sup>；门封条结构：柳叶式设计；</p> <p>★40、加热管采用 316 耐腐蚀、耐高温不锈钢定制，快速加热，加热管工作温度下的泄露电流不应超过 0. 2mA。</p>	3	台
20	四门冰柜		(长 1200*宽 700*高 1940)mm	<p>▲41、温控类型：机械\数显；温度范围：冷藏 0- +10℃、冷冻-1℃~-18℃；功率：420W（<math>\pm</math>20W）钢管：制冷方式。</p> <p>★42、采用节能压缩机（无霜），噪音低、耗电省、安全可靠</p> <p>43、容积：<math>\geq</math>875L；总能量消耗：<math>\leq</math>3. 71kwh/24h，取得中国能效标识；达到一级能效。</p> <p>▲44、电子元器件性能，进行端子电压、骚扰功率、断续骚扰、谐波电流、静电放电、注入电流、电快速瞬变、浪涌、电压暂降、短时中断等严苛检测，带温度显示器）</p> <p>45、产品整机材质达到食品级。</p>	17	台
21	双门展示柜 (留样柜)		(长 1200*宽 700*高 1940)mm	<p>▲46、温控类型：机械\数显；冷藏温度范围：0℃- +10℃；功率<math>\geq</math>385w</p> <p>47、采用节能压缩机，噪音低、耗电省、安全可靠</p> <p>48、容积：<math>\geq</math>830L。</p>	12	台


序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
22	双开门热风循环消毒柜		(长 1300*宽 650*高 1930)mm	49. ▲ 双开门功率: $\geq 600W$ ; 单开门功率: $\geq 500W$ 全不锈钢外壳, 经久耐用; sus304 不锈钢层架, 永不生锈; 50. 红外线、臭氧双重保洁, 中温辅助烘干, 可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌; ▲ 51. PTC 热风加热烘干系统;	14	台
23	单门热风循环款消毒柜		(长 650*宽 650*高 1930)mm	52. 加热方式: 双管加热; 加热温度 ( $^{\circ}C$ ): 35-75 $^{\circ}C$ ; 加热功率 (w): $\leq 3Kw$ ; 电压 (V): 220V。材质: 一体成型搪瓷内胆, 防电墙系统。	10	台
24	电热水器		100L	53. 全 304 不锈钢材料制造; 54. 微电脑磁控水位, 等额差步进加热; 55. 整机灌注整体发泡保温, 节电 40%; 容量 60L; 双嘴出水; 功率/电压: 9Kw/380V。	28	台
25	开水器		(长 460*宽 400*高 900)mm	56. 50 英寸, LED 显示, 超高清 4K, CPU 双核存储内存, 人工智能语音; 57. 32GB CPU 架构: 双核 A53+双核 A73, Android 系统; WIFI 频段: 2.4G&5G; 运行内存/RAM: 2GB, 背光方式直下式/DLED。	3	台
26	电视机		50 英寸	58. 面板采用 $\geq 1.2mm$ SUS304 不锈钢制作; 59. 层板、侧板、围板采用 1.0mm 304 不锈钢制作; 60. 电热管额定电压 220V, 额定功率 $\geq 4Kw$ ; 61. 采用 $\geq 38 \times 1.2mm$ 304 不锈钢管做支撑立柱; 62. 台脚处连接 304 不锈钢子弹脚, 可调节高度; 63. 配 304 不锈钢份数盆 4 个 (连盖)。	12	台
27	不锈钢保温工作台		(长 1500*宽 700*高 800)mm		14	台










序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
28	不锈钢 双层工作 台		(长 1600*宽 700*高 800) mm	64. 材质采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚 $\geq$ 1.2mm; 65. 下置一平层板, 板厚 $\geq$ 1.0mm; 台台下垫 15mm 厚夹木板, 以万能胶水粘连; 66. 台台下以 $\geq$ 1.2mm 厚 U 形加强槽钢承托补固; 67. 立管采用 $\Phi$ 38mm304 不锈钢管; 68. 台脚处连接 304 不锈钢子弹脚, 可调节高度。	70	个
29	不锈钢 单通工 作台		(长 1500*宽 800*高 800) mm	69. 材质采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 台面 $\geq$ 1.2mm、层板及围板 $\geq$ 1.0mm、门板 $\geq$ 0.8mm; 台面内衬 $\geq$ 20mm 优质松木板 (减震、消音用), 并以万能胶粘连; 70. 中置一活动层板, 柜门选用双层不锈钢滑动趟门结构; 71. 柜脚采用 $\Phi$ 51mm 不锈钢圆管; 72. 台脚处连接 304 不锈钢子弹脚, 可调节高度。	20	个
30	不锈钢 四门碗 柜		(长 1200*宽 500*高 1800) mm	73. 材质采用 304 不锈钢板制作, 柜体厚度 $\geq$ 1.2mm; 74. 上下四层平开门, 立柱采用 $\geq\Phi$ 51mm, 壁厚采用 $\geq$ 1.5mm 厚不锈钢管, 连接可调节高度 304 不锈钢子弹脚。内部上下两层置放 304 不锈钢中隔板, 均分四层; 304 不锈钢加强筋。	35	个
31	不锈钢 白案台		(长 1800*宽 800*高 800) mm	75. 台面采用 $\geq$ 1.5mm 厚 304 不锈钢板; 76. 腿管采用 $\geq\Phi$ 51mm, 壁厚 $\geq$ 1.2mm, 304 不锈钢圆管制作; 调节脚采用 304 不锈钢子弹脚。	1	个
32	不锈钢 白案台		(长 2000*宽 1200*高 800) mm		1	个
33	包子机		(长 1460*宽 650*高 1450) mm	77. 功率: $\geq$ 2.5Kw, 电压 220V, 纯铜芯线电机; 78. 蒸包规格: 30-120 克/个, 蒸包褶数: 9 或 12 褶, 生产能力 $\geq$ 1920 个/小时。	1	台

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
34	禽类切块机		(长 590*宽 450*高 790)mm	79. 纯铜芯线电机, 电压: 220V, 功率: $\geq 2.2$ Kw; 防水开关配置, 防漏水, 更安全; 可切鸡、鸭、兔; 可定制刀距 5, 7, 10mm。	1	台
35	农残快检仪		8 通道	80. 适用于蔬菜中有机磷和氨基甲酸类农药残留的快速测定; 不少于 8 通道独立光源检测, 所有检测通道均相互独立; 液晶显示屏, 全中文操作界面; 自带微型打印机, 可直接打印检测报告; 机内附带被测样品的多种信息, 方便样品检测结果可追溯; 自带微型打印机, 可直接打印检测报告; 仪器自动判别数据是否合格, 取代人工判断; 81. 光电流稳定度: $\leq \pm 1\%$ T/3 分钟; 透射比准确度: $\leq \pm 1.5\%$ 。透射比重复性: $\leq 0.5\%$ ; 吸光度显示值范围: 0.001-4.000。抑制率测量范围: 0-100%; 82. 测试时间: 1-9 分钟可选。	2	台
36	淘米管箕		304 不锈钢弧形管箕: (长 1100*宽 900*高 400)mm; 不锈钢架子: (长 1050*宽 940*高 450)mm	83. 壁厚 $\geq 1.2$ mm 厚 304 不锈钢孔状淘米管箕。	2	个
37	拖把池连挂勾		(长 1500*宽 500*高 1800)mm	84. 材料采用 sus304#不锈钢; 立柱采用 $\Phi 51 * \geq 1.5$ mm 不锈钢管; 面板、星池、背板材料为 $\geq 1.2$ mm sus304 不锈钢, 星池底部配有下水口和活动式 304 不锈钢滤渣器, 配可调节式 304 不锈钢脚; 配 304 不锈钢加长水龙头。	3	个
38	不锈钢单星水池		(长 900*宽 800*高 800)mm+150mm (挡板)	85. 材质采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板 $\geq 1.2$ mm 厚, 星盆 $\geq 1.2$ mm 厚; 86. 单星盆内部尺寸: 700*600*300mm、星单大盆内部尺寸: 800*600*400mm; 单星小盆内部尺寸: 500*450*300mm 横管采用 $\Phi 25$ mm304 不锈钢圆管连接,	40	个



序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
39	不锈钢单星大水池		(长 1000*宽 800*高 800)mm+150mm (挡板)	立管采用 $\phi 38\text{mm}$ 304 不锈钢管连接可调节高度子弹脚。	20	个
40	不锈钢单星小水池		(长 700*宽 700*高 800)mm+150mm (挡板)		6	个
41	电饼铛		(长 800*宽 650*高 850)mm	87. 功能: 烤, 烙, 煎; 双面加热; 饼铛口径: 520-570mm; 悬浮式; 额定功率: 5Kw; 电压: 220V。	2	个
42	煮面桶		85L 直径 550mm, 高 820mm	88. 电压 220V; $\geq$ 功率 9Kw; 容量 85L; 304 不锈钢。	2	个
43	电磁四头煲仔炉		(长 800*宽 900*高 800)mm+150mm (挡板)	89. 档位操作: $\geq 10$ 档; 额定电压 220V, 额定功率 3.5Kw; 微控旋钮; 90. 板面材质: 黑精钢化玻璃; 机身材质: 304 不锈钢; 面板显示: 火力、时间、档位、温度。	2	个
44	电扒炉		(长 750*宽 500*高 200)mm	91. 功率 5Kw; 电压 220V; 旋钮控制。材质: 不锈钢。	2	台

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
45	不锈钢收残台		(长 2200*宽 800*高 1030) mm, 3 孔	92. 台面采用 $\geq 1.5$ mm 厚 304 不锈钢板; 台面开孔, 方便倾到残渣; 立柱采用 $\phi 38 * \geq 1.2$ mm 厚 304 不锈钢圆管。	1	个
46	不锈钢收残台		(长 1500*宽 800*高 1030) mm, 2 孔		2	个
47	配餐柜		(长 1000*宽 500*高 800) mm	93. 功率 $\geq 600$ W, 臭氧杀菌, 红外线消毒, 材质: 304 不锈钢	9	个
48	学生监督岗亭		(长 2000*宽 600*高 1000) mm		3	个
		抽排系统		一层、二层、三层热厨区、蒸煮间、洗碗间抽排系统		
49	油烟净化一体机 (核心产品)		L*(宽 1300*高 935) mm	<p>★94、电源: 风机 380V 风量: 单台<math>\geq 6000</math>m<sup>3</sup>/h, 噪音<math>\leq 55</math>dB, 材质采用 sus304 不锈钢, 厚度 1.0-2.0mm</p> <p>★95、净化流程: 油烟气体通过冷凝盘一级净化; 二级净化动态拦截, 采用多层针形旋动滤网拦截油烟, 其油烟在经过物理油烟分离器<math>\geq 1400</math> 转/min 高速旋转的离心力作用下物理分离油脂分离, 被拦截的油烟微粒, 流入接油槽, 可收集再利用; 三级净化使用电子静电原理, 通过高压直流电, 维持一个足以使气体电离的静电场, 气体电离后所产生的电子: 阴离子与阳离子, 吸附在通过的油烟颗粒上, 使油烟颗粒获得电荷; 荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下, 分别向不同极性的电极运动, 沉积在电极上, 而达到油烟颗粒和气体分离的目的;</p>	29	米

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
				四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185nm—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上，每个灯架4根；净化率≥98%。		
50	不锈钢抽风管		(宽500*高400) mm	96. 材质采用不锈钢板，厚度为≥1.0mm，管道四面压筋（按实际用量结算），链接法兰采用≥30角钢，双面防腐处理，总排烟风管尺寸不小于现场预留的排烟管道尺寸。	120	米
51	不锈钢抽风管		(宽600*高500) mm		65	米
52	不锈钢抽风管		(宽480*高480) mm		12	米
53	不锈钢弯头		与风柜尺寸匹配定制		22	个
54	不锈钢变径		与风柜尺寸匹配定制		6	个
55	不锈钢环保烟罩		L*(宽1400*高500) mm		97、材质：不锈钢磨砂板，单体厚度：≥1.2mm，滤油网：1.0mm 98、防潮灯：外壳为压铸铝，铝型材蒙砂透明罩，透光度强，光线辐射面广灯体表面经喷塑处理，耐高温，耐腐蚀	27
56	不锈钢横风管		L*(宽600*高500) mm	99. 材质采用304不锈钢板，厚度为≥1.0mm，管道四面压筋（按实际用量结算），链接法兰采用≥30角钢，双面防腐处理，总排烟风管尺寸不小于现场预留的排烟管道尺寸。	27	米

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
57	风柜		18.5Kw	<p>★100、规格：≥20寸，噪音≤65dB，功率：            ≥18.5KW/380V/≥40000m<sup>3</sup>/h；            ≥7.5KW/380V/≥24000m<sup>3</sup>/h；            ≥5.5KW/380V/≥20000m<sup>3</sup>/h；            ≥11KW/380V/≥32000m<sup>3</sup>/h，采用双吸式结构。采用多翼式叶轮结构。</p>	2	台
58	风柜		7.5Kw		1	台
59	风柜		5.5Kw		1	台
60	风柜 (配合二楼油烟净化一体机辅助抽风)		11Kw		1	台
61	支架		与风柜配套	101. 材质采用槽钢与∠50角钢制造，表面作双层防腐处理；适用于与风柜的连接与固定	5	套
62	风柜控制箱		与风柜配套	102. 箱内采用电器元件；控制箱体采用钢板制作；控制箱有效保护电机的正常运行，配置有启动保护、缺相、过载、漏电保护等功能。	5	套
		冻库				

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
63	冷冻库 (内外不锈钢)		(长 6800* 宽 4700*高 3000) mm	103. 温度范围: -5℃~-20℃, 风冷机组选用高效、低噪音、低震动压缩机组, 全铜管冷凝器; ▲104、库板厚度: ≥100mm; 内外层表面金属材料内外均选用≥1.0mm 不锈钢板, 冷库地板内采用 3.0mm 防滑铝板, 冷库门门框为单身门框而不带冷桥, 镶嵌耐低温的磁性密封胶条。 ★105、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成, 在实验室经过性能匹配, 提高换热效果; 制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护, 具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能, 确保系统稳定运行。	1	台
64	冷冻库 (内外不锈钢)		(长 6700* 宽 3000*高 3000)+(长 1700*1 宽 500*高 3000)mm(异 型)	★106、蒸发器高效翅片管组采用 φ 12MM 内螺纹铜管和特殊形状翅片制造, 蒸发器外壳经过白色喷涂铝板, 有较高的耐腐蚀强度和防震性能, 并且无污染。 ▲107、冷库灯开关嵌入式安装在门框上, 防水等级达到 IP67, LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭, 防腐耐压。 ★108、全自动数码电控系统、自动除霜、高低压保护、过载保护、延时保护等多重自动检测保护及报警装置等功能。	1	台
65	冷藏库 (内外不锈钢)		(长 8400* 宽 2800*高 3000) mm	109. 温度范围: -5℃~10℃, 风冷机组; ▲110、库板厚度: ≥100mm; 内外层表面金属材料内外均选用≥1.0mm 不锈钢板, 冷库地板内采用 3.0mm 防滑铝板, 冷库门门框为单身门框而不带冷桥, 镶嵌耐低温的磁性密封胶条 ★111、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成, 在实验室经过性能匹配, 提高换热效果; 制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护, 具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能, 确保系统稳定运行。 ★112、蒸发器高效翅片管组采用 φ 12MM 内螺纹铜管和特殊形状翅片制造, 蒸发器外壳经过白色喷涂铝板, 有较高的耐腐蚀强度和防震性能, 并且无污染。 ▲113、冷库灯开关嵌入式安装在门框上, 防水等级达到 IP67, LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看	1	台






序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
				库灯的开闭，防腐耐压。 ★114. 全自动数码电控系统、自动除霜、高低压保护、过载保护、延时保护等多重自动检测保护及报警装置等功能。		
66	长龙式洗碗机		长 9500*宽 960*高 1800 (±20mm)	<p>★115. 餐具通过高度：<math>\geq 420\text{mm}</math>；2 预洗+3 级主洗+1 漂洗+2 级烘干+1 出口流程配置；具有气泡预洗、高温主洗、高温漂洗、高温烘干杀菌、等功能，各环节均自动进行；机器外观平整、无任何焊疤。冲洗干燥机具有双面检测窗口，且出入口、上下侧板均可拆卸；链自动传送；</p> <p>★116. 整机（箱体、骨架、外围、喷臂等）采用食品级不锈钢板材（不低于 8 个镍），材料厚度：箱体及主架厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>、外罩板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>；传动材质：食品级尼龙；水泵为防腐食品级不锈钢一体泵；</p> <p>117. 加热模式：电加热；</p> <p>118. 耗能：整机额定总功率不大于 70Kw，耗水量每小时不大于 450 升；</p> <p>★119. 洗涤要求：可同时洗涤不锈钢、密胺餐具；清洗能力餐盘 2500~3000 件/小时，碗 4000~5000 件/小时；使用家用洗洁精，不得使用专用洗涤剂；餐具的洗净度应达到 100%；游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌的指标。</p> <p>120. 喷嘴、喷臂基本要求：喷臂水压可调，能适应各种轻质餐具洗涤保证无冲翻；喷淋管采用复合不锈钢；为方便每天清洗，喷淋管连接要须便于维护检修；喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅；</p> <p>▲121. 电器配置基本要求：电器部分要求：人工和智能变频调速设计，快慢根据自身操作习惯量身定</p>	1	套




序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
				<p>做；设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热。水循环使用；蒸汽及残余热量回收等智能化设计；机器(电机、水泵)自保功能：配电箱装有电机(水泵)过热、漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器进入停机保护状态，保证人身安全并减少水泵、电机的维修率。马达过载保护。防干烧断电保护。电机节能证书；人员保护功能及防餐具破损功能：如洗碗机工作人员正在操作，而不留意打开机盖，机器会自动停机，以防水流冲出机体烫伤员工；机盖门为双层设计，隔热保温，预防烫伤。如员工在工作区域内来不及收餐具，机器可以停机，以防造成餐具及机器损坏；</p> <p>122. 餐具倒入清洗功能：洗碗机类型为餐具倒入清洗的全自动洗碗机；</p> <p>★123. 蒸汽机：规格(长*宽*高 mm)：590*550*950mm，功能：一键式开机，自动补水，燃气种类：电；上汽时间：150 秒，额定热负荷：36Kw；蒸汽蒸房量：80kg/h；蒸汽温度：103℃±3 摄氏度；蒸汽机水温度：50℃-80℃；工作压力：常压；适用水压：0.12~0.5mpa；风机功率：100W；工作电压：电源 380V 50HZ；重量：52KG。</p>		
67	LED 灯箱		长*宽	124. 背板 PVC，灯光 LED，画面 UV 卷材。	60	m <sup>2</sup>
68	广告 灯箱		长*宽 (800mmX600mm)	125. 灯箱外框采用铝合金或不锈钢，箱面采用有机玻璃，内装日光灯或霓虹管，PDC 贴纸可更换。	20	个



序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
69	LED显示屏		长*宽	126. 像素间距: $\leq 1.25\text{mm}$ , 整体分辨率: $\geq 3840*2160$ ; 像素构成: SMD 表贴三合一 LED, 表面黑色雾化处理, 表面不反光, 采用金线封装;	12.0 0	m <sup>2</sup>
70	卡机安装 304 不锈钢 支架		根据卡机大小及距离焊接	127. 采用 304 不锈钢矩管焊接	48	个
71	钢丝擦		带独立包装	128. 用途: 清洗油渍、锅巴、铁锈及污垢; 材质: 金属; 颜色: 不锈钢色。	400	个
72	红色 长胶 手套		带绒, 带松紧, 长 49cm	129. 材质: 橡胶; 手套款式: 加厚款, 带绒, 带松紧。	320	双
73	蓝色 保温 饭箱		长 64cm, 宽 52cm, 高 38cm	130. 内胆材质: 食品级 PP, 外壳材质: PE, 保温层材质: EPS+PU 盖。	11	个
74	食品级 不锈钢 粗漏 丝		勺心直径 36cm*把长 58cm	131. 材质: 304 不锈钢, (序号 74—86, 其中序号 74、75、76、83 为木把手)	5	把



序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
75	食品级不锈钢细漏丝		勺心直径 32cm, 把长 26cm		13	把
76	食品级不锈钢粗漏丝		勺心直径 19cm, 把长 28cm		2	把
77	食品级不锈钢漏瓢		直径 28.2cm, 把 长 20cm		9	把
78	食品级不锈钢炒菜勺		勺心直径 15cm, 把长 44cm		4	把
79	食品级不锈钢分菜勺		勺心直径 6cm, 把长 38cm		35	把

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
80	食品级不锈钢饭勺		勺心直径 4cm*把长 (带勺心) 16cm		6000	个
81	食品级不锈钢汤勺		勺心直径 7cm*把长 23cm		30	个
82	食品级不锈钢勺		勺心直径 9.5cm*把长 37.5cm		50	个
83	食品级不锈钢炒菜铲		带把长 92cm, 铲口 宽18cm, 铲 长17cm		13	个
84	食品级不锈钢食品夹		长25cm		30	把
85	食品级不锈钢水瓢		直径25cm, 把长13cm		13	把




序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
86	食品级捞肉爪		带把长60cm		6	把
87	竹编筲箕		直径70cm	132. 材质：竹制品，边缘加固，无孔	3	个
88	无味蛇皮水管		40米/圈	133. 材质：树脂/PVC，耐压耐老化，超密防爆网；规格：4分内径16mm无味加厚型。	5	圈
89	塑料菜墩		直径43cm，高7.5cm	134. 材质：PE 塑料	27	个
90	锰钢深色大削刀		带把长23cm，刃口宽5cm	135. 材质：304 不锈钢+木柄手把序号（90—91）	40	把
91	削皮刀		带把长20cm，刃口宽4cm		70	把

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
92	方型塑料扫把		把长 90cm, 扫帚宽 32cm	136. 加大胶头, 硬手开丝, 实木木柄	150	把
93	铁撮箕		22.5cm*26.5cm*10cm, 把高 52cm	137. 手提式	12	个
94	纯棉毛巾		长 68cm, 宽 34cm	138. 材质: 纯棉	300	张
95	黑色防水皮围腰		长 110cm, 宽 65cm, 带绒	139. 材质: PU(聚氨酯)90%, 防水防油 (序 95—96)	110	条
96	黑色防水胶围腰		长 120cm, 宽 66cm, 带绒		15	条
97	厨帽		1 件 60 包 *20 个	140. 厚度: 加厚, 材质: 粘纤(粘胶纤维)	16	件

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
98	一次性手套		1件10盒装	141. 食品级PE材质	16	件
99	小平板拖帕		长60cm*宽10cm, 把长125cm	142. 产品材质: ABS、塑胶PP、聚酯纤维	10	把
100	大平板拖帕		长80cm*宽20cm, 把长125cm		30	把
101	地面刮水器		刮水器长60cm, 把长150cm	143. 杆身采用不锈钢管, 无重金属	8	把
102	不锈钢餐车(两层)		带把长98cm, 宽51cm, 带把高97cm	144. 材质: 304 不锈钢, 方管推手, 活动脚轮(两定向两方向)	10	辆
103	不锈钢餐车(三层)		带把长110cm*宽51cm*带把高93cm		10	辆

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
104	食品级不锈钢方盆		长33cm, 宽27cm, 高9cm(外)	145. 材质: 304 不锈钢, 带盖	100	个
105	食品级不锈钢方盆		长33cm, 宽27cm, 高14.5cm(外)		180	个
106	保鲜盒		长46cm*宽32cm*高22cm	146. 材质: 食品级PP塑料, 带盖(序号106—108)	60	个
107	保鲜盒		长30cm*宽20*高20cm		17	个
108	留样盒(食品专用)		长15cm, 宽10.5cm, 高5.5cm,		400	个
109	食品储藏盒(食品级)		长60cm*宽45cm*高36cm	147. 材质: PP塑料, 带盖(序号109—110)	20	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
110	食品储藏盒 (食品级)		长75cm*宽 55cm*高 47cm		40	个
111	大垃圾袋		90cm*110cm 加厚, 1件 20把, 每把 45根	148. 材质: HDPE 全新材质; 颜色: 黑色。	7	件
112	小垃圾袋		33cm*52cm 背心式, 每 件6卷300 只	149. 材质: 聚乙烯; 颜色: 黑色, 背心式。	2	件
113	食品级不锈钢盆		直径25cm, 高7cm	150. 材质: 304 不锈钢 (序号113—119)	40	个
114	食品级不锈钢盆		直径39cm, 高11.5cm		15	个
115	食品级不锈钢桶		直径47cm 桶高47.5cm		12	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
116	食品级不锈钢桶		直径 34cm 桶高 35cm		9	个
117	食品级不锈钢桶		直径 52cm 桶高 30cm		8	个
118	食品级不锈钢桶		直径 60cm, 桶高 30cm		17	个
119	食品级不锈钢桶		直径 27cm, 高 25cm		6	个
120	食品级不锈钢水桶		直径 33cm, 高 27cm	151. 材质: 304 不锈钢, 带提手	7	个
121	菜刀		刀口长 19cm, 把长 12cm, 宽 10.5cm	152. 材质: 304 不锈钢 (序号 121—125)	35	把
122	砍刀		刀口长 18.5cm, 把 长 12cm, 宽 10cm		6	把



序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
123	食品级不锈钢餐盘（大）		(60*40*7.5) cm		90	个
124	食品级不锈钢餐盘（小）		(50*35*7) cm		90	个
125	大号不锈钢垃圾桶		高 57cm, 直径 30cm		7	个
126	电饭锅		直径 39cm*高 32cm（带盖测量）	153. 操控方式：按键式，容量：21-30L；内胆材质：铝合金不锈钢；内胆直径：32cm。	2	口
127	电磁炉灶专用锅		锅口直径 50, 灶口直径 40cm（内部）	154. 材质：铁（序号 127—128）	10	口
128	电磁炉灶专用锅		锅口直径 60, 灶口直径 40cm（内部）		10	口

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
129	食品级全不锈钢加盖调料缸		直径 18cm, 高 11cm	155. 材质: 304 不锈钢	40	个
130	塑料水箱		75cm*55cm*43cm	156. 材质: 塑料; 颜色: 白色 (3 个)、蓝色 (12 个)。	15	个
131	平板车 (不锈钢)		长 118cm*宽 68cm*高 (带把) 90cm	157. 材质采用 304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 $\geq$ 1.2mm; 面板下衬厚度 $\geq$ 15mm 木工板 (减震、消音), 并以万能胶粘合; 木工板下方采用 40*40*厚度 $\geq$ 4mm 角钢制作底架, 表面喷涂处理; 立柱及横管采用 38*25*厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢矩管制作, 拉手采用 $\phi$ 32*厚度 $\geq$ 1.2mm 圆管制作; 车底安装 4 寸重型活动脚轮, 2 个定向、2 个带刹车装置万向轮。	8	个
132	平板车轮子		直径 13cm	158. 静音, 加重型	40	个
133	家用电磁炉		3500W	159. 额定电压: 220V; 功率: $\geq$ 3500W; 可调节火力, 耐刮面板。	2	个
134	白色塑料菜筐		长 40cm, 宽 30.5cm, 高 11.5cm (外部直径)	160. 材质: 聚丙烯 (pp) 塑料; 颜色: 白色。(序号 134—136)	80	个







序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
135	白色塑料菜筐		长 54cm, 宽 40cm, 高 28cm (外部直径)		60	个
136	白色塑料菜筐		长 54cm, 宽 40cm, 高 17.5cm (外部直径)		80	个
137	布围腰		黑色, 长 72cm, 宽 65cm	161. 可防水, 有可调节长短扣	120	条
138	蓝色布袖套		长 35cm	162. 产品面料: 聚酯纤维	120	双
139	塑料圆盆		直径 38cm, 盆高 14cm	163. 塑料、不透明、12L 以上、圆形。	12	个
140	磨刀石		粗细两用	164. 双面, 一面粗, 一面细	13	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
141	木		长 28cm	165. 材质：铁木	4000	双
142	克称		(10.6*12.7*1.6) cm	166. 304 不锈钢秤面；最大承重：3kg；高精度 0.1g。	4	个
143	公斤称 (电子)		600 公斤大 台面	167. 面板材质：钢板；最大称重量：600kg；LED 显示，活动轮。	4	台
144	温湿度记录仪		长 25cm, 温 湿两测	168. 材质：ABS 塑料外壳；温度范围：-30~50℃；颜色：银色。	25	个
145	不锈钢保温水瓶		2L	169. 壶身材质：304 不锈钢；壶盖：食品级 PP 新料；玻璃内胆，12 小时 75℃。	9	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
146	灭蝇灯		(430*109*170) mm	170. 额定功率: 8W/16W; 配套玻璃灯管; 机身材质: 全新 ABS; 覆盖面积: 双管 100m <sup>2</sup> 。	45	个
147	中心温度测量仪		探针长60cm	171. 测温范围: -50℃~+300℃; 精确度: ±2℃; 十分钟自动关机省电功能。	7	个
148	电子冰箱温度计			172. LED 液晶显示屏, 带报警装置, 可切换室内环境温度和冰箱环境温度。	8	个
149	透明挂钩		60 个装	173. 材质: PVC/金属	2	盒
150	文件盒		(23.9*31.7*5.5) cm	174. A4 塑料 PP 材质	30	个
151	劳保口罩			175. 口罩佩戴方式: 耳戴式; . 类型: 平板式; . 灭菌级。	1000	个




序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
152	细竹扁		平口, 细丝, 31cm	176. 天然竹丝	20	把
153	塑料垃圾兜		桶口直径 28cm, 桶底 直径 19cm, 高 25.5cm	177. 材质: 环保 PP 塑料; 压圈设计。	15	个
154	塑料量杯		2000ml, 透 明带刻度	178. 口径: 150mm (±2mm), 总高 152mm (±2mm), 最小刻度 50ml; 材质: PP 塑料材质。	3	个
155	烘手器		(24*23*24 ) cm	179. 白色单热型; 额定功率: ≥2000W。	6	个
156	考勤机		(18*4*13) cm 人脸识别及 指纹识别	180. 用户数量: 1000 人; 记录容量: 100000 条; 考勤方式: 人脸、密码、指纹; 工作方式: 脱机工作; 通讯方式: U 盘连接; 考勤速度: <1 秒。	1	个
157	点菜单		三联式	181. 自带垫板、自带复写纸	50	本

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
158	刀架		五格	182. 材质：不锈钢，带锁；容量：五格。	8	个
159	料理机		(22*17*27) cm	183. 额定功率：≥300W；额定频率：≥50Hz；电机转速：≥2500 转/分；额定电压：220V；不锈钢，可调节速度；刀片页数：4 刀；档位数：2 档；容量：2L。	3	台
160	钢卷尺		7.5 米	184. . 碳钢尺带；支持 7.5 米伸缩；ABS 抗摔外壳。	2	个
161	锁 (大)		60 mm	185. 挂锁，全铜材质（序号 161—162）	15	把
162	锁 (小)		25 mm		15	把

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
163	圆形套餐盘		25.4cm*3cm	186. 材质：密胺（序号 163—167）	2500	个
164	紫色稀饭碗		碗口直径 17.6cm, 高 5.8cm		2000	个
165	面碗		碗口直径 16.8cm, 高 7.8cm		500	个
166	紫色汤碗		碗口直径 11cm, 高 6.5cm		300	个
167	教工餐盘		(36*25.8) cm		300	个
168	圆形圣火盘		盘口直径 22-24cm		★187. 陶瓷(序号 168-192)	40








序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
169	日式正德盘		盘口直径 30-32cm	陶瓷	40	个
170	竹编汤盆		盆口直径 27-29cm, 高 8-10cm	陶瓷	40	个
171	小溪流水盘		长 22-24cm, 宽 15-17cm	陶瓷	20	个
172	正方浅盘		长、宽 22-24cm, 高 5-7cm	陶瓷	20	个
173	法式盘		盘口直径 30-32cm	陶瓷	40	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
174	直纹长方盘		长 39-41cm, 宽 15-17cm	陶瓷	10	个
175	永安船形盘		长 45-47cm, 宽 19-21cm	陶瓷	10	个
176	竹湖盘		盘口直径 29-31cm,	陶瓷	10	个
177	高脚斗盘		盘口直径 30-32cm,	陶瓷	10	个
178	姐式书盘		长 27-29cm, 宽 17-19cm	陶瓷	20	个





序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
179	正方盘		长、宽 20-22cm	陶瓷	40	个
180	新棱四角盘		长 25-27cm, 宽 16-18cm	陶瓷	40	个
181	日美双耳盘		盘口直径 26-28cm	陶瓷	40	个
182	鱼斗柄碗		长 33-35cm, 宽 16-18cm	陶瓷	20	个
183	骨碟盘		盘口直径 16-18cm	陶瓷	200	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
184	旋风盘		盘口直径 30-32cm	陶瓷	40	个
185	圆形波纹盘		盘口直径 30-32cm	陶瓷	40	个
186	阶梯盘		长 32-34cm, 盘头宽 17-19cm, 盘尾宽 9-11cm	陶瓷	10	个
187	烧菜盘		盘口直径 30-32cm	陶瓷	10	个
188	汤勺		长 13-15cm	陶瓷	200	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
189	饭碗		碗口直径 10-12cm, 高 5-7cm	陶瓷	200	个
190	茶杯		杯口直径 6-8cm, 高 6-8cm	陶瓷	200	个
191	烟灰缸		“直径 8-10cm, 高 3-4cm”	陶瓷	30	个
192	筷架		“长 9-11cm, 宽 3-5cm”	陶瓷	200	个
193	筷子		长 26-28cm	★188. 高分子合成材料（序号 193-194）	200	双

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
194	红色筷子		长 26-28cm	高分子合成材料	200	双
195	红酒杯		杯口直径 5-7cm, 高 14-16cm	★189. 玻璃 (序号 195-198)	200	个
196	分酒器		杯口直径 3-5cm, 高 12-14cm	玻璃	200	个
197	小酒杯		杯口直径 2-3cm, 高 6-8cm	玻璃	200	个
198	玻璃茶杯		杯口直径 7-9cm, 高 12-14cm	玻璃	60	个

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
199	垃圾桶		40cm*50cm*74cm	190. 材质: PP 塑料, 带盖	24	个
200	工作服 (长袖)		L	191. 材质: 锦纶/尼龙(聚酰胺纤维); 长袖。	25	件
			XL		30	件
			XXL		35	件
			XXXL		20	件
			XXXXL		5	件
201	工作服 (短袖)		L	191. 材质: 锦纶/尼龙(聚酰胺纤维); 长袖。	25	件
			XL		30	件
			XXL		35	件
			XXXL		20	件
			XXXXL		5	件
202	女式带绒牛筋底防水防滑雨靴 (长筒)		37 码	192. 高度: 35cm; 鞋面、鞋底材质: PU(聚氨酯), 内里带绒。	40	双
			38 码		50	双
			39 码		50	双
			40 码		25	双

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
203	男式带绒牛筋底防水防滑雨靴（长桶）		40 码	193. 材质: PVC 塑胶, 加绒内里; 跟高约 3cm。	15	双
			41 码		15	双
			42 码		15	双
			43 码		15	双
			44 码		15	双
204	亚克力标签盒		长 18cm, 宽 6cm, 厚 1cm	194. 材质: 亚克力	150	个
205	亚克力标签盒		长 15cm, 宽 4cm, 厚 1cm		200	个
206	食堂文化展示牌		长 50cm, 宽 70cm, 厚 0.65cm	195. 双层亚克力, 内页可更换, 包内页制作。	10	个
207	亚克力制度牌		长 50cm, 宽 70cm, 厚 0.65cm		50	个
208	304 不锈钢菜架		长 60cm, 宽 40cm, 高 30cm	196. 材质: 304 不锈钢	20	个
209	泡菜坛		直径 50cm, 高 70cm	197. 材质: 优质石浆泥	4	个



序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
210	塑料桶		桶口直径 60cm, 高 65cm	198. 材质: HDPE 聚乙烯	10	个
211	实木衣帽架		高 185cm	199. 材质: 桦木、树脂 (挂钩和腿); 颜色: 酒红色	6	个
212	吊灯		直径 30cm	200. 材质: 烤漆灯罩; 配套烤漆吸盘; 吊线高度可调。	30	盏
213	小心地滑警示牌		(长 30*宽 21*高 60) cm	201. 材质: 一级工程塑料	6	个
214	应急疏散方向指示牌		长 30cm, 宽 20cm	202. 亚克力; 区分左右 (左右各 5 个)。	10	个
食堂家具			1	批		
215	不锈钢四人餐桌		桌面尺寸: (1200*600) mm (展开尺寸: (1200*1750*750))	★203. 桌面尺寸: 1200*600mm (展开尺寸: 1200*1450*750mm), 采用 304 不锈钢制作, 厚度 ≥1.0mm, 台下衬防火板; 204. 凳面: 成型实木凳面, 带靠背; ★205. 骨架: 采用 50*50mm, 厚度 ≥1.5mm 的碳钢矩形 304 不锈钢制作;	300	张

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
			mm)	206. 地面接触部分配置塑胶脚套。		
216	真皮三人沙发		沙发三人座，	207. 真皮；采用海绵通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料及橡胶表观密的测定检验依据. 回弹率 $\geq 45\%$ ，拉伸强度 $\geq 110\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 160\%$ ，表观密度 $\geq 45\text{Kg/m}^3$ 。	16	组
217	茶几		棕黄色； 茶几 (1200*600*450) mm	208. 茶几材料：密度板+实木腿；辅料：品质五金；颜色：深胡桃色或胡桃色；茶几可双层置物。	10	张
218	餐桌		桌子直径 2400mm (2张)、 1800mm (2张)，带电动转盘	209. 桌子所采用的实木板材经过防潮、防虫、防腐处理，木材含水率 $\leq 11.5\%$ 。	4	张
219	餐椅		椅面长 480mm, 宽 480mm, 总 高 1050mm (含靠背)	210. 椅子采用刺绣面料，高回弹海绵，实木椅腿。	48	把
220	遮光布帘			211. 面料成份：100%聚酯纤维；产品颜色花纹：多种颜色花纹款式可选（成交后采购人自行选择）；织物密度：(根/10cm)经向 $> 515$ ；纬向 $> 370$ ；具有易去污性，初始色差 $> 4$ 级； 212. 防紫外线性能：UPF $> 50$ ，UVA 平均投射比 $< 0.08\%$ 。UVB 平均投射比 $< 0.08\%$ ； 213. 单位面积质量： $\geq 650\text{g/m}^2$ ；厚度： $\geq 0.5\text{mm}$ ；PH 值： $> 6.0$ ；遮光率： $\geq 100\%$ ；起毛起球性能 20000 转原变 $\geq 5$ 级；阻燃性能达到1级。 214. 可分解致癌芳香胺染料符合国家纺织产品基本安全技术规范；防霉等级 $\leq 2$ 级；抗菌性能抑菌率：金黄色葡萄球菌 $\geq 90\%$ ，大肠埃希氏	123.6	米

序号	名称	参考图片	规格型号	技术参数	数量	单位
				菌≥90%，白色念珠菌≥90%，肺炎克雷伯菌≥90%，铜绿假单胞菌≥90%。		
221	窗纱布			215. 面料成份：涤纶(聚酯纤维) 遮光度：透光≤40%，多种颜色花纹款式可选（成交后采购人自行选择）；产品特点：耐磨防刮，防勾丝，柔软度：90% 216. 甲醛标准值及允差：≤300mg/kg，厚度：≤0.2mm。	65.8	米
222	铝合金轨道			217. 材质采用 6063-T5 铝合金；滑轮采用固定挂扣式不锈钢片轮，采用胶尼龙走珠加不锈钢制作； 218. 加工制作要求：轨道每米不低于 8 个走珠。	1.2	米
223	罗马杆			219、管道材质：铝合金，即化学成分：Si:0.2%~0.6%、Mn≤0.1%、Cu≤0.1%、Mg:0.45%~0.9%、Zn≤0.1%、Cr≤0.1%、Fe≤0.35%、Ti≤0.1%；规格：管径≥28mm，壁厚≥1.2mm，管内加筋； 220、装饰头材质：A 级塑胶，表面抛光喷涂扫金、造型简洁美观，耐用耐看，装配牢固，拆装方便； 221. 安装码材质：铝材成型制造，表面喷扫金工艺，弹片卡紧安装方便牢固且承载性好； 222. 配环：采用纳米树脂材料，使用效果静音顺畅，抗拉强、经久耐用、不卡顿。	95.3	米

### 三、商务要求

★1、项目实施的地点：四川民族学院泸定校区

★2、项目交付时间：合同签订后 70 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，提供所有产品均符合相关标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

★3、本项目质量保证期要求电器设备和家具不低于 2 年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

#### ★4、付款方式

全部货物到场后 10 个工作日甲方支付乙方合同价款的 50%，安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 30 日内，向乙方支付合同价款的 50%。

#### 5、售后服务标准要求

(1) 质保期内，提供 7\*24 小时故障报修，并在 1 小时内作出电话响应，如遇电话支持无法解决的问题，于 24 小时内派技术人员赶赴现场进行故障排查，并在 3 日内排除故障，如在 3 日内无法排除故障，供应商为采购人提供同类型货物，以保障采购人的正常使用；如因货物性能故障连续维修两次仍不能正常使用的，供应商应在一个月内更换相同品牌型号的全新货物给采购人，并重新计算质保期；

(2) 质保期外，供应商继续提供服务，差旅费（包括机票、住宿、交通费等）和人工服务费包含在本次报价中，如需更换零配件、购买附件，按成本价收取费用。

(3) 供应商负责上门安装调试，现场操作培训，培训包括货物的基本原理、操作及货物维护保养知识。

#### ★6、验收标准

货物安装完成正常运行 30 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

### 四、其他要求

1、提供的项目实施技术方案（包括但不限于①供货组织方案②运输方案③货物安装调试方案 ④退换货保障措施、检测保障措施⑤验收技术保障措施方面；

2、提供售后服务方案（①响应时间②售后服务人员配置方案③培训措施④应急方案服务响应⑤后期运行维护）。

#### 注：

1.本章标注“★”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。

2.依照“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）的规定，结合“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”（财库〔2019〕19号）发布的“节能产品政府采购品目清单”，如投标产品涉及清单中“★”标注产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或认证结果信息发布平台的认证截图证明。