采购项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 项目概况

本项目为环境执法能力建设项目（货物类），主要是环境执法装备，供应商必须达到招标方要求的规格型号或配置参数要求。采购具体内容包括：录音笔 5 支、移动执法终端 15 台、个人防护包 40 套（内含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、护目镜、防护鞋、双肩背包）、测距仪 10 台、流量计 6 台、采样设备 7 套、无人机 4 台、防爆数码照相机 10 台、红外摄像机 6 台、快检试剂包 17 套、热成像仪 6 台、粉尘快速测定仪 12 台、多参数气体检测仪 7 台、手持式光离子化检测仪 6 台、微风风速计 13 台、便携式水污染物监测设备 8 套、投影仪 2 台

3.2 采购内容

采购包 1：

采购包预算金额（元）：860,000.00

采购包最高限价（元）：860,000.00

序号	标的名称	数量	标的预算（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品

1	护目镜	40.00	3,200.00	副	工业	否	否	否	否
2	双肩背包	40.00	12,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	投影仪	2.00	5,600.00	台	工业	否	否	是	是
4	录音笔	5.00	3,000.00	支	工业	否	否	否	否
5	移动执法终端	15.00	75,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	强光手电	40.00	12,000.00	支	工业	否	否	否	否
7	安全帽	40.00	4,800.00	顶	工业	否	否	否	否
8	有毒有害物质防护服	40.00	16,000.00	套	工业	否	否	否	否

9	防护鞋	40.00	12,000.00	双	工业	否	否	否	否
10	测距仪	10.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
11	流量计	6.00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否
12	采样设备	7.00	28,000.00	套	工业	否	否	否	否
13	无人机	4.00	32,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	防爆数码照相机	10.00	75,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	红外摄像机	6.00	36,000.00	台	工业	否	否	否	否
16	快检试剂包	17.00	40,800.00	套	工业	否	否	否	否
17	热成像仪	6.00	18,000.00	台	工业	否	否	否	否

18	粉尘快速测定仪	12.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
19	多参数气体检测仪	7.00	88,900.00	台	工业	否	否	否	否
20	手持式光离子化检测仪	6.00	114,000.00	台	工业	否	否	否	否
21	微风风速计	13.00	11,700.00	台	工业	否	否	否	否
22	便携式水污染物监测设备	8.00	112,000.00	套	工业	否	否	否	否

3.3 技术参数及要求

采购包 1：

标的名称：护目镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、聚碳酸酯镜片+乙烯镜框；带防雾涂层； 2、防尘防化学冲击，可抗高速粒子 45 米/秒冲击力； 3、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：双肩背包

参数性	序号	技术参数与性能指标

质		
★	1	1、户外运动双肩背包，容量≥30L，带防雨罩； 2、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：投影仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、0.63 英寸 3LCD 液晶投影机； 2、亮度：≥3300 流明（中心亮度≥3400 流明），对比度：≥20000:1；分辨率：≥1024×768，屏幕比例兼容 4:3，16:9； 3、变焦倍数：≥1.2 倍； 4、灯泡功率：≥230 W，灯泡寿命：≥10000 小时；节能模式下寿命：≥20000 小时，灯泡与投影同品牌； 5、可直接读取 U 盘中的 JPEG、文本文档和 PDF 文件； 6、接口：≥2 路 RGB 输入，≥2 路 HDMI 输入，≥1 路 RGB 输出，≥1 个 USB 接口，≥1 个 RJ45 接口，≥1 路麦克风输入，≥1 路 RS-232 串口； 7、重量≤2.9Kg，内置扬声器≥10W； 8、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：录音笔

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、存储容量：≥32GB； 2、录音格式：MP3、WAV，音乐格式：MP3、WAV； 3、信噪比：≥80db； 4、屏幕类型：≥80×160 TFT 显示屏； 5、电池容量：≥320mAh；满电录音时长：≥7h；

		6、外形尺寸：≤100*30*15mm； 7、特殊功能：分段录音、拨动式开关、边录边听、定时关机等； 8、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：移动执法终端

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	**移动平台：** 1、CPU 核心数：≥8 核，最高主频：≥3.0GHz；Adreno TM GPU 图形处理器； **屏幕显示：** 1、屏幕尺寸：≥6.73 英寸； 2、屏幕类型：AMOLED 微曲柔性屏； 3、分辨率：≥3200×1440； 4、屏下指纹：支持； **内存容量：** 1、运行内存：≥8GB； 2、机身存储：≥256GB UFS3.1 高速存储； **续航与充电：** 1、电池容量：≥4600mAh； 2、充电接口：USB Type-C 接口； 3、快充：支持 QC4/QC3+/PD3.0 快充协议/MI FC2.0 快充； 4、充电功率：120W 有线快充/50W 无线快充/10W 无线反充； **影像系统：** 1、后置摄像头：≥5000 万广角主摄，支持 OIS 光学防抖；≥5000 万人像主摄；≥5000 万超广角主摄； 2、前置摄像头：≥3200 万高清相机； **网络频段：**

		5G 双卡全网通； 备注：供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：强光手电

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、有弱光、中光、强光、SOS 四档； 2、照射距离不低于 300 米； 3、电池容量：≥5000mAh；type-C 接口充电； 4、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：安全帽

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、红色，ABS 材质，帽带为尼龙材质，印刷“生态环境执法”字样； 2、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：有毒有害物质防护服

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、颜色：黄色； 2、材质：聚酯纤维； 3、耐磨性：＞2000 次； 4、高温性能：98℃缝线开裂； 5、阻燃性：1 级； 6、厚度：237μm；

		7、耐腐蚀耐酸碱防油防水； 8、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：防护鞋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、耐酸碱、防油污、防水；耐磨抗穿刺； 2、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：测距仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、测量距离：≥600M；测距精度：≤±0.5m；测量角度范围：±90°； 2、望远镜倍率：≥6×； 3、尺寸：≤105*70*40mm； 4、显示：外置 LCD 液晶显示屏； 5、其他功能：单次测量、连续测量、测高、测距、测角度、测速度；具有三脚架螺丝孔； 6、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：流量计

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、手持式超声波流量计； 2、精度等级：±1.0%； 3、测量口径：50mm-700mm；

		4、显示方式：现场限时； 5、储存功能：内置 SD 卡，数据打印； 6、流速范围：±（0.01 ~ 15）m/s； 7、温度范围：-20℃-90℃； 8、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：采样设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、转速范围：0-1500 rpm/min，正反转可逆； 2、最大吸程：≥8m； 3、整机重量：≤1.5Kg； 4、功能：启停、无级变速； 5、噪声：≤75dB； 6、电源：DC 10.8V，循环充电锂离子电池（标配二电一充），电池容量≥1300mAh； 7、寿命：软管寿命≥200h，锂电池寿命≥500 次充放电，电机寿命≥100000 个循环； 8、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：无人机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	**飞行器：** 1、速度：上升速度≥6m/s，下降速度≥6m/s，水平飞行速度≥19m/s（运动档）； 2、最大起飞海拔高度：≥5000m；

		3、最长飞行时间：≥0.5 h 4、轴距：≤305mm； 5、悬停精度：垂直±0.1m（视觉定位正常工作时）；水平±0.1m（视觉定位正常工作时）； 6、重量：≤600g； **相机：** 1、影像传感器：CMOS 影像传感器，≥2000 万像素； 2、视频分辨率：≥3840×2060； 3、照片尺寸：≥5400×3000； 3、变焦倍数：≥8 倍； **感知系统：** 1、前视：精确测距范围 0.38 至 23.8m，有效避障速度≤15m/s，视角（FOV）：水平 72°，垂直 58°； 2、后视：精确测距范围：0.37 至 23.4m，有效避障速度≤12m/s，视角（FOV）：水平 57°，垂直 44°； **云台：** 1、轴数：机械 3 轴 2、可控角度：俯仰-90° 至 0° ，可扩展至-90° 至 24° 3、角度抖动量：±0.01° 。 **电池：** 1.容量：≥3500mAh；2.重量：≤200g； **遥控器：** 1、续航：≥6 小时； 2、支持接口：Lightning，Micro USB，USB-C； 3、图传距离：≥8km； **备注：**供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实

标的名称：防爆数码照相机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、镜头：≥24mm 广角镜头；焦距：24-960mm；光学变焦：≥40 倍；数字变焦：≥80 倍； 2、有效像素：≥2030 万；传感器：≥1/2.3 英寸高感光度影像传感器；支持微距拍摄； 3、液晶屏：≥3.0 英寸 LCD 液晶屏，支持上翻 180 度； 4、视频拍摄：视频一键拍摄，支持全高清 4K 视频录制； 5、储存容量：≥32GB； 6、防爆等级不低于 Exib IIC T4 Gb，设备上张贴防爆标志并提供防爆检验证书； 7、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：红外摄像机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、传感器：≥1300 万高感光度 CMOS 传感器； 2、夜视红外线拍摄：支持，带红外补光灯； 3、文件格式：JPEG，MP4； 4、录像分辨率：最大 4K； 5、变焦：≥30 倍数码变焦变焦； 6、显示屏：≥3.0 英寸 IPS 电容触摸屏； 7、防抖功能：支持； 8、对焦范围：1.0m-无限远； 9、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：快检试剂包

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、COD、氨氮、总磷、总氮、重金属（铅，镉，砷，汞，铬）水质快检包，每包可检测不少于 40 次，量程根据需求提供； 2、COD：0-100mg/L；氨氮：0.2-10mg/L；总磷:0.05-2mg/L；总氮：0-100mg/L；铅：0-5mg/L；镉：0-2mg/L；砷：0-5mg/L；汞：0-10mg/L；铬：0-2mg/L； 3、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：热成像仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、传感器类型：非制冷氧化钒微辐射计； 2、探测器分辨率：≥160×120； 3、镜头焦距：≥3.5mm； 4、显示屏：≥2.4 英寸（320*240）； 5、测温规则：支持 3 点测温（中心点、最高温、最低温）； 6、测温范围：-20℃-550℃； 7、图像格式：带有测温信息的 JPEG 图像，支持客户端离线分析； 8、续航时间：＞8 小时； 9、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：粉尘快速测定仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1、测量参数：测量 PM0.3、PM1.0、PM2.5、PM10。实时显示粉尘浓度和粉尘过滤效率；量程 0-1000ug/m3；分辨率：0.1ug/m3； 2、采样：内置采样泵≥2.8 升/分钟； 3、可存储不少于 10 万组数据（循环式缓冲区）（包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间，采样量，数据位置口），断电后数据不丢失。实时存储、定时存储可设置； 4、测量精度≤±3%，线性误差≤±1%； 5、多种检测模式可自由切换：数量检测模式、质量检测模式； 6、界面：中文、英文、符号，默认中文界面； 7、内置电池：≥4000mA，交直流两用； 8、尺寸：≤220mm×85mm×55mm，仪器重量：≤0.5Kg； 9、外壳防护等级：满足 IP66。设备防爆等级不低于 Ex ia IIC T4 Ga，设备上张贴防爆标志并提供防爆检验证书。 10、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：多参数气体检测仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、检测气体：O3（臭氧）、NH3（氨气）、EX（可燃气体）、CO(一氧化碳）； 2、量程：0-10ppm（臭氧），0-100ppm（氨气），0-100%LEL（可燃气体），0-1000ppm(一氧化碳），其中臭氧和氨气可切换显示为 mg/m3； 3、响应时间：≤20 秒（T90）；恢复时间：≤20 秒；重复性：≤±1%； 4、零点漂移：≤±1%（FS/年）；支持一键全通道自动标零功能，解决零点偏移；支持多目标点标定； 5、全彩色显示屏,显示屏≥3.5 寸；分辨率 320*480；150 度宽广可视角；

		6、配置大容量锂电池； 7、设备防爆等级不低于 Ex ic IIC T3 Gc，设备上张贴防爆标志并提供防爆检验证书； 8、防护等级：IP66； 9、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：手持式光离子化检测仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	1、检测原理：PID 光离子； 2、检测方式：内置泵吸式，气泵流速：500-1000mL/min 可调（30 级微调），可在微负压环境下工作； 3、显示方式：2.4 寸，320×480 高清彩屏显示； 4、分辨率：0.01PPM；检测精度：≤±2%（F.S），线性误差：≤±1%，重复性：≤±1%；零点漂移：≤±1%（F.S/年），响应时间：≤20 秒（T90），恢复时间：≤20 秒，量程：0-1000ppm； 5、电池容量：≥4000mA,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能； 6、界面：中文、英文、符号，默认中文界面； 7、设备防爆等级不低于 Ex ia IIC T4 Ga，设备上张贴防爆标志并提供防爆检验证书； 8、尺寸：≤180mm×85mm×60mm；仪器重量：≤500g； 9、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：微风风速计

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	1、测量类型：风速、风量、温度； 2、传感器类型：热敏传感器采用高精度热敏电阻； 3、风速量程：0-45m/s，风速分辨率：0.001m/s； 4、温度量程：0-45℃，温度分辨率：0.1℃； 5、其他功能：具有自动关机功能；具有数据存储功能，与电脑连接可快速导出数据；配置高清大屏； 6、供应商交付的货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

标的名称：便携式水污染物监测设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	**分光光度计（台式）：** 1、适用范围：COD、氨氮、总磷、总氮、元素、重金属的测定，及其它分光光度测定法； 2、检测配套：配套专用 16mm 管装检测预制试剂，为方便使用人员区分，每支检测预制试剂都有独立编码，总氮、总磷、COD、总铬、高锰酸盐指数消解后无需转移至比色皿。所有指标均内置曲线，数据直读； 3、显示屏幕：≥5 寸彩色触摸屏； 4、量程：COD：0.7 ~ 20000mg/L(在不做任何稀释的情况下，氯离子屏蔽能力最高可达 20000ppm)；氨氮：0.1 ~ 150 mg/L（纳什试剂法）；氨氮：0.05-50 mg/L（水杨酸法）；总磷：0.02 ~ 30 mg/L（以 P 计）；总氮：0.5 ~ 100mg/L； 5、检测要求： 最小读数：0.001mg/L；测量精度：±5%。所有试剂量程均不需要稀释即可达到量程上限值； 6、为保证数据准确性：所提供的预制试剂和仪器必须为同一生产厂家；

		消解仪： 1、快速升温、精确控制：5-10 分钟即可达到预先设定的目标温度，温度精度 0.1℃； 2、可设置和存储 99 种加热程序，并显示温度变化的监控曲线； 3、仪器尺寸：≤300 (长)×240(宽)×145（高）mm；重量：≤5kg； **仪器清单：** 分光光度计 1 台，消解器 1 台，1ml 移液器 1 支，5ml 移液器 1 支，COD 预制试剂 1 盒（25 支），氨氮预制试剂*1 盒（25 支），总磷预制试剂 1 盒（25 支），总氮预制试剂 1 盒（20 支）； **备注：**供应商交付的以上所有货物应为原厂全新无瑕疵产品，采购人有权向厂商核实。

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1：

自合同签订之日起 30 日

3.4.2 交货地点

采购包 1：

广安市生态环境局

3.4.3 支付方式

采购包 1：

一次付清

3.4.4 验收标准和方法

采购包 1：

1、验收由采购人组织，成交供应商配合进行：(1) 货物在成交供应商通知安装调试完毕后 15 日内初步验收。初步验收合格后，进入 30 日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 30 日内完成最终验收；(2) 验收标准：按国家有关规定以及成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；(3) 成交供应商必须保

证交付的所有货物为原厂全新无瑕疵产品，且采购人有权向厂商核实。验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延；(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 2、货物安装完成后 30 日内，采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。 3、成交供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4、如货物经成交供应商 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作成交供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交供应商的违约责任。 5、其他未尽事宜应严格按照《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275）相关规定进行履约验收。

3.4.5 包装方式及运输

采购包 1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.6 质量保修范围和保修期

采购包 1：

1、质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 8 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经成交供应商 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。2、成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人的相关人员进行培训。培训不受时间和次数限制，至采购人维护人员能独立熟练操作为止。 3、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

3.4.7 售后服务要求

采购包 1：

质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 8 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经成交供应商 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。2、成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人的相关人员进行培训。培训不受时间和次数限制，至采购人维护人员能独立熟练操作为止。 3、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1：

1、采购人违约责任 （1） 采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之二十的违约金； （2） 采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之三/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，成交供应商有权终止合同；（3） 采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。 2、成交供应商违约责任 （1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之二十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过 30 天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。 （3）成交供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商须在十天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之二十的赔偿金给采购人。 （4）成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返

还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。（6）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

3.5 其他要求（实质性要求）

一、 付款条件说明：设备交付验收合格 ，达到付款条件起 60 日，支付合同总金额的 100.00%； 二、履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收； 三、合同其他条款：争议解决办法 1、因货物的质量问题发生争议，由市场监督管理部门或双方共同指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。 2、合同履行期间,若双方发生争议，应当协商调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地广安区人民法院提起诉讼。