

### 第三章 供应商、投标产品资格资质性、其他类似效力要求及应提供的相关证明材料

资格要求	资格证明文件
具有独立承担民事责任的能力	① 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；② 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③ 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或相关证照”；④ 若为自然人：提供“身份证明材料”；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1、具有良好的商业信誉：提供第三方证明材料或供应商承诺函；2、具备健全的财务会计制度（以下三类任选其一）：① 提供 2020 或 2021 年度，本单位经专业审计机构审计的完整的财务报告（包含财务报表、报表附注、审计机构信息等）；② 提供截至响应文件递交截止日一个自然年度内，银行出具的供应商资信证明文件；③ 供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程（经备案章程可提供复印件或网页截图）；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供相关证明材料或供应商承诺函；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供相关证明材料或供应商承诺函；
参加本次政府采购活	提供供应商承诺函；

动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录	提供供应商承诺函；
法律、行政法规规定的其他条件	采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料

## 第四章 采购项目技术、服务及其他要求

### 一、项目清单及要求

#### 1、项目名称、技术规格和配置要求、数量

序号	采购内容	技术规格和配置要求	数量	采购项目的实质性要求	所属行业	允许进口产品	核心产品
1	居家实木护理床 (养老房间)	--	100 张		工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	否	否
2	大扶手餐台(餐厅)	--	40 个			否	否
3	床头柜（养老房间）	--	100 个			否	否
4	扶手椅（餐厅）	--	160 把			否	否
5	PVC 地板（1-5 楼地面）	--	4000 m <sup>2</sup>			否	否
6	电视（养老房间）	--	100 台			否	否
7	枪型网络摄像机 (所有区域)	--	85 台			否	否
8	红外枪型（走廊）	--	12 台			否	否
9	监控设备安装盒 (监控室)	--	17 个			否	否
10	防雨设备箱（外墙）	--	8 个			否	否
11	汇聚机柜(监控室)	--	6 个			否	否
12	汇聚机柜(监控室)	--	1 个			否	否
13	交换机	--	5 台			否	否
14	交换机	--	4 台			否	否
15	交换机	--	8 台			否	否
16	光纤收发器	--	8 对			否	否
17	室外监控立杆 (室外)	--	15 根			否	否
18	电源线	--	5000 米			否	否
19	信号线	--	8500 米			否	否

20	通信光纤	--	2100 米			否	否
21	终端盒	--	8 台			否	否
22	光纤跳线	--	32 条			否	否
23	光纤熔接	--	64 芯			否	否
24	PVC 管	--	2700 米			否	否
25	镀锌管	--	2000 米			否	否
26	辅材	--	1 批			否	否
27	管理终端	--	1 台			否	否
28	核心交换机	--	1 台			否	否
29	机房机柜	--	1 台			否	否
30	机柜 PDU	--	2 个			否	否
31	存储服务器	--	1 台			否	否
32	视频解码器	--	1 台			否	否
33	液晶拼接电视墙 (监控室)	--	9 台			否	否
34	拼接屏机柜 (监 控室)	--	1 套			否	否
35	视频监控管理服务 器	--	1 台			否	否
36	视频控制软件	--	1 套			否	否
37	6T 监控盘	--	36 块			否	否
38	HDMI 线	--	9 条			否	否
39	操作台	--	1 套			否	否
40	光纤收发器架	--	1 台			否	否
41	ODF 架	--	1 台			否	否
42	多功能余热回收 节能单头大锅灶	--	1 台			否	否
43	节能蒸饭柜	--	1 台			否	否
44	吊汤炉	--	1 台			否	否
45	调料台	--	1 台			否	否
46	消毒柜	--	2 个			否	否
47	保温水箱	--	4 个			否	否
48	四门冷藏柜	--	1 台			否	否
49	白案工作台	--	1 台			否	否
50	保鲜柜	--	1 台			否	否
51	烟罩一体机	--	1 台			否	否
52	煮面桶	--	1 台			否	否
53	洗碗池三缸	--	2 张			否	否
54	和面机	--	1 张			否	否
55	压面机	--	1 台			否	否
56	绞肉机	--	1 个			否	否
57	切丝机	--	1 台			否	否
58	双通打荷台	--	2 台			否	否

59	四层平板货架	--	2 台			否	否
60	和面台	--	1 台			否	否
61	保温车 6 格	--	1 台			否	否
62	左大楼 标牌	--	1 项			否	否
63	一楼门头标牌	--	1 项			否	否
64	右大楼标牌	--	16 m <sup>2</sup>			否	否
65	房间门牌	--	110 个			否	否
66	楼层牌	--	5 个			否	否

## 2、技术、商务及其他要求

### 项目内容

序号	项目名称	单位	数量	参数/规格要求
1	居家实木护理床 (养老房间)	100	张	<p>★1、规格：L2033*W1042*H1080mm（±10mm）</p> <p>★2、结构组成：床芯：手摇式二折病床；床头：橡胶木实木框架、海绵、人造革、E1级多层板贴水曲柳木皮；床尾：橡胶木实木框架、E1级多层三胺板；床边：E1级多层板贴水曲柳木皮；</p> <p>★3、尺寸参数：整体尺寸为L2033*W1042*H1080mm（±10mm），床垫采用厚度≥70mm的环保半棕半绵床垫，床垫离地高度500mm（±10mm）；</p> <p>4、提供床体起背功能，可折叠栏杆，还可以起撑扶作用，护理时可以放下；</p> <p>5、床板：采用≥1.0mm冷轧钢板一次模压成型，整床面板凹型透气孔≥60个，透气孔尺寸为：80*25mm（±2mm），具有防滑功能、缓解患者身体透气，具有防腐功能；</p> <p>6、床架：床架横管采用60*30mm（±2mm）厚度≥1.0mm、纵梁管采用60*40mm（±2mm）厚度≥1.0mm、加强管采用30*60mm（±2mm）厚度≥1.2mm；</p> <p>★7、金属床芯（手摇式病床）承重：（床面动态载荷≥250kg、有效载荷≥400kg）或（床面在承受≥500kg载荷时，床体不垮塌）或（单层床床铺面均布静载荷试验时单人床均布载≥400kg。所有零部件无断裂。）；</p> <p>8、床芯（手摇式病床）零部件丝杆：手摇传动装置具有双向过摇装置；到底极限位置能自动打滑，有效保护丝杆的使用寿命；丝杆采用45#钢，Mn含量0.55%±0.05%，C含量0.5%±0.05%，Si含量0.3%±0.05%，由专用滚丝机滚挤压成型；螺母丝采用球墨铁制作，强度高，耐磨性强，操作</p>

				<p>轻松；摇把为 ABS 折叠设计，外表面美观。</p> <p>9、床芯（手摇式病床）调节范围：床头背板背部倾斜 0-75±5 度范围内任意升降；</p> <p>10、床芯（手摇式病床）零部件转轴：背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行；</p> <p>11、手摇式二折病床，含起背功能；</p> <p>★12、床垫与床配套：泡沫海绵（床垫）：表观密度为 <math>\geq 30\text{g/cm}^3</math>；回弹率 (%) <math>\geq 40</math>；拉伸强度 (KPa) <math>\geq 100</math>；伸长率 (%) <math>\geq 100</math>；烟气密度等级 (SDR) <math>\leq 75</math>，颜色可选；</p> <p>13、为保证床体强度：床头床尾立柱采用宽 50±3mm*厚 40±3mm 橡胶木实木；</p> <p>★14、为保证床体强度：床侧板采用长度 1953±3mm 宽度 200±3mm 厚度 25±3mm 的 E1 级实木多层板贴水曲柳木皮喷漆。</p>
2	大扶手餐台(餐厅)	40	个	<p>★1、规格：L1550*W800*H750mm（±10mm）</p> <p>2、材质：橡胶木脚柱（直径 <math>\geq 60\text{mm}</math>）+E1 级实木多层板贴水曲柳木皮（饰面多层板或普通胶合板），甲醛释放量 <math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>3、阳角位置都做圆角处理；桌面四边圆弧设计；</p> <p>4、桌面划线，提示老人桌面边缘，防止液体倾倒后流到桌面下导致地面湿滑；</p> <p>5、油漆：水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度较高。</p>
3	床头柜(养老房间)	100 个	个	<p>★1、规格：L450*W500*H600mm（±10mm）</p> <p>2、材质：E1 级实木颗粒三胺板（厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>）（提供 2018 年至今任意一年的颗粒板（刨花板）检验报告，内含板内密度偏差、含水率、甲醛释放量检测合格的结果）；</p> <p>3、床头柜面板三方围挡设计；柜体为木纹色，抽面为白色，方便老人视觉识别；</p> <p>4、单抽屉设计，抽屉不能完全抽出保证老人安全，抽面带锁，便于存放；</p> <p>5、封边条：全部采用近色 PVC 封边条。</p>
4	扶手椅(餐厅)	160	把	<p>★1、规格：L530*W585*H805mm（±10mm）</p> <p>2、材质：扶手和腿为多层曲木框架，椅子座垫靠背海绵采用密度为 24，硬度为 50 的高回弹海绵，坐垫靠背采用 PU 材质，座框为榉木贴皮曲木座框；</p> <p>3、多层板曲木材质采用高温热压工艺。木材采用一层桉木一层杨木，纹理横丝竖丝均匀分布，保证了椅子横向和纵向的强度。边角处均采用倒圆；</p> <p>4、靠背上方有框架，作为简易扶手，方便老人移动椅子，以及老人经过时作为扶手使用，抓手孔的</p>

				<p>尺寸为：155*25mm±5mm；</p> <p>5、靠背软包宽度 400mm±15mm，高度 285mm±15mm，厚度 55mm±15mm；</p> <p>6、扶手：采用宽度 32mm±3mm 厚度 26mm±3mm 曲木制作，扶手离地高度为 615mm±15mm，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，方便长者两侧活动、以及方便长者进出；</p> <p>7、座包最高点离地 425mm±20mm，座包最宽处为 460mm±15mm，座包长度为 500mm±15mm；</p> <p>8、椅子坐包、靠背镂空设计。</p>
5	PVC 地板 (1-5 楼地面)	m <sup>2</sup>	4000	<p>产品类型：室内 PVC 地板</p> <p>★1、厚度≥2.0mm</p> <p>2、幅宽≥宽 1.8 米及以上</p> <p>3、外观质量：色泽纯正均匀、无明显色差、无裂痕、分层等缺陷</p> <p>4、硬度（邵 A）65~90（度）</p> <p>5、回弹值≥8%</p> <p>6、拉伸强度≥3.5MPa</p> <p>7、拉断伸长率≥160%</p> <p>8、阻燃性 I 级</p> <p>9、摩擦系数 1.5~2.0</p> <p>10、耐老化实验(168h)：实验后拉伸强度≥3.0MPa、实验后拉断伸长率≥130%</p> <p>11、高温（100℃.24h）测试：实验后无变形，无明显色差。</p> <p>12、低温（-40℃.24h）测试：实验后无变形，无明显色差。</p> <p>13、球反弹率≥90%</p> <p>14、聚乙烯单体：未检出（检出限：0.1ug/g）</p> <p>15、可溶性铅：未检出（检出限：2.8mg/m<sup>2</sup>）</p> <p>16、可溶性镉≤20mg/m<sup>2</sup></p> <p>17、挥发物≤75g/m<sup>2</sup></p>
6	电视（养老房间）	台	100	<p>★1、42 寸，LED 显示，智能电视</p> <p>2、色域值：90%，对比度：1200:1，CPU 核心数：四核，GPU：G31*2，运行内存/RAM：1GB</p> <p>3、USB2.0 接口数：≥1 个，HDMI1.4 接口数：≥1 个</p> <p>4、电源功率：70W，待机功率：0.5W，厚度≤90mm。</p>
7	枪型网络摄像机（所有区域）	台	85	<p>1、传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。</p> <p>★2、最大分辨率：最大可输出 200 万(1920×1080)@25fps，电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节），最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）</p>

				<p>3、信噪比：&gt;56dB，宽动态：120dB，图像设置：支持亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马，补光：不低于2颗（红外灯）；2颗（暖光灯），80m（红外）30m（暖光）。</p> <p>4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>5、网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据），防护等级：IP67防护等级，工作电压：DC12V（±30%）POE款供电电压802.3af，工作温度：-30℃~+60℃</p>
8	红外枪型（走廊）	台	12	<p>1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>★2、最大分辨率：最大可输出200万（1920×1080）@25fps，电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节），最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）</p> <p>3、信噪比：&gt;56dB，宽动态：120dB，图像设置：支持亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马，补光：不低于2颗（红外灯）；2颗（暖光灯），80m（红外）30m（暖光）。</p> <p>4、行为分析：绊线入侵、区域入侵，支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>5、防护等级：IP67防护等级，工作电压：DC12V（±30%）POE款供电电压802.3af，工作温度：-30℃~+60℃</p>
9	监控设备安装盒（监控室）	个	17	1、规格180*140*65
10	防雨设备箱（外墙）	个	8	<p>1、规格：530*400*600</p> <p>2、壁挂；防水型框架采用SPCC1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板，立柱1.5mm</p>
11	汇聚机柜（监控室）	个	6	<p>1、规格：9U</p> <p>2、框架采用SPCC1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板，立柱1.5mm，前门采用钢化玻璃门，后背板加固挂件，内置M6卡扣螺钉20颗。</p>
12	汇聚机柜（监控室）	个	1	<p>1、规格：6U</p> <p>2、框架采用SPCC1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板，立柱1.5mm，前门采用钢化玻璃门，后背板加固挂件，</p>



				内置 M6 卡扣螺钉 20 颗。
13	交换机	台	5	1、24 个 10/100/1000Mbps 电口,支持 Web/APP/MACC 管理
14	交换机	台	4	1、16 个 10/100/1000Mbps 电口,支持 Web/APP/MACC 管理
15	交换机	台	8	1、8 口 10/100M 自适应百兆非管理型
16	光纤收发器	对	8	1、千兆单模单纤光纤收发器
17	室外监控立杆(室外)	根	15	1、高度 3.5 米,含地笼、混凝土基础
18	电源线	米	5000	1、导体芯数/标准截面: 2*1.0; 绝缘厚度(规定值): 0.6MM; 护套厚度(规定值): 0.8 MM 2、平均外形尺寸(下限/上限): 6.4/8.0MM; 70 摄氏度时绝缘电阻最小值: 0.010 (欧姆/千米)
19	信号线	米	8500	1、超五类非屏蔽网络双绞线
20	通信光纤	米	2100	1、GYTA 型中心束管式 6 芯单模光缆
21	终端盒	台	8	1、4 口光纤终端盒; 满配 SC 模块
22	光纤跳线	条	32	1、设备光纤跳线; 2m
23	光纤熔接	芯	64	1、标准光纤熔接
24	PVC 管	米	2700	1、25PVC 穿线管
25	镀锌管	米	2000	1、 $\varnothing 20$ , 1.0 金属穿线管镀锌紧定管电线管钢管彩管
26	辅材	批	1	1、插线板、扎带、绝缘胶带、螺丝等
27	管理终端	台	1	1、CPU 不低于 NewCorei5(3.6G/6M/4 核), 内存不低于 8G(DDR42666) 2、硬盘配置 1000G 机械硬盘, 系统配置 Windows10Home64 位 3、配置 180W90%防雷电源, 带 21.5 寸显示器
28	核心交换机	台	1	★1、交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机 2、不低于固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。
29	机房机柜	台	1	1、规格: 42U (600*600*2000) 2、黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质 SPCC 冷轧钢制作, 全部使用优质 SPCC 冷轧钢制作, 全部使用优质 SPCC 冷轧钢制作, 内立柱厚度 2.0mm, 底盘加强筋厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 框架厚度 1.2mm;
30	机柜 PDU	个	2	1、8 位总控, 线长不低于 1.8 米。
31	存储服务器	台	1	★1、高性能易扩展的硬件平台: 1 个 64 位多核处理器, 4-64GB 高速缓存, SAS2.0 及 PCI-E2.0 高速传输通道。

			<p>2、4U 机箱，可支持不低于 24 块硬盘，配置 2-6 个千兆网口及高速缓存，同时支持 SAS 级联扩展，可增配万兆以太网口和缓存，满足不同性能容量的使用需求</p> <p>3、磁盘检测修复及 RAID 优化技术:提供磁盘预检、巡检、修复检技术，提高磁盘使用效率。支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50、60、VRAID 多种 RAID 模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全；支持 RAID 即建即用，支持 RAID 和逻辑卷的动态在线扩展</p> <p>4、数据保护:系统关键信息在系统卡和硬盘中进行同步实时备份，防止部分硬件故障导致应用不可恢复。提供设备间的数据同步功能，无须服务器参与。支持数据防篡改、卷克隆等多种数据安全保护技术</p> <p>5、提供一键配置功能，用户可快速完成系统配置；采用流直存模式，无需服务器参与，当平台服务器掉线甚至瘫痪时，不影响视频数据的正常写入，保证数据完整；提供亲切友好的图形化界面，用户可及时获知设备运行状态信息(关键部件、存储资源、环控信息等)；同时设备提供丰富的告警管理方式，支持指示灯、手机短信以及邮件等告警方式，提升设备维护效率；支持 SADP 协议，可自动搜索局域网内在线存储；支持通过 SNMP 与主流网管系统的对接，支持多设备集中管理</p> <p>6、安防专用直写技术 (CVR) :高性能的流数据管理结构实现基于裸空间的预分配策略，规避文件系统损坏引起的文件不可读或丢失的问题，同时避免因文件碎片累积造成的覆盖写入性能衰减，保证性能稳定。混合流直存支持视频流、图片流、SMART 流、视频文件混合直存简单开放的架构支持从 IPC/微卡口/DVS/DVR/NVR 直接取流录像，亦支持从流媒体服务器取流录像，支持存储视频码流不小于 6M，集成流媒体转发服务；可省去存储服务器、流媒体转发服务器；支持前端以 RTSP、GB/T28181、ONVIF、PSIA 等协议接入。视频文件自动上传(非 NAS 功能)支持视频文件自动上传 CVR，节省人力；支持文件闲时上传，提高网络带宽利用率；支持文件缓存、文件下载、文件加锁等安防特色功能</p> <p>7、丰富的视频应用服务:支持报警录像、定时录像、手动录像等多种录像方式；支持抽帧存储，可减少存储容量；支持智能补录 (ANR)、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性；CVR 应用自我监测及异常修复，可确保配置信息异常时</p>
--	--	--	---

				<p>数据不丢失、业务不中断；支持存储设备内部数据备份和设备间异地数据备份，进一步提高数据的安全性；支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖</p> <p>VRAID（VideoRAID）数据保护:RAID 组坏多盘时，录像业务“读、写”均不中断。</p>
32	视频解码器	台	1	<p>1、支持 HDMI、BNC 输出解码输出；支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持 4K 超高清输出</p> <p>2、HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840 × 2160@30 Hz）；支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式的解码；支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式的解码；支持 H. 265、H. 264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别的解码；支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码</p> <p>3、多元化的解码控制模式；支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持 VGA、DVI 本地输入；支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持远程录像文件的解码输出</p> <p>4、支持 DDNS 前端解码；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙</p>
33	液晶拼接电视墙（监控室）	台	9	<p>1、色彩一致性高、亮度一致性高，支持 16 块屏同源信号自拼接，支持监控、汇报、广告三种场景模式切换。</p> <p>2、物理分辨率不低于 1920 x 1080；全高清显示，画面细腻，色彩丰富，高清晰度、高亮度、高色域。</p> <p>3、视角最高不低于 178°，趋近于水平；运行稳定，可 24 小时持续工作。</p> <p>4、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。多种拼接方式，采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰，支持 HDMI/VGA/CVBS 信号环通功能。</p>
34	拼接屏机柜（监控室）	套	1	<p>1、按电视墙安装需求定制</p>
35	视频监控管理服务器	台	1	<p>★1、处理器≥1 颗 intel 4210R 至强系列处理器（10 核 2.4GHz, 13.75MB 共享三级缓存）；</p> <p>2、标配 16G 2Rx8 DDR4-2993P-R 内存模块，最多可支持 16 根 DDR4 内存；</p> <p>3、标配 SR100 支持 RAID 0/1/5/10, 可加装 PCIE Riser 扩展笼；</p> <p>4、标配不低于 12 个 SATA 3.5 英寸硬盘槽位（Bay2），带 2 块不小于 2TB SATA 3.5 寸热插拔硬盘；</p>

				<p>5、标配不少于 4 端口 GE 电接口 MLOM(X722) 网卡-360T L3;</p> <p>6、标配 HDM 远程管理高级功能, 标配不少于 1 个 550W 热插拔电源(94%转化率), 可选冗余;</p> <p>7、标配 2U 标准滑轨, 可加内置光驱。</p>
36	视频控制软件	套	1	1、视频综合管理平台, 满足视频控制需求。
37	6T 监控盘	块	36	1、6000G; 7200RPM; 256M; SATA
38	HDMI 线	条	9	1、10M, 高清 HDMI 线缆; 用于连接拼接屏
39	操作台	套	1	1、专用防火板材定制操作台, 2 联台。
40	光纤收发器架	台	1	1、机架式; 14 槽位; 双电源
41	ODF 架	台	1	1、48 口机架式, 满配 SC 模块
42	多功能余热回收节能单头大锅灶	台	1	<p>1、900 型, 在炒菜的同时利用余热蒸制食品、烧开水、蒸汽冲制热水、消毒等功能。</p> <p>2、同普通燃气大锅灶对比节气率&gt;40%。</p> <p>3、灶内设置高温常压(压力&lt;0.04MP) 锅炉式水箱, 具有余热回收及蒸汽二次加热装置。</p> <p>4、具备高、低温蒸汽出口, 高温蒸汽温度&gt;175℃, 低温蒸汽温度&gt;95℃。</p> <p>5、炉灶本体用全钢结构制作, 采用水隔热, 不能使用耐火砖及耐火水泥。</p> <p>6、配置自动补水装置, 人工手动补水装置和泄压设施, 有预防干烧功能。</p> <p>7、炉灶体具有水位计, 对灶体水位实时监控、警示。</p> <p>8、面板使用优质不锈钢, 厚度不低于 1.0mm, 侧板优质不锈钢厚度不低于 0.8mm。</p> <p>9、助燃风机采用节能鼓风机, 功率不大于 150W。</p> <p>10、采用节能炉头, 含天然气、自来水管路材料一套, 配同型号大锅。</p>
43	节能蒸饭柜	台	1	<p>1、24 盘, 选用 304 不锈钢板材制作机体, 流畅美观;</p> <p>2、利用多功能灶炒菜余热产生的蒸汽蒸制米饭、馒头、包子、肉等; 同时具有燃气加热功能, 配独立蒸汽进口。</p>
44	吊汤炉	台	1	<p>1、规格: 650*750 * (500+700) mm, 高效聚能, 聚能环设计, 有效减少磁力线消失, 超大线圈, 关键配置, 大火力有保障。</p> <p>2、加厚 304 不锈钢, 1.2MM 不锈钢全结构, 拉丝工艺。</p> <p>3、产品易清洁, 不藏污纳垢, 无缝接口, 全面防水。</p> <p>4、原生态黑晶面板, 800℃, 不开裂, 硬度高, 耐</p>

				<p>冲击。</p> <p>5、大余量机芯，充足的运行空间，运行流畅不当机，不易发生故障。</p> <p>6、商用电磁炉线圈盘，采用耐高温全铜线圈，耐高温可达 800 度，不到热，不塌陷。</p> <p>7、电磁单头吊汤炉用线圈产生电磁加热，直接作用于炒锅发热，避免热损耗。</p>
45	调料台	台	1	<p>1、规格：600*1200mm</p> <p>2、台面采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制造，实厚为 1.0mm，立管采用 38*1.2 不锈钢管，配不锈钢升降脚</p>
46	消毒柜	个	2	<p>1、规格：700L，柜体采用 SUS304 不锈钢板材制作。</p> <p>2、采用紫外线、高温消毒、自动控制。额定功率：4.4Kw；额定电压：220V 额定频率：50Hz，消毒温度：125℃±5℃</p>
47	保温水箱	个	4	<p>1、规格：1 吨</p> <p>2、利用节能灶的蒸汽热交换冲制热水，内胆采用 1.0mm 厚 304 不锈钢制作，外层采用 1mm 厚 304 不锈钢，全聚胺脂发泡（厚度 5cm），配备冷、热水进口，可视水位计，持续保温 48 小时。</p>
48	四门冷藏柜	台	1	<p>1、规格：1280L，聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温效果好。</p> <p>2、微电脑温度显示器，柜内温度调节。内藏板式蒸发器，换热效率高，制冷效果好。</p> <p>3、压缩机组，性能稳定。内外不锈钢，全铜管。</p>
49	白案工作台	台	1	<p>1、规格：1800*800*800mm</p> <p>2、材质：面板采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板，下衬优质实木面板，板厚 30mm。连接管采用 25×1.5mm 不锈钢管，立柱采用 51×1.5mm 不锈钢管。附件：φ51mm 不锈钢管配 4 个可调节子弹脚。三面加 120mm 围板</p>
50	保鲜柜	台	1	<p>1、规格：188L</p> <p>2、温度范围：+1℃~+5℃制冷剂：R404a 或 R134a；电压：220V；</p> <p>3、控温类型：电子数字温控；带门锁，四层层架，能满足 48 小时内食品留样。</p>
51	烟罩一体机	台	1	<p>1、规格：L*1400*600mm</p> <p>2、烟罩主体采用 304#1.0mm 不锈钢发纹贴塑板，侧板、围板采用 1.0mm 不锈钢发纹贴塑板配置滤油网，接油盒。</p>
52	煮面桶	台	1	<p>1、规格：φ500*500mm</p> <p>2、不锈钢制作，厚度 1.5mm。符合国家标准或行业标准。</p>
53	洗碗池三	张	2	<p>1、采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板；台面厚度为</p>

	缸			<p>1.2mm，内置 1.2mm 不锈钢板焊接成型星盆，连接管采用 25*1.0mm 不锈钢管，立柱采用 38*1.2mm 不锈钢管。</p> <p>2、附件：下水器 1 套，4 个可调节子弹脚 38*1.0mm 不锈钢子弹脚。</p>
54	和面机	张	1	<p>1、规格：25kg，机体和食物接触面均采用 SUS304 不锈钢制作。</p> <p>2、25kg 最大和面量，25kg/次，和面时间：3-10min，面粉低于 25kg 也能够正常工作。</p>
55	压面机	台	1	<p>1、22 型，不锈钢外壳，合金钢压面滚筒，高速压面，手柄式调节压面厚度，铜芯电机 220V，2.2KW</p>
56	绞肉机	个	1	<p>1、双电机，产量：切丝<math>\geq</math>180kg/h，绞肉<math>\geq</math>180kg/h，与食品接触部分材质为食品级 304 不锈钢材质</p>
57	切丝机	台	1	<p>1、全不锈钢板材，220V 全铜芯电机，旋钮开关，适用于各种根，茎类蔬菜，可加工片、粒、丝多种形状。</p> <p>2、功率：<math>\geq</math>0.55kw，额定电压：220V</p>
58	双通打荷台	台	2	<p>1、规格：1800*800*800mm</p> <p>2、采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板；台面实厚为 1.2mm，加 15mm 细木工板粘连；围板、背板、层板柜门实厚为 1.0mm；采用厚度为 1.0mm 的不锈钢加强筋；立管采用 DN50 的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚；推拉门</p>
59	四层平板货架	台	2	<p>1、规格：1500*500*1500mm</p> <p>2、台面采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制造，实厚为 1.0mm，立管采用 <math>\Phi</math>38、1.2 不锈钢管，配不锈钢升降脚。</p>
60	和面台	台	1	<p>1、规格：600*1200mm</p> <p>2、台面采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制造，实厚为 1.0mm，立管采用 38*1.2 不锈钢管，配不锈钢升降脚</p>
61	保温车 6 格	台	1	<p>1、规格：1800mm；温度调节范围 30-110°</p>
62	左大楼标牌	1	项	<p>1、“锦欣康养”不锈钢包边发光字，字大 2 米，4 个字，约 16 m<sup>2</sup>。</p> <p>2、LOGO，不锈钢包边发光字，字大 2.5 米，约 6.25 m<sup>2</sup>。</p> <p>3、镀锌方管铁架，约 1.5 米大，共 5 个。</p>
63	一楼门头标牌	1	项	<p>1、“锦欣康养”不锈钢包边发光字，字大 1 米，4 个字，约 4 m<sup>2</sup>。</p> <p>2、LOGO，不锈钢包边发光字，字大 1.5 米，约 2.25 m<sup>2</sup>。</p> <p>3、英文，不锈钢包边发光字，字大 0.3 米，约 4.2 m<sup>2</sup>。</p>

64	右大楼标 牌	16	平米	1、“锦欣康养”不锈钢包边发光字，字大2米，4个字，约16 m <sup>2</sup> 。 2、LOGO，不锈钢包边发光字，字大2.5米，约6.25 m <sup>2</sup> 。 3、镀锌方管铁架，约1.5米大，共5个。
65	房间门牌	110	个	1、定制亚克力门牌，24*38厘米，加盒子。
66	楼层牌	5	个	1、定制亚克力楼层示意图，80厘米*60厘米。

### 商务要求

序号	内容	招标/采购要求
1	交货时间	在合同签订后60日内完成供货、安装调试。
2	交货地点	采购人指定地点。
3	履约、验收要求与标准	按绵财采【2021】15号文件规定执行。
4	款项支付方式、进度	按合同约定的进度支付货款。
5	对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施	1、合同签订后，付合同总价款的30%作为预付款； 2、完成工程量的60%，付至合同总价款的80%。 3、全部交付并通过验收后，七个工作日内付清全部余款。
6	质保及售后服务要求	1、产品质保期二年以上。 2、提供针对本项目的售后服务方案及服务承诺：（1）方案应有详尽的配送、安装方案，建立售后服务体系（2）提供详细的售后服务措施及承诺（3）免费质保不低于2年，零配件质保期限和范围（4）提供针对投标产品的专业培训方案

非\*号部分不满足采用综合评分法的将扣相应分值；打△号的为本次采购的核心产品。