

四川政府采购网编号：N5105012022000400

泸州市中医医院五金、水木电气维修 类物资定点供应采购项目

竞 争 性 磋 商 文 件

泸州市中医医院
四川国际招标有限责任公司
共同编制
2022年11月

目 录

第一章 磋商邀请	3
第二章 磋商须知	6
第三章 供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求	26
第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关 证明材料	28
第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要 求	31
第六章 响应文件格式	66
第七章 评审方法	114
第八章 泸州市政府采购项目采购合同（服务类）	126

第一章 磋商邀请

四川国际招标有限责任公司受泸州市中医医院委托,拟对泸州市中医医院五金、水木电气维修类物资定点供应采购项目采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号: N5105012022000400 (编制响应文件以此编号为准)
2. 采购项目名称: 泸州市中医医院五金、水木电气维修类物资定点供应采购项目

二、资金情况

资金来源: 财政资金, 采购预算: 人民币 793785 元/3 年, 最高限价: 人民币 793785 元/3 年。

三、采购项目简介:

1. 本项目 1 个包, 泸州市中医医院拟采购合格供应商 1 名, 为泸州市中医医院提供五金、水木电气维修类物资定点供应配送服务, 清单如下:

序号	标的内容	数量	3 年预算价 (元)	备注
1	五金、水木电气维修类物资定点供应	1 批 (服务供应期为合同签订后 3 年, 一次签 3 年)	793785	具体内容详见技术、服务要求

2. 本项目专门面向中小企业, 本项目属性为服务。

四、供应商邀请方式

本次采购采用公告方式邀请参加磋商的供应商, 本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
 - 1.1 具有独立承担民事责任的能力;

- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 1.5 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 1.6 符合法律、行政法规规定的其他条件;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业, 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业), 非中小企业参与的将视为无效投标。
3. 本项目的特定资格要求: 无

六、磋商文件获取方式、时间、地点:

1. 时间: 2022 年 11 月 19 日 至 2022 年 11 月 28 日, 每天上午 00:00:00 至 12:00:00 , 下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间)。
2. 途径: 项目电子化交易系统-投标(响应)管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。
3. 方式: 在线获取。
4. 售价: 0 元。

七、磋商响应文件递交截止时间和磋商(开标)时间: 2022 年 11 月 30 日 10:00 (北京时间)。

递交磋商响应文件地点: 磋商响应文件必须在递交磋商响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。(文件接收时间: 磋商(开标)当日 09:30—磋商响应文件递交截止时间)

八、磋商地点: 泸州市金融中心佳乐世纪城 7 号楼 904 室。

九、响应文件开启时间: 同磋商响应文件递交截止时间和开标(磋商)时间在磋商地点开启。

十、供应商信用融资:

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)文件要求, 为助力解决政府采购中标、成交供应

商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采〔2018〕123号”）。

十一、联系方式

采购人：泸州市中医医院

地 址：泸州市纳溪区杏林路 80 号（泸州市中医医院城南院区）

联系人：宋女士

联系电话：0830-2962180

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地 址：泸州市金融中心佳乐世纪城 7 号楼 904 室

联 系 人：王先生

联系电话：0830-3706070

第二章 磋商须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	<p>本项目采购预算：人民币 793785 元/3 年。</p> <p>超过本项目采购预算的报价，其响应文件按无效处理。</p>
2	最高限价 (实质性要求)	<p>本项目最高限价：人民币793785元/3年。所有单品单价不得超过单品最高单价限价，所有单品3年的实际结算金额达到合同金额或者3年合同期满，合同自动终止。超过本项目最高限价或最高单价限价的报价，其响应文件按无效处理。</p>
3	进口产品 (实质性要求)	<p>本项目竞争性磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其响应文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。</p> <p>注：本项目为服务，服务中配送的货物均不允许提供原装进口产品。</p>
4	不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1. 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价或分项报价明显低于其他通过资格性，符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委</p>

序号	应知事项	说明和要求
		员会应当（有权）将其投标文件作为无效处理。
5	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除	本项目不适用
6	节能、环保及无线局域网产品政府采购政策	<p>一、节能、环保产品政府采购政策：</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围（详见采购清单明细表备注）的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求）</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围（详见采购清单明细表备注）的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。</p> <p>注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。本项目采购的产品是否属于品目清单优先采购范围或强制采购范围，详见磋商文件第五章。</p> <p>二、无线局域网产品政府采购政策：</p> <p>本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。以品目清单的形式发布并适时调整。</p>
7	磋商情况公告	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

序号	应知事项	说明和要求
8	磋商保证金	<p>根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文件要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，不再收取投标（响应）保证金。故本项目不收取响应保证金。</p>
9	履约保证金	<p>1. 本项目履约保证金：成交金额的5%。具体要求如下： 成交供应商在收到成交通知书后签订合同之前，按照采购文件约定以非现金的形式将履约保证金足额缴入采购人指定的财政专户。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：泸州市财政局。 开户行：市建行营业部。 银行账号：5100 1636 1080 5073 6091 。</p> <p>注：出具保函的主体应当是金融机构、保险机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则将取消成交供应商的成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。</p> <p>履约保证金退还方式、时间：中标（成交）供应商凭履约保证金缴纳凭证原件或保函与采购人签订政府采购合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。在项目履约完成并经验收合格后，由采购人凭最后一次履约验收报告（意见书）和发票以非现金形式退还中标（成交）供应商的履约保证金。</p> <p>履约保证金不予退还情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中标（成交）供应商单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）不履行政府采购合同的； 2. 中标（成交）供应商提供的货物（服务、工程）不符合采购文件要求、国家及行业验收合格标准的； 3. 中标（成交）供应商在规定的质保期间或售后服务中，被查实有被采购人举报产品（服务、工程）质量问题且不妥善处理的。 4. 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

序号	应知事项	说明和要求
10	合同分包 (实质性要求)	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不接受合同分包。
11	结果公告有效期	1个工作日
12	磋商文件咨询	联系人：王先生。 联系电话：0830-3706070。
13	磋商过程、结果工作咨询	联系人：王先生。 联系电话：0830-3706070。
14	成交通知书领取	成交公告在四川政府采购网公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。 联系人：熊女士 联系电话：0830-3706070 地址：泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室
15	供应商询问	根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：王先生 联系电话：0830-3706070 联系地址：泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室。
16	供应商质疑	根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：王先生。 联系电话：0830-3706070 联系地址：泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室 质疑提出时间：1. 对采购文件内容的质疑：在获取采购文件之日起七个工作日内。2. 对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3. 对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。 注：1. 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。 2. 根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购

序号	应知事项	说明和要求
		<p>文件、采购过程、采购结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。</p> <p>3. 质疑函相关格式请按照磋商文件第九章附件“政府采购供应商质疑函范本”进行填写，或自行在中国政府采购网下载相应范本进行填写。</p>
17	供应商投诉	<p>投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即泸州市财政局。</p> <p>电话：0830-3101562</p> <p>地址：泸州市江阳区江阳西路47号1号楼</p> <p>邮编：646000</p> <p>注：1. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p> <p>2. 投诉书相关格式请按照招标文件第九章附件“政府采购供应商投诉书范本”进行填写，或自行在中国政府采购网下载相应范本进行填写。</p>
18	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。</p>
19	踏勘现场、标前答疑会	<p>本项目不组织踏勘现场，不组织答疑会。供应商自行踏勘现场。</p>

序号	应知事项	说明和要求																																			
20	成交服务费	<p>1. 依照成本加合理利润的原则,以成交金额作为计算基数, 按下列收费标准下浮45%向成交供应商进行收取:</p> <table border="1" data-bbox="497 412 1310 1055"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 412 762 611" rowspan="2">中标(成交)金额(万元)</th> <th colspan="3" data-bbox="762 412 1310 477">项目类型及费率</th> </tr> <tr> <th data-bbox="762 477 927 611">货物采购</th> <th data-bbox="927 477 1145 611">服务采购(本项目适用)</th> <th data-bbox="1145 477 1310 611">工程采购</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 611 762 676">100 以下</td> <td data-bbox="762 611 927 676">1.5%</td> <td data-bbox="927 611 1145 676">1.5%</td> <td data-bbox="1145 611 1310 676">1.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 676 762 741">100-500</td> <td data-bbox="762 676 927 741">1.1%</td> <td data-bbox="927 676 1145 741">0.8%</td> <td data-bbox="1145 676 1310 741">0.7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 741 762 806">500-1000</td> <td data-bbox="762 741 927 806">0.8%</td> <td data-bbox="927 741 1145 806">0.45%</td> <td data-bbox="1145 741 1310 806">0.55%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 806 762 871">1000-5000</td> <td data-bbox="762 806 927 871">0.5%</td> <td data-bbox="927 806 1145 871">0.25%</td> <td data-bbox="1145 806 1310 871">0.35%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 871 762 936">5000-10000</td> <td data-bbox="762 871 927 936">0.25%</td> <td data-bbox="927 871 1145 936">0.1%</td> <td data-bbox="1145 871 1310 936">0.2%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 936 762 1001">10000-100000</td> <td data-bbox="762 936 927 1001">0.05%</td> <td data-bbox="927 936 1145 1001">0.05%</td> <td data-bbox="1145 936 1310 1001">0.05%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1001 762 1055">100000 以上</td> <td data-bbox="762 1001 927 1055">0.01%</td> <td data-bbox="927 1001 1145 1055">0.01%</td> <td data-bbox="1145 1001 1310 1055">0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: ①招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 ②由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳成交服务费。 ③按照此标准计算的代理服务费不足5000的统一按照5000下浮。</p> <p>2. 招标服务费缴款账号: 账户名: 四川国际招标有限责任公司 账号: 5100 1416 1080 5091 2708 开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都第一支行</p>	中标(成交)金额(万元)	项目类型及费率			货物采购	服务采购(本项目适用)	工程采购	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
中标(成交)金额(万元)	项目类型及费率																																				
	货物采购	服务采购(本项目适用)	工程采购																																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																																		
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																																		
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																																		
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																																		
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																																		
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																																		
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																																		
21	采购文件解释权	本项目采购文件解释权归采购人所有。																																			
22	特别说明	<p>供应商报名信息(公司名称), 响应文件信息(响应文件供应商名称)均须保持一致, 否则四川政府采购网报名将无法识别供应商信息。供应商在报名至磋商期间, 进行企业信息变更导致采购系统无法识别从而使其投标利益受损的风险由供应商自行承担。</p>																																			

序号	应知事项	说明和要求
23	供应商信用融资	1、《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）： http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html ;
24	联合体（实质性要求）	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许联合体参加 <input type="checkbox"/> 本项目允许联合体参加
25	友情提示	<p>1. 因疫情不断变化，请供应商随时关注项目所在地的疫情防控最新消息，自行做好自身疫情防控的相关措施。</p> <p>2. 疫情防控期间，参加、办理本项目采购活动相关事宜需出入我司办公场所或采购活动现场的供应商，应全程规范佩戴口罩并积极配合现场管理进行体温检测，同时出示健康码。</p> <p>3. 未规范佩戴口罩或体温检测超过37.3℃或健康码异常或未按当地防疫要求提供核酸阴性报告而被拒绝进入办公场所或采购活动现场的，自行承担不利后果。</p>
26	其他补充事宜	<p>本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。</p> <p>（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。</p> <p>（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。</p> <p>供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。</p> <p>（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。</p> <p>（四）采购一体化平台技术支持：</p> <p>在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询</p> <p>400 服务电话：4001600900</p> <p>CA 及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询</p>

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是泸州市中医医院。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按要求进行了报名（以四川省采购一体化平台解密名单为准，供应商不用单独提供证明材料）。

4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：马桶。

6. 联合体竞争性磋商

本项目不允许联合体参与。

7. 磋商保证金

根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文件要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，不再收取投标（响应）保证金。故本项目不收取投标（响应）保证金。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 120 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、磋商文件

10. 磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于递交响应文件截止前，在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

11.4 供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察（本项目不组织）

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

13.1 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或

磋商过程中澄清。

13.2 供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分。

14. 响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

14.3 如因未翻译而造成的响应文件无效风险，由供应商承担。

15. 计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价（实质性要求）

16.1 本次磋商项目的报价货币为人民币。

16.2 供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

16.3 供应商每种货物/服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 响应文件分为资格性响应和其他响应两部分，可不分册装订。响应文

件一式 3 份（其中正本 1 份、副本 2 份，封面上标注“正本”、“副本”字样），电子文档 1 份。并在其封面上清楚地标明采购项目名称、项目编号、包号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

响应文件第一部分：资格性响应文件

符合磋商文件第四章规定的资格证明材料。

响应文件第二部分：技术、服务性响应文件

包括响应函、技术服务要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、初始报价及评审办法中涉及的需要提供的相关内容。

18.2 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档 1 份采用 U 盘制作。

18.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7（实质性要求）响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章（第八章 2.4.6 规定的例外情形除外）。

18.8 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件一个包装，电子文档一个包装。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许范围内，要求修改完善后接收。

20. 响应文件的递交

20.1 响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。供应商在递交响应文件时，用正楷填写由代理机构提供的“递交响应文件签收表”然后将签收表和响应文件一并递交给采购代理机构工作人员。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回(补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理)

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定不予退还。

21.4 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

方式一：采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

方式二：采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

本项目采用方式一确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- (1) 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- (2) 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- (3) 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- (4) 成交候选供应商提供虚假材料；
- (5) 成交候选供应商恶意串通。

24. 成交结果

24.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。

25. 成交通知书

25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

26. 签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27. 合同分包（实质性要求）

本项目不接受合同分包

28. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转

包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金

30.1 成交供应商应在合同签订之前应交纳采购文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

33. 履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34. 验收

34.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚。

35. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章规定的付款方式。

八、磋商纪律要求

36. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；

- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

37. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》和四川省的有关规定办理（详细办理流程请在四川政府采购网—办事指南—《供应商投诉处理办事指南》查询）。

十、其他

38. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

39. （实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6 符合法律、行政法规规定的其他条件；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标。
3. 本项目的特定资格要求：无。

（二）其他类似效力要求：

1. 按磋商文件要求进行了报名。
2. 授权参加本次采购活动的供应商代表被授权证明材料。

二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）无

三、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

注：1. 资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中

华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

2. 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) 资格要求相关证明材料：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【具有良好的商业信誉：在响应文件中提供承诺函；健全的财务会计制度：①可在响应文件中提供 2020 或 2021 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可在响应文件中提供 2020 或 2021 年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（响应文件中提供复印件），④也可提供具有健全的财务会计制度的承诺函】；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【在响应文件中提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴纳税收凭证（增值税或营业税或企业所得税凭据）和缴纳社保相关凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或相关部门出具的证明材料复印件（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料复印件或人社部门出具的相关证明材料），或在响应文件中提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

1.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

1.6 符合法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函】；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企

业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标【中小企业提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】

3. 本项目的特定资格要求：无。

(二) 其他类似效力要求相关证明材料：

- 1、按磋商文件要求进行了报名。【以四川政府采购一体化平台解密名单为准】
- 2、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与磋商的，则可不提供。）。
- 3、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

二、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(1) 无

三、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。（此项由采购人或采购代理机构在资格审查时查询，投标人无需提供证明材料）

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章），供应商响应文件中未提供以上要求的资料复印件的，视为未通过资格性审查，做无效响应文件处理。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类

证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第六章）。

3、资格条件在本采购文件中描述时如出现不一致的情况，以本章为准。

第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概况

1. 泸州市中医医院拟采购合格供应商 1 名，为泸州市中医医院提供五金、水木电气维修类物资定点物资配送服务，清单如下：

序号	标的内容	数量	3 年预算价（元）	备注
1	五金、水木电气维修类物资定点供应配送	1 批	793785	具体内容详见技术要求

2. 本项目专门面向中小企业采购，本项目属性为服务。

3. 本项目所属行业如下：

序号	标的内容	标的所属行业	是否属于优先采购节能产品	是否属于强制采购节能产品	是否属于优先采购环境标志产品
1	五金、水木电气维修类物资定点供应配送	其他未列明行业	已经在采购清单明细表里面标注	已经在采购清单明细表里面标注	已经在采购清单明细表里面标注

注：1. “所属行业”即标的所属行业，包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）以上行业分类详见《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）。

二、★商务要求

1. 服务地点：泸州市中医医院大山坪院区及城南院区。

2. 付款方式：

2.1 成交供应商按照每月库房、科室需求计划送货，每季度按实结算一次。每次

结算金额=∑各单品成交单价*每季度实际收货数量。采购人凭验收报告及供应商出具的正式发票在 20 日内完成支付。

2.2 本项目中的各单品单价，以最终实际成交单价为准；如在履约过程中涉及的产品未在清单中列入，以市场单价（采购人参照京东自营或天猫旗舰店、苏宁自营、国美自营、四川材价网 <http://www.scscjw.com/> 进行定价，若以上均无则双方议价协商确定价格）作为基础价，最终单品结算单价=市场单价*（1-本次成交下浮率）。

3. 报价要求：

3.1 供应商的报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于产品生产、保险、搬运、运输、人工费、税费等。供应商应充分考虑因市场或政策因素变化导致的价格波动，相关价格变动的风险均由成交供应商承担，在合同履行过程中，所有单品成交单价固定不变，供应商不得以涨价为由拒绝供货，否则采购人有权扣除履约保证金。

3.2 供应商第一轮报价须在响应文件中明确总报价及每个单品报价（单品单价不得超过单品最高限价），从第二轮起只报总价，成交下浮率=1-（最终总报价/首次总报价）*100%，所有单品单价按照最终总价下浮率统一下浮，所有单品的下浮率保持一致，供应商自行综合评估和承担市场风险。最后成交单品结算价格=成交人第一轮单品单价*（1-成交下浮率），单价（元）保留 2 位小数，第三位四舍五入进第二位。

3.3 合同签订之日起 3 年或实际累计结算金额达到合同金额时，合同即为终止。

4. 配送时间：成交供应商须提供 7×24 小时配送服务，在收到采购人计划后 30 分钟内电话响应，一般物资 24 小时内送达，急用物资 2 小时内送达。

5. 质保期：成品电器需全国联保（按国家相关规定质保），其余产品质保期均不得低于 12 个月（沙石、木方等材料除外）。

6. 采购人和成交供应商均应遵守采购合同，非因不可抗力而单方面解除合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，如因成交供应商原因造成的，采购人将不予退还履约保证金，并由采购人提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

7. 因货物的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由成交

供应商承担。

8. 劳动安全及服务纠纷：在配送服务过程中，成交供应商自行承担劳动安全事故及服务纠纷相关责任及经济赔偿。如发生上述事件，采购人有权先行垫付，其垫付金额在履约保证金或未付服务款项中扣除，成交供应商不得有异议。

9. 采购人有权在签署合同前查验采购过程中要求供应商提供的各种证照和检测报告原件，如出现虚假应标，按政府采购相关法律法规向采购同级主管部门进行汇报，追究相关法律责任。【在响应文件中单独提供承诺函】

10. 知识产权

10.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

10.2 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

11. 履约保证金：合同总金额的 5%。成交供应商在项目履约完成并经验收合格后，由采购人凭最后一次的验收记录单以非现金形式在 20 日内退还。

12.1 验收总则：本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求组织验收，以采购文件技术参数及要求及响应文件技术响应为准。

12.2 验收主体：采购人、成交供应商；

12.3 验收时间：每次配送均验收，单次验收合格签字确认接收。每次配送由库房管理人员对数量、规格型号进行初步验收，核对无误，双方在送货单上签字确认。每季度末由采购人对当季度配送物资统一进行验收，验收合格，双方签署验收报告。

12.4 验收方式：采购人自行组织验收。

12.5 验收标准：商务条款和技术服务条款均逐条验收；如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，

在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由成交供应商垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由成交供应商承担。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离按无效响应文件处理，须按采购文件要求在商务应答表中予以应答。

三、技术、服务要求

一) ★技术、服务详细要求

1. 配送货物必须是按厂家标准配置的整套全新产品，符合国家相关技术规范，每次配送应向采购人提供所有配送产品的质量合格证（沙石、木方等材料除外），电器类产品必须有 3C 质量认证标志。相关部件及服务在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠。在服务期间内，因采购人需求发生变化，如电路变化，设施改造或者成交供应商所投品牌产品与采购人实际使用产品规格型号、尺寸不匹配（此处指的是在部分更换零部件时，与采购人原有使用的产品因螺纹不同、接口大小不一致等原因导致无法匹配安装）等导致原供货产品无法满足实际需求，采购人有权要求供应商提供符合现场实际需求的各品牌产品，产品单价与本项目成交对等规格的产品单价保持一致，供应商不得有异议，最终供货必须满足采购人实际使用要求。如在清单中不存在对等规格时候，由采购人按本项目商务要求 2.2 条进行结算。
2. 货物外包装均应有良好的防潮、防湿、防锈、防雨及防撞等措施，凡由于货物包装原因造成的货物质量问题或缺失均由成交供应商自行承担相关责任。
3. 成交供应商需为本项目配备本地专职配送服务人员，列明配送人员姓名、联系电话及配送车辆信息。合同执行期间不得随意更换配送人员，若因特殊情况需进行人员更换，需提前告知采购人，经采购人同意后方可更换。
4. 具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际下单为准。成交供应商需按照采购人要求的时间、地点、数量及规格进行配送，否则采购人有权拒收。投标人在每次配送时，须提供送货清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）一式两份，双方各一份存档。
5. 采购人将不定期对成交供应商所配送产品进行质量抽样检查，如发现与所投产品不符或者低于采购人要求品质的，采购人有权拒收，并对有问题的批次进行退货处理，由此造成的损失由成交供应商自行承担。给采购人造成严重损失或安全事故的，采购人有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。
6. 成交供应商根据采购人实际采购情况，每月 15 日前提供上月对账单交采购人

进行对账。

7. 配送人员需统一着装，佩戴工作牌。疫情防控期间须严格按照医院疫情防控管理要求，正确做好防控措施，费用自行承担。

8. 成交供应商配送的物资质量有问题的，经整改三次仍无法满足采购人要求的，经查属实，采购人有权立即终止合同，并由成交供应商负责赔偿所有损失。

二) 采购清单明细表

泸州市中医医院水、电、五金维修及小家电物资供应清单明细								
1、水工类								
序号	名称	规格型号（实质性要求）	技术参数（实质性要求）	单位	单品单价最高限价（元）	3年内预采购量	是否属于强制采购节能或优先采购环保节能产品	备注
1	PPR热管子	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017	根(4米)	25	300	属于优先采购环境标识产品	
2	PPR等直	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	2	600	属于优先采购环境标识产品	
3	PPR内直	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017， GB/T18742.2-2017。	个	8.5	30	属于优先采购环境标识产品	
4	PPR外直	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	9	30	属于优先采购环境标识产品	

5	PPR 等弯	Φ20	1. 壁厚 \geq 2.8mm 2. 压力等级： \geq 1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	2	150	属于优先 采购环境 标识产品	
6	PPR 内弯	Φ20	1. 壁厚 \geq 2.8mm 2. 压力等级： \geq 1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	11	30	属于优先 采购环境 标识产品	
7	PPR 外弯	Φ20	1. 壁厚 \geq 2.8mm 2. 压力等级： \geq 1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017，满足采购 人需求。	个	11	30	属于优先 采购环境 标识产品	
8	PPR 等三	Φ20	1. 壁厚 \geq 2.8mm 2. 压力等级： \geq 1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	4	150	属于优先 采购环境 标识产品	
9	PPR 内三	Φ20	1. 壁厚 \geq 2.8mm 2. 压力等级： \geq 1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	11.5	30	属于优先 采购环境 标识产品	
10	PPR 热水 管	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	根 (4 米)	32	180	属于优先 采购环境 标识产品	
11	PPR 等直	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色	个	3	360	属于优先 采购环境 标识产品	

			5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。					
12	PPR 内直	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	11	30	属于优先 采购环境 标识产品	
13	PPR 外直	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	11	15	属于优先 采购环境 标识产品	
14	PPR 等弯	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	4	120	属于优先 采购环境 标识产品	
15	PPR 内弯	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	12	30	属于优先 采购环境 标识产品	
16	PPR 外弯	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	12. 5	15	属于优先 采购环境 标识产品	
17	PPR 等三	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	5	120	属于优先 采购环境 标识产品	
18	PPR 内三	Φ25	1. 壁厚≥3. 4mm 2. 压力等级：≥2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色	个	13	15	属于优先 采购环境 标识产品	

			5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。					
19	PPR 热水 管	Φ32	1. 壁厚 \geq 4. 4mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	根(4 米)	38	75	属于优先 采购环境 标识产品	
20	PPR 等直	Φ32	1. 壁厚 \geq 4. 4mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	5	150	属于优先 采购环境 标识产品	
21	PPR 等弯	Φ32	1. 壁厚 \geq 4. 4mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	5	60	属于优先 采购环境 标识产品	
22	PPR 等三	Φ32	1. 壁厚 \geq 4. 4mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	6	30	属于优先 采购环境 标识产品	
23	PPR 管子	Φ50	1. 壁厚 \geq 6. 9mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	根(4 米)	65	30	属于优先 采购环境 标识产品	
24	PPR 等直	Φ50	1. 壁厚 \geq 6. 9mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 符合：GB/T18742. 1-2017 GB/T18742. 2-2017。	个	6	30	属于优先 采购环境 标识产品	
25	PPR 等弯	Φ50	1. 壁厚 \geq 6. 9mm 2. 压力等级： \geq 2. 0MPa 3. 材质：聚丙烯	个	8	30	属于优先 采购环境 标识产品	

			4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。					
26	PPR 等三	Φ50	1. 壁厚≥6.9mm 2. 压力等级：≥2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	10	30	属于优先 采购环境 标识产品	
27	PVC- U排 水管	Φ20	1. 厚度≥2.0mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根(4 米)	10	150	属于优先 采购环境 标识产品	
28	PVC- U管 件	Φ20	厚度≥2.0mm，符合国家标准。	个	1.5	1200	属于优先 采购环境 标识产品	
29	PVC- U排 水管	Φ50	1. 厚度≥2.4mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根(4 米)	28	300	属于优先 采购环境 标识产品	
30	PVC 直接	Φ50	1. 厚度≥2.4mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	5	300	属于优先 采购环境 标识产品	
31	PVC 弯头	Φ50	1. 厚度≥2.4mm, 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150	属于优先 采购环境 标识产品	
32	PVC 三通	Φ50	1. 厚度≥2.4mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150	属于优先 采购环境 标识产品	
33	PVC- U排 水管	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根(4 米)	38	75	属于优先 采购环境 标识产品	
34	PVC 直接	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	8	75	属于优先 采购环境 标识产品	
35	PVC 弯头	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018	个	10	75	属于优先 采购环境	

			GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。				标识产品	
36	PVC三通	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	12	30	属于优先 采购环境 标识产品	
37	PVC-U排水管	Φ75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根	35	300	属于优先 采购环境 标识产品	
38	PVC直接	Φ75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150	属于优先 采购环境 标识产品	
39	PVC弯头	Φ75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150	属于优先 采购环境 标识产品	
40	PVC三通	Φ75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	75	属于优先 采购环境 标识产品	
41	PVC地漏盖	Φ110	厚度≥4.2mm，符合国家标准。	个	8	30	属于优先 采购环境 标识产品	
42	管卡	Φ32	加厚新料，钢钉钉卡，符合： GB/T 5836.1-2018， GB/T 5836.2-2018， GB/T16800-2008。	个	2	450		
43	管卡	Φ110	加厚新料，钢钉钉卡，符合： GB/T 5836.1-2018， GB/T 5836.2-2018， GB/T16800-2008。	个	5	450		
44	波纹管	Φ20	符合 GB/T 19472.1-2004。	米	3	300		
45	波纹管	Φ25	符合 GB/T 19472.1-2004。	米	3	450		
46	不锈钢尾冲管	32#	1. 材质：不锈钢 SUS304 2. 厚度≥3mm，符合国家标准。	根	15	30		
47	单盆	(40*50) cm	1. 材质：不锈钢 SUS304 2. 厚度≥3mm，符合国家标准。	个	88	12		
48	双盆		1. 材质：不锈钢 SUS304 2. 厚度≥3mm，符合国家标准。	个	190	3		

49	地漏	Φ50	1. 材质：不锈钢，符合国家标准。	个	20	6		
50	高弯水龙头	20#冷 热	阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯，符合国家标准。	个	200	15	强制采购 节能产品， 同时属于 优先采购 环境标识 产品	
51	厕所冲水箱	1343#	PP 外层 ABS 水件，符合国家标准。	个	150	15		
52	感应水龙头	537#	1. 主体材质：精铜主体 2. 表面处理：PVD 电镀 3. 适用水压：0.05MPa-0.5MPa 4. 水管口径：G1/2 5. 符合国家标准。	个	435	30	强制采购 节能产品， 同时属于 优先采购 环境标识 产品	
53	高压气泵管	10mm	1. 材质：纯料聚氨酯 2. 瞬爆压力≥30KG 3. 符合国家标准。	米	5	30		
54	合接球阀	PPR/DN 25	主体铜+ABS 塑料，符合国家标准。	个	35	30		
55	合接球阀	PPR/DN 32	主体铜+ABS 塑料，符合国家标准。	个	40	30		
56	黄腊管	DN20	玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑；符合国家标准。	根	5	90		
57	不锈钢角阀	规格 20#	黄铜阀体,ABS 手轮,陶瓷阀芯,符合国家标准。	个	20	150		
58	脚踏阀/ 不锈钢	2568#	黄铜阀体，陶瓷阀芯，符合国家标准。	个	80	45		
59	脚踏阀弯头	20#	阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，表面镀镍。	个	10	30		
60	脚踏式水龙头	20#	阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，表面镀镍，符合国家标准。	个	208	45	强制采购 节能产品， 同时属于 优先采购 环境标识 产品	

61	空调排水管	20#	PVC 材质，符合国家标准。	米	5	150		
62	淋浴喷头	普通	主材 ABS 塑料电镀，三档调节，符合国家标准。	根	25	15		
63	喷头座子	无	材质：ABS 塑料电镀，符合国家标准。	个	10	15		
64	混水阀	冷热两用	黄铜主体，多层镀烙，陶瓷阀芯，符合国家标准。	个	200	15		
65	热水器铜三通	/	材质：黄铜主体，符合国家标准。	个	30	30		
66	软连接	100cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304# 不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	20	60		
67	软连接	80cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304# 不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	14	420		
68	软连接	60cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304# 不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	15	90		
69	软连接	50cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304# 不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	13	600		
70	软连接	40cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304# 不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	12	300		
71	软连接	30cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304# 不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	10	300		
72	伸缩管	无	1. 产品材质：改性 PP 材质 2. 密封材质：硅橡胶 3. 符合国家标准。	米	5	330		
73	喷头连接管		长：1.5m 黄铜头. 不锈钢材质，符合国家标准。	根	25	45		
74	加长水龙头	不锈钢加长	不锈钢体，铜阀芯，符合国家标准。	个	25	75	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	

75	立式单水龙头	立式单水头	不锈钢，出水管材质 304 不锈钢，铜阀芯，锌合金加厚手柄，符合国家标准。	个	65	30	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	
76	单水龙头	英标普通 4 分	不锈钢体，铜阀芯，符合国家标准。	个	20	105	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	
77	单孔面盆龙头	1934#	黄铜主体，多层镀烙，铜芯，符合国家标准。	个	208	15	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	
78	双孔面盆龙头	1267#	黄铜主体，多层镀烙，铜芯，符合国家标准。	个	220	15	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	
79	铝塑管直接	1216 型	铜制，符合国家标准。	个	8	15		
80	洗脸盆角盆龙头	20#	不锈钢制，符合国家标准。	个	40	6	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	
81	洗手盆下水翻板	SQ-11	不锈钢制，符合国家标准。	个	30	15		
82	小便池	525#	纯瓷材质高温烧制防虫防臭，符合国家标准。	个	100	3		
83	小便池暗装感应开关	SE-1314H	1. 电源 AC: 200V-DC; 6V 2. 进水口径 DN15, 出水口径 DN15 3. 适合水压: 0.5-0.8MPa	个	268	36		

			4. 符合国家标准。					
84	小便池漏斗	7.5-13cm	材质：塑料，符合国家标准。	个	35	45		
85	小便池延时开关	ABSC 款	适用水压 0.05MPA-0.8MPA，符合国家标准。	个	65	15		
86	大便池延时阀	ZT-6604	适用水压 0.05MPA-0.8MPA，符合国家标准。	个	95	30		
87	座便按钮	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	20	15		
88	马桶盖塑料	通用	材质：塑料，符合国家标准。	个	80	30		
89	马桶进水阀	C987	适用水压 0.1-16kg/cm ² ，符合国家标准。	个	35	30		
90	马桶合页	无	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	40	30		
91	马桶（坐便器）	788	尺寸：680*350*740mm±5mm，符合国家标准。	个	680	3	强制采购节能产品，同时属于优先采购环境标识产品	核心产品
92	陶瓷洗手盆	立柱形	高温烧制洁釉面，符合国家标准，满足采购人需求。	个	158	15	属于优先采购环境标识产品	
93	截止阀	DN15	材质：铜芯，符合国家标准。	个	25	45		
2、电工类								
序号	名称	规格型号（实质性要求）	技术参数（实质性要求）	单位	单品单价最高限价（元）	3年内预采购量	是否属于强制采购节能或优先采购环保节能产品	备注
94	LED灯管	9W T8	LED日光灯，电压220V.色温6500K.色线指数≥80，铜质电镀银针脚，符合国家标准。	支	20	360	属于优先采购环境标识产品	

95	LED灯管	12W T8	LED 日光灯, 电压 220V. 色温 6500K. 色线指数 \geq 80, 铜质电镀银针脚, 符合国家标准。	支	20	90	属于优先采购环境标识产品	
96	LED灯管	18W T8	LED 日光灯, 电压 220V. 色温 6500K. 色线指数 \geq 80, 铜质电镀银针脚, 符合国家标准。	支	20	180	属于优先采购环境标识产品	
97	LED灯片(条)	3W	电压 220V. 色温 6500K. 色线指数 \geq 80, 符合国家标准。	个	10	30	属于优先采购环境标识产品	
98	LED灯泡	18W	电压 220V. 色温 6500K. 色线指数 \geq 80, 符合国家标准。	个	25	150	属于优先采购环境标识产品	
99	LED吸顶灯	10W	电压 220V. 色温 4000k 或 6500k, 符合国家标准。	个	55	180	属于优先采购环境标识产品	
100	LED平板灯	30cm*60cm	嵌入式 LED 灯具, 电压 220V. 色温 4000k 或 6500k, 符合国家标准。	个	65	45	属于优先采购环境标识产品	
101	LED平板灯	60cm*60cm	嵌入式 LED 灯具, 电压 220V. 色温 4000k 或 6500k, 符合国家标准。	个	120	180	属于优先采购环境标识产品	
102	LED投光灯	100W	电压 220V. 色温 6500K. 范围约 100 m ² , 符合国家标准。	个	198	6	属于优先采购环境标识产品	
103	LED投光灯	150W	电压 220V. 色温 6500K. 范围约 150 m ² , 符合国家标准。	个	348	3	属于优先采购环境标识产品	
104	应急灯电池	N-ZLZD-E	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	对	25	30		
105	LED控制装置	AD36W-300B	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	个	28	30		
106	LED控制装置	TH10-14W105	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	个	25	30		
107	LED控制装置	AD12W104B	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	个	25	15		
108	电箱指示灯	AD16-22DS	电流 \leq 20MA. 开孔 22mm, 符合国家标准。	个	20	60		

109	LED 柱形灯	20W	柱形泡, 三种色温可选: 2700K. 4000K. 6500K, 符合国家标准。	个	25	15	属于优先 采购环境 标识产品	
110	LED 节能灯	28W	三种色温可选: 2700K. 4000K. 6500K, 符合国家标准。	支	25	15	属于优先 采购环境 标识产品	
111	LED 模组	12W	三种色温可选: 2700K. 4000K. 6500K, 符合国家标准。	套	20	15		
112	LED 筒灯	10W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 120-125mm 3. 符合国家标准。	个	15	180	属于优先 采购节能 产品	
113	LED 筒灯	12W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 145-150mm 3. 符合国家标准。	个	30	90	属于优先 采购节能 产品	
114	LED 筒灯	3W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 70-85mm 3. 符合国家标准。	个	20	30	属于优先 采购节能 产品	
115	LED 筒灯	5W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 8.5-10cm 3. 符合国家标准, 满足采购人需求。	个	20	30	属于优先 采购节能 产品	
116	LED 筒灯	9W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 12-12.5cm 3. 符合国家标准。	个	20	60	属于优先 采购节能 产品	
117	LED 筒灯	12W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 14.5-15cm 3. 符合国家标准。	个	22	15	属于优先 采购节能 产品	
118	LED 筒灯	18W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 170-175mm 3. 符合国家标准满。	个	28	30	属于优先 采购节能 产品	
119	LED 筒灯	15W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 110-130mm	个	25	90	属于优先 采购节能 产品	

			3. 符合国家标准。					
120	灯泡	100W	电压：220V 钨丝发热光源，E27 螺口，暖黄光，符合国家标准。	个	2	30	属于优先采购环境标识产品	
121	灯泡	55W 螺口	电压：220V 钨丝发热光源，E27 螺口，暖黄光，符合国家标准。	个	2	30	属于优先采购环境标识产品	
122	节能灯	18W 螺旋	电压：220V 三种色温可选：2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	15	60	属于优先采购环境标识产品	
123	节能灯	23W 螺旋	电压：220V 三种色温可选：2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	18	60	属于优先采购环境标识产品	
124	节能灯	3W	三种色温可选：2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	10	150	属于优先采购环境标识产品	
125	节能灯	8W 直管	电压：220V 三种色温可选：2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	支	16	150	属于优先采购环境标识产品	
126	节能灯管	9W	电压：220V，三种色温可选：2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	支	16	150	属于优先采购环境标识产品	
127	球形灯泡彩色	25W	电压：220V, E27, 三种色温可选：2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	5	90	属于优先采购环境标识产品	
128	磨砂灯泡	25W	电压：220V，E27，磨砂灯泡红色，符合国家标准。	个	5	90	属于优先采购环境标识产品	
129	暗线开关	一开	暗装跷板式双控开关，86 型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915. 1 标。	个	10	150		
130	暗线开关	二开	暗装跷板式双控开关，86 型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915. 1 标准。	个	10	60		
131	暗线开关	四开	暗装跷板式双控开关，86 型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915. 1 标准。	个	25	60		
132	暗线开关	三开	暗装跷板式双控开关，86 型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915. 1 标准。	个	18	60		
133	暗装	三孔插座	86 型阻燃 PC. 220V. 10A，符合 GB16915. 1 标准。	个	20	60		

134	暗装	五孔插座	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	15	90		
135	明装开关	一开	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	10	120		
136	明装开关	二开	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	10	60		
137	明装开关	三开	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	16	30		
138	明装插座	三孔	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	20	60		
139	明装插座	五孔	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	16	600		
140	明装开关插座	一开五孔	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	25	180		
141	明装底盒	86型	86型阻燃 PC, 符合国家标准。	个	3	300		
142	白面板	86型	86型阻燃 PC, 符合国家标准。	个	5	300		
143	插线板	18孔 2.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	38	105		
144	插线板	18孔无 线	220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	22	45		
145	插线板	20孔 4.8m	延长线插座 220V, 10A, 银触点开关, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	75	30		
146	插线板	30孔 4.8m	延长线插座 220V10A, 银触点开关, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	84	60		
147	插线板	10A/9 孔 1.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	25	30		
148	插线板	9孔 2.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	30	30		
149	插线板	9孔 4.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	35	60		
150	插线板	18孔 4.8m	延长线插座, 220V, 10A 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	48	60		
151	插线	20孔	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃	个	50	15		

	板	4.8m	性.过载装置,线芯 1mm ² ,符合国家标准。					
152	插线板	30孔 2.8m	延长线插座,220V,10A,银触点开关,阻燃性.过载装置,线芯 1mm ² ,符合国家标准。	个	84	9		
153	插线板	7孔 1.5m	延长线插座,220V,10A,阻燃性.过载装置,线芯 1mm ² ,符合国家标准。	个	20	30		
154	多用排插	自接线	220V,10A,阻燃性.银触点开关过载装置,符合国家标准。	个	55	30		
155	地槽线板	100mm	铝合金拉丝工艺,符合国家标准。	根	75	30		
156	地槽线板	50mm	铝合金拉丝工艺,符合国家标准。	根	40	90		
157	地槽线板	75mm	铝合金拉丝工艺,符合国家标准。	根	65	60		
158	地插座	五孔	220V 阻燃性.过载装置,符合国家标准。	个	78	30		
159	三脚插头	16A	单相两极带接地可拆线插头,符合国家标准。	个	10	60		
160	三脚插头	10A	单相两极带接地可拆线插头,符合国家标准。	个	5	60		
161	二线插头	10A	单相两极带接地可拆线插头,符合国家标准。	个	3	60		
162	转换头	10A 转 16A	额定电流 10A 额定电压 250V,符合国家标准。		28	60		
163	防触电插座保护盖	2项	1. 86型防水盒 2. 尺寸: 92*88*36mm±1mm 3. 符合国家标准。	个	15	90		
164	防触电插座保护盖	3项	1. 86型防水盒 2. 92*88*65mm±1mm 3. 符合国家标准,满足采购人需求。	个	18	90		
165	单项电表	20-40	电压 220V.总位数 6 位.小数位数 1 位,符合 GB/T17215.321-2008。	个	65	6		
166	单相电表	5(20A)	电压 220V.总位数 6 位.小数位数 1 位,符合 GB/T17215.321-2008 标准。	个	65	30		
167	动力(三相四线)	1.5-6A	电压 380V.总位数 6 位.小数位数 1 位,符合符合 GB/T17215.321-2008。	个	160	15		

	电表							
168	电表	100A 三相四线	电压 380V. 总位数 6 位. 小数位数 1 位, 符合符合 GB/T17215. 321-2008 标准。	个	290	12		
169	电缆线	3*2.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	8	600		
170	电缆线	3x4+2x2.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	25	300		
171	电缆线	5*4mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	20	300		
172	护套线	BVVBB2*1.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	3.5	900		
173	护套线	BVVBB2*2.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	5	900		
174	护套线	BVVBB2*4mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	6.5	600		
175	护套线	BVVBB2*6mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新材料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	10	600		
176	漏电空开	32A1P+N	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间≤0.1s, 短路极限分断电流≥6000A . 符合 GB10963.1 标准。	个	35	120		
177	漏电空开	63A1P+N	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间≤0.1s, 短路极限分断电流≥6000A . 符合 GB10963.1 标准。	个	35	60		
178	漏电空开	20A1P+N	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间≤0.1s, 短路极限分断电流≥6000A . 符合 GB10963.1 标准。	个	35	60		
179	漏电空开	20A1P+N (左零右火)	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间≤0.1s, 短路	个	35	45		

			极限分断电流 $\geq 6000A$.符合 GB10963.1。					
180	漏电空开	100A3P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	75	30		
181	漏电空开	32A2P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	25	60		
182	漏电空开	16A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	65	30		
183	漏电空开	32A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	68	60		
184	漏电空开	63A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流$\geq 6000A$ 符合 GB10963.1 标准。	个	70	60		
185	漏电空开	100A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	78	30		
186	空开	32A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	12	60		
187	空开	16A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流$\geq 6000A$ 符合 GB10963.1 标准。	个	10	60		
188	空开	20A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流$\geq 6000A$.符合 GB10963.1 标准。	个	10	60		
189	空开	63A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流\geq	个	12	30		

			6000A.符合 GB10963.1 标准。					
190	空开	32A2P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 \geq 6000A.符合 GB10963.1 标准。	个	25	60		
191	空开	63A2P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 \geq 6000A.符合 GB10963.1 标准。	个	28	45		
192	空开	32A3P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 \geq 6000A.符合 GB10963.1 标准。	个	25	30		
193	空开	63A3P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 \geq 6000A.符合 GB10963.1 标准。	个	30	30		
194	塑壳断式路器	3P63A	1. 额定电流: 63A 2. 飞弧距离 \leq 50mm 3. 分段能力/电压: 25KA/400V 4. 符合 GB/T 14048.2。	个	125	3		
195	塑壳断式路器	3P125A	1. 额定电流: 125A 2. 飞弧距离 \leq 50mm 3. 分段能力/电压: 50KA/400V 4. 符合 GB/T 14048.2。	个	128	3		
196	塑壳断式路器	3P250A	1. 额定电流: 125A 2. 飞弧距离 \leq 50mm 3. 分段能力/电压: 50KA/400V 4. 符合 GB/T 14048.2。	个	198	3		
197	漏电空开	空调专用	额定电压 230V,外壳等级 IP20 保险公司承保,符合国家标准。	个	70	24		
198	空调专用插板	16A	额定电压 250V,最大功率 4000W,符合国家标准。	个	48	24		
199	时间控制器开关	KG316T	AC220V,380V. 电流 30A, 走时误差: 2s/日, 每天可设置 16 次开关, 符合 GB14048.5 标准标准。	个	70	30		
200	空开箱	4 位	塑料外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 \geq IP30, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	18	60		
201	空开箱	6 位	塑料外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 \geq IP30, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	20	60		

202	空开箱	8位	塑料外壳防尘保护单排阻燃，防护等级 \geq IP30，符合GB/T17466.1标准。	个	22	60		
203	空开箱	9位	塑料外壳防尘保护单排阻燃，防护等级 \geq IP30，符合GB/T17466.1标准。	个	22	30		
204	空开箱	12位	铁外壳防尘保护单排阻燃，防护等级 \geq IP30，符合GB/T17466.1标准。	个	25	30		
205	空开箱	铁8位	铁外壳防尘保护单排阻燃，防护等级 \geq IP30，符合GB/T17466.1标准。	个	35	30		
206	铜芯线	WDZ-BY J1.5平方毫米	无氧纯铜，环保新材料，阻燃，符合JB/T10491标准。	米	1.5	4500		
207	铜芯线	WDZ-BY J2.5平方毫米	无氧纯铜，环保新材料，阻燃，符合JB/T10491标准。	米	2.6	6000		
208	铜芯线	WDZ-BY J4平方毫米	无氧纯铜，环保新材料，阻燃，符合JB/T10491标准。	米	3.5	6000		
209	铜芯线	WDZ-BY J6平方毫米	无氧纯铜，环保新材料，阻燃，符合JB/T10491标准。	米	4.8	1800		
210	配电箱	(40× 50× 20) cm	冷轧钢板厚度0.7mm，符合JB/T6753.4。	个	35	15		
211	螺口灯头	MX-08	适用电压220V，E27螺丝口，符合国家标准。	个	5	30	属于优先采购环境标识产品	
212	螺口灯座	MX-A09	适用电压220V，E27螺丝口，符合国家标准。	个	5	30		
213	声光控开关	MX-J16	适用电压220V，E27螺丝口，灵敏度18-45DB，符合国家标准。	个	20	45		
214	电工胶布	A12	绝缘性强高粘性电工PVC，宽15mm，层厚 \geq 0.16mm，材质pvc，符合国家标准。	圈	1	900		
215	电话线	2*0.5m m ²	无氧铜芯，柔韧PVC外被，符合国家标准。	米	2	300		
216	电视闭路线	1mm ²	1mm ² 铜芯，环保新材料，铝镁编织屏蔽层，阻燃屏蔽。	米	2.5	300		

217	闭路线插头	B5	适用于各种电视，符合国家标准。	个	3	60		
218	槽板	24*14	厚度≥1mm,内壁宽度20mm,高度10mm阻燃绝缘,符合国家标准。	根	9	300		
219	槽板	34x19	厚度≥1mm,内壁宽度30mm高度15mm阻燃绝缘。	块	15	240		
220	槽板	39x18	厚度≥1mm,内壁宽度35mm,高度15mm阻燃绝缘。	块	15	240		
221	热镀锌铁线管	Φ20	镀锌管 SC 镀锌空心圆,厚度≥2.75mm, Q345, 内外两面热镀锌,符合国家标准 GB/T3091、GB/T37577 标准。	根	28	60		
222	铁弯头	Φ20	镀锌管 SC 镀锌空心圆,厚度≥2.75mm, Q345, 内外两面热镀锌,符合国家标准 GB/T3091、GB/T37577 标准。	个	6	60		
223	铁直接	Φ20	镀锌管 SC 镀锌空心圆,符合国家标准 GB/T3091、GB/T37577 标准。	个	5	60		
224	底盒修复器	无	可适应于各种底盒,符合国家标准。	包	25	60		
225	220V 接触器	220v	铜芯线圈厚银点阻燃外壳,额定电压250/400V,绝缘电压≥500V,额定耐冲击电压≥2500V,工作温度-5~60℃,符合 GB14048.4 标准。	个	60	30		
226	铜线鼻子	Φ10	材质:无氧纯铜,符合国家标准。	个	8	60		
227	线管	Φ25 及以上	PVC 阻燃全新材料.可冷弯长度可锯。	根	10	240		
228	线卡	10#	塑胶材料和中碳钢钢钉,100颗/盒,符合国家标准。	包	18	60		
3、五金类								
序号	名称	规格型号(实质性要求)	技术参数(实质性要求)	单位	单品单价最高限价(元)	3年内预采购量	是否属于强制采购节能或优先采购环保节能产品	备注
229	闭门	KE-071	材质:铝合金 最大门宽:≤	个	70	15		

	器		900mm,符合国家标准,满足采购人需求。					
230	金属板扣	65mm	材质:铁质,表面镀锌,符合国家标准,满足采购人需求。	个	5	90		
231	金属板扣	75mm	材质:铁质,表面镀锌,符合国家标准,满足采购人需求。	个	5	120		
232	扁铁条	(30*3)mm	材质:铁质,表面镀锌符合国家标准,满足采购人需求。	米	25	60		
233	玻璃门不锈钢拉手	50cm以内	材质:不锈钢 尺寸:长度≤50cm,符合国家标准。	个	25	15		
234	防火门不锈钢拉手	35cm以内	材质:不锈钢 尺寸:长度≤35cm,符合国家标准。	个	22	75		
235	插销	125#不锈钢	材质:不锈钢,符合国家标准。	个	15	60		
236	插销	200M 不锈钢	材质:不锈钢,符合国家标准。	个	18	15		
237	插销	75型	材质:不锈钢,符合国家标准。	个	10	30		
238	抽屉轨道	30cm	材质,钢制,符合国家标准。	个	15	60		
239	抽屉轨道	二节	材质:钢制,符合国家标准。	个	16	60		
240	抽屉锁	20MM	主材锌合金锁芯铜,符合国家标准。	个	10	360		
241	抽屉锁	16MM	主材锌合金锁芯铜,符合国家标准。	个	9	180		
242	抽屉锁	1管3	主材锌合金锁芯铜,符合国家标准。	个	10	120		
243	抽屉锁	4*4cm	主材锌合金锁芯铜,符合国家标准。	个	8	60		
244	抽芯铆钉	5公分	材质铝帽铁芯,符合国家标准,满足采购人需求。	斤	25	15		
245	钉子	5公分	材质铁,符合国家标准。	斤	10	30		
246	钢钉	30#	材质:中碳钢钢钉,符合GB/T 27704-2011标准。	盒	5	45		
247	弹簧合页	不锈钢	材质:不锈钢,符合国家标准。	付	20	15		
248	电脑桌抽屉	轨道	材质:铁制,符合国家标准。	付	20	60		

249	防盗门锁	三保险	1. 适配门厚度：35-50mm 2. 两种款式可选：侧面带边，侧面切边 3. 符合国家标准。	把	120	30		
250	挂锁	50#	材质：铁制，符合国家标准。	把	10	90		
251	合页	不锈钢	主材不锈钢，符合国家标准。	付	15	120		
252	合页	塑料	主材塑料，符合国家标准。	付	15	60		
253	塑钢门锁		1. 适用门厚度：≥55mm 2. 中心距：85mm 3. 符合国家标准。	把	55	15		
254	子母合页	304 不锈钢	主材不锈钢，符合国家标准。	付	15	15		
255	合页飞机	不锈钢	主材不锈钢，符合国家标准。	付	15	150		
256	吊梭门滑轮	不锈钢	锌合金+铁+尼龙轮，符合国家标准。	付	68	30		
257	水泥钉	2 公分	材质：中碳钢钢钉，符合 GB/T 27704-2011 标准。	盒	5	90		
258	水泥钉	4 公分	材质：中碳钢钢钉，符合 GB/T 27704-2011 标准。	盒	5	60		
259	水泥钉	5 公分	材质：中碳钢钢钉，符合国家标准。	盒	5	60		
260	塑料膨胀螺丝	10mm	内置式拉爆沉头，符合国家标准。	盒	15	60		
261	塑料膨胀螺丝	8mm	内置式拉爆沉头，符合国家标准。	盒	15	90		
262	锁电脑钢丝、带安装	钢丝	主材钢丝，符合国家标准。	根	10	300		
263	防盗门锁芯	32.5+4 2.5	锁芯叶片边柱锁芯. 材质铜质，符合国家标准。	个	45	45		
264	执手门锁芯	65mm-6 9mm	材质：全铜，符合国家标准。	个	30	90		
265	球形锁	5831	主体不锈钢，锁芯全铜质，符合国家标准。	把	35	90		

266	铁挂锁	25#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	5	120		
267	铁挂锁	30#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	5	120		
268	铁挂锁	65#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	12	6		
269	铁挂锁	75#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	15	12		
270	铁柜锁	20#	长度 20mm 单开，符合国家标准。	把	12	36		
271	铁柜锁	23#	长度 23mm 单开，符合国家标准。	把	12	300		
272	铁柜锁	30#	长度 30mm 单开，符合国家标准。	把	12	36		
273	铁链条	1 米	适用于 8-12mm，符合国家标准。	根	20	150		
274	U 型锁	400mm 以内	总长 380mm，总宽 115mm，符合国家标准，满足采购人需求。	个	52	150		
275	铁膨胀螺丝	8#	铁质产品，符合 JB/ZQ4763-2006 标准。	颗	2	120		
276	铁丝	12 号	铁质产品，符合国家标准。	斤	10	90		
277	自攻螺丝	4*20	防腐防锈优质铝材多层电镀，符合国家标准。	斤	8	30		
278	自攻螺丝	4*50mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	8	30		
279	自攻螺丝	4*60mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	8	30		
280	执手门锁体	铁质	铁质锁体，符合国家标准。	个	28	30		
281	转向轮	椅子专用	防水防锈耐磨，符合国家标准。	个	25	30		
282	拉手	0.6cm	材质：不锈钢，适用于各种门，符合国家标准。	个	5	90		
283	拉手	806-128	材质：不锈钢，适用于各种门，符合国家标准。	个	5	90		
284	拉手	909-96	材质：不锈钢，适用于各种门，符合国家标准。	个	5	90		
285	执手型门	舌距 48mm	1. 材质：锌合金挡板材质不锈钢	个	45	60		

	锁		2. 舌距：48mm 3. 符合国家标准。					
286	内六角螺丝	8*30	304 不锈钢，符合 GB/T3098. 6、GB/T3098. 15 标准。	颗	2	30		
287	卫生门拉手	(15-25mm) 管径 145mm 孔距	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	12	90		
288	卫生门锁	不锈钢	材质：不锈钢，孔距 110mm，符合国家标准。	个	20	60		
289	卫生门直角	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	2	150		
290	排挂钩	四钩	防腐防锈铝材多层电镀，符合国家标准。	个	15	120		
291	排挂钩	三钩	防腐防锈铝材多层电镀，符合国家标准。	个	15	105		
292	排挂钩	六钩	防腐防锈铝材多层电镀，符合国家标准。	个	20	120		
293	燕尾螺丝	3×15mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098. 1 标准。	斤	10	30		
294	燕尾螺丝	3×30mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098. 1 标准。	斤	10	30		
295	燕尾螺丝	3×50mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098. 1 标准。	斤	10	30		
296	门碰	CB-MX02	304 不锈钢，符合国家标准，满足采购人需求。	个	10	150		
297	木门锁排	通用型	适配门厚度：45-50mm 材质锌合金，符合国家标准。	个	15	150		
298	木门把手	4-6 寸	1. 产品尺寸：4-6 寸 2. 产品材质：不锈钢 3. 符合国家标准。	个	18	150		
299	消防门锁排	A01-304	材质：全铜，加厚耐磨，符合国家标准。	个	25	90		
300	消防门锁芯		材质：全铜，加厚耐磨，符合国家标准。	个	20	150		

301	纱窗 按压 把手	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	18	90		
302	玻璃 窗把 手	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	20	90		
4、小家电及其它类维修工具材料								
序号	名称	规格型号（实质性要求）	技术参数（实质性要求）	单位	单品单价最高限价（元）	3年内预采购量	是否属于强制采购节能或优先采购环保节能产品	备注
303	AB胶	25g/支	1. 成分：氰基丙烯酸乙酯 2. 固化时间：3-5秒 3. 颜色：无色透明 4. 符合国家标准。	支	10	60	属于优先采购环境标识产品	
304	玻璃胶	s995	1. 产品净含量：300ml 2. 防霉密封胶 3. 通用型密封胶 4. 符合国家标准。	支	20	150	属于优先采购环境标识产品	
305	剥线钳	重型	剥线孔径： 0.8/1.0/1.6/2.0/2.6mm，符合国家标准。	把	25	6		
306	瓷砖钻头	616#	材质：金刚砂，符合国家标准。	支	5	30		
307	单挂钩	256D	防腐防锈优质铝材多层电镀，符合国家标准。	个	5	150		
308	电工包	95181	1. 产品尺寸： 330mm*215mm*250mm 2. 产品材质：600d涤纶布 3. 符合国家标准。	个	75	30		
309	电工刀	三石	刀片材质. SK5 刀片规格 18mm. 8节刀头。	把	15	15		
310	电话机中诺	HCD623 8P	ABS材质机身 CCD定位水晶按钮，符合国家标准。	个	68	45		
311	电话连接线	1.5mm	阻燃PC，符合国家标准。	根	5	15		
312	多媒体信	300x40 0x100m	优质冷轧钢板表面静电喷漆防锈处理，符合国家标准。	个	65	15		

	息箱	m						
313	遥控门铃	88306	防水等级:IP55. 频率: 433 赫兹, 符合国家标准。	个	88	15		
314	温控器	取暖器温控器	只适用于取暖器, 符合国家标准。	个	15	60		
315	管钳	600	优质钢材锻造钳口夹持紧密, 符合国家标准。	把	58	15		
316	胶水	502	规格: 15g, 符合国家标准。	瓶	5	60	属于优先采购环境标识产品	
317	胶水	PVC (0.5KG)	1. 成分: 固体 10%. 有机溶剂 90% 2. 粘度: 1100-500Cps 3. 符合国家标准。	瓶	10	75	属于优先采购环境标识产品	
318	胶水	(粘得牢)	80g/瓶, 符合国家标准。	瓶	10	150	属于优先采购环境标识产品	
319	结构胶	480g	中性硅胶酮耐候胶, 符合国家标准。	支	20	150	属于优先采购环境标识产品	
320	扎袋	4*200	材质: 采用 UL 认可材料/防火等级 94V-2, 规格 4*200mm, 符合国家标准。	包	24	150		
321	万能电视遥控板	A-808	断电记忆, 符合国家标准。	个	38	60		
322	油漆滚筒	9 寸	9 寸滚筒刷子, 符合国家标准。	个	15	42		
323	油漆黄色	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 黄色 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4. 符合国家标准。	桶	65	30	属于优先采购环境标识产品	
324	油漆白色	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 白色 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4 符合国家标准。	桶	65	45	属于优先采购环境标识产品	
325	油漆刷	100#	不脱毛棕毛, 符合国家标准。	把	8	30		
326	油漆	25#	不脱毛棕毛, 符合国家标准。	把	3	30		

	刷							
327	油漆刷	50#	不脱毛棕毛，符合国家标准。	把	5	30		
328	油漆天蓝色	3KG	1. 包装规格：3kg 2. 调和漆：天蓝色 3. 产品用途：木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4 符合国家标准。	桶	65	39	属于优先采购环境标识产品	
329	油漆无色清漆	3KG	1. 包装规格：3kg 2. 调和漆：无色清漆 3. 产品用途：木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4. 符合国家标准。	桶	55	15	属于优先采购环境标识产品	
330	油漆银白色	3KG	1. 包装规格：3kg 2. 调和漆：银白色 3. 产品用途：木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4. 符合国家标准。	桶	60	15	属于优先采购环境标识产品	
331	弱电胶泥	145#	阻燃绝缘，符合国家标准。	斤	15	120		
332	生料带	P8#	材质：聚四氟乙烯，厚度≥0.1mm，长度≥15m，符合国家标准。	圈	2	450		
333	砂轮片	(105*1.2*16)mm	棕刚玉树脂，符合国家标准。	个	5	150		
334	排风扇	开孔(300*300)mm	1. 产品外形尺寸 36cm*36cm 2. 额定功率 40W 额定电压 220V 3. 符合国家标准。	个	75	30		
335	灭蝇灯	壁挂式	1. 输入电压 220V-50HZ 2. 额定功率 35W 3. 灯管型号 2*10W 诱蚊灯管 4. 符合国家标准。	个	95	120		
336	卷闸门锁	339G	材质：不锈钢主体 锁芯：铜制，符合国家标准。	把	40	30		
337	电饭煲	3000W	1. 容量：23L 2. 500mm*190mm 直径*高 3. 适用人数 30-40 人，符合国家标准。	个	280	6		

338	推车	600mm* 900mm	材质：钢板，耐磨静音轮，承重≥300kg,可折叠车把，符合国家标准。	台	280	6		
339	壁扇	1816#	低噪音制分三档风力铜电机，符合国家标准。	台	145	30		
340	塔扇	400#	顶部触控三档风速 30 秒自动息屏，符合国家标准。	把	288	30		
341	石膏板	(1200*2400*9.5) mm	防火等级 A2,边角不爆，防开裂，符合国家标准。	张	50	90	属于优先采购环境标识产品	
342	微波炉	K35FK807	容积 20L 开门方式侧拉功率 800W，符合国家标准。	台	388	60		
343	电磁炉	2100w	功率 2100W 触控式能效三级，符合国家标准。	台	328	6		
344	推车轮子	推车配件	1. 规格：3 寸，脚轮直径 75mm 轮面宽度 33mm ,孔距 12mm 2. 材质：橡胶。	个	35	60		
345	钳表	DLX-1708D	钳口可张开尺寸 36mm，可测量线径 26mm，最大量程 600A，符合国家标准。	个	100	6		
346	电热水壶	MK-SH17X1-309	容量 1.7L,材质不锈钢，符合国家标准。	个	159	30		
347	保温壶	x301	容量 1.5L,材质不锈钢，符合国家标准。	个	179	45		
348	水泥		符合国家标准。	包	40	60	属于优先采购环境标识产品	
349	沙		符合国家标准。	包	35	150		
350	瓷砖	(20*30) cm	材质：陶瓷 (20*30)，符合国家标准。	张	5	600	属于优先采购环境标识产品	
351	铝塑板	(1220*2440*3) mm	1. 产品规格： 1220mm*2440mm*3mm 2. 产品材质：防火阻燃芯材，符合国家标准。	张	158	30		
352	仿瓷涂料	25kg	1. 产品规格：25kg 2. 主要成分：植物胶粉。合成树脂。防水乳胶，符合国家标准。	包	25	60	属于优先采购环境标识产品	
353	木方	3*5cm	符合国家标准。	米	6	1500		
354	扳手	19#	双头开口：19mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	15	15		

355	扳手	17#	双头开口：17mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	15	15		
356	扳手	15#	双头开口：15mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	14	15		
357	扳手	14#	双头开口：14mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	13	15		
358	扳手	12#	双头开口：12mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	10	15		
359	扳手	8#	双头开口：8mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	10	15		
360	改刀	125#	优质 CR-V 批头带强磁，符合国家标准。	把	15	15		
361	榔头	SS-010 103	高碳钢材质，符合国家标准。	把	25	15		
362	钢丝钳	GS-112	钳身镀烙双色材料手柄，符合国家标准。	把	25	15		
363	尖嘴钳	6 寸	钳身镀烙双色材料手柄，符合国家标准。	把	20	15		
364	棘轮扳手	HG-119 03	整体长度：150mm，符合国家标准。	把	70	15		
365	疏通器	疏通专用	长度：3m，符合国家标准。	个	40	15		
366	水泵（污水）	TW24-3 00F	功率 125W, 电压 220V, 扬程 10M，符合国家标准。	个	800	9		
367	水泵浮球阀	A112	铜芯微动耐用，符合国家标准。	个	120	30		
368	温湿度计	ZW2020	铝质表盘 ABS 环保外壳，符合国家标准。	个	65	150		
369	砂纸	168#	碳化硅磨料牛皮纸低基 ≥ 120 目，符合国家标准。	张	2	450		
370	遥控板	K-808	断电记忆，功能稳定，符合国家标准。	个	35	30		
371	角架	铝材	3 铝合金扇形圆弧，符合国家标准。	个	98	15		
372	时钟	挂式	静音扫描机芯，镜面材质玻璃，符合国家标准。	个	80	6		
373	浴室窗帘	可伸缩	304 材质静音扣眼，符合国家标准。	付	148	15		
374	泡沫胶	4321#	B1 级防火安全性高粘接性强抗收缩，符合国家标准。	支	22	60	属于优先采购环境标识产品	

375	硅钙板	(60*60) cm	质轻.强度高.防潮防腐蚀防水, 硅粉、钙粉、天然原浆纸质纤维, 符合国家标准。	张	10	600		
376	电机	风扇用	材质: 纯铜, 带双滚珠轴承, 符合国家标准。	个	35	15		
377	喷漆	301HK	规格容量(0.35L) 适用范围金属、木材、ABS 塑料, 符合国家标准。	瓶	15	90		
378	电热水容混合阀	20#	阀体铜制, 加长阀芯, 符合国家标准。	个	100	30		
379	升降取暖器	高度80cm以上	材质: 高阻燃 PP 铁络合金电热丝加热, 符合国家标准。	个	160	15		
380	集成吊顶换气扇	300mm*300mm	内机机身尺寸 300mmx300mmx110mm, 符合国家标准。	把	150	30		
381	铁换气扇	300#	外壳铁质电机纯铜芯, 符合国家标准。	把	75	30		
382	落地扇	fs-400	电压 220V, 电流频率 50HZ, 功率 60W, 符合国家标准。	把	190	15		
383	落地扇	fs-750	电压 220V. 功率 290W. 档位三档, 符合国家标准。	把	200	15		
384	工业壁扇	fs-650	电压 220V. 功率 290W. 档位三档, 符合国家标准。	把	190	15		
385	花胶布	4m×15m	尺寸 4m*15m 防水防晒, 符合国家标准。	张	200	30		
386	帐篷	3m×3m	(1) 尺寸: 3m*3m (2) 颜色: 红黄蓝绿等多色可选, 符合国家标准。	顶	860	6		
	合计				18295.9			

注:

1. 以上清单为 3 年预采购数量仅供报价参考, 实际供货以实际需求为准, 供应商在履约过程中, 不得以实际配送量低于预采购数量提出异议或者拒绝配送, 也不得因采购人改变品牌导致单品成本变化而提出异议。本清单数量只作为本项目采购规模的一种说明。参考数量不纳入计算。

2. 所有产品实际供货过程中必须满足采购人现场实际需求, 符合国家相关标准。

三) 样品递交相关要求

3.1 样品递交数量要求

序号	名称	数量	备注	提供检测报告要求
1	LED 灯管	1 个	对应采购清单第 96 项	满足 GB24906 标准要求
2	LED 平板灯 60cm*60cm	1 个	对应采购清单第 101 项	提供型式试验报告, 满足 GB7000.202 和 GB7000.01 标准要求
3	LED 柱形灯	1 个	对应采购清单第 109 项	提供第三方检测机构或者生产厂家出具的检测报告
4	暗线开关(二开)	1 个	对应采购清单第 130 项	提供型式试验报告, 满足 GB/T16915.1 标准要求
5	插线板	1 个	对应采购清单第 147 项	满足 GB/T1002, GB/T2099.1, GB/T2099.7 标准要求

注：以上 5 个样品均须提供对应的检测报告。

3.2 样品制作标准和要求：序号 1 至 5，按照磋商文件技术参数要求及国家相关标准要求制作。

3.3 样品递交要求：

3.3.1 样品送样时间：同响应文件递交截止时间。

3.3.2 送样联系人：王先生，电话：0830-3706070

3.3.3 送样地点：同响应文件递交地点，具体摆放位置由工作人员现场安排。

3.3.4 供应商依次签到后，按代理机构人员的要求在指定样品摆放区域内进行样品摆放，供应商须在截止时间前将样品摆放完毕，到达截止时间后，样品无论是摆放完成，所有供应商代表都必须离开样品摆放区域，如再次踏入样品摆放区域，将被视为递交样品违规，样品分为 0 分；供应商每种样品只允许提供 1 个样品，多提供的样品代理机构将拒收。样品摆放将全程摄影摄像，有任何破坏他人样品的行为者将被取消投标资格，并上报行政管理部门追究其相关责任。

3.4 评审流程：按照评审标准要求进行。

3.5 样品退还要求：评审结束后，样品现场封存，第一成交候选人的样品移交采购人保管。其余供应商提供的样品，在质疑投诉期结束后接到采购人或采购代理机构通知后 3 个工作日内前往指定地点办理退还收取。成交供应商的样品将作为采购人后期验收的依据。

3.6 本项目样品仅作为采购人后期对成交供应商提供相同产品验收时的参考依据。

注：1. “★”条款为实质性条款，不允许负偏离，负偏离视为无效响应文件。有明确要求的按要求提供佐证材料，未做明确要求的在商务、技术、服务响应表中响应即可，但供应商必须如实响应，自行承担相关法律责任。

第六章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
- 三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

封面格式：

(正本/副本)

XXXX 项目

响应文件

供 应 商 名 称：

采购项目编号：

日期：XX 年 XX 月 XX 日

第一部分 “资格性响应文件”格式

格式 1-1

一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX (采购代理机构名称)：

本授权声明： XXXX (供应商名称) XXXX (法定代表人/单位负责人姓名、职务) 授权 XXXX (被授权人姓名、职务) 为我方 “XXXXXXXX” 项目 (采购项目编号：XXXX) 磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人 (委托人) 签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表 (被授权人) 签字：XXXX。

供应商名称：XXXX (单位盖章)。

日 期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式 1-2

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
- （六）符合法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）截至磋商截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- （八）本项目以非联合体形式投标。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、本单位与其他参与本项目的供应商之间不存在单位负责人为同一人，与其他供应商之间不存在直接控股和管理关系；未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

六、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表签字或加盖个人名章：XXXX。

日期：XXXX。

注：

1. 本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2. 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。
3. 此承诺函格式为实质性要求，不允许变更，如未按要求提交，视为无效响应。提供此承诺函，即视为提供了磋商文件资格条件中相关内容的承诺函，供应商不须再单独分别提供。

格式 1-3

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】

三、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人/ 单位负责人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 1-4

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 五金、水木电气维修类物资定点供应，属于 其他未列明行业；承接企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 其他未列明行业；承接企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目属性为服务，只需要提供服务的供应商满足中小企业认定标准即可。

格式 1-5

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 XXXX 单位的 XXXX 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式 1-6

六、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

- 1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。
- 2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 1-7

供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式 1-8

承诺函（如涉及）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目竞争性磋商文件第三章资格证明要求中第____项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：_____（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日期：XXXX。

注：

1. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2. 若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3. 若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

第二部分 “其他响应文件”格式

格式 2-1

响应函

XXX（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。
2. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。
3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
4. 我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份，用于磋商响应。
5. 我方同意本次采购的响应文件有效期为磋商响应文件截止时间届满后 120 天，并满足采购文件中其他关于响应文件有效期的实质性要求。
6. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2-2

承诺函（实质性要求）

XXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

十、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

十一、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”，“充分、公平竞争保障措施”，“磋商文件的构成”，“响应文件的语言”，“计量单位”，“报价”，“合同分包”“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

十二、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

格式 2-3

商务应答表

项目编号：

序号	磋商文件商务要求	响应文件应答	响应/偏离	备注

注：

- 1、供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写（第五章（二）商务要求），不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
- 2、按照采购项目商务要求的顺序逐条（细化到最低一层商务条款）对应填写。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式 2-5

业绩一览表（如涉及）

项目编号：

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	项目类型	备注

注：

1. 以上表格格式行、列可增减。
2. 业绩描述和证明材料要求详见综合评分明细表。
3. 按综合评分明细表中对业绩的要求提供佐证材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

格式 2-6

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

类别	职务	姓名	职称	资格证明（附复印件）			
				证书名称	级别	证号	专业
.....							

注：在此表后按照磋商文件要求的提供相关人员的有关书面证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

格式 2-7

竞争性磋商初始报价（实质性要求）

项目编号：

序号	标的内容	数量	报价（元）	备注
1	五金、水木电气维修类物资 定点供应	1 批（3 年）		
人民币小写：_____ 人民币大写：_____				

注：1. 本项目报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，成交人自行承担在服务期内的市场风险，采购人不再另行支付任何费用。

2. 竞争性磋商初始报价必须在响应文件中体现，未体现视为无效响应文件。本初始报价表不属于现场报价范畴，供磋商小组成员磋商参考使用，但如磋商谈判过程中，服务内容及要求未发生实质性变化，现场每轮报价不能高于本表中的初始报价，否则视为无效报价。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

格式 2-8

分项报价明细表

项目编号：

泸州市中医医院水、电、五金维修及小家电物资报价明细									
1、水工类									
序号	名称	规格型号 (实质性要求)	技术参数(实质性要求)	单位	单品 单价 最高 限价 (元)	3年内预 采购量	品牌/制 造厂家	单价 (元)	合计 (元)
1	PPR 热管子	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017	根 (4 米)	25	300			
2	PPR 等直	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	2	600			
3	PPR 内直	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017, GB/T18742.2-2017。	个	8.5	30			
4	PPR 外直	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	9	30			
5	PPR 等弯	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017	个	2	150			

			GB/T18742.2-2017。						
6	PPR 内弯	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	11	30			
7	PPR 外弯	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017，满足 采购人需求。	个	11	30			
8	PPR 等三	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	4	150			
9	PPR 内三	Φ20	1. 壁厚≥2.8mm 2. 压力等级：≥1.6MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	11.5	30			
10	PPR 热水 管	Φ25	1. 壁厚≥3.4mm 2. 压力等级：≥2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	根 (4 米)	32	180			
11	PPR 等直	Φ25	1. 壁厚≥3.4mm 2. 压力等级：≥2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	3	360			
12	PPR 内直	Φ25	1. 壁厚≥3.4mm 2. 压力等级：≥2.0MPa 3. 材质：聚丙烯	个	11	30			

			4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。						
13	PPR 外直	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	11	15			
14	PPR 等弯	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	4	120			
15	PPR 内弯	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	12	30			
16	PPR 外弯	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	12.5	15			
17	PPR 等三	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	5	120			
18	PPR 内三	Φ25	1. 壁厚 \geq 3.4mm 2. 压力等级： \geq 2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	13	15			

19	PPR 热水管	Φ32	1. 壁厚 $\geq 4.4\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	根 (4 米)	38	75			
20	PPR 等直	Φ32	1. 壁厚 $\geq 4.4\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	5	150			
21	PPR 等弯	Φ32	1. 壁厚 $\geq 4.4\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	5	60			
22	PPR 等三	Φ32	1. 壁厚 $\geq 4.4\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	6	30			
23	PPR 管子	Φ50	1. 壁厚 $\geq 6.9\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	根 (4 米)	65	30			
24	PPR 等直	Φ50	1. 壁厚 $\geq 6.9\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	6	30			
25	PPR 等弯	Φ50	1. 壁厚 $\geq 6.9\text{mm}$ 2. 压力等级： $\geq 2.0\text{MPa}$ 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017	个	8	30			

			GB/T18742.2-2017。						
26	PPR 等三	Φ50	1. 壁厚≥6.9mm 2. 压力等级：≥2.0MPa 3. 材质：聚丙烯 4. 颜色：白色 5. 符合： GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017。	个	10	30			
27	PVC-U 排水管	Φ20	1. 厚度≥2.0mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根 (4 米)	10	150			
28	PVC-U 管件	Φ20	厚度≥2.0mm，符合国家标准。	个	1.5	1200			
29	PVC-U 排水管	Φ50	1. 厚度≥2.4mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根 (4 米)	28	300			
30	PVC 直接	Φ50	1. 厚度≥2.4mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	5	300			
31	PVC 弯头	Φ50	1. 厚度≥2.4mm， 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150			
32	PVC 三通	Φ50	1. 厚度≥2.4mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150			
33	PVC-U 排水管	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根 (4 米)	38	75			
34	PVC 直接	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	8	75			
35	PVC 弯头	Φ110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合：GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	10	75			

36	PVC 三通	Φ 110	1. 厚度≥4.2mm 2. 符合:GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	12	30			
37	PVC-U 排水管	Φ 75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合:GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	根	35	300			
38	PVC 直接	Φ 75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合:GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150			
39	PVC 弯头	Φ 75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合:GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	150			
40	PVC 三通	Φ 75	1. 厚度≥3.6mm 2. 符合:GB/T 5836.1-2018 GB/T 5836.2-2018 GB/T16800-2008。	个	6	75			
41	PVC 地漏盖	Φ 110	厚度≥4.2mm, 符合国家标准。	个	8	30			
42	管卡	Φ 32	加厚新料, 钢钉钉卡, 符合:GB/T 5836.1-2018, GB/T 5836.2-2018, GB/T16800-2008。	个	2	450			
43	管卡	Φ 110	加厚新料, 钢钉钉卡, 符合:GB/T 5836.1-2018, GB/T 5836.2-2018, GB/T16800-2008。	个	5	450			
44	波纹管	Φ 20	符合 GB/T 19472.1-2004。	米	3	300			
45	波纹管	Φ 25	符合 GB/T 19472.1-2004。	米	3	450			
46	不锈钢尾冲管	32#	1. 材质: 不锈钢 SUS304 2. 厚度≥3mm, 符合国家标准。	根	15	30			
47	单盆	(40*50) cm	1. 材质: 不锈钢 SUS304 2. 厚度≥3mm, 符合国家标准。	个	88	12			
48	双盆		1. 材质: 不锈钢 SUS304 2. 厚度≥3mm, 符合国家标准。	个	190	3			
49	地漏	Φ 50	1. 材质: 不锈钢, 符合国家标准。	个	20	6			
50	高弯水龙头	20#冷热	阀体材质无铅黄铜, 表面镀镍、镀铬, 陶瓷阀芯, 符合国家标准。	个	200	15			
51	厕所冲水箱	1343#	PP 外层 ABS 水件, 符合国家标准。	个	150	15			

52	感应水龙头	537#	1. 主体材质：精铜主体 2. 表面处理：PVD 电镀 3. 适用水压： 0.05MPa-0.5MPa 4. 水管口径：G1/2 5. 符合国家标准。	个	435	30			
53	高压气泵管	10mm	1. 材质：纯料聚氨酯 2. 瞬爆压力≥30KG 3. 符合国家标准。	米	5	30			
54	合接球阀	PPR/DN25	主体铜+ABS 塑料，符合国家标准。	个	35	30			
55	合接球阀	PPR/DN32	主体铜+ABS 塑料，符合国家标准。	个	40	30			
56	黄腊管	DN20	玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑；符合国家标准。	根	5	90			
57	不锈钢角阀	规格 20#	黄铜阀体,ABS 手轮,陶瓷阀芯，符合国家标准。	个	20	150			
58	脚踏阀/不锈钢	2568#	黄铜阀体，陶瓷阀芯，符合国家标准。	个	80	45			
59	脚踏阀弯头	20#	阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，表面镀镍。	个	10	30			
60	脚踏式水龙头	20#	阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，表面镀镍，符合国家标准。	个	208	45			
61	空调排水管	20#	PVC 材质，符合国家标准。	米	5	150			
62	淋浴喷头	普通	主材 ABS 塑料电镀，三档调节，符合国家标准。	根	25	15			
63	喷头座子	无	材质：ABS 塑料电镀，符合国家标准。	个	10	15			
64	混水阀	冷热两用	黄铜主体，多层镀烙，陶瓷阀芯，符合国家标准。	个	200	15			
65	热水器铜三通	/	材质：黄铜主体，符合国家标准。	个	30	30			
66	软连接	100cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304#不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	20	60			
67	软连接	80cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304#不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	14	420			
68	软连接	60cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304#不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	15	90			
69	软连接	50cm	外包编制不锈钢钢丝采用 304#不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	13	600			

70	软连接	40cm	外包编制不锈钢钢丝采用304#不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	12	300			
71	软连接	30cm	外包编制不锈钢钢丝采用304#不锈钢钢丝，铜头子，符合国家标准。	根	10	300			
72	伸缩管	无	1. 产品材质：改性PP材质 2. 密封材质：硅橡胶 3. 符合国家标准。	米	5	330			
73	喷头连接管		长：1.5m 黄铜头. 不锈钢材质，符合国家标准。	根	25	45			
74	加长水龙头	不锈钢加长	不锈钢体, 铜阀芯, 符合国家标准。	个	25	75			
75	立式单水龙头	立式单水头	不锈钢, 出水管材质 304 不锈钢, 铜阀芯, 锌合金加厚手柄, 符合国家标准。	个	65	30			
76	单水龙头	英标普通4分	不锈钢体, 铜阀芯, 符合国家标准。	个	20	105			
77	单孔面盆龙头	1934#	黄铜主体, 多层镀烙, 铜芯, 符合国家标准。	个	208	15			
78	双孔面盆龙头	1267#	黄铜主体, 多层镀烙, 铜芯, 符合国家标准。	个	220	15			
79	铝塑管直接	1216 型	铜制, 符合国家标准。	个	8	15			
80	洗脸盆角盆龙头	20#	不锈钢制, 符合国家标准。	个	40	6			
81	洗手盆下水翻板	SQ-11	不锈钢制, 符合国家标准。	个	30	15			
82	小便池	525#	纯瓷材质高温烧制防虫防臭, 符合国家标准。	个	100	3			
83	小便池暗装感应开关	SE-1314H	1. 电源 AC: 200V-DC; 6V 2. 进水口径 DN15, 出水口径 DN15 3. 适合水压: 0.5-0.8MPa 4. 符合国家标准。	个	268	36			
84	小便池漏斗	7.5-13cm	材质: 塑料, 符合国家标准。	个	35	45			
85	小便池延时开关	ABSC 款	适用水压 0.05MPA-0.8MPA, 符合国家标准。	个	65	15			
86	大便池延时阀	ZT-6604	适用水压 0.05MPA-0.8MPA, 符合国家标准。	个	95	30			
87	座便按钮	不锈钢	材质: 不锈钢, 符合国家标准。	个	20	15			

88	马桶盖塑料	通用	材质：塑料，符合国家标准。	个	80	30			
89	马桶进水阀	C987	适用水压 0.1-16kg/cm ² ，符合国家标准。	个	35	30			
90	马桶合页	无	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	40	30			
91	马桶（坐便器）	788	尺寸：680*350*740mm±5mm，符合国家标准。	个	680	3			核心产品
92	陶瓷洗手盆	立柱形	高温烧制洁釉面，符合国家标准，满足采购人需求。	个	158	15			
93	截止阀	DN15	材质：铜芯，符合国家标准。	个	25	45			
2、电工类									
序号	名称	规格型号 (实质性要求)	技术参数 (实质性要求)	单位	单品 单价 最高 限价 (元)	3年内预 采购量	品牌/制 造厂家	单价 (元)	合计 (元)
94	LED灯管	9W T8	LED日光灯，电压220V.色温6500K.色线指数≥80，铜质电镀银针脚，符合国家标准。	支	20	360			
95	LED灯管	12W T8	LED日光灯，电压220V.色温6500K.色线指数≥80，铜质电镀银针脚，符合国家标准。	支	20	90			
96	LED灯管	18W T8	LED日光灯，电压220V.色温6500K.色线指数≥80，铜质电镀银针脚，符合国家标准。	支	20	180			
97	LED灯片 (条)	3W	电压220V.色温6500K.色线指数≥80，符合国家标准。	个	10	30			
98	LED灯泡	18W	电压220V.色温6500K.色线指数≥80，符合国家标准。	个	25	150			
99	LED吸顶灯	10W	电压220V.色温4000k或6500k，符合国家标准。	个	55	180			
100	LED平板灯	30cm*60cm	嵌入式LED灯具，电压220V.色温4000k或6500k，符合国家标准。	个	65	45			
101	LED平板灯	60cm*60cm	嵌入式LED灯具，电压220V.色温4000k或6500k，符合国家标准。	个	120	180			
102	LED投光灯	100W	电压220V.色温6500K.范围约100m ² ，符合国家标准。	个	198	6			

103	LED 投光灯	150W	电压 220V. 色温 6500K. 范围约 150 m ² , 符合国家标准。	个	348	3			
104	应急灯 电池	N-ZLZD-E	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	对	25	30			
105	LED 控制 装置	AD36W-30 0B	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	个	28	30			
106	LED 控制 装置	TH10-14W 105	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	个	25	30			
107	LED 控制 装置	AD12W104 B	额定电压 AC220V/50HZ, 符合国家标准。	个	25	15			
108	电箱指 示灯	AD16-22D S	电流≤20MA. 开孔 22mm, 符合国家标准。	个	20	60			
109	LED 柱形 灯	20W	柱形泡, 三种色温可选: 2700K. 4000K. 6500K, 符合国家标准。	个	25	15			
110	LED 节能 灯	28W	三种色温可选: 2700K. 4000K. 6500K, 符合国家标准。	支	25	15			
111	LED 模组	12W	三种色温可选: 2700K. 4000K. 6500K, 符合国家标准。	套	20	15			
112	LED 筒灯	10W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 120-125mm 3. 符合国家标准。	个	15	180			
113	LED 筒灯	12W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 145-150mm 3. 符合国家标准。	个	30	90			
114	LED 筒灯	3W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 70-85mm 3. 符合国家标准。	个	20	30			
115	LED 筒灯	5W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 8.5-10cm 3. 符合国家标准, 满足采购人需求。	个	20	30			
116	LED 筒灯	9W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 12-12.5cm 3. 符合国家标准。	个	20	60			
117	LED 筒灯	12W	1. 产品色温可选: 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸: 14.5-15cm 3. 符合国家标准。	个	22	15			

118	LED筒灯	18W	1. 产品色温可选： 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸：170-175mm 3. 符合国家标准满。	个	28	30			
119	LED筒灯	15W	1. 产品色温可选： 3000K. 4000K. 6500k 2. 开孔尺寸：110-130mm 3. 符合国家标准。	个	25	90			
120	灯泡	100W	电压：220V 钨丝发热光源， E27 螺口，暖黄光，符合国家标准。	个	2	30			
121	灯泡	55W 螺口	电压：220V 钨丝发热光源， E27 螺口，暖黄光，符合国家标准。	个	2	30			
122	节能灯	18W 螺旋	电压：220V 三种色温可选： 2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	15	60			
123	节能灯	23W 螺旋	电压：220V 三种色温可选： 2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	18	60			
124	节能灯	3W	三种色温可选： 2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	10	150			
125	节能灯	8W 直管	电压：220V 三种色温可选： 2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	支	16	150			
126	节能灯管	9W	电压：220V，三种色温可选： 2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	支	16	150			
127	球形灯泡彩色	25W	电压：220V, E27, 三种色温可选： 2700K. 4000K. 6500K，符合国家标准。	个	5	90			
128	磨砂灯泡	25W	电压：220V，E27，磨砂灯泡红色，符合国家标准。	个	5	90			
129	暗线开关	一开	暗装跷板式双控开关，86型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915.1 标。	个	10	150			
130	暗线开关	二开	暗装跷板式双控开关，86型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915.1 标准。	个	10	60			
131	暗线开关	四开	暗装跷板式双控开关，86型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915.1 标准。	个	25	60			
132	暗线开关	三开	暗装跷板式双控开关，86型阻燃 PC. 220V. 10A，符合符合 GB16915.1 标准。	个	18	60			
133	暗装	三孔插座	86 型阻燃 PC. 220V. 10A，符合 GB16915.1 标准。	个	20	60			

134	暗装	五孔插座	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	15	90			
135	明装开关	一开	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	10	120			
136	明装开关	二开	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	10	60			
137	明装开关	三开	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	16	30			
138	明装插座	三孔	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	20	60			
139	明装插座	五孔	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	16	600			
140	明装开关插座	一开五孔	86型阻燃 PC. 220V. 10A, 符合 GB16915.1 标准。	个	25	180			
141	明装底盒	86型	86型阻燃 PC, 符合国家标准。	个	3	300			
142	白面板	86型	86型阻燃 PC, 符合国家标准。	个	5	300			
143	插线板	18孔 2.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	38	105			
144	插线板	18孔无 线	220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	22	45			
145	插线板	20孔 4.8m	延长线插座 220V, 10A, 银触点开关, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	75	30			
146	插线板	30孔 4.8m	延长线插座 220V10A, 银触点开关, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	84	60			
147	插线板	10A/9孔 1.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	25	30			
148	插线板	9孔 2.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	30	30			
149	插线板	9孔 4.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	35	60			
150	插线板	18孔 4.8m	延长线插座, 220V, 10A 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	48	60			
151	插线板	20孔 4.8m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国家标准。	个	50	15			
152	插线板	30孔 2.8m	延长线插座, 220V, 10A, 银触点开关, 阻燃性. 过载装置, 线芯 1mm ² , 符合国	个	84	9			

			家标准。						
153	插线板	7孔 1.5m	延长线插座, 220V, 10A, 阻燃性. 过载装置, 线芯1mm ² , 符合国家标准。	个	20	30			
154	多用排插	自接线	220V, 10A, 阻燃性. 银触点开关过载装置, 符合国家标准。	个	55	30			
155	地槽线板	100mm	铝合金拉丝工艺, 符合国家标准。	根	75	30			
156	地槽线板	50mm	铝合金拉丝工艺, 符合国家标准。	根	40	90			
157	地槽线板	75mm	铝合金拉丝工艺, 符合国家标准。	根	65	60			
158	地插座	五孔	220V 阻燃性. 过载装置, 符合国家标准。	个	78	30			
159	三脚插头	16A	单相两极带接地可拆线插头, 符合国家标准。	个	10	60			
160	三脚插头	10A	单相两极带接地可拆线插头, 符合国家标准。	个	5	60			
161	二线插头	10A	单相两极带接地可拆线插头, 符合国家标准。	个	3	60			
162	转换头	10A 转 16A	额定电流 10A 额定电压 250V, 符合国家标准。		28	60			
163	防触电插座保护盖	2项	1. 86型防水盒 2. 尺寸: 92*88*36mm±1mm 3. 符合国家标准。	个	15	90			
164	防触电插座保护盖	3项	1. 86型防水盒 2. 92*88*65mm±1mm 3. 符合国家标准, 满足采购人需求。	个	18	90			
165	单项电表	20-40	电压 220V. 总位数 6 位. 小数位数 1 位, 符合 GB/T17215. 321-2008。	个	65	6			
166	单相电表	5 (20A)	电压 220V. 总位数 6 位. 小数位数 1 位, 符合 GB/T17215. 321-2008 标准。	个	65	30			
167	动力(三相四线)电表	1.5-6A	电压 380V. 总位数 6 位. 小数位数 1 位, 符合符合 GB/T17215. 321-2008。	个	160	15			
168	电表	100A 三相四线	电压 380V. 总位数 6 位. 小数位数 1 位, 符合符合 GB/T17215. 321-2008 标准。	个	290	12			
169	电缆线	3*2.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	8	600			
17	电缆线	3x4+2x2.	无氧纯铜, 防水防潮. 环保	米	25	300			

0		5mm ²	新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。						
17 1	电缆线	5*4mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	20	300			
17 2	护套线	BVVBB2*1.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	3.5	900			
17 3	护套线	BVVBB2*2.5mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	5	900			
17 4	护套线	BVVBB2*4mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	6.5	600			
17 5	护套线	BVVBB2*6mm ²	无氧纯铜, 防水防潮. 环保新料. 阻燃, 符合 GB/T5023.5 标准。	米	10	600			
17 6	漏电空开	32A1P+N	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 ≤0.1s, 短路极限分断电流 ≥ 6000A. 符合 GB10963.1 标准。	个	35	120			
17 7	漏电空开	63A1P+N	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 ≤0.1s, 短路极限分断电流 ≥ 6000A. 符合 GB10963.1 标准。	个	35	60			
17 8	漏电空开	20A1P+N	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 ≤0.1s, 短路极限分断电流 ≥ 6000A. 符合 GB10963.1 标准。	个	35	60			
17 9	漏电空开	20A1P+N (左零右火)	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 ≤0.1s, 短路极限分断电流 ≥ 6000A. 符合 GB10963.1。	个	35	45			
18 0	漏电空开	100A3P	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 ≤0.1s, 短路极限分断电流 ≥ 6000A. 符合 GB10963.1 标准。	个	75	30			
18 1	漏电空开	32A2P	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 漏电额定动作电流值 30mA, 动作时间 ≤0.1s, 短路极限分断电流 ≥	个	25	60			

			6000A.符合 GB10963.1 标准。						
18 2	漏电空 开	16A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电 流值 30mA,动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流\geq 6000A. 符合 GB10963.1 标 准。	个	65	30			
18 3	漏电空 开	32A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电 流值 30mA,动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流\geq 6000A. 符合 GB10963.1。 标准。	个	68	60			
18 4	漏电空 开	63A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电 流值 30mA,动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流\geq 6000A 符合 GB10963.1 标 准。	个	70	60			
18 5	漏电空 开	100A3P+N	额定电压 380V,外壳等级 IP20, 漏电额定动作电 流值 30mA,动作时间 $\leq 0.1s$, 短路极限分断电流\geq 6000A. 符合 GB10963.1 标 准。	个	78	30			
18 6	空开	32A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A.$ 符合 GB10963.1 标准。	个	12	60			
18 7	空开	16A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A$ 符合 GB10963.1 标准。	个	10	60			
18 8	空开	20A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A.$ 符合 GB10963.1 标准。	个	10	60			
18 9	空开	63A1P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A.$ 符合 GB10963.1 标准。	个	12	30			
19 0	空开	32A2P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A.$ 符合 GB10963.1 标准。	个	25	60			
19 1	空开	63A2P	额定电压 220V,外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A.$ 符合 GB10963.1 标准。	个	28	45			

19 2	空开	32A3P	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A$. 符合 GB10963.1 标准。	个	25	30			
19 3	空开	63A3P	额定电压 220V, 外壳等级 IP20, 短路极限分断电流 $\geq 6000A$. 符合 GB10963.1 标准。	个	30	30			
19 4	塑壳断 式路器	3P63A	1. 额定电流: 63A 2. 飞弧距离 $\leq 50mm$ 3. 分段能力/电压: 25KA/400V 4. 符合 GB/T 14048.2。	个	125	3			
19 5	塑壳断 式路器	3P125A	1. 额定电流: 125A 2. 飞弧距离 $\leq 50mm$ 3. 分段能力/电压: 50KA/400V 4. 符合 GB/T 14048.2。	个	128	3			
19 6	塑壳断 式路器	3P250A	1. 额定电流: 125A 2. 飞弧距离 $\leq 50mm$ 3. 分段能力/电压: 50KA/400V 4. 符合 GB/T 14048.2。	个	198	3			
19 7	漏电空 开	空调专用	额定电压 230V, 外壳等级 IP20 保险公司承保, 符合国家标准。	个	70	24			
19 8	空调专 用插板	16A	额定电压 250V, 最大功率 4000W, 符合国家标准。	个	48	24			
19 9	时间控 制器开 关	KG316T	AC220V, 380V. 电流 30A, 走时误差: 2s/日, 每天可设置 16 次开关, 符合 GB14048.5 标准标准。	个	70	30			
20 0	空开箱	4 位	塑料外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 $\geq IP30$, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	18	60			
20 1	空开箱	6 位	塑料外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 $\geq IP30$, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	20	60			
20 2	空开箱	8 位	塑料外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 $\geq IP30$, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	22	60			
20 3	空开箱	9 位	塑料外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 $\geq IP30$, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	22	30			
20 4	空开箱	12 位	铁外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 $\geq IP30$, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	25	30			

205	空开箱	铁 8 位	铁外壳防尘保护单排阻燃, 防护等级 \geq IP30, 符合 GB/T17466.1 标准。	个	35	30			
206	铜芯线	WDZ-BYJ1.5 平方毫米	无氧纯铜, 环保新料, 阻燃, 符合 JB/T10491 标准。	米	1.5	4500			
207	铜芯线	WDZ-BYJ2.5 平方毫米	无氧纯铜, 环保新料, 阻燃, 符合 JB/T10491 标准。	米	2.6	6000			
208	铜芯线	WDZ-BYJ4 平方毫米	无氧纯铜, 环保新料, 阻燃, 符合 JB/T10491 标准。	米	3.5	6000			
209	铜芯线	WDZ-BYJ6 平方毫米	无氧纯铜, 环保新料, 阻燃, 符合 JB/T10491 标准。	米	4.8	1800			
210	配电箱	(40×50×20) cm	冷轧钢板厚度 0.7mm, 符合 JB/T6753.4。	个	35	15			
211	螺口灯头	MX-08	适用电压 220V, E27 螺丝口, 符合国家标准。	个	5	30			
212	螺口灯座	MX-A09	适用电压 220V, E27 螺丝口, 符合国家标准。	个	5	30			
213	声光控开关	MX-J16	适用电压 220V, E27 螺丝口, 灵敏度 18-45DB, 符合国家标准。	个	20	45			
214	电工胶布	A12	绝缘性强高粘性电工 PVC, 宽 15mm, 层厚 \geq 0.16mm, 材质 pvc, 符合国家标准。	圈	1	900			
215	电话线	2*0.5mm ²	无氧铜芯, 柔韧 PVC 外被, 符合国家标准。	米	2	300			
216	电视闭路线	1mm ²	1mm ² 铜芯, 环保新料, 铝镁编织屏蔽层, 阻燃屏蔽。	米	2.5	300			
217	闭路线插头	B5	适用于各种电视, 符合国家标准。	个	3	60			
218	槽板	24*14	厚度 \geq 1mm, 内壁宽度 20mm, 高度 10mm 阻燃绝缘, 符合国家标准。	根	9	300			
219	槽板	34x19	厚度 \geq 1mm, 内壁宽度 30mm 高度 15mm 阻燃绝缘。	块	15	240			
220	槽板	39x18	厚度 \geq 1mm, 内壁宽度 35mm, 高度 15mm 阻燃绝缘。	块	15	240			
221	热镀锌铁线管	Φ 20	镀锌管 SC 镀锌空心圆, 厚度 \geq 2.75mm, Q345, 内外两面热镀锌, 符合国家标准 GB/T3091、GB/T37577 标准。	根	28	60			
222	铁弯头	Φ 20	镀锌管 SC 镀锌空心圆, 厚度 \geq 2.75mm, Q345, 内外两面热镀锌, 符合国家标准 GB/T3091、GB/T37577 标准。	个	6	60			

			标准。						
22 3	铁直接	Φ20	镀锌管 SC 镀锌空心圆，符合国家标准 GB/T3091、GB/T37577 标准。	个	5	60			
22 4	底盒修复器	无	可适应于各种底盒，符合国家标准。	包	25	60			
22 5	220V 接触器	220v	铜芯线圈厚银点阻燃外壳，额定电压 250/400V，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃，符合 GB14048.4 标准。	个	60	30			
22 6	铜线鼻子	Φ10	材质：无氧纯铜，符合国家标准。	个	8	60			
22 7	线管	Φ25 及以内	PVC 阻燃全新材料。可冷弯长度可锯。	根	10	240			
22 8	线卡	10#	塑胶材料和中碳钢钢钉，100 颗/盒，符合国家标准。	包	18	60			
3、五金类									
序号	名称	规格型号 (实质性要求)	技术参数 (实质性要求)	单位	单品 单价 最高 限价 (元)	3 年内预 采购量	品牌/制 造厂家	单价 (元)	合计 (元)
22 9	闭门器	KE-071	材质：铝合金 最大门宽：≤900mm，符合国家标准，满足采购人需求。	个	70	15			
23 0	金属板扣	65mm	材质：铁质，表面镀锌，符合国家标准，满足采购人需求。	个	5	90			
23 1	金属板扣	75mm	材质：铁质，表面镀锌，符合国家标准，满足采购人需求。	个	5	120			
23 2	扁铁条	(30*3) mm	材质：铁质，表面镀锌符合国家标准，满足采购人需求。	米	25	60			
23 3	玻璃门 不锈钢 拉手	50cm 以 内	材质：不锈钢 尺寸：长度 ≤50cm，符合国家标准。	个	25	15			
23 4	防火门 不锈钢 拉手	35cm 以 内	材质：不锈钢 尺寸：长度 ≤35cm，符合国家标准。	个	22	75			
23 5	插销	125#不锈 钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	15	60			
23 6	插销	200M 不 锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	18	15			
23 7	插销	75 型	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	10	30			

238	抽屉轨道	30cm	材质, 钢制, 符合国家标准。	个	15	60			
239	抽屉轨道	二节	材质: 钢制, 符合国家标准。	个	16	60			
240	抽屉锁	20MM	主材锌合金锁芯铜, 符合国家标准。	个	10	360			
241	抽屉锁	16MM	主材锌合金锁芯铜, 符合国家标准。	个	9	180			
242	抽屉锁	1管3	主材锌合金锁芯铜, 符合国家标准。	个	10	120			
243	抽屉锁	4*4cm	主材锌合金锁芯铜, 符合国家标准。	个	8	60			
244	抽芯铆钉	5公分	材质铝帽铁芯, 符合国家标准, 满足采购人需求。	斤	25	15			
245	钉子	5公分	材质铁, 符合国家标准。	斤	10	30			
246	钢钉	30#	材质: 中碳钢钢钉, 符合 GB/T 27704-2011 标准。	盒	5	45			
247	弹簧合页	不锈钢	材质: 不锈钢, 符合国家标准。	付	20	15			
248	电脑桌抽屉	轨道	材质: 铁制, 符合国家标准。	付	20	60			
249	防盗门锁	三保险	1. 适配门厚度: 35-50mm 2. 两种款式可选: 侧面带边, 侧面切边 3. 符合国家标准。	把	120	30			
250	挂锁	50#	材质: 铁制, 符合国家标准。	把	10	90			
251	合页	不锈钢	主材不锈钢, 符合国家标准。	付	15	120			
252	合页	塑料	主材塑料, 符合国家标准。	付	15	60			
253	塑钢门锁		1. 适用门厚度: $\geq 55\text{mm}$ 2. 中心距: 85mm 3. 符合国家标准。	把	55	15			
254	子母合页	304 不锈钢	主材不锈钢, 符合国家标准。	付	15	15			
255	合页飞机	不锈钢	主材不锈钢, 符合国家标准。	付	15	150			
256	吊梭门滑轮	不锈钢	锌合金+铁+尼龙轮, 符合国家标准。	付	68	30			
257	水泥钉	2公分	材质: 中碳钢钢钉, 符合 GB/T 27704-2011 标准。	盒	5	90			
258	水泥钉	4公分	材质: 中碳钢钢钉, 符合 GB/T 27704-2011 标准。	盒	5	60			
259	水泥钉	5公分	材质: 中碳钢钢钉, 符合国家标准。	盒	5	60			
26	塑料膨	10mm	内置式拉爆沉头, 符合国	盒	15	60			

0	胀螺丝		家标准。						
261	塑料膨胀螺丝	8mm	内置式拉爆沉头，符合国家标准。	盒	15	90			
262	锁电脑钢丝、带安装	钢丝	主材钢丝，符合国家标准。	根	10	300			
263	防盗门锁芯	32.5+42.5	锁芯叶片边柱锁芯，材质铜质，符合国家标准。	个	45	45			
264	执手门锁芯	65mm-69mm	材质：全铜，符合国家标准。	个	30	90			
265	球形锁	5831	主体不锈钢，锁芯全铜质，符合国家标准。	把	35	90			
266	铁挂锁	25#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	5	120			
267	铁挂锁	30#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	5	120			
268	铁挂锁	65#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	12	6			
269	铁挂锁	75#	全铜锁舌，符合国家标准。	把	15	12			
270	铁柜锁	20#	长度 20mm 单开，符合国家标准。	把	12	36			
271	铁柜锁	23#	长度 23mm 单开，符合国家标准。	把	12	300			
272	铁柜锁	30#	长度 30mm 单开，符合国家标准。	把	12	36			
273	铁链条	1 米	适用于 8-12mm，符合国家标准。	根	20	150			
274	U 型锁	400mm 以内	总长 380mm，总宽 115mm，符合国家标准，满足采购人需求。	个	52	150			
275	铁膨胀螺丝	8#	铁质产品，符合 JB/ZQ4763-2006 标准。	颗	2	120			
276	铁丝	12 号	铁质产品，符合国家标准。	斤	10	90			
277	自攻螺丝	4*20	防腐防锈优质铝材多层电镀，符合国家标准。	斤	8	30			
278	自攻螺丝	4*50mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	8	30			
279	自攻螺丝	4*60mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	8	30			
280	执手门锁体	铁质	铁质锁体，符合国家标准。	个	28	30			
281	转向轮	椅子专用	防水防锈耐磨，符合国家标准。	个	25	30			
282	拉手	0.6cm	材质：不锈钢，适用于各种门，符合国家标准。	个	5	90			

283	拉手	806-128	材质：不锈钢，适用于各种门，符合国家标准。	个	5	90			
284	拉手	909-96	材质：不锈钢，适用于各种门，符合国家标准。	个	5	90			
285	执手型门锁	舌距 48mm	1. 材质：锌合金挡板材质 不锈钢 2. 舌距：48mm 3. 符合国家标准。	个	45	60			
286	内六角螺丝	8*30	304 不锈钢，符合 GB/T3098.6、GB/T3098.15 标准。	颗	2	30			
287	卫生门拉手	(15-25m m) 管径 145mm 孔 距	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	12	90			
288	卫生门锁	不锈钢	材质：不锈钢，孔距 110mm，符合国家标准。	个	20	60			
289	卫生门直角	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	2	150			
290	排挂钩	四钩	防腐防锈铝材多层电镀，符合国家标准。	个	15	120			
291	排挂钩	三钩	防腐防锈铝材多层电镀，符合国家标准。	个	15	105			
292	排挂钩	六钩	防腐防锈铝材多层电镀，符合国家标准。	个	20	120			
293	燕尾螺丝	3×15mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	10	30			
294	燕尾螺丝	3×30mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	10	30			
295	燕尾螺丝	3×50mm	材质：碳钢或者合金钢淬火并回火制成，表面镀锌，符合 GB/T3098.1 标准。	斤	10	30			
296	门碰	CB-MX02	304 不锈钢，符合国家标准，满足采购人需求。	个	10	150			
297	木门锁排	通用型	适配门厚度：45-50mm 材质锌合金，符合国家标准。	个	15	150			
298	木门把手	4-6 寸	1. 产品尺寸：4-6 寸 2. 产品材质：不锈钢 3. 符合国家标准。	个	18	150			
299	消防门锁排	A01-304	材质：全铜，加厚耐磨，符合国家标准。	个	25	90			
300	消防门锁芯		材质：全铜，加厚耐磨，符合国家标准。	个	20	150			
301	纱窗按压把手	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	18	90			
302	玻璃窗把手	不锈钢	材质：不锈钢，符合国家标准。	个	20	90			

4、小家电及其它类维修工具材料									
序号	名称	规格型号 (实质性要求)	技术参数(实质性要求)	单位	单品 单价 最高 限价 (元)	3年内预 采购量	品牌/制 造厂家	单价 (元)	合计 (元)
303	AB胶	25g/支	1.成分: 氨基丙烯酸乙酯 2.固化时间: 3-5秒 3.颜色: 无色透明 4.符合国家标准。	支	10	60			
304	玻璃胶	s995	1.产品净含量: 300ml 2.防霉密封胶 3.通用型密封胶 4.符合国家标准。	支	20	150			
305	剥线钳	重型	剥线孔径: 0.8/1.0/1.6/2.0/2.6mm, 符合国家标准。	把	25	6			
306	瓷砖钻头	616#	材质: 金刚砂, 符合国家标准。	支	5	30			
307	单挂钩	256D	防腐防锈优质铝材多层电镀, 符合国家标准。	个	5	150			
308	电工包	95181	1.产品尺寸: 330mm*215mm*250mm 2.产品材质: 600d涤纶布 3.符合国家标准。	个	75	30			
309	电工刀	三石	刀片材质.SK5 刀片规格 18mm.8节刀头。	把	15	15			
310	电话机 中诺	HCD6238P	ABS材质机身 CCD定位水晶按钮, 符合国家标准。	个	68	45			
311	电话连接线	1.5mm	阻燃PC, 符合国家标准。	根	5	15			
312	多媒体 信息箱	300x400x 100mm	优质冷轧钢板表面静电喷漆防锈处理, 符合国家标准。	个	65	15			
313	遥控门铃	88306	防水等级:IP55.频率: 433赫兹, 符合国家标准。	个	88	15			
314	温控器	取暖器温控器	只适用于取暖器, 符合国家标准。	个	15	60			
315	管钳	600	优质钢材锻造钳口夹持紧密, 符合国家标准。	把	58	15			
316	胶水	502	规格: 15g, 符合国家标准。	瓶	5	60			
317	胶水	PVC (0.5KG)	1.成分: 固体10%.有机溶剂90% 2.粘度: 1100-500Cps 3.符合国家标准。	瓶	10	75			
31	胶水	(粘得	80g/瓶, 符合国家标准。	瓶	10	150			

8		牢)							
319	结构胶	480g	中性硅胶酮耐候胶, 符合国家标准。	支	20	150			
320	扎袋	4*200	材质: 采用 UL 认可材料/防火等级 94V-2, 规格 4*200mm, 符合国家标准。	包	24	150			
321	万能电视遥控板	A-808	断电记忆, 符合国家标准。	个	38	60			
322	油漆滚筒	9 寸	9 寸滚筒刷子, 符合国家标准。	个	15	42			
323	油漆黄色	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 黄色 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4. 符合国家标准。	桶	65	30			
324	油漆白色	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 白色 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4 符合国家标准。	桶	65	45			
325	油漆刷	100#	不脱毛棕毛, 符合国家标准。	把	8	30			
326	油漆刷	25#	不脱毛棕毛, 符合国家标准。	把	3	30			
327	油漆刷	50#	不脱毛棕毛, 符合国家标准。	把	5	30			
328	油漆天蓝色	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 天蓝色 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4 符合国家标准。	桶	65	39			
329	油漆无色清漆	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 无色清漆 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4. 符合国家标准。	桶	55	15			
330	油漆银白色	3KG	1. 包装规格: 3kg 2. 调和漆: 银白色 3. 产品用途: 木材. 门窗. 金属栏杆. 钢架防腐 4. 符合国家标准。	桶	60	15			
331	弱电胶泥	145#	阻燃绝缘, 符合国家标准。	斤	15	120			
332	生料带	P8#	材质: 聚四氟乙烯, 厚度 $\geq 0.1\text{mm}$, 长度 $\geq 15\text{m}$, 符	圈	2	450			

			合国家标准。						
333	砂轮片	(105*1.2*16)mm	棕刚玉树脂，符合国家标准。	个	5	150			
334	排风扇	开孔 (300*300) mm	1. 产品外形尺寸 36cm*36cm 2. 额定功率 40W 额定电压 220V 3. 符合国家标准。	个	75	30			
335	灭蝇灯	壁挂式	1. 输入电压 220V-50HZ 2. 额定功率 35W 3. 灯管型号 2*10W 诱蚊灯管 4. 符合国家标准。	个	95	120			
336	卷闸门锁	339G	材质：不锈钢主体 锁芯：铜制，符合国家标准。	把	40	30			
337	电饭煲	3000W	1. 容量：23L 2. 500mm*190mm 直径*高 3. 适用人数 30-40 人，符合国家标准。	个	280	6			
338	推车	600mm*900mm	材质：钢板，耐磨静音轮，承重≥300kg，可折叠车把，符合国家标准。	台	280	6			
339	壁扇	1816#	低噪音制分三档风力铜电机，符合国家标准。	台	145	30			
340	塔扇	400#	顶部触控三档风速30秒自动息屏，符合国家标准。	把	288	30			
341	石膏板	(1200*2400*9.5) mm	防火等级 A2, 边角不爆, 防开裂，符合国家标准。	张	50	90			
342	微波炉	K35FK807	容积 20L 开门方式侧拉功率 800W，符合国家标准。	台	388	60			
343	电磁炉	2100w	功率 2100W 触控式能效三级，符合国家标准。	台	328	6			
344	推车轮子	推车配件	1. 规格：3 寸，脚轮直径 75mm 轮面宽度 33mm , 孔距 12mm 2. 材质：橡胶。	个	35	60			
345	钳表	DLX-1708 D	钳口可张开尺寸 36mm，可测量线径 26mm，最大量程 600A，符合国家标准。	个	100	6			
346	电热水壶	MK-SH17X 1-309	容量 1.7L, 材质不锈钢，符合国家标准。	个	159	30			
347	保温壶	x301	容量 1.5L, 材质不锈钢，符合国家标准。	个	179	45			
348	水泥		符合国家标准。	包	40	60			
349	沙		符合国家标准。	包	35	150			

350	瓷砖	(20*30) cm	材质：陶瓷(20*30)，符合国家标准。	张	5	600			
351	铝塑板	(1220*2440*3)mm	1. 产品规格：1220mm*2440mm*3mm 2. 产品材质：防火阻燃芯材，符合国家标准。	张	158	30			
352	仿瓷涂料	25kg	1. 产品规格：25kg 2. 主要成分：植物胶粉。合成树脂。防水乳胶，符合国家标准。	包	25	60			
353	木方	3*5cm	符合国家标准。	米	6	1500			
354	扳手	19#	双头开口：19mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	15	15			
355	扳手	17#	双头开口：17mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	15	15			
356	扳手	15#	双头开口：15mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	14	15			
357	扳手	14#	双头开口：14mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	13	15			
358	扳手	12#	双头开口：12mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	10	15			
359	扳手	8#	双头开口：8mm，镜面抛光，符合国家标准。	把	10	15			
360	改刀	125#	优质CR-V批头带强磁，符合国家标准。	把	15	15			
361	榔头	SS-010103	高碳钢材质，符合国家标准。	把	25	15			
362	钢丝钳	GS-112	钳身镀烙双色材料手柄，符合国家标准。	把	25	15			
363	尖嘴钳	6寸	钳身镀烙双色材料手柄，符合国家标准。	把	20	15			
364	棘轮扳手	HG-11903	整体长度：150mm，符合国家标准。	把	70	15			
365	疏通器	疏通专用	长度：3m，符合国家标准。	个	40	15			
366	水泵(污水)	TW24-300F	功率125W，电压220V，扬程10M，符合国家标准。	个	800	9			
367	水泵浮球阀	A112	铜芯微动耐用，符合国家标准。	个	120	30			
368	温湿度计	ZW2020	铝质表盘ABS环保外壳，符合国家标准。	个	65	150			
369	砂纸	168#	碳化硅磨料牛皮纸低基 \geq 120目，符合国家标准。	张	2	450			
370	遥控板	K-808	断电记忆，功能稳定，符合国家标准。	个	35	30			
371	角架	铝材	3铝合金扇形圆弧，符合国家标准。	个	98	15			
372	时钟	挂式	静音扫描机芯，镜面材质玻璃，符合国家标准。	个	80	6			

373	浴室窗帘	可伸缩	304 材质静音扣眼,符合国家标准。	付	148	15			
374	泡沫胶	4321#	B1 级防火安全性高粘接性强抗收缩,符合国家标准。	支	22	60			
375	硅钙板	(60*60) cm	质轻.强度高.防潮防腐蚀防水,硅粉、钙粉、天然原浆纸质纤维,符合国家标准。	张	10	600			
376	电机	风扇用	材质:纯铜,带双滚珠轴承,符合国家标准。	个	35	15			
377	喷漆	301HK	规格容量(0.35L)适用范围金属、木材、ABS塑料,符合国家标准。	瓶	15	90			
378	电热水容混合阀	20#	阀体铜制,加长阀芯,符合国家标准。	个	100	30			
379	升降取暖器	高度 80cm 以上	材质:高阻燃 PP 铁络合金电热丝加热,符合国家标准。	个	160	15			
380	集成吊顶换气扇	300mm*300mm	内机机身尺寸 300mmx300mmx110mm,符合国家标准。	把	150	30			
381	铁换气扇	300#	外壳铁质电机纯铜芯,符合国家标准。	把	75	30			
382	落地扇	fs-400	电压 220V,电流频率 50HZ,功率 60W,符合国家标准。	把	190	15			
383	落地扇	fs-750	电压 220V.功率 290W.档位三档,符合国家标准。	把	200	15			
384	工业壁扇	fs-650	电压 220V.功率 290W.档位三档,符合国家标准。	把	190	15			
385	花胶布	4m×15m	尺寸 4m*15m 防水防晒,符合国家标准。	张	200	30			
386	帐篷	3m×3m	(1)尺寸: 3m*3m (2)颜色:红黄蓝绿等多色可选,符合国家标准。	顶	860	6			
	合计				1829 5.9				

注:

1.以上清单为 3 年预采购数量仅供报价参考,实际供货以实际需求为准,供应商在履约过程中,不得以实际配送量低于预采购数量提出异议或者拒绝配送,也不得因采购人改变品牌导致单品成本变化而提出异议。本清单数量只作为本项目采购规模的一种说明。参考数量不纳入计算。供应商实际供货过程中必须满足采购人现场实际需求,符合国家相关标准。

2.所有单品单价报价不得超过最高限价,也不得报价漏项,否则按照无效响应文件处理。

3.分项报价明细表合计金额必须与竞争性磋商初始报价合计金额保持一致。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

格式 2-9

其它供应商认为应当提交的资料（如有）

附件（现场报价函响应文件中不提供，由代理机构现场提供）

现场_____报价函

项目名称：

项目编号：

序号	标的内容	数量	报价（元）	备注
1	五金、水木电气维修类物资 定点供应配送	1批（3 年）		
人民币小写：_____ 人民币大写：_____				

注：此处报3年的总价，所有单品单价下浮率均须保持一致，单品单价下浮率（成交下浮率）=1-（最终总报价/首次总报价）*100%，后期所有单品单价=（1-成交下浮率）*各单品首次单价报价，采购人按照此方式与成交供应商进行结算。

其他承诺：

其余部分均以已递交的响应文件为准。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

第七章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法

和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- (1) 磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格性审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.3.1 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124 号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”，若采购过程中符合要求的供应商

(社会资本)只有2家,且采购人要求继续进行的,评审委员会应当遵照相关要求
要求进行评审。

2.4 磋商

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商,并给
予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋
商过程中,磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前,磋商小组应根据磋商文件的规定,并结合各供应商
的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋
商文件的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内
容。实质性变动的内容,须经采购人代表书面确认。注:本项目在磋商过程中
可以对产品技术参数及合同草案进行变更,商务条款不允许磋商变更。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组
应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中,磋商文件变动的,供应商应当按照磋商文件的变动情况
和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人/主要负责人/本人或其
授权代表签字(注:供应商为法人的,应当由其法定代表人或者授权代表签字确
认;供应商为其他组织的,应当由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商
为自然人的,应当由其本人或者授权代表签字确认)或者加盖公章。

2.4.6 磋商过程中,磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行
审查,审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的,应按照无效响应文件处
理:

- (1) 响应文件正副本数量不足的;
- (2) 响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求,影响评审委员会评判
的;
- (3) 响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文
件的规定,影响磋商小组评判的;
- (4) 经最终磋商后,供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性
要求的;

(5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6) 属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

(1) 响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

(2) 响应文件除采购文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

(3) 以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.9 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5 报价

2.5.1 本次磋商采购采用现场报价（初始报价表放在响应文件中，未提供视为无效响应文件。初始报价仅供磋商小组成员磋商参考使用，但如磋商谈判过程中，服务指标未发生实质性变化，现场每轮报价不能高于供应商在其他响应文件中提供的初始报价），参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。报价超过竞争性磋商文件规定的最高限价或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（本章2.3.1和2.5.3的情况除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》（2014）214号第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.5 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.6 报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供

应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上(本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况除外)成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且项目实施方案分项得分均相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商推荐顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且项目实施方案分项得分均相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且项目实施方案分项得分均相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 采购组织单位现场复核评审结果

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的；

(5) 经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符

合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.13 终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3. 综合评分

3.1 本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整,再参与价格分评审。

3.3.3 综合评分明细表

序号	评审项目	分值	评分依据及标准	说明	备注
1	报价 30%	30 分	满足磋商文件要求且最终响应价格最低的报价为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:价格得分=(磋商基准价 / 最终磋商报价)*30(四舍五入,结果保留小数点后两位)		共同评审
2	样品 (10%)	10 分	1. 按磋商文件要求提供样品,具体提供样品明细详见样品递交相关要求; 2. 样品要求:提供样品,并提供材质规格等是否符合国家标准的检测报告证明材料(具体要求详见样品递交相关要求) 3. 提供了样品及对应的检测报告证明材料(检测结论为合格)的每组得 2 分,共计 10 分。任意一组缺样品或者检测报告证明材料的均不得分(总共 5 组,每组包含一个样品和一份对应的检测报告证明材料复印件)。	保留样品为验收提供依据	技术评审
3	履约能力 (24%)	24 分	1. 供应商提供 2020 年 1 月 1 日(含 1 日)至今完成的类似业绩合同(以合同签订时间为准),每提供一个得 2 分,本项业绩最多得 8 分。(需提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章)。在上述业绩中提供采购方或合同甲方出具的满意度调查表以兹证明产品无质量问题,且在服务过程中未因质量及服务引发投诉。满意度调查表格式自拟,每提供 1 份得 1.5 分,本项满意度调查表最多得 6 分。两项合计最多得 14 分。 2. 供应商有配货服务网点及仓库,且均能够在 30 分钟(含)内送达采购人大山坪和城南院区的得 7 分,均能在 60 分钟(含)内送达的得 4 分,均能在 90 分钟(含)内送达的得 1 分。90 分钟(不含)以后的不得分。注:有现成配货服务网点及仓库的提供售后服务网点及仓库的实景照片,自有房产证复印件或有效期内的租房合同(租房合同须附房产证复印件),提供百度、高德等地图到两个院区的时间截图证明。没有现成配货服务网点及仓库的提供承诺函(承诺函至少包括承诺在成交后合同签署	按要求提供佐证材料	共同评审

			<p>前设置好配货服务网点、仓库及明确到达两个院区的具体配送时间，以分钟为单位，并将相关服务网点资料提交采购人审核，如虚假响应，采购人有权上报同级财政进行处理）。</p> <p>3. 供应商承诺能够按照采购人要求对所有物资按照 1:2 的比例进行备货，确保采购人随用随送的，得 3 分；供应商承诺能够按照采购人要求对所有物资按照 1:1.5 的比例进行备货，确保采购人随用随送的，得 1 分；（提供承诺函）。</p>		
4	实施方案 20%	20 分	<p>根据供应商提供的项目实施方案进行评审。方案内容包括但不限于：①产品备货方案②运输及配送方案 ③质量保障措施④安全保障措施。上述方案内容完整且合理可行的得 20 分，每缺少一项扣 5 分；每有一处内容错误或不符合本项目实际情况的扣 2.5 分，20 分扣完为止。（内容错误是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、项目名称及实施地点错误、内容缺失、不符合采购需求等）。</p>	按要求提供方案	技术评审
5	售后服务 (15%)	15 分	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行评审。方案内容包括但不限于：①售后服务方式及响应时间②应急预案③现场服务支持能力(售后服务人员及售后培训计划、售后服务机构及备品备件)。上述方案内容完整且合理可行的得 15 分，每缺少一项扣 5 分；每有一处内容错误或不符合本项目实际情况的扣 2.5 分，15 分扣完为止。（内容错误是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、项目名称及实施地点错误、内容缺失、不符合采购需求等）</p>	按要求提供方案	技术评审
6	节能环保 1%	1 分	<p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得 0.5 分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得 1 分。如不涉及，本项均不得分。</p> <p>注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。</p> <p>2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者</p>	提供相关证书复印件	政策性评审

			<p>环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。</p> <p>3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p>		
<p>注：以上所有证明材料必须加盖供应商公章，未盖章视为无效证明材料。</p>					

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

$$3.3.4 \text{ 评审得分} = (A_1 + A_2 + \dots + A_n) / N_A + (B_1 + B_2 + \dots + B_n) / N_B + (C_1 + C_2 + \dots + C_n) / N_C + (D_1 + D_2 + \dots + D_n) / N_D$$

A₁、A₂……A_n 分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，N_A为经济类评委（经济类专家）人数；B₁、B₂……B_n 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，N_B为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C₁、C₂……C_n 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，N_C为政策合同类评委（法律类专家）人数；D₁、D₂……D_n 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），N_D为评审委员会人数。

4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

(五) 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

(六) 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

(七) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(八) 法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

(一) 不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

(四) 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

(五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

(六) 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章 泸州市政府采购项目采购合同（服务类）

合同编号：（ ）

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（成交人）

甲方委托四川国际招标有限责任公司，对_____于2022年__月__日通过竞争性磋商，确定乙方为_____成交人。为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：
2. 项目名称：。
3. 具体内容：。
4. 合同金额：_____元（大写：_____）

二、付款方式及期限

三、服务时间、服务地点

1. 服务时间：。
2. 服务地点：。

四、服务内容与质量标准（本部分具体条款应来源采购文件、磋商响应文件）

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) ……

五、履约验收

1、乙方保证所提供的服务整体或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2. 乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应负担由此而产生的一切损失。

3、甲方按国家相关标准和本磋商文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

(1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的服务质量要求和技术指标、乙方的磋商响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在甲方采购文件与乙方磋商响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(2) 验收时如发现乙方提供的服务不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如服务质量验收合格，双方应在《泸州市政府采购项目验收结算报告》相应栏目签署服务质量验收合格意见。

4、甲方应自乙方履行完合同义务之日起 10 个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

六、乙方在磋商响应文件中的其它服务承诺。

- 1、
- 2、
- 3、……

七、相关权利及义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，定期核对乙方提供服务过程中所配备的人员、设备等情况，对不符合规定的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额减付应付款项或扣除履约保证金。

3、甲方负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行服务。

指派人员：电话：

- 5、甲方应在合同规定期限内履行付款责任。
- 6、乙方有义务按磋商响应文件中的承诺提供良好的服务。
- 7、乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
- 8、乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。
- 9、乙方应及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
- 10、乙方应接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 11、乙方须指派专人负责与甲方联系服务事宜。
指派人员：_____电话：_____
- 12、甲方有义务对因本项目而知悉的乙方的技术及商业机密予以保密。
- 13、国家法律、法规所规定甲、乙各方应承担的其它责任。

八、违约责任

- 1、甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 10%的违约金；如因乙方原因造成的，除不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。
- 2、若因乙方原因在合同规定期限内无法提供服务/交货，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其中标/成交资格，不予退还履约保证金且由乙方向甲方支付 10%的违约金，按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，不予退还履约保证金，甲方视情况在延迟服务/交货期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。
- 3、乙方提供的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的 5%的违约金并限期_____日内整改，否则，视作乙方无法提供合格的服务违约，按第七条第 2 款进行处理。
- 4、乙方保证本合同服务的权利无瑕疵，保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，除应向甲

方返还已收款项外，还应另按合同总价的 10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。

6、验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额 3‰的标准收取违约金。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议

1、因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十一、合同标的减少与追加处理

1、如因在合同履行过程中有变更，存在减少服务的情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标/成交时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2、如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的服务的总价不得超过本合同金额的 10%，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，报项目同

级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标/成交时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。

3、如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中一方不同意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。

十二、其它事项

1、甲、乙双方约定其他事项：

(1)

(2)

(3) ……

2、本合同一式六份，甲方三份、乙方一份、代理机构一份，项目同级财政部门（采购科/股）执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、本项目的采购文件、磋商响应文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

5、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：

乙方（印章）：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户账号：

日 期： 年 月 日

附件：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：政府采购供应商投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向.....提出质疑, 质疑事项为:

.....

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》

四川省财政厅文件

川财采〔2018〕123号

四川省财政厅关于推进四川省政府采购 供应商信用融资工作的通知

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等

- 1 -

有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否向供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，

不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

(一) 银行暨“政采贷”金融产品

1、**征集。**在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、**公示。**四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

(二) 供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

- 1、具有依法承担民事责任的能力；
- 2、具有依法履行政府采购合同的能力；
- 3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；
- 4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；
- 5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；
- 6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履行过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；
- 7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采

购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在 7 个工作日内向同级财政部门备案，2 个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了 5 个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理

机构应当支持。

(五) 供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履行，严格按照借款合同偿还债务。

(六) 财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

(七) 相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

(一) 银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

(二) 供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在

四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。


附件：四川省“政采贷”信息统计表



四川省财政厅办公室

2018年11月16日印发

- 10 -



附件:

四川省“政采贷”信息统计表

银行名称:

日期:

信息列表 贷款序号	采购项目 名称及编号	采购人 名称	采购代理机构 名称	供应商 名称	供应商所有制形式			供应商企业类型			采购方式					采购形式		采购项目 所属行业	“政采 贷”产 品名称	贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率		
					国有企业	民营企业	混合所有制	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	公开招标	邀请招标	竞争性磋商	竞争性谈判	单一来源采购	集中采购						分散采购	
1																								
2																								
3																								
...																								
合计																								