

## 更正公告

项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目

采购人名称：凉山彝族自治州中西医结合医院

项目的编号：N5134112022000166

项目联系人：高老师

项目联系电话：0834-3285219


各相关投标人：

我单位的采购项目“凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目”（编号：N5134112022000166）的采购文件内容，现经确认核实后更正内容如下：

原采购文件内：

第一：

### 三、采购清单及技术参数要求

1		收费桌	1400 *650 *800	1 8	件	2025. 00	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、台面板采用 25mm 厚三聚氰胺板。★浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度<math>\geq 10.5\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 2480\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 0.32\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 2.2\%</math>，密度<math>\geq 0.66\text{g/m}^3</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.43\text{MPa}</math>，握钉力板面<math>\geq 1460\text{N}</math>，板边<math>\geq 1140\text{N}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.022\text{mg/m}^3</math>，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量<math>\leq 15\mu\text{g/m}^3</math>。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面<math>\geq 1.5\text{N}</math>，表面无大于 90% 的连续划痕。磨耗值<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math>，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧<math>\geq 4</math> 级（1 级最差，5 级最好），表面耐干热<math>\geq 4</math> 级（1 级最差，5 级最好），表面耐腐蚀 5 级（1 级最差，5 级最好），表面耐龟裂 5 级（1 级最差，5 级最好），表面耐水蒸气 5 级（1 级最差，5 级最好）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告</p>
---	---	-----	----------------------	--------	---	-------------	--

							<p>释放量<math>\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^3</math>, 72h 挥发性有机化合物 (TVOC) 含量<math>\leq 15\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。表面耐冷热循环: 无裂纹, 鼓泡, 变色, 起皱。表面<math>\geq 1.5\text{N}</math>, 表面无大于 90% 的连续划痕。磨损值<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math>, 素色磨 350r 以后无露底, 表面耐香烟灼烧<math>\geq 4</math> 级 (5 级最好, 1 级最差), 表面耐干热<math>\geq 4</math> 级 (5 级最好, 1 级最差), 表面耐腐蚀 5 级 (5 级最好, 1 级最差), 表面耐龟裂 5 级 (5 级最好, 1 级最差), 表面耐水蒸气 5 级 (5 级最好, 1 级最差)。</p> <p>3、ABS 封边条厚<math>\geq 2.00\text{mm}</math>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>1. 耐干热性: 无龟裂. 无鼓泡;</p> <p>2. 耐磨性: 转 30 转后无露底; 3. 耐开裂性: 1 级 (1 级最好, 5 级最差); 4. 耐老化性: 无开裂; 5. 耐冷热循环性: 无龟裂. 无鼓泡. 无起色. 无起皱; 6. 耐光色牢度 (灰色样卡) <math>\geq 4</math> 级; 7. 甲醛释放量未检出; 8. 氯乙烯单体 (未检出); 9. 可溶性铅 (未检出)、可溶性镉 (未检出)、可溶性汞 (未检出)、可溶性锑 (未检出)、可溶性砷 (未检出)、可溶性硒 (未检出)、钡 <math>\leq 97.8\text{mg}/\text{kg}</math>、可溶性铬 (未检出)、邻苯二甲酸酯总量<math>\leq 0.075\%</math>、多溴联苯醚 (未检出)、多溴联苯 (未检出)。</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配件: 主桌+活动木三抽柜 (内抽斗为钢制)+键盘抽+<math>\Phi 60</math> 金属线盒。</p> <p>2、五金配件: 三节路轨、三连锁、万向脚轮、安装用配套五金配件。</p> <p>3、桌下屏风内隐蔽走线。</p> <p>4、★屏风卡位: 符合 GB/T22792.1-2009《办公家具 屏风 第 1 部分: 尺寸》、GR22792.2-2008《办公家具 屏风 第 2 部分: 安全要求》、GB/T 22792.3-2008《办公家具 屏风 第 3 部分: 试验方法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准, 结构安全要求检测合格, 甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>, 未检测出苯、甲苯、二甲苯、TVOC<math>\leq 0.121\text{mg}/\text{m}^3</math>。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)</p>
1 9		病人柜	1500 *420 *135 0	1 4 2	个	2169. 00	<p>一、主要材料说明;</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板 (三聚氰胺板): 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》</p> <p>GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求; 含水率 3%-13%, 静曲强度<math>\geq 10.5\text{Mpa}</math>, 弹性模量<math>\geq 2480\text{Mpa}</math>, 内结合强度<math>\geq 0.32\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度</p>



(3) 收费桌（五金配件：①三节路轨、②机械锁（非数字密码锁）、③安装用配套五金配件，④配塑料脚垫。）

货物名称序号 2：职员椅（医生椅）：提供成型棉。

注：1. 供应商须按采购文件中的技术参数要求提供样品。

（二）送样要求：

（1）供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

（2）样品作为响应文件的组成部分，若无特殊要求，于响应文件截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

（3）样品送达时，需封装。

（三）样品递交：

本项目样品评审采用封边明样。

特此更正！

凉山彝族自治州中西医结合医院

2022年8月5日



# 凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目更正公告确认函

项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目  
项目编号：lszc022-49


更正内容：


原采购文件内：

第一：

## 三、采购清单及技术参数要求

1	收费桌	1400*650*800	18件	2025.00	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、台面板采用 25mm 厚三聚氰胺板。★浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度<math>\geq 10.5\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 2480\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 0.32\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 2.2\%</math>，密度<math>\geq 0.66\text{g/m}^3</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.43\text{MPa}</math>，握钉力板面<math>\geq 1460\text{N}</math>，板边<math>\geq 1140\text{N}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.022\text{mg/m}^3</math>，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量<math>\leq 15\mu\text{g/m}^3</math>。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面<math>\geq 1.5\text{N}</math>，表面无大于 90% 的连续划痕。磨耗值<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math>，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧<math>\geq 4</math> 级（1 级最差，5 级最好），表面耐干热<math>\geq 4</math> 级（1 级最差，5 级最好），表面耐腐蚀 5 级（1 级最差，5 级最好），表面耐龟裂 5 级（1 级最差，5 级最好），表面耐水蒸气 5 级（1 级最差，5 级最好）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）（投标时须提供浸渍胶膜纸饰面刨花板小样）</p> <p>2、★ABS 封边条厚<math>\geq 2.50\text{mm}</math>。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1.耐干热性：无龟裂、无鼓泡；2.耐磨性：转 30 转后无露底；3.耐开裂性 1 级（1 级最好，5 级最差）；4.耐老化性：无开裂；5.耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无起色、无起皱；6.耐光</p>
---	-----	--------------	-----	---------	--

							<p>色牢度（灰色样卡）<math>\geq 4</math>级；7. 甲醛释放量未检出；8. 氯乙烯单体（未检出）；9. 可溶性铅（未检出）、可溶性镉（未检出）、可溶性汞（未检出）、可溶性锑（未检出）、可溶性砷（未检出）、可溶性硒（未检出）、钡 <math>\leq 97.8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬（未检出）、邻苯二甲酸酯总量<math>\leq 0.075\%</math>、多溴联苯醚（未检出）、多溴联苯（未检出）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）（投标时须提供 ABS 封边条样品）</p> <p>3、★三节路轨符合 QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》：操作力：当承载能力 <math>M &lt; 40\text{kg}</math> 时，推力或拉力<math>&lt; 30\text{N}</math>；耐久性（200000 次）检测合格；垂直向下静载荷（200N）检测合格；水平侧向静载荷（100N）检测合格；拉出安全性（试验负荷<math>\leq 20\text{kg}</math>，试验速度 <math>V_m = 0.3\text{m/s}</math>）检测合格；猛关或猛开检测合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 2%；耐腐蚀要求：<math>\geq 504\text{h}</math>，1.5mm 以下锈点，锈点<math>\leq 20</math> 点/<math>\text{dm}^2</math>，其中<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 锈点不超过 5 点/<math>\text{dm}^2</math>（距离边缘棱角 2mm 以内不计）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主台+现金存放抽屉，反斜边设计扣手。</p> <p>2、五金配件：①三节路轨、②机械锁、③安装用配套五金配件，④配塑料脚垫。（投标时须提供五金配件样品）</p>
5		医生工作台	1400*60*1100	210	件	1727.00	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、屏风：框架采用铝合金型材，壁厚 1.20mm，上下均采用波音软片，屏风厚度<math>\geq 30\text{mm}</math>；</p> <p>2、桌面采用 25mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度<math>\geq 10.5\text{Mpa}</math>，弹性模量<math>\geq 2480\text{Mpa}</math>，内结合强度<math>\geq 0.32\text{MPa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 2.2\%</math>，密度<math>\geq 0.66\text{g/m}^3</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.43\text{MPa}</math>，握钉力板面<math>\geq 1460\text{N}</math>，板边<math>\geq 1140\text{N}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.022\text{mg/m}^3</math>，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量<math>\leq 15\mu\text{g/m}^3</math>。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面<math>\geq 1.5\text{N}</math>，表面无大于 90% 的连续划痕。磨耗值<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math>，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧<math>\geq 4</math> 级（5 级最好，1 级最差），表面耐干热<math>\geq 4</math> 级（5 级最好，1 级最差），表面耐腐蚀 5 级</p>

							<p>(5级最好, 1级最差), 表面耐龟裂 5级 (5级最好, 1级最差), 表面耐水蒸气 5级 (5级最好, 1级最差)。</p> <p>3、ABS 封边条厚<math>\geq 2.50\text{mm}</math>, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>1. 耐干热性: 无龟裂. 无鼓泡;</p> <p>2. 耐磨性: 转 30 转后无露底;</p> <p>3. 耐开裂性: 1 级 (1 级最好, 5 级最差);</p> <p>4. 耐老化性: 无开裂;</p> <p>5. 耐冷热循环性: 无龟裂. 无鼓泡. 无起色. 无起皱;</p> <p>6. 耐光色牢度 (灰色样卡) <math>\geq 4</math> 级;</p> <p>7. 甲醛释放量未检出;</p> <p>8. 氯乙烯单体 (未检出);</p> <p>9. 可溶性铅 (未检出)、可溶性镉 (未检出)、可溶性汞 (未检出)、可溶性锑 (未检出)、可溶性砷 (未检出)、可溶性硒 (未检出)、钡 <math>\leq 97.8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬 (未检出)、邻苯二甲酸酯总量<math>\leq 0.075\%</math>、多溴联苯醚 (未检出)、多溴联苯 (未检出)。</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配件: 主桌+活动木三抽柜 (内抽斗为钢制)+键盘抽+<math>\Phi 60</math> 金属线盒。</p> <p>2、五金配件: 三节路轨、三连锁、万向脚轮、安装用配套五金配件。</p> <p>3、桌下屏风内隐蔽走线。</p> <p>4、★屏风卡位: 符合 GB/T22792.1-2009《办公家具 屏风 第 1 部分: 尺寸》、GB22792.2-2008《办公家具 屏风 第 2 部分: 安全要求》、GB/T 22792.3-2008《办公家具 屏风 第 3 部分: 试验方法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准, 结构安全要求检测合格, 甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>, 未检测出苯、甲苯、二甲苯、TVOC<math>\leq 0.121\text{mg/m}^3</math>。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)</p>
19		病人柜	1500 *420 *1350	1 4 2	个	2169.00	<p>一、主要材料说明;</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板 (三聚氰胺板): 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》</p> <p>GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求; 含水率 3%-13%, 静曲强度<math>\geq 10.5\text{Mpa}</math>, 弹性模量<math>\geq 2480\text{Mpa}</math>, 内结合强度<math>\geq 0.32\text{MPa}</math>, 2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 2.2\%</math>, 密度 <math>0.66\text{g/m}^3</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.43\text{MPa}</math>, 握钉力板面<math>\geq 1460\text{N}</math>, 板边<math>\geq 1140\text{N}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.022\text{mg/m}^3</math>, 72h 挥发性有机化合物 (TVOC) 含量<math>\leq 15\mu\text{g/m}^3</math>。表面耐冷热循环: 无裂纹, 鼓泡, 变色, 起皱。表面<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于 90%的连续划痕。磨耗值<math>\leq 80\text{mg/100r}</math>, 素色磨 350r 以后无露底, 表面</p>

						<p>耐香烟灼烧<math>\geq 4</math>级(5级最好,1级最差),表面耐干热<math>\geq 4</math>级(5级最好,1级最差),表面耐腐蚀5级(5级最好,1级最差),表面耐龟裂5级,(5级最好,1级最差),表面耐水蒸气5级(5级最好,1级最差)。</p> <p>2、ABS封边条厚2.50mm,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;1.耐干热性:无龟裂.无鼓泡2.耐磨性;转30转后无露底3.耐开裂性1级(1级最好,5级最差)4.耐老化性:无开裂5.耐冷热循环性:无龟裂.无鼓泡.无起色.无起皱。6.耐光色牢度(灰色样卡)<math>\geq 4</math>级。7.甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出。8.氯乙烯单体(未检出)。9.可溶性铅(未检出);可溶性镉(未检出);可溶性汞(未检出);可溶性锑(未检出);可溶性砷(未检出);可溶性硒(未检出)钡<math>\leq 97.8\text{mg/kg}</math>.可溶性铬(未检出).邻苯二甲酸酯总量<math>\leq 0.075\%</math>,多溴联苯醚(未检出),多溴联苯(未检出)。</p> <p>3、三合一连接件:符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》,外观:金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰上等缺陷检测合格;连接件尺寸、紧锁角度检测合格,金属镀层抗盐雾检测合格;三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 272\text{N}</math>;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 633\text{N}</math>;三合一偏心连接件螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 829\text{N}</math>;三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩,偏心体公称直径<math>12\text{N}\cdot\text{m} &lt; d \leq 15\text{N}\cdot\text{m}</math>,扭矩<math>\geq 10.1\text{N}\cdot\text{m}</math>。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、通体柜门,每个柜门内独立空间,配锁。扣手设计,内含3块活动层板。</p>
--	--	--	--	--	--	--

第二:

## ★四、样品要求

### (一) 样品清单

货物名称序号 1: (1) 投标时需提供收费桌(浸渍胶膜纸饰面刨花板小样,规格不低于 200mm\*240mm); (2) 收费桌(ABS封边条,规格不低于 200mm\*240mm); (3) 收费桌(五金配件: ①三节路轨、②机械锁、③安装用配套五金配件, ④配塑料脚垫。)

货物名称序号 2：职员椅（医生椅）：提供成型棉。

注：1. 供应商须按采购文件中的技术参数要求提供样品。

（二）送样要求：

（1）供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

（2）样品作为响应文件的组成部分，若无特殊要求，于响应文件截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

（3）样品送达时，需封装。

（三）样品递交：

本项目样品评审采用盲样，供应商递交的样品上不得看见可以识别供应商及厂家的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。


更正为：

三、采购清单及技术参数要求

1		收费桌	1400 *650 *800	1 8	件	2025. 00	二、主要材料说明： 1、台面板采用 25mm 厚三聚氰胺板。★浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度≥10.5Mpa，弹性模量≥2480Mpa，内结合强度≥0.32MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤2.2%，密度≥0.66g/m³，表面胶合强度≥1.43MPa，握钉力板面≥1460N，板边≥1140N，甲醛释放量≤0.022mg/m³，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量≤15 μg/m³。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面≥1.5N，表面无大于 90%的连续划痕。磨耗值≤80mg/100r，素色磨 350r 以后无露底，表面
---	--	-----	----------------------	--------	---	-------------	---



						<p>耐香烟灼烧<math>\geq 4</math>级(1级最差,5级最好),表面耐干热<math>\geq 4</math>级(1级最差,5级最好),表面耐腐蚀5级(1级最差,5级最好),表面耐龟裂5级(1级最差,5级最好),表面耐水蒸气5级(1级最差,5级最好)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)(投标时须提供浸渍胶膜纸饰面刨花板小样)</p> <p>2、★ABS封边条厚<math>\geq 2.00\text{mm}</math>。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1.耐干热性:无龟裂.无鼓泡;2.耐磨性:转30转后无露底;3.耐开裂性1级(1级最好,5级最差);4.耐老化性:无开裂;5.耐冷热循环性:无龟裂.无鼓泡.无起色.无起皱;6.耐光色牢度(灰色样卡)<math>\geq 4</math>级;7.甲醛释放量未检出;8.氯乙烯单体(未检出);9.可溶性铅(未检出)、可溶性镉(未检出)、可溶性汞(未检出)、可溶性锑(未检出)、可溶性砷(未检出)、可溶性硒(未检出)、钡<math>\leq 97.8\text{mg/kg}</math>、可溶性铬(未检出)、邻苯二甲酸酯总量<math>\leq 0.075\%</math>、多溴联苯醚(未检出)、多溴联苯(未检出)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)(投标时须提供ABS封边条样品)</p> <p>3、★三节路轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》:操作力:当承载能力<math>M &lt; 40\text{kg}</math>时,推力或拉力<math>&lt; 30\text{N}</math>;耐久性(200000次)检测合格;垂直向下静载荷(200N)检测合格;水平侧向静载荷(100N)检测合格;拉出安全性(试验负荷<math>\leq 20\text{kg}</math>,试验速度<math>V_m = 0.3\text{m/s}</math>)检测合格;猛关或猛开检测合格;下沉量:下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的2%;耐腐蚀要求:<math>\geq 504\text{h}</math>,1.5mm以下锈点,锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>,其中<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过5点/<math>\text{dm}^2</math>(距离边缘棱角2mm以内不计)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置:主台+现金存放抽屉,反斜边设计扣手。</p> <p>2、五金配件:①三节路轨、②机械锁、③安装用配套五金配件,④配塑料脚垫。(投标时须提供五金配件样品)</p>	
5		医生工作台	1400 *600 *1100	2 1 0	件	1727. 00	<p>一、主要材料说明;</p> <p>1、屏风:框架采用铝合金型材,壁厚1.20mm,上下均采用波音软片,屏风厚度<math>\geq 30\text{mm}</math>;</p> <p>2、桌面采用25mm厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板(三聚氰胺板):符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、</p>

							<p>GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率3%-13%，静曲强度≥10.5Mpa，弹性模量≥2480Mpa，内结合强度≥0.32MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.2%，密度≥0.66g/m³，表面胶合强度≥1.43MPa，握钉力板面≥1460N，板边≥1140N，甲醛释放量≤0.022mg/m³，72h挥发性有机化合物（TVOC）含量≤15μg/m³。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面≥1.5N，表面无大于90%的连续划痕。磨耗值≤80mg/100r，素色磨350r以后无露底，表面耐香烟灼烧≥4级（5级最好，1级最差），表面耐干热≥4级（5级最好，1级最差），表面耐腐蚀5级（5级最好，1级最差），表面耐龟裂5级（5级最好，1级最差），表面耐水蒸气5级（5级最好，1级最差）。</p> <p>3、ABS封边条厚≥2.00mm，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>1.耐干热性：无龟裂。无鼓泡；</p> <p>2.耐磨性：转30转后无露底；</p> <p>3.耐开裂性：1级（1级最好，5级最差）；</p> <p>4.耐老化性：无开裂；</p> <p>5.耐冷热循环性：无龟裂。无鼓泡。无起色。无起皱；</p> <p>6.耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；</p> <p>7.甲醛释放量未检出；</p> <p>8.氯乙烯单体（未检出）；</p> <p>9.可溶性铅（未检出）、可溶性镉（未检出）、可溶性汞（未检出）、可溶性锑（未检出）、可溶性砷（未检出）、可溶性硒（未检出）、钡≤97.8mg/kg、可溶性铬（未检出）、邻苯二甲酸酯总量≤0.075%、多溴联苯醚（未检出）、多溴联苯（未检出）。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配件：主桌+活动木三抽柜（内抽斗为钢制）+键盘抽+Φ60金属线盒。</p> <p>2、五金配件：三节路轨、三连锁、万向脚轮、安装用配套五金配件。</p> <p>3、桌下屏风内隐蔽走线。</p> <p>4、★屏风卡位：符合GB/T22792.1-2009《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》、GB/T22792.2-2008《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》、GB/T22792.3-2008《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准，结构安全要求检测合格，甲醛释放量≤0.2mg/L，未检测出苯、甲苯、二甲苯、TVOC≤0.121mg/m³。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
19		病人柜	1500 *420 *135	1 4 2	个	2169.00	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、柜体采用18mm厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜</p>

		0			<p>纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》</p> <p>GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；含水率3%-13%，静曲强度<math>\geq 10.5\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 2480\text{MPa}</math>，内结合强度<math>\geq 0.32\text{MPa}</math>，2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 2.2\%</math>，密度<math>0.66\text{g/m}^3</math>，表面胶合强度<math>\geq 1.43\text{MPa}</math>，握钉力板面<math>\geq 1460\text{N}</math>，板边<math>\geq 1140\text{N}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.022\text{mg/m}^3</math>，72h挥发性有机化合物（TVOC）含量<math>\leq 15\mu\text{g/m}^3</math>。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面<math>\geq 1.5\text{N}</math>表面无大于90%的连续划痕。磨耗值<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math>，素色磨350r以后无露底，表面耐香烟灼烧<math>\geq 4</math>级（5级最好，1级最差），表面耐干热<math>\geq 4</math>级（5级最好，1级最差），表面耐腐蚀5级（5级最好，1级最差），表面耐龟裂5级，（5级最好，1级最差），表面耐水蒸气5级（5级最好，1级最差）。</p> <p>2、ABS封边条厚<math>\geq 2.00\text{mm}</math>，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；1.耐干热性：无龟裂.无鼓泡2.耐磨性：转30转后无露底3.耐开裂性1级（1级最好，5级最差）4.耐老化性：无开裂5.耐冷热循环性：无龟裂.无鼓泡.无起色.无起皱。6.耐光色牢度（灰色样卡）<math>\geq 4</math>级。7.甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>未检出。8.氯乙烯单体（未检出）。9.可溶性铅（未检出）；可溶性镉（未检出）；可溶性汞（未检出）；可溶性锑（未检出）；可溶性砷（未检出）；可溶性硒（未检出）钡<math>\leq 97.8\text{mg/kg}</math>.可溶性铬（未检出）。邻苯二甲酸酯总量<math>\leq 0.075\%</math>，多溴联苯醚（未检出），多溴联苯（未检出）。</p> <p>3、三合一连接件：符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰上等缺陷检测合格；连接件尺寸、紧锁角度检测合格，金属镀层抗盐雾检测合格；三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 272\text{N}</math>；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 633\text{N}</math>；三合一偏心连接件螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 829\text{N}</math>；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，偏心体公称直径<math>12\text{N}\cdot\text{m} &lt; d \leq 15\text{N}\cdot\text{m}</math>，扭矩<math>\geq 10.1\text{N}\cdot\text{m}</math>。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、通体柜门，每个柜门内独立空间，配锁。扣手设计，内含3块活动层板。</p>
--	--	---	--	--	--

第二：

#### ★四、样品要求

(一) 样品清单

货物名称序号 1: (1) 投标时需提供收费桌 (浸渍胶膜纸饰面刨花板小样, 不限规格); (2) 收费桌 (ABS 封边条, 不限规格); (3) 收费桌 (五金配件: ①三节路轨、②机械锁 (非数字密码锁)、③安装用配套五金配件, ④配塑料脚垫。)

货物名称序号 2: 职员椅 (医生椅): 提供成型棉。

注: 1. 供应商须按采购文件中的技术参数要求提供样品。

(二) 送样要求:

(1) 供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

(2) 样品作为响应文件的组成部分, 若无特殊要求, 于响应文件截止时间前送达开标地点, 否则不予接收。

(3) 样品送达时, 需封装。

(三) 样品递交:

本项目样品评审采用封边明样。

特此更正!

招标文件其他内容不变。更正后的招标文件详见上传附件。

联系人: 王女士

联系电话: 0834-2169776

