

采购编号： LSZC022-49 号

项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院
定制办公家具采购项目

竞 争 性 谈 判 文 件

凉山彝族自治州中西医结合医院

凉山州政府采购中心

共同编制

二〇二二年八月

目 录

第一章 谈判邀请.....	3
第二章 谈判须知.....	6
第三章 供应商资格条件要求.....	27
第四章 供应商资格证明材料.....	28
第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求.....	29
第六章 采购项目实质性要求.....	59
第七章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容.....	61
第八章 响应文件格式.....	61
第九章 评审方法.....	71
第十章 政府采购合同（草案）.....	79

第一章 谈判邀请

凉山州政府采购中心受凉山彝族自治州中西医结合医院委托，拟对凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号：LSZC022-49
2. 采购项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目
3. 项目内容：本项目共 1 个包，详见第五章。
4. 采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院
5. 采购代理机构：凉山州政府采购中心。

二、资金情况

资金来源及预算金额：财政资金，总预算 230 万元。

三、采购项目简介：凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目（详见谈判文件第五章）

四、供应商邀请方式

公告方式：四川政府采购网（<https://zfcg.scsczt.cn/>）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 采购人根据采购项目提出的特殊条件。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、谈判文件获取方式、时间、地点：

本项目谈判文件免费获取，报名方式：网上报名。

1. 网上报名方式：自 2022 年 8 月 2 日 00:00（北京时间）至 2022 年 8 月 4 日 23:59（北京时间）通过“项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目”获取采购文件。本项目不提供其他报名方式。

2. 谈判资格不能转让。

八、递交响应文件截止时间：

1. 递交响应文件截止时间：响应文件必须在截止时间前 2022 年 8 月

11 日 11:00（北京时间）送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因，本次招标不接受邮寄的投标文件。

2. 递交响应文件地点：凉山州公共资源交易服务中心（凉山州西昌市马水河街 5 号，原中国建设银行凉山分行营业部二楼，开标厅详见大屏安排）。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

3. 【按照疫情防控，严防疫情输入扩散严格管理的要求。“凡州外来(返)凉人员均需提供 48 小时内核酸检测阴性证明,不能提供的要在来(返)凉 24 小时内就近就地检测，并落实自我健康检测管理。”的规定，投标人授权代表应按照疫情防控要求提供核酸检测阴性证明（投标人须持有 48 小时内核酸检测阴性证明，到昌后 24 小时内就近开展一次核酸检测）】

九、响应文件开启时间：**2021 年 8 月 11 日 11:00（北京时间）**谈判地点开启。

十、谈判地点：凉山州公共资源交易服务中心（凉山州西昌市马水河街 5 号，原中国建设银行凉山分行营业部二楼，开标厅详见大屏安排）。

十一、联系方式：

采购人：**凉山彝族自治州中西医结合医院**

采购人联系人：高老师

采购人联系电话：0834-3285219

采购人地址：凉山州西昌市河东大道 2 段 60 号

采购代理机构：凉山州政府采购中心

联系人：王老师

联系电话：0834-2169776

2022 年 8 月 1 日

第二章 谈判须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	确定邀请谈判的供应商数量和方式	本次谈判邀请的供应商数量：不少于三家。 本次采购采取网上公告的方式邀请参加谈判的供应商。
2	采购预算 (实质性要求)	采购预算：230 万元。 超过采购预算的报价无效。
3	最高限价 (实质性要求)	采购预算：230万元。 超过最高限价的报价无效。
4	联合体	() 允许 (√) 不允许联合体
5	低于成本价 不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1. 在评审过程中,供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间提供书面说明,并提交相关证明材料,供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组应当将其作为无效处理。</p> <p>供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述)。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章, 否则无效。书面说明的签字确认, 由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后,谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
6	小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除和失信企业报价加成	<p>一、小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除</p> <p>1. 根据《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)文件要求,对小型和微型企业产品的价格给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参</p>

序号	应知事项	说明和要求
	或者扣分 (实质性要求)	<p>与评标。</p> <p>2. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。</p> <p>3. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 6%的价格扣除。</p> <p>联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>二、失信企业报价加成或者扣分</p> <p>1. 对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照 10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。2. 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。</p>
7	节能、环保、无线局域网产品政策体现	<p>严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。</p>
8	谈判情况公告	<p>供应商资格审查情况、谈判情况、报价情况、谈判结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。</p>
9	谈判保证金	<p>本项目不收取投标保证金。但投标人领取招标文件后，在投标截止时间前进入评标现场签到并递交投标文件，视为对本招标文件作出投标实质性响应，如投标人中途放弃投标，将视为扰乱开标、评标现场秩序，将按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》“第八条、第十条”规定，按失信行为记入诚信档案并上报财政部门进行处理。</p>

序号	应知事项	说明和要求
10	履约保证金	<p>供购双方合同约定</p> <p>履约保证金收取不能超过政府采购合同金额的10%。</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）第一条第（四）款要求：“采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交”、“规范采购保证金收取及退还。能够通过信用评价或者检验检测等手段保障自身合法权益的，采购人或者采购代理机构原则上不再向供应商收取保证金”的规定，原则上不再收取履约保证金，如果采购人与中标（成交）供应商在签订政府采购合同过程中，因项目特殊，采购人不能通过信用评价或者检验检测等手段保障自身合法权益的，由采购人和中标（成交）供应商双方依法自行约定，并由采购人自行收取，确需收取的应积极推行采用“电子保函”进行担保。</p> <p>注：提供电子保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。供应商须对其提供的保函真实性负责，虚假提供保函的将依法追究其法律责任。</p>
11	谈判文件咨询	联系人：王女士 联系电话：0834-2169776
12	谈判过程、结果工作咨询	联系人：王女士 联系电话：0834-2169776
13	成交通知书领取	<p>采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到凉山州政府采购中心308室领取成交通知书。</p> <p>联系人：阿西老师 联系电话：0834-2167445</p>
14	供应商询问	<p>根据委托代理协议约定，供应商询问由采购人负责答复。</p> <p>联系电话：见谈判邀请。</p>
15	供应商质疑	<p>根据委托代理协议约定，对于谈判文件的质疑由采购人负责答复（注：采购人须在收到质疑书次日内将质疑书正本交于交易服务中心备案；采购人须在作出质疑答复次日内将质疑答复复印件交于交易服务中心备案。）；对于谈判过程的质疑由凉山州政府采购中心负责答复；对于谈判结果的质疑由凉山州政府采购中心负责答复。</p> <p>凉山州政府采购中心联系人：王女士</p> <p>联系电话：0834-2169776</p> <p>地址：凉山州公共资源交易服务中心（凉山州西昌市马水河街</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>5号，原中国建设银行凉山分行营业部三楼308） 邮编：615000</p> <p>采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院 采购人联系人：高老师 采购人联系电话：0834-3285219 采购人地址：凉山州西昌市河东大道2段60号</p> <p>1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、谈判过程、谈判结果的范围。</p> <p>2、依法获取采购文件的规定要求：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条 提出质疑的供应商（以下简称：质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。”的规定。</p> <p>我中心特别约定如下：供应商应当在报名有效期内按照本项目采购文件获取方式报名成功后，系统将自动记录报名时间并生成报名回执码，即视为供应商依法获取可质疑的采购文件，供应商质疑有效期从报名获取采购文件次日开始计算。完成上述报名流程的供应商视为属于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定的“参与所质疑项目采购活动的供应商”。）</p>
16	供应商投诉	<p>投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即凉山州财政局采购监管科。</p> <p>联系人：向女士 联系电话：0834-2167314 联系地址：凉山州西昌市三岔口南路309号金财大厦4楼采监科 邮政编码：615000</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
17	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将政府采购合同向采购项目同级财政部门备案，即凉山州财政局采购监管科备案。</p>
18	响应文件份数	<p>资格性响应文件正本1份、副本2份，其他响应文件正本1份、副本2份（封面上标注“正本”、“副本”字样）；所有响应文件须注明采购文件编号、项目名称、分包号和供应商名称。响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内，报价资料必须单独封装。（如有分包，所有响应文件都应分包编制）</p>

序号	应知事项	说明和要求
19	样品	详见第五章采购项目技术、服务及其他商务要求
20	“政采贷”	<p>政府采购供应商信用融资 1、政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。</p> <p>2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。申请政采贷具体相关流程请查看 http://202.61.88.41:9009/static/login/login.html</p>
21	本招标项目关于法律适用的解释	本招标文件中沿用的法律法规等相关文件因未及时更新，导致执行标准与最新的法律法规存在冲突，可直接按照最新的国家法律法规标准进行执行，评标委员会可以不以招标文件存在歧义、重大缺陷等导致评标工作无法进行而停止评标。
22	定向采购情况	本项目 非专门 面向中小企业采购

二、总 则

1. 适用范围

- 1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物或服务采购。
- 1.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 采购主体

- 2.1 本次谈判的采购人是 凉山彝族自治州中西医结合医院
- 2.2 本次谈判的采购代理机构是 凉山州政府采购中心

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按规定获取了谈判文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4. 谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购项目，以其中通过资格审查且报价最低的参加谈判，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加谈判，其他响应无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核

心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。**本项目核心产品为：详见第五章。**

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

联合体参与采购活动是指：

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性谈判,以一个供应商的身份竞争性谈判。以联合体形式参加竞争性谈判的,联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第 1 项至第 6 项规定的条件,联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第 7 项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性谈判协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性谈判的,应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性谈判的全权代表,负责参加竞争性谈判的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7. 谈判保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。但投标人领取招标文件后,在投标截止时间前进入评标现场签到并递交投标文件,视为对本谈判文件作出投标实质性响应,如投标人中途放弃投标或中标人无故不签订合同,将视为扰乱开标、评标现场秩序,将按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》“第八条、第十条”规定,按失信行为记入诚信档案并上报财政部门进行处理。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起 **90** 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期,响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限,但不得短于谈判文件规定的期限。否则,其响应文件将作为无效响应处理。

9. 知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、谈判文件

10. 谈判文件的构成（实质性要求）

10.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 谈判文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起 3 个工作日内；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商认为采购人或者采购代理机构需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在开标五日前以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，由采购人采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和

其他响应文件两部分，分册装订。

14. 响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15. 计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行谈判文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本 1 份、副本 2 份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本 1 份、副本 2 份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或 U 盘制作。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20. 响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出谈判邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在谈判后，谈判小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件（本次采购可以接收邮寄的响应文件，但因邮寄导致报价截止时间以后收到的响应文件，响应文件将被拒收）。

21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。否则其谈判保证金将按“第二部分供应商采购须知 7”的相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

23.1 谈判过程中依据下列情形确定预中标供应商《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）“第三十三条 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，

需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。”

23.2 确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24. 行贿犯罪档案查询

24.1 根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5 号）的要求，成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

25. 成交结果

25.1 成交结果将在四川政府采购网上成交结果公告栏中予以公告。公告期限为 3 个工作日，供应商对成交结果有异议的，可在公示期内提出

书面意见。

25.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

25.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26. 成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

27. 签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修

改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法

律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中,采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中,不得在原政府采购合同履行结束后,且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31. 履约保证金（实质性要求）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）第一条第（四）款要求：“采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交”、“规范采购保证金收取及退还。能够通过信用评价或者检验检测等手段保障自身合法权益的，采购人或者采购代理机构原则上不再向供应商收取保证金”的规定，原则上不再收取履约保证金，如果采购人与中标（成交）供应商在签订政府采购合同过程中，因项目特殊，采购人不能通过信用评价或者检验检测等手段保障自身合法权益的，由采购人和中标（成交）供应商双方依法自行约定，并由采购人自行收取，确需收取的应积极推行采用“电子保函”进行担保。

注：提供电子保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。供应商须对其提供的保函真实性负责，虚假提供保函的将依法追究其法律责任。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34. 履行合同

34.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

35. 验收

35.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，成交供应商到采购单位办理履约保证金的退还手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

【2016】125 号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

36. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定, 及时向成交供应商支付采购资金。
本项目采购资金采取直接支付/授权支付, 支付程序由合同约定。

八、谈判纪律要求

37. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形:

- (1) 提供虚假材料谋取成交;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通;
- (4) 向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益;
- (5) 在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商;
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;
- (7) 未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同;
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包;
- (9) 提供假冒伪劣产品;
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同;
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 具备(1) - (10) 条情形之一的, 同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强

政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其 他

39. 本谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

40. **（实质性要求）**（1）在评审过程中，供应商报价低于采购预算的 50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的 40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。（3）供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。4. 在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次谈判中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于 15%。

41. **（实质性要求）**国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

42. 本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

第三章 供应商资格条件要求

(一) 参加投标的供应商应具备下列资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件：是指供应商所投标项目（或投标产品）应当取得前置审批或许可证照（相关资质证书）后，方可生产、销售或从业经营、或执业等法律、行政法规规定的特别行政许可事项。供应商知道或应当知道所投标项目或投标产品是否具有法律、行政法规规定的其他条件，并自行提供相应的资料予以响应，否则评审中产生的不利于投标人的后果由投标人自负。
7. 本项目不允许联合体参加。
8. 本项目不允许进口产品参与竞标；
9. 按照规定获取了谈判文件。

第四章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) 资格要求相关证明材料：

- 1、①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营

业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件

2、具备良好商业信誉的承诺函；

3、①提供 2021 年度合法有效审计报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，②提供 2021 年度供应商完整的合法有效全套财务报表复印件，③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

注：按照《中小企业声明函》填报要求，“从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。”本项目上一年度指：2021 年度。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

7、提供具备法律、行政法规规定的其他条件承诺函；

8、本项目不允许联合体参加。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

(2)法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）

注：以上要求的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章），证明材料是双面的，在单面加盖公章，不影响响应文件的实质有效性。特别说明：①以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）

②新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

③以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

④以上的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料有格式的从其要求，无格式的格式自拟。

第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查：无。

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为凉山彝族自治州中西医结合医院定制办公家具采购项目。本项目共一个包。本项目所属行业为工业。核心产品：①医用更衣柜；②医生工作台；③会议椅（礼堂椅）。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：230 万元

（三）采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
/	1	定制办公家具 采购项目	A06	批	1	否

（四）技术商务要求

技术商务要求中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，供应商应全部满足，否则作无效响应处理。


三、采购清单及技术参数要求

序号	图片	货物名称	(W*D*H) 规格	数量	单位	最高限价 单价 (元)	技术参数
1		收费桌	1400*650*800	18	件	2025.00	一、主要材料说明： 1、台面板采用 25mm 厚三聚氰胺板。★浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度≥10.5Mpa，弹性模量≥2480Mpa，内结合强度≥



					<p>0.32MPa, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 2.2\%$, 密度$\geq 0.66\text{g}/\text{m}^3$, 表面胶合强度$\geq 1.43\text{MPa}$, 握钉力板面$\geq 1460\text{N}$, 板边$\geq 1140\text{N}$, 甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^3$, 72h 挥发性有机化合物 (TVOC) 含量$\leq 15\mu\text{g}/\text{m}^3$。表面耐冷热循环: 无裂纹, 鼓泡, 变色, 起皱。表面$\geq 1.5\text{N}$, 表面无大于 90% 的连续划痕。磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$, 素色磨 350r 以后无露底, 表面耐香烟灼烧≥ 4 级 (1 级最差, 5 级最好), 表面耐干热≥ 4 级 (1 级最差, 5 级最好), 表面耐腐蚀 5 级 (1 级最差, 5 级最好), 表面耐龟裂 5 级 (1 级最差, 5 级最好), 表面耐水蒸气 5 级 (1 级最差, 5 级最好)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)(投标时须提供浸渍胶膜纸饰面刨花板小样)</p> <p>2、★ABS 封边条厚$\geq 2.00\text{mm}$。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1.耐干热性: 无龟裂.无鼓泡; 2.耐磨性: 转 30 转后无露底; 3.耐开裂性 1 级 (1 级最好, 5 级最差); 4.耐老化性: 无开裂; 5.耐冷热循环性: 无龟裂.无鼓泡.无起色.无起皱; 6.耐光色牢度 (灰色样卡) ≥ 4 级; 7.甲醛释放量未检出; 8.氯乙烯单体 (未检出); 9.可溶性铅 (未检出)、可溶性镉 (未检出)、可溶性汞 (未检出)、可溶性锑 (未检出)、可溶性砷 (未检出)、可溶性硒 (未检出)、钡 $\leq 97.8\text{mg}/\text{kg}$、可溶性铬 (未检出)、邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.075\%$、多溴联苯醚 (未检出)、多溴联苯 (未检出)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)(投标时须提供 ABS 封边条样品)</p> <p>3、★三节路轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》: 操作力: 当承载能力 $M < 40\text{kg}$ 时, 推力或拉力 $< 30\text{N}$; 耐久性 (200000 次) 检测合格; 垂直向下静载荷 (200N) 检测合格; 水平侧向静载荷 (100N) 检测合格; 拉出安全性 (试验负荷$\leq 20\text{kg}$, 试验速度 $V_m = 0.3\text{m}/\text{s}$) 检测合格; 猛关或猛开检测合格; 下沉量: 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 2%; 耐腐蚀要求: $\geq 504\text{h}$, 1.5mm 以下锈点, 锈点≤ 20 点/dm^2, 其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点/d m^2 (距离边缘棱角 2mm 以内不计)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 主台+现金存放抽屉, 反斜边设计扣手。</p> <p>2、五金配件: ①三节路轨、②机械锁、③安装用配套五金配件, ④配塑料脚垫。(投标时须提供五金配件样品)</p>
--	--	--	--	--	---

2		职员椅 (医生椅)	中背	2 9 1	件	286.00	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、椅座采用布料，椅背采用网布，具备 B1 级燃烧性能、断裂伸长率、撕裂强力、耐摩擦色牢度性能合格。★网布符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》。甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；富马酸二甲酯未检出。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>2、★成型棉（定型棉）：符合 GB/T10802-2006《通用软质聚型聚氨酯泡沫塑料》的标准。1. 色泽：颜色均匀、无刺激性气味，无严重污染； 2. 压陷性能：①25%压陷硬度 160N。②65%/25%压陷比≥ 2.9； 3. 75%压缩永久变形$\leq 5.5\%$。4. 回弹率$\geq 65\%$； 5. 拉伸强度$\geq 155.5\text{kPa}$； 6. 伸长率$\geq 126.4\%$； 7. ①干热老化后拉伸强度$\geq 180.7\text{kPa}$、②干热老化后拉伸强度变化率-16.2%； 8. ①湿热老化后拉伸强度$\geq 168.1\text{kPa}$②湿热老化后拉伸变化率$\pm 8.1\%$； 9. 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 63.0\text{kg/m}^3$； 10. 甲醛释放量$\leq 0.040\text{mg/m}^2\text{h}$。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）（投标时须提供成型棉样品）</p> <p>3、★气压棒检测依据：符合 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》的检测标准。密封性能：气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆不产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30°C和60°C高低温储存后,公称力 Fa 衰减量应不大于 2.3%。循环寿命：高低温性能试验后的气弹簧,再经6×10^4次循环寿命,公称力 Fa 的总衰减量不大于 4.0%。金属表面耐腐蚀中性盐雾（连续喷雾 200 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级 9 级（10 级最好，0 级最差）、涂层对基体的保护等级 9 级（10 级最好，0 级最差）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>4、★尼龙五星脚：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》，GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。塑料件外观：无裂纹、无明显变形；无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；其他外观要求：产品的零部件无破损现象，产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，无毛刺、刃口或棱角，产品的所有外表部位无掉（脱）色现象；力学性能：底座静载荷 7560N 1min 2 次，底座的结构完</p>
---	--	----------------------	----	-------------	---	--------	---

							<p>整性应无破坏，无突然的明显形变；邻苯二甲酸二丁酯未检出，邻苯二甲酸丁基苄酯未检出，邻苯二甲酸-2-乙基己基酯未检出，邻苯二甲酸二正辛酯未检出，邻苯二甲酸二异壬酯未检出，邻苯二甲酸二异癸酯未检出；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；苯并芘未检出，16种多环芳径总量≤0.5mg/kg。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、一体成型注塑背框，一体成型固定 PP 扶手；</p> <p>2、椅背基本倾仰功能，固定腰靠，内曲木板上设置钢制预埋件，钢制螺丝，表面镀镍。</p> <p>3、★职员椅：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。干摩擦色牢度≥3 级；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料，密度：座面≥40kg/m³，回弹性≥45%，75%压缩永久变形≤6%；金属件涂层：耐盐雾 24h，直径 15mm 以下锈点不多于 20 点/d m²，其中直径不小于 1.0mm 的锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）；稳定性：座面静载荷 600N,向前、侧向倾翻力不小于 20N，向后倾翻力不小于 100N，无倾翻 ；座面冲击（冲击高度 152mm，冲击重量 102kg,1 次，如座面可调，调至最高和最低位置各冲击 1 次、扶手垂直向下静载荷（750N,1min）、扶手水平静载荷（445N, 1min）、座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，试件试验期不发出清晰可辩的噪声，无螺丝等零配件明显松动；底座静载荷 7560N,1min,2 次，底座的结构完整性无破坏，应无明显的形变；跌落高度 200mm，10 次检测合格；甲醛释放量＜0.1mg/m² h,TVOC 释放量≤0.1mg/m² h；安全性检测合格，阻燃性检测合格。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
3		钢制文件柜	900*400*1800	90	件	1900.00	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、柜体采用冷轧钢板，钢板厚度为 0.8mm。产品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；冲击强度检测合格；耐腐蚀：检测合格；附着 力应不低于 1 级；金属表面耐腐蚀：200h 乙酸盐雾试验（NSS 试验），金属表面耐腐蚀等级≥10 级。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>2、表面抗菌粉末静电喷涂。★抑菌静电粉末：符合 HG/T</p>

							2006-2006《热固性粉末涂料》；可溶性铅(Pb)≤1mg/kg；可溶性镉(Cb)＜1mg/kg；可溶性铬(Cr)＜1mg/kg；可溶性汞(Hg)＜1mg/kg。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章） 二、结构/配置： 1、对开门方向开启。 2、内含三块活动层板，内凹扣手。 3、配置：静音缓冲铰链、机械锁。 4、★钢制文件柜：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的标准；产品外形尺寸偏差为±2。产品外观性能要求：金属件的焊接件、冲压件喷涂层、电镀层以及塑料件和配件均符合验证；结构安全也符合检测要求；金属喷漆涂层的硬度≥4H、冲击强度：冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生，100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力 1 级；搁板定位试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、门锁，插销的强度试验、拉门耐久性试验检测均合格；柜类强度的耐久性和稳定性检测合格；家具涂层可迁移元素均符合检测要求。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）
4		病人椅（陪伴椅）	570* 630* 810	6 0 0	件	200.00	一、主要材料说明： 1、椅背采用全新 PP，一体注塑成型，环保防火，可拆装设计，方便运输。★PP 塑料：符合 GB 28481-2012S《塑料家具中有害物质限量》的检测标准①邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸丁二酯（DBP）≤0.1%（未检出）；邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）≤0.1 %（未检出）；邻苯二甲酸-2-乙基己基酯（DEHP）≤0.1 %（未检出）；邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）≤0.1 %（未检出）；邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）≤0.1 %（未检出）；邻苯二甲酸二异癸 ≤0.1 %（未检出），②可溶性重金属 铅≤90 mg/kg（未检出）、可溶性镉 ≤75 mg/kg（未检出）、可溶性铬 ≤60 mg/kg（未检出）、可溶性汞 ≤60 mg/kg（未检出）、③多环芳烃：苯并[a]芘 ≤1.0 mg/kg（未检出）16 种多环芳烃（PAH）总量 ≤10 mg/kg（未检出）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章） 二、结构/配置 1、一体成型注塑背框，塑料坐垫，可堆叠。

						2、金属电镀Φ12mm 实心雪橇架。
5		医生工作台	1400 *600 *110 0	2 1 0	件	1727.0 0
<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、屏风：框架采用铝合金型材，壁厚 1.20mm，上下均采用波音软片，屏风厚度≥30mm；</p> <p>2、桌面采用 25mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度≥10.5Mpa，弹性模量≥2480Mpa，内结合强度≥0.32MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤2.2%，密度≥0.66g/m³，表面胶合强度≥1.43MPa，握钉力板面≥1460N，板边≥1140N，甲醛释放量≤0.022mg/m³，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量≤15 μg/m³。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面≥1.5N，表面无大于 90%的连续划痕。磨耗值≤80mg/100r，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧≥4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐干热≥4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐腐蚀 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐龟裂 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐水蒸气 5 级（5 级最好，1 级最差）。</p> <p>3、ABS 封边条厚≥2.00mm，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1.耐干热性：无龟裂.无鼓泡；2.耐磨性：转 30 转后无露底；3.耐开裂性:1 级（1 级最好，5 级最差）；4.耐老化性：无开裂；5.耐冷热循环性：无龟裂.无鼓泡.无起色.无起皱；6.耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级；7.甲醛释放量未检出；8.氯乙烯单体（未检出）；9.可溶性铅（未检出）、可溶性镉（未检出）、可溶性汞（未检出）、可溶性锑（未检出）、可溶性砷（未检出）、可溶性硒（未检出）、钡 ≤97.8mg/kg、可溶性铬（未检</p>						



							出)、邻苯二甲酸酯总量≤0.075%、多溴联苯醚（未检出）、多溴联苯（未检出）。 二、结构/配置： 1、配件：主桌+活动木三抽柜（内抽斗为钢制）+键盘抽+Φ60 金属线盒。 2、五金配件：三节路轨、三连锁、万向脚轮、安装用配套五金配件。 3、桌下屏风内隐蔽走线。 4、★屏风卡位：符合 GB/T22792.1-2009《办公家具 屏风 第 1 部分：尺寸》、GR22792.2-2008《办公家具 屏风 第 2 部分：安全要求》、GB/T 22792.3-2008《办公家具 屏风 第 3 部分：试验方法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准，结构安全要求检测合格，甲醛释放量≤0.2mg/L，未检测出苯、甲苯、二甲苯、TVOC≤0.121mg/m³。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）
6		板 式 班 台	外观 尺 寸： 1800 *200 0*76 0 主 台： 1600 *800 *760 附 柜： 2000 *550 *650	1 5	件	3497.0 0	一、主要材料说明： 1、主台及副柜均采用 40mm 厚三聚氰胺板。★浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度≥10.5Mpa，弹性模量≥2480Mpa，内结合强度≥0.32MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤2.2%，密度≥0.66g/m³，表面胶合强度≥1.43MPa，握钉力板面≥1460N，板边≥1140N，甲醛释放量≤0.022mg/m³，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量≤15 μg/m³。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面≥1.5N、表面无大于 90%的连续划痕。磨耗值≤80mg/100r，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧≥4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐干热≥4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐腐蚀 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐龟裂 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐水蒸气 5 级（5 级最好，1 级最差）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章） 2、★PVC 封边条厚≥2.50mm：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的检测标准。1.耐干热性：无龟裂。无鼓泡；2.耐磨性：转 30 转后无露底；3.耐开裂性：1 级（1 级最好，5 级最差）；4.耐老化性：无开裂；5.耐冷热循环性：无龟裂。无鼓泡。无起色。无起皱；6.耐光色牢


						<p>度（灰色样卡）≥ 4级；7. 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$ 未检出；8. 氯乙烯单体（未检出）；9. 可溶性铅$\leq 90\text{ mg/kg}$、可溶性镉（未检出）、可溶性汞（未检出）、可溶性锑（未检出）、可溶性砷（未检出）、可溶性硒（未检出）、钡$\leq 96.8\text{mg/kg}$、可溶性铬（未检出）、邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.075\%$、多溴联苯醚（未检出）、多溴联苯（未检出）。</p> <p>（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、主台、桌脚、附柜顶板、背板 40mm 厚铝箔封边；</p> <p>2、附柜为主机+木二抽+掩门，国产三节轨，A-07 拉手，掩门带锁。附台标配 400W 线盖+木插座板（内含四个 86 面板孔）。</p> <p>3、★板式班台：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》的检测标准，翘曲度$\leq 2\text{mm}$；平整度$\leq 0.2\text{mm}$；分缝$\leq 2\text{mm}$；位差度$\leq 2\text{mm}$；底脚平稳性$\leq 2.0\text{mm}$，人造板件外观及木工要求符合检测要求，甲醛释放量$\leq 0.3\text{mg/L}$，苯未检出、TVOC$\leq 0.013\text{mg/m}^3$；主桌面垂直静载荷试验，副桌面垂直静载荷试验，桌面持续垂直静载荷试验，桌面垂直冲击试验，水平静载荷试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验均检测合格；耐热循环，耐划痕，表面耐磨性能均合格，耐干热≥ 4级（5级最好，1级最差），耐湿热≥ 4级（5级最好，1级最差），耐污染性能≥ 4级（5级最好，1级最差），抗冲击性能：冲击高度 50mm，≥ 2级（1级最好，5级最差）；耐光色牢度≥ 4级。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
--	--	--	--	--	--	---


7		板式文件柜	800* 420* 1800	1 5	组	1281.0 0	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用 18mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 10.5\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2480\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.32\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 2.2\%$，密度$\geq 0.66\text{g/m}^3$，表面胶合强度$\geq 1.43\text{MPa}$，握钉力板面$\geq 1460\text{N}$，板边$\geq 1140\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg/m}^3$，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量$\leq 15\mu\text{g/m}^3$。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面$\geq 1.5\text{N}$表面无大于 90%的连续划痕。磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧$\geq 4$级（5 级最好，1 级最差），表面耐干热$\geq 4$级（5 级最好，1 级最差），表面耐腐蚀 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐龟裂 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐水蒸气 5 级（5 级最好，1 级最差）。</p> <p>2、ABS 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1. 耐干热性：无龟裂. 无鼓泡；2. 耐磨性：转 30 转后无露底；3. 耐开裂性 1 级（1 级最好，5 级最差）；4. 耐老化性：无开裂；5. 耐冷热循环性：无龟裂. 无鼓泡. 无起色. 无起皱；6. 耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4级；7. 甲醛释放量未检出；8. 氯乙烯单体（未检出）；9. 可溶性铅（未检出）、可溶性镉（未检出）、可溶性汞（未检出）、可溶性锑（未检出）、可溶性砷（未检出）、可溶性硒（未检出）、钡$\leq 97.8\text{mg/kg}$、可溶性铬（未检出）、邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.075\%$、多溴联苯醚（未检出）、多溴联苯（未检出）。</p> <p>3、★拉手符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属抗盐雾检测合格。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、上柜内含 2 块活动层板，下柜内含 1 块活动层板，对开门，配 2 把锁。</p> <p>2、★板式文件柜：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准，产品外形偏差 0；翘曲度$\leq 1.3\text{mm}$；平整度$\leq 0.1\text{mm}$；位度差$\leq 1.5\text{mm}$，分缝$\leq 1.75\text{mm}$；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$；苯未检出、底脚平稳性$\leq 0.2\text{mm}$，甲苯$\leq 0.07\text{mg/m}^3$、二甲苯未检</p>
---	---	-------	----------------------	--------	---	-------------	--


							出、TVOC≤0.04mg/m³；柜类稳定性检测合格，隔板弯曲试验、顶板、底板的持续加载试验检测合格；拉门耐久性试验检测合格、锁具、插销装置耐久性试验检测合格，门锁、插销的强度试验检测合格；顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、隔板支撑件强度试验、隔板定位试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验检测均合格；耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性检测均合格，耐干热≥4级、耐湿热≥5级、耐污染性能≥4级，抗冲击≥2级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级。 （投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）
8		办公椅	中背	15	件	881.00	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、椅座采用布料，椅背采用网布，具备B1级燃烧性能、断裂伸长率、撕裂强力、耐摩擦色牢度性能合格。★网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；富马酸二甲酯未检出；</p> <p>2、★成型棉（定型棉）：符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准；1色泽：颜色均匀、无刺激性气味、无严重污染 2压陷性能：①25%压陷硬度160N. ②65%/25%压陷比≥2.9；3.75%压缩永久变形≤5.5%。4.回弹率≥65%；5.拉伸强度≥155.5kPa；6.伸长率≥126.4%；7.①干热老化后拉伸强度≥180.7kPa②干热老化后拉伸强度变化率-16.2%；8.①湿热老化后拉伸强度≥168.1kPa②湿热老化后拉伸变化率±8.1%；9.软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥63.0kg/m³；10.甲醛释放量≤0.040mg/m² h。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>3、★气压棒,检测依据：符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》的检测标准。密封性能：气弹簧锁定在任意位置,经72h常温储存后,活塞杆不产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后,公称力Fa衰减量应不大于2.3%。循环寿命：高低温性能试验后的气弹簧,再经6X104次循环寿命,公称力Fa的总衰减量不大于4.0%。金属表面耐腐蚀中性盐雾（连续喷雾200小时），涂层本身的耐腐蚀等级9级（10级最好，0级最差）、涂层对基体的保护等级9级（10级最好，0级最差）。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供</p>

						<p>应商单位公章)</p> <p>4、★尼龙五星脚：符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》，GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。塑料件外观：无裂纹、无明显变形；无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；其他外观要求：产品的零部件无破损现象，产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，无毛刺、刃口或棱角，产品的所有外表部位无有掉（脱）色现象；力学性能：底座静载荷 7560N 1min 2 次，底座的结构完整性应无破坏，无突然的明显形变；邻苯二甲酸二丁酯未检出，邻苯二甲酸丁基苄酯未检出，邻苯二甲酸-2-乙基己基酯未检出，邻苯二甲酸二正辛酯未检出，邻苯二甲酸二异壬酯未检出，邻苯二甲酸二异癸酯未检出；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；苯并【a】芘未检出，16 种多环芳烃总量≤0.5mg/kg。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、一体成型注塑背框，衣架位可挂衣服，头枕可上下、角度调节。</p> <p>2、一体成型塑料 PP 固定扶手；</p> <p>3、腰靠≥100mm*250mm, 注塑壳+泡棉+布料，可上下微调；</p> <p>4、三段式锁定机构；</p> <p>5、椅座底面有一体成型底壳，内曲木板上设置钢制预埋件，钢制螺丝，表面镀镍。</p> <p>6、★办公椅：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准；产品的形状和位置公差、塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求均符合检测要求；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料；密度：座面≥44.1kg/m³、回弹性≥44%，75%压缩永久变形≤4.0%，干摩擦色牢度≥4 级；耐盐雾：18h，直径 1.5mm 以下锈点不多于 20 点/dm，其中直径≥10mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)；稳定性：座面静载荷 600N，向前、侧向倾翻力不小于 20N，向后倾翻力不小于 100N，无倾翻；座面冲击（冲击高度 152mm，冲击重量 102kg, 1 次，如座面可调，调至最高和最低位置各冲击 1 次）、扶手垂直向下静载荷（750N, 1min）、扶手水平静载荷（445N, 1min），底座静载荷：（7560N, 1min, 2 次）；跌落高度 200mm，10 次检测合格；甲醛释放量<0.105mg/m² h, TVOC 释放量≤0.041mg/m³；安全性检测合格，阻燃性检测合格。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
--	--	--	--	--	--	---

9		等候椅	1740 *740 *800	6 0	件	2027.0 0	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1. 椅座和椅背：椅座，椅背支撑面材质：采用优质冷轧钢板，厚度 2.0mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理。产品配置一次成型聚氨酯 PU 垫，椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯 PU 发泡，内衬扁铁框架 1.5mm 厚度。</p> <p>（2）横梁：采用 2.0mm 厚钢板，焊接成型，表面喷粉处理，安装简单且结实稳固，不易断裂；</p> <p>（3）扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1. 五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯 PU 材料通过模具一次发泡成型。</p> <p>2、★候诊椅参照：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》：产品外观性能要求：金属件、管材、焊接件、冲压件、喷涂层、电镀层检测合格；产品外观性能要求：塑料件外观性能要求检测合格；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度$\geq 2H$；冲击强度：冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，检测合格；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；附着力应不低于 2 级；金属电镀层：抗盐雾检测合格；椅凳类强度和耐久性：座面椅背静载荷试验（座面：加力 130N，加载 10 次；椅背：加力 450N，加载 10 次，无缺陷），扶手侧向静载荷（加力 400N，加载 10 次，无缺陷）试验检测合格；椅凳类稳定性：椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验检测合格。甲醛释放量未检出；苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC 未检出；铅 Pb 未检出；镉 Cd 未检出；铬 Cr 未检出；锑 Sb 未检出；硒 Se 未检出；砷 As 未检出；（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
10		诊桌	1500 *160 0*75 0	4 4	件	3159.0 0	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、主台及支撑均采用 25mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 10.5\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2480\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.32\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 2.2\%$，密度$\geq 0.66\text{g/m}^3$，表面胶合强度$\geq 1.43\text{MPa}$，握钉力板面$\geq 1460\text{N}$，板边\geq</p>


							<p>1140N, 甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^3$, 72h 挥发性有机化合物 (TVOC) 含量$\leq 15\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$。表面耐冷热循环: 无裂纹, 鼓泡, 变色, 起皱。表面$\geq 1.5\text{N}$表面无大于 90% 的连续划痕。磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$, 素色磨 350r 以后无露底, 表面耐香烟灼烧≥ 4 级(5 级最好, 1 级最差), 表面耐干热≥ 4 级(5 级最好, 1 级最差), 表面耐腐蚀 5 级(5 级最好, 1 级最差), 表面耐龟裂 5 级(5 级最好, 1 级最差), 表面耐水蒸气 5 级(5 级最好, 1 级最差)。</p> <p>2、ABS 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1. 耐干热性: 无龟裂. 无鼓泡 2. 耐磨性: 转 30 转后无露底 3. 耐开裂性 1 级(1 级最好, 5 级最差) 4. 耐老化性: 无开裂 5. 耐冷热循环性: 无龟裂. 无鼓泡. 无起色. 无起皱。6. 耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4 级。7. 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 未检出。8. 氯乙烯单体(未检出)。9. 可溶性铅(未检出); 可溶性镉(未检出); 可溶性汞(未检出); 可溶性锑(未检出); 可溶性砷(未检出); 可溶性硒(未检出); 钡 $\leq 97.8\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性铬(未检出); 邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.075\%$; 多溴联苯醚(未检出); 多溴联苯(未检出)。</p> <p>3、线盒符合: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》, 塑料件检测合格, 抗盐雾: 18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、桌下含 3 抽支撑柜。桌面配 400W 铝合金线盖内含四个 86 面板孔, 隐蔽式走线, 含前挡板。</p>
11		操作椅 (独圆凳)	标准	1 0	件	384.00	<p>一、主要材料说明;</p> <p>1、椅座内衬高回弹裁切定型海绵。成型棉(定型棉): 符合 GB/T10802-2006《通用软质聚型聚氨酯泡沫塑料》的标准。1 色泽: 颜色均匀、无刺激性气味, 无严重污染 2 压陷性能: ①25%压陷硬度 160N. ②65%/25%压陷比≥ 2.9; 3. 75%压缩永久变形$\leq 5.5\%$. 4. 回弹率$\geq 65\%$; 5. 拉伸强度$\geq 155.5\text{kPa}$; 6. 伸长率$\geq 126.4\%$; 7. ①干热老化后拉伸强度$\geq 180.7\text{kPa}$②干热老化后拉伸强度变化率-16.2%; 8. ①湿热老化后拉伸强度$\geq 168.1\text{kPa}$②湿热老化后拉伸变化率$\pm 8.1\%$; 9. 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 63.0\text{kg}/\text{m}^3$; 10. 甲醛释放量$\leq 0.040\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。密度不低于 $45\text{kg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、★气压棒, 检测依据: 符合 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》的检测标准, 密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h</p>

								常温储存后,活塞杆不产生位移;耐高低温性能:气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后,公称力 Fa 衰减量应不大于 2.3%。循环寿命:高低温性能试验后的气弹簧,再经 6X104 次循环寿命,公称力 Fa 的总衰减量不大于 4.0%。金属表面耐腐蚀中性盐雾(连续喷雾 200 小时):涂层本身的耐腐蚀等级 9 级(10 级最好,0 级最差)、涂层对基体的保护等级 9 级(10 级最好,0 级最差)。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)
								3、外扣优质人造革(pvc 仿皮)。人造革(pvc 仿皮)符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》,BT/T19941-2005《皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定》,GB/T19942-2005《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》,GB/T22808-2008《皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定》。干擦(500 次)≥4-5 级;湿擦(250 次)≥4-5 级;碱性汗液(80 次)≥4-5 级;耐折牢度(50000 次)检测合格;耐磨性(CS-10,500g,500r)检测合格;撕裂力≥24N;气味≤2 级;PH=6.46,可萃取金属铅、镉未检出;禁用偶氮染料未检出;游离甲醛未检出;五氯苯酚未检出。面料清洁无破损,无色差。 二、结构/配置: 1、金属五金脚,尼龙脚轮,单轮承重不低于 50 斤。
12		培 训 椅	L590 *W62 0*H8 00	1 0	件	248.00	一、主要材料说明:★网布符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》;甲醛含量未检出;可分解致癌芳香胺染料未检出;富马酸二甲酯未检出。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章) 2、成型棉(定型棉):符合 GB/T10802-2006《通用软质聚型聚氨酯泡沫塑料》的标准。1 色泽:颜色均匀、无刺激性气味,无严重污染 2 压陷性能:①25%压陷硬度 160N. ②65%/25%压陷比≥2.9; 3.75%压缩永久变形≤5.5%。4. 回弹率≥65%; 5. 拉伸强度≥155.5kPa; 6. 伸长率≥126.4%; 7. ①干热老化后拉伸强度≥180.7kPa②干热老化后拉伸强度变化率-16.2%; 8. ①湿热老化后拉伸强度≥168.1kPa ②湿热老化后拉伸变化率±8.1%; 9. 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥63.0kg/m³; 10. 甲醛释放量≤0.040mg/m² h。 二、结构/配置 1、一体成型注塑背框; 2、一体成型固定 PP 扶手; 3、椅板上设置钢制预埋件,钢制螺丝,表面镀铬。	


13		医用 更衣柜	W900 *D50 0*H1 800	1 1 0	件	2327.0 0	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用冷轧钢板，钢板厚度为 0.8mm。符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。</p> <p>2、表面抗菌粉末静电喷涂。抑菌静电粉末：符合 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》；可溶性铅（Pb）<2mg/kg；可溶性镉（Cd）<1mg/kg；可溶性铬（Cr）<1mg/kg；可溶性汞（Hg）<1mg/kg。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、6 个柜门，同方向开启，配圆孔锁；</p> <p>2、门内各带一块层板和一件横向挂衣杆；门内带挂钩及化妆镜；</p> <p>3、配置：静音缓冲铰链、机械锁，热固型环保粉末喷涂。</p> <p>4、★医用更衣柜符合：GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》，GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。主要尺寸及偏差≤1mm；位差度≤0.6mm；分缝≤0.5mm；着地平稳性≤0.3mm；金属件外观性能要求：焊接件、喷涂层均检测合格；结构安全检测合格；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：附着力≥1 级；冲击强度检测合格；硬度≥3H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生检测合格；100h 内，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.1mg/m³；有害物质限量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均<1mg/kg；柜类强度和耐久性：挂衣棍弯曲试验、挂衣棍支承件强度试验、隔板弯曲试验、隔板定位试验、隔板支承件强度试验、跌落试验、拉门水平加载试验、拉门垂直加载试验、结构和底架强度试验、拉门耐久性试验、拉门猛关试验均检测合格；柜类稳定件：非固定柜空载稳定性试验、非固定柜加载稳定性试验、隔板垂直加载稳定性、隔板水平加载稳定性均检测合格。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
----	---	-----------	-----------------------------	-------------	---	-------------	---


14		主席台	1500 *500 *780	5	件	2300.0 0	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面材采用 0.6mm 厚度木皮。木皮符合：QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。木制件外观：贯通裂缝、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道检测合格，其他轻微材质缺陷检测合格，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$；2、中密度纤维板符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.15\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$。</p> <p>2、板材为厚度 25mm 的中密度纤维板；中密度纤维板：符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；甲醛释放量$\leq 0.038\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 27\mu\text{g/m}^3$；表面结合强度$\geq 1.45\text{MPa}$，木材含水率 6.8%，吸水厚度膨胀率$\leq 9.9\%$，密度含量 0.73g/cm^3，内密度偏差标准要求：$+10\% -1.4\%$；静曲强度标准要求：$\geq 23.5\text{MPa}$，弹性模量标准要求：$\geq 2660\text{MPa}$；内结合强度标准要求：$\geq 0.43\text{MPa}$，表面结合强度标准要求：$\geq 1.45\text{MPa}$。</p> <p>3、★水性漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆），HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》（工业涂料木器涂料）；VOC 含量$\leq 70\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 80\text{mg/kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））$\leq 50\text{mg/kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 45\text{mg/kg}$，卤代氢$\leq 100\text{mg/kg}$；（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>4、实木封边条符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5、★胶黏剂（热熔胶）符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{g/kg}$，二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯均$\leq 0.1\text{g/kg}$；卤代氢$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 5\text{g/L}$。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
----	---	-----	----------------------	---	---	-------------	--

						<p>二、结构/配置</p> <p>1、主席台前沿带档条，桌下带层板；</p> <p>2、桌面预留上线孔。</p> <p>3、主席台：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的检测标准。①主要尺寸及偏差：产品外观尺寸偏差：产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm，配套货组合产品的极限偏差应同取正值或负值；②形状和位置公差：翘曲度：面板、正视面板件对角线长度≥1400mm，≤0.7mm，平整度：面板、正视面板件≤0.07m，邻边垂直度：面板、框架对角线长度≥1000mm：长度差≤1mm，面板、框架对边长度≥1000：长度差≤0mm，面板、框架对边长度<1000：长度差≤0mm，底脚平稳性≤0.6mm；③木工要求、漆膜的外观要求均检测合格④表面理化性能：漆膜：耐液性，10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h，应不低于2级；耐湿热：20min，70℃，应不低于2级；耐干热：20min，70℃，应不低于2级；附着力：涂层交叉切割法，应不低于2级；耐冷热温差：3周期，应无起泡、裂缝和明显失光。耐磨性：1000R，应不低于1级；抗冲击，冲击高度50mm，应不低于1级。⑤桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷：加力1000N，加载10次，无缺陷；桌面持续垂直静载荷，垂直荷重1.5kg/d m²，加载7天，无缺陷；水平静载荷试验：加力450N，加载10次，无缺陷；桌面垂直冲击试验，质量25±0.1kg冲击器，跌落高度140mm，冲击二次，无缺陷；桌腿跌落试验：跌落高度200mm，10次。无缺陷。桌类稳定性：垂直加载稳定性：加力600N，无倾翻现象；垂直和水平加载稳定性：加力40N，无倾翻现象。⑥有害物质限量：甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性铅≤1mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。</p>
15		主席台椅	中背	10	把	1072.60 <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面料：优质头层牛皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、成型棉（定型棉）：符合 GB/T10802-2006《通用软质聚型聚氨酯泡沫塑料》的标准；1 色泽：颜色均匀；无刺激性气味，无严重污染 2 压陷性能：①25%压陷硬度160N. ②65%/25%压陷比≥2.9；3.75%压缩永久变形≤5.5%。4. 回弹率≥65%；5. 拉伸强度≥155.5kPa；6. 伸长率≥126.4%；7. ①干热老化后拉伸强度≥180.7kPa②干热老化后拉伸强度变化率-16.2%；8. ①湿热老化后拉伸强度≥168.1kPa ②湿热老化后拉伸变化率±8.1%；9. 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥63.0kg/m³；10. 甲醛释放量≤0.040mg/m² h。 ，密度不低于45kg/m³；</p> <p>3、实木椅脚，坚固耐用。</p>

							二、结构/配置 1、实木固定扶手。
16		培 训 桌	1400 *600 *750	2 6	件	923.00	一、主要材料说明； 1、面板采用 25mm 厚的三聚氰胺板，面材：浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。含水率 3%-13%，静曲强度 $\geq 10.5\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 2480\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.32\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 2.2\%$ ，密度 $\geq 0.66\text{g/m}^3$ ，表面胶合强度 $\geq 1.43\text{Mpa}$ ，握钉力板面 $\geq 1460\text{N}$ ，板边 $\geq 1140\text{N}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.022\text{mg/m}^3$ ，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量 $\leq 15\text{ }\mu\text{g/m}^3$ 。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓泡，变色，起皱。表面 $\geq 1.5\text{N}$ ，表面无大于 90%的连续划痕。磨耗值 $\leq 80\text{mg}/100\text{r}$ ，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧 ≥ 4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐干热 ≥ 4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐腐蚀 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐龟裂 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐水蒸气 5 级（5 级最好，1 级最差）。 2、ABS 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。1.耐干热性：无龟裂.无鼓泡 2.耐磨性：转 30 转后无露底 3.耐开裂性 1 级（1 级最好，5 级最差） 4.耐老化性：无开裂 5.耐冷热循环性：无龟裂.无鼓泡.无起色.无起皱。6.耐光色牢度（灰色样卡） ≥ 4 级。7.甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 未检出。8.氯乙烯单体（未检出）。9.可溶性铅（未检出）；可溶性镉（未检出）；可溶性汞（未检出）；可溶性锑（未检出）；可溶性砷（未检出）；可溶性硒（未检出）钡 $\leq 97.8\text{mg/kg}$.可溶性铬（未检出）。邻苯二甲酸酯总量 $\leq 0.075\%$ ，多溴联苯醚（未检出），多溴联

							<p>苯（未检出）。</p> <p>3、静电粉末喷涂钢脚架。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、结构：可折叠台架，带书网、板式前挡板；</p> <p>2、桌脚带活动轮，可制动；</p> <p>3、培训桌：符合 GB/T3324-2017《木家具用通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》。平整度$\leq 0.11\text{mm}$，翘曲度$\leq 0.9\text{mm}$；邻边垂直度检测合格；底脚平稳性$\leq 0.8\text{mm}$；人造板件外观、五金件外观均检测合格；桌类强度和耐久性测试均合格，桌类稳定性均合格；软、硬质覆面理化性能：耐干热≥ 4级，耐湿热≥ 4级，耐划痕检测合格，耐污染性能≥ 4级，抗冲击≥ 2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4级；甲醛释放量$\leq 0.4\text{mg/L}$，可溶性重金属铅、铬、镉、汞均未检出；苯、甲苯、二甲苯未检出；TVOC$\leq 0.011\text{mg/m}^3$。</p>
17		鞋柜 （ 1 5 门 ）	910* 400* 1950	2 0	件	2955.0 0	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体板采用 0.8mm 厚冷轧钢板。参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》；金属喷漆（塑）涂层：硬度$\geq 2\text{H}$；冲击强度检测合格；耐腐蚀检测合格；附着力应不低于 1 级；金属表面耐腐蚀：200h 乙酸盐雾试验（NSS 试验），金属表面耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面抗菌粉末静电喷涂；抑菌静电粉末：符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；可溶性铅（Pb）$\leq 1\text{mg/kg}$；可溶性镉（Cb）$< 1\text{mg/kg}$；可溶性铬（Cr）$< 1\text{mg/kg}$；可溶性汞（Hg）$< 1\text{mg/kg}$。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、15 个柜门，同方向开启。</p> <p>2、配置：机械圆孔锁。</p>

18		会议椅 (礼堂椅)	580W *730 D*10 10H	2 6 2	件	940.00	<p>1. 座绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚型聚氨酯泡沫塑料》的标准，长度：500mm，宽度：455mm，厚度为 155mm，密度在 55-60kg/m³。</p> <p>2. 背绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚型聚氨酯泡沫塑料》的标准，长度：710mm，宽度：465mm，厚度为 130mm，密度在 50-55kg/m³。</p> <p>3. 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，美观大方，具有曲线美，长度：厚度：6mm。</p> <p>4. 背外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T98462015 《普通胶合板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的标准；外型成弧形，美观大方，具有曲线美，长度：750mm，宽度：515mm，厚度：15mm。</p> <p>5. 座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T98462015 《普通胶合板》 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的标准；长度：430mm，宽度：420mm，厚度：14mm。</p> <p>6. ★扶手脚：扶手框采用 2.0mm 厚度冷轧钢板经磨具冲压成型。符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》的检查标准；底脚采用优质铝合金经模具压注成型，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。底脚高度：235 mm、脚板长度：415mm，脚板宽度：72mm，两螺丝孔之间的距离：360mm，底脚高度中间部位带有两根 5mm 加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p> <p>7. 中心轴：采用优质 Φ14mm 优质实心铁，经久耐用。</p> <p>8. 扶手盖：橡木精制而成，外涂聚酯漆，长度：415mm，宽度：83mm，厚度：25mm。</p> <p>9. 面料：采用高级专用面料，耐磨、抗污、防静电、防褪色。</p> <p>10. 侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具</p>
----	---	--------------	-----------------------------	-------------	---	--------	--

							<p>压注成型，符合 GB 28481-2012S《塑料家具中有害物质限量》的检测标准；厚度 3mm。</p> <p>11. 座包：座内框为金属框配有 S 型弹簧，弹簧的直径不少于 2.5mm，以保椅座的牢固度和长久使用无故障。</p> <p>12. 回位功能：座包采用阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪音低至 A 声级（≤30DB），使回复时无冲击性撞击。在座板面上制有吸音小孔，以加强座椅的吸音功能，便于在对音响效果有较高要求的场合使用。</p> <p>13. 地面固定：采用静电喷涂六角膨胀螺丝，不易生锈。外加防尘盖，美观大方。</p> <p>14、★剧院椅（礼堂椅）：符合 QB/T 2602-2013 《影剧院公共座椅》 QB/T 17927.2-2011 《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第二部分：模拟火柴火焰》的检测要求；①主要尺寸符合检测要求；②外观：塑料件、金属件、软包及缝纫件、漆膜、其他检测均合格③用料：纺织面料透湿量≥2800g/(m²•d)，软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度：≥42kg/m³，其他部位密度：≥35kg/m³，回弹性≥39%，压缩永久变形≤6%，④理化性能：金属件漆膜喷塑涂层：耐腐蚀：100h 内在溶剂中式样上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生，100h 后，划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。抗冲击：3.92J，无剥落、裂纹、皱纹现象，附着力：≥0 级，软包件纺织面料：耐干摩擦色牢度：纺织面料≥4 级，⑤力学性能：座面、椅背静载荷联合试验、座面平衡载荷、座面、椅背耐久性联合试验、座面平衡载荷、座面冲击试验、椅背冲击试验均符合检测要求；⑥甲醛释放量：公共座椅≤0.043mg/m³ h，模拟火柴火焰抗引燃特性试验：表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃二级，通过模拟火柴抗燃特性试验。</p> <p>（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）</p>
19		病人柜	1500*420*1350	142	个	2169.00	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚三聚氰胺板。浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）：符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；含水率 3%-13%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥2480Mpa，内结合强度≥0.32MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤2.2%，密度 0.66g/m³，表面胶合强度≥1.43MPa，握钉力板面≥1460N，板边≥1140N，甲醛释放量≤0.022mg/m³，72h 挥发性有机化合物（TVOC）含量≤15 μg/m³。表面耐冷热循环：无裂纹，鼓</p>


						<p>泡，变色，起皱。表面$\geq 1.5\text{N}$表面无大于 90% 的连续划痕。磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$，素色磨 350r 以后无露底，表面耐香烟灼烧$\geq 4$ 级（5 级最好，1 级最差），表面耐干热≥ 4 级（5 级最好，1 级最差），表面耐腐蚀 5 级（5 级最好，1 级最差），表面耐龟裂 5 级，（5 级最好，1 级最差），表面耐水蒸气 5 级（5 级最好，1 级最差）。</p> <p>2、ABS 封边条厚$\geq 2.00\text{mm}$，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；1. 耐干热性：无龟裂. 无鼓泡 2. 耐磨性；转 30 转后无露底 3. 耐开裂性 1 级（1 级最好，5 级最差） 4. 耐老化性：无开裂 5. 耐冷热循环性：无龟裂. 无鼓泡. 无起色. 无起皱。6. 耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4 级。7. 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 未检出。8. 氯乙烯单体（未检出）。9. 可溶性铅（未检出）；可溶性镉（未检出）；可溶性汞（未检出）；可溶性锑（未检出）；可溶性砷（未检出）；可溶性硒（未检出）钡 $\leq 97.8\text{mg}/\text{kg}$. 可溶性铬（未检出）。邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.075\%$，多溴联苯醚（未检出），多溴联苯（未检出）。</p> <p>3、三合一连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰上等缺陷检测合格；连接件尺寸、紧锁角度检测合格，金属镀层抗盐雾检测合格；三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 272\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 633\text{N}$；三合一偏心连接件螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 829\text{N}$；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，偏心体公称直径 $12\text{N} \cdot \text{m} < d \leq 15\text{N} \cdot \text{m}$，扭矩$\geq 10.1\text{N} \cdot \text{m}$。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、通体柜门，每个柜门内独立空间，配锁。扣手设计，内含 3 块活动层板。</p>
--	--	--	--	--	--	--

20		会议桌	1400*450*750	98	件	980.00	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面材采用 0.6mm 厚度木皮。木皮符合：QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》，木制件外观：贯通裂缝、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道检测合格，其他轻微材质缺陷检测合格，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$；2、中密度纤维板符合 GB/T 11718 - 2009《中密度纤维板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.15\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$。</p> <p>2、板材为厚度 25mm 的中密度纤维板；中密度纤维板：符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T11718-2009《中密度纤维板》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；甲醛释放量$\leq 0.038\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 27\mu\text{g/m}^3$；表面结合强度$\geq 1.45\text{MPa}$，木材含水率 6.8%，吸水厚度膨胀率$\leq 9.9\%$，密度含量 0.73g/cm^3，内密度偏差标准要求：+10% -1.4%；静曲强度标准要求：$\geq 23.5\text{MPa}$，弹性模量标准要求：$\geq 2660\text{MPa}$；内结合强度标准要求：$\geq 0.43\text{MPa}$，表面结合强度标准要求：$\geq 1.45\text{MPa}$。</p> <p>3、水性漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆），HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》（工业涂料木器涂料）；VOC 含量$\leq 70\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 80\text{mg/kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））$\leq 50\text{mg/kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 45\text{mg/kg}$，卤代氢$\leq 100\text{mg/kg}$。</p> <p>4、实木封边条符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。</p> <p>5、胶黏剂（热熔胶）符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{g/kg}$，二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯均$\leq 0.1\text{g/kg}$；卤代氢$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发有机物$\leq 5\text{g/L}$。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、主席台前沿带档条，桌下带层板；</p> <p>2、桌面预留上线孔。</p>
----	---	-----	--------------	----	---	--------	---

							3、★会议桌:符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的检测标准,①主要尺寸及偏差 : 产品外观尺寸偏差: 产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±3mm,配套货组合产品的极限偏差应同取正值或负值;②形状和位置公差:翘曲度:面板、正视面板件对角线长度≥1400mm, ≤0.7mm,平整度:面板、正视面板件:≤0.07m,邻边垂直度:面板、框架对角线长度≥1000mm:长度差≤1mm;③木工要求、漆膜的外观要求均检测合格④表面理化性能:漆膜:耐液性:10%碳酸钠溶液,24h;10%乙酸溶液,24h,应不低于2级;耐湿热:20min,70℃,应不低于2级;耐干热:20min,70℃,应不低于2级;附着力:涂层交叉切割法,应不低于2级;耐冷热温差:3周期,应无鼓泡、裂缝和明显失光。耐磨性:1000R,应不低于1级;抗冲击,冲击高度50mm,应不低于1级。⑤桌类强度和耐久性:主桌面垂直静载荷:加力1000N,加载10次。无缺陷;桌面持续垂直静载荷,垂直荷重1.5kg/d m²,加载7天。无缺陷;水平静载荷试验:加力450N,加载10次。无缺陷;桌面垂直冲击试验,质量25±0.1kg冲击器,跌落高度140mm,冲击二次。无缺陷;桌腿跌落试验:跌落高度200mm,10次。无缺陷。桌类稳定性:垂直加载稳定性:加力600N。无倾翻现象;垂直和水平加载稳定性:加力40N。无倾翻现象。⑥有害物质限量:甲醛释放量≤0.2mg/L,可溶性铅≤1mg/kg,可溶性镉≤1mg/kg,可溶性铬≤1mg/kg,可溶性汞≤1mg/kg。(投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章)。
21		高低床 (含床垫、床板)	2000 *900 *1950	30	件	1130.00	一、主要材料说明; 1、基材:全钢制。钢管(钢架):符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》①喷涂层:喷涂层无漏喷,锈蚀和脱色,掉色喷涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂,疙瘩,皱皮,飞漆。②金属喷漆涂层:硬度≥3H,冲击强度:冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹现象,耐腐蚀:100h内在溶剂中式样上划道两侧3mm以外,无鼓泡产生,100h后,划道两侧3mm以外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象,附着力:≥1级。③金属表面耐腐蚀等级≥10级;2、抑菌静电粉末:符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》;可溶性铅(Pb)≤1mg/kg;可溶性镉(Cb)<1mg/kg;可溶性铬(Cr)<1mg/kg;可溶性汞(Hg)<1mg/kg。 二、结构/配置: 1、床架为冷扎钢管焊接成型,钢管厚度≥1.5mm;

							2、整床为上下双层结构； 3、配置：12mm 厚杉木板 1 件； 4、★铁架床（高低床）：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。①主要尺寸及偏差：产品外形尺寸偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差非折叠式为±5mm、折叠式为±6mm，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；②形状和位置公差：着地平稳性：底脚与水平面的差值符合要求；③金属件：管材：、焊接件、喷涂层外观性能检测均合格；结构安全检测合格；④理化性能要求：金属喷漆涂层：硬度≥3H，冲击强度：冲击高度 400mm,无剥落、裂纹、皱纹现象，耐腐蚀：100h 内在溶剂中式样上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生，100h 后，划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，附着力：≥0 级，⑤力学性能：床铺面均匀分布静载荷、床铺面集中静载荷、床长边静载荷、床结构耐久性、床铺面冲击载荷均检测合格；⑥有害物质限量：可溶性重金属：可溶性铅≤1mg/kg，可溶性镉≤4mg/kg，可溶性铬<1mg/kg，可溶性汞未检出。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章）
22		中医诊桌	1500 *750 *760	1 0	件	4036.0 0	一、主要材料说明： 1、采用白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性，其材质坚刃，结构牢固； 2、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际级环保标准。★水性面漆:判定依据为 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》（工业涂料木器涂料清漆）。VOC 含量标准要求：≤8.5g/L；甲醛含量标准要求：<5mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）标准要求：<80mg/kg；苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】标准要求：<50mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量【限辛基酚聚氧乙烯醚（OPnEO）和壬基酚聚氧乙烯醚（NPnEO），n=2~16]标准要求：≤5mg/kg；2. 卤代烃（以二氯甲烷计）标准要求：<100mg/kg。（投标时须提供第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件并加盖供应商单位公章） 二、结构配置 1、木质整体框架结构，四脚落地，带两个薄抽。

23		中医医生椅 (带中式花纹坐垫)	中背	1 2	张	2081.0 0	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用白蜡木实木材料, 自然木纹, 保留天然特性, 其材质坚刃, 结构牢固;</p> <p>2、油漆经过净味环保喷漆处理, 达到国际级环保标准; 水性面漆: 判定依据为 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆) HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》(工业涂料木器涂料清漆) VOC 含量标准要求: $\leq 8.5\text{g/L}$; 甲醛含量标准要求: $< 5\text{mg/kg}$; 乙二醇醚及醚酯总和含量 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) 标准要求: $< 80\text{mg/kg}$; 苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】标准要求: $< 50\text{mg/kg}$; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量【限辛基酚聚氧乙烯醚 (OPnEO) 和壬基酚聚氧乙烯醚 (NPnEO), $n=2\sim 16$] 标准要求: $\leq 5\text{mg/kg}$; 2. 卤代烃 (以二氯甲烷计) 标准要求: $< 100\text{mg/kg}$。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、木质框架结构, 结构稳定;</p>
24		中医病人椅	450* 350* 420	2 5	张	1445.0 0	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用白蜡木实木材料, 自然木纹, 保留天然特性, 其材质坚刃, 结构牢固;</p> <p>2、油漆经过净味环保喷漆处理, 达到国际级环保标准。水性面漆: 判定依据为 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆) HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》(工业涂料木器涂料清漆) 1. VOC 含量标准要求: $\leq 8.5\text{g/L}$; 甲醛含量标准要求: $< 5\text{mg/kg}$; 乙二醇醚及醚酯总和含量 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) 标准要求: $< 80\text{mg/kg}$; 苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)】标准要求: $< 50\text{mg/kg}$; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量【限辛基酚聚氧乙烯醚 (OPnEO) 和壬基酚聚氧乙烯醚 (NPnEO), $n=2\sim 16$] 标准要求: $\leq 5\text{mg/kg}$; 2. 卤代烃 (以二氯甲烷计) 标准要求: $< 100\text{mg/kg}$。</p> <p>二、结构/配置</p> <p>1、木质框架结构, 独凳设计, 结构稳定。</p>

25	 颜色可选择	中医 诊断 床	1900 *650 *650	1 0	张	2786.4 0	<p>一、主要材料说明；</p> <p>1、钢架表面进行抑菌静电粉末喷涂。抑菌静电粉末：符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；可溶性铅 (Pb) $\leq 1\text{mg/kg}$；可溶性镉 (Cd) $< 1\text{mg/kg}$；可溶性铬 (Cr) $< 1\text{mg/kg}$；可溶性汞 (Hg) $< 1\text{mg/kg}$。</p> <p>2、人造革 (pvc 仿皮)。人造革 (pvc 仿皮) 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，BT/T19941-2005《皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定》，GB/T19942-2005《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》，GB/T22808-2008《皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定》，干擦 (500 次) $\geq 4-5$ 级；湿擦 (250 次) $\geq 4-5$ 级；碱性汗液 (80 次) $\geq 4-5$ 级；耐折牢度 (50000 次) 检测合格；耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 检测合格；撕裂力 $\geq 24\text{N}$；气味 ≤ 2 级；PH=6.46，可萃取金属铅、镉未检出；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；五氯苯酚未检出。面料清洁无破损，无色差。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、床架为钢制，一面为 2 抽钢制支撑柜，一面为钢腿，床面带头枕。</p>
----	--	---------------	----------------------	--------	---	-------------	--

注：1、根据现场实际情况具体尺寸可以进行细微变动。2. 因特殊环境特别要求，具体颜色成交后根据采购人需求供货。

★四、样品要求

(一) 样品清单

货物名称序号 1：（1）投标时需提供收费桌（浸渍胶膜纸饰面包花板小样，**不限规格**）；（2）收费桌（ABS 封边条，**不限规格**）；（3）（3）收费桌（五金配件：①三节路轨、②**机械锁（非数字密码锁）**③安装用配套五金配件，④配塑料脚垫。）

货物名称序号 2：职员椅（医生椅）：提供成型棉。

注：1. 供应商须按采购文件中的技术参数要求提供样品。

(二) 送样要求：

（1）供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

（2）样品作为响应文件的组成部分，若无特殊要求，于响应文件截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

(3) 样品送达时，需封装。

(三) 样品递交：

本项目样品评审采用封边明样。

(四) 样品处理

(1) 评审结束以后，由监督员现场监督，对全部投标样品进行封样。成交结果公布后由成交供应商自行将封存样品送至采购人处，其余未成交的供应商的样品电话通知各供应商自行取回。供应商须自备评标结束以后样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

(2) 成交结果公告后，成交供应商的封样样品移交采购人保存，用于验收比对。

注：供应商若未按送样要求送样，给本次采购造成影响的由其自身承担。

★五、质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

★六、服务要求

1. 投标人应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后家具配置、具有专门的服务电话，并能提供本地化服务。

2. 投标人负责对采购人技术人员(2~4 人次)进行指导，指导内容包括家具的性能、操作、保养和维护等。安装调试达到采购人可独立使用，并在指导后免费提供使用咨询，每年不得少于 2 次巡检，定期维护终身维修等。

3. 质保期内投标人无条件进行家具维修，所有服务免费。保修期满前

一个月，投标人免费负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。若采购人遇故障后求援，需要保证 1~2 小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，需要保证在 2~3 个工作日内到现场处理。

★七、商务要求

1、履约时间：自合同签订之日起 60 日内完成本项目安装、调试及验收。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、履约方式：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4、合同签订时效：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。

5、验收方法和标准：

5.1、成交人须提供符合谈判文件要求的全新合格产品，并出具产品出厂合格证书，如发生所供产品与投标文件要求的、签订的合同不符，采购人有权拒收或者更换产品并追究赔偿责任。

5.2、成交人需在合同签订前，向采购人提供家具第三方检测机构出具的检测合格的检测报告原件核查)

5.3 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、采购文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）验收。

6、付款方式：

6.1 供应商完成本项目安装、调试且验收合格后经采购人审核无误支付合同金额的 60%的款项，六个月后支付合同金额的 35%，质保期满后 7

个工作日内支付合同金额剩余 5%。

6.2 成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

7、质保期：3 年。

★属实质性要求

第六章 采购项目实质性要求

一、竞标要求

1. 以上产品技术参数为本项目最低配置要求,竞标人投标时所提供的投标产品（包括样品）应等于或优于本项目配置要求。

2. 竞标人所提供的所有产品均须满足本谈判文件要求并符合国家产品的相关质量标准。

3. 竞标人应对谈判文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应,。

4. 竞标报价是履行合同的最终价格,应包括货物运输、安装、税费等完成本项目所有费用,采购人不再支付任何费用;竞标报价估算错误等引起的风险由竞标人自行承担。竞标人竞价需符合预算控制价要求,超出预算控制价的竞价为无效竞标。

5. 在评审过程中,竞标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效竞标人报价算术平均价 40%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明,并

提交相关证明材料。 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。

二、交货时间:按采购人要求。

三、履约验收

1、严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205 号）的要求进行验收。

2、由采购人组织专业人员会同成交商共同验收。验收合格后，采购人进行资金结算。

四、资金结算

设备验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见后，支付方式及金额合同约定。

第七章 谈判内容、谈判过程中 可能实质性变动的内容

(谈判过程中根据谈判实际情况调整)

第八章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX_____（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

授权代表签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

二、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		

经营范围	
备注	

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

三、承诺函

XXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不

存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

四、报价函

XXX（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“XXXXXX”项目谈判文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2. 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币 XX 万元（大写：XXXX）。其中报价产品 XXXX 为进口产品。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5. 我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 2 份，用于谈判报价。

6. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7. 本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起 90 天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

五、报价表

包号：

序号	项目名称	制造商家及规格型号	数量	单价（万元）	总价（万元）	项目完成时间	是否属于进口产品	备注
合计金额（大写）： （小写）：								

注：1. 所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2. 应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

六、最终报价一览表（谈判结束后单独递交）

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商全称	
最终报价（元）	（大写） _____ （小写） _____

注：1. 响应文件中不含最终报价一览表；

2. 最终报价一览表应按现场要求密封。

3. 所有报价均用人民币表示，所报价格是采购人验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。完成全部服务、人工、设施设备使用、检验、培训、税金、保险、售后服务等以及竞争性谈判文件规定的其他费用均应包含在报价中；

4. 以上表格如不能完全表达清楚报价人认为必要的费用明细，报价人可自行补充。

★特别提示：供应商应持加盖公章的空白页到现场；未盖章和签字的最终报价一览表将被拒绝。最终报价一览表是在供应商与谈判小组进行谈判后，密封装在信封内单独递交的。注：信封必须封口。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：_____年_____月_____日

七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
本项目上一年度指：2021 年度。

八、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目上一年度指：2021 年度。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十、报价产品技术参数表

采购编号：

序号	包号	货物（设备）名称	采购文件要求	报价产品技术参数

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2. 按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日 期：XXX

第九章 评审方法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制

定本谈判办法。

1.2 谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2. 评审程序

2.1 熟悉和理解谈判文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

(6) 谈判文件载明的成交原则不合法的；

(7) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.4 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

本项目需要谈判小组进行资格性检查

2.2.1 谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.2 资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

2.2.4 采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 谈判

2.4.1 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.2 每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2.4.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.5 谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

2.4.8 谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

2.5 最后报价。

2.5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提

交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 谈判小组复核。供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7 推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐 1 家成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平择优的方式选择成交供应商。

2.8 采购代理机构现场复核评审结果。

2.8.1 推荐成交候选供应商后，谈判小组拟出具谈判报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果。由谈判小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施

采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

2.8.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 谈判小组已经出具谈判报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

2.9 编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- (2) 评审日期和地点，谈判小组、询价小组成员名单；
- (3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；
- (4) 推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

2.10 谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

2.11 供应商澄清、说明

2.11.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12 终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3. 谈判纪律及注意事项

3.1 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2 在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.3 对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4 谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

3.5 谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

4. 确定成交供应商

采购人授权谈判小组根据供应商的报价由低到高顺序推荐 1 家成交候选供应商。

本项目定标采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商

为中标候选人供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

5. 成交通知书

5.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购代理机构在“四川政府采购网”上公示成交结果，由采购代理机构按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.4 采购人和采购代理机构不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

6. 谈判小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第十章 政府采购合同（货物类）（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 XXX 采购

项目（项目编号：XXX）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、 合同货物

货 物 品 名	规格 型号	单 位	数 量	单 价 （万 元）	总 价 （万 元）	随 机 配 件	交 货 期	资金来源（万 元）			
								预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他

二、 合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB¥XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、 质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2. 货物必须符合或优于国家（行业）XXX 标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 乙方须在本合同签订之日起 XXX 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 XXX 日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在 XXX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质量部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 XXX 日内初步验收。初步验收合格后，进入 XXX 天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 XXX 日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 XXX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，

视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205 号）的要求进行。

五、付款方式

1. 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之 XXX 计算款额 ¥XXX 元，人民币大写：XXX 元整）后的 XXX 日内支付合同金额百分之 XXX 的价款。

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 XXX 日内，提交支付凭证资料给 XXX 财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之 XXX 款项：¥XXX 元，人民币大写 XXX 元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4. 履约保证金：在货物验收合格满 XXX 后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 XXX 日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款 ¥XXX 元，人民币大写：XXX 元整。

六、售后服务

1. 质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 XXX 小时内响应到场，XXX 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙

方 XXX 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XXX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 XXX/天的违约金；逾期付款超过 XXX 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 XXX 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 XXX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 XXX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XXX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XXX 的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机

关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日