

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2022年全市集中采购办公家具**

采购项目编号：**N5106822022000042**

什邡市财政局

什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心) 共同编制

2022年08月05日

第1章 投标邀请

什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心) (以下简称“代理机构”) 受什邡市财政局委托, 拟对2022年全市集中采购办公家具进行国内公开招标, 兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号: **N5106822022000042**

二、采购项目名称: **2022年全市集中采购办公家具**

三、招标项目简介

什邡市财政局拟采购一批办公家具, 采购预算价: **590304.30元**。技术、商务要求详见第三章。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求:

1. 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1:

属于专门面向中小企业小微企业采购, 预留比例为**100%**。

注: 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业, 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

(三) 本项目的特定资格要求:

采购包1:

1、在行贿犯罪信息查询期限内, 供应商及其现任法定代表人/主要负责人没有行贿犯罪记录: 投标人应提供“在行贿犯罪信息查询期限内, 供应商及其现任法定代表人/主要负责人没有行贿犯罪记录”的承诺并按要求进行电子签章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购, 使用的电子化交易系统为: 四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”), 登录方式及地址: 通过“四川政府采购网”(www.ccgp-sichuan.gov.cn) 首页供应商用户登录四川省政府采购一体化平台, 进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南, 并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前, 应当按照要求完成供应商注册和信息完善, 加入采购一体化平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(四川省) 数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”) 进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递, 以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示, 由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商, 校验互认的证书及签章有效性后, 即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作; 未办理互认的证书及签章的供应商, 按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后, 按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验, 可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管, 确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用; 供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理, 防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境, 承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 采购一体化平台技术支持:

在线客服: 通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告或邀请书

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在“四川政府采购网”以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：什邡市财政局

地址：什邡市亭江西路219号

邮编：618400

联系人：温女士

联系电话：0838-8108218

代理机构：什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心)

地址：什邡市蓥华山路南段51号（什邡市行政服务中心三楼）

邮编：618400

联系人：施女士

联系电话：0838-8211015

采购监督机构：什邡市财政局

联系人：王先生

联系电话：0838-8108831

第2章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 采购预算（实质性要求） | <p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：590,304.30元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p> |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | <p>本项目各包最高限价如下：</p> <p>采购包1：590,304.30元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p> |
| 3 | 评标方法 | <p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第5章）</p> |
| 4 | 是否接受联合体 | <p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。</p> |
| 5 | 落实节能、环保、无线局域网政策 | <p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的货物没有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则以符合性不通过处理（实质性要求）。</p> <p>3.本项目采购的货物没有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的货物除“床垫”这一产品，所有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p> |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 6 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | <p>核心产品允许有多种，不同供应商提供了任意一种相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目中计算核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目中计算核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>核心产品名单详见第3章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家</p> |
| 7 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | <p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传证明材料，必要时提交相关证明材料。投标人提交的相关证明材料，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | <p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5.0%</p> <p>说明：中标通知书发放后，政府采购合同签订前，中标供应商向采购人缴纳履约保证金（按合同价的 5%缴纳）。验收合格后履约保证金转质量保证金，质量保证金自验收合格之日起满一年无息退还。</p> |
| 10 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于60天。 |
| 11 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费 |
| 12 | 采购结果公告 | 采购结果将在“四川政府采购网”予以公告。 |
| 13 | 中标通知书 | <p>采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；</p> <p>中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。</p> |
| 14 | 政府采购合同公告、备案 | <p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“四川政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p> |
| 15 | 进口产品 | 不允许（实质性要求） |
| 16 | 是否组织潜在供应商踏勘项目现场 | 本次采购 不组织踏勘项目现场。 |

| | | |
|----|------|--|
| 17 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |
|----|------|--|

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由什邡市财政局和什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心)享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由什邡市财政局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心)负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是什邡市财政局。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心)。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成评标委员会组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

- 一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
 - （一）投标邀请；
 - （二）投标人须知；
 - （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）评标办法；
 - （六）投标文件格式；
 - （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，投标人应及时

关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。

投标文件包括投标函、资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件，具体内容详见第6章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第6章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第5章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期为提交投标文件截止之日起不少于60天。投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于60天的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过四川政府采购网-办事指南下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

投标文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第4章。

2.5.4 评标

详见招标文件第5章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

采购包1：不允许合同分包；

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例： 无 。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

按照招标文件第3章中验收标准及方法执行。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个

人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件的询问、质疑由 什邡市财政局 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心) 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 什邡市公共资源交易中心(什邡市政府采购中心) 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：采购单位

联系人：温女士

联系电话：0838-8108218

地址：什邡市亭江西路219号

邮编：618400

答复主体：代理机构

联系人：胡女士

联系电话：0838-8211019

地址：什邡市菱华山路南段51号（什邡市行政服务中心三楼）

邮编：618400

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

2.9其他要求（实质性要求）

一、国家或者行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。二、本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。三、供应商需提供样品：1、按招标文件第三章中样品要求提供样品。2、送样时间:供应商递交投标文件截止时间前摆放完毕，否则不予接收，视为无样品。3、送样地点：什邡市公共资源交易中心样品摆放区(什邡市行政服务中心三楼)。4、所送样品本身为盲样，不能有可以识别供应商的任何标记，否则视为无效投标(现场随机编号，以便评审)。5、中标供应商提供的样品将作为验收依据，交货时如货物质量低于样品质量，采购单位有权拒收。6、样品的生产、包装、运输费、保管费等一切费用由供应商自理。7、评审结束后，中标供应商将样品送至采购人指定位置留存，验收完成后予以退还，其余供应商样品现场予以退还。

第3章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

此次采购主要为什邡各行政事业2022年度预算购置办公家具类实施集中采购项目，含办公桌椅、会议桌椅、文件柜、沙发、铁皮文件柜等

3.2采购内容


采购包1：
采购包预算金额（元）：590,304.30
采购包最高限价（元）：590,304.30

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的预算（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|-------------|-------|-----------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1 | 1.4米单人办公桌 | 5.00 | 6,650.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 1.6米单人办公桌 | 1.00 | 1,604.30 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 1.6米双人办公桌 | 2.00 | 5,200.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 1.8米单人带拖办公桌 | 8.00 | 20,800.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 1.8米双人带拖办公桌 | 14.00 | 42,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 1.4米茶几 | 5.00 | 3,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | 条几 | 3.00 | 1,500.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | 单人沙发 | 2.00 | 1,600.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 网面办公椅 | 33.00 | 19,800.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 班前椅 | 6.00 | 3,600.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | 板式会议桌 | 2.00 | 3,600.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 12 | 钢制架办公椅 | 25.00 | 12,500.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |


| | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 13 | 茶水柜 | 2.0 0 | 2,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | 钢制文件柜 | 36. 00 | 28,800.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 15 | 上下铺钢床 | 55. 00 | 82,500.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 16 | 床垫 | 110 .00 | 22,550.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 更衣柜 | 107 .00 | 85,600.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 18 | 沙发 | 4.0 0 | 10,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 19 | 办公椅1 | 30. 00 | 29,400.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 20 | 办公椅2 | 10. 00 | 8,000.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 21 | 办公椅3 | 45. 00 | 27,000.00 | 项 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 22 | 会议桌 | 1.0 0 | 17,800.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 23 | 木制书柜1 | 10. 00 | 18,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 24 | 主席台1 | 8.0 0 | 19,200.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 25 | 木制书柜2 | 3.0 0 | 9,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 26 | 主席台2 | 6.0 0 | 9,600.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | 保密文件柜 | 6.0 0 | 15,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | 1.8米双人办公桌 | 30. 00 | 84,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 |

3.3技术参数及要求

采购包1：
 标的名称：1.4米单人办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div>  <p>单人办公桌，规格：1400mm*700mm*760mm，</p> </div> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度不低于60mm。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准， 阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品木制涂饰办公桌符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：1.6米单人办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 | <div>  <p>单人办公桌，1600mm*800mm*760mm，</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度不低于60mm。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准， 阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品木制涂饰办公桌符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> </div> |

标的名称：1.6米双人办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 | <div>  双人办公桌，1600mm*1200mm*760mm， </div> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度不低于60mm。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准， 阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品木制涂饰办公桌符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：1.8米单人带拖办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------|
|------|----|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| | | <div></div> <p>提供实物样品一张，提供样品时脚线（如图箭头标注位置）为素实木，不贴皮，不油漆；样品的外观尺寸允许正偏离，正偏离不超过5mm。</p> <p>单人办公桌带拖柜， 1800mm*900mm*760mm ，长拖1200mm*400mm*630mm,活动柜400mm*500mm*630mm,</p> <p>▲1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，班台侧脚、前脚采用E1级多层实木板制作，符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准，脚线采用实木制作，符合GB/T 3324-2017 和CEN/TR 14823-2003国家标准，木材含水率8~17.0%，实木中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg。</p> <p>▲2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>▲3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>▲4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准 ，阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>▲5、质量工艺要求：表面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等；整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>▲7、成品木制涂饰办公桌符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |
|--|--|---|

标的名称：1.8米双人带拖办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <p>双人办公桌带拖办公桌，1800mm*1200mm*760mm，2个长拖柜1200mm*400mm*630mm,2个活动柜400mm*500mm*630mm;</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度不低于60mm。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准，阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品木制涂饰办公桌符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 国家标准，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：1.4米茶几

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 |  <p>规格：1400mm*700mm*450mm;</p> <p>1、基材：台面采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准,四脚为全实木,符合GB/T 3324-2017 和CEN/TR 14823-2003国家标准，木材含水率8~17.0%，实木中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4.颜色：胡桃木色。</p> <p>▲5、成品木制涂饰茶几符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：条几

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div></div> <p>规格：700mm*400mm*500mm；</p> <p>1、基材：台面采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准,四脚为全实木,符合GB/T 3324-2017 和CEN/TR 14823-2003国家标准，木材含水率8～17.0%，实木中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、颜色：胡桃木色。</p> <p>5、成品木制涂饰茶几符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |


标的名称：单人沙发

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 | <div></div> <p>单人皮沙发，宽900mm，总深800mm（坐深540mm),高880mm，扶手宽150mm，</p> <p>1、面材：采用优质牛皮（皮厚≥1.5mm）,符合 GB/T 16799-2018 国家标准，皮面光亮平滑，质地丰满，摩擦色牢度（涂层厚度>25μm)干擦（500次）：≥4级，湿擦（250次）：≥3/4级，耐磨性（CS-10，,500g,500r）（涂层厚度>25μm)无明显损伤、剥落，撕裂力≥70N，pH≥4.2，游离甲醛≤75mg/kg。</p> <p>2、海绵：内衬一次成型高回弹50#海绵，符合GB/T 10802-2006 国家标准，回弹率≥40%，拉伸强度≥140kpa；伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤5%。</p> <p>▲3、框架：内部采用纯实木做支架，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理，不发霉，不变形，无虫蛀，支承能力强。木架之间采用蛇形精钢弹簧与90线强力松紧带交织。蛇形精钢弹簧与强力绷带之间加有平衡钢丝和平衡拉簧。绷带符合GB 18401-2010国家标准，甲醛含量≤20mg/kg内板依据人工学原理设计曲木，坐感舒适。</p> <p>▲4、成品实木架沙发符合 QB/T 1952.1-2012 国家标准，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：网面办公椅

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | |
|------|----|---|--|
| | 1 |  <p>提供实物样品一把，样品的外观尺寸允许正偏离，正偏离不超过5mm。</p> <p>网面办公椅，双扶手外沿间距宽度590mm，前后脚深度560mm，椅高910mm，座高460mm，</p> <p>▲1.背外框和扶手架由尼龙材质注塑而成，扶手与背框铆入结构连接。</p> <p>▲2.椅主架采用4根立柱40mm*20mm*1.6mm厚胆型管，和直径18mm钢管三根横向两根竖向呈日字型弯制焊接而成整体架，其中的一根18mm钢管将左右椅架连接，椅身更加稳固，表面灰色环保处理，承重强。</p> <p>▲3.座包前宽500mm，后宽470mm，深度500mm，前厚110mm，后厚60mm；座板内架采用12mm厚的多层实木板，座内由PU材料发泡而成，内衬一次成型高回弹50#海绵，符合GB/T 10802-2006 国家标准，回弹率≥40%，拉伸强度≥140kpa；伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤5%。</p> <p>▲4.座面料采用优质透气阻燃面料，符合GB 18401-2010国家标准甲醛含量≤20mg/kg，PH值7，耐干摩擦≥3级，面料透气性强，柔软且富于韧性。</p> <p>▲5.背面料采用优质黑色玻璃纤维交织扭绞而成的呈菱形形状结构的弹力网布，耐磨，透气。</p> <p>▲6、成品网面办公椅符合QB/T2280-2016国家标准，稳定性无倾翻，甲醛释放量≤0.12mg/m³h,TVOC≤0.5mg/m³h等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> | |


标的名称：班前椅

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 |  <p>规格：椅高910mm，背板宽度545mm，背板高度300mm，坐板宽度480mm，坐板高度450mm，双扶手宽度560mm，扶手高度660mm，前后椅脚宽度600mm。</p> <p>1、椅面采用优质黑色头层牛皮，皮面经液态浸色及防潮，防污等工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，回弹性好，手感佳，厚度适中。</p> <p>2、海绵：内衬一次成型高回弹50#海绵，符合GB/T 10802-2006 国家标准，回弹率≥40%，拉伸强度≥140kpa；伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤5%。</p> <p>3、全实木框架结构及四脚，采用优质实木，经过蒸煮，烘干，杀菌，杀虫处理。</p> <p>4、扶手架椅架和脚架喷涂优质环保水性油漆，表面光亮平整，颜色均匀。</p> <p>5、质量工艺要求：缝纫线线条间隙均匀、平整，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满，富有弹性；座椅根据人体工学原理设计，坐感舒适，承重150kg。</p> <p>6、椅架颜色：胡桃木色。</p> <p>图片仅供参考</p> |


标的名称：板式会议桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 |  <p>板式会议桌：1800mm*1000mm*750mm</p> <p>1、基材：选用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，</p> <p>▲2、面材：选用E1级覆膜同色饰面板，符合GB 18580-2017和GB/T 15102-2017国家标准，所有板材均经过防潮、防虫、防腐、耐酸碱处理。</p> <p>▲3、封边：采用2.0mm厚PVC同色封边条，符合QB/T 4463-2013 国家标准，封边表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>▲4、粘合剂：选用优质净味家具类拼板胶，符合GB18583-2008国家标准，其中总挥发性有机物含量≤30g/L，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg,游离甲醛≤0.15g/kg。</p> <p>▲5、优质钢架：符合GB/T 3325-2017国家标准。</p> <p>▲6、成品木制覆面会议桌符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：钢制架办公椅

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 |  <p>钢制架办公椅：椅高：1050mm,椅宽:570mm,座高:470mm,背高:610mm, 背宽：400mm</p> <p>▲1.整椅边框采用全新黑色尼龙料，韧性足，不易老化，结实耐用。</p> <p>▲2.背网采用优质网布，耐重力拉伸，柔韧结实，透气舒适</p> <p>3.座板和椅背具人体工学流线型设计，简洁流畅，顺应人体曲线，提升舒适坐感。</p> <p>▲4.脚架和扶手一体成型弧度设计，采用直径25mm，厚2.5mm加套管经CNC一次弯制而成，表面电镀抛光，色泽明亮，承重性强。钢架扶手包pu扶手面，紧密贴合手臂，缓解手部压力。</p> <p>▲5.座内架用木板厚16mm，含水量小于或等于12度，座内由PU材料发泡而成定型绵密度大于或等于75kg/m³.泡绵回弹性可达95%，让座感更有弹性。</p> <p>▲6.座面料采用双层面料，耐磨。</p> <p>7.钢脚脚垫采用优质pu软尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板。</p> <p>▲8.材质符合国家环保标准要求，椅子通过BIFMA X5.1破坏性测试。整椅结构件质保十年。</p> <p>▲9、成品钢制架办公椅符合 GB/T 3325-2017 国家标准，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：茶水柜


| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 |  <p>规格：800mm*400mm*850mm；</p> <p>1.采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准。</p> <p>2.贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3.油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4.颜色：胡桃木色。</p> <p>▲5.成品木制涂饰茶水柜符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：钢制文件柜

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 | <div>  </div> <p>双门通格文件柜，规格：850mm*390mm*1800mm；</p> <p>1、主材：采用优质冷轧钢板、厚度不低于0.8mm，压弯，定型，符合 GB/T 3325-2017国家标准。</p> <p>2、工序：经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十道工序处理。</p> <p>3、表面：采用环保静电粉末，符合 GB 18584-2001 国家标准，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤2mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。绿色环保对人体无害，全自动静电喷塑。</p> <p>4、质量要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位缺陷，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅缺陷，金属喷漆涂层硬度不得低于6H，金属喷漆涂层附着力不得低于2级。</p> <p>▲5、成品钢制文件柜符合 GB/T 3325-2017 国家标准，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：上下铺钢床

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------|
|------|----|-----------|

| | | |
|--|---|---|
| | 1 |  <p>提供实物样品一张，样品的外观尺寸允许正偏离，正偏离不超过5mm。</p> <p>规格：900mm*2000mm*1950mm</p> <p>1.钢质部分：床体钢结构选用优质冷轧钢，钢材表面须经除锈、酸洗、磷化处理后再静电喷塑；焊点采用全焊接方式并打磨毛刺。</p> <p>▲2.床边：采用一次性成型高频无缝焊管，成型后尺寸为≥35mm*78mm的“P”形管，管材壁厚≥1.2mm，管材正面3根加强筋，前床厅下方带椭圆形，降低潜在人体接触性物理伤害，提高使用安全系数；</p> <p>▲3.床柱：采用≥61mm*61mm扇形管，管材壁厚为≥1.2mm，其立面为中空扇形封闭口形状，立柱成型圆弧上5条加强筋；</p> <p>▲4.床铺横梁：选用≥25mm*25mm，壁厚≥1.2mm方管，上下床均有7根矩管横梁支撑床板；</p> <p>▲5.床栏：选用≥20mm*20mm，壁厚≥1.2mm方管，长度不低于1200mm、高度不得低于300mm；</p> <p>▲6.爬梯：选用≥25mm*25mm，壁厚≥1.2mm方管；梯步安装塑料脚垫，梯步与床体连接牢固；</p> <p>7.蚊帐杆：选用≥Φ16mm*1.0mm圆管，可拆卸；</p> <p>▲8.床下柜选用优质冷轧钢厚度≥0.7mm,中间两层置物架,尺寸:1800mm*450mm*440mm ;钢材表面须经除锈、酸洗、磷化处理后再静电喷塑。</p> <p>9.床铺板2张：选用环保多层板，厚度≥9mm，尺寸与床匹配。</p> <p>图片仅供参考</p> |
|--|---|---|

标的名称：床垫

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 |  <p>规格：900mm*2000mm*50mm 1.薄棕床垫：床垫面料为优质提花面料,内置纯天然椰棕，厚度50mm.</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：更衣柜

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 |  <p>提供实物样品一组，样品的外观尺寸允许正偏离，正偏离不超过5mm。</p> <p>钢制两门更衣柜，规格：900mm*500mm*1800mm</p> <p>▲1、柜体采用0.8mm厚优质冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017国家标准，柜体边框为12mm薄边型，背板采用4层扣式焊接，门张开最大时为90度，门在转动和关闭时不和柜体的任何一个部位直接接触，门闭合时与柜体正面完全嵌合，磁碰无异响，柜体正面整体平整度高。</p> <p>▲2、每门包含一根晾衣杆和一张搁板，便于物品分类放置和保管。搁板采用0.8mm厚的优质冷轧钢板，柜体结实、坚固、设计新颖，安装规范。</p> <p>▲3、工序：经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十道工序处理。</p> <p>▲4、表面：采用环保静电粉末，符合 GB 18584-2001 国家标准，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤2mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。绿色环保对人体无害，全自动静电喷塑。</p> <p>▲5、质量要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位缺陷，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅缺陷，金属喷漆涂层硬度不得低于6H，金属喷漆涂层附着力不得低于2级。</p> <p>▲6、成品钢制更衣柜符合 GB/T 3325-2017 国家标准，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：沙发


| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 |  <p>1.8米沙发，长1800mm，宽900mm，高850mm；</p> <p>1、面材：采用优质牛皮（皮厚≥1.5mm），符合 GB/T 16799-2018 国家标准，皮面光亮平滑，质地丰满，摩擦色牢度（涂层厚度>25μm）干擦（500次）：≥4级，湿擦（250次）：≥3/4级，耐磨性（CS-10，500g,500r）（涂层厚度>25μm）无明显损伤、剥落，撕裂力≥70N，pH≥4.2，游离甲醛≤75mg/kg。</p> <p>2、海绵：内衬一次成型高回弹50#海绵，回弹率≥40%，拉伸强度≥140kpa；伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤5%。</p> <p>3、框架：内部采用纯实木做支架，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理，不发霉，不变形，无虫蛀，支承能力强。木架之间采用蛇形精钢弹簧与90线强力松紧带交织。蛇形精钢弹簧与强力绷带之间加有平衡钢丝和平衡拉簧。绷带符合GB 18401-2010国家标准，甲醛含量≤20mg/kg。内板依据人工学原理设计曲木，坐感舒适。</p> <p>4、成品实木架沙发符合 QB/T 1952.1-2012 国家标准，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：办公椅1

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div>  </div> <p>规格：680mm*700mm*1130mm，</p> <p>1、椅面采用优质黑色牛皮（皮厚$\geq 1.5\text{mm}$），符合 GB/T 16799-2018 国家标准，皮面光亮平滑，质地丰满，摩擦色牢度（涂层厚度$> 25\mu\text{m}$）干擦（500 次）：≥ 4 级，湿擦（250 次）：$\geq 3/4$ 级，耐磨性（CS-10，500g,500r）（涂层厚度$> 25\mu\text{m}$）无明显损伤、剥落，撕裂力$\geq 70\text{N}$，$\text{pH} \geq 4.2$，游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$。</p> <p>2、海绵：内衬一次成型高回弹50#海绵，符合GB/T 10802-2006 国家标准，回弹率$\geq 40\%$，拉伸强度$\geq 140\text{kpa}$；伸长率$\geq 130\%$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$。</p> <p>3、全实木框架结构及四脚，采用优质实木，经过蒸煮，烘干，杀菌，杀虫处理。</p> <p>4、扶手架椅架和脚架喷涂优质环保水性油漆，表面光亮平整，颜色均匀。</p> <p>5、质量工艺要求：缝纫线线条间隙均匀、平整，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满，富有弹性；座椅根据人体工学原理设计，坐感舒适，承重150kg。</p> <p>6、椅架颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品实木架办公椅符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001国家标准，木制品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：办公椅2

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------|
|------|----|-----------|

| | | |
|--|--|--|
| | |  <p>提供实物样品一把，提供样品时任意一侧扶手为素实木，不油漆；样品的外观尺寸允许正偏离，正偏离不超过5mm。</p> <p>领导办公椅，规格：总宽 650mm座深 480mm座高 500mm靠背高645mm总高 1110mm扶手到地高 655mm扶手长540mm宽 70mm厚 35mm前脚宽 57mm厚 30mm</p> <p>▲1、椅面采用优质黑色牛皮（皮厚≥1.5mm），符合 GB/T 16799-2018 国家标准，皮面光亮平滑，质地丰满，摩擦色牢度（涂层厚度>25μm)干擦（500 次）：≥4 级，湿擦（250 次）：≥3/4 级，耐磨性（CS-10，,500g,500r）（涂层厚度>25μm)无明显损伤、剥落，撕裂力≥70N，pH≥4.2，游离甲醛≤75mg/kg。</p> <p>▲2、海绵：内衬一次成型高回弹50#海绵，符合GB/T 10802-2006 国家标准，回弹率≥40%，拉伸强度≥140kpa；伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤5%。</p> <p>▲3、全实木框架结构及四脚，采用优质实木，经过蒸煮，烘干，杀菌，杀虫处理。</p> <p>▲4、扶手架椅架和脚架喷涂优质环保水性油漆，表面光亮平整，颜色均匀。</p> <p>▲5、质量工艺要求：缝纫线线条间隙均匀、平整，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满，富有弹性;座椅根据人体工学原理设计，坐感舒适，承重150kg；</p> <p>6.椅架颜色：胡桃木色。</p> <p>▲7、成品实木架办公椅符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |
|--|--|--|

标的名称：办公椅3

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div></div> <p>提供实物样品一把，提供样品时任意一侧扶手为素实木，不油漆；样品的外观尺寸允许正偏离，正偏离不超过5mm。</p> <p>一般办公椅，双扶手外沿间距宽度625mm,前后脚深度600mm，椅高1020mm（扶手要求：宽度55mm，厚度35mm）</p> <p>1、椅面采用优质黑色牛皮（皮厚≥1.5mm）,符合 GB/T 16799-2018 国家标准，皮面光亮平滑，质地丰满，摩擦色牢度（涂层厚度>25μm）干擦（500次）：≥4级，湿擦（250次）：≥3/4级，耐磨性（CS-10，500g,500r）（涂层厚度>25μm）无明显损伤、剥落，撕裂力≥70N，pH≥4.2，游离甲醛≤75mg/kg。</p> <p>2、海绵：内衬一次成型高回弹50#海绵，符合GB/T 10802-2006 国家标准，回弹率≥40%，拉伸强度≥140kpa；伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤5%。</p> <p>3、全实木框架结构及四脚，采用优质实木，经过蒸煮，烘干，杀菌，杀虫处理。</p> <p>4、扶手架椅架和脚架喷涂优质环保水性油漆，表面光亮平整，颜色均匀。</p> <p>5、质量工艺要求：缝纫线线条间隙均匀、平整，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满，富有弹性；座椅根据人体工学原理设计，坐感舒适，承重150kg。</p> <p>6、椅架颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品实木架办公椅符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：会议桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div></div> <p>会议桌：8000mm*2200mm*760mm，</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>▲7、成品木制涂饰会议桌符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：木制书柜1

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------|
|------|----|-----------|

| | | |
|--|---|--|
| | 1 | <div></div> <p>三门书柜，规格：1200mm*400mm*2000mm；</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，书柜外侧板、书柜围脚采用E1实木多层板制作，符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准，</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件；</p> <p>5、质量工艺要求：表面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等；整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然；</p> <p>6.颜色：胡桃木色。</p> <p>▲7、成品木制涂饰书柜符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |
|--|---|--|

标的名称：主席台1

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div></div> <p>规格：2400mm*600mm*760mm，</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准，阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>▲7、成品主席台符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：木制书柜2

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | |
|------|----|---|---|
| | 1 |  | <p>五门书柜，规格：2000mm*400mm*2000mm；</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，书柜外侧板、书柜围脚采用E1实木多层板制作，符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>5、质量工艺要求：表面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等；整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6.颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品木制涂饰书柜符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：主席台2


| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|--|
| | 1 | <div></div> <p>规格：1600mm*600mm*760mm</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准， 阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品主席台符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 国家标准，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

标的名称：保密文件柜

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|-----------|
|------|----|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| | | <div></div> <p>双密码保密文件柜，规格：900mm*400mm*1800mm，</p> <p>1、主材：采用优质冷轧钢板、厚度不低于1.0mm，压弯，定型，符合 GB/T 3325-2017国家标准。</p> <p>2、工序：经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十道工序处理。</p> <p>3、表面：采用环保静电粉末，符合 GB 18584-2001 国家标准，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤2mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。绿色环保对人体无害，全自动静电喷塑。</p> <p>4、质量要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位缺陷，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅缺陷，金属喷漆涂层硬度不得低于6H，金属喷漆涂层附着力不得低于2级。</p> <p>图片仅供参考</p> |
|--|--|---|

标的名称：1.8米双人办公桌

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|------|----|---|
| | 1 |  <p>双人办公桌，1800mm*1200mm*760mm，</p> <p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，符合GB 18580-2017和GB/T 11718-2009国家标准，桌落地侧板、桌围脚采用E1级多层实木板制作,符合GB/T9846-2015,GB 18580-2017 国家标准。</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm；符合GB 18584-2001 国家标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度不低于60mm。</p> <p>3、油漆：采用水性油漆工艺；面漆采用水性UV X分哑清面漆,底漆采用水性高透明底漆。水性油漆符合HJ2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料符合国家标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L；可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均≤1mg/kg，游离甲醛含量≤20mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量≤50mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤50mg/kg；卤代烃≤10mg/kg。</p> <p>4、五金配件：阻尼滑轨、阻尼铰链、拉手、锁具、三合一连接件等，品质优越，持久耐用，阻尼滑轨符合 QB/T 2454-2013 国家标准， 阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 国家标准，拉手符合 GB/T3324-2017 国家标准，锁具、三合一连接件符合 GB/T3325-2017 国家标准。</p> <p>5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木材拼接紧密，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。</p> <p>6、颜色：胡桃木色。</p> <p>7、成品木制涂饰办公桌符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 国家标准，木制品甲醛释放量≤1.5mg/L等，所有检测项目结论均为合格。</p> <p>图片仅供参考</p> |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30日

3.4.2交货地点和方式

采购包1:

本项目采购的产品为 2022年什邡市各行政事业单位集中采购，采购人 按照各单位工作需求情况予以调配，调配时间为2022年以内。中标供应商应在接到 采购人通知后 24 小时内，按照采购人指定地点和楼层，送达各行政事业单位并安装 调试正常使用。

3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

3.4.4验收标准和方法

采购包1:

1 采购人应严格按照国家、行业规定和《财政部关于进一步加强政府 采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库

〔2016〕205 号〕的要求进行验收。2 验收合格，采购人向中标人出具《验收结算书》，招标文件要求缴纳履约保证金的，中标人凭缴纳履约保证金凭证复印件（加盖单位鲜章），项目 采购合同（1 份），由采购单位签字盖章的质量验收合格证明书原件（1 份）， 加盖供应商财务公章的收据到采购单位办理履约保证金的退付手续。验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，并报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规处理。

3.4.5 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.6 质量保修范围和保修期

采购包1:

自验收之日起，提供三年免费保修服务。质保期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后 24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换费用；如货物经中标供应商 3 次 维修仍不能达到本项目规定的质量标准，视为中标供应商未按要求提供质保，采购人有权要求中标供应商更换符合本项目质量标准的新产品。如送达现场货物存在质量瑕疵，供应商应当无条件更换。

3.4.7 售后服务要求

采购包1:

在质量保证期和规定的免费售后服务期内，中标供应商不按规定实行质量保证或提供售后服务的，采购人将视具体情况扣除部分或全部质量保证金，质量保证金不足以弥补给采购人造成的损失，采购人可依法追偿。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包1:

按合同约定执行

第4章资格审查

资格审查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|--|----------|
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | （1）供应商需在项目电子化交易系统中 按要求填写《投标函》完成承诺并进行电 子签章。（2）投标人为企业（包括合伙 企业）的，提供由 工商行政管理部门核发 的加载法人和其他组织统一社会信用代码 的营业执照（原件扫描件或复印件扫描 件）。如为个体工商户的，提供个 体工商 户营业执照（原件扫描件或复印件扫描 件）。如为自然人的，提供为中国公民的 自然 人身份证明（原件扫描件或复印件扫 描件） | 投标函 其他材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|---|------|
| 1 | 在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人/主要负责人没有行贿犯罪记录 | 投标人应提供“在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人/主要负责人没有行贿犯罪记录”的承诺并按要求进行电子签章。 | 其他材料 |

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1 | 本项目整体专门面向中小企业小微企业采购，预留比例为 100% 。（说明：监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业） | 供应商的中小企业声明函并进行电子签章。若投标人为监狱企业或者残疾人福利性单位的视同小微企业，投标人提供残疾人福利性单位声明函并进行电子签章或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。以上资料提供若涉及因有相应行业主管部门相应规定处在办法过渡期，而提供困难的，应提供相应行业部门证明材料。 | 其他材料 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

第5章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评标委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

一、本项目评标委员会成员如下：

采购包1：共5人，其中评审专家4人，采购人代表1人。

评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《四川省政府采购评审专家管理实施办法》（川财采〔2017〕62号）的规定，报主管部门同意后自行选定。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评分方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；
- （三）对有效投标供应商的投标文件进行比较和评价；
- （四）根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （五）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；
- （六）起草评标报告并进行签署；
- （七）向采购人、代理机构或者财政、监察等有关部门报告或举报非法干预评标工作的行为；
- （八）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的，导致评审无法进行的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 符合招标文件中实质性要求 | 投标人按照招标文件要求上传投标文件 | 开标一览表 产品技术参数表 其他材料 商务应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投 标报价明显低于其他通过符合性审查投 标 人的投标报价，有可能影响产品质量或者 不能诚信履约的，评标委员会应当要求其 在合理的时间内在项目电子化交易系统中 上传说明材料，必要时提交相关证明材 料。投标人提交的相关证明材 料，应当加 盖投标人（法定名称）电子印章，在评标 委员会要求的时间内通过项目电子化交 易系统进行提交，否则提交的相关证明材 料无效。投标人不能证明其投标报价合理 性的，评 标委员会应当将其投标文件作为 无效处理。 | 开标一览表 其他材料 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投

标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在评标报告中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以全体一致的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 | 评审标准 |
|------|------|
|------|------|

| | | | | | |
|--------|-------|--|--------------|-------|-----------------|
| 分值构成 | | 详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| | 参数与配置 | <p>1、供应商投标产品的技术参数完全满足采购文件中技术参数及要求没有负偏离的得11分；供应商投标产品的技术参数及要求带“▲”条款负偏离一项扣0.12分，50条，共6分；非带“▲”条款负偏离一项扣0.041分，123条，共5分，扣完为止。</p> <p>2、所投产品生产厂家提供2020年1月1日以来省级及以上质量监督检验机构出具原材料检测报告：胡桃木皮、E1级多层实木板、水性油漆、绷带、牛皮、实木、50#海绵、阻燃面料、钢架、E1级中密度纤维板、E1级覆膜饰面板、PVC封边条、净味拼板胶、三合一连接件、阻尼铰链、阻尼滑轨、拉手、锁具、冷轧钢板、静电粉末以上报告合计20份，全部具备得6分，每缺少一份扣0.3分，扣完为止。提供检测报告原件扫描件或复印件扫描件。</p> <p>3、所投产品生产厂家提供2020年1月1日以来省级及以上质量监督检验机构出具成品检测报告：木制涂饰办公桌、木制涂饰茶几、实木架沙发、实木架办公椅、网面办公椅、钢制架办公椅、木制覆面会议桌、木制涂饰会议桌、木制涂饰茶水柜、木制涂饰书柜、钢制文件柜，钢制更衣柜以上报告合计12份，全部具备得6分，每缺少一份扣0.5分，扣完为止。提供检测报告原件扫描件或复印件扫描件。</p> | 23.00 | 客观 | 产品技术参数表 其他材料 |
| | | | | | |

详细评审

| | | | | |
|----|---|-------|----|------|
| 样品 | <p>1.样品数量得分（2分）：按照招标文件要求提供全部样品得满分2分，每少带或错带1件样品扣1分，少带或错带样品2件（含）以上此项不得分（特别说明：所带样品要求不油漆的部分被油漆了，此样品视为错带，按错带样品处理）。2.样品样式和尺寸（4分）：样品样式和尺寸每负偏离一项扣0.5分，直至该项分扣完为止。3.主料材质（3分）：根据中纤板、钢材、皮革及面料的情况，在所有投标样品中，分出优、良、中、差档次，分别按3分、2分、1分、0分计分。4.油漆处理（3分）：油漆表面平整、漆面厚度均匀、光泽度好、耐磨程度高，在所有投标样品中，分出优、良、中、差档次，分别按3分、2分、1分、0分计分。5.五金件（2分）：五金件材质好、运行平顺、噪声小、硬度强、使用名牌产品等，在所有投标样品中，分出优、中、差档次，分别按2分、1分、0分计分。6.工艺水平（3分）：制作工艺水平严谨、结构稳定、线条和缝隙规整、平面平整度好等，在所有投标样品中，分出优、中、差档次，分别按3分、1分、0分计分。7.设计水平和美观程度（2分）：所有样品中美观程度好、设计合理，在所有投标样品中，分出优、中、差档次，分别按2分、1分、0分计分。</p> | 19.00 | 客观 | 其他材料 |
|----|---|-------|----|------|

| | | | | |
|------|--|------|----|---------------|
| 履约能力 | <p>1、根据所投产品生产厂家的主要加工设备价值（以购买发票为准）、生产技术能力，分出优、良、中、差档次，分别按4分、3分、1分、0分计分。2、根据所投产品生产厂家工艺流程，分出优、良、中、差档次，分别按4分、3分、1分、0分计分。（1、提供设备购置发票复印件加盖设备所有权企业（加工企业）鲜章的原件扫描件或复印件扫描件；2、提供厂区生产、产品制作时工人操作照片（反应工人加工环节照片）；3、按加工、工艺流程的顺序提供设备照片加以说明。）</p> | 8.00 | 客观 | 商务应答表 其他材料 |
| 售后服务 | <p>1、比较所有供应商服务条款情况，服务功能和实施方案、免费保修承诺、售后服务承诺、售后服务响应体系、保障措施的合理性、完备性情况。完全符合招标文件要求且合理可行得2分，基本符合招标文件要求且合理可行得1分，部分符合招标文件要求且合理可行得0.5分，其它情况不得分。2、有800或400免费服务电话的得1分。3、供应商获得国家级认证中心颁布的商品售后服务五星级认证证书（证书认证范围至少包括钢木家具、金属家具、木质家具）的得1分，四星级及以下认证证书的得0.5分。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。4、供应商获得《售后服务体系完善程度认证证书》（证书认证范围至少包括钢木家具、金属家具、木质家具）。达到7星级的得1分，10星级的得2分，不满足的不得分。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> | 6.00 | 主观 | 商务应答表 其他材料 |

| | | | | | |
|-----|------|---|-------|----|---------------|
| | 商务指标 | <p>1、供应商、所投产品生产厂家获得诚信管理体系认证证书的分别得1分，共2分（供应商与所投产品生产厂家为同一家时，得2分）；缺一项扣1分，扣完为止。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> <p>2、所投产品生产厂家具有国家确定的认证机构出具处于有效期内的环境标志产品认证证书，投标产品有一项的得0.5分，最多得5分。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> <p>3、所投产品生产厂家获得家具中有害物质限量认证证书和职业健康管理体系认证证书的得1分；缺一项扣0.5分，扣完为止。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> <p>4、所投产品生产厂家获得国家行政机关颁发的“绿色工厂”荣誉证书的得2分。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> <p>5、所投产品的生产厂家获得环境保护部门颁发的排放污染物许可证得2分。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> <p>6、所投产品生产厂家获得国家行政机关颁发的“安全生产标准化证书”。被评定为三级企业的得1分；二级企业的得1.5分；一级企业的得2分。提供证书原件扫描件或复印件扫描件。</p> | 14.00 | 客观 | 商务应答表 其他材料 |
| 价格分 | 价格分 | 采用有效投标报价最低价为基准价法计算，即满足招标文件要求的投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分30分。投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30.00 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标

价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“四川政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

一、评标结束后，代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标供应商。

三、采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

四、根据采购人确定的中标供应商，代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

五、采购人、代理机构不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

采购包1：中标供应商 1家；

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据征集文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向财政部门报告评审过程中发现的征集人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

五、发现征集文件内容违反国家有关强制性规定或者征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向征集人书面说明情况；评审委员会熟悉和理解征集文件以及评审过程中，发现征集文件有下列情形之一的，应当停止评审：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条规定应当停止评标情形的，评标委员会通过项目电子化采购系统编制评审专家停止评审说明并发送给采购人和代理机构，并在四川政府采购网发布公告。停止评标说明中应说明停止评标的情形和具体理由。

采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

六、及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

七、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

八、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化征集文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询征集人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第6章投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 其他材料

第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同（货物）.docx

