

泸州市政务服务中心视觉导视系统（标识标牌）项目分项报价明细表

序号	货物名称	参数	规格尺寸	单位	数量	最高限价 单价	最高限价 (合价)	报价(单 价)	报价(合 价)	备注
1	楼栋号牌	1 技术参数: 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆 喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作 (无)。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面焊接封板制汽车漆。 9. 三遍防锈保护。 10. 8-10 米高空作业, 抗 7 级风。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和 美感进行调整	800mmx600mmx20mm	个	8	746.67	5973.36	373.335	2986.6 8	



2	停车场入口导视牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆。 9. 内置龙骨 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮) 交流接触器, 变压装置, 时空装置。 11. 基座 C30 混泥土基础。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	3500mm×650mm×180mm	个	1	14493.33	14493.33	7246.66 5	7246.6 65	
---	----------	---	--------------------	---	---	----------	----------	--------------	--------------	--



3	停车场出口导视牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆。 9. 内置龙骨 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮) 交流接触器, 变压装置, 时空装置。 11. 基座 C30 混凝土基础。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	2200mm×550mm×180mm	个	1	13813.33	13813.33	6906.66 5	6906.6 65	
---	----------	---	--------------------	---	---	----------	----------	--------------	--------------	--




4	分流指示牌(广场4个角落)	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆。 9. 内置龙骨 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。 10. 基座 1 公分钢板基础。 11. 基座膨胀固定。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	2100mm×620mm×160mm	个	4	5600.00	22400.00	2800	11200	
5	(C 栋左侧)宣传栏	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面焊接封板制汽车漆。 	2400mm×2400mm×100mm	个	6	10266.67	61600.02	5133.33	30800.01	

		<p>9. 内置 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。</p> <p>10. 基座 1 公分钢板基础。</p> <p>11. 基座膨胀固定。</p> <p>12. 内置龙骨做三遍防锈保护。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>								
6	<p>(C 栋门口两侧 2 个+C 栋后面门口 1 个) 总平图 3 个</p>	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。</p> <p>7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)</p> <p>8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆。</p> <p>9. 内置龙骨造型焊接。</p> <p>10. 基座 1 公分钢板基础。</p> <p>11. 基座膨胀固定。</p> <p>12. 内置龙骨做三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	2700mm×1600mm×500mm	个	3	12133.33	36399.99	6066.66	18199.995	



7	<p>停车场导 视牌停 车：“出入 口”</p>	<p>技术参数： 1. 雕刻工艺：激光雕刻造型。 2. 油漆工艺：制汽车漆喷印。 3. 涂层：表面涂层保护。 4. 图案文字：激光雕刻造型。 5.主体：内置方钢龙骨，龙骨主体为镀锌150方钢，辅助龙骨为50.80.100.150钢管； 6.表面1.5mm厚201不锈钢板激光切割焊接、打磨、制汽车漆（或喷塑）； 7.立体字文字部分切割镂空，内置高亮LED发光灯带（1.0mm厚201不锈钢板激光切割焊接、打磨、制汽车漆； 8.图案文字：激光切割、丝印，内置高亮LED发光灯带；（1.0mm厚201不锈钢板激光切割焊接、打磨、制汽车漆； 9.蓝色夹层：1.5mm厚201不锈钢板激光切割、焊接、打磨、制汽车漆； 10.图案部分切割镂空，内侧发光冰蓝色，内置高亮LED发光灯带； 11. 管线穿管链接线路。 12. 交流接触器，变压装置，时空装置，配电箱。 13.防风8-9级别，抗7设8。 备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	7500mm×400mm×180mm	个	1	16426.67	16426.67	8213.33 5	8213.3 35	
---	--------------------------------------	--	--------------------	---	---	----------	----------	--------------	--------------	--



		光的参数数值: 预计色温: 6400K-7700k 预计光通典型值: 1500 (lm/pcs) 电压: 12DC								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



8	B栋门头： 泸州市政务服务中心	<p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料：1.3厚度201不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。 3. 油漆工艺：制汽车漆喷印。 4. 涂层：表面涂层保护。 5. 图案文字：激光雕刻造型。 6. 外置1.5厚30矩管钢架焊接，封背板。 7. 内置龙骨造型焊接。 8. 内置高质量LED灯珠（高亮）。 9. 内置龙骨做三遍防锈保护。 10. 管线穿管链接线路。 11. 交流接触器，变压装置，时空装置。 12. 高空作业。 <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值：</p> <p>预计色温：6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值：1500 (lm/pcs)</p> <p>电压：12DC</p>	5600mm×900mm×80mm	个	1	11200.00	11200.00	5600	5600	
---	--------------------	--	-------------------	---	---	----------	----------	------	------	--



9	C栋24小时城市书房门头	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3厚度201不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 制汽车漆喷印。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 激光雕刻造型。 6. 外置1.5厚30矩管钢架焊接, 封背板。 7. 内置龙骨造型焊接。 8. 内置高质量LED灯珠(高亮)。 9. 内置龙骨做三遍防锈保护。 10. 管线穿管链接线路。 11. 交流接触器, 变压装置, 时空装置。 12. 高空作业。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值:</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	6000mm×1300mm×80mm	个	1	12600.00	12600.00	6300	6300	
---	--------------	--	--------------------	---	---	----------	----------	------	------	--





10	C栋24小时自助服务区门头	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3厚度201不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 制汽车漆喷印。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 激光雕刻造型。 6. 外置1.5厚30矩管钢架焊接, 封背板。 7. 内置龙骨造型焊接。 8. 内置高质量LED灯珠(高亮)。 9. 内置龙骨做三遍防锈保护。 10. 管线穿管链接线路。 11. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 12. 高空作业。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1800mm×600mm×60mm	个	1	6533.33	6533.33	3266.66 5	3266.6 65	
----	---------------	---	-------------------	---	---	---------	---------	--------------	--------------	--



11	泸州市公共资源交易大厅出入口吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (无)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1500mm×330mm×160mm	个	1	6300.00	6300.00	3150	3150	
12	外围 2 处无障碍通道提示	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。 	1200x600mmx1.3mm	个	2	774.67	1549.34	387.335	774.67	

		<p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>								
13	BC 栋前面地面, 大理石面, BC 栋之间斜坡处温馨提示	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 雕刻模板。</p> <p>2. 深度: 2mm</p> <p>3. 手工雕刻机器造型</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整。</p>	370mmx100mmx2mm	个	4	466.67	1866.68	233.335	933.34	
14	C 栋门前梯步: 温馨提示	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	80mmx250mmx1.3mm	个	16	336.00	5376.00	168	2688	



15	电梯口贴 墙式楼层 索引	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面半圆形封板。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	600mm×1400mm×55mm	个	51	1978.00	100878.0 0	989	50439	文字部分 需可替换 设计
16	电梯牌子	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面半圆形封板。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置龙骨做三遍防锈保护。 	 <p>300mm×180mm×35mm</p>	个	51	354.67	18088.17	177.335	9044.0 85	

		备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整								
17	电梯轿厢内楼层索引+禁止吸烟	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：1.3厚度201不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字：丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	200mm×300mm×1.3mm	个	87	298.67	25984.29	149.335	12992.145	文字部分需可替换设计
18	办公室门牌	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：1.3厚度201不锈钢折盒子。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印（或喷塑）。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字：丝印/喷印。</p>	300mm×160mm×30mm	个	369	420.00	154980.00	210	77490	文字部分需可替换设计

		6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件（背板或底座）。 8. 侧面半圆形封板。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置龙骨做三遍防锈保护。 备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整								
19	设备间牌子	技术参数： 1. 材料：1.3厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。 3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层：表面涂层保护。 5. 图案文字：丝印/喷印。 6. 三遍防锈保护。 备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整	350mmx150mmx1.3mm	个	307	298.67	91691.69	149.335	45845.845	
20	卫生间-门口男女门牌竖牌	技术参数： 1. 材料：1.3厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。 3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印（或喷塑）。 4. 涂层：表面涂层保护。 5. 图案文字：丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。	350mmx80mmx80mm	个	53	653.33	34626.49	326.665	17313.245	

		<p>7. 背板做安装固定卡件（背板或底座）。</p> <p>8. 侧面半圆形封板。</p> <p>9. 内置龙骨造型焊接。</p> <p>10. 内置龙骨做三遍防锈保护。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>								
21	卫生间- 门口卫生 间牌	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字：丝印/喷印。</p> <p>6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。</p> <p>7. 背板做安装固定卡件。</p> <p>8. 侧面半圆形封板。</p> <p>9. 内置龙骨造型焊接。</p> <p>10. 内置龙骨做三遍防锈保护。12. 内置 LED 灯（中亮）。</p> <p>12. 交流接触器，变压装置，时控装置。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温：6400K-7700k</p>	500mmx250mmx80mm	个	8	840.00	6720.00	420	3360	



		<p>预计光通典型值：1500 (lm/pcs)</p> <p>电压：12DC</p>								
22	卫生间-蹲位门牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件。 8. 侧面半圆形封板。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置龙骨做三遍防锈保护。12.内置 LED 灯 (中亮)。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	197	91.47	18019.59	45.735	9009.795	



		<p>美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>								
23	卫生间-蹲位后墙温馨提示牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件。 8. 侧面半圆形封板。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置龙骨做三遍防锈保护。12. 内置 LED 灯 (中亮)。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	197	91.47	18019.59	45.735	9009.795	



		光的参数数值 预计色温: 6400K-7700k 预计光通典型值: 1500 (lm/pcs) 电压: 12DC								
24	卫生间- 七步洗手 法	技术参数: 1. 材料: 20 高密度 PVC 2. 图案文字: 丝印/喷印。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和 美感进行调整	300mmx200mmx1.3mm	个	62	121.33	7522.46	60.665	3761.2 3	
25	卫生间- 洗手台 (节约用 水)	技术参数: 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆 喷印(或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和 美感进行调整	135mmx80mmx1.3mm	个	100	91.47	9147.00	45.735	4573.5	

26	卫生间- 小心地滑	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 20 高密度 PVC</p> <p>2. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	250mmx100mmx1.3mm	个	110	128.80	14168.00	64.4	7084	
27	卫生间- 烘手器	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	58	91.47	5305.26	45.735	2652.6 3	
28	卫生间- 擦手纸	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	58	91.47	5305.26	45.735	2652.6 3	

29	卫生间- 废纸箱	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	58	91.47	5305.26	45.735	2652.6 3
30	卫生间- 卫生纸	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	197	91.47	18019.59	45.735	9009.7 95
31	卫生间- 洗手液	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	58	91.47	5305.26	45.735	2652.6 3

		<p>印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>								
32	卫生间-来也匆匆，去也冲冲（小便器）	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字：丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	135mmx80mmx1.3mm	个	137	91.47	12531.39	45.735	6265.695	
33	储藏间门牌	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护； 图案文字：丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	350mmx150mmx1.3mm	个	12	298.67	3584.04	149.335	1792.02	

34	楼梯间楼层索引	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	400mm×280mm×1.3mm	个	63	560.00	35280.00	280	17640	文字部分需可替换设计
35	楼层编号牌	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	300mm×300mm×1.3mm	个	63	466.67	29400.21	233.335	14700.105	
36	楼层过道消防疏散图	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝</p>	400mm×280mm×1.3mm	个	63	448.00	28224.00	224	14112	


		印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整								
37	窗口位置 工号牌	技术参数： 1. 材料：1.3 厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。 3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层：表面涂层保护；图案文字：丝印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整	90mm×90mmx1.3mm	个	257	95.20	24466.40	47.6	12233.2	文字部分需可替换设计



38	大厅吊式分流	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	2200mm×330mmx170mm	个	27	4200.00	113400.00	2100	56700	文字部分需可替换设计
----	--------	--	--------------------	---	----	---------	-----------	------	-------	------------



39	<p>大厅吊式窗口业务办理区吊式牌</p>	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	<p>1500mm×330mm×160mm</p>	个	27	6300.00	170100.00	3150	85050	文字部分需可替换设计
----	-----------------------	--	---------------------------	---	----	---------	-----------	------	-------	------------



40	大厅吊式 呼叫吊式 牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1000mm×330mmx150mm	个	1	4536.00	4536.00	2268	2268	文字部分 需可替换 设计
----	-------------------	--	--------------------	---	---	---------	---------	------	------	--------------------




41	大厅立式分流牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	2100mm×620mm×160mm	个	12	5600.00	67200.00	2800	33600	文字部分需可替换设计
----	---------	--	--------------------	---	----	---------	----------	------	-------	------------



42	楼层消防疏散图 (用于C1大厅)	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 10mm 厚 PVC。 2. 图案文字: 喷印。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 三遍防锈保护。 7.3 层 PVC 叠加成 10mm 厚度。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	1450mm×920mm×5mm	个	2	2709.47	5418.94	1354.73 5	2709.4 7	
43	自助服务区吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 	1000mm×300mm×150mm	个	14	4536.00	63504.00	2268	31752	

		<p>11. 内置龙骨做三遍防锈保护。</p> <p>12. 交流接触器，变压装置，时控装置。</p> <p>13. 高空作业。</p> <p>14. 6平米电源线进行布线（根据实际需要布线）。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温：6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值：1500 (lm/pcs)</p> <p>电压：12DC</p>								
44	立式楼层索引立地式	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：1.3厚度201不锈钢折盒子。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：表面分色油漆，制汽车漆喷印（或喷塑）。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字：丝印/喷印。</p> <p>6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。</p> <p>7. 背板做安装固定卡件（背板或底部固定）。</p> <p>8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆（或喷塑）。</p> <p>9. 内置龙骨造型焊接。</p>	2100mm×620mm×160mm	个	4	5600.00	22400.00	2800	11200	文字部分需可替换设计



		<p>10.内置 LED 灯（中亮，色温：6500K-10000K）。</p> <p>11. 内置龙骨做三遍防锈保护。</p> <p>12. 交流接触器，变压装置，时控装置。</p> <p>13. 高空作业。</p> <p>14. 6 平米电源线进行布线（根据实际需要布线）。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温：6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值：1500 (lm/pcs)</p> <p>电压：12DC</p>								
45	C 栋 1 楼 室内扶梯 温馨提示	<p>技术参数:</p> <p>1.规格：600mmx500mm</p> <p>2.基层材料种类：3M 透明贴</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	600mmx500mm	个	14	93.33	1306.62	46.665	653.31	



46	C 栋意见箱	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印或喷塑。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 底部做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆或喷塑。 9. 内置龙骨 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。 10. 基座 1 公分钢板基础(根据实地需要加钢板)。 11. 基座膨胀固定(根据实地需要加膨胀)。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要加/美感进行调整</p>	1200mm×450mm×250mm	个	4	4322.67	17290.68	2161.33 5	8645.3 4	
47	大厅资料架	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 	1600mm×530mm×400mm	个	13	3733.33	48533.29	1866.66 5	24266. 645	

		<p>7. 内置龙骨1.5厚40矩管龙骨造型焊接。</p> <p>8. 底座膨胀固定。</p> <p>9. 内置龙骨做三遍防锈保护。</p> <p>10. 制作存放资料的资料盒若干。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>								
48	<p>大厅 C1F 金牌服务 墙（贴墙 式）</p>	<p>技术参数：</p> <p>1. 材料：20 厚度高密度 PVC。</p> <p>2. 雕刻工艺：激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺：制汽车漆喷印。</p> <p>4. 涂层：表面涂层保护； 图案文字：喷印。</p> <p>5. 3 层 PVC 叠加合成。</p> <p>备注：以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	4800mm×2400mm×38mm (3 层)	个	1	7093.33	7093.33	3546.66 5	3546.6 65	



49	休息等候区吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1000mm×330mm×150mm	个	8	4536.00	36288.00	2268	18144	
----	----------	--	--------------------	---	---	---------	----------	------	-------	--



50	C 栋室内 1 楼总平 图立地牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印或喷塑。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 底部做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆或喷塑。 9. 内置龙骨 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。 10. 基座 1 公分钢板基础(根据实地需要加钢板)。 11. 基座膨胀固定(根据实地需要加膨胀)。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要加/美感进行调整</p>	2750mm×1660mm×500mm	个	1	14933.33	14933.33	7466.66 5	7466.6 65	
----	------------------------	---	---------------------	---	---	----------	----------	--------------	--------------	--



51	C栋室内 3-4楼总 平图立地 牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3厚度201不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印或喷塑。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 底部做安装固定卡件(背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆或喷塑。 9. 内置龙骨1.5厚40矩管龙骨造型焊接。 10. 基座1公分钢板基础(根据实地需要加钢板)。 11. 基座膨胀固定(根据实地需要加膨胀)。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要加美感进行调整</p>	2200mm×1600mm×500mm	个	3	12133.33	36399.99	6066.66 5	18199. 995	
52	禁止吸烟	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3厚度201不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 三遍防锈保护。 	350mm×150mm×1.3mm	个	62	298.67	18517.54	149.335	9258.7 7	

		备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整								
53	开水	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	350mmx150mmx1.3mm	个	31	298.67	9258.77	149.335	4629.3 85	
54	小心地滑	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 3 厚亚克力。</p> <p>2. 图案文字: 喷印。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	250mmx100mmx1.3mm	个	38	123.20	4681.60	61.6	2340.8	
55	小心台阶	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 3 厚亚克力。</p> <p>2. 图案文字: 喷印。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	250mmx100mmx1.3mm	个	38	123.20	4681.60	61.6	2340.8	

56	禁止吸烟	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	350mmx150mmx1.3mm	个	19	298.67	5674.73	149.335	2837.3 65	
57	大厅内温馨提示	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护。</p> <p>5. 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>6. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	350mmx150mmx1.3mm	个	80	298.67	23893.60	149.335	11946. 8	




58	前台接待吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1000mm×330mmx150mm	个	20	4536.00	90720.00	2268	45360	
----	---------	--	--------------------	---	----	---------	----------	------	-------	--



59	社保大厅吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1500mm×330mm×160mm	个	1	6300.00	6300.00	3150	3150	文字部分需可替换设计
----	---------	--	--------------------	---	---	---------	---------	------	------	------------



60	医保大厅牌吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1500mm×330mmx160mm	个	1	6300.00	6300.00	3150	3150	文字部分需可替换设计
----	----------	--	--------------------	---	---	---------	---------	------	------	------------



61	营业时间 大厅牌立 式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底座)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆。 9. 内置龙骨 1.5 厚 40 矩管龙骨造型焊接。 10. 基座 1 公分钢板基础。 11. 基座膨胀固定。 12. 内置龙骨做三遍防锈保护。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	800mm×1200mm×160mm	个	1	5133.33	5133.33	2566.66 5	2566.6 65	
----	--------------------	--	--------------------	---	---	---------	---------	--------------	--------------	--



62	信息咨询 吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1000mm×330mm×150mm	个	6	4536.00	27216.00	2268	13608	
----	-------------	--	--------------------	---	---	---------	----------	------	-------	--




63	体验馆吊式牌	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢折盒子。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印 (或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护。 5. 图案文字: 丝印/喷印。 6. 深色和冰兰色的上下层固定制作。 7. 背板做安装固定卡件 (背板或底部固定)。 8. 侧面弧形焊接封板制汽车漆 (或喷塑)。 9. 内置龙骨造型焊接。 10. 内置 LED 灯 (中亮, 色温: 6500K-10000K)。 11. 内置龙骨做三遍防锈保护。 12. 交流接触器, 变压装置, 时控装置。 13. 高空作业。 14. 6 平米电源线进行布线 (根据实际需要布线)。 <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p> <p>光的参数数值</p> <p>预计色温: 6400K-7700k</p> <p>预计光通典型值: 1500 (lm/pcs)</p> <p>电压: 12DC</p>	1000mm×330mmx150mm	个	1	4536.00	4536.00	2268	2268	文字部分需可替换设计
----	--------	--	--------------------	---	---	---------	---------	------	------	------------




64	浴室的牌子	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	350mm×150mm×1mm	个	2	280.00	560.00	140	280
65	洗手台的牌子	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整</p>	350mm×150mm×1mm	个	2	280.00	560.00	140	280
66	节约用水的牌子	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝</p>	350mm×150mm×1mm	个	2	280.00	560.00	140	280



		印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整								
67	消防按钮的牌子	技术参数: 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整	80mmx100mmx1.3mm	个	150	95.20	14280.00	47.6	7140	
68	发声报警器的牌子	技术参数: 1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整	 80mmx100mmx1.3mm	个	150	95.20	14280.00	47.6	7140	

69	消防常闭 防火门牌	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆 喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝 印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和 美感进行调整</p>	200mmx100mmx1.3mm	个	63	256.67	16170.21	128.335	8085.1 05	
70	消防栓柜 子门的门 牌	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆 喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝 印/喷印。</p> <p>5. 三遍防锈保护。</p> <p>备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和 美感进行调整</p>	260mmx200mmx1.3mm	个	150	268.80	40320.00	134.4	20160	
71	消防常闭 门-拉	<p>技术参数:</p> <p>1. 材料: 1.3 厚度 201 不锈钢。</p> <p>2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。</p> <p>3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆 喷印(或喷塑)。</p> <p>4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝</p>	90mm×90mmx1.3mm	个	96	95.20	9139.20	47.6	4569.6	

		印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整								
72	消防常闭门-推	技术参数: 1. 材料: 1.3厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整	90mm×90mm×1.3mm	个	96	95.20	9139.20	47.6	4569.6	
73	消防使用说明(消防栓使用说明, 灭火器使用说明)	技术参数: 1. 材料: 1.3厚度 201 不锈钢。 2. 雕刻工艺: 激光雕刻造型。 3. 油漆工艺: 表面分色油漆, 制汽车漆喷印(或喷塑)。 4. 涂层: 表面涂层保护; 图案文字: 丝印/喷印。 5. 三遍防锈保护。 备注: 以上尺寸数据根据现场实际需要和美感进行调整	400mm×150mm×1.3mm	个	300	323.87	97161.00	161.935	48580.5	



		4106		1906590. 96	5.48	5529
--	--	------	--	----------------	------	------

