



## 采购项目技术、服务及其他商务要求

### 一、项目概况


本项目共 1 个包，拟采购救灾物资一批，预算金额：156.00 万元。

### 二、技术参数及要求


序号	货物名称	技术及要求	单位	数量	参考图片
1	折叠床	<p>▲1. 救灾专用折叠床为钢管床架两折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。配有可调式束紧带、加强斜撑。</p> <p>2. 尺寸：1850mm（±10mm）×700mm（±5mm）×350mm（±5mm）。</p> <p>▲3. 床面材质：床面 PVC 涂层布 666dtex×666dtex 涤纶丝。</p> <p>▲4. 床面材质性能：①断裂强力：经向断裂强力≥1600N/5cm、纬向断裂强力≥1350 N/5cm。②撕破强力：经向撕破强力≥45N、纬向撕破强力≥40N。③静水压：≥50kpa。④单位面积质量：≥450g/m²。</p> <p>⑤抗粘连性：允许轻度粘连。</p> <p>▲5. 床架材质：φ≥25×1.1mm 圆形钢管。</p> <p>6. 床面颜色为天蓝色。</p>	张	1450	

		<p>7. 包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱，每个纸箱内横向放两张床，中间用单层瓦楞纸板隔开。</p> <p>8. 床靠背布正面距床头边 415mm（±5mm）处向上印刷“应急救援”字样，字体高度为 50mm（±2mm）平头标准黑体字。四个字在长度 300mm 内居中均布。印刷字用白色织物油墨，印刷应清晰、工整、牢固，水冲不掉色。</p> <p>注：带“▲”参数须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章。检验依据为 MZ/T 015.1-2010 标准。</p>			
2	帐篷	<p>▲1. 规格：12 m<sup>2</sup></p> <p>2. 样式：救灾专用 12 m<sup>2</sup>单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个，顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，配可拆卸纱围一个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。一处编号插袋。</p> <p>3. 尺寸：3700mm（±30mm）×3200mm（±30mm）×1750mm（±20mm）×2670mm（±20mm）</p> <p>4. 颜色：天蓝色；面料：天蓝色 PU 涂层布 333dtex×333dtex。</p> <p>▲5. 面料性能指标：①断裂强力：经向断裂强力 ≥1150 N/5cm、纬向断裂强力 ≥1000N/5cm。②撕破强力：经向撕破强力 ≥35N、纬向撕破强力 ≥30 N。③单位面积质量：200±10g/m<sup>2</sup>。④抗粘连性：允许轻度粘连。⑤静水压：≥50kpa。</p>	顶	300	


	<p>▲6. 阻燃性能：①损毁长度：≤150mm。②续燃时间：≤15s；③阴燃时间：≤15s；④熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>7. 杆件：铝合金管，通用杆、山墙地杆、立杆≥Φ25 mm×1.2mm，管内增加4根加强筋；山墙地杆套管≥Φ28 mm×1.0mm。</p> <p>8. 接头：焊接钢管，三通、四通≥Φ28mm×1.0mm。</p> <p>9. 配件：①8#天蓝尼龙拉链、5#本白尼龙拉链；②天蓝锦丝搭扣带、29.5tex×3天蓝涤纶缝纫线、涤纶线带、本白涤纶网眼布55dtex/24f；③白涤纶包芯绳、Φ7mm捆包绳；④热密封胶条：PU胶条，宽度≥25mm，厚度0.10~0.12mm；⑤带管三角环（Q195~Q235 Φ4.0mm×48mm）、半圆环（Q195~Q235 Φ2.0mm×19mm）；⑥角铝6005 T6 30mm×30mm×3mm；⑦内覆膜型编织布。</p> <p>▲10. 配件耐腐蚀：电镀锌配件，镀锌层厚度≥15um，中性盐雾喷雾48h，主要表面无锈斑；喷塑漆膜耐腐蚀（喷塑件），中性盐雾喷雾96h，膜层不起泡、不脱落，无锈斑。</p> <p>11. 包装袋防水性能：≥4.0kpa（静水压法）</p> <p>12. 包装为一体包；</p> <p>13. 外印“应急救援”字样。帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边450mm~500mm内均匀排列印刷“应急救援”字样，字体尺寸高450mm（±5mm），笔划粗细为50mm（±2mm）。门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字的下端距地面800mm（±5mm），字体尺寸高500mm（±5mm），笔划粗</p>			
--	--	--	--	--

		<p>细 50mm (±2mm)。</p> <p>▲14. 帐篷防水性能: 30min 篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。</p> <p>注: 带“▲”参数须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章。检验依据为 MZ/T 011.2-2010 标准。</p>			
3	<p>棉被 (核心 产品)</p>	<p>一、棉胎</p> <p>▲1. 重量: ≥2.5kg; 等级: 一级棉胎; 规格: 1.5m×2.0m (±2%); 网纱: 面纱≥3层, 密度≥13根/10cm, 竖筋≥10道, 左筋≥15道, 右筋≥15道; 含杂率: ≤0.8%, 研磨率: ≥80%; 短纤维 (≤13mm) 含量: ≤25%; 成分: 100%棉; 卫生指标: 无传播疾病虫、卵;</p> <p>★2. 符合 GB 18383-2007 标准: 无异味;</p> <p>▲3. 符合 GH/T1020-2000。</p> <p>二、被套</p> <p>▲1. 面料军绿色; 成分: 100%棉; 纱支: 40S×40S (±15%); 密度: 经密≥260根/10cm, 纬密≥240根/10cm;</p> <p>★2. 符合 GB18401-2010 (B类) 标准: 甲醛≤75mg/kg; pH值: 4.0-8.5; 无异味; 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 色牢度≥4级 (耐干摩擦色牢度≥4级, 耐湿摩擦色牢度≥2-3级, 耐水洗色牢度≥4级, 耐汗渍色牢度≥4级, 耐皂洗色牢度≥4级); 等级为合格品;</p>	床	1600	



		<p>▲3. 符合国家 GB/T22844-2009;</p> <p>★4. 产品标志: 印刷在白色耐久标签并夹缝在棉被封口一端侧边, 耐久标签中印字为黑色, 图案、印字应清晰、整洁。</p> <p>注: 带“★”、“▲”参数须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章。检验依据为 GH/T 1020-2000、GB 18383-2007、GB/T22844-2009、GB 18401-2010 (B类) 等标准。</p>			
4	凉被	<p>1. 面料: 棉 100%, 40s×40s; 军绿色;</p> <p>★2. 符合 GB18401-2010 (B类) 标准: 色牢度≥3 级 (湿摩色牢度≥2-3 级); 甲醛≤75mg/kg; PH 值 4.0-8.5; 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 等级为合格品; (提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章)</p> <p>3. 水洗尺寸变化率±5.0%;</p> <p>4. 经、纬密≥240 根/10cm;</p> <p>5. 填充料: 中空涤纶短纤维。色洁白, 无漂白棉, 厚薄均匀、线迹平顺;</p> <p>6. 重量: ≥1 公斤; 尺寸: 1.5m×2.0m (±2%)</p> <p>▲7. 执行标准: GB/T22796-2009。(须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章)</p>	床	1400	


5	30 m <sup>2</sup> 充气 帐篷	<p>一、气囊</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 气囊材质:采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>PVC 气密材料(灰色);</li> <li>2. 拉力强度<math>\geq 3000\text{N}/5\text{cm}</math>;</li> <li>3. 气密等级: A 级;</li> <li>4. 阻燃等级: B1 级;</li> <li>5. 气囊耐压:<math>\geq 40\text{kpa}</math> (正常使用压力 <math>15\text{kpa}-25\text{kpa}</math>); 充气时间: 5 到 7 分钟。</li> <li>6. 气柱安装阀门两组 (2 个充排气阀, 1 个安全阀)</li> </ol> <p>二、外篷布</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外篷布:采用 600D 高强纤维 PVC 涂层牛津布(野外迷彩);</li> <li>2. 厚度:<math>\geq 0.54\text{mm}</math>;</li> <li>3. 拉力强度:<math>\geq 1200\text{N}/5\text{cm}</math>;</li> <li>4. 防水强度:<math>\geq 3000\text{mm}</math>;</li> <li>5. 阻燃等级: B1 级;</li> </ol> <p>三、内衬布</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内衬: 210D 白色防水牛津布;</li> </ol> <p>四、底布</p>	套	3	
---	-------------------------------	---	---	---	---

	<p>1. 底布材质：PVC 双面涂层夹网布（灰色）；</p> <p>2. 厚度：<math>\geq 0.40\text{mm}</math>；</p> <p>3. 拉力强度：<math>\geq 2000\text{N}/5\text{cm}</math>；</p> <p>4. 阻燃等级：<math>\geq \text{B2}</math> 级；</p> <p>5. 防水强度：<math>\geq 3500\text{mm}</math>；</p> <p>五、配置</p> <p>★1. 标准配置：大功率电动充排气泵、快接气嘴、地钉 10 个、高强风绳 10 根、手锤 1 把、修理包（胶水，气密涂层布）；</p> <p>2. 抗风等级：<math>\geq 8</math> 级；</p> <p>3. 载雪强度：<math>\geq 20\text{cm}</math>；</p> <p>4. 单点承载：<math>\geq 120\text{kg}</math>；</p> <p>5. 地面防水：<math>\geq 160\text{mm}</math>；</p> <p>6. 拉点强度：<math>\geq 200\text{kg}</math>；</p> <p>六、其他</p> <p>1. 尺寸：满外尺寸：<math>5.5\text{m} \times 6.5\text{m} \times 2.3\text{m} \times 3.35\text{m} (\pm 1\%)</math>；内尺寸：<math>4.9\text{m} \times 5.9\text{m} \times 2\text{m} \times 3\text{m} (\pm 1\%)</math>；</p> <p>2. 工艺：主体结构使用高频热合热封工艺制作；方窗：<math>0.6 \times 0.75\text{m} (\pm 1\%)</math> 窗，内加白色纱网；门：</p>			
--	---	--	--	--

		<p>2*1.5m (±1%)，门对开，内加白色纱网；</p> <p>3. 适用温度：-30℃至 60℃</p> <p>▲4. 提供第三方检测机构出具的投标产品的检测报告复印件加盖鲜章或提供原厂使用说明书（合格证彩页）；</p> <p>5. 篷顶印字“应急救援”。</p>			
6	帐篷 照明 灯	<p>1. 灯体材质：ABS+PC+钢化玻璃材质。</p> <p>2. 防水等级：≥IP54。</p> <p>3. 光源：至少 300 颗 LED 灯珠+红光+蓝光。</p> <p>4. 锂电池容量：3.7V, 12000mAh 三元锂电池。</p> <p>5. 功能：USB 输出接口（充电宝功能）。</p> <p>6. 充电方式：太阳能充电/USB 充电，220V 家用电源，5V 输入电压。</p> <p>7. 档位：三档调光+双色光+红蓝警示灯。</p> <p>8. 电显：四档智能充电显示灯。</p> <p>9. 连续照明时间：强光持续≥9 小时，中光持续≥18 小时，弱光持续≥27 小时，充电时间：7-8 小时。</p> <p>10. 太阳能电板：&gt;16*12cm（长*宽）。</p> <p>11. 发光角度：120 度。</p>	个	300	



		<p>12.. 支架：180 度双向旋转支架，可手提、悬挂；有双强磁吸功能。</p> <p>▲13. 提供第三方检测机构出具的投标产品的检测报告复印件加盖鲜章。</p>			
7	雨衣	<p>1. 规格：大褂式；颜色：军绿色加厚型；工艺：高频机烫合。</p> <p>★2. 符合 GB18401-2010C 类标准：PH 值 4.0—9.0；甲醛≤300mg/kg；可分解致癌芳香胺染料：禁用；无异味。（须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章）</p> <p>3. 材质：PVC 面料（加宽夜光带）；防水性：≥20kpa。</p> <p>4. 袖口松紧式，腰身部分一周缝制 2cm 荧光反光条，衣服门襟处按扣加拉链设计，透明帽檐。</p> <p>5. 高温下不粘连、变色或水波皱纹现象，低温下不裂纹。</p> <p>6. 尺码：XL 码 75 件，XXL75 件。</p> <p>▲7. 符合 QB/T4999-2016。（须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章）</p>	件	150	
8	雨靴	<p>1. 尺码：38—43 码（38 码、39 码各 15 双；40 码、41 码、42 码、43 码各 30 双）。</p> <p>2. 颜色：鞋筒黑色，鞋底黄色；</p> <p>3. 材质：表面材质：PVC 胶塑；内里材质：面布；鞋底材质：牛筋底；</p> <p>4. 总长度：31cm~37cm；</p> <p>5. 功能：防滑、耐酸碱、耐磨、耐盐，耐腐蚀性。（须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章）</p>	双	150	

		★6. 符合 GB20265-2006 标准。（须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章）			
9	云毯	<p>1. 类型：双层云毯；</p> <p>2. 面料：100%聚酯纤维，双层/活性印染；</p> <p>★3. 符合 GB18401-2010B 类标准：甲醛含量：≤20 mg/kg；耐汗渍色牢度：≥4；耐水色牢度：≥4；PH 值：4.0-8.5；无异味；产品等级：合格品；（须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章）</p> <p>4. 重量：≥2 kg；尺寸：1.5m×2.0m（±2%）</p> <p>▲6. 执行标准：FZ/T 61002-2019。（须提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖鲜章）</p>	床	1450	

注：标“★”参数为实质性要求，不允许负偏离。

### 三、商务要求

- 1、交货时间：合同签订后 45 天完成。
- 2、交货地点：招标人指定地点。
- 3、付款方式：验收合格后，支付合同金额的 95%；一年后无质量问题无息支付剩余 5%
- 4、验收方法：严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）等有关规定进行验收。
- 5、质保期：一年。

#### 四、样品要求

1. 样品清单：折叠床一张、帐篷（12 m<sup>2</sup>）一顶、棉被一床。
2. 样品要求：投标人提供样品应满足技术参数相关采购要求；样品无需单独提交检测报告，评审方法以及评审标准参照综合评分对样品的评分要求，样品将作为评标、验收的重要依据。
3. 样品递交时间：同投标文件递交截止时间，不接受逾期递交的样品。
4. 样品递交地点：同开标地点。
5. 样品为盲样，不得出现投标人的相关信息，如出现投标人相关信息作零分处理。
6. 样品提供不齐全的作零分处理。
7. 评审结束以后，中标人实物样品作为项目验收依据，由招标人对样品封存，未中标人的样品在评标结束后当场退还各投标人。

