

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

石牛区域性养老服务中心设备设施采购

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：2,277,094.00

采购包最高限价（元）：2,277,094.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	石牛区域性养老服务中心设备设施采购	1.000	2,277,094.00	批	批发业	是	否	是	是

3.3 技术要求

采购包1:

标的名称：石牛区域性养老服务中心设备设施采购

参数性质	序号	技术参数与性能指标								
		序号	货物名称	单位	数量	是否允许 进口产品	是否属于环 境标志产品	是否属于 节能产品	是否核心 产品	备注
		1	定制值班床（带床垫）	套	10	否	是	否	否	
		2	三人位等候椅	排	60	否	否	否	否	
		3	公共区域桌	张	15	否	是	否	否	
		4	双摇木包边适老化床	套	120	否	是	否	是	
		5	中曲多功能三摇护理床	个	54	否	是	否	是	
		6	定制床头柜	个	150	否	是	否	否	
		7	定制宿舍桌子	张	100	否	是	否	否	
		8	餐桌+餐椅	套	26	否	是	否	否	

1

9	广播系统(4G无线)	套	1	否	否	否	否	
10	定制沙发	套	50	否	是	否	否	
11	定制值班室桌子	张	10	否	是	否	否	
12	床上用品	套	500	否	是	否	否	
13	50KG洗衣设备(含烘干机)	套	1	否	否	是	否	
14	窗帘	米	170	否	是	否	否	
15	功能室定制会议桌(含椅)	套	1	否	是	否	否	
16	粘补式灭蝇灯	台	9	否	否	否	否	
17	六门更衣柜	台	5	否	是	否	否	
18	四层栅格层架	台	2	否	否	否	否	
19	双层平板工作台	台	1	否	否	否	否	
20	双星工作台	台	1	否	否	否	否	
21	米面架	台	3	否	否	否	否	
22	四层平板货架	台	5	否	否	否	否	
23	平板车	台	1	否	否	否	否	
24	单星水池	台	2	否	否	否	否	
25	六门高身雪柜	台	2	否	否	否	否	
26	双层平板工作台	台	1	否	否	否	否	
27	双通工作台	台	2	否	否	否	否	
28	调料炉拼台	台	2	否	否	否	否	
29	双门蒸饭车(燃气)	台	1	否	否	是	否	
30	800单头大锅灶	台	2	否	否	是	否	
31	单头单尾小炒灶	台	1	否	否	是	否	
32	油烟净化一体机	米	7.2	否	否	是	否	
33	木案工作台	台	1	否	否	否	否	
34	紫外线消毒灯	台	2	否	否	否	否	
35	20L搅拌机	台	1	否	否	否	否	
36	压面机	台	1	否	否	否	否	

37	单通工作台	台	2	否	否	否	否	
38	六格保温售饭 工作柜	台	1	否	否	否	否	
39	单头低背粉面 炉(电热)	台	1	否	否	否	否	
40	100L食品留 样柜	台	1	否	否	否	否	
41	洗地喷枪	台	1	否	否	否	否	
42	双门不锈钢门 消毒柜	台	2	否	否	否	否	
43	热风消毒碗柜	台	2	否	否	否	否	
44	双层平板工作 台	台	1	否	否	否	否	
45	收餐工作台	台	1	否	否	否	否	
46	三星水池	台	2	否	否	否	否	
47	挂墙工具架0 2	台	2	否	否	否	否	
48	拖把池	台	1	否	否	否	否	
49	收餐柜车	台	2	否	否	否	否	
50	镀锌钢板风管	平方 米	70	否	否	否	否	
51	镀锌钢板弯头	平方 米	10	否	否	否	否	
52	镀锌钢板变径	平方 米	10	否	否	否	否	
53	防火阀	个	1	否	否	否	否	
54	止回阀	个	1	否	否	否	否	
55	排烟系统安装 辅材费	项	1	否	否	否	否	

技术要求

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	技术参数及 要求

1	定制值班床（带床垫）	套	10	3820	<p>1、采用优质松木，经过防腐、防蚀处理；</p> <p>2、床垫使用环保棕，优质环保面料。</p> <p>3、尺寸：2000mm*1200mm（±5mm）</p>
2	三人位等候椅	排	60	2180	<p>1、扶手脚：采用拉深钢板铸成型，经过防锈、防腐蚀处理，电镀工艺；</p> <p>2、边条：铝合金抛光，电镀镀铬；</p> <p>3、座板：采用≥1.5m加厚冷轧钢板，防锈，防腐蚀，静电喷粉、喷涂；</p> <p>4、横梁：采用≥2.0m方状钢管，喷涂空调户外漆粉；</p> <p>5、尺寸：长1750mm*宽650mm*高780mm（±5mm）</p>

3	公共区域桌	张	15	1100	<p>1、基材采用$\geq 2.5\text{MM}$优质实木颗粒板，经过防虫、防腐等化学处理，50mm加厚方管，持久不变形，全自动跟踪封边设备；</p> <p>2、封边平直、顺滑、不脱胶、不翘边，过渡自然，优质五金配件。</p> <p>3、尺寸：1000*1000*750mm（$\pm 5\text{mm}$）</p>
4	双摇木包边适老化床	套	120	5250	<p>1、规格尺寸：外型尺寸：2020*960*500mm（$\pm 50\text{mm}$）（长*宽*床面高） 裸床尺寸：1900*900*500mm</p> <p>2、功能：背部折起角度 $0-75^\circ \pm 5^\circ$。腿部折起角度 $0-35^\circ \pm 5^\circ$。</p> <p>3、承载力：病床整体床体承载重</p>

量：≥260k

g。

4、床头、

床尾：

高质量板木

结合材质，

表面光洁，

便于清洁；

采用挂式结

构，强度高

，稳定性强

，拆卸方便

；

连接处使用

金属挂钩，

长期使用不

会出现生锈

、磨损、断

裂等现象；

床头、床尾

在不借助任

何工具的情

况下可自由

拆卸，带一

次成型病历

卡座。

5、材质：

（1）床框

采用≥1.2m

m厚度4cm

*8cm碳钢

管、床腿使

用≥1.0mm

厚度4cm*4

cm碳钢管

。

（2）床板

采用优质≥

0.8mm冷

轧钢板焊接

而成，采用

二氧化碳保护焊接，抗裂性能好，有透气孔，结实防滑，焊接变形小

；

床板链接采用钢质连接片，耐磨，运作无噪音，防折断。

6、焊接、喷涂

病床床架及床部件焊接工艺均为人工焊接成型。表面为自动设备静电粉末喷涂，病床表面光滑细滑、美观防锈。

7、配件

≥6cm半棕半棉床垫，≥2cm海绵保证舒适度的同时，≥4cm的棕垫保证不易变形，结实耐用；

8、护栏

五档铝合金铁护栏，护栏主管采用≥0.8mm厚的不锈钢，立柱采用铝

合金材质，
总高度35c
m，底管采
用 $\geq 0.8\text{mm}$
的3cm*3c
m方管，采
用侧位钻孔
安装方式，
强度高，五
立柱支撑防
夹手模式，
避免误操作
发生安全隐
患。

9、摇柄

采用ABS伸
缩摇柄，可
以自由收缩
，不占用空
间。

10、轮子

采用优质5
寸的静音轮
，具有防尘
防缠绕功能
，使用寿命
长。

11、餐桌

采用颜色
材质和床头
床尾一致的
木质餐桌，
拿取方便。

12、输液架

不锈钢输
液架，可伸
缩，满足使
用者的需求

5 中 个 5 25
曲 4 00

1、外形尺
寸规：长度

多
功
能
三
摇
护
理
床

2060mm，
床面宽度96
0mm，床
体标准高度
550mm（
±10mm）
。
2、功能：
（1）摇把
数量为3个，
手动左右翻
身为1个、
手动起背为
1个、手动
腿位升降为
1个、坐便
秒开推拉杠
式。
（2）调节
范围：背部
可升降角度
：0-75°，
腿位可升降
角度：+25
°至-75°，
侧翻身可升
降角度：0-
60°
3、床体骨
架采用80*4
0*≥1.0mm
的成型方管
焊接而成，板
厚≥1.0mm
，管厚≥1.0
mm，，先
进的焊接工
艺，焊接质
量优质，床
体坚固，可
承载≥260k

g;

4、床面:

采用15*30 mm、≥1.0 mm厚的冷轧钢方管，通气设计，便于透气并具有防滑功能。

5、床头、

床尾板采用ABS工程塑料吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽；

6、铝合金

折叠护栏设计，操作方便，不夹手，铝合金立柱，安全牢固，防腐耐磨，牢固可靠；放下可隐藏于床面两侧与床面板平齐。

7、摇杠，

万向节采用优质45#方钢，所有连接件均为塑钢结构；不锈钢折叠摇柄。

8、配置φ1

25制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，带有输液架插孔，可选配输液架左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、娱乐、带超静音轮，可移动可调成轮椅式，床体机器人全自动焊接，工艺更精美，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背： $85\pm 5^\circ$ ；左右翻身 $50\pm 5^\circ$ ；抬腿 $45^\circ\pm 5^\circ$ ；落腿 $80^\circ\pm 5^\circ$ ；便孔尺寸 $250*200\text{mm}$ 床体承重不小于260KG。

6	定制床头柜	个	150	330	<p>1、床头柜尺寸：450mm*450mm*780mm（±5mm）。</p> <p>2、材质实木颗粒板材。整体为四层，第一层为口篮，方便存放物品，第二、三、四层为抽屉，储物空间大，颜色和床头床尾一致。</p> <p>3、材质：实木颗粒板材。</p>
7	定制宿舍桌子	张	1000	1100	<p>1、基材采用$\geq 2.5\text{MM}$优质实木颗粒板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，全自动跟踪封边设备；</p> <p>2、封边平直、顺滑、不脱胶、不翘边，过渡自然，优质五金配件。</p>

8	餐桌 + 餐椅	套	2	33 6 00	<p>1、基材采用优质实木，经过防虫、防腐等化学处理，餐椅采用优等韩皮饰面，40#纯棉，钢架底座。</p> <p>2、餐桌尺寸：1200*700*750mm（±5mm），餐椅尺寸：椅背高790mm、坐高430mm、坐面宽460mm、坐深460mm、扶手宽540mm（±5mm）。</p>
9	广播系统（4G无线）	套	1	60 48 0	<p>1、功能</p> <p>红外遥控；</p> <p>RDS编码；</p> <p>广播断电记忆；LCD屏显；无线蓝牙；话筒混响；分区独立控制；外接音源；万米传输；高低音可调；</p> <p>U盘、TF卡、SD卡直读；</p> <p>5.0蓝牙版本、蓝牙距离10M；</p>

带6.5mm
话筒标准接
口；带无线
话筒两支；
3-8公里远
程信号调频
发射；
2、电源：
交流220V±
10%；信噪
比：≥70dB
；频率范围
76~108M
Hz；失真度
：≤5%；频
率误差：≤
1KHz；话
筒灵敏：≤
10MV。
3、无线调
频接收器：
频率范围76
~110MHz
；失真度≤
5%；输出
功率100W
；信噪比≥
55dB。
4、无线定
压室外防水
音柱：工程
级标准工艺
，≥IP6级防
水，超大音
量，无线传
输；全金属
网罩、铝合
金材质、防
腐蚀图层；
频率范围：
76~108M

					Hz; 失真度 : ≤1%; 输出 功率: 60 W; 信噪比 : ≥70dB。
1 0	定 制 沙 发	套	5 0	54 80	1、优质防 水韩皮饰面 ，布面经液 态浸色及防 潮、防污工 艺处理，光 泽度好，透 气性强，柔 软且富于韧 性，厚度适 中。 2、内衬45 #及以上高 密度海绵， 软硬适中， 回弹性能好 ，不易变形 。1+1+3

1 1	定制 值 班 室 桌 子	张	1 0	11 00	<p>1、基材 采用≥2.5M M优质实木 颗粒板，经 过防虫、防 腐等化学处 理，持久不 变形，全自 动跟踪封边 设备；</p> <p>2、封边平 直、顺滑、 不脱胶、不 翘边，过渡 自然，优质 五金配件。</p> <p>3、尺寸：1 400mm*6 00mm*75 0mm（±5 mm）。</p>
1 2	床 上 用 品	套	5 0 0	40 0 0	<p>1、被芯： （1）尺寸 ： 150x20 0cm；（2 ）产品净重 ： 2.5kg（ ±0.2kg） ；（3）产 品面料全棉 ；（4）填 充物：80% 7D大化纤维 棉+10%3. 3D纤维棉+ 10%1.3D 纤维棉；</p> <p>2、枕芯： （1）吸湿 透气、防螨 抗菌规格尺</p>

寸48cm*72cm (±2cm) ; (2) 重量1.8kg (±0.2kg) ; (3) 面料: 涤毛压花; (4) 填充物: 60%7D大化纤纤维棉+40%3.3D纤维棉;

3、被套、床单、枕套: (1)被里材质: 棉; 棉成分含量: 100%; (2) 风格: 面料支数: ≥40支面料密度: 133×60印花工艺: 活性印花;

4、床垫: (1)尺寸150cm*200cm; (2)产品净重: 2.2kg-2.4kg (±0.2kg) ; (3) 面料表布纤维绒, 里布涤纶生产工艺成分含量100%聚酯纤维。

1	50	套	1	93	1、全自动
3	KG			48	电脑操作,

洗衣设备（含烘干机）

0 大口径高透
视门，滚筒
采用304及
以上不锈钢
蜂窝密集细
致孔，全悬
浮悬挂系统
，配置液压
阻尼器，超
低震动，一
件启停、离
心滚筒、全
钢机身；
2、额定容
量 $\geq 50\text{KG}$
；
3、滚筒尺
寸 1070mm
 $*620\text{mm}$ （
 $\pm 10\text{mm}$ ）
；
4、电机功
率 $\leq 5.5\text{KW}$
；变频器功
率 7.5KW ；
电加热功率
 26KW ；电
压 $\leq 380\text{V}$ ；
洗涤转数 38
 R.P.m ；高
脱转速 700
 R.P.m ；冷
进水口 1.5
英寸；蒸汽
压力 0.3mp
 $\text{a}-0.5\text{mpa}$
；蒸汽管径
 1mm ；
5、整机重
量 $\leq 2500\text{K}$
G，整机尺

					寸1560mm *1600mm* 2200mm (±5%以内)。 。
1 4	窗 帘	米	1 7 0	68 5	1、现场定制 2、阻燃布料：燃烧性能达B1级及以上（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）。
1 5	功能室定制会议桌（含椅）	套	1	21 98 0	1、基材采用E1级及以上环保高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，（甲醛释放量≤1.5mg/L）； 2、木材含水率控制为4%-8%； 吸水厚度膨胀率≤35%； 采用仿木皮饰面，耐磨、防潮； 采用环保不饱和聚酯树脂油漆，采用优质品牌五金配件。

16	粘补式灭蝇灯	台	9	120	1、额定功率：220V / 3W； 2、单品有效面积：40-50m ²
17	六门更衣柜	台	5	1500	1、尺寸：900mm*450mm*1800mm（±5mm） 2、采用加厚冷轧钢板，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具。
18	四层栅格层架	台	2	3180	1、尺寸：1200mm*500mm*1600mm（±5mm） 2、整体采用201#及以上不锈钢制作，其中立柱采用Φ48mm*≥1.2mm厚不锈钢管，内框采用38mm*25mm*≥1.2mm厚不锈钢方管； 3、配置不锈钢可调脚，可调节高度。

1 9	双 层 平 板 工 作 台	台	1	14 50	<p>1、尺寸：1800mm*800mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、面板采用201#及以上≥1.2m不锈钢、层板采用≥1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3、面板及层板板下均采用U型加强筋加固；</p> <p>4、采用Φ48×≥1.0mm不锈钢管做支撑立柱；</p> <p>5、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
--------	---------------------------------	---	---	----------	---

20	双 星 工 作 台	台	1	1500	<p>尺寸 ： 180 0mm *700 mm* 950m m (± 5mm)</p> <p>2、台面 ： 采用201 #及以上≥1 .2mm优质 不锈钢板；</p> <p>3、侧板： 采用≥1.0m m优质不锈 钢板；</p> <p>4、背板： 采用≥1.0m m优质不锈 钢板；</p> <p>5、水槽： 采用≥1.0m m优质不锈 钢板；</p> <p>6、落水： 采用不锈钢 深斗带过滤 网落水；</p> <p>7、安装不 锈钢可调脚 ； 可调节高 度。</p>
----	-----------------------	---	---	------	--

2 1	米 面 架	台	3	10 30	<p>1、尺寸：1000mm*600mm*150mm（±5mm）</p> <p>2、整体采用201#及以上不锈钢制作，其中立柱采用Φ48mm*≥1.2mm厚不锈钢管，内框采用38mm*25mm*≥1.2mm厚不锈钢方管；</p> <p>3、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
2 2	四 层 平 板 货 架	台	5	10 88	<p>1、尺寸：1200mm*450mm*150mm（±5mm）</p> <p>2、台面采用201#及以上≥1.2mm优质不锈钢板连接；</p> <p>3、立柱采用Φ48*≥1.2mm不锈钢圆管；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>

2	平	台	1	70	<p>1、尺寸：800mm*500mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、台面采用201#及以上≥1.2m优质不锈钢板；</p> <p>3、立柱：采用φ22mm不锈钢圆管；</p> <p>4、安装Φ125承重型2个万向脚轮，2个定向脚轮。</p>
3	板			0	

2 4	单 星 水 池	台	2	74 0	<p>1、尺寸：700mm*700mm*950mm（±5mm）</p> <p>2、台面： 采用201#及≥1.2mm优质不锈钢板；</p> <p>3、侧板： 采用≥1.0mm优质不锈钢板；</p> <p>4、背板： 采用≥1.0mm优质不锈钢板；</p> <p>5、水槽： 采用≥1.0mm优质不锈钢板；</p> <p>6、落水： 采用不锈钢深斗带过滤网落水；</p> <p>7、安装不锈钢可调脚；可调节高度。</p>
--------	------------------	---	---	---------	---

2	六	台	2	57	<p>1、尺寸：1220mm*700mm*1930mm（±5mm）</p> <p>2、夹层是高密度聚氨脂保温材料；</p> <p>3、柜门为磁性密封胶边自闭式。</p> <p>4、U型层架导轨设计，无食物装载限位要求，内部U形圆弧底，无卫生死角。</p> <p>5、最大门开启180°</p> <p>6、≥5mm超厚门铰链，坚固耐用；</p> <p>7、双机双温，额定电压功率：220V/350W，温度：-15℃~+5℃</p>
5	门			80	
	高				
	身				
	雪				
	柜				

2 6	双 层 平 板 工 作 台	台	1	13 20	<p>尺寸 ： 150 0mm *800 mm* 800m m (± 5mm)</p> <p>2、面板 采用201# 及以上≥1.2 mm不锈钢 、层板采用 ≥1.0mm不 锈钢制作；</p> <p>3、面板及 层板板下均 采用U型加 强筋加固；</p> <p>4、采用Φ4 8×≥1.0m m不锈钢管 做支撑立柱 ；</p> <p>5、配置不 锈钢可调脚 ，可调节高 度。</p>
--------	---------------------------------	---	---	----------	--

2 7	双 通 工 作 台	台	2	30 00	<p>1、尺寸：1800mm*800mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、面板采用201#及以上≥1.2mm优质不锈钢、层板采用≥1.2mm不锈钢制作；</p> <p>3、面板及层板板下均采用U型加强筋加固；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
--------	-----------------------	---	---	----------	--

2

28	调料炉拼台	台	2	660	<p>1、尺寸：300mm*1150mm*1200mm（±5mm）</p> <p>2、台面采用国标201#及以上≥1.2mm优质不锈钢板；</p> <p>3、立柱：采用Φ38*≥1.0mm不锈钢圆管；</p> <p>4、台面与台脚相连接处采用不锈钢脚杯焊接。</p>
----	-------	---	---	-----	---

29	双门蒸饭车(燃气)	台	1	6700	<p>1、尺寸：1400mm*580mm*1650mm（±5mm）</p> <p>2、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用厚≥3mm不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作；</p> <p>3、配置钢制重力泄压阀；</p> <p>4、全自动电子点火或手动点火棒点火均可，更安全、方便、稳定；</p> <p>5、燃气耗气量为≤4立方/时，全自动进水；</p> <p>6、配置四个稳轮；</p> <p>7、规格：燃气 24盘带熄火保护功能</p>
300	800	台	2	8980	1、尺寸：1000

单
头
大
锅
灶

mm*11
50mm*
1200m
m (±5
mm)

2、台面
采用国标20
1#及以上≥
1.2mm不
锈钢板；侧
板及背板采
用201#及
以上≥1.0m
m不锈钢板

；
3、炉膛采
用≥1.2mm
镀锌板，特
级耐火材料
砌成；炉体
骨架采用L4
0*40国标角
钢；

4、立管采
用φ51*≥1.
2mm不锈
钢管，内含
钢柱，配不
锈钢可调子
弹脚，可调
节高度；

5、采用气
阀、油阀、
风阀、火种
阀,同时还配
有排水阀篱
架等辅助设
计，带熄火
保护功能，
灶门：正方
形，边长为

					15cm配置 ：不锈钢摇 摆龙头，风 机：≤550 W。
3 1	单 头 单 尾 小 炒 灶	台	1	36 00	1、尺寸：1 200mm*1 150mm*1 200mm（ ±5mm） 2、炉具 面板采用20 1#及以上≥ 1.2mm不 锈钢板制作 ； 3、炉前板 、侧板及背 板采用201 #及以上≥1 .0mm不锈 钢板制作； 4、炉体骨 架采用L40* 40角钢； 5、炉膛为 ≥1.2mm镀 锌板,内砌优 质耐火材料 ； 6、尾撑进 水管为Φ15 镀锌管，不 锈钢风阀、 全铜气阀； 7、鼓风机2 50W/220V ； 8、立管采 用φ51*≥1.

					2mm不锈钢管，内含钢柱，配不锈钢可调子弹脚，可调节高度； 9、配熄火保护功能。
3	油	米	7.	17	1、尺寸：7
2	烟		2	97	200mm*1
	净			0	300mm*1
	化				000mm（ ±5mm）
	一				2、环保： 设备运行时 不要任何辅 助净化添加 剂，油烟净 化率高达96 %以上，异 味出去率80 %以上。净 化后可以实 现低空排放 。
	体				3、节能： 一体化设计 ，节省空间 不占地，可 独立运行， 运行成本低 。
	机				4、板材： 国标201# 及以上≥1.2 mm优质不 锈钢材质。
					5、额定电 压：380V
					7、装机功

率 2200W

每组

8、额定频

率 50HZ1

9、设备功

能特点（1

）与传统油

烟净化工艺

相比，极大

地简化了油

烟净化工艺

，所以能耗

低；（2）

油烟一体烟

罩弥补了传

统工艺的不足，是替代

复杂的传统

油烟净化系

统（运水烟

罩+净化器

+风柜）的

最佳选择；

（3）集气

体收集→净

化→输送于

一体，大大

缩小设备尺

寸，减少空

间占用，高

度在2.8m

以上房间均

可安装该设

备；（4）

防火设计，

管道、风机

不积油，免

除油烟火患

之风险；

（5）不锈

钢拉丝机身

，设计简约
，让厨房洁
净、亮丽、
时尚；（6
）烟罩、电
箱、风机等
配件可组合
拆卸，抽排
、净化功能
可于一台机
上完成；
（7）通过
国家质量检
测达到排放
标准（8）
本机采用机
械除油、动
态油烟拦截
、UV光解
净化，高低
压静净化，
四级高科技
复合油烟净
化系统，确
保目测100
%无烟。

3	木	台	1	11	<p>1、尺寸：1800mm*800mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、台面：采用厚度为≥50mm木面案板；三方可加围板，高150mm；</p> <p>3、台支撑脚管采用Φ48*≥1.2mm不锈钢焊管；</p> <p>4、安装不锈钢可调脚；可调节高度。</p>
3	案			20	
	工				
	作				
	台				

3	紫	台	2	40	1、尺寸：9
4	外			0	20mm*13
	线				0mm*80m
	消				m (±5mm
	毒)
	灯				2、全铝合
					金框体，一
					体化顶盖设
					计，不会因
					为悬挂而导
					致脱落；
					3、电子启
					动，可承受
					电压范围22
					0-260V，
					稳定性好；
					4、灯管寿
					命可达800
					0小时。

3	20	台	1	43	1、尺寸：4
5	L	搅		00	80mm*65
		拌			0mm*950
		机			mm (±5m
					m)
					2、整机表
					面油漆采用
					汽车油漆
					3、变速部
					件采用耐磨
					性强(锡青
					铜)材料精
					制而成
					4、本产品
					提供三种搅
					拌器,配合
					三个速度可
					达到理想效
					果
					5、功率组
					、效率高,
					采用铜线电
					机
					6、铸件底
					座,重心稳
					定

3 6	压 面 机	台	1	31 60	<p>1、尺寸：450mm*330mm*860mm（±5mm）</p> <p>2、采用链条传动，力量更强，噪音更小；</p> <p>3、前滚筒可自由调节，压出厚度不一样的面皮；</p> <p>4、切面部分提供1.5MM、3MM、6MM等规格方面刀、圆面刀、刀削面刀；</p> <p>5、采用铸铁立板，非冲压成型铁板；</p> <p>6、压面辊全部经过外圆磨处理，光滑如镜，面皮不粘压面辊；</p>
--------	-------------	---	---	----------	--

37	单 通 工 作 台	台	2	3000	<p>1、尺寸：1400mm*700mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、面板采用201#及以上≥1.2mm优质不锈钢、层板采用≥1.2mm不锈钢制作；</p> <p>3、面板及层板板下均采用U型加强筋加固；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
----	-----------------------	---	---	------	--

38	六格保温售饭工作柜	台	1	5030	<p>1、尺寸：2100mm*700mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、台面：采用厚度为≥1.2mm，201#及以上不锈钢板，侧板、围板采用≥1.0mm优质不锈钢板；</p> <p>3、配有优质1/1份盆6个；</p> <p>4、装有自控温电热管，功率：3KW/220V；</p> <p>5、支撑脚管采用Φ38×≥1.2mm不锈钢管，下部装有不锈钢可调脚。</p>
----	-----------	---	---	------	--

3 9	单 头 低 背 粉 面 炉(电 热)	台	1	16 00	<p>1、尺寸：700mm*700mm*940mm (±5mm)</p> <p>2、炉具面板采用201#及以上≥1.2mm不锈钢板制作；</p> <p>3、排水阀，阀门控制不漏，排水方便；</p> <p>4、不锈钢内桶，易清洁，不生锈；</p> <p>5、优质电加热发热管，使用安全；</p> <p>6、可调节支脚，加厚不锈钢材质，坚固耐用，防滑设计；</p>
--------	---	---	---	----------	--

4	10	台	1	19	1、尺寸: 5
0	0L			00	30mm*49
	食				5mm*100
	品				0mm (±5
	留				mm)
	样				2、制冷控
	柜				制系统: 机
					械温控
					3、制冷方
					式: 直冷
					4、开门方
					式: 侧开式
					, 双锁
					5、冷藏室
					容积: ≥100
					L

4 1	洗地 喷枪	台	1	39 00	<p>1、尺寸：170mm*537mm*504mm（±5mm）</p> <p>2、软管规格：10.7米开放式；</p> <p>3、材质：环氧涂层；</p> <p>4、流量：≥5.37L/分钟；</p> <p>5、喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松）；</p> <p>6、蓝色软管，可承受≥120°C高温和300PSI高压；</p> <p>7、可安装于天花板、墙壁或台柜下；</p> <p>8、配置喉管止动器，可调节。</p>
4 2	双门 不锈钢 门消毒 柜	台	2	39 30	<p>1、尺寸：1130mm*540mm*1600mm（±5mm）</p> <p>2、高温消毒（大于125°C），高温工作室通过高性能远</p>

红外线发热管进行高温加热，对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温；

3、全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效；

4、外壳采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；内胆采用不锈钢板材，高贵典雅；

5、125℃高温杀毒，消毒更彻底，捍卫你的健康生活；

6、功率：2.4KW/220V

4	热	台	2	97	<p>1、尺寸：1200mm*500mm*1800mm（±5mm）</p> <p>2、面板采用201#及以上≥1.2mm不锈钢制作；</p> <p>3、层板、侧板、围板、内层板采用≥1.0mm、趟门面板厚≥1.0mm不锈钢制作；中置内层板；</p> <p>4、面板及内层板板下均采用U型镀锌板加固；</p> <p>5、柜门采用滑轮滑动结构；</p> <p>6、采用不锈钢管重力脚；</p> <p>7、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
3	风			70	
	消毒碗柜				

4	双	台	1	11	<p>1、尺寸：1200mm*700mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、面板采用201#及以上≥1.2m不锈钢、层板采用≥1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3、面板及层板板下均采用U型加强筋加固；</p> <p>4、采用Φ48×≥1.0mm不锈钢管做支撑立柱；</p> <p>5、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
4	层			30	
	平				
	板				
	工				
	作				
	台				

4	收	台	1	76	1、尺寸：1
5	餐			0	000mm*7
	工				00mm*95
	作				0mm (±5
	台				mm)
					2、面板采
					用201#及
					以上≥1.2m
					m不锈钢
					3、面板板
					下采用U型
					加强筋加固
					；
					4、采用Φ4
					8×≥1.0m
					m不锈钢管
					做支撑立柱
					；
					5、配置不
					锈钢可调脚
					，可调节高
					度。

46	三星水池	台	2	1480	<p>1、尺寸：1800mm*700mm（±5mm）</p> <p>2、台面：采用201#及以上≥1.2mm优质不锈钢板；</p> <p>3、侧板：采用≥1.0m优质不锈钢板；</p> <p>4、背板：采用≥1.0m优质不锈钢板；</p> <p>5、水槽：采用≥1.0m优质不锈钢板；</p> <p>6、落水：采用不锈钢深斗带过滤网落水；</p> <p>7、安装不锈钢可调脚，可调节高度。</p>
47	挂墙工具架02	台	2	600	<p>1、尺寸：1200mm*450mm（±5mm）</p> <p>2、采用201#及以上≥1.2mm优质不锈钢制作；</p>

4 8	拖 把 池	台	1	13 60	<p>1、尺寸：1300mm*500mm*60mm（±5mm）</p> <p>2、采用优质201#及以上不锈钢板材制作；</p> <p>3、台面厚≥1.2mm，加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×≥1.0mm不锈钢管；</p> <p>4、加装优质不锈钢可调子弹脚；</p>
--------	-------------	---	---	----------	--

49	收餐柜车	台	2	1360	<p>1、尺寸：800mm*800mm*800mm（±5mm）</p> <p>2、台面采用201#及以上≥1.2mm优质不锈钢板；</p> <p>3、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢板制作板；</p> <p>4、安装Φ125承重型2个万向脚轮，2个定向脚轮。</p>
50	镀锌钢板风管	平方米	70	316	<p>1、定制 按实际用量计算</p> <p>2、采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理，使用共板法兰连接密封。</p>

5 1	镀锌 钢板 弯头	平 方 米	1 0	31 6	1、定制 按 实际用量计 算 2、采用 ≥ 1.0 mm优质 镀锌钢板制 作，烟管内 连接处用玻 璃硅胶密封， 双面压筋加 强处理，使 用共板法兰 连接密封。
5 2	镀锌 钢板 变径	平 方 米	1 0	31 6	1、现场定 做 2、采用 ≥ 1.0 mm优质 镀锌钢板制 作，烟管内 连接处用玻 璃硅胶密封， 双面压筋加 强处理，使 用共板法兰 连接密封。
5 3	防 火 阀	个	1	96 0	1、现场定 做 2、采用镀 锌冷板制作 ；当管道温 度达到270 °C防火阀电 池机构会自 动熔断，从 而关闭阀门 ，达到防火 隔火作用。

54	止回阀	个	1	1120	1、现场定做 2、采用优质镀锌钢板制作
55	排烟系统安装辅材费	项	1	1600	1、现场定做 2、含风管连接法兰、风管支架、密封材料等

核心产品：双摇木包边适老化床、中曲多功能三摇护理床。

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起20日

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明: 产品交付并验收合格后一次性付清。 , 达到付款条件起 30 日, 支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

履约验收工作由采购人负责。按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

本项目质保一年，由于供应商提供的产品出现质量问题的由供应商负责免费更换或修复，采购人不需要支付任何费用；质保期内，非供应商提供的产品质量问题造成的损坏由供应商更换或修复，采购人需支付更换或修复的相关费用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

具体以签订合同为准

3.5其他要求

报价要求：本项目实行包干报价，供应商报价总额包含所投产品、产品安装调试、运输、培训、税费等造成的一切费用。