

一、采购清单

序号	品名	数量	单位	单项控制价 (元)	备注
1	硬树脂	15	桶	25200	核心产品
2	四连杆膝关节	53	个	87450	
3-29	其他假肢装配辅助材料	1	批	231550	具体采购数量详见 “技术参数及配置要求”。

二、技术参数及配置要求

序号	产品名称	技术参数及配置	单位	数量	备注
1	硬树脂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好，可以与皮肤直接接触；使用过程中，稳定性好。 2. 保质期≥ 12个月。 3. ≥ 4.6kg/桶。 	桶	15	
2	四连杆膝关节	<ol style="list-style-type: none"> 1. 零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2. 自重：≤ 475g。 3. 适用体重：≥ 100kg。 4. 四连杆结构，高度（膝关节中心到上边缘）37mm，关节最大曲屈角度$\geq 120^\circ$。 5. 材质为钛合金。 6. 四连杆结构，关节转动自然。 ▲7. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果需符合 GB/T 18375.3-2001, GB/T 18375.4-2001 要求。 	个	53	
3	固化剂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 粉末状，溶解快，稳定性好，与树脂使用，促进树脂固化。 2. 规格性能特点：≥ 150g/瓶。 3. 按照树脂用量的 2%-2.5% 配比，不发生爆聚、气泡反应。 4. 保质期≥ 12个月。 	瓶	10	
4	颜色糊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：≥ 250g/筒。 2. 颜色：肤色；着色和稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。 	筒	10	

		3. 保质期 ≥ 12 个月。			
5	方锥四爪 连接盘	<p>1. 零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。</p> <p>2. 材质：不锈钢。</p> <p>3. 自重：$\leq 89\text{g}$。</p> <p>4. 表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点。</p> <p>5. 适用体重：$\geq 100\text{KG}$。</p> <p>6. 符合《下肢假肢通用件》要求。</p> <p>▲7. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果需符合 GB/T 18375.3-2001, GB/T 18375.4-2001 要求。</p>	个	72	
6	可旋转阴 三爪连接 盘	<p>1. 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。</p> <p>2. 自重：$\leq 158\text{g}$。</p> <p>3. 适用体重：$\geq 100\text{Kg}$。</p> <p>4. 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。</p> <p>5. 材质为不锈钢、三爪件为铸件。</p> <p>6. 产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准。</p> <p>▲7. 通过≥ 300万次动态结构强度检验。检验结果符合 GB/T 18375.3-2001、GB/T 18375.4-2001 要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p>	个	53	
7	一体管1	<p>1. 材质：管接头，不锈钢、锁紧螺丝及连接螺丝均选用高强度螺丝。连接管均采用质量好、强度高的铝合金管。</p> <p>2. 零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。</p> <p>3. 自重：$\leq 192\text{g}$。</p> <p>4. 适用体重：$\leq 100\text{Kg}$。</p> <p>5. 接头长度 20mm 铝合金管长度 200mm，管壁厚度$\geq 2\text{mm}$，连接管为磨制加工$\phi 30 \times 2\text{mm}$ 铝合金管，M8 紧定螺丝 4 个。</p> <p>▲6. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果需符合 GB/T 18375.3-2001, GB/T 18375.4-2001 要求。</p>	根	72	
8	一体管2	<p>1. 材质：管接头：不锈钢、锁紧螺丝及连接螺丝均选用高强度螺丝。连接管均采用质量好、强度高的铝合金管。</p> <p>2. 零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。</p> <p>3. 自重：$\leq 297\text{g}$。</p> <p>4. 适用体重：$\leq 100\text{Kg}$。</p> <p>5. 接头长度 20mm 铝合金管长度 400mm，管壁厚度$\geq 2\text{mm}$，连接管为磨制加工$\phi 30 \times 2\text{mm}$ 铝合金管，M8 紧定</p>	根	53	

		螺丝 4 个。 ▲6. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果需符合 GB/T 18375 要求。				
9	锁紧管接头	1. 零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2. 材质：不锈钢。 3. 自重：≤120g。 4. 表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点，管直径 30mm。 5. 适用体重：≥100KG。 6. 符合《下肢假肢通用件》要求。 ▲7. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果需符合 GB/T 18375.3-2001, GB/T 18375.4-2001 要求。	个	125		
10	双螺栓小 (大)动踝	1. 零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2. 自重：≤280g。 3. 适用体重：≤100Kg。 4. 表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5. 适用于 20cm-30cm 的脚号。 6. 材质为不锈钢。 7. 采用单轴动踝，双叉结构设计，与单孔动踝脚配合使用。 ▲8. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测结果需符合 GB/T 18375.5-2004 要求。	个	105	小	
				20	大	
11	双螺栓孔 动踝脚	1. 材质：聚氨酯，重量：250-350g，适用体重：≥125Kg。 2. 尺寸（约）：22CM。 3. 连接方式：单轴动踝双孔固定结构。 ▲4. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。	只	各5		
				只	各5	
						只

		<p>1. 材质：聚氨酯，重量：250-350g，适用体重：≥125Kg。</p> <p>2. 尺寸（约）：25CM。</p> <p>3. 连接方式：单轴动踝双孔固定结构。</p> <p>4. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。</p>	只	各25	
		<p>1. 材质：聚氨酯，重量：250-350g，适用体重：≥125Kg。</p> <p>2. 尺寸（约）：26CM。</p> <p>3. 连接方式：单轴动踝双孔固定结构。</p> <p>4. 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。</p>	只	各10	
12	大腿皮带	<p>1. 材质：皮带材质为优质牛皮。</p> <p>2. 规格：1.5m/条。</p> <p>3. 外观：悬吊带表面应光滑、亮泽、无裂痕、毛边及明显的缺陷，耐酸碱，抗老化 悬吊带各铆钉部件应牢固，不得滑脱。</p> <p>▲4. 符合使用标准，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。</p>	条	30	
13	内衬板	<p>1. EVA 泡沫板材，密度为 0.2g/cm³，邵氏硬度为 40°。在 120-170 摄氏度的温度之间可热塑变形，可用水洗。与皮肤的相容性良好。</p> <p>2. 尺寸：640×900×6mm。</p> <p>▲3. 提供第三方检测机构出具检测报告复印件佐证。</p>	张	40	
14	粘胶石膏 绷带	<p>1. 规格：15cm×460cm，允许误差 10%；固化不超 6 分钟。</p> <p>2. 材质：无毒，强度高，符合医用石膏标准。</p> <p>3. 产品包装牢固，防潮防水，易保存。</p>	箱	2	
15	大腿装饰 套	防水型材料网状膝型（大号），提供第三方检测机构出具合格检测报告复印件。	条	20	
		防水型材料网状膝型（中号），提供第三方检测机构出具合格检测报告复印件。	条	20	
		防水型材料网状膝型（小号），提供第三方检测机构出具合格检测报告复印件。	条	15	
16	小腿外装 装饰套	防水（成形）型（大号）。	条	20	
		防水（成形）型（中号）。	条	35	
		防水（成形）型（小号）。	条	20	
17	小腿装饰	<p>1. 肉色自然状态下 45cm。</p> <p>2. 纯棉材质，肤色，柔软，透气性好，舒适。</p>	双	72	

	袜				
18	大腿装饰 袜	肉色自然状态下 63cm，纯绵材质，肤色，柔软，透气性好，舒适。	双	53	
19	小腿皮带	1. 材质：皮带材质为优质牛皮。 2. 规格：0.4m/条。 3. 外观：悬吊带表面应光滑、亮泽、无裂痕、毛边及明显的缺陷，耐酸碱，抗老化 悬吊带各铆钉部件应牢固，不得滑脱。	条	30	
20	小腿成品 PVA膜	1. 材质：PVA 薄膜。 2. 规格：10 个/包，尺寸：100×19×5cm。 3. 性能特点：透明度高，强度高，气密性好，弹性好、无小孔及砂眼。	包	15	
21	大腿成品 PVA膜	1. 材质：PVA 薄膜。 2. 规格：10 个/包，尺寸：100×26×5cm。 3. 性能特点：透明度高，强度高，气密性好，弹性好、无小孔及砂眼。	包	11	
22	手动气阀 塞	阀门密封好，包含：阀门塞、阀芯、塑料弯管，规格：24×40mm。	个	30	
23	401胶水	规格：500g/瓶，用于粘接 EVA 泡沫板材，质保期十二个月以上。	桶	10	
24	玻纤纱套1	1. 材质：（高密织）玻纤增强材料。 2. 规格：9cm。 3. 接受腔加强材料，弹性好，强度高，纹路均匀。	公斤	20	
25	玻纤纱套2	1. 材质：（高密织）玻纤增强材料。 2. 规格：13cm。 3. 接受腔加强材料，弹性好，强度高，纹路均匀。	公斤	10	
26	丙纶纱套1	1. 材质：（高密织）丙纶材料。 2. 规格：宽度 9CM；弹性高，回弹好，强度高，纹路均匀。	公斤	20	
27	丙纶纱套2	1. 材质：（高密织）丙纶材料。 2. 规格：宽度 13CM；弹性高，回弹好，强度高，纹路均匀。	公斤	10	
28	工业粉尘 口罩	材质：无纺布，规格：3M9001V。	个	100	

29	内六角	4mm×4mm。	个	5	
----	-----	----------	---	---	--