



一、项目概述:



本项目为四川省峨边中学食堂设备及用具采购项目，项目预算价：89.7360 万元。

二、采购清单及要求:


序号	名称	规格尺寸 (尺寸误差≤3%)	数量	单位	技术参数	参考图片
一，男女更衣间						
1	六门更衣柜	1200*400*1800mm	2	台	采用≥1.0mm 厚镀锌钢板制作。	
二，主食库，副食库						
1	不锈钢 四层平板货架	1500*500*1600mm	2	台	1，采用 304#不锈钢制作。 2，平板用≥1.5mm 不锈钢制作，主横骨采用≥38*25*1.5mm 不锈钢矩管，可调节子弹脚进行调节。	
2	不锈钢米面架	1200*500*300mm	4	台	1，采用 304#不锈钢制作。 2，采用≥1.5mm 不锈钢制作，主横骨采用≥38*25*1.5mm 不锈钢矩管，搁条采用≥	



					30*15*1.5mm 不锈钢，可调节子弹脚进行调节。	
三，蔬菜加工区						
1	不锈钢平板车	600*900mm	10	台	1, 采用 304#磨砂覆膜不锈钢制作，支撑板 \geq 1.2mm 厚； 2, 主管采用 \geq Φ38*1.2mm 不锈钢结构管焊接；配承重型不锈钢脚轮四个(两定向两万向), 连优质轴承。	
2	不锈钢 四层平板货架	1500*500*1600mm	5	台	1, 采用 304#不锈钢制作。 2, 平板用 \geq 1.5mm 不锈钢制作，主横骨采用 \geq 38*25*1.5mm 不锈钢矩管，可调节子弹脚进行调节。	

3	双头切菜机	900*560*1200mm	1	台	<p>1, 功率: 2.5KW/220V;</p> <p>2, 产量: 300---700KG/H;</p> <p>3, 接触食品材质: 采用 304#不锈钢制作;</p> <p>4, 提供有效的产品检测报告。</p>	 <p>多功能数控切菜机 型号: 片、丝、条、碎等形状</p>
4	不锈钢 单星水池	800*800*950mm	4	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 台面\geq1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置\geq1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用\geq25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用\geq38*1.2mm 不锈钢管。配\geq38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	




5	刀具砧板 消毒组合柜	1200*400*1500mm	2	台	<p>1, 采用磨砂覆膜 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 高温消毒（大于 125℃），高温工作室通过高性能远红外线发热管进行高温加热，对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀。</p> <p>3, 全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效；</p> <p>4, 外壳采用 304#不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；内胆采用高导热铝质板材；125℃高温杀毒。</p> <p>5, 产品须符合 GB17988 国家标准规定。</p>	
四，肉类加工区						
1	不锈钢 双星水池	1200*800*800mm	1	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 台面≥1.5mm 磨砂不锈钢板，内置≥1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆，连接管采用≥25*1.0mm 不锈钢管，立柱采用≥38*1.2mm 不锈钢管。配 38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	
五，面点间						


1	不锈钢 双星水池	1200*800*800mm	1	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 台面\geq1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置\geq1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用\geq25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用\geq38*1.2mm 不锈钢管。配\geq38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	
六, 蒸煮区						
1	电蒸饭柜	48 盘	1	台	<p>1, 水箱内胆采用 304#不锈钢磨砂板, 整体可拆卸</p> <p>2, 具有自动进水功能;</p> <p>3, 立柱采用约 ϕ51*1.2mm 304#不锈钢圆形重力调节脚; 附件: 配备 48 个 304#不锈钢蒸饭盘;</p> <p>4, 提供有效的产品检测报告。</p>	
2	不锈钢 双星水池	1200*800*800mm	1	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 台面\geq1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置\geq1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用\geq25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用\geq38*1.2mm 不锈钢管。配\geq38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	
七, 烹饪间						



1	电磁双大锅灶	2400*1350*800mm	1	台	<p>1、功率/电压：2*30KW/380V；</p> <p>2、规格：2400*1350*800，灶台背板高度：400mm；</p> <p>3、面板采用≥#1.5mm 304#不锈钢板制作，侧板≥1.2mm 304#不锈钢板制作，产品具有定时开关、定温、预约开机、可编程集成触控显示屏、应急停止开关；</p> <p>4，段位顺序编辑功能：可设定 5 个相同或不同时间与功率与温度，可设定 5 段位顺序启动工作；</p> <p>5，产品具有仿真火力显示、中文故障代码显示、机芯线盘温度显示、各功能显示；</p> <p>6，整机四周密封安装，具有防水放油功能；</p> <p>7，水龙头采用超声波水龙头具有驱鼠、感应出水、设定液面高度自动补水、发射频率大于 38kHz/s；</p> <p>提供所投产品中水龙头的品牌及型号。</p> <p>8，提供有效的产品检测报告。</p>	
2	电磁单大锅灶	1200*1350*800mm	2	台	<p>2、功率/电压：30KW/380V；</p> <p>2、规格：1200*1350*800/400mm ；</p>	



				<p>3、面板采用$\geq 1.5\text{mm}$ 304#不锈钢板制作，侧板$\geq 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢板制作，产品具有定时开关、定温、预约开机、可编程集成触控显示屏、应急停止开关；</p> <p>4，段位顺序编辑功能：可设定 5 个相同或不同时间与功率与温度，可设定 5 段位顺序启动工作；</p> <p>5，产品具有仿真火力显示、中文故障代码显示、机芯线盘温度显示、各功能显示；</p> <p>6，整机四周密封安装，具有防水放油功能；</p> <p>7，水龙头采用超声波水龙头具有驱鼠、感应出水、设定液面高度自动补水、发射频率大于 38kHz/s；</p> <p>提供所投产品中水龙头的品牌及型号。</p>	
3	不锈钢拼台	500*1350mm	4	台 <p>1，采用 304#不锈钢板制作。</p> <p>2，面板厚$\geq 1.5\text{mm}$，侧板厚$\geq 1.2\text{mm}$，门板厚$\geq 1.2\text{mm}$；中置一层板，板厚$\geq 1.2\text{mm}$，下以$\geq 1.2\text{mm}$厚加强型槽钢承托补固；柜脚采用 $\phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管；配可调节高度子弹脚。</p>	

4	不锈钢 双星水池	1200*800*800mm	1	台	1, 采用 304#不锈钢制作。 2, 台面 \geq 1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置 \geq 1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用 \geq 25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用 \geq 38*1.2mm 不锈钢管。配 \geq 38*1.2mm 不锈钢子弹脚。	
5	不锈钢送餐车	400*900mm	10	台	1, 采用厚度为 \geq 1.5mm, 304#不锈钢板; 2. 立柱: 采用 Φ \geq 22*1.2mm 304#不锈钢圆管; 3. 安装 Φ 125 承重型 4 个万向脚轮。	
6	洗地龙头	15 米	1	台	1, 采用枪式喷头, 掌压式操作, 2, 配 15 米水管。	
八, 蒸煮区烹饪间电器设备和排烟设备						
1	不锈钢烟罩	1400*500mm	23	m	1, 采用 304#不锈钢, 材质厚度 \geq 1.2mm, 2, 配 304#不锈钢滤网。	
2	镀锌排烟管	800*800mm	110	m ²	采用 \geq 1.2mm 304#不锈钢制作, 烟管内连接处用玻	



					璃硅胶密封, 双面压筋加强处理, 外配法兰盘连接密封;	
3	镀锌弯头, 变接	800*800mm	40	m ²	采用≥1.2mm 镀锌碳钢制作。	
4	低噪音风柜	1500*1100*1600m m	1	台	<p>1、具有排烟和通风换气的两用功能, 具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点, 箱体采用镀锌铁皮框架, 箱板拼装设计。</p> <p>2、风机功率: 22KW;</p> <p>3、风机风量: ≥12000m³/h;</p>	
5	油烟净化器	535*1423*1280mm	1	台	<p>1、化和捕集, 使油烟气混合污染物高效分离净化, 其净化效率达 95%以上;</p> <p>2、电场分布装置采用活动结构, 拆装自由, 清洗方便;</p> <p>3、采用镀锌铁皮, 设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置;</p> <p>4、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻;</p> <p>5、电场电压稳定, 不会随电场电流的增加而下降;</p>	 <p>一秒无烟 强劲净化 4000-30000m³/h</p>


					<p>6、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。</p> <p>7、风柜风量：$\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$；</p> <p>8、油烟净化器效果符合国家相关环保排放标准规定。</p>	
6	低噪音风柜	1100*900*1300mm	1	台	<p>1、具有排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，箱体采用镀锌铁皮框架，箱板拼装设计。</p> <p>2、功率：5.5KW。</p> <p>3、风机风量：$\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$；</p>	
7	电缆线	3*10mm+2*4mm	240	m	采用优质铜芯国标线缆	




8	电器控制柜	800*900*300mm	15	台	<p>1、内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。</p> <p>2、材质：采用镀锌铁皮制作。</p>	
九， 供餐间						
1	双门消毒柜	1200*500*1765mm	2	台	<p>1、高温消毒（大于 125℃），高温工作室通过高性能远红外线发热管进行高温加热，对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温；</p> <p>2，全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效；</p> <p>外壳采用 304#不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；</p> <p>3，内胆采用高导热铝质板材；125℃高温杀毒。</p> <p>4，提供具有资质的检测机构出具的该品质检报</p>	



					告。 5、产品须符合 GB17988 国家标准规定。	
2	不锈钢 单星水池	600*800*950mm	1	台	1, 采用 304#不锈钢制作。 2, 台面 \geq 1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置 \geq 1.2mm 磨砂 不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用 \geq 25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用 \geq 38*1.2mm 不锈钢 管。配 \geq 38*1.2mm 不锈钢子弹脚。	
3	不锈钢餐具	碗和勺子 mm	2000	套	1, 材质: 304#不锈钢; 2, Φ 18 饭碗, Φ 12 汤碗, 勺子各一个。	
十, 就餐区						

1	筷子消毒车	800*450*800mm	2	台	<p>1. 功率：40W/220V；</p> <p>2. 工作方式：紫外线+臭氧消毒杀菌。</p> <p>3. 提供有效的产品检测报告。</p> <p>4. 材质：304#不锈钢；</p>	
2	不锈钢三星水池	1200*600*950mm	3	台	<p>1. 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2. 台面\geq1.5mm 磨砂不锈钢板，内置\geq1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆，连接管采用\geq25*1.0mm 不锈钢管，立柱采用\geq38*1.2mm 不锈钢管。配\geq38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	
十一，洗碗区						
1	超声波洗碗机	2000*800*800mm	1	台	<p>1. 适用于学校，酒店、餐厅、工矿企业员工食堂等场所；洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具；清洗温度：60°。加热功率：\geq4kW；</p> <p>2. 洗碗机应为专用清洗设备，可完成各种餐具和不锈钢容器的清洗工作，清洗后的餐具卫生指标和</p>	




					<p>残留细菌指标达到食品安全国家标准</p> <p>3、产品须符合 GB4706.1 和 GB4706.50 安全标准，洗碗机在正常工作温度下，输入功率、电流与额定功率、电流的偏差不应超过标准规定的范围（偏差极值：+15%）。</p> <p>4、材质：304#不锈钢；</p>	
2	不锈钢 四层平板货架	1200*500*1800 mm	2	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 平板\geq1.5mm 不锈钢制作，主横骨采用\geq38*25*1.5mm 不锈钢矩管，可调节子弹脚进行调节。</p>	
3	不锈钢 双层工作台	1800*800*800mm	1	台	<p>1, 采用 304#不锈钢板制作。</p> <p>2, 面板厚\geq1.5mm, 侧板厚\geq1.2mm, 门板厚\geq1.2mm; 中置一层板, 板厚\geq1.2mm, 下以\geq1.2mm 厚加强型槽钢承托补固; 柜脚采用 $\phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管; 配可调节高度子弹脚。</p>	
4	不锈钢	1200*800*950mm	2	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p>	


	双星水池				2, 台面 \geq 1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置 \geq 1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用 \geq 25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用 \geq 38*1.2mm 不锈钢管。配 \geq 38*1.2mm 不锈钢子弹脚。	
二 层 食 堂						
一, 供餐间						
1	双门消毒柜	1200*500*1765mm	2	台	<p>1, 高温消毒 (大于 125℃), 高温工作室通过高性能远红外线发热管进行高温加热, 对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀, 同时对餐具进行烘干保温;</p> <p>2, 全自动控温功能, 使消毒室内温度恒定如一, 保证消毒工作高温高效;</p> <p>外壳采用 304# 不锈钢板材制作, 坚固耐用、清洁卫生、高温高效;</p> <p>3, 内胆采用高导热铝质板材; 125℃ 高温杀毒。</p> <p>4, 提供具有资质的检测机构出具的该品质检报告。</p>	

					5, 产品须符合 GB17988 国家标准规定。	
2	不锈钢 工作台	1800*800*800mm	8	台	1, 采用 304#不锈钢板制作。 2, 面板厚 \geq 1.5mm, 侧板厚 \geq 1.2mm, 门板厚 \geq 1.2mm; 中置一层板, 板厚 \geq 1.2mm, 下以 \geq 1.2mm 厚加强型槽钢承托补固; 柜脚采用 $\phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢圆管; 配可调节高度子弹脚。	
二, 就餐区						
1	筷子消毒车	800*450*800mm	2	台	1, 功率/电压: 40W/220V 2, 工作方式: 紫外线+臭氧消毒杀菌, 3、提供有效的产品检测报告。 4、材质: 304#不锈钢;	
2	不锈钢 三星水池	1500*600*950mm	4	台	1, 采用 304#不锈钢制作。 2, 台面 \geq 1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置 \geq 1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用 \geq 25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用 \geq 38*1.2mm 不锈钢管。配 \geq 38*1.2mm 不锈钢子弹脚。	

3	不锈钢餐桌	4人	160	台	<p>1, 面板材质: 采用 304#不锈钢制作;</p> <p>2. 桌面面板采用$\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢、座板采用$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作; 25*40 方钢, 桌面底架。</p> <p>3, 桌架采用 50*50 方钢$\geq 1.8\text{mm}$ 制作。</p>	
三 层 食 堂						
一, 供餐间						
1	双门消毒柜	1200*500*1765mm	1	台	<p>1, 高温消毒 (大于 125°C), 高温工作室通过高性能远红外线发热管进行高温加热, 对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀, 同时对餐具进行烘干保温;</p> <p>2, 全自动控温功能, 使消毒室内温度恒定如一, 保证消毒工作高温高效;</p> <p>外壳采用 304#不锈钢板材制作, 坚固耐用、清洁卫生、高温高效;</p> <p>3, 内胆采用高导热铝质板材; 125°C 高温杀毒。</p>	

					<p>4, 提供具有资质的检测机构出具的该品质检报告。</p> <p>5, 产品须符合 GB17988 国家标准规定。</p>	
2	不锈钢 双层工作台	1800*800*800mm	4	台	<p>1, 采用 304#不锈钢板制作。</p> <p>2, 面板厚\geq1.5mm, 侧板厚\geq1.2mm, 门板厚\geq1.2mm; 中置一层板, 板厚\geq1.2mm, 下以\geq1.2mm 厚加强型槽钢承托补固; 柜脚采用 $\phi \geq 38 \times 1.2$mm 不锈钢圆管; 配可调节高度子弹脚。</p>	
3	不锈钢 单星水池	600*800*950mm	1	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 台面\geq1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置\geq1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用\geq25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用\geq38*1.2mm 不锈钢管。配\geq38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	
二, 就餐区						

1	筷子消毒车	800*450*800mm	1	台	<p>1. 功率：40W/220V</p> <p>2. 工作方式：紫外线+臭氧消毒杀菌。</p> <p>3、提供有效的产品检测报告。</p> <p>4、材质：304#不锈钢；</p>	
2	不锈钢双星水池	1200*600*950mm	1	台	<p>1, 采用 304#不锈钢制作。</p> <p>2, 台面\geq1.5mm 磨砂不锈钢板, 内置\geq1.2mm 磨砂不锈钢板一次性冲压成型星盆, 连接管采用\geq25*1.0mm 不锈钢管, 立柱采用\geq38*1.2mm 不锈钢管。配\geq38*1.2mm 不锈钢子弹脚。</p>	
3	木质餐桌	1200mm*750mm*18mm (4人)	20	套	<p>1, 材质为材质为密度板+实木, 材料干燥处理, 含水率 8—12%, 甲醛释放量$<$0.9mg/L;</p> <p>2, 面板边厚不低于 40mm, 桌脚厚不低于 35mm;</p> <p>3, 环保聚酯漆饰面, 全封闭涂装, 硬度大, 耐磨性强。漆面光泽度高, 无颗粒, 无气泡, 无渣点。</p> <p>4, 每台餐桌配 4 只皮垫实木凳, 规格: 400*400*800mm (尺寸误差\leq3%)。</p>	

4	包间木圆桌	400*400*900mm (10人)	2	套	<p>1. 圆桌面外层直径 1.5m, 内层直径 1000mm;</p> <p>2. 材质为密度板+实木, 材料干燥处理, 含水率 8—12%, 甲醛释放量<0.9mg/L;</p> <p>3. 面板边厚不低于 40mm, 桌脚厚不低于 35mm。</p> <p>4. 环保聚酯漆饰面, 全封闭涂装, 硬度大, 耐磨性强。漆面光泽度高, 无颗粒, 无气泡, 无渣点。</p> <p>5, 配 10 把实木椅, 400*400*900mm (尺寸误差≤3%)。</p>	
---	-------	------------------------	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

注：1、本项目核心产品具体指：**不锈钢餐桌**；

2、本项目采购清单及要求中技术参数负偏离数量≤5条，超过以上偏差数量的作无效响应处理。

3、**本项目政府采购强制性节能产品：水龙头、洗地龙头，须提供有效的节能产品认证证书，未提供的投标文件按无效响应处理（实质性要求）。**

（1）本项目需求内容若涉及节能产品、环境标志产品的，严格按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《财政部 发展改革委文件 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》等文件执行。

（2）本项目需求内容若涉及无线局域网产品的，严格按照《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库[2005]366号）等文件执行。

(3) 本项目除已标明的强制性节能产品以外，其他产品中属于政府采购强制性节能产品的，投标人均须提供有效的节能产品认证证书（实质性要求），未提供的投标文件按无效响应处理。

(4) 采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，供应商可提供等同或优于参数要求的产品；

(5) 除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。