

政府采购项目采购需求

采购单位：南部县中医医院

所属年度：2022年

编制单位：南部县中医医院

编制时间：2022年08月31日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 南部县中医医院办公设备及耗材一批
- (二) 项目所属年度： 2022年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 1,646,183.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰陆拾肆万陆仟壹佰捌拾叁元整
- (五) 项目概况：

为满足医院全院办公业务发展需要，采购办公设备及耗材一批,时间一年。
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1. 相关产业发展情况
 - 2. 市场供给情况
 - 3. 同类采购项目历史成交信息情况
 - 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 政府集中采购
- (二) 采购方式： 询价
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

- (六) 是否采购环境标识产品： 是
- (七) 是否采购节能产品： 是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否
- (十) 是否属于政务信息系统项目： 否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否
- (十二) 是否属于PPP项目： 否
- (十三) 是否属于一签多年项目： 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,646,183.00，大写（人民币）：壹佰陆拾肆万陆仟壹佰捌拾叁元整

最高限价（元）：1,646,183.00，大写（人民币）：壹佰陆拾肆万陆仟壹佰捌拾叁元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	台式计算机	标的名称	台式电脑、激光打印机、热敏打印机、硒鼓、复印纸、24口交换机、笔记本电脑、桌面式二维码扫描器、粉盒、台式机固态硬盘等办公设备及耗材一批
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	1,646,183.00	单价（元）	1,646,183.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：台式电脑、激光打印机、热敏打印机、硒鼓、复印纸、24口交换机、笔记本电脑、桌面式二维码扫描器、粉盒、台式机固态硬盘等办公设备及耗材一批

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
★	1	南部县中医医院办公设备及耗材采购项目						
		序号	品名	参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
		1	复印纸	克重：70g；规格：A4；层数：单层；每包：500张*8包	件	1000	150	150000
		2	定制条码纸	规格：40*30mm；层数：单层；热敏铜版纸；每卷：800张	卷	2000	18	36000
		3	条码碳带	与打印机型号匹配；黑色 宽110毫米*90米	个	2000	20	40000
		4	收银纸	规格：80*80mm；层数：单层；热敏纸；每卷：800张	卷	3000	7	21000
		5	相片纸	克重：170g；规格：A4；层数：单层；每包：20张	本	50	5	250
		6	复印纸	克重：70g；规格：A5；层数：单层；每包：500张*16包	件	200	160	32000
		7	喷墨打印纸	克重：120g；规格：A4；层数：单层；每包：100张	本	500	18	9000
		8	复印纸	克重：70g；规格：A3；层数：单层；每包：500张*4包	件	100	160	16000
		9	241-1纸	纯白，单张65g,每件1000张	件	100	50	5000
		10	241-2纸	纯白，两层复写，单张65g,每件1000张	件	100	50	5000

11	241-3纸	纯白, 三层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	60	6000
12	241-4纸	纯白, 四层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	61	6100
13	241-5纸	纯白, 五层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	65	6500
14	381-1纸	纯白, 单张65g, 每件1000张	件	100	73	7300
15	381-2纸	纯白, 两层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	80	8000
16	381-3纸	纯白, 三层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	90	9000
17	381-4纸	纯白, 四层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	103	10300
18	381-5纸	纯白, 五层复写, 单张65g, 每件1000张	件	100	120	12000
19	激光打印机粉	与打印机型号匹配; 覆盖率大于5%; 打印页数1800至2000张; ≥120克, 上门安装调试	瓶	500	38	19000
20	硒鼓	适用于联想2605D/2655DN/7605D/7615DNA/7455DNF	只	100	95	9500
21	粉盒	适用于联想2605D/2655DN/7605D/7615DNA/7455DNF	只	100	83	8300
22	硒鼓	适用于惠普 1007、1008、1106、1108 M1136	只	100	83	8300
23	硒鼓	适用于联想LJ2400D/LJ2405DN/M7400D/M7650DF/M7650DNF	只	100	72	7200
24	粉盒	适用于联想LJ2400D/LJ2405DN/M7400D/M7650DF/M7650DNF	只	100	93	9300
25	硒鼓	适用于HP、3015/3052/3055 M1005/M1319f/1020	只	100	135	13500
26	硒鼓	适用于HP、HP104A、HP132A	只	100	135	13500
27	硒鼓	适用于HP、HP230SDN、HP227D	只	100	145	14500
28	硒鼓	适用于HP452DW/HP252DW	只	100	114	11400
29	硒鼓	适用于HP254DW/HP154DW	只	100	155	15500
30	硒鼓	适用于HP427DW	只	100	165	16500
31	硒鼓	适用于HP377DW	只	100	114	11400
32	硒鼓	适用于HPCM553N	只	100	260	26000
33	硒鼓	适用于HP651DN	只	100	260	26000
34	硒鼓	适用于佳能LBP2900+、LBP112	只	100	82	8200
35	硒鼓	适用于佳能LBP161DN	只	100	104	10400
36	硒鼓	适用于佳能LBP252DW	只	100	100	10000
37	硒鼓	适用于佳能LBP351X	只	100	155	15500
38	硒鼓	适用于佳能LBP8100N	只	100	165	16500
39	硒鼓	适用于佳能LBP710CX	只	100	208	20800
40	硒鼓	适用于联想LJ3303、3803	只	100	165	16500
41	粉盒	适用于联想LJ3303、3803	只	100	155	15500
42	粉盒	适用于SHARP 3158	只	100	155	15500
43	载体	适用于SHARP 3158	盒	50	395	19750
44	鼓组件	适用于SHARP 3158	套	50	670	33500
45	鼓支架	适用于SHARP 3158	套	50	175	8750
46	鼓芯	适用于SHARP 3158	根	50	82	4100
47	显影仓	适用于SHARP 3158	盒	50	310	15500
48	墨盒	与打印机型号匹配HP803黑 A4覆盖率5%; 打印页数大于600页 黑色	个	200	72	14400
49	墨盒	与打印机型号匹配HP803彩 A4覆盖率5%; 打印页数大于250页 彩色	个	200	82	16400

50	墨盒	与打印机型号匹配HP818黑 A4覆盖率5%；打印页数大于600页 黑色	个	100	68	6800
51	墨盒	与打印机型号匹配HP818彩 A4覆盖率5%；打印页数大于250页 彩色	个	100	70	7000
52	墨盒	与打印机型号匹配HP802黑 A4覆盖率5%；打印页数大于600页 黑色	个	100	72	7200
53	墨盒	与打印机型号匹配HP802彩 A4覆盖率5%；打印页数大于250页 彩色	个	100	90	9000
54	墨盒	与打印机型号匹配HP816黑 A4覆盖率5%；打印页数大于600页 黑色	个	100	86	8600
55	墨盒	与打印机型号匹配HP817彩 A4覆盖率5%；打印页数大于250页 彩色	个	100	110	11000
56	墨盒	与打印机型号匹配HP950黑 A4覆盖率5%；打印页数大于600页 黑色	个	100	114	11400
57	墨盒	与打印机型号匹配HP951彩 A4覆盖率5%；打印页数大于250页 彩色	个	100	104	10400
58	墨盒	与打印机型号匹配HP850 A4覆盖率5%；打印页数大于600页 黑色	个	100	82	8200
59	墨盒	与打印机型号匹配HP851 A4覆盖率5%；打印页数大于250页 彩色	个	100	100	10000
60	墨盒	与打印机型号匹配EPSON 004（四色） A4覆盖率5%；打印页数大于7500页	个	100	130	13000
61	墨盒	与打印机型号匹配EPSON 895（四色） A4覆盖率5%；打印页数大于7500页	个	100	130	13000
62	墨盒	与打印机型号匹配EPSON 674（六色） A4覆盖率5%；打印页数大于7500页	个	100	240	24000
63	墨盒	与打印机型号匹配EPSON 672（四色） A4覆盖率5%；打印页数大于7500页	个	100	150	15000
64	墨盒	与打印机型号匹配佳能815 A4覆盖率5%；黑色；打印页数大于600页	个	100	120	12000
65	墨盒	与打印机型号匹配佳能816 A4覆盖率5%；彩色；打印页数大于250页	个	100	104	10400
66	色带架	与打印机型号匹配；实达BP650、黑色 宽12.7毫米*10米 尼龙纤维	盒	200	28.5	5700
67	色带架	与打印机型号匹配；OKI 5560、黑色 宽12.7毫米*13米 尼龙纤维	盒	200	28.5	5700
68	色带架	与打印机型号匹配；EPSON 90K、黑色 宽13毫米*10米 尼龙纤维	盒	200	28.5	5700
69	色带架	与打印机型号匹配；富士通 DPK200、黑色 宽13毫米*10米 尼龙纤维	盒	200	28.5	5700
70	台式机固态硬盘（120G）	适用型号：T4900；T4950；6500；5600；5530；4600	只	50	260	13000
71	◆台式电脑	商用黑色；CPU：≥4核，主频≥3.7GHz，缓存≥1MB，制造工艺：14纳米制程； 内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存 硬盘：≥128SSD+1T，SATA2接口，7200rpm 数据安全性：支持BIOS-USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 显卡：≥集成显卡；声卡：集成HD Audio，网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*11S0/IEC17025:2005认证； 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）显示器：≥21.5LED显示器； 键盘鼠标：PS2防水键盘抗菌键盘、抗菌鼠标； 系统： 必须支持win7-10操作系统 ； 随机应用系统提供丰富的资源按照目录统一编目、呈现。类型包括交流设计、学习资源、交流素材资源、微视频、等多种类型。提供筛选和查找功能。通过资源库，预览或下载使用。 电源：节能电源不大于180W 85%高效电源，CCC现场检测实验室产品。 接口：≥6个usb3.1接口；其中4个前置USB3.1，PS/2接口、VGA接口，可选多合一读卡器； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱体积小巧，不大于15L，可选防尘罩。 前置电源键， 方便开关.售后服务：提供原厂400/800售后电话。	套	50	3700	185000
72	◆激光打印机	最大打印幅面：A4； 最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达2400×600dpi）； 黑白打印速度：25ppm； 内存：标配：64MB； 双面打印：自动； 网络功能：无线网络打印WIFI直连； 首页打印时间：≤6.0秒； 月打印负荷：8000页；	台	10	1130	11300

		<p>接口类型：高速USB2.0、10Base-T/100Base-TX(RJ-45)；</p> <p>硒鼓寿命：2100页(标准)、随机硒鼓：900页；</p> <p>介质类型：重磅纸，透明胶片，信封，标签，明信片；</p> <p>介质尺寸：A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 16K, 信封，自定义尺寸等；</p> <p>介质重量：≤60-163g/m2；</p> <p>进纸盒容量：纸盒：≥250页；</p> <p>产品重量：≤9.2kg；</p> <p>系统平台支持但不限于：win7-10操作系统：Win 8.1/Win 8/Win 7/Win Vista/XP/server 2012/server 2012 R2(64bit)/server 2008/ server 2008 R2(64bit)/ 2003 server/Mac OS X/Citrix (FR2或更高版本)；</p> <p>电源功率：工作：≤420W，待机：≤1.4W，睡眠：≤0.9W；</p> <p>保修政策：全国联保，享受三包服务、2年保修。</p>				
73	热敏打印机	<p>分辨率：≥203dpi；</p> <p>打印速度：≥5英寸/秒；</p> <p>最大打印宽度：≥76mm介质类型：热敏卷纸，热敏标签纸，不干胶热敏纸；</p> <p>最大外径：≥85mm；</p> <p>产品尺寸：≤215×148×155mm；</p> <p>产品重量：≤约1.4kg；</p> <p>特点：自动检测定位标签纸、内置电源、适用多种标签打印软件、纸张自动校检功能，温度自适应控制；</p>	台	10	330	3300
74	热敏打印机	<p>分辨率：≥8点/毫米（203DPI）；</p> <p>打印模式：热感式/热转式；</p> <p>最大打印速度：≤102 毫米（4"）/秒；</p> <p>最大打印宽度：≥108 毫米（4.25"）；</p> <p>最大打印长度：≥2,286 毫米（90"）；</p> <p>内部纸卷最大尺寸：≥127 毫米（5"）外径；</p> <p>中央处理器：≥32 位高效处理器；</p> <p>机壳：双层 ABS 白色塑料；</p> <p>内存：8MB SDRAM, microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB；</p> <p>通讯接口：USB 2.0, 串口, 并口, 网口；</p> <p>特点：带纸张切刀，自动切纸；</p> <p>保修政策：全国联保，享受三包服务，整机保修2年。</p>	台	10	640	6400
75	桌面式二维码扫描器	<p>光源：发光二极管，波长≥610-620nm；</p> <p>蜂鸣器：高、中、低三个声音强度等级；</p> <p>指示灯：白包和蓝色常亮-准备扫描，蓝色闪烁-解码成功；</p> <p>系统接口：USB, RS232串口；扫描模式：固定扫描模式，手机扫描模式；</p> <p>可识别的印刷对比度：低到35%的反射差；</p> <p>转角，仰角，偏角：360度，≥60度，≥70度；</p> <p>解码能力：解读标准一维，二维条码；</p> <p>工作功率：2W。</p>	台	10	330	3300
76	◆台式电脑	<p>主板：B360主板芯片组及以上；</p> <p>CPU：主频≥3.1GHz，核心数≥6核心，线程数≥12线程；</p> <p>内存：≥16GB；</p> <p>硬盘：≥128SSD+1T, SATA2接口，7200rpm；</p> <p>数据安全性：支持BIOS-USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；</p> <p>显卡：≥1G显卡；声卡：集成HD Audio，网卡：集成10/100/1000M以太网卡；</p> <p>扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1ISO/IEC17025:2005认证；</p> <p>声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；</p> <p>显示器：≥21.5LED显示器；</p> <p>键盘鼠标：PS2防水键盘抗菌键盘、抗菌鼠标；</p> <p>随机应用系统提供丰富的资源按照目录统一编目、呈现。类型包括交流设计、学习资源、交流素材资源、微视频、等多种类型。提供筛选和查找功能。通过资源库，预览或下载使用。</p> <p>电源：节能电源不大于180W 85%高效电源，CCC现场检测实验室产品证书。</p> <p>接口：≥6个usb3.1接口；其中4个前置USB3.1，PS/2接口、VGA接口，可选多合一读卡器；</p> <p>机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱体积小巧，不大于15L，可选防尘罩。</p> <p>前置电源键，方便开关.售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门。</p>	套	6	4730	28380
77	◆针式打印机	<p>产品类型：24针票据针式打印机（平推式）；</p> <p>色带寿命：≥300万字符；</p> <p>复写能力：≥7份；</p>	台	10	950	9500

		<p>接口类型: USB2.0, IEEE1284双向并口;</p> <p>打印速度: ≥ 300字符/秒;</p> <p>控制代码: ESC/P-K, IBM2390+仿真, OK15530SC仿真;</p> <p>打印总量: ≥ 1200万行;</p> <p>手动进纸: 前进、前出, 拖纸器: 后进、前出;</p> <p>产品尺寸: $\leq 386 \times 306 \times 185$mm;</p> <p>产品重量: ≤ 3.5kg;</p> <p>系统平台: Windows 95/98/2000/ME/XP/NT 4.0;</p> <p>工作噪音: ≤ 57dB;</p> <p>保修政策: 全国联保, 享受三包服务, 整机保修3年。</p>				
78	条码打印机	<p>打印方式: 热敏或热转印;</p> <p>打印速度: ≥ 5IPS;</p> <p>最大打印宽度: ≥ 108mm;</p> <p>最大打印长度: 5-2540mm;</p> <p>字体/字符集: 5种内建文数字字体可从0.049" -0.23" H (1.25 mm-6.0 mm), 所有字体皆可放大到24x24, 4个打印方向0° -270° 旋转;</p> <p>存储: 内存8MB, 闪存4MB;</p> <p>通讯接口: USB2.0、串口、并口、网络接口;</p> <p>介质传感器: 反射式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器;</p> <p>介质类型: 纸卷式、间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌等;</p> <p>最大外径: ≥ 127mm;</p> <p>卷芯直径: ≤ 25.4mm;</p> <p>碳带长度: ≥ 300m;</p> <p>产品尺寸: $\leq 273 \times 225 \times 186$mm;</p> <p>产品重量: ≤ 2.1kg;</p> <p>可选附件: 旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC卡;</p> <p>保修政策: 全国联保, 享受三包服务, 整机保修2年。</p>	台	15	1030	15450
79	◆激光打印机	<p>产品类型: 黑白激光打印机;</p> <p>最大打印幅面: A4;</p> <p>分辨率: $\geq 1200 \times 1200$dpi;</p> <p>黑白打印速度: ≥ 18ppm;</p> <p>处理器: ≥ 266MHz;</p> <p>内存: ≥ 2MB;</p> <p>首页打印时间: ≥ 8.5秒;</p> <p>月打印负荷: ≥ 5000页;</p> <p>接口类型: USB2.0, USB3.1;</p> <p>硒鼓寿命: 随机标配: ≥ 1500页;</p> <p>介质尺寸: A4, A5, A6, B5, 明信片, 信封(C5, DL, B5);</p> <p>150页进纸盒: $\geq 147 \times 211-216 \times 356$mm;</p> <p>介质重量: 60-163g/m²;</p> <p>进纸盒容量: ≥ 150页;</p> <p>保修政策: 全国联保, 享受三包服务, 质保时间2年。</p>	台	10	735	7350
80	◆激光打印机	<p>产品类型: 黑白激光打印机;</p> <p>最大打印幅面: A4;</p> <p>打印速度: ≥ 20页/分;</p> <p>纸张输入容量: 150-249页;</p> <p>分辨率: $\geq 600 \times 600$dpi;</p> <p>能效等级: 一级能效;</p> <p>介质尺寸: A4, A5, A6, B5, 明信片, 信封(C5, DL, B5);</p> <p>首页打印时间: ≥ 8.5秒;</p> <p>月打印负荷: ≥ 5000页。</p>	台	5	735	3675
81	◆彩色激光打印机	<p>最大打印幅面: $\geq A4$;</p> <p>最高分辨率: $\geq 600 \times 600$dpi;</p> <p>黑白打印速度: ≥ 21ppm;</p> <p>彩色打印速度: ≥ 21ppm;</p> <p>无线功能: 内置802.11b/g/n;</p> <p>接口类型: USB2.0、10Base-T/100Base-TX (RJ-45网络接口)、WIFI (IEEE802.11b/g/n, 2.4/5GHz)、Walkup 主机USB端口;</p> <p>墨粉盒打印量: 黑色: ≥ 3200页, 青色/黄色/品红色: ≥ 2500页;</p> <p>显示屏: 5键双行LCD显示屏;</p> <p>产品尺寸: $\leq 392 \times 435 \times 247.5$mm;</p> <p>产品重量: ≤ 13.8kg;</p> <p>电源功率: 打印: ≤ 381W, 就绪: ≤ 7.5W, 睡眠: ≤ 0.8W, 自动关机/局域网唤醒: \leq</p>	台	5	3150	15750

		0.8W; 工作噪音: 黑白: 单面: ≤6.3dB(A), 双面: ≤6.3dB(A)、彩色: 单面: ≤6.4dB(A), 双面: ≤6.3dB(A); 其它特点: 存储设备和直接打印支持: 前置USB/闪存驱动器: USB打印功能; 移动打印功能: 无线直连打印, 移动应用; 支持的网络协议: TCP/IP、IPv4、IPv6; 保修政策: 全国联保, 享受三包服务、2年保修。				
82	◆笔记本电脑	产品类型: 商用笔记本 处理器: 主频≥3.1GHz, 核心数≥6核心, 线程数≥12线程; 原厂预装正版操作系统, 与本院能互联互通; 内存: ≥8GB DDR4 2400MHz; 硬盘: ≥512SSD; 无线局域网卡: 内置无线局域网卡 802.11 AC无线局域网卡+BT4.0; 显示屏: 14寸LED 全高清背光防眩光显示屏, 分辨率≥1920x1080; 全合金转轴, 屏幕180度开合; 显卡: 集成显卡;安全: 提供商用密码认证。键盘: 防泼溅键盘。 声音系统: High Definition Audio(支持高保真)网卡; 内置 1000M 网卡标准接口: 2个USB、2个USB Type-C、HDMI, 耳机输出/麦克输出com bo接口、网口、多合一读卡器; 电源: 100~240伏电压自适应型电源适配器(方口)65W/45W 电池类型: 45WH以上电池。 重量: ≤1.7Kg(含电池); 保修服务: 免费一年全国联保, 享受国家三包服务。	台	10	4500	45000
83	条码扫描枪	扫描方式: 影像式 分辨率: ≥838×640bpi; 扫描角度: 高密度水平≥41.4°; 垂直≥32.2°; 标准范围水平≥42.4°; 垂直≥33°; 长距离ER 水平≥31.6°; 垂直≥24.4°; 倾角≥45°, 斜角≥65°; 接口: USB, 键盘口, RS-232, IBM RS485; 识读码制: 识读一维条码, 堆叠, 二维条码, 邮政码, OCR码; 打印对比度: ≥20%反射差; 防护设计: 可承受50次从1.8米处到水泥地面的坠落; 产品尺寸: ≤104×71×160mm; 产品重量: ≤147g; 其它功能: 捕捉数码影像, 工业等级41; 质保时间: 5年质保。	台	10	300	3000
84	喷墨打印机	打印速度: 黑白: ≥37ppm, 彩色: ≥38ppm; 最高分辨率: ≥5760×1440dpi; 最大打印幅面: A4; 网络打印: 支持无线网络打印; 无线功能: WIFI; 接口类型: USB2.0; 墨水打印量: 黑色≥3000页, 彩色≥5400页; 最小墨滴: ≤1.5pl; 进纸容量: ≥120页; 产品重量: ≤6kg; 系统平台支持: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1/Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x; 电源电压: AC 100-120V/220-240, 50/60Hz; 耗电量: 打印模式13W, 待机模式3.3W, 睡眠模式1.2W; 工作噪音: ≤5.1B(A); 保修政策: 全国联保, 享受三包服务, 整机2年。	台	20	950	19000
85	喷墨打印机	打印速度: 黑白: ≤20ppm, 彩色: ≤16ppm; 最高分辨率: ≥1200×1200dpi; 最大打印幅面: A4; 打印负荷: ≥1000页/月; 接口类型: USB2.0; 墨盒类型: 一体式墨盒; 墨盒数量: 四色墨盒; 墨水打印量: 黑色≥120页, 彩色≥100页; 进纸容量: 标配: ≤60页, 信封≥5只; 系统平台支持但不限于: Windows 8/7/Vista/XP(SP3) 或更高版本(仅32位), Mac OS X v10.6; 耗电量: 工作: ≤10W, 待机: ≤1.3W, 睡眠: ≤0.7W;	台	20	340	6800

		工作噪音：≤50dB(A)； 保修政策：全国联保，享受三包服务，主机2年。				
86	后备式电源	UPS功率：3KVA，2400W；双变换高频在线式； 输出功率：UPS输出因≥0.8，匹配最新服务器的用电特性； 输入电压220Vac±1%，输入频率：50HZ±2HZ； 额定输入电压(Vac)：220/230/240，要求UPS具有宽广的输入电压范围，采用宽电压辅助电源PWM芯片的启动电路； UPS需支持并联，支持最大3+1并机； 电池电压≥72VDC，输入电压范围：具备超宽的输入电压范围，以适应恶劣电网条件，115VAC~295VAC； 频率范围：(50±0.2)Hz，输入功率≥0.99，最大限度减少对电网的干扰UPS具有ECO供电模式，用户若选择此方式供电，可最大程度的节省能源可外接多个电池组所投UPS主机所用电源采用二次侧滤波电路设计； 保修：3年保修。	台	10	2000	20000
87	身份证阅读器	1. 基本功能：能够读取二代身份证上的一般信息、照片和附加信息； 2. 指示灯功能：采用安全模块上的两个指示灯，使用导光柱导出，指示灯，分别为右边的红灯是电源指示，左边的绿灯为运行指示，中间的红灯为故障指示灯； 3. 开发功能：提供完善的SDK软件包供系统集成商进行二次开发； 4. 操作系统：支持Windows 2000/XP/7； 5. 工作频率：≤13.56MHz； 6. 读卡距离：≥30mm； 7. 阅读时间：≤1s； 8. 产品尺寸：≤155×96×26mm； 9. 蓝牙通讯方式：蓝牙4.0，向下兼容2.0设备； 10. 与卡片的通讯速率：≥106Kbit/s； 11. 保修：2年保修。	台	10	1310	13100
88	5口交换机	1、配置10/100/1000M以太网电口≥5个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个，console接口≥1个； 2、交换容量≥64Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持网管，支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。	台	30	76	2280
89	8口交换机	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps 3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标<35dB 4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计。 5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 6、长期工作温度-5°至55°。 7、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 9、可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。 10、控制器可配置业务接入策略，并支持图形化划分端口业务，设备上电后支持通过注册上线和免注册上线方式实现即插即用功能。 11、保修政策：全国联保，享受三包服务，3年保修	台	30	114	3420
90	16口交换机	1、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps 3、要求设备采用静音无风扇节能设计 4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计。 5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 8、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 9、保修政策：全国联保，享受三包服务，3年保修	台	5	500	2500
91	24口交换机	1、交换容量≥336Gbps 2、转发性能≥51Mpps，	台	30	710	21300

		3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28 4、要求所投设备MAC地址≥16K 5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） 6、要求设备采用静音无风扇节能设计， 7、工作温度0-50° 8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 9、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水位，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 10、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理。 11、保修政策：全国联保，享受三包服务，3年保修					
92	1米网线	毛重：≥35.00g；外被性能：常规pvc；连接线：六类/超六类网线；接口：RJ45	根	100	7	700	
93	3米网线	毛重：≥95.00g；外被性能：常规pvc；连接线：六类/超六类网线；接口：RJ45	根	100	13.5	1350	
94	5米网线	毛重：≥145.00g；外被性能：常规pvc；连接线：六类/超六类网线；接口：RJ45	根	100	20	2000	
95	10米网线	毛重：≥320.00g；外被性能：常规pvc；连接线：六类/超六类网线；接口：RJ45	根	100	31	3100	
96	15米网线	毛重：≥465.00g；外被性能：常规pvc；连接线：六类/超六类网线；接口：RJ45	根	50	42	2100	
97	20米网线	毛重：≥575.00g；外被性能：常规pvc；连接线：六类/超六类网线；接口：RJ45	根	50	52	2600	
98	水晶头	六类水晶头，功能：实现六类千兆网络中数据的传输，数量：100个	盒	100	100	10000	
99	64G优盘	接口：USB3.0，USB2.0，USB3.1；加密，防水，个性定制	只	100	76	7600	
100	32G优盘	接口：USB3.0，USB2.0，USB3.1；加密，防水，个性定制	只	50	42.75	2138	
101	六类屏蔽双绞线	屏蔽为Φ0.57mm纯度99.996%无氧铜导体，305±1.5m，8芯，抗张强度≥16%Mpa，伸长率≥300%	箱	50	660	33000	
102	键盘	与主机原品牌抗菌键盘	个	30	33.25	998	
103	鼠标	与主机原品牌抗菌鼠标	个	50	23.75	1188	
104	光纤模块	与交换机同品牌，官方提供产品正品保证书，单模/多模	个	10	1000	10000	
105	光纤收发器	单模/多模，支持内置AC功能；类型：有线路由器；金属机身；Wan口数量（千兆），波长：5km，与医院已有设备匹配。	台	20	200	4000	
106	无线网卡	频率范围：2.4GHz；遵循标准：IEEE 802.11b/g/n	只	50	76	3800	
107	USB网卡	线长：≥10cm；接口：RJ45	只	50	42.75	2138	
108	USB集线器	接口数量：≥4口；接口：USB2.0，USB3.0	只	50	23.75	1188	
109	移动硬盘	容量：≥1000G	只	30	313.5	9405	
110	电源线	线长：≥1.5m；标准计算机使用	根	50	15	750	
111	USB打印线	线长：≥1.5m；	根	50	5.5	275	
112	电源适配器	适用于笔记本电脑	只	50	142.5	7125	
113	测线仪	支持接口：RJ45、RJ11	台	20	35	700	
114	测线仪电池	支持测线仪用	只	30	10	300	
115	打印机共享器	支持4托一共享打印，手动切换	只	50	65	3250	
116	HDMI线5米	类别：视频线；线长：5米	根	30	42	1260	
117	HDMI线10米	类别：视频线；线长：10米	根	30	85	2550	
118	HDMI线20米	类别：视频线；线长：20米	根	30	180	5400	
119	机柜	尺寸：1000*600*600mm；钢板厚度：≥0.5mm	台	5	1200	6000	
120	碎纸机	10分钟连续碎纸，碎纸最大幅面A4，能碎CD，超大碎纸容量	台	5	1100	5500	
121	网线钳	4P/6P/8P网络压接钳，碳钢材质，商品毛重≥355.00g	把	10	47.5	475	
122	手写板	支持连笔，草书，识别速度小于1，保证能与医院系统连接	只	30	78	2340	
123	激光翻页笔	主要功能：翻页+模拟鼠标+全屏+黑屏功能+注解笔功能 遥控距离：10米，激光距离：>200米 激光波长：650nm 激光功率：<5mw	只	5	102	510	

124	台式机主板	适用型号：T4900；T4950；6500；5600；5530；4600	张	30	270	8100
125	寻线仪	工作电压：9VDC±20%；输出波形：≤11VP-P方波；基波频率：复频脉冲	把	10	171	1710
126	台式机内存 (4G)	适用型号：T4900；T4950；6500；5600；5530；4600	根	20	180	3600
127	台式机硬盘 (1000G)	适用型号：T4900；T4950；6500；5600；5530；4600	只	10	260	2600
128	◆显示器 (IPS)	不小于21.5寸液晶显示器，IPS屏	台	20	840	16800
129	多功能复印机	A3幅面黑白数码复合机； 最大原稿尺寸：A3； 功能：复印、网络打印、双面输出、双面自动输稿器、彩色网络扫描； 连续输出速度≥22页/分钟，扫描速度≥23页/分钟； 复印/打印方式：激光静电转印方式； 标配：网络功能、无线WIFI；可选配：双面自动输稿器/双面器/单纸盒组件； 分辨率：打印600x600dpi复印600×600dpi扫描300x300dpi可彩色扫描； 感光材料：OPC； 耗材描述：鼓粉分离； 显影系统：干式单组分显影，无需载体，后期成本低； 定影系统：按需定影技术； 打印语言：标配UFR II； 内存≥512 MB； 首页输出时间：≤7.4秒； 供纸量（80g/m2）≥250张（前置纸盒）+80张（手送纸盘）；最大容量580页； 纸张厚度：纸盒 ≥64g/m2 -90g/m2； 手送纸盘：≥64g/m2 -128g/m2； 出纸托盘容量：≥250张（A4, 80g/m2）； 最大功耗：1≤5 kW，“睡眠”模式能耗：≤2W。	台	3	3460	10380
130		合计				1646183

★ 2	<p>说明1. 本项目供应商报价必须按照采购清单单 项报价，单项报价不得超过清单单项最高价。总价不得超过预算总价。</p> <p>2. 采购数量以实际配送数量为准，最终结算金额以实际配送量*各项中标单价进行据实结算。</p> <p>3. 供应商的报价是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人工劳务、交通、设备、日常维保、验收、利润、风险、税金等的一切费用。</p> <p>4. 本项目采购的带p标识为核心产品：台式电脑。</p> <p>5. 本项目采购的带◆标识为政府强制采购产品。</p>
-----	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起365日
- 4) 合同履行地点：南部县中医医院各科室
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：签订合同生效后向成交供应商支付合同总金额1%的预付款（预付款将在正是供货前三月结算时扣除，及正是结算前三月每月在结算金额中扣除预付款的三分之一），支付前成交方必须按国家有关财税规定开具正规发票。实际供货后每月供应商统计科室供货量，每月供应商统计科室供货量，报南部县中医医院总务科室查验后供应商再开据前月发票，当月费用次月结清。 ，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 100.00%。

9) 验收交付标准和方法：供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求与合同约定相关条款进行验收。《政府采购管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收

10) 质量保修范围和保修期：（1）参数表内已注明质保期的按表内要求只能大于或等于，表内未注明质保期的按产品质保期一年执行。（2）保修服务：当设备出现故障需要维修时，质保期内均为供货商上门免费保修，由此产生的一切费用均由供货商承担；超过质保期供应商仍要提供保修服务，只收取更换设备的材料费，不收取人工费；（3）供应商提供全部设备各种部件均保证齐备、充足供应。（4）投标人有具备必要技术人员和技术服务能力，以响应招标人的技术服务要求。（5）所有设备均为原厂生产原厂包装，严禁供货商自行拆出包装，如有发现，本院将拒收供货商货物。并解除供货合同。 投标人必须承诺在质保期内派工作人员驻守医院，为本项目所采购的设备免费维修服务。否则本院将解除供货合同，并拒付已供货物款项，还必须追究供货商因此对本院造成的损失。

11) 知识产权归属和处理方式：权属清楚，乙方应保证所提供的服务或其任何一部分不得侵害第三方的专利权、商标权、著作权。如侵害他人权利，由供应商承担其相应的法律责任和赔偿。

12) 成本补偿和风险分担约定：甲方逾期支付货款的乙方有权终止合同；乙方交付的货物质量不 符合合同规定、乙方不能交付货物或逾期交付而违约、乙方提供的货物检测结果认定货物质量不 符合本合同规定标准，甲方有权终止合同，并追究乙方因此造成的全部损失和经济责任 。

13) 违约责任与解决争议的方法：如因成交供应商工作人员在履职过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全

部都赔偿责任。1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，以维护其合法权益。

14) 合同其他条款：如因成交供应商工作人员在履职过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部赔偿责任。

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，以维护其合法权益。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：分段/分期验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按照采购文件、供应商响应文件、采购合同进行验收。

10) 商务履约验收内容：按照采购文件、供应商响应文件、采购合同进行验收。

11) 履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。《政府采购管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否