

政府采购项目采购需求

采购单位：眉山市人民医院

所属年度：2023年

编制单位：眉山市人民医院

编制时间：2023年11月09日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：办公用品、日用品、五金用品等综合配送服务
- (二) 项目所属年度：2023年
- (三) 项目所属分类：服务
- (四) 预算金额（元）：2,000,000.00元，大写（人民币）：贰佰万元整
- (五) 项目概况：办公用品、日用品、五金用品等综合配送服务，共3个包。
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1. 相关产业发展情况
 - 2. 市场供给情况
 - 3. 同类采购项目历史成交信息情况
 - 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
 - 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为2000000.000000元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向小微企业采购金额为0元,占0%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：是
 - 一签多年服务期限：二年

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：办公用品及日杂类

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）：1,300,000.00，大写（人民币）：壹佰叁拾万元整

最高限价（元）：1,300,000.00，大写（人民币）：壹佰叁拾万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：单价下浮率

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	批发服务	标的名称	办公用品及日杂类
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	1,300,000.00	单价（元）	1,300,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	批发业

标的名称：办公用品及日杂类

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
		一、采购项目清单					
		办公用品及日杂类					
		序号	品名	主要参数/规格	单位	单价最高限价（元）	备注
		1	中性笔	笔尖0.5mm子弹头，PVC笔杆非按动设计	支	1	
		2	中性笔	笔尖0.7mm子弹头PVC笔杆按动设计	支	2.5	
		3	中性笔芯	子弹头0.5mm 非按动笔芯	支	1	
		4	中性笔芯	子弹头0.7mm按动款	支	1	
		5	中性笔芯	子弹头0.5mm按动款	支	1	
		6	中性笔	全针管0.35mm笔尖，按动款	支	2	
		7	中性笔芯	全针管0.35mm笔芯	支	1	
		8	办公软抄	80页软抄笔记本，封面尺寸：A5，双胶纸+白卡纸两种纸张，纸面白度高、平滑、油墨受理性佳，对油墨吸收性均匀，平滑度好，抗水性能强。	本	4	
		9	保温壶	304不锈钢真空内胆，保温效能≥55°，≤8° 1.9L容量	个	165	
		10	保温壶	304不锈钢真空内胆，保温效能≥52°，≤8° 1.5L容量	个	140	
		11	报事贴	6*9cm单色易撕贴	个	3	
		12	笔记本	16K商务皮本200页	本	20	

13	笔筒	材质采用PS塑料材质，加厚设计不易褪色，经久耐用，产品尺寸： 85*83*122mm ，四层设计，用于分类收纳。	只	15	
14	便利贴	8*12cm 彩色易撕贴	本	6	
15	不干胶	A4 不干胶白色 150G 100张/包	包	35	
16	不锈钢尺	30CM 钢直尺	把	5	
17	彩色复印纸	80G 彩色 100张/包	包	15	
18	彩色票夹	15mm 彩色票夹 60 个/桶	桶	12	
19	抽杆夹	A4 规格侧宽厚度 2cm	只	3	
20	抽杆夹	A4 规格侧宽厚度 1.5cm	个	2	
21	抽纸	200 抽硬抽，两层，规格： 190*210mm 纸盒包装 原生木浆材质	提	15	
22	抽纸	400 张 153cm 双层，规格： 190*210mm ，软包装。原生木浆材质	提	22	
23	纯棉方巾	纯棉 25*26cm 一等品 A 类	张	15	
24	纯棉线手套	550G 纯棉线手套	双	3	
25	磁性展示贴	A4 磁性	个	5	
26	大头针	50G /盒， 5000 枚/盒金属镀镍，规格 25mm	盒	2	
27	单文件夹	PP 类 A4 单夹，大容量夹纸，约可夹厚度 15mm ，约夹纸张数 150 张（ 70G 纸）	个	7	
28	档案盒	PP 类 5.5cm 塑料档案盒	个	15	
29	电池	圆形片锂电池 CR-2025 ，额定电压 3V 。电池尺寸 20*2.5mm	颗	6	
30	电池	5 号 1.5V 碱性电池	对	9	
31	电池	1 号 1.5V 碱性电池，执行标准： GB/T8897.2	对	12.5	
32	电池	圆形片锂电池 CR-2032 ，电池尺寸： 20*3.2mm 电压： 3V	颗	7	
33	电池	7 号 1.5V 碱性电池	对	9	
34	电热水壶	304 不锈钢真空内胆，加热速度 6 分钟以下，加热方式底盘加热，产品规格： 240*150*260mm ， 1.5L 容量	个	170	
35	电热蚊香片	60 片装，商品香型：无味。主要成分，四氟甲醚菊酯。	盒	38	
36	电热蚊香液	容量： 36ML*4 瓶，商品香型：无味，产品成分：氯氟醚菊酯。	盒	20	
37	电推刀	手持电推刀 锂电池功率 10W	个	125	
38	重型工业订书机	装订纸张 2-210 页（ 80G 纸，入纸深度 60mm ，装订数量 100 枚，适用钉 23/6-23/23 ，规格： 370*90*120mm ， 8 万次稳定装订。	个	195	
39	重型订书机	装订数 80 页，适应钉 23/6-23/13 ，产品规格： 25*75.5*35mm	只	105	
40	订书机	装订厚度 25 张/ 80G ，适应钉 24/6-26/6	只	15	
41	订书机	钉纸厚度 20 张/ 80G ，适应针 24/6-24/6	只	10	
42	订书机	装订厚度 20 张/ 80G ，适应针 24/6-26/6 ，自带起钉器	只	15	
43	订书针	可装厚度 23/13 1000PCS /盒，不锈钢材质	盒	5	
44	订书针	可装厚度 23/23 1000PCS /盒，不锈钢材质。	盒	8	
45	订书针	可装厚度 23/20 1000PCS /盒，不锈钢材质。	盒	12	
46	订书针	可装厚度 23/6 1000PCS /盒，不锈钢材质。	盒	2	
47	定织毛巾	100% 纯棉 76*34cm 一等品 A 类	张	25	
48	帆布手套	双层全寸 24 线， 14*25cm 安全耐用	双	4	
49	方巾	26*25cm 纯棉 A 类	张	15	
50	方巾	24*24 纯棉 A 类	张	10	
51	肥皂	产品净重： 202G ，香型：净爽青柠香，轻松去污、泡沫细腻、壹飘易消，洁净温和。	个	5	
52	封口胶	200 码， 60mm*200Y*45um ，高度透明，强粘性。	个	20	

53	封口胶	100码60mm*100Y*45um,高度透明,强粘性。	圈	16	
54	缝纫机油	清澈可见,降噪润滑、500ML/瓶	瓶	18	
55	复写纸	薄型双面蓝色复印纸,规格16K 255*185mm	盒	13	
56	钢笔	不锈钢包尖设计靓彩系列	支	20	
57	钢笔墨囊	钢笔大容量墨囊	个	5	
58	钢直尺	1M钢直尺	根	18	
59	公文篮	单层313*250*45mm	个	25	
60	固体胶	PVA固体胶 36G	支	3.5	
61	挂钟	直径40CM 电子钟	个	90	
62	回墨印油	容量: 28ML, 公章专用油墨	瓶	55	
63	回形针	3号100颗/盒 不锈钢,符合国家标准	盒	2	
64	回形针	产品规格: 3号, 200PCS/盒,加厚电镀表层,符合国家标准,经久不锈钢芯采用优质基材,韧性强,耐折耐用。	盒	4	
65	会计凭证封面	牛皮纸120G	包	65	
66	会议牌	磁性亚克力A4	个	35	
67	活动铅笔	按动0.7mm笔尖	支	3	
68	激光翻页笔	支持超链接,激光指示,即插即用,多系统兼容,USB充电,50M信号接收距离,硅胶盲操按键。	支	70	
69	计算器	太阳能桌面型不带语音149*120*50mm黑色	台	20	
70	计算器	真人语音,音乐闹铃17°屏幕+5.5°机身翘头设计,规格21.1*15.4cm	个	45	
71	记号笔	双头粗细笔尖小容量记号笔	支	2	
72	记号笔	双头笔尖大容量记号笔	支	3	
73	记事本	25K商务笔记本120页	本	4	
74	加墨记号笔	可加墨记号笔	支	2	
75	剪刀	不锈钢185mm剪刀	把	30	
76	剪刀	不锈钢158mm剪刀	把	7	
77	胶手套	PE塑胶长度52cm胶手套	双	9	
78	胶手套	加长45CM特厚,天然乳胶材质,安全护手	双	12	
79	文化胶水	容量70ML,自带刷头高粘度、粘得牢	瓶	3	
80	胶水	502胶水,8G/支。	支	1	
81	胶套本	胶套100页16K笔记本	本	10	
82	胶套本	胶套200页16K笔记本	本	20	
83	精装铅笔	六角HB红黑抽条木杆	盒	9	
84	卷笔刀	亚克力外壳长方体3*2*0.9cm	个	1	
85	卷尺	5M钢直尺	个	15	
86	快干印泥油	红色50ML	瓶	8	
87	快干印台	塑料旋盖外壳,闭合严密有效防止印油挥发,压缩海绵不易漏油,外直径70mm,内直径56mm。	只	7	
88	快干印台	塑料外壳闭合严密,有效防止印油挥发,4倍压缩泡棉,不易漏油,印色纯正,外径136*86mm,内径118*68mm,产品净重: 0.14KG。	只	15	
89	狼毫毛笔	臻品狼毫,聚锋好,弹性佳,书写流畅,产品尺寸230mm(小号)	支	20	
90	凉拖	产品材质为PVC,简约纯色纹格,38度柔软,不硌脚,不磨脚,速干透气材质,侧漏水孔,三倍用料一体成型,耐磨不塌陷。	双	20	
91	铝合金电筒	强光手电,尺寸: 15.5cm,重量: 125G,灯珠为高亮灯珠,电池18650可充电电池,聚光远射距离,档位一键切换,抗压耐磨。	个	55	

92	毛巾	100%纯棉76*34cm 一等品 A类	条	25	
93	毛巾	90%纯棉52*28cm 一等品 A类	条	20	
94	美工刀	刀片0.4*9*80mm规格大号塑料刀架	把	5	
95	棉带	厚度1CM双层空心彩色编带长度50M/卷	卷	25	
96	免洗手消毒凝胶	免洗洗手液，杀菌率99.999%，产品成分：乙醇55%±3%（V/V）、三氯羟基二苯醚0.3%±0.03（W/W）。容量：500ml	瓶	28	
97	免洗洗手凝胶	含酒精量：75%，99.9%抑菌率，产品容量：500ML。	支	20	
98	秒表	电子秒表，电池类型：AG13纽扣电池，产品尺寸：65*70*20mm，2道记忆、1/100秒计时，星期、时间显示，带闹钟。按键模式：轻触微动开关，黑色SBS塑料材质。数字液晶屏显示。	个	60	
99	墨囊钢笔	不锈钢平板尖设计，可更换墨囊	支	25	
100	牛皮档案盒	材质为高质感混浆牛皮纸，尺寸：220*310*60mm，A4规格	个	5	
101	牛皮档案盒	材质为高质感混浆牛皮纸，尺寸：220*310*80mm，A4规格	个	6	
102	纽扣电池	圆片锂电池cr-1220，额定电压3V，产品尺寸：12*2.0mm。	颗	10	
103	排笔	4号排笔	支	1	
104	排笔	6号排笔	支	3	
105	泡沫胶	宽度2CM	个	3	
106	皮本	16K商务皮本250页带礼盒装	本	45	
107	皮本	25K100页	本	10	
108	皮面笔记本	8K150页商务笔记本	本	25	
109	票夹	1.5号山形不锈钢材质夹口宽度145mm	个	7	
110	票夹	1.0号山形不锈钢材质夹口宽度145mm	支	4	
111	铅笔	六角3B抽条木杆	支	1	
112	强磁台卡	A5强磁	个	20	
113	强力胶	PVC固体胶21G	支	3	
114	轻型起钉器	体积小便于携带，适用于24/6,26/6订书针，规格：55*21*31mm	个	4	
115	清洁毛巾（蓝色）	超细纤维35*75cm清洁毛巾	张	8	
116	荣誉证书	8K皮面	本	20	
117	三角尺	塑料35CM三角尺	付	15	
118	杀虫水	香型：茉莉花香，有效驱杀多种害虫，主要成分：右旋胺菊酯、高效氯氟菊酯，右旋苯醚菊酯。净含量：500ML。	瓶	22	
119	省力订书机	装订厚度20张/80G，适应针24/6-26/6，省力50%设计	个	40	
120	湿巾纸	99.9%杀菌效果，天然植物萃取，10片/包	报	5	
121	十字改刀	DL-5*75mm	把	5	
122	适运纸杯	A杯50ML	袋	6	
123	手术拖鞋	材质为EVA材质，防滑抗菌，减震设计，多种颜色可选	双	60	
124	手提灯	大功率LED白光灯珠，铝制聚光环，强效聚光，隐藏式充电，侧灯照明，额定容量3000MAH，产品尺寸：12*21cm	个	70	
125	手提帆布袋	A4商务三层布艺拉链袋	个	65	
126	双面胶	0.9cm宽白色自粘性	卷	1	
127	双面胶	3.5cm宽白色自粘性	卷	6	
128	双面胶	200C/2.4CM白色自粘性	个	9	
129	双面泡沫胶	3.5cm宽	卷	6	
130	双头马克笔	42色马克笔	盒	38	
131	四层笔筒	四层PVC亚克力	只	20	

1

132	四联文件框	四联分类文件设计, 厚实材质, 合理镂空, 加厚隔板, 厚度可达 2.8mm ,采用 HIPS 工程塑料, 倒角圆润, 触摸舒适, 安装简单方便快捷。产品尺寸: 325*263*313mm	只	35	
133	速干中性笔	子弹头 0.5MM 笔尖 速干墨囊	支	1.5	
134	塑料档案盒	5.5CM 塑料 PP 类	只	20	
135	塑料档案盒	2.5cm 塑料 PP 类	个	10	
136	塑料档案盒	3.5cm 塑料 PP 类	个	12	
137	塑料文件袋	A4 按扣透明 120 丝, pp 材质	只	2	
138	台灯	三挡色温可调, 无蓝光危害, 无可视频闪, 笔筒式底座, 额定功率: 3.5W , 额定电压: DC5V , 额定电流: 1A , 产品光源: LED 灯珠, 产品尺寸: 82*128*350mm	个	65	
139	台灯	LED 护眼台灯, 防蓝光等级 RGO , 无可视频闪, 功率 13W , 规格: 180*455*220mm	台	110	
140	碳素墨水	产品容量: 60ML , 四色可选,	瓶	6	
141	剃须刀	弧面双环刀网, 升级薄刃刀片, IPX7 级全身水洗, 1 小时速充, 智能 LED 显示	个	150	
142	通用光敏印章	采用颜料, 树脂灯原材料	个	28	
143	透明文件袋	A4 按扣透明 75 丝 pp 材质	个	1	
144	网格拉链袋	A4 网格拉链尼龙材质	个	10	
145	网格文件袋	A4 网格透明, 尼龙加塑料材质。	个	4	
146	卫生刀切纸 (B超)	规格: 15*21cm /张, 1600 张/件 10 斤/件	件	120	
147	卫生卷纸	10 卷/提 131G /卷, 规格: 101*138mm 三层, 执行标准: GB/T20810	卷	3	
148	温度计	温湿度计, LCD 显示屏尺寸: 4 英寸 产品尺寸: 110*60*18mm , 产品重量 106G , 温度 -10°C-60°C , 电压 1.5V , 闹钟功能, ABS 材质, LCD 大屏显示屏占比高达 62% 。	个	45	
149	文件夹	PP 类 A4 双夹, 大容量夹纸, 约可夹厚度 15mm , 约夹纸张数 150 张 (70G 纸)	只	12	
150	蚊香	40 卷/桶带 2 个支架, 香型桂花香, 净含量 620G , 有效成分 0.08% , 四氟甲醚菊酯。氯氟醚菊酯。	盒	16	
151	蚊香桶装	60 卷/桶带 2 个支架, 香型桂花香, 净含量 620G , 有效成分 0.08% , 四氟甲醚菊酯。氯氟醚菊酯。	桶	22	
152	无味电热蚊香片	30 片装, 商品香型: 无味。主要成分, 四氟甲醚菊酯。	瓶	15	
153	无线扩音器	45W 大功率背带设计	个	200	
154	洗手液	500ml 清香型芦荟除菌保湿, 抑菌率 99.9% 。	瓶	15	
155	洗手液	5KG /瓶, 清爽不黏腻自然清香, 抑菌功效强劲。	瓶	30	
156	洗衣粉	产品重量: 508G , 去污/去渍, 抗菌, 清香型。	包	8	
157	洗衣粉	产品重量: 5KG , 去污/去渍, 抗菌, 清香型。	包	32	
158	洗衣液	温和配方, 安心洁净。深层去污, 防污渍再附着, 高效洁净因子, 去污增效因子, 产品重量: 3KG 。	桶	32	
159	橡皮擦	2B 美术专用	块	1	
160	橡皮胶圈	250G /包, 高透乳胶圈, 不易断裂, 不易老化, 伸缩性强	包	25	
161	小不干胶标签	50 张/包, 多种规格可选, 粘性好	本	12	
162	小线圈笔记本	A4 线圈 100 页	本	2	
163	削笔机	手动削笔机	个	25	
164	学生剪刀	安全剪刀长度 17.5cm	把	5	
165	钥匙牌	32 位不锈钢钥匙牌	个	18	
166	液体胶	50ML 液体胶	支	2	
167	液体胶	125ML 液体胶	支	5	
168	医护瞳孔笔	双光源医用眼科灯, 持久续航, 抗压防摔, 多段散热, USB 充电	支	50	
169	荧光便利贴	6*9cm 荧光色	袋	4	

170	油漆笔	进口油性笔大容量	支	12	
171	油性箱头笔	进口油性笔普通款	支	7	
172	雨伞	折叠伞防紫外线	把	40	
173	雨靴	34-42码长颈	双	45	
174	原子印章	产品规格：40*20*60mm，印迹清晰，便于携带，材质塑料，产品净重：0.02kg	个	5	
175	圆珠笔	塑料外壳，按动款12支/盒	支	1.5	
176	扎带	尼龙扎带，规格：4*300mm，250条/包	包	12	
177	粘钩	强力承重，防水防潮，持久粘性2个/板，承重2.0KG/个	板	3	
178	长尾票夹	15mm彩色票夹60个/桶	桶	15	
179	长尾票夹	41mm彩色票夹24个/桶	桶	20	
180	长尾票夹	32mm彩色票夹24个/桶	桶	15	
181	长尾票夹	50mm彩色票夹12个/桶	桶	22	
182	针线盒	便携式针线盒套装，内装10卷彩色棉线，一个针盘，一个皮尺	盒	4	
183	针织布雨衣	雨衣采用分体式设计，两侧大口袋，无针孔热合工艺，高强度反光条，出行更安全，松紧袖口，金属拉链、防生锈、使用顺畅	件	60	
184	证件卡	加厚硬质卡套，90*54mm横式带卡扣	张	1	
185	证件绳	丝绸质感，采用精细平纹紧密编织工艺，结实耐磨弹性好，织带平整光滑，规格：460*10mm，净重6.8G	根	1	
186	直尺	塑料40CM	把	4	
187	直液式走珠笔	一次性直液式签字笔	支	3	
188	指甲刀	折叠长度5.5CM	个	6	
189	中性台笔	自带粘性底座，精钢笔珠，软胶护套，可视墨水，0.5mm子弹头，握手舒适/书写顺滑	支	4	
190	重型起钉器	重型起钉器横杆尺寸22cm	个	20	
191	竹炭包	500G/包，除甲醛和异味	包	15	
192	装订机铆管	5.2*500mm 100支/盒	盒	160	
193	装订机钻头	进口特种钢材质，钻头规格：5.0*30mm	个	65	
194	装订线	棉蜡线 143米/卷	卷	7	
195	资料册	60页PP类	本	15	
196	自粘标贴	彩色条状自沾，规格：23*33cm。	个	4	
197	粘鼠板	21.5*17cm	个	4.5	
198	排钩	6个挂钩，201不锈钢，镜面抛光	个	25	
199	擦手纸盒	25*20*10cm，新材料塑料	个	25	
200	不锈钢水瓶	8P（3.2L）不锈钢外壳，玻璃内胆	个	50	
201	塑料水瓶	8P（3.2L）塑料外壳，玻璃内胆	个	20	
202	挂钩	粘贴	个	2	
203	瓶胆	8P玻璃内胆	个	14	
204	卫生刷	常规	个	5	
205	厕所清洁剂（洁厕王）	500ML/瓶	瓶	2	
206	衣架	铁丝/PE	个	1.5	
207	纸篓	28*28cm	个	7	
208	灭害灵	600ML/瓶	瓶	14	
209	卷纸筒	不锈钢	个	20	
210	黄色带轮垃圾桶	240L，全新PP材料	个	230	
211	黄色带轮垃圾桶	120L，全新PP材料	个	150	
212	黄色脚踏垃圾桶	60L，全新PP材料	个	80	
213	黄色脚踏垃圾桶	25L，全新PP材料	个	40	
214	蓝色垃圾桶	260L，圆形带盖，全新PP材料	个	60	

215	蓝色垃圾桶	200L, 圆形带盖, 全新PP材料	个	50	
216	蓝色垃圾桶	160L, 圆形带盖, 全新PP材料	个	45	
217	蓝色垃圾桶	120L, 圆形带盖, 全新PP材料	个	40	
218	脚踏垃圾桶	15L, 全新PP材料	个	30	
219	蓝色垃圾桶	50L, 圆形带盖, 全新PP材料	个	25	
220	储物箱	7760/72*53*44cm/PP材料	个	65	
221	储物箱	7759/64*47*39cm/PP材料	个	55	
222	储物箱	7758/58*42*34cm/PP材料	个	50	
223	储物箱	7757/48*36*29cm/PP材料	个	40	
224	储物箱	7756/38*27*20cm/PP材料	个	25	
225	储物箱	7753/28*19*17cm/PP材料	个	14	
226	塑方筛	03/40*30*12cm/PP材料	个	7	
227	塑方筛	6803/28*20*8cm/PP材料	个	3	
228	塑方筛	010/36*27*10cm/PP材料	个	4.5	
229	条筛	31*14*6cm/PP材料	个	2	
230	塑料筐	102/56*40*19cm/PP材料	个	17	
231	塑料筐	103/50*38*15cm/PP材料	个	14	
232	塑料筐	001/80*57.5*50cm/PP材料	个	115	
233	塑料筐	002/83*60*42cm/PP材料	个	65	
234	塑料筐	003/72*50*39cm/PP材料	个	55	
235	塑料筐	5522/36*26*14cm/PP材料	个	12	
236	塑料筐	5523/28*19*13cm/PP材料	个	8	
237	水桶	338/直径35高33cm/PP材料	个	15	
238	水桶	334/直径32高28cm/PP材料	个	10	
239	收纳箱(抽屜式)	45*30*20cm/PP材料	个	60	
240	毛刷	常规	个	4	
241	排拖	80*20cm	个	38	
242	拖帕	常规	个	10	
243	塑料扫把	常规	个	5	
244	大扫把	常规	个	12	
245	防护箱	四层/60*40*92cm/PP材料	个	350	
246	医疗垃圾袋	53*55cm/单面厚度≥2.5丝/HDPE材质	100根/把	30	
247	医疗垃圾袋	90*100cm/单面厚度≥2.5丝/HDPE材质	100根/把	95	
248	保鲜袋	30*40cm/单面厚度≥3.5丝/PE材质	300个左右/ 卷	35	
249	保鲜膜	30M一圈/30*30cm/PE材质	卷	9	
250	不锈钢水壶	7L/304不锈钢	个	50	
251	保鲜袋	30*40cm/PE材质	卷	10	
252	白色塑料回收袋	100*110cm/单面厚度≥4.5丝/PE材质	25根/把	60	
253	白色塑料回收袋	30*47cm/单面厚度≥1.5丝/PE材质	60根/把	6	
254	红色垃圾袋	35*35cm/PE材质	35根/把	5	
255	分类式垃圾桶	40L PP材料	个	55	
256	分类式垃圾桶	50L PP材料	个	70	
257	分类式垃圾桶	60L PP材料	个	80	
258	分类式垃圾桶	80L PP材料	个	100	
259	双位不锈钢垃圾桶	规格: 64*31.5*68cm, 材质为304加厚不锈钢, 脚踏设计, 内胆为优质镀锌片, 桶的底部采用防滑设计, 加厚不锈钢封釉拉丝工艺, 防污、防锈、防指纹, 舒适提手便于移动垃圾桶, 健康环保。	个	450	

★	2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 69 300 215">260</td> <td data-bbox="300 69 480 215">单位直投垃圾桶</td> <td data-bbox="480 69 1098 215">规格：320*290*690mm，材质为304加厚不锈钢，脚踏带盖设计，内胆为优质镀锌片，桶的底部采用防滑设计，加厚不锈钢封釉拉丝工艺，防污、防锈、防指纹，舒适提手便于移动垃圾桶，健康环保。</td> <td data-bbox="1098 69 1203 215">个</td> <td data-bbox="1203 69 1353 215">240</td> <td data-bbox="1353 69 1402 215"></td> <td data-bbox="1402 69 1514 215"></td> </tr> </table>	260	单位直投垃圾桶	规格： 320*290*690mm ，材质为 304 加厚不锈钢，脚踏带盖设计，内胆为优质镀锌片，桶的底部采用防滑设计，加厚不锈钢封釉拉丝工艺，防污、防锈、防指纹，舒适提手便于移动垃圾桶，健康环保。	个	240		
		260	单位直投垃圾桶	规格： 320*290*690mm ，材质为 304 加厚不锈钢，脚踏带盖设计，内胆为优质镀锌片，桶的底部采用防滑设计，加厚不锈钢封釉拉丝工艺，防污、防锈、防指纹，舒适提手便于移动垃圾桶，健康环保。	个	240			
<p>二、配送服务要求</p> <p>1、配送的货物必须是按厂家标准配置的整套全新货物，具备正规合法的经销渠道，符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品。相关部件正确 安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>2、质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商负责包换、包退，费用包含在成交价内，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>3、成交供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜，费用包含在成交价内，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>4、配送服务方案：①人员配置、②车辆配置、③配送实施计划、④供应商出具营业场地或中转库房。</p> <p>5、质量保证方案：①质量保证目标；②质量保证体系；③质量保证措施；④质量管理制度。</p> <p>6、售后服务方案：①售后服务保障体系；②售后服务计划；③售后服务管理制度；④退换货机制。</p> <p>三、商务要求（实质性要求）</p> <p>1、服务期限/交货时间 （1）服务期限：合同期限两年（以合同签订日为准） （2）交货时间：按采购人要求供货，送货以采购人电话通知为准。</p> <p>2、交货地点 眉山市人民医院内指定位置</p> <p>3、履约验收程序 （1）供应商按照合同约定完成货物采购，须及时提出验收申请。 （2）供应商做好履约验收准备（货物和资料） （3）验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。</p> <p>4、履约验收内容 根据采购合同清单明确履约验收的时间、方式、程序等内容，医院验收部门可以根据需要设置出厂检验、到货检验、提供强制认证证书、配套服务检验等多重验收环节。</p> <p>5、履约验收标准 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。</p> <p>6、款项支付方式、进度 （1）付款条件说明：合同签订后，支付预付款，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%； （2）付款条件说明：成交人接到季度计划及时按要求供货并出具票务凭证（票货同行），每季度优先扣除预付款后进行结算，达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00%；</p> <p>7、质保及售后服务要求 （1）质保期：自验收合格之日起不低于12个月；（若厂家质保期高于此标准，按厂家标准执行） （2）售后服务要求： 1.供应商应接到送货通知后三日内按要求将货物送达采购人指定地点 2.提供固定售后服务电话，2小时内响应；48小时未解决问题，提供备用货物以保证采购人正常使用。 3.应急配送：供应商接到采购人应急配送要求后，应在30分钟内送至采购人指定地点。</p>									

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项目编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：单价下浮率

3) 合同履行期限：自合同签订之日起**730**日

4) 合同履行地点：眉山市人民医院内指定位置

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，支付预付款，达到付款条件起**15**日内，支付合同总金额的**40.00**%；

2、付款条件说明：成交人接到季度计划及时按要求供货并出具票务凭证（票货同行），每季度优先扣除预付款后进行结算，达到付款条件起**15**日内，支付合同总金额的**60.00**%；

9) 验收交付标准和方法：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：质保期：自验收合格之日起不低于**12**个月；（若厂家质保期高于此标准，按厂家标准执行）

11) 知识产权归属和处理方式：成交合同中约定

12) 成本补偿和风险分担约定：成交合同中约定

13) 违约责任与解决争议的方法：成交合同中约定

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：根据竞争性谈判文件技术要求和成交供应商响应文件进行验收

10) 商务履约验收内容：根据竞争性谈判文件技术要求和成交供应商响应文件进行验收

11) 履约验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见

》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

(二) 分包名称：水电材料及工具类

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 400,000.00 ， 大写（人民币）： 肆拾万元整

最高限价（元）： 400,000.00 ， 大写（人民币）： 肆拾万元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 单价下浮率

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	批发服务	标的名称	水电材料及工具类
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	400,000.00	单价（元）	400,000.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	批发业

标的名称：水电材料及工具类

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
		一、项目清单					
		水电材料及工具（预算总价：40万元）					
		序号	品名	主要参数/规格	单位	单价最高限价（元）	备注
		1	PPR异径弯头	DN32-25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	6.5	
		2	PPR异径弯头	DN25-20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	5.7	
		3	PPR大小头	DN32-25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	1.1	
		4	PPR大小头	DN25-20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	0.6	

5	PPR活接头	DN20*2.5MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	2.5	
6	PPR活接头	DN25*2.5MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	4.0	
7	PPR活接头	DN32*2.5MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	5.3	
8	PPR双活接铜球阀	DN20主体材质：59A 铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料。	个	29.7	
9	PPR双活接铜球阀	DN25主体材质：59A 铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料。。	个	35.7	
10	PPR双活接铜球阀	DN32主体材质：59A 铜，铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料。	个	59.7	
11	PPR球阀	DN20*1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料	个	7.9	
12	PPR球阀	DN25*1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料	个	12.1	
13	PPR球阀	DN32*1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料	个	16.4	
14	PPR活接头	DN20*1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料	个	2.5	
15	PPR活接头	DN25*1.6MPA铜芯，铜杆，铜主体。两端优质聚丙烯材质 PP-R 专用材料	个	4.0	
16	热水管	PPR DN32*1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	米	17	
17	热水管	PPR DN25*1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	米	10.6	
18	热水管	PPR DN20*1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	米	6.8	
19	冷水管	PPR DN32*1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	米	14.2	
20	冷水管	PPR DN25*1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	米	8.8	
21	冷水管	PPR DN20*1.6MPA聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	米	6.2	
22	截止阀	PPR DN50材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质 阀芯材质：高品质镀镍精铜 耐压 20K	个	179	
23	截止阀	PPR DN32材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质 阀芯材质：高品质镀镍精铜 耐压 20K	个	62	
24	截止阀	PPR DN25材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质 阀芯材质：高品质镀镍精铜 耐压 20K	个	46	
25	截止阀	PPR DN20材质：优质 PP-R 专用料聚丙烯材质 阀芯材质：高品质镀镍精铜 耐压 20K	个	33	
26	弯头	PPR L50×50*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	12	
27	弯头	PPR L25×25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	2.4	
28	弯头	PPR L20×20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	1.8	
29	直接	PPR S50*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	7.1	
30	直接	PPR S32*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	2.4	
31	直接	PPR S25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	1.7	
32	直接	PPR S20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	1	
33	三通	PPR T50×50×50*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	16	

34	三通	PPR T25×25×25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	3.4	
35	三通	PPR T20×20×20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	2.2	
36	堵帽	PPR Q50*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	5.4	
37	堵帽	PPR Q25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	1	
38	堵帽	PPR Q20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀	个	0.7	
39	内丝弯头	PPR L32×1F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	30	
40	内丝弯头	PPR L25×1/2F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	10.6	
41	内丝弯头	PPR L20×1/2F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	9.2	
42	内丝三通	PPR T32×1F×32*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	33	
43	内丝三通	PPR T25×1/2F×25*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	15	
44	内丝三通	PPR T20×1/2F×20*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	11.3	
45	内丝直接	PPR S50×4/3F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	50	
46	内丝直接	PPR S32×1F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	26	
47	内丝直接	PPR S25×1/2F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	8.5	
48	内丝直接	PPR S20×1/2F*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	8.4	
49	外丝直接	PPR S32*1寸*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	28	
50	外丝直接	PPR S25×1/2M*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	10.8	
51	外丝直接	PPR S20×1/2M*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	10.7	
52	外丝弯头	PPR L32×1M*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	32.7	
53	外丝弯头	PPR L25×1/2M*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	11.8	
54	外丝弯头	PPR L20×1/2M*1.6MPA聚丙烯材质、耐高温、耐腐蚀、丝口为高品质镀镍精铜	个	11	
55	PVC管卡U型	φ32加厚塑料、钢钉	个	2.1	
56	PVC管卡U型	φ50加厚塑料、钢钉	个	2.7	
57	排水管	PVC DN160×4.0mm聚氯乙烯材质、耐腐蚀	米	44	
58	排水管	PVC DN110×3.2mm聚氯乙烯材质、耐腐蚀	米	22	
59	排水管	PVC DN75×2.3mm聚氯乙烯材质、耐腐蚀	米	11.5	
60	排水管	PVC DN50×2.0mm聚氯乙烯材质、耐腐蚀	米	6.2	
61	直接	PVC S160 聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	15	

62	直接	PVC S110聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	6.5	
63	直接	PVC S75聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	2.5	
64	直接	PVC S50聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	1	
65	弯头	PVC L160×160聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	26	
66	弯头	PVC L110×110聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	11	
67	弯头	PVC L75×75聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	6	
68	弯头	PVC L50×50聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	1.8	
69	三通	PVC T160×160×160聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	35	
70	三通	PVC T110×110×110聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	15	
71	三通	PVC T75×75×75聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	8	
72	三通	PVC T50×50×50聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	2.5	
73	补芯	PVC Q160/110聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	11	
74	补芯	PVC Q110/75聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	6	
75	补芯	PVC Q75/50聚氯乙烯材质、耐腐蚀	个	2.5	
76	PE管大小头	φ110-φ75聚乙烯PE材质	个	25	
77	PE管堵帽	φ110/1.6Mpa聚乙烯PE材质	个	25	
78	冷水管	PE DN110/1.6Mpa聚乙烯PE材质	米	60	
79	线管	DN25/4米聚氯乙烯材质、阻燃绝缘A类	根	10	
80	线管	DN20/4米聚氯乙烯材质、阻燃绝缘A类	根	8	
81	线管	DN16/4米聚氯乙烯材质、阻燃绝缘A类	根	3	
82	长足卡	DN15加厚塑料、钢钉	个	5	
83	长足卡	DN20加厚塑料、钢钉	个	0.3	
84	长足卡	DN25 加厚塑料、钢钉	个	0.5	
85	直接	PE S110聚乙烯PE材质	个	35	
86	弯头	PE L110×110聚乙烯PE材质	个	37	
87	三通	PE T110×110×110聚乙烯PE材质	个	46	
88	线直接	S25聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.4	
89	线直接	S20聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.3	
90	线直接	S16聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.2	
91	线弯头	L25聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.6	
92	线弯头	L20聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.4	
93	线弯头	L16聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.2	
94	线三通	T25聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.7	
95	线三通	T20聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.5	
96	线三通	T16聚氯乙烯材质、阻燃绝缘	个	0.4	
97	热继电器	JR36-20双向阻燃材料、3C认证	个	46	
98	热继电器	LRD03C双向阻燃材料、3C认证	个	126	
99	单相电表	80-100A双向阻燃材料、3C认证	个	168	
100	三相电表	20-80A双向阻燃材料、3C认证	个	365	
101	断路器	1P*25A双向阻燃材料、3C认证	个	7.6	
102	断路器	1P*32A双向阻燃材料、3C认证	个	7.8	

103	断路器	2P*25A双向阻燃材料、3C认证	个	15	
104	断路器	2P*32A双向阻燃材料、3C认证	个	16	
105	断路器	2P*40A双向阻燃材料、3C认证	个	17	
106	断路器	2P*60A双向阻燃材料、3C认证	个	18	
107	断路器	3P*60A双向阻燃材料、3C认证	个	25	
108	断路器	3P*100A双向阻燃材料、3C认证	个	196	
109	断路器	3P*400A双向阻燃材料、3C认证	个	465	
110	漏电保护断路器	1P*16A双向阻燃材料、3C认证	个	26.5	
111	漏电保护断路器	1P*25A双向阻燃材料、3C认证	个	36	
112	漏电保护断路器	2P*25A双向阻燃材料、3C认证	个	60	
113	漏电保护断路器	2P*32A双向阻燃材料、3C认证	个	66	
114	漏电保护断路器	2P*63A双向阻燃材料、3C认证	个	90	
115	漏电保护断路器	3P*25A双向阻燃材料、3C认证	个	90	
116	漏电保护断路器	3P*32A双向阻燃材料、3C认证	个	102	
117	漏电保护断路器	4P*63A双向阻燃材料、3C认证	个	114	
118	塑壳断路器	4P*32A双向阻燃材料、3C认证	个	155	
119	塑壳断路器	4P*63A双向阻燃材料、3C认证	个	156	
120	塑壳断路器	4P*100A双向阻燃材料、3C认证	个	202	
121	双电源自动转换开关	4P*250A双向阻燃材料、3C认证	个	636	
122	地插	五孔（10A）黄铜材料，弹起式，双重防水，10A，250V	个	108	
123	模数化插座	三孔（16A）阻燃材质，导轨卡扣，16A，250V	个	15	
124	模数化插座	三孔（10A）阻燃材质，导轨卡扣，10A，250V	个	12	
125	模数化插座	两孔（10A）阻燃材质，导轨卡扣，10A，250V	个	7.5	
126	测电笔	断点检测；零火线判断；声光报警；交流电压检测；LCD数字显示；电压检测范围12—300V	只	55	
127	交流接触器	220V 紫铜线圈，镀银接线铜片，主触电 3 常开，辅触点一开一闭，阻燃外壳，33 片铁芯，LC1D65 65	个	228	
128	交流接触器	CJ20-40/380V双向阻燃材料、3C认证	个	121	
129	时控器	电压 220V，额定频率：50/60HZ,阻性负载：11KW，产品电流 32A，感性负载 11KW。外形尺寸≥104MM*94MM	个	55	
130	门禁开关	86型双向阻燃材料、3C认证	个	4	
131	单联开关	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，单位双控带指示灯开关 16AX，250V	个	18.6	
132	双联开关	双联，面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，二位双控带指示灯开关 16AX，250V	个	24.0	
133	三联开关	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，三位双控带指示灯开关 16AX，250V	个	29.7	

134	四联开关	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，三位双控带指示灯开关 16AX，250V	个	35	
135	插座	5孔（10A）面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，带独立防触电保护门设计，10A，250V	个	19.5	
136	插座	面板为 PVC 阻燃材料，射出热硬化冲压成型，快速接线端子，带独立防触电保护门设计，16A，250V	个	24.0	
137	排插	3米/24孔、电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	60	
138	排插	无绳/30孔电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	38	
139	排插	无绳/7孔电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	12	
140	单相插头（双插）	2×16A 插头 单相电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	3	
141	单相插头（三插）	3×10A 插头 三扁插头、电流10A、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	5	
142	三相四线插头	24A 四线插头 3+1 相、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	35	
143	三相四线插座	24A四线插座 3+1 相 86型、电压250V、功率2.5KW、双向阻燃材料、3C认证	个	38	
144	暗线盒	86型、阻燃材料、3C认证	个	1	
145	明线盒	86型、阻燃材料、3C认证	个	1	
146	BVR软线	100 米/ 圈*BVR1.5 铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。100 米/ 圈	米	1.12	
147	BVR软线	100 米/ 圈*BVR2.5铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件	米	1.7	
148	BVR软线	100 米/ 圈*BVR4.0铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件	米	3.8	
149	BVR软线	100 米/ 圈*BVR6.0铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件	米	5.7	
150	平行线	100 米/ 圈*2*0.75铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。	米	4	
151	平行线	100 米/ 圈*2*1.5铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。	米	6.0	
152	铜芯阻燃软线	100 米/ 圈*2.5mm ² 铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。	米	1.76	
153	铜芯阻燃双色软线	100 米/ 圈*2.5mm ² 铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。	米	2.16	

154	铜芯阻燃双色软线	100 米/ 圈*1.5mm ² 铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。	米	1.6	
155	铜芯软护导线	100 米/ 圈*2×0.75mm ² 铜芯标准：符合国家标准 GB/T467-2010 的无氧铜，纯度为 99.9%的金属铜。提供工业产品生产许可证复印件。	米	2	
156	球泡	1、产品规格（E14 接口）烛泡灯 3W； 2、光通量 350LM； 3、显色指数 Ra80； 4、色温 2700K； 5、系统效率 70Lm/W。	个	15	
157	球泡	1、产品规格（E27/E14 接口）5W； 2、光通量 350LM； 3、显色指数 Ra80； 4、色温 6500K； 5、系统效率 100Lm/W。	个	18	
158	球泡	1、产品规格（E27 接口）7W； 2、光通量 600LM； 3、显色指数 Ra80； 4、色温 6500K； 5、系统效率 90lm/W。	个	26	
159	球泡	1、产品规格（E27 接口）14W； 2、光通量 1300LM； 3、显色指数 Ra80； 4、色温 6500K；	个	38	
160	球泡	1、产品规格（E27 接口）30W； 2、光通量 2800LM； 3、显色指数 Ra80； 4、色温 6500K；	个	54	
161	紫外线灯管	T8 40w 220V 石英 无臭氧 消毒杀菌医用	支	48	
162	紫外线灯管	T8 30w 220V 石英 无臭氧 消毒杀菌医用	支	46	
163	筒灯	1、开口尺寸Φ90； 2、产品功率 6W； 3、光通量 600Lm； 4、系统效率 85lm/W； 5、显色指数 Ra80； 6、功率因数 0.75； 7、色容差 4； 8、色温 6000K	个	30.6	
164	筒灯	1、产品开口尺寸Φ150； 2、产品功率 12W； 3、光通量 1200Lm； 4、系统效率 80lm/W； 5、显色指数 Ra80； 6、功率因数 0.75； 7、色容差 4； 8、色温 6000K	个	46.2	

165	平板灯	1、外观尺寸 300mm*300mm; 2、产品功率 12W; 3、光通量 800Lm; 4、侧发光; 5、功率因数 0.5; 6、显色指数 Ra80; 7、系统效率 65lm/w; 8、眩光控制 UGR21; 9、色容差 4; 10、色温 6500K;	个	146	
166	平板灯	1、外观尺寸 600mm*600mm; 2、产品功率 36W; 3、光通量 2600Lm; 4、直下式发光; 5、功率因数 0.9; 6、显色指数 Ra80 (R9>0) ; 7、系统效率 100lm/w; 8、眩光控制 UGR21; 9、纹波电流 4%; 10、色容差 4; 11、色温 6500K;	个	260	
167	灯管	LEDT8×7W 光通亮700, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	34	
168	灯管	LEDT8×11W 光通亮1100, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	36	
169	灯管	LEDT8×16W 光通亮1600, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	38	
170	灯管	LEDT5×8W 光通亮800, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	34	
171	灯管	LEDT5×16W 光通亮1600, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	38	
172	一体化灯管	LED一体化T5×5W 光通亮500, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	36	
173	一体化灯管	LED一体化T5×16W 光通亮1500, 色温6500+, 功率因数 1.0, 通过高压和浪涌测试,220V	根	42	
174	吸顶灯	1、灯具规格Φ320mm; 2、产品功率 17W; 3、色温 6500K; 功率因数 0.95,220V	个	210	
175	白炽灯泡	25W E27螺口,220V	个	1	
176	筒灯	1、开口尺寸Φ165; 6寸 2、产品功率 20W; 3、光通量 600Lm; 4、系统效率 85lm/W; 5、显色指数 Ra80; 6、功率因数 0.75; 7、色容差 4;	个	42	
177	LED路灯头	1、产品功率 150W-200W; 2、白光 6000K; 3、有效范围 100m2+; 4、电压: 220V 5、防水: IP66	个	400	

178	LED 头戴灯	灯珠：V50 大功率灯珠，电池：3*18650 锂电池，亮度：3 倍 L2/T6 亮度，续航时间：超强光 10 小时，强光 20 小时射程：15000 米内，电量显示：带电量显示。开关：双方水开关，双保险，灯杯：双层铝合金+纯铜散热片，光色：白/黄重量：290 克，防水：生活防水，档位：超强光，强光，爆闪。智能开关：任意档位长按开关 3 秒可关机，外形尺寸≥100*100MM,220V	个	95	
179	陶瓷保险管	10A、陶瓷管	个	1.2	
180	陶瓷保险管	20A、陶瓷管	个	1.5	
181	铜补芯	DN25-20全铜材质	个	15.8	
182	铜补芯	DN20-15全铜材质	个	6.1	
183	菜盆龙头（套）	高300高弯单孔 材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，陶瓷 阀芯含柔和起泡器	个	35	
184	菜盆龙头（套）	高300高弯双孔混水 材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，陶瓷 阀芯含柔和起泡器器	个	25.0	
185	面盆龙头（套）	材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，陶瓷 阀芯含柔和起泡器 单孔	个	25	
186	面盆龙头（套）	材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，陶瓷 阀芯含柔和起泡器 双孔	个	30	
187	水箱进水阀	标准件 塑料材质	个	25	
188	坐便进水阀	标准件 塑料材质	个	35	
189	坐便出水阀	标准件 塑料材质	个	25.0	
190	水箱出水阀	标准件 塑料材质	套	35	
191	大便延时阀	标B25 主体材质 62 精铜，延时自闭阀芯，按键式，表面镀铬，进水螺纹：G3/4	个	147	
192	自攻木螺丝	3*30MM黑色合金钢、尖头	个	0.05	
193	自攻木螺丝	3*40MM黑色合金钢、尖头	个	0.05	
194	单臂龙头	标准件，全铜阀芯 表面镀铬DN15	个	45	
195	胶堵头	规格1/2聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	个	1.8	
196	胶堵头	规格3/4聚烯烃材质、耐高温、耐腐蚀	个	2.7	
197	门铃电池	标准件23A	个	3.0	
198	电话机	自动IP拨号功能、超强防雷、真人原唱、超大按键、支持5号电池供电、尺寸约21.5*17。	部	76	
199	感应龙头（套）	智能红外线感应水龙头，适用于冷、热水，材质精铜镀铬，总高度≥325MM 控制器配5号电池、220V通用。	个	650	
200	钢丝	3MM	斤	6	
201	焊条	3.2MM*300MM	把	30	
202	行程开关	ME-8108、阻燃材料、3C认证	个	15	
203	混水阀芯子	直径35MM 分体胶圈 全铜压帽	个	19.1	
204	加长脚踏阀（厕所用）	型号：CF636C，材质：黄铜，颜色：镀铬，配件：冲水阀本体，进水管，出水弯管，防虹吸装置，装饰盖，出水量 6L-9L，使用水压范围：0.1MPA-0.9MPA	个	220	

205	角阀	1/2 黄铜材质 表面镀铬, 耐压2.5MPA	只	21	
206	脚踏阀 (厕所用)	型号: CF636C, 材质: 黄铜, 颜色: 镀铬, 配件: 冲水阀本体, 进水管, 出水弯管, 防虹吸装置, 装饰盖, 出水量 6L-9L, 使用水压范围: 0.1MPA-0.9MPA	个	180	
207	进水阀	标准件 防倒流 高低压公用	只	35	
208	开水龙头	DN15 全铜材质 表面镀铬	个	30	
209	淋浴混水龙头	DN15 全铜材质 表面镀铬	只	210	
210	无线门铃	防水等级: IP55, 工作频率: 433 赫兹传输, 电源电压: 发射器 12V23A, 接收器 220V, 外壳 ABS 环保材料, 450 米远距离, 和弦大音量	个	35	
211	不锈钢气体五金快速接头	材质: 316 不锈钢材质防爆, 硬度高, 耐腐蚀, 密封性好直接 $\phi 6$	个	20	
212	不锈钢气体五金快速接头	材质: 316 不锈钢材质防爆, 硬度高, 耐腐蚀, 密封性好直接 $\phi 8$	个	22	
213	喷头座子 (淋浴用)	DN20 塑钢材质	个	15	
214	三角阀	螺纹 G1/2; 阀体: 精铜材质, 表面抛光电镀, 陶瓷阀芯, 螺牙长度 10.5 牙; 介质: 冷水;产品高度 ≥ 96 MM	个	25	
215	砂轮切割片	125*1.2*22 10张/盒	盒	20	
216	砂轮打磨片	125*2.5*22 10张/盒	盒	35.0	
217	石棉垫	1.5M*1.3M*3mm	张	180.0	
218	塑膨胀	$\phi 8$	个	0.3	
219	铁膨胀螺丝	$\phi 8$	个	0.6	
220	铜球阀	DN15, 277 黄铜球阀, 公称压力: 2.0Mpa, 材质: 黄铜, 加长把手, 工作温度: -20 至 110 度, 工作介质: 水, 空气	个	16	
221	铜球阀	DN20 277 黄铜球阀, 公称压力: 2.0Mpa, 材质: 黄铜, 加长把手, 工作温度: -20 至 110 度, 工作介质: 水, 空气	个	16.5	
222	铜球阀	DN25 277 黄铜球阀, 公称压力: 2.0Mpa, 材质: 黄铜, 加长把手, 工作温度: -20 至 110 度, 工作介质: 水, 空气	个	22.5	
223	铜三通	DN15 全铜材质	个	5.8	
224	铜三通	DN20全铜材质	个	18.5	
225	铜三通	DN25 全铜材质	个	30.5	
226	铜弯头	DN15全铜材质	个	6.8	
227	铜弯头	DN20全铜材质	个	18.8	
228	铜弯头	DN25 全铜材质	个	25.7	
229	铜直接 (内丝)	DN15全铜材质	个	9	
230	铜直接 (内丝)	DN20全铜材质	个	10.5	
231	铜直接 (内丝)	DN25 全铜材质	个	22.5	
232	小便延时阀	主体材质 62 精铜, 延时自闭阀芯, 按键式, 表面镀铬, 外螺纹 G1/2B.带水量调节阀, 可调节水量大小, 杯式止回, 防止介质倒流, 安全卫生。	个	130	

1

233	扎带	4*300 白色耐酸。耐腐蚀，不易老化，操作温度-30-80 度，产品材质：尼龙 66，承受拉力：80KG	包	18.8	
234	蒸汽金属软管	DN20 材质：304 不锈钢，接头：304 不锈钢快速接头，加长 304 套管，加密加粗 304 不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压 1.6MPA，内置聚四氟垫圈	米	65.3	
235	蒸汽金属软管	DN25 材质：304 不锈钢，接头：304 不锈钢快速接头，加长 304 套管，加密加粗 304 不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压 1.6MPA，内置聚四氟垫圈	米	110.3	
236	蒸汽金属软管	DN32 材质：304 不锈钢，接头：304 不锈钢快速接头，加长 304 套管，加密加粗 304 不锈钢编织管，温度：-20°至+200°，耐压 1.6MPA，内置聚四氟垫圈	米	125.3	
237	座便开关	标准件，按钮型	个	10	
238	座便芯子	下进水马桶均可用可调节20-29CM	套	35	
239	脚踏阀弯头	DN20 不锈钢材质	个	25	
240	小便感应器（套）	颜色：镀铬色，材质：不锈钢，ABS。等级 AA 优等品。冲水方式：来去二段式冲水，感应类型：直流，产品尺寸：≥ L72*W57*H168MM	套	550	
241	配电箱	金属明装300mm×200mm， 材质：热镀锌板，厚度 2.0。表面喷塑处理	个	95	
242	配电箱	塑壳明装2回路 材质：热镀锌板，厚度 2.0。表面喷塑处理	个	10	
243	方电池	9V	个	5	
244	门铃电池	23A 碱性电池12V	个	2	
245	电焊条	3.2MM*300MM	公斤	10	
246	电工绝缘胶带	延伸率 500%，抗拉性能 250PSI，高压保护能力：高达 10 千伏，户外紫外线性能：优良，特性：自溶为一体	卷	2	
247	加长水龙头	陶瓷阀芯，表面镀铬、DN15	个	30	
248	脚踏式龙头	， 材质：黄铜，颜色：镀铬，配件：冲水阀本体，进水管，出水弯管，防虹吸装置，装饰盖，出水量 6L-9L，使用水压范围：0.1MPA-0.9MPA	个	210	
249	止回阀	公称压力：1.6MPA，工作介质：水，液体，DN50 饱和蒸汽，工作温度：-20°≤T≤150°开启压力：0.04MPA	个	98	
250	浮球截止阀	DN100，耐压1.6MPA材质：，工作温度0°-+100°适合介质：水，油品等	个	450	
251	浮球截止阀	DN80耐压1.6MPA材质，工作温度0°-+100°适合介质：水，油品等	个	380	
252	浮球截止阀	DN50耐压1.6MPA材质：工作温度0°-+100°适合介质：水，油品等	个	300	
253	铁排风扇	尺寸：400mm×400mm 材质：铁 电机材质：密封电机，内框圆：360MM*360MM 电压220v 功率100W	台	260	

254	百叶式排风扇	300mm×300mm 电压220 功率30W 1055r/min 噪音43 DB 功率因数0.94	台	185	
255	生料带	20M 聚四氟乙烯材质	卷	2	
256	高压管	80cm 耐压2.5MPA	根	25	
257	淋浴软管	1.5米 耐压1.0MPA以上 配喷头接口 4分黄铜接口 PVC 内芯、耐高温	根	30	
258	淋浴喷头	手持式, 电镀亮面、防腐ABS环保树脂、硅胶喷嘴、5档出水、4分接口	个	25	
259	三角皮带	B2571	根	22	
260	万向轮	材质: 高强度聚氨酯 直径: 200MM 轮宽≥50MM 承重≥480KG 轴承: 双滚珠轴承, 轴承型号 6204 安装高度≥196MM	个	105	
261	蹲便器	标准件 550*425*260 陶瓷 带存水弯前排水	个	145	
262	坐便器	主体材质: 高温陶瓷; 冲水方式: 喷射虹吸式, 3重瞬冲技术; 排污口后移设计; 缓降 PP 盖板高硬度 PP 材质; 双档按键水; 长≥695MM, 宽≥390MM, 高≥705MM。	套	465	
263	小便器	标准件 材质: 陶瓷 型号: 挂墙式 上进墙排 长650MM* 宽385MM以上	套	420	
264	水箱	, 冲水量 8-10L, 材质: PP, 聚丙烯水箱, 无毒无味, 光滑耐脏	套	145	
265	橡胶垫	1米*6米*5MM	张	345.0	
266	千叶片	100*3.5*16	张	1.8	
267	铁丝	10号	kg	9.2	
268	铁丝	12号	kg	9.5	
269	铁丝	14号	kg	9.8	
270	铁丝	16号	kg	9.9	
271	铁丝	18号	kg	10.4	
272	嵌入式压力表	0-1.0MPA Y50、3C认证	个	10.5	
273	膜盒压力表	0-6KPA Y100、3C认证	个	114.0	
274	膜盒压力表	0-25KPA Y100、3C认证	个	172.5	
275	压力表	0-0.6MPA Y100、3C认证	个	52.5	
276	压力表	0-1.0MPAY100、3C认证	个	52.5	
277	压力表	0-1.6MPA Y100、3C认证	个	52.5	
278	压力表	0-2.5MPA Y100、3C认证	个	52.5	
279	压力表	0-2.5MPA Y150、3C认证	个	67.5	
280	压力表	0-1.6MPA Y150、3C认证	个	67.5	
281	压力表	0-2.5MPA Y250、3C认证	个	90.0	
282	压力表表弯	DN15、全铜材质	个	7.5	
283	电接点压力表	0-1.0MPA Y100、3C认证	个	57.0	

284	代勾膨胀螺栓	M10 铁质	个	2.8	
285	代勾膨胀螺栓	M8 铁质	个	1.5	
286	304 不锈钢螺栓	304 不锈钢材质，直径≥8MM，长≥70MM 含两个 304 国标平弹，2 个 304 国标弹垫，两个 304螺帽。	个	1.2	
287	304 不锈钢螺栓	304 不锈钢材质，直径≥10MM，长≥70MM 含两个 304 不锈钢国标平弹，两个 304 不锈钢国标弹垫，两个 304 不锈钢国标螺帽	个	1.5	
288	304 不锈钢螺栓	304 不锈钢材质，直径≥14MM，长≥70MM，含两个 304 不锈钢国标平弹，两个 304 不锈钢国标弹垫，两个 304 不锈钢国标螺帽	个	2.3	
289	加长螺丝	50mm*3.8mm 20根装黑色	包	2.5	
290	防水盒	防水：IP66 86通用型	个	28	
291	平板灯框	暗装T型框 带螺丝300*1200	个	54	
292	平板灯框	暗装T型框 带螺丝600*1200	个	78	
293	平板灯框	暗装T型框 带螺丝600*600	个	42	
294	平板灯框	暗装T型框 带螺丝300*600	个	38.5	
295	法兰式橡胶软接头	国标DN50 压力1.6MPA	个	89	
296	换气扇	管道式；尺寸大于310MM，纯铜电机、规格180MM、电压220V	台	135	
297	液位控制器(3米)	硅胶款耐污水使用；铜线线径：1.0MM； 功率范围1100W； 防护等级：IP65	个	64	
298	浮球阀	DN15不锈钢浮球阀	个	36	
299	强磁磁圈	两个装；强力磁环，卡珠式不挑批头	个	9	
300	钨钢钻头	钨钢材料 6MM 10支装	个	48	
301	钨钢钻头	钨钢材料 10MM 10支装	个	72	
302	小便器电磁阀	带电池盒交直流款；铜阀带水量调节；电池盒和220V双用	个	132	
303	高压气管	PU气管8*5 100米； 抗拉强度：550KG； 撕裂强度10KG	圈	252	
304	高压气管	PU气管6*4 200米； 抗拉强度：550KG； 撕裂强度10KG	圈	276	
305	水龙头	陶瓷阀芯，晶钻电镀、DN15	个	24	
306	移动电缆线盘	30米*2.5mm线； 退卷负载3800W； 带过热保护； 带16A插头	套	792	
307	万向单高弯龙头	高300高弯单孔 材质：优质铜材，镀铬处理，净铅处理，陶瓷 阀芯含柔和起泡器，360度上下调节	个	60	
308	暗杆闸阀	暗杆软密封闸阀，球墨铸铁，自来水阀门开关DN100,PN16， 国标重体，温度介质：小于等于80摄氏度。	个	420	
309	暗杆闸阀	暗杆软密封闸阀，球墨铸铁，自来水阀门开关DN80,PN16， 国标重体，温度介质：小于等于80摄氏度。	个	360	
310	暗杆闸阀	暗杆软密封闸阀，球墨铸铁，自来水阀门开关DN50,PN16， 国标重体，温度介质：小于等于80摄氏度。	个	300	
311	胶柄带磁一字螺丝刀	3*75大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为 1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电	把	12.3	

312	胶柄带磁一字螺丝刀	3*100大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为 1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电	把	13.5	
313	胶柄带磁一字螺丝刀	3*150大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为 1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电	把	14.9	
314	胶柄带磁十字螺丝刀	5*75大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为 1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电	把	19.8	
315	胶柄带磁十字螺丝刀	5*100大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为 1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电	把	21.2	
316	胶柄带磁十字螺丝刀	5*150大直径手柄，加强型刀杆，可抗击的高压为 1000 伏特的交流电及 1500 伏特的直流电	把	22.2	
317	尖嘴钳	规格：长度≥200MM。 材质：钳体铬钒钢材质，工业级合金刃口，硬度超过 HRC55.剪切锋利，双材料手柄，使手握式手里均匀，表面电泳处理。防锈能力强。剪切能力不低于 1.6MM 钢线	把	100.0	
318	斜口钳	6寸钳体材质：60CRV，剪切能力φ2.0，手柄：双色环保材料一体注塑成形，刃口高频淬火处理。长度 180MM，绝缘耐压 1000	把	100.0	
319	平口钳	8寸钳体材质：60CRV，全长 210MM，最大剪切能力φ2.0，绝缘耐压 1000V	把	110.0	
320	呆扳手	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口6-19组套	套	260	
321	呆扳手	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口22-24	把	48.2	
322	呆扳手	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口24-27	把	54.6	
323	呆扳手	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口27-30	把	63.3	
324	棘轮快速开口扳手	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。开口6-19组套	套	400	
325	扳手	材质：CR-V 钢。镀铬镍表面。'24	把	51	
326	内六角	材质：S2 高级合金钢制造，硬度达 HRC60，细砂丁镍表面处理。长度 148MM，高度 33MM 公制九件套	套	65	
327	吸锡枪	8PK366NA	个	30	
328	充电电钻	10MM 快速夹头，铜线电机，双速调节开关，机身带 LED 照明灯不惧停电，大通风口可快速散热，无极调速开关，正反转调节，12V 大容量电	台	285	
329	电笔	145MM普通，测量范围：12V 至 220V。	支	18	
330	电笔	数显式电笔。 带 LED 显示，读数方便。 测量范围：12V 至 220V。 长度≥130MM	支	40	
331	电镐	输入功率 1500W 最大钻孔直径：46MM 空载转速：150-305 转/分钟 最锤击率：1380-2760 次/分钟单次最大锤击率：12.5 焦耳 最佳钻孔范围：26-40MM 重量 8.9KG 凿削功能：有	台	800	

332	电焊钳	500A 全长 292mm, 重量 0.76 公斤, 菱形钳口钢制弹簧, 400 克铜一体锻造, 玻璃纤维柄	把	60	
333	电钻	最大钻孔直径: 钢材 10mm, 木材 35mm, 砖墙 8mm。 最大螺钉直径: 10mm。 最大夹头直径: 13mm。 最大扭矩 54/21 牛顿米。 空载速率: 齿轮 1: 0-450 转/分钟, 齿轮 2 : 0-1700 转/分钟 净重 1.64 公斤 钻头含配件: 钻头类 9 根, 批头类 12 根, 套筒类 7 根, 紧固件 60 颗	台	860	
334	电钻夹头	0.8-10MM	个	18	
335	管钳	钳牙材质 CR-MO 钢锻造, 滚花大螺母, 铸铁手柄。长度 350MM, 开口: 48MM, 头宽度 81MM, 尾宽度 24MM	把	109	
336	焊枪	功率 100W, 重量 185G, 外观尺寸 275mm, 带指示灯, 200°C-500 上升到可调	支	84	
337	活动扳手	整体高碳钢一体锻造, 钳口经过淬火及回火处理, 精密螺母设计, 口径上镭射刻度。长度 375MM 开口尺寸 ≤46, 头部宽 103MM, 尾部宽 23.2MM	把	85	
338	活动扳手	材质: 整体高碳钢一体锻造, 钳口经过淬火及回火处理, 精密螺母设计, 口径上镭射刻度。长度 450MM 开口尺 ≥55, 头部宽 ≥120MM, 尾部宽 ≥25.6MM	把	165	
339	玻璃胶枪	NKG-330, 额定压力 150KG, 筒体材质: 钢制, 手柄材质: 尼龙+玻纤, 最大推进行程 12mm, 最小推进行程 2.3mm	把	30	
340	角磨机	220V~ 50Hz 带手柄 750W 全铜电机 切片直径100MM	台	260	
341	管钳	钳牙材质 CR-MO 钢锻造, 滚花大螺母, 铸铁手柄。长度 350MM, 开口: 48MM, 头宽度 81MM 尾宽度 24MM	个	95.0	
342	石材切割机	GDC140	台	450.0	
343	手提电刨	功率: 500W, 重量 2.7KG 能力: 刨刀宽度 82MM, 刨削深度 1.0MM, 回转速 16000, 电源线 2.0M,	台	493.5	
344	榔头	材质: 铬钒合金钢, 118MM*44MM*31.5	个	15	
345	PPR管剪	割管能力 3-42mm 优质锰钢电镀处理, 硬度高 达 hrc52, 长度 230mm	把	30	

346	电锤	输入功率: 1100 瓦 最大钻孔直径: 锤钻钻头 40mm 穿孔钻头 57mm 空心钻头 90mm 空载速率 170-340 转/分钟 单次最大锤击力 8.5 焦耳 最佳钻孔范围 20-32mm 重量: ≤6.8KG 凿削功能: 有 尺寸: ≥490mm*272mm	个	3200	
347	钢卷尺	软橡胶塑料尺壳, 侧面锁钮设计, 挺直度达到 5 米, 三铆钉尺钩结构, 带缓冲装置, 加强弹簧, 尺带表明尼龙涂层。长度 5M, 尺带宽度 19M	把	18	
348	卷尺	壳材质: 高强度 ABS 工程塑料; 尺带材质: 优质钢材, 表面喷涂亚光漆; 强力弹簧使尺带伸展自如, 卷尺尺钩有自动归零设置; 3M	个	25	
349	PPR 热熔器	额定电压 220V, 频率: 50HZ, 额定功率 1600W, 热熔范围 75-11	套	300	
350	组合工具腰包	8 袋式组合工具腰包。材质: 防水 600D 涤纶布, 加厚防水尼龙布镶边, 安全防水。长度≥230MM, 宽≥300MM	个	50	
351	红外线测温仪	F62MAX+ 双激光, 发射率可调 测温范围: -30 度-650 度 距离比: 12:1 尺寸: ≥175*85*75MM 重量: ≥255G	个	340	
352					
353	电镐转子	65型尖头	只	80	
354	电镐转子	65型平头	个	97.5	
355	割灌机刀片	专用件	张	66	
356	锯片	7"*60T	张	45	
357	锯片	9"*40T	张	15	
358	锯片	180*2.2*60T*25.4	张	165.0	
359	潜水泵	2.2KW 220v	台	840.0	
360	切割片	350*3.2*25.4	张	25	
361	直钉枪	外观尺寸≥240MM*180MM, 重量: 1.25KG, 可装钉数: 100 根, 使用气压 3.5-6KG/CM/2	把	120	
362	皮卷尺	30M	把	56	
363	油锯链条	18 寸 36 刀 72 节, 导板长度 52cm, 带储油槽	根	80	
364	电焊机带焊线	额定输入电压: 220V/50Hz, 空载电压: 45V, 负载持续率: 25%, 起弧方式: 高频引弧, 效率: 80, 绝缘等级: F, 防护等级 IP21S, 重量 6.5KG, 外形尺寸: 402*160*300mm, 焊接厚度 0.5-5mm, 带 40 米 25 平方焊线	台	1950.0	
365	麻花钻头	规格1-10 合金钢 高温淬火	套	50	
366	冲击钻头(圆柄)	6*110材质: 钨碳合金刀头, 四刃自定心刀尖外形	根	3.6	
367	冲击钻头(圆柄)	6*150材质: 钨碳合金刀头, 四刃自定心刀尖外形	根	4.5	

368	冲击钻头（圆柄）	7*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	4.8	
369	冲击钻头（圆柄）	8*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	5.0	
370	冲击钻头（圆柄）	8*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	5.3	
371	冲击钻头（圆柄）	10*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	5.4	
372	冲击钻头（圆柄）	10*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	5.7	
373	冲击钻头（圆柄）	12*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	6.0	
374	冲击钻头（圆柄）	14*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	6.9	
375	冲击钻头（圆柄）	16*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	8.3	
376	冲击钻头（圆柄）	3*85材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	4.2	
377	冲击钻头（圆柄）	4*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	4.8	
378	冲击钻头（圆柄）	5*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	5.3	
379	冲击钻头（方柄）	6*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	6.0	
380	冲击钻头（方柄）	6*140材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	6.8	
381	冲击钻头（方柄）	8*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	7.2	
382	冲击钻头（方柄）	8*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	8.3	
383	冲击钻头（方柄）	10*110材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	7.8	
384	冲击钻头（方柄）	10*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	8.9	
385	冲击钻头（方柄）	12*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	8.9	
386	冲击钻头（方柄）	13*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	9.8	
387	冲击钻头（方柄）	14*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	10.5	
388	冲击钻头（方柄）	16*150材质：钨碳合金刀头，四刃自定心刀尖外形	根	12.0	
389	数字钳形万用表	SD-03021	只	230	
390	万用表	UT61A	个	210	
391	麻花钻头	1MM合金钢	根	2.0	
392	麻花钻头	1.5MM合金钢	根	2.3	
393	麻花钻头	2MM合金钢	根	2.9	
394	麻花钻头	2.5MM合金钢	根	3.3	
395	麻花钻头	3MM合金钢	根	3.9	
396	麻花钻头	3.5MM合金钢	根	4.9	
397	麻花钻头	4MM合金钢	根	5.9	
398	麻花钻头	4.5MM合金钢	根	6.8	
399	麻花钻头	5MM合金钢	根	7.0	

400	麻花钻头	5.5MM合金钢	根	7.8	
401	麻花钻头	6MM合金钢	根	8.2	
402	麻花钻头	6.5MM合金钢	根	9.8	
403	麻花钻头	7MM合金钢	根	10.4	
404	麻花钻头	7.5MM合金钢	根	11.3	
405	麻花钻头	8MM合金钢	根	11.1	
406	麻花钻头	8.5MM合金钢	根	11.7	
407	麻花钻头	9MM合金钢	根	14.1	
408	麻花钻头	9.5MM合金钢	根	14.5	
409	麻花钻头	10MM合金钢	根	16.7	
410	麻花钻头	10.5MM合金钢	根	17.9	
411	麻花钻头	11MM合金钢	根	18.9	
412	麻花钻头	11.5MM合金钢	根	20.4	
413	麻花钻头	12MM合金钢	根	21.8	
414	不锈钢钻头	1mmHSS高速钢 高温淬火	根	1.0	
415	不锈钢钻头	1.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	1.1	
416	不锈钢钻头	2mmHSS高速钢 高温淬火	根	1.6	
417	不锈钢钻头	2.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	1.8	
418	不锈钢钻头	3mmHSS高速钢 高温淬火	根	2.4	
419	不锈钢钻头	3.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	3.0	
420	不锈钢钻头	4mmHSS高速钢 高温淬火	根	3.6	
421	不锈钢钻头	4.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	4.5	
422	不锈钢钻头	5mmHSS高速钢 高温淬火	根	5.4	
423	不锈钢钻头	5.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	6.5	
424	不锈钢钻头	6mmHSS高速钢 高温淬火	根	8.3	
425	不锈钢钻头	6.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	9.0	
426	不锈钢钻头	7mmHSS高速钢 高温淬火	根	10.8	
427	不锈钢钻头	7.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	12.0	
428	不锈钢钻头	8mmHSS高速钢 高温淬火	根	14.7	
429	不锈钢钻头	8.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	15.8	
430	不锈钢钻头	9mmHSS高速钢 高温淬火	根	18.9	
431	不锈钢钻头	9.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	20.9	
432	不锈钢钻头	10mmHSS高速钢 高温淬火	根	24.8	
433	不锈钢双头钻头	4mmHSS高速钢 高温淬火	根	9.0	
434	不锈钢双头钻头	4.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	10.8	
435	不锈钢双头钻头	5mmHSS高速钢 高温淬火	根	12.0	
436	不锈钢双头钻头	5.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	14.7	
437	不锈钢双头钻头	6mmHSS高速钢 高温淬火	根	15.8	
438	不锈钢双头钻头	6.5mmHSS高速钢 高温淬火	根	18.9	
439	玻璃胶	邵氏强度60D, 拉伸强度8MPA, 阻燃等级FV0	瓶	19	
440	铰链式合页	中号中弯。材质304不锈钢, 长102MM, 梢子11.4MM	副	7.65	
441	铰链式合页	中号中弯。材质304不锈钢, 长102MM, 梢子11.4MM	副	7.65	
442	不锈钢门插销	304不锈钢表面拉丝, 长148MM宽37MM	套	22	
443	结构胶	压缩强度大于65MPA, 粘结强度大于35MPA	支	39	
444	自攻木螺丝	3*30MM表面耐腐蚀处理冷镦工艺	个	0.05	

445	自攻木螺丝	3*40MM表面耐腐蚀处理冷镀锌工艺	个	0.05	
446	防火门锁体	满足国标GB50016.GB50222,GB50045.	个	60	
447	限位器	材质304不锈钢,长40MM,宽15MM,厚5MM	个	7.5	
448	堵漏剂	5KG/袋,密度1.6克/立方厘米,固含量大于60%	5KG/袋	50	
449	防火门把手	材质304不锈钢,斜面双拉,长32CM,宽2CM,厚5MM	个	22	
450	转舌锁芯	不锈钢,静载荷300N最大扭矩11N.M	个	10.1	
451	密码链条锁	长度70CM。把手不锈钢,纯铜锁芯,五位密码	套	157	
452	轴承式合页	纯铜,精光砂,长110MM,宽20MM	副	22	
453	白乳胶	粘度大于500CP,固含量大于40%	400ML/瓶	29.5	
454	锯条	长度20CM,宽1CM,120目的合金钢制成	张	3.5	
455	抽屉锁	长30MM宽20MM,锁舌长20MM合金镀铬纯铜锁芯	个	15.8	
456	卫生间把手锁	GB15249,长5CM,宽2CM,轴距3CM,合金锁体,	把	151	
457	反提锁	GB15249,轴距8CM,合金锁体,精铜锁芯	把	200	
458	防火门锁芯	直径17.5MM,孔距38MM,通体纯铜	个	85	
459	防盗门锁	锁体不锈钢,锁芯纯铜,耐剪强度大于6000MPA	把	400	
460	塑钢门合页	长100MM,中心轴宽50MM,精钢表面镀ABS	副	44	
461	门把手锁芯	直径14MM孔距25MM通体纯铜	个	30	
462	不锈钢扶手	304不锈钢,厚4MM长400MM,直径40MM	根	60	
463	挂锁	宽35MM高45MM,厚2MM,锁体合金钢电泳,锁芯纯铜	个	12.2	
464	把手锁	L120, B36合金锁体,精铜锁芯	把	238	

★	2	<p style="text-align: center;">二、配送服务要求</p> <p>1、配送的货物必须是按厂家标准配置的整套全新货物，具备正规合法的经销渠道，符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品。相关部件正确 安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>2、质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商负责包换、包退，费用包含在成交价内，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>3、成交供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜，费用包含在成交价内，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函，格式自拟）</p> <p>4、配送服务方案：①人员配置、②车辆配置、③配送实施计划、④供应商出具营业场地或中转库房。</p> <p>5、质量保证方案：①质量保证目标；②质量保证体系；③质量保证措施；④质量管理制度。</p> <p>6、售后服务方案：①售后服务保障体系；②售后服务计划；③售后服务管理制度；④退换货机制。</p> <p style="text-align: center;">三、商务要求（实质性要求）</p> <p>1、服务期限/交货时间 （1）服务期限：合同期限两年（以合同签订日为准） （2）交货时间：按采购人要求供货，送货以采购人电话通知为准。</p> <p>2、交货地点 眉山市人民医院内指定位置</p> <p>3、履约验收程序 （1）供应商按照合同约定完成货物采购，须及时提出验收申请。 （2）供应商做好履约验收准备（货物和资料） （3）验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。</p> <p>4、履约验收内容 根据采购合同清单明确履约验收的时间、方式、程序等内容，医院验收部门可以根据需要设置出厂检验、到货检验、提供强制认证证书、配套服务检验等多重验收环节。</p> <p>5、履约验收标准 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。</p> <p>6、款项支付方式、进度 （1）付款条件说明：合同签订后，支付预付款，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%； （2）付款条件说明：成交人接到季度计划及时按要求供货并出具票务凭证（票货同行），每季度优先扣除预付款后进行结算，达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00%；</p> <p>7、质保及售后服务要求 （1）质保期：自验收合格之日起不低于12个月；（若厂家质保期高于此标准，按厂家标准执行） （2）售后服务要求： 1.供应商应接到送货通知后三日内按要求将货物送达采购人指定地点 2.提供固定售后服务电话，2小时内响应；48小时未解决问题，提供备用货物以保证采购人正常使用。 3.应急配送：供应商接到采购人应急配送要求后，应在30分钟内送至采购人指定地点。</p>
---	---	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项目编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
--------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：单价下浮率

3) 合同履行期限：自合同签订之日起730日

4) 合同履行地点：眉山市人民医院内指定位置

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，支付预付款，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%；

2、付款条件说明：成交人接到季度计划及时按要求供货并出具票务凭证（票货同行），每季度优先扣除预付款后进行结算，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00%；

9) 验收交付标准和方法：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：自验收合格之日起不低于12个月；（若厂家质保期高于此标准，按厂家标准执行）

11) 知识产权归属和处理方式：成交合同中约定

12) 成本补偿和风险分担约定：成交合同中约定

13) 违约责任与解决争议的方法：成交合同中约定

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 根据竞争性谈判文件技术要求和成交供应商响应文件进行验收

10) 商务履约验收内容: 根据竞争性谈判文件技术要求和成交供应商响应文件进行验收

11) 履约验收标准: 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)要求进行验收。

12) 履约验收其他事项: 无

(三) 分包名称: 布、床上用品类

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模: 中小企业

3) 预留形式: 设置专门采购包

4) 预留比例: 100.0%

2、预算金额(元): 300,000.00, 大写(人民币): 叁拾万元整

最高限价(元): 300,000.00, 大写(人民币): 叁拾万元整

3、评审方法: 最低评标价法

4、定价方式: 单价下浮率

5、是否支持联合体投标: 否

6、是否允许合同分包选项: 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	批发服务	标的名称	布、床上用品类
	数量	1.00	单位	批
	合计金额(元)	300,000.00	单价(元)	300,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	批发业

标的名称: 布、床上用品类

参数性质	序号	技术参数与性能指标																	
		<p>一、项目清单</p> <p style="text-align: center;">布、床上用品类</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 15%;">货物名称</th> <th style="width: 20%;">技术规格</th> <th style="width: 30%;">主要参数</th> <th style="width: 5%;">单位</th> <th style="width: 10%;">参考价格</th> <th style="width: 15%;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					序号	货物名称	技术规格	主要参数	单位	参考价格	备注						
序号	货物名称	技术规格	主要参数	单位	参考价格	备注													

1	湖蓝印花布	纯棉布料, 幅宽170cm	<p>1、成份: 100%棉;</p> <p>2、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$;</p> <p>3、pH值: 4.0-7.5;</p> <p>4、耐干摩擦色牢度≥ 4级、耐湿摩擦色牢度≥ 3级。</p> <p>5、耐水色牢度: 变色≥ 4; DW型多维贴衬沾色≥ 4级;</p> <p>6、耐酸汗渍色牢度: 变色≥ 4; DW型多维贴衬沾色≥ 4级;</p> <p>7、耐碱汗渍色牢度: 变色≥ 4; DW型多维贴衬沾色≥ 4级;</p> <p>8、经向密度: ≥ 300根/10cm根/10cm, 纬向密度: ≥ 210根/10cm根/10cm;</p> <p>9、线密度: 径向22s(26.5tex)± 1; 纬向22s(26.8tex)± 1。</p>	米	18	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告
2	油绿纱卡布	纯棉布料, 幅宽160cm	<p>1、面料成份: 棉100%;</p> <p>2、纱支: 经向$28\pm 3\text{tex}$, 纬纱$28\pm 3\text{tex}$;</p> <p>3、密度: 经密≥ 465根/10cm, 纬密≥ 220根/10cm;</p> <p>4、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$;</p> <p>5单位面积质量: $200\text{g/m}^2\pm 3\text{g/m}^2$;</p> <p>5、耐干摩擦牢度: ≥ 4级;</p> <p>6、耐水色牢度: ≥ 4级;</p> <p>7、耐汗渍色牢度(酸): ≥ 4级;</p> <p>8、耐汗渍色牢度(碱): ≥ 4级。</p>	米	22	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告
3	白纱卡	纯棉布料, 幅宽160cm	<p>1、面料成份: 棉100%;</p> <p>2、纱支: 经向$28\pm 3\text{tex}$, 纬纱$28\pm 3\text{tex}$;</p> <p>3、密度: 经密≥ 465根/10cm纬密≥ 220根/10cm;</p> <p>4、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$;</p> <p>5单位面积质量: $200\text{g/m}^2\pm 3\text{g/m}^2$;</p> <p>5、耐干摩擦牢度: ≥ 4级;</p> <p>6、耐水色牢度: ≥ 4级;</p> <p>7、耐汗渍色牢度(酸): ≥ 4级;</p> <p>8、耐汗渍色牢度(碱): ≥ 4级。</p>	米	18	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告
4	盖棉胎	规格: 1500mm*2000mm,重量: 2.50kg	<p>1、规格: $1500\text{mm}\times 2000\text{mm}\pm 2\%$;</p> <p>2、重量: $2.50\text{kg}\pm 3\%$;</p> <p>3、含杂率: $\leq 0.8\%$;</p> <p>4、网纱: 面纱≥ 3层; 左筋道≥ 15道; 右筋道≥ 15道; 竖筋道≥ 10道; 密度≥ 13根/10cm;</p> <p>5、研磨率: $\geq 80\%$;</p> <p>6、卫生指标: 无异味; 无传播疾病虫、卵;</p> <p>7、原料: 细绒棉;</p> <p>8、等级: 一级;</p> <p>9、短纤维($\leq 13\text{mm}$)含量:$\leq 15\%$。</p>	床	130	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告
5	垫棉胎	规格: 900mm*2000mm,重量: 2.00kg	<p>1、规格: $900\text{mm}\times 2000\text{mm}\pm 2\%$;</p> <p>2、重量: $2.00\text{kg}\pm 3\%$;</p> <p>3、含杂率: $\leq 0.8\%$;</p> <p>4、网纱: 面纱≥ 3层; 左筋道≥ 15道; 右筋道≥ 15道; 竖筋道≥ 10道; 密度≥ 13根/10cm;</p> <p>5、研磨率: $\geq 80\%$;</p> <p>6、卫生指标: 无异味; 无传播疾病虫、卵;</p> <p>7、原料: 细绒棉;</p> <p>8、等级: 一级;</p> <p>9、短纤维($\leq 13\text{mm}$)含量:$\leq 15\%$。</p>	床	90	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告

1

	6	垫套	涤棉,205*95	<p>1, 面料成份: 棉100%;</p> <p>2, 密度: 经密≥465/10cm, 纬密≥220根/10cm;</p> <p>3, 甲醛含量≤20mg/kg;</p> <p>4 单位面积质量: 200g/m²±3g/m²;</p> <p>5、顶破强力(N): ≥600;</p> <p>6、透气性(mm/s): ≥80</p> <p>7、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg;</p> <p>9、耐干摩擦色牢度≥4级、耐湿摩擦色牢度≥4级;</p> <p>10、耐水色牢度: 变色≥4级; 毛沾色≥4级; 腈纶沾色≥4级; 聚酯纤维沾色≥4级; 聚酰胺沾色≥4级; 棉沾色≥4级; 醋脂沾色≥4级;</p> <p>11、耐酸汗渍色牢度: 变色≥4级; 毛沾色≥4级; 腈纶沾色≥4级; 聚酯纤维沾色≥4级; 聚酰胺沾色≥4级; 棉沾色≥4级; 醋脂沾色≥4级;</p> <p>12、耐碱汗渍色牢度: 变色≥4级; 毛沾色≥4级; 腈纶沾色≥4级; 聚酯纤维沾色≥4级; 聚酰胺沾色≥4级; 棉沾色≥4级; 醋脂沾色≥4级;</p> <p>13、参照GB/T20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价</p>	个	60	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告
★ 2		二、配送服务要求	<p>1、配送的货物必须是按厂家标准配置的整套全新货物,具备正规合法的经销渠道,符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品。相关部件正确</p> <p>2、质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏,成交供应商负责包换、包修,费用包含在成交价内,采购人不再另行支付费用。(提供承诺函,格式自拟)</p> <p>3、成交供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜,费用包含在成交价内,采购人不再另行支付费用。(提供承诺函,格式自拟)</p>	<p>第二部分: 吸收法》面料洗涤100次以后对以下菌种有≥99%的抑菌率: 白色念珠菌抑菌率≥99%; 金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%; 大肠杆菌抑菌率≥99%。</p> <p>14、耐摩擦强力(N),经向≥10,纬向≥10,起毛起球: ≥4级</p> <p>安全、可靠。(提供承诺函,格式自拟)</p> <p>1、面料成份: 100%棉;</p> <p>2、填充料成份: 100%棉聚酯纤维;</p> <p>3、规格尺寸: 长度700mm;宽度400mm;</p> <p>4、重量=700g</p>	个	22	国家认可的第三方检测机构(CMA或CNAS)出具的合格检验报告
		三、商务要求(实质性要求)		<p>4、配送服务方案: ①人员配置、②车辆配置、③配送实施计划、④供应商出具营业场地或中转库房。</p> <p>5、质量保证方案: ①质量保证目标; ②质量保证体系; ③质量保证措施; ④质量管理制度。</p> <p>6、售后服务方案: ①售后服务保障体系; ②售后服务计划; ③售后服务管理制度; ④退换货机制。</p>			
		8、供应商一般资格要求					

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：单价下浮率

3) 合同履行期限：自合同签订之日起730日

4) 合同履行地点：眉山市人民医院内指定位置

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，支付预付款，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%；

2、付款条件说明：成交人接到季度计划及时按要求供货并出具票务凭证（票货同行），每季度优先扣除预付款后进行结算，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00%；

9) 验收交付标准和方法：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：质保期：自验收合格之日起不低于12个月；（若厂家质保期高于此标准，按厂家标准执行）

11) 知识产权归属和处理方式：成交合同中约定

12) 成本补偿和风险分担约定：成交合同中约定

13) 违约责任与解决争议的方法：成交合同中约定

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：根据竞争性谈判文件技术要求和成交供应商响应文件进行验收

10) 商务履约验收内容：根据竞争性谈判文件商务要求和成交供应商响应文件进行验收

11) 履约验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否