

采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

一、项目名称：宜宾市翠屏区级机关幼儿园翰林分园生活用品采购项目

二、项目概述：

拟对宜宾市翠屏区级机关幼儿园翰林分园生活用品采购项目。

三、最高限价：项目预算金额:580372.00元；资金来源：学前教育专项债券

四、采购方式：竞争性谈判

★五、项目清单及技术参数要求

序号	标的名称	技术参数	数量	单位	单价(元)
1	幼儿午睡室四件套	被套：长156cm，宽126cm；100%棉；面料密度 $\geq 130*70$ ；色牢度 ≥ 3 级；开口约90cm统一置于被套一端居中（非侧面），用同系布条作为系扣，布条间距 ≤ 10 cm。枕套：长51cm，宽31cm。100%棉；面料密度 $\geq 130*70$ ；色牢度 ≥ 3 级。床单：长171cm，宽111cm；100%棉；面料密度 $\geq 130*70$ ；色牢度 ≥ 3 级。GB/T 4668-1995 机织物密度的测定GB/T 22796-2021 床上用品 床上用品GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范FZ/T 01057.1~4-2007 纺织纤维鉴别。 注：提供第三方检测机构出具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖供应商公章	400	套	180
2	幼儿午睡室垫絮	1. 长：1350 毫米，宽 600 毫米；（ $\pm 5\%$ ）；2. 材质：新疆特级棉花，重量 ≥ 0.7 kg。3. 含杂率 $\leq 0.6\%$ 4. 面纱 3 层，密纹 ≥ 15 根/10cm，竖筋 ≥ 15 道；左右筋 ≥ 15 道5. 研磨率 $\geq 80\%$ 。6. 卫生指数：无传播疾病虫、卵；气味正常。7. 短纤维（ ≤ 13 mm）含量 $\leq 25\%$ 执行标准：GH/T1020-2000. GB18383-2007；	400	套	90
3	幼儿午睡室厚被芯	长：1450毫米，宽1150毫米，材质：新疆一级棉花，3斤重。	400	套	130
4	幼儿午睡室薄被芯	1. 长：1500 毫米，宽 1100 毫米；（ $\pm 5\%$ ）2. 材质：新疆特级棉花，重量 ≥ 0.75 kg。	400	套	90

5	幼儿午睡室藤席	长：1350 毫米，宽 600 毫米；（±5%），材质：正面料采用，100%再生纤维素纤维、复合料 100%聚酯纤维素、包边料 100%聚酯纤维素，全包边（软包边）；厚度 ±2cm,可水洗。雪藤冰丝双面A款，一面是藤席，一面是凉席。甲醛含量mg/kg≤75检测方法GB/T 2912.1-2009 。pH 值 --4.0~8.5 检测方法GB/T 7573-2009 KCL 萃取液 。可分解致癌芳香胺染料 mg/kg≤20检测方法GB/T 17592-2011, GB/T 23344-2009。检测依据符合GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类。GB/T 23172-2017 《藤编制品》 席、枕片、枕套、枕头。 注：提供第三方检测机构出具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖供应商公章	400	张	55
6	幼儿毛巾（两巾）	洗脸巾：长：250毫米，宽250毫米，竹纤维，自带挂钩，不褪色 擦手巾：长：250毫米，宽250毫米，竹纤维，自带挂钩，不褪色	400	套	8
7	幼儿水杯	材质：304食品级不锈钢；规格：内径7cm；外径7.6cm；杯高7cm；容量：100ml；	400	个	8
8	不锈钢水壶	水壶6L，304不锈钢自动鸣音，导热迅速，快速沸腾，大口径壶口	5	个	50
9	烧水壶	2.0L，大容量，1500W，304食品级不锈钢	8	个	100
10	毛巾消毒柜	规格：宽深高450*400*520mm,50L，紫外线杀菌，电热恒温，上下独立，分层消毒，抽屉式接水盒，不锈钢内胆，高温保护。	12	个	500
11	撮箕、扫把	常规材料：采用食品级PP塑料，环保无毒无味，可拆卸的清洁扫地套装，包含扫帚和簸箕，全新料生产，加厚实用，无毛刺光滑不伤手。	40	套	60

12	免手洗自拧水旋转拖把（棉线绳款）	加厚不锈钢杆，升级棉线，128cm长杆，吸水性强，可悬挂收纳，拖把头55cm共两个，	30	套	40
13	免手洗自拧水旋转拖把（毛巾布款）	加厚不锈钢杆，加厚布条，128cm长杆，吸水性强，可悬挂收纳，拖把头65cm共两个，	40	把	40
14	地刷	加粗加硬斜头地刷，配木扶手，耐磨耐用，旋转式接口，带挂钩	25	把	22
15	厕所便器刷	采用优质PP塑料柄	18	个	25
16	刮玻璃器	125cm加长伸缩杆，柔软TPR刮条，自带清洁液棉头，可弯曲，伸缩款，高低两用，可切换手持，含2个替换装	15	把	70
17	吹风机	功率：2000W；额定电压：220V；电线长1.75m；单集风嘴；6档位；带过热保护；带冷热风护发。	15	个	150
18	胶枪	胶枪-大 适用1.1CM直径胶棒	15	个	60
19	热熔胶	大号，与胶枪配套使用	600	根	2
20	儿童凉鞋	安全无异味，清新环保，轻量化鞋身，鞋面耐脏易清洗，柔软回弹性好	50	双	20
21	儿童棉拖鞋	内里采用毛绒，鞋底采用TPR防滑设计，无胶水车缝工艺	72	双	20

22	儿童雨靴	束口雨鞋不进水，柔软舒适耐磨，防水防滑	40	双	35
23	成人雨靴	束口雨鞋不进水，柔软舒适耐磨，防水防滑	10	双	60
24	桌子胶垫	根据幼儿桌子尺寸确定，无味，透明700mm*700mm	120	张	30
25	高凳	六步梯，不锈钢材质	2	个	280
26	垃圾桶	尺寸235*185*345mm，410不锈钢材质，桶身有压纹，脚踏设计，轻声缓降，抗污防指纹，袋不外露，盖子掀至90度即可保持开盖，加厚材质防污指纹拉丝工艺，静音缓降轻声闭合，27.2cm加大口径，加厚哦不锈钢脚踏	28	个	95
27	卫生间垃圾桶	尺寸180*180*310mm，方形，灰色，PP材质，容量10L，压边固定，斜坡敞口	40	个	25
28	工具箱	标准版128VF/1电池，纯铜芯电机高转速强劲动力。包含电钻、电池、美工刀片、数显电笔、迷你手工锯、9PC套筒、一字螺丝刀、十字螺丝刀、电工胶带、10PC批头组、羊角锤、6寸钢丝钳、6寸尖嘴钳、8寸活动扳手、4PC精密螺丝批、美工刀、8PC内六角扳手、木工开孔器、麻花钻头、连接杆、机身、3M钢卷尺、零件盒、理电池、充电器。木工钻头、瓷砖钻头、双面批头、万向软轴、8个不同规格内六角套筒、10个不同规格的批头。用于（起拧螺丝、瓷砖钻孔、电器维修、木材钻孔、家具组装、塑料钻孔）	2	个	300
29	户外垃圾桶	1. 双桶户外垃圾桶（半圆形组合款） 2. 规格：外桶60*80cm 3. 材料：金属烤漆材质，镀锌内桶并自带提手，U型投口，有分类标识，安全、无毒无味，手感光滑，无棱角。	6	个	900
30	移动户外垃圾桶	120L，有轮子，有分类标识	4	个	150
31	塔式落地扇	尺寸：机身高度92cm，风轮高47cm，底座26cm，机械款：三挡风速，摇头送风。	8	套	400

32	窗帘	<p>面料参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面料材质：100%聚酯纤维 2、无甲醛含量 3、无可分解致癌芳香胺 4、无异味 5、PH值：4.0-9.0 6、水洗尺寸变化率：径向±3.0%、纬向±3.0% 7、耐酸汗渍色牢度：≥4级 8、耐碱汗渍色牢度：≥4级 9、耐干摩擦色牢度：≥4级 10、耐皂洗色牢度：≥4级 11、耐光色牢度：≥3级 12、耐热压色牢度：≥3级 13、断裂强力：径向≥500N、纬向≥500N 14、撕破强力：径向≥600N、纬向≥600N 15、起球：≥4级 16、遮光率：≥90% 17、阻燃等级达到B1级： 续燃时间：径向：≤5s、纬向：≤5s 阴燃时间：径向：≤5s、纬向：≤5s 损毁长度：径向：≤150mm、纬向：≤150mm 燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阻燃 18、抑菌率： 大肠杆菌抑菌率：≥90% 金黄色葡萄球菌抑菌率：≥90% 白色念珠菌抑菌率：≥80% 肺炎克雷白色菌抑菌率：≥80% <p>注：投标时提供与参数相符的检测报告复印件并加盖投标供应商鲜章。</p>	105 0	米	160
33		<p>轨道参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、轨道材质：100%铝合金 2、重量：≥400g 3、壁厚：≥1.8mm 4、封头材质：不锈钢 5、滑轮材质：聚甲醛树脂 6、单个滑轮承重：≥5kg 7、轨道化学成分： Si：0.2-0.6%、Mn：≤0.002%、Cu：≤0.08%、Mg：4.0-9.0% 、Zn：≤0.01%、Cr：≤0.003%、Fe：≤0.1%、Ti：≤0.003% 8、轨道铝合金力学性： 抗拉强度Rm：≥200Mpa 规定非比例延伸强度Rp0.2：≥180Mpa 断后伸长率 A5.0mm：≥8% 9、外观表面经电泳处理，光滑、整洁、无皱纹、裂纹、气泡、流痕、杂质等情况。（颜色款式业主确定） <p>注：提供第三方检测机构出具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖供应商公章</p>			

34	洗衣机	1. 规格：550*570*940毫米（误差±5mm） 电压/频率220V/50Hz，10 千克、全自动、家用、波轮洗衣机、直驱变频；3. 洗衣程序：常用、强力、冲浪洗、速洗、标准、超净洗、羊毛、单脱。	3	台	2140
35	商用沸腾型温开水器（机）	<p>1、基本参数：电源：50Hz 220V[~]；加热功率：≤2kW；保温功率：≤2kW；温开水产量≥55L/H（必须是温开水，不能是混合水）；进水方式：智能电控；水龙头：2个（2温）（每个水龙头出水量≥0.8升/分钟，出水龙头带有防碰撞及防烫保护）；出水温度：温开水龙头42℃±5℃（电控可调）；外形尺寸：675*450*1000（mm）±50mm；</p> <p>2、容量：≥33L，不锈双水箱结构，由加热水箱、储水水箱、加热换热器三个部分组成</p> <p>3、材料：整机采用SUS304不锈钢，厚≥0.7mm，整机达到食品接触产品安全级别；</p> <p>4、工作方式：采用上置式无压两水箱制造，开水箱步进加热沸腾抛离技术，开水加热低于92℃（国标）时不能出水进入温开水箱，温开水箱内置冷却导流槽和全封闭节能热交换器；热交换后的原水温度≥50℃，水箱上应设置水质测检口，便于清理维护保养；</p> <p>5、温水储水箱内热交换器管路总长度≥25米；</p> <p>6、安全要求：煮水工作无压力，热交换器工作无压力，水龙头无压力出水；防止加热工作过程水膨胀产生压力而导致内胆破裂漏水及取水蒸汽、热水喷溅烫伤学生；</p> <p>7、消毒措施：出水龙头前置紫外线装置，对所出温开水进行二次消毒，保证饮水健康；</p> <p>8、智能触摸综合管理系统：显示面板有时间显示、水位高低显示、加热工作状态显示、故障检测显示，开水、温开水双温显示 进补水显示，智能检测水箱水垢清洗提醒功能；</p> <p>9、电器安全要求：具有漏电保护、超高温保护、加热管防干烧保护、缺水自动断电保护；</p> <p>10、自动定时开关机，定时除垢排垢功能；</p> <p>11、水源及过滤系统：政府管网自来水，三级过滤（PP棉+活性炭+压缩炭）；</p> <p>12、其他执行标准：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》、《生活饮用水卫生标准》标准要求。</p>	12	台	5000
36	饮水机	加热管线机+净水机+原装不锈钢滤芯。智能触控面板、秒出热水、5段水温、4档水量。	2	台	3500

37	班级毛巾架	<p>1、基材为“橡胶木实木”，需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 16734-1997、GB/T 18513-2001、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》检测要求。木材甲醛释放量为≤ 0.012 mg/L，木材含水率8-17%，检测结论要求合格；木制品外观要求无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过木材的1/3，直径不超过12mm（特殊设计要求除外），死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷设计）修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）、其他轻微材质缺陷如裂缝（贯通裂缝除外），钝棱等，应进行修补加工；木材名称鉴别结论需为橡胶木。</p> <p>2、油漆采用“水性油漆”，需符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》检测要求。VOC含量小于15g/L；甲醛含量小于11mg/kg；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）小于5mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）镉（Cd）、铬（Cr）及汞（Hg）含量要小于5mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量小于15mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]小于等于51mg/kg；在容器中搅拌后均匀无硬块；细度$\leq 17\mu\text{m}$；不挥发物大于45%；干燥时间表干达到30min，实干达到6h干；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚）小于等于6mg/kg；贮存稳定性[（50\pm2）$^{\circ}\text{C}$，7d]无异常；涂膜外观正常；硬度（擦伤）达到2H；附着力（划格间距2mm）≤ 1；抗粘连性[500g,（50\pm2）$^{\circ}\text{C}$/4h]达到MM：A-0,MB:A-0；耐划伤性（100g）未划伤；耐水性：耐水性（24h）无异常、耐沸水性（15min）无异常；耐碱性（50g/L NaHCO₃, 1h）无异常；耐醇性（50%,1h）无异常；耐污染性（1h）（醋、绿茶）无异常；耐干热性[（70\pm2）$^{\circ}\text{C}$，15min]≤ 2级。</p> <p>3、“粘胶剂”，需符合HG/T2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求。外观为乳白色，无可视粗颗粒或异物；总挥发性有机物小于等于14g/L；甲苯+二甲苯要小于等于5g/kg；苯≤ 0.05g/kg；黏度≥ 24Pa·s；不挥发物≥ 48%；游离甲醛要≤ 0.06g/kg；木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅；压缩剪切强度：干强度≥ 11MPa,湿强度≥ 3.5MPa；pH值介于3-7。 注：提供第三方检测机构出具有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖供应商公章</p> <p>4、采用优质三合一扣件，符合GB/T3324-2017要求，五金件外观金属合金件应无锈蚀、氧化磨脱落、刃口、锐棱；表面应细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等。金属电镀层抗盐雾应符合：喷雾周期：18h。直径1.5mm以下锈点应不超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²（距离边缘菱角2mm以内的不计）。</p>	24	个	295
38					
39	紫外线消毒灯（可移动）	<p>1. 规格：335.5*34*106cm；（± 5mm）；2. 箱体材质：铁皮喷塑；紫外线杀菌灯灯架可自由调整角度，无死角消毒，万向轮自由移动，杀菌方便。</p>	14	台	480

40	嵌入式高温消毒柜	外形尺寸：宽60*高63*49cm，紫外线消毒+臭氧杀菌，120L三层，触摸屏，上下独立控制。	12	个	950
41	电热水器	储水式电热水器；容量：80L；二级能效；电热管加热，加热功率：2000W；加热体材质：电热丝；内胆材质：搪瓷；加热温度：75摄氏度；整胆加热；防水等级：IPX4，尺寸：750*495*505mm；控制方式：机械式；外型圆筒型设计；适用水压：0.1兆帕；出水温度范围：35-75摄氏度；支持水温调节。	13	台	2150
42	塑封机	尺寸：460mm.145mm.90mm，过塑宽度330mm（A3幅面），阻力脚垫，适用稳定，安全性高。	6	个	400
43	收纳箱	环保PP，53.5cm*38.5cm*32cm采用全新原料环保PP材质，加厚、环保无毒、精致牢固。抗压耐摔持久耐用。	50	个	65
44	财务室保险柜	规格：450*480*1000mm 1、柜体采用上海宝钢优质冷轧钢板，厚度4mm； 2、柜门采用上海宝钢优质冷轧钢板，厚度6mm； 3、采用电子密码加钥匙双保险开门设置； 4、双门上下门结构，每个门是一个独立空间。	1	个	600
安保器材					
45	头盔	1. 材质：pc合金工程塑料 2. 颜色：黑色 3. 常规规格：符合安保器械国家标准	2	个	100
46	橡胶警棍	1. 长度：36cm 2. 材质：pc棒 3. 常规规格：符合安保器械国家标准	2	根	50
47	盾牌	1. 材质：pc合金工程塑料 2. 厚度：55*90cm，符合安保器械国家标准 3. 形状：方盾	2	个	140
48	辣椒喷雾器	容量：60ML，符合安保器械国家标准	2	支	30

49	强光电筒	1. 材质：合金铝材 2. 尺寸：45*145*25MM 3. 颜色：黑色	2	个	80
50	钢叉	1. 材质：不锈钢 2. 长度：伸直205cm 收缩130cm 3. 壁厚：1.8MM 4. 符合安保器械国家标准	2	个	90
51	抓捕器	材质：不锈钢外管32mm,内管25mm,叉头铸铁：27.5*17cm,符合安保器械国家标准	2	个	80
52	防刺背心	1. 材质：外套防雨绸，内胆缓冲材料和防刺材料组合 2. 颜色：黑色 3. 符合安保器械国家标准	2	件	180
53	防割手套	1. 尺寸：24*16cm 2. 材质：高强度涤纶纤维包裹不锈钢丝，符合安保器械国家标准。 3. 颜色：黑色	2	双	20
54	防爆器材装备柜	1. 防爆器材装备柜铝合金拉手，实心钢索销，不锈钢门锁，钢化玻璃，不锈钢挂件，可调节层板。 2. 尺寸：宽1.2米，高1.85米，深0.4米。颜色白色	1	个	725.00
55	对讲机	通话距离：1—15公里 信道数：16个 电池容量：2000毫安	3	个	200

医务室配备清单

56	听诊器	材质：锌合金听头，不锈钢双弹片耳挂，耳挂上金属软耳塞配戴舒服，胶管由无毒环保的PVC原料精制而成，经久而用，色泽鲜艳。	1	只	120
57	笔式手电筒	金属氧化外壳，LED灯珠，2节7号电池	3	只	35
58	综合医药箱	尺寸:375*215*235mm (包含: 脱脂棉1包、纱棉块10片、PBT绷带1卷、无菌敷贴2张、创可贴100片、医用手套2双、止血带1条、小剪刀1把、小手电筒1个、医用胶布1卷、呼吸面罩1包、纱布绷带1卷、防护口罩2只、清凉油1个、应急毯1包、冰袋1包、棉签200支、酒精棉片10片、碘伏1瓶、紫药水1瓶、急救手册1张、别针10个、镊子1把、软尺1把、三角绷带1包)。	2	套	120

59	医用剪刀	尺寸：长14cm，材质：不锈钢。	3	个	16
60	医用镊子	尺寸：长14cm，材质：不锈钢。	3	个	18
61	医用衣服（短袖、长袖）	面料：棉，颜色：白色长袖，短袖各一套。	2	套	80
62	值班室更衣柜	<p>尺寸：800*500*1800 (mm)1. 基材：采用优质E₀ 实木颗粒板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2013检测标准；所有经烘干、防虫、防腐处理，2h吸水厚度膨胀率 $\mu_d \leq 3.4\%$；含水率8.5~10%；静曲强度 $\mu_L \geq 20.8\text{Mpa}$；弹性模量 $\mu_L \geq 3550\text{Mpa}$；内胶合强度 $\mu_L \geq 0.57\text{Mpa}$；表面胶合强度 $\mu_L \geq 1.17\text{Mpa}$；握螺钉力：板面握螺钉力 $\geq 1030\text{N}$，板边握螺钉力 $\geq 720\text{N}$；甲醛释放量E₀ $\leq 0.026\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 面材：采用优质三聚氰胺饰面板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 17657-2013检测标准；经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，表面平整耐久。静曲强度 $\geq 17.0\text{Mpa}$；弹性模量 $\geq 2600\text{Mpa}$；内结合强度 $\geq 0.55\text{Mpa}$；2h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.3\%$；含水率8.2~10.0%；表面胶合强度 $\geq 1.05\text{Mpa}$；握螺钉力：板面 $\geq 1000\text{N}$，板边 $\geq 700\text{N}$（试件厚度不足15mm不测）；表面耐冷热循环，正、背面无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕 $\geq 1.5\text{N}$正、背面无大于90%的连续划痕；表面耐磨：磨耗值 $\leq 25\text{mg}/100\text{r}$。表面耐香烟灼烧达到4级；耐干热等均达到5级以上；表面耐丙酮、咖啡（120g/L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%）污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气等均达到5级以上；耐光色牢度 >4级；甲醛释放量E₁：$\leq 0.023\text{mg/m}^3$。</p> <p>3. 封边：PVC封边条封边，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$，经防腐防虫防潮等处理。</p> <p>4. 优质五金配件：拉手，不锈钢材质，金属件外观性能要求：喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；通过乙酸盐雾试验，连续喷雾18h，金属涂层耐腐蚀等级 ≥ 10级。锁具，不锈钢材质，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；通过乙酸盐雾试验，连续喷雾18h，金属涂层耐腐蚀等级 ≥ 10级。阻尼缓冲铰链，不锈钢材质，垂直向下静载荷（过载）通过A型门，20kg，10次试验后无损；水平静载荷通过A型门，40N，10次试验后无损；耐久性通过100000次试验后无损；耐腐蚀性通过中性盐雾试</p>	1	只	1100

		验18h,无锈点。自攻螺丝,金属电镀层抗盐雾18h,无锈点,所有螺丝应无毛刺、缺角、脱丝。三合一紧固连接件,三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 310\text{N}$;三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 800\text{N}$;三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 2000\text{N}$;通过乙酸盐雾试验(ASS),连续喷雾18h,耐腐蚀等级 ≥ 10 级。			
63	身高坐高体重计	最大称量: 50kg 外形尺寸: 90*34*29cm 身長测量范围: 60-160cm 坐高测量范围: 38-100cm 承重板面积: 37.5*27cm 体重分度值: 0.2kg, 身長分度值: 0.5cm	1	台	750
64	灯光视力表	5M标准对数;视力表灯箱采用LED光源,三划等长的正方形“E”字视标,光照度应达到200~700Lx,铝合金外框。电压: 220V/50hz,输入功率: $\leq 60\text{VA}+15\%$,带红绿视标	1	台	350
65	消毒盒	不锈钢材质,耐磨损,抗腐蚀 尺寸: 300*223*45mm	2	个	50
66	消毒压舌板	独立包装 产品尺寸: 150*18mm 灭菌方式: 环氧灭菌	50	个	1
67	小冰箱	规格: 320*400*475能效等级: 三级能效;变频/定频: 定频;面板材质: PCM彩涂板;制冷方式: 直冷;主色系: 白色系;控温方式: 机械控温;门款式: 上下双门;	1	个	1880
68	医疗垃圾桶	规格: 490*250*836采用进口高密度聚丙烯PP/脚踏式带盖、100L.	1	个	260

69	灭火器	规格：MFZ/ABC4 容量、5Kg 带固定架，带 3C 消防认证，瓶身用钢材。干粉灭火剂主成分及含量：磷酸二氢铵 50% 硫酸铵26%，粒度分布（0.25-0.125）mm（0.125-0.063）mm(0.063-0.040)mm 底盘≥松密度g/ml	40	支	120
70	塑料水桶	1. 材质：PP； 2. 容量：12L；（±5%）；	30	个	20
71	塑料水盆	1. 材质：PP； 2. 规格：33CM；（±5%）；	30	个	12
72	会议桌 （条形 ） （核心 产品）	规格1200mm*550mm*750mm。1. 台面板：采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，长为1200mm，宽为550mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PU胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形。 2. 前挡板：采用优质高密度刨花板，符合国家E1级板材标准，挡板尺寸为940mm*300mm，厚度15mm，面粘面粘三聚氰胺胶板，PU胶边，耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状是条形 可跟换优质高密度冷轧钢板（注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变） 3. 台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长360MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 4. 底脚：采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，脚跨度480MM，表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 5. 立柱：脚管采用高精度优质冷轧旦管（30MM*60MM壁厚1.2mm）表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，美观大方，抗变型。 。	2	张	300

	<p>6. 横梁：采用优质 $\Phi 50\text{MM}$ 圆形冷轧钢管，长度为 1035MM 壁厚 1.2MM，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。</p> <p>7. 书网：采用优质 $\Phi 14\text{MM}$ 圆管 长度为 940MM (厚度为 0.8mm) 经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。</p> <p>8. 脚轮：脚轮采用 65mm 尼龙静音万象带刹车脚轮。</p> <p>9. 外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋钮折叠装置，脚轮采用 $\Phi 60\text{MM}$ PU 万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。主要规格：台面打开尺寸：总长为 1200mm；宽为 550mm；高度为 750mm；（允许正负偏离 5mm）</p> <p>10. 成品面板光滑，底部无毛刺。</p> <p>（注：投标时提供样品1张、未提供或不满足以上参数作无效投标，其他尺寸误差在国家标准公差允许范围以内）</p>			

注：“会议桌（条形）”此产品为核心产品

★六、项目要求

（一）质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

4. 货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

（二）履约能力要求

履约能力要求应包含①质量保障方案；②配送方案；③仓储方案；④安全保障方案；⑤针对本项目设专业技术人员和一对一电话进行跟踪服务；⑥说明响应产品的使用注意事项及贮存方式；⑦使用过程中的技术支持等内容。

注：其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由供应商根据采购项目性质自行提供)。

★七、样品要求（供应商在投标时需按以下要求提供样品）

（一）样品清单

序号	样品名称	样品要求	数量
1	会议桌（条形）	<p>详见技术参数要求规格1200mm*550mm*750mm。1. 台面板：采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，长为1200mm，宽为550mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PU胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形。</p> <p>2. 前挡板：采用优质高密度刨花板，符合国家E1级板材标准，挡板尺寸为940mm*300mm，厚度15mm，面粘面粘三聚氰胺胶板，PU胶边，耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状是条形 可跟换优质高密度冷轧钢板(注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变)</p> <p>3. 台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长360MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。</p> <p>4. 底脚：采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，脚跨度480MM,表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，美观大方，抗变型。</p> <p>5. 立柱：脚管采用高精度优质冷轧旦管（30MM*60MM壁厚1.2mm）表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，美观大方，抗变型。</p> <p>6. 横梁：采用优质Φ50MM圆形冷轧钢管，长度为1035MM壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。</p> <p>7. 书网：采用优质Φ14MM圆管 长度为940MM(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。</p> <p>8. 脚轮：脚轮采用65mm尼龙静音万象带刹车脚轮。</p> <p>9. 外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮折叠装置，脚轮采用Φ60MM PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。主要规格：台面打开尺寸：总长为1200mm;宽为550mm;高度为750mm;（允许正负偏离5mm）</p> <p>10. 成品面板光滑，底部无毛刺。</p>	1

(二) 样品递交

1. 递交截止时间

- 1.1 所有供应商的样品须按时送达。
- 1.2 样品递交时间：同谈判文件递交起止时间。

2. 迟交的样品

采购人和采购代理机构将拒绝接收在谈判截止时间之后递交的样品。

(三) 样品接受

1. 接收样品

- 1.1 递交样品地点：同谈判文件递交地点；
- 1.2 采购代理机构在谈判文件中规定递交时间和地点统一接受供应商递交的样品，并做递交登记，供应商代表需在递交记录上签字确认。
2. 供应商之间不得相互串通，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益。

(四) 样品要求

1. 样品递交数量

- 1.1 供应商应按谈判文件中规定的时间提交谈判文件中规定数量的样品作为评审依据。
- 1.2 样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。

2. 样品包装

递交样品同时须单独递交一份样品清单并加盖供应商公章，此清单不得附在样品上，未附样品清单的样品将拒绝接收。

3. 若供应商提供的样品不齐全或未提供样品或提供的样品不满足样品要求的，视为无效响应。

(五) 样品退还

采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品将交由采购人封存，并作为履约验收的参考依据。

★八、商务要求

(一) 服务期限、地点

1. 服务期限：在采购合同签订生效之日起至 2024 年 2 月 1 日前完成供货。

2. 履约地点：采购人指定地点。

(二) 履约保证金

1、履约保证金收取：成交金额的 3%

2、履约保证金退还：本项目完成安装验收后 15 个日历天无息退还。

(三) 报价要求

1. 本项目报价按分项清单报价（保留小数点后两位小数）。

2. 报价包括物资的生产制造、包装、运输、调试、检测、保险、培训、风险、利润、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

(四) 付款方式

付款方式：货物送达甲方指定现场并完成安装验收后7日内，支付合同金额的100%价款。

(五) 质保期：一年（验收合格之日起开始计算）

(六) 本谈判文件要求的所有证明材料，成交人在签订合同前须提交符合参数要求的检测报告原件或复印件并加盖供应商鲜章交由采购人查验。（技术参数相关执行标准如有过期，以现行执行标准为准）。如涉嫌提供未经真实检验的检测报告或检验机构未获得国家计量认可和相关标准检验检测资格许可而出具的检测报告，采购人有权要求成交人进一步提供相关证明文件予以核查。**（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）**

(七) 维护响应时间：

供应商接采购人通知后，技术人员在 24 小时内到达现场并完成修复。**（提供承诺函，格式自拟）**

(八) 违约责任

1. 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3. 供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担采购合同中约定的履约保证金。

4. 供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款, 实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款, 若供应商瑕疵履行采购合同, 采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20% 的违约金, 若造成相关损失的, 采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。

5. 有下列情形之一的, 当事人可以解除合同:

5.1 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因, 致使合同实质性条款无法实现的);

5.2 当事人一方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行;

5.3 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

5.4 法律规定的其他情形。

(九) 解决争议的方法

1. 因货物的质量问题发生争议, 由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由采购人承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由成交供应商承担。

2. 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3. 仲裁裁决应为最终决定, 并对双方具有约束力。

4. 除另有裁决外, 仲裁费应由败诉方负担。

5. 在仲裁期间, 除正在进行仲裁部分外, 合同其他部分继续执行。

(十) 验收方法和标准

1. 供应商在验收准备完成后通知采购人, 采购人在接到通知后 5 日内组织履约验收, 验收合格, 双方签署《质量验收合格证明书》或质量验收报告。

2. 验收标准: 按国家有关规定以及磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由采购人在磋商文件及磋商文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 采购人应做出详尽的现场记录, 或由采购人与供应商双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担, 验收期限相应顺延。

4. 采购人在规定时间内无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

5. 供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6. 如货物经供应商 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

7. 项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格且拒不整改的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门参照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。

8. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

(十一)其他要求

1. 企业采购合同签订时间：供应商成交后，自成交通知书发出之日起 7 日内与采购人签定采购合同。

2. 供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3. 采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息，对于未按照磋商文件及磋商响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除履约保证金。

4. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

5. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

6. 在采购合同履行过程中发生的或与本合同有关的争端，供应商与采购人应通过友好协商解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

7. 供应商所提供的设备是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。供应商所提供的设备若发现有诸如数量、型号和外观尺寸

与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

8. 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及强制采购的，供应商在参与投标时须按照《通知》要求提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图，否则其磋商文件将被作为无效处理。

9. 上述内容与合同要求不符的，按照合同要求执行。未列明的或与国家、行业最新标准不符的按照国家、行业现行标准执行。

注：带“★”号条款为实质性要求，若未满足的，将被视为无效响应。

上述内容与合同要求不符的，按照合同要求执行。未列明的或与国家、行业最新标准不符的按照国家、行业现行标准执行。