

## 采购需求

### 一、项目概况

宣汉县民政局(保东寨公墓管理所)墓区建设材料采购项目

### 二、采购标技术参数及要求

#### 1. 采购清单

序号	标的名称	单位	数量	单价最高限价(元)	所属行业
1	砂	立方米	400	220	工业
2	石子	立方米	600	153.5	工业
3	钢筋	吨	20	3660	工业
4	水泥	吨	450	400	工业
5	模版	张	2500	50	工业
6	木方	条	4000	7.4	工业
7	栏杆	米	1440	250	工业
8	砖	块	40000	0.37	工业
9	瓦	平方米	250	98	工业
10	片石	立方米	1300	90	工业
11	花岗石材料(含雕刻工艺,安装)	套	250	2800	工业

#### 2. 技术参数及要求

序号	产品名称	机械参数	单位	数量
1	砂	1. 含泥量不得 $\geq$ 0.20% 2. 烧失量不得超过 $\geq$ 0.40% 3. 二氧化碳含量 $\geq$ 96%	立方米	400
2	石子	1-2 石子代表粒径为 10-20mm 的碎石	立方米	600

2	钢筋	1. 规格：直径 8mm-12mm 2. 钢筋混凝土用钢 3. 热轧带肋钢筋	吨	20
3	水泥	1. 规格：袋装 P 2. 标号：不能低于 P-32.5R（注：需提供质检报告或者合格证复印件）	吨	450
4	模版	镜面建筑模板尺寸 1.83m×0.915m(±1mm), 厚≥15mm, 反复使用周转≥10 次	张	2500
5	木方	规格：35×85mm(±1mm), 长 2m(±1mm)	条	4000
6	栏杆	材质 304 不锈钢，高 1.2m, 面管立管 750mm, 柱管 320mm, 模管 510mm, 竖管 220mm, 间距内空 110mm。（注：±1mm）	米	1440
7	砖	普通粘土砖尺寸 240×115×53(注：±1mm) 等级为 MU20	块	4000 0
8	瓦	1. 仿古小青瓦 2 规格：板瓦 16×16cm, 筒瓦 10×20cm, 勾头 10×20cm, 滴水 16×16cm。（注：±1mm）	平方米	250
9	片石	100-300mm 天然石料	立方米	1300
1	花岗石材料（含雕刻	一、基座 1. 穴基平台石：长 800mm，宽 200mm，高 300mm 前板：1000mm×300mm×30mm 后板：1000mm×200mm×30mm 侧板：450mm×300mm×30mm×2 块 2. 裸露面抛光，倒边线 3. 与盖板接触面中间掏空 4. 内穴四面花岗石 750mm×300mm×200mm×2 块、 600mm×800mm×50mm×2 块	套	250

- 工 5. 脚线条 80mm×1000mm×50mm  
 艺 6. 材质：（A 级花岗石）陕西福鼎黑、西乡黑、陕西芝麻黑或  
 ， 优于以上花岗石  
 安 二、墓体  
 装 1. 碑座：  
 ) ①长 1000mm、宽 150mm、高 180mm  
 ②与碑接触面对等开槽  
 ③裸露面抛光  
 2. 盖板：  
 ①长 700mm×宽 500mm×厚 50mm  
 ②裸露面抛光，倒四周边线  
 ③以上材质：（A 级花岗石）陕西福鼎黑、西乡黑、陕西芝麻  
 黑或优于以上材质  
 ④墓体正面造型以图片为参照



### 三、碑体

#### 碑石：

1. 宽 600mm、高 770mm、厚 80mm
2. 裸露面抛光
3. 与碑座接触面切割榫头与碑座楔接
4. 碑帽宽 1100mm、高 400mm、厚 80mm
5. 材质（A 级花岗石）陕西福鼎黑、西乡黑、陕西芝麻黑或优于以上材质。

### 四、服务要求

- 1、投标人在中标后，须根据招标人的要求进行成品墓和零星换材的加工制作。合同期间中标人自觉遵守行业道德，不得

	<p>同其他当事人洽谈与建墓相关的所有事宜。</p> <p>2、投标人在中标后，与招标人签订为期一年的服务合同，但中标人的质保及售后服务的期限不因本合同到期而终止，中标人应按本合同约定期限履行质保及售后服务义务。</p> <p>3、招标人根据公墓的需求在招标文件范围内分批次确定采购的成品墓、零星换材品种及数量，中标人收到招标人书面通知后须无条件按要求完成成品墓和零星换材的加工制作及成品墓安装。</p> <p>4、中标人提供零星换材必须按照招标人设计要求包加工，且不得再要求任何额外费用。</p> <p>5、签订具体墓材采购订单时，中标人必须根据招标人要求送交墓型样品给招标人确认，在招标人确认墓型样品外观尺寸出具样品确认书并封存样品后，中标人才能按样生产，并以此样品作为验收样品。</p> <p>6、墓材质量出现问题，中标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由中标人负担，招标人有权到中标人生产场地检查墓材质量和生产进度。</p> <p>7、墓材安装后由于招标人的问题导致墓材损坏，中标人亦应负责修理，但费用由招标人负担。</p> <p>8、若因中标人墓材质量不合格造成的墓碑及附属材料倒塌、垮塌、损坏等事故造成损失的，由中标人承担全部责任；若因事故造成人员伤亡，中标人承担所有赔偿责任，且招标人保留追究声誉受损的权利。</p> <p>9、墓材的材质、制作质量要求：</p> <p>9.1 制作墓材的石材质量及规格等必须达到或优于中华人民共和国国家标准 GB/T18601-2009 规定的优等品(A)要求或制作时国家颁布的新标准规定的优等品(A)要求。注：(A级花岗石)陕西福鼎黑、西乡黑、陕西芝麻黑或优于以上材质均可，<b>需提供任意一种石材质检报告复印件。</b></p> <p>9.2 形状尺寸标准：正方形的各边长宽一致，长方形的对边要一致。允许偏离范围在负公差为零，正公差为 2mm 以内。</p> <p>9.3 石质要求：墓材必须是天然石材，必须保证质量，要求无水缝、裂纹、无划痕、无团花、无损伤，不能有白斑、黑斑(石胆)及色纹(水线)瑕疵，部份部件(墓碑除外)只允许有一</p>	
--	---	--

	<p>处瑕疵，但瑕疵直径不能超过 3mm，色度无反差。刊刻工艺、抛光度必须达到整套样品墓标准。（注：供应商需提供石材样品尺寸：长 10cm×宽 10cm×高 10cm，其中一面为光面的石材一块，需在石材表面贴好供应商名称，）。</p> <p>9.4 石材表面要干净，不得带有油斑、锈迹；</p> <p>9.5 角度要求：直角为 90°，部件上下、左右直角对角线误差在 3mm 以内；</p> <p>9.6 墓材组合尺寸、角度必须按图加工，表面平整，高度一致，相同尺寸的工件必须一致，四个工作接面必须成 90°角，上下左右必须对称，色泽要与墓型图纸及样品一致；</p> <p>9.7 倒边必须上下平行，大小宽窄一致，手感平滑，不得有沟痕感觉，倒边的大小要严格按照要求倒边，一般边与磨面成 45°角；</p> <p>9.8 磨面光滑平整，不能有凹凸不平现象和缺角，要充分磨出最佳光泽度，对角线和水平线要成一直线。磨面光泽度必须达到 90°以上；</p> <p>9.9 严格按招标要求造型，加工表面平整，要求线条突出，棱角分明，弧度自然，主题感强，小件上下角度要相吻合，左右相对称；</p> <p>9.10 石材材质须按照招标人要求的技术参数上所标明的石材材质提供。</p>	
--	--	--

### 三、商务要求

1. 交货期限：合同签订后，根据合同要求完成所有货物交付及安装、调试、培训等各项工作。

2. 履约地点：业主指定地点。

3. 支付方式：

(1) 付款条件说明：签订正式合同后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 30.00%；

(2) 付款条件说明：甲乙双方完成采购货物验收手续，甲方接到乙方通知与票据凭证资料，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 70.00%；

4. 质量保修范围和保修期：（质保期 5 年，产品出现质量问题，成交供应商在接

到通知后 2 小时内响应，24 小时内完成维修或更换，并承担相关费用；如货物经成交 供应商 3 次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视为违约，成交 供应商向采 购人支付该批货款的 50%作为违约金，采购人有权退货、终止合同。货到采购人库房，由于采购人保管不当造成的问题，成交 供应商负责修复，费用由采购人承担。

5. 验收交付标准和方法：成交 供应商与采购人应按照国家相关标准及采购人的相关制度进行验收。按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求，以采购文件技术指标、商务要求、响应内容和行业相关标准验收。

**四、其他要求：**本项目其他未尽事宜，由采购人和成交 供应商在签订采购合同时约定

**注：本章全部为实质性要求，有负偏离的将被视为无效响应**