

政府采购项目采购需求

采购单位：巴中市恩阳区人民医院

所属年度：2023年

编制单位：巴中市恩阳区人民医院

编制时间：2023年04月07日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 电脑等办公用品一批

(二) 项目所属年度： 2023年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 750,500.00元 ， 大写（人民币）： 柒拾伍万零伍佰元整

(五) 项目概况：

为满足2023年度办公用品的使用需求，现申报采购一体机电脑19台，彩色打印机30台，打印一体机10台，条码打印机40台等及办公耗材一批,最高限价严格按照《巴中市恩阳区行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》恩财政〔2017〕76号文件要求执行。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：政府集中采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：750,500.00 ， 大写（人民币）： 柒拾伍万零伍佰元整

最高限价（元）： 750,500.00 ， 大写（人民币）： 柒拾伍万零伍佰元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	台式计算机	标的名称	电脑等办公用品一批
	数量	1.00	单位	批
	合计金额 (元)	750,500.00	单价 (元)	750,500.00
	是否采购 节能产品	是	未采购节 能产品原 因	无
	是否采购 环保产品	是	未采购环 保产品原 因	无
	是否采购 进口产品	否	标的物所 属行业	工业

标的名称：电脑等办公用品一批

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标					
		序 号	物 资 名 称	规格、参数	数 量	单 位	是 否 核 心 产 品
	1	1	一体 机电脑	1、处理器：≥四核心八线程处理器、主频≥3.7GHz、最大睿频≥4.2GHz。 2、芯片组：≥B300芯片组。 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz内存，提供双内存槽位。 4、显卡：核心显卡。 5、硬盘：≥256G M.2 PCIe NVME 固态硬盘。 6、网卡：网卡集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡。	19	台	是

			<p>7、音频设备：集成数字阵列麦克风，内置音箱。</p> <p>8、摄像头：≥720P高清摄像头。</p> <p>9、显示屏：≥21.5寸全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，亮度调节物理按键、屏幕开关按钮，带低蓝光护眼功能。</p> <p>10、键盘、鼠标USB键盘、鼠标。</p> <p>11、接口：前置≥2个USB 3.2接口、≥1个Type-c接口、1个HDMI-Out、耳麦二合一接口。</p> <p>12、电源：外置≤120W 节能电源，电源转化效率≥91%。</p> <p>13、机箱：多功能平放式底座，支持屏幕俯仰、左右旋转。</p> <p>14、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露（提供操作截屏/截图证明材料加盖鲜章）。</p> <p>15、操作系统：预装正版 64位操作系统（适配现有应用系统）。</p> <p>16、服务：≥3年免费上门保修；</p> <p>倾仰角度-15*/+12°</p> <p>尺寸19-27英寸</p> <p>适用显示器孔距75X 75mm 100X 100mm</p> <p>承重2-9KG</p> <p>升降高度480mm</p>			
2	一体 机支架			8	个	否
3	推车 1	<p>安装方式壁挂</p> <p>拉伸距离1010mm</p> <p>材质：台车净重为≤20公斤，主体部分采用铝合金型材，金属钢材，ABS工程塑料；所有材料均经过哑光喷塑和表面处理，无有害物质，不反光，防滑，易清洁；</p> <p>工作台面：模具成型，底面搭配金属钢板剪裁形成支撑与固定，工作台面尺寸宽度为≥500mm，深度为≥460mm（不算拉手部分≥390mm），承重≥20K</p>		8	个	否

		<p>G; 前面有模具成型的拉手, 可根据立柱内置孔位进行手动拆卸及高度调节;</p> <p>设备托板: 模具成型, 底面搭配金属钢板剪裁形成支撑与固定, 尺寸宽度为$\geq 460\text{mm}$, 深度为$\geq 260\text{mm}$, 承重$\geq 20\text{KG}$。可根据立柱内置孔位进行手动拆卸及高度调节;</p> <p>高度调节: 采用机械升降方式, 所有立柱正、背面的配件均可手动调整螺丝进行高度调节;</p> <p>底座: 宽度为$\geq 520\text{mm}$, 深度为$\geq 560\text{mm}$, ABS注塑成型。</p> <p>脚轮: 双面超静音医用4英寸脚轮, 二前轮刹车, 表面材质采用高级静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式, 确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况;</p> <p>标准配件: 4孔电源插排一套, 通用型主机托架一个。</p> <p>显示器支架: 单头钢管显示器支架高度$\geq 300\text{mm}$, 最大承重$\geq 15\text{KG}$, 可单独升降$\geq 25\text{cm}$, 旋转360°, 倾斜$-15\sim 20^\circ$; 显示器安装孔位标准: $\leq 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 或$\leq 75\text{mm} \times 75\text{mm}$;</p>			
4	推车 2	<p>材质: 台车净重为≤ 20公斤, 主体部分采用铝合金型材, 金属钢材, ABS工程塑料; 所有材料均经过哑光喷塑和表面处理, 无有害物质, 不反光, 防滑, 易清洁;</p> <p>工作台面: 模具成型, 底面搭配金属钢板剪裁形成支撑与固定, 工作台面尺寸宽度为$\geq 500\text{mm}$, 深度为$\geq 460\text{mm}$ (不算拉手部分$\geq 390\text{mm}$), 承重$\geq 20\text{KG}$; 前面有模具成型的拉手, 可根据立柱内置孔位进行手动拆卸及高度调节;</p> <p>设备托板: 模具成型, 底面搭配金属钢板剪裁形成支撑与固定, 尺寸宽度为$\geq 460\text{mm}$, 深度为$\geq 260\text{mm}$, 承重$\geq 20\text{KG}$。可根据立柱内置孔位进行手动拆卸及高度调节;</p>	3	个	否

		<p>高度调节：采用机械升降方式，所有立柱正、背面的配件均可手动调整螺丝进行高度调节；</p> <p>底座：宽度为$\geq 520\text{mm}$，深度为$\geq 560\text{mm}$，ABS注塑成型，底座内部有电池仓，需要加装锂电池模块；加配锂电池，可持续≥ 2小时。</p> <p>脚轮：双面超静音医用4英寸脚轮，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式，确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况；</p> <p>标准配件：4孔电源插排一套，通用型主机托架一个。</p> <p>显示器支架：单头钢管显示器支架高度$\geq 300\text{mm}$，最大承重$\geq 15\text{KG}$，可单独升降$\geq 25\text{cm}$，旋转360°，倾斜$-15\sim 20^\circ$；显示器安装孔位标准：$\leq 100 \times 100 \text{ mm}$ 或$\leq 75 \times 75 \text{ mm}$；</p> <p>打印方式：按需喷墨（微压电打印技术） （青色、洋红色、黄色）</p>			
5	彩色 打印机	<p>打印方向：双向逻辑查找</p> <p>分辨率$\geq 5760 \times 1440 \text{ dpi}$</p> <p>打印速度：黑色文本(A4)：约27 页/分钟（PPM）</p> <p>双面打印：支持手动</p> <p>逐份打印：支持</p> <p>打印机接口USB</p>	30	台	否
6	打印 一体机	<p>打印复印速度：$\geq 38\text{ppm}$（A4），30ipm（A4双面）</p> <p>打印分辨率：$\geq 1200 \times 1200\text{dpi}$，增强4800dpi</p>	10	台	否
		<p>预热时间：0秒预热技术</p> <p>首页输出：≤ 6.4秒</p> <p>打印月负荷：≥ 80000</p> <p>多用途纸盒：≥ 100页</p> <p>进纸盒：≥ 250页</p> <p>处理器：$\geq 1200\text{MHz}$</p>			

7	条码 打印机	<p>内存≥128M</p> <p>打印语言：PCL6，PCL5，PS3仿真，PDF1.7 直接打印，URF、PCLM、PWG</p> <p>N-up打印：支持</p> <p>自动双面打印：标配</p> <p>显示：2行背光液晶显示屏</p> <p>自动开关机：支持</p> <p>耗材：鼓粉一体</p> <p>打印机：条码不干胶标签</p> <p>耗材类型：色带</p> <p>幅面：标签打印</p> <p>连接方式：有线，USB</p> <p>内存容量：512KB-1MB</p> <p>扫描介质：纸质，屏幕</p> <p>无线传输距离：41-80M</p>	40	台	否
8	扫码 枪	<p>传输方式：无线</p> <p>电池容量：1501-2000mAh</p> <p>光源：影像</p> <p>解码类型：二维无线</p>	40	个	否
9	UPS	<p>传输类型：2.4GHz</p> <p>UPS类型：在线式</p> <p>额定容量：3KVA</p> <p>输入电压范围：115-300V</p> <p>输入频率范围：40-60Hz</p> <p>输出电压范围：220*（1±2%）V</p> <p>输出频率范围：电池模式：50±0.2%Hz</p> <p>输出电压波形：正弦波</p>	5	个	否
10	身份 证阅读器	<p>其它输出参数：转换时间：0ms</p> <p>后备时间：半载：>11分钟纠错</p> <p>电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池</p> <p>工作频率：13.56MHz±7KHz</p> <p>调制方式：ASK和BPSK</p>	5	个	否

11	脚踏板	<p>与卡片的通讯速率：106Kbit/s</p> <p>校验：循环冗余校验（CRC）</p> <p>最大读卡距离：不小于30mm</p> <p>供电电源：USB供电</p> <p>接口：USB2.0兼容USB1.1</p> <p>工作温度：0℃~50℃</p> <p>使用平台：WIN98/2000/XP/WIN7、8、10</p> <p>开发工具：VC/DELPHI/VB/PB等</p> <p>USB接口，支持自定义按键盘</p>	20	个	否
12	打印纸1	A5打印纸，70K，1件为16包，1包500页	50	件	否
13	打印纸2	A4打印纸，70K，1件为8包，1包500页	60 0	件	否
14	撕边打印纸	规格241-4-1/3四联撕边，纸张颜色：白，红，蓝，黄	50	件	否
15	胎监纸	胎儿监护纸150mm*90-150p	10 0	盒	否
16	交换机1	端口：≥5个10M/100M/1000M电口 速度：10M/100M/1000M	10	个	否
17	交换机2	端口：≥8个10M/100M/1000M电口 速度：10M/100M/1000M	10	个	否
18	交换机3	1、配置10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个，配置1+1冗余电源；	2	个	否
		<p>2、交换容量≥670Gbps，转发性能≥225Mpps；</p> <p>3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供产品质量检验机构出具的测试报告复印件；</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；</p> <p>5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；</p>			

		<p>6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网查询链接、截图；</p> <p>7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；</p> <p>8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；</p> <p>9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间$\leq 50\text{ms}$。</p>			
19	U盘	容量： $\geq 32\text{G}$ ，接口：USB3.0	20	个	否
20	彩喷纸	彩喷纸	30	本	否
	电源电压：DC 5V \pm 5%				
	电源电流： $\leq 80\text{mA}$ （读） $\leq 150\text{mA}$ （写）				
21	磁头寿命：磁头寿命50万次以上		10	个	否
	磁卡标准：必须能正常读取单位就诊医疗格式磁卡				
22	键鼠套装	键鼠套装usb外接	20	套	否
23	移动硬盘	容量 $\geq 2\text{T}$ 接口：USB3.0 尺寸：2.5寸	5	个	否
24	S-VIDEO端子线	S-VIDEO端子线	5	根	否
25	hdmi高清线1	hdmi高清线8米	2	根	否
26	hdmi高清线2	hdmi高清线15米	1	根	否
27	USB HUB	USB接口，支持扩展4个USB口	5	个	否

28	4口k vm	4口KVM,支持USB键盘,鼠标,VGA显示	5	个	否
29	手写 板	感应方式:电磁式 接口类型:USB 感应区尺寸:75*60mm 操作系统:支持Windows xp/7/8/10	10	个	否
30	硒鼓 1	适用HP LaserJetPro 400 M401打印机系列硒鼓	50	个	否
31	硒鼓 2	适用HP LaserJetPro M403 M427/M527/M526/M506打印机系列硒鼓	50 0	个	否
32	硒鼓 3	适用M208dw/232dw/233dw/233sdn/233sdw1打印机系列硒鼓	10 0	个	否
33	硒鼓 4	适用于HPLaserJet 1020打印机硒鼓	50	个	否
34	硒鼓 5	适用于HP P1007/P1008/P1106/P1108系列打印机硒鼓	15 0	个	否
35	硒鼓 6	适用机型:HP LaserJet PRO P1102W打印机硒鼓	10	个	否
36	硒鼓 7	适用于联想 LJ2605D/LJ2655DN/M7605D打印机硒鼓	12 0	个	否
37	硒鼓 8	适用于HPLaserJet M203系列,M227系列硒鼓	50	个	否
38	粉盒 1	适用于联想 LJ2605D/LJ2655DN/M7605D打印机粉盒,分离式粉盒,黑色,打印量:≥1500页	20 0	个	否
39	粉盒 2	适用于HPLaserJet M203系列,M227系列粉盒,黑色,打印量:≥1500页,非易加粉型	30 0	个	否
40	粉盒 3	适用于BP-M2851R/3151R/3551R机型粉盒,黑色,打印量:≥16000页	40	个	否
41	黑色 墨盒1	黑色墨盒,适用于HP 2020hc/2520hc机型	24	个	否
42	彩色 墨盒1	彩色墨盒,适用于HP 2020hc/2520hc机型	16	个	否
43	黑色 墨盒2	黑色墨盒,适用于HP Deskjet 2621/2622/1112/2132/1111/2131机型	10	个	否

44	彩色墨盒2	彩色墨盒，适用于HP Deskjet 2621/2622/1112/2132/1111/2131机型	10	个	否
45	黑色墨水1	黑色墨水，适用于爱普生L130/L310/L313/L211/L360/L380/L455打印机	150	支	否
46	彩色墨水1	彩色墨水，适用于爱普生L130/L310/L313/L211/L360/L380/L455打印机	80	支	否
47	黑色墨水2	黑色墨水，适用于爱普生L4158/L4168/L6166/L6168/L1118/L1119/打印机	200	支	否
48	彩色墨水2	彩色墨水，适用于爱普生L4158/L4168/L6166/L6168/L1118/L1119/打印机	80	支	否
49	墨粉	适用于HP LaserJet Tank1020黑色墨粉	200	瓶	否
50	打印机双面器	打印机双面器，适用于联想 LJ2605D/LJ2655DN/M7605D打印机	3	个	否
51	电话	类型：普通座机放置方式：座式/壁挂双用类别：有绳板机颜色：黑色	20	部	否

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。并提供如下之一{供应商财务状况证明材料包括2021年或2022年经年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；2021或2022年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；供应商注册时间截至采购文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起10日
- 4) 合同履行地点：巴中市恩阳区人民医院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：可提供保函。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 30.00%。

2、付款条件说明：验收合格后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 50.00%。

3、付款条件说明：验收合格正常运行满1年后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 15.00%。

4、付款条件说明：验收合格正常运行满3年后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 5.00%。

9) 验收交付标准和方法：本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：（1）承诺对电子产品提供36个月免费保修（设备厂商保修时间长于该期限的，以设备厂商的时间为准），并保证为本合同项下全部货物，在免费维护维修期外以最优惠的价格提供终身维修改造服务，服务水准与免费维护维修

期内相同；（2）备件服务：中标人应准备充分的备品、配件，及时提供维保服务；

（3）中标人提供7*24小时技术支持，接到故障报修后60分钟内响应，24小时排除故障。

11) 知识产权归属和处理方式：供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：1. 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。 2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照合同约定及《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：是

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：无

10) 商务履约验收内容：无

11) 履约验收标准：1. 由采购人组织项目验收。 2. 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕 205 号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕 22号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否