

采购需求

一、项目概述

- 1、项目名称：屏山县屏边乡民族中心学校幼儿园休息室教具采购（二次）。
- 2、项目地点：屏山县屏边乡民族中心学校。

二、行业属性

| 序号 | 名称 | 行业属性 |
|----|------------|------|
| 1 | 口杯箱 | 工业 |
| 2 | 玩具柜 | 工业 |
| 3 | 图书架 | 工业 |
| 4 | 沙发 | 工业 |
| 5 | 茶几 | 工业 |
| 6 | 专用组柜 | 工业 |
| 7 | 无尘书写板 | 工业 |
| 8 | 荡桥 | 工业 |
| 9 | 带铁链轮胎桥（荡桥） | 工业 |
| 10 | 户外有孔积木 | 工业 |
| 11 | 户外攀爬 | 工业 |
| 12 | 消毒柜 | 工业 |
| 13 | 消毒灯 | 工业 |
| 14 | 口杯 | 工业 |
| 15 | 窗帘 | 工业 |
| 16 | 纱窗 | 工业 |
| 17 | 幼儿图书 | 批发业 |
| 18 | 教师专业用书 | 批发业 |
| 19 | 标志 | 工业 |
| 20 | 弹簧助跳板 | 工业 |
| 21 | 跳袋 | 工业 |
| 22 | 投篮器 | 工业 |
| 23 | 多功能跨栏 | 工业 |

| | | |
|----|----------|----|
| 24 | 园艺铲子 | 工业 |
| 25 | 多变拱门框 | 工业 |
| 26 | 七巧板 | 工业 |
| 27 | 脚踏三轮车 | 工业 |
| 28 | 篮球框 | 工业 |
| 29 | 篮球框防雨罩 | 工业 |
| 30 | 彩虹弹力绳 | 工业 |
| 31 | 轮胎 | 工业 |
| 32 | 羊角球 | 工业 |
| 33 | 月儿摇 | 工业 |
| 34 | 滚筒 | 工业 |
| 35 | 小推车 | 工业 |
| 36 | 美发玩具 | 工业 |
| 37 | 医院玩具套装 | 工业 |
| 38 | 智力桩板组 | 工业 |
| 39 | 人物服装 | 工业 |
| 40 | 打击乐器 | 工业 |
| 41 | 大型塑料装搭积木 | 工业 |
| 42 | 立体拼图 | 工业 |
| 43 | 高跷 | 工业 |
| 44 | 硅晶地板 | 工业 |
| 45 | PVC 地板 | 工业 |

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-----|---|--|----|----|
| 1 | 口杯箱 |  | <p>1. 材质：优质樟子松，板材厚度$\geq 17\text{mm}$；</p> <p>2. 外形尺寸：650*400*950mm，42 格</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆型聚酯漆；2 次底漆，3 次面漆，原木色；表面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光先进工艺。</p> <p>4. 木制品甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As、铅 Pb 含量符合可迁移元素的技术要求。</p> | 个 | 8 |
| 2 | 玩具柜 |  | <p>1. 材质：优质樟子松，板材厚度$\geq 17\text{mm}$；</p> <p>2. 外形尺寸：1200*800*300mm，六格通；</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆型聚酯漆；2 次底漆，3 次面漆，原木色；表面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光先进工艺。</p> <p>4. 木制品甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As、铅 Pb 含量符合可迁移元素的技术要求。</p> <p>★产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的检测标准要求，投标时需提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> | 个 | 24 |
| 3 | 图书架 |  | <p>1. 材质：优质樟子松，板材厚度$\geq 17\text{mm}$；</p> <p>2. 外形尺寸：800*900*350mm；</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆型聚酯漆；2 次底漆，3 次面漆，原木色；表面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光先进工艺。</p> <p>4. 木制品甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As、铅 Pb 含量符合可迁移元素的技术要求。</p> | 个 | 16 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|---|---|
| 4 | 沙发 |  | <p>产品尺寸：1700*800*650 mm；</p> <p>覆面：采用优质布料；</p> <p>内框：实木框架，内衬用 45#高密度定型海棉，软硬适中，回弹性能好，透气性强，柔软且富于韧性厚度适中，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> | 个 | 1 |
| 5 | 茶几 |  | <p>1. 规格尺寸：1200*600*420mm；</p> <p>2. 基材：金属铝合金框架，多层高密度木质面板；经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。</p> | 个 | 1 |
| 6 | 专用组柜 |  | <p>1. 规格尺寸：850x390x1800mm，厚度\geq0.6mm；</p> <p>2. 表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上；</p> <p>3. 拉手采用合金表面亮铬，带门锁，防撞垫采用硅胶注塑成型，采用合金表面亮铬。</p> <p>★产品符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件的检测标准要求，投标时需提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> | 个 | 8 |
| 7 | 无尘书写板 |  | <p>一. 书写板</p> <p>1. 每套无尘书写板配套移动式升降黑板 1 套，规格尺寸：1500*1800*500mm，升降高度 1400-1800mm，磁性双面白板，高度可自由调节，铝合金框架，底座配套万向轮。根据移动式升降黑板的尺寸进行裁剪定制无尘书写板，定制板面尺寸：900*1500*1mm，与原有板面完美贴合。</p> <p>2. 保留原有白板底板和边框，对板面进行覆盖式改造，旧板变新板。</p> <p>3. 书写板为护眼碳合板，板面耐磨、耐光、耐腐蚀碳合面板材料，颜色为米白色，亚光材料制作，颜色均匀，角度\geq150 度无反光；背板采用强力永磁吸附技术，与</p> | 套 | 8 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>原有黑板紧密贴合，永不脱落。</p> <p>4. 书写板面涂层游离甲醛含量未检出。</p> <p>5. 书写板面可溶性铅 Pb、锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se 含量未检出，符合可迁移元素的技术要求。</p> <p>二. 板书笔、粉笔</p> <p>1. 板书笔至少有水解书写笔和水解粉笔 2 种以上，保证满足教学使用；使用书写后一擦如新、不留痕迹，环保、无毒、无灰尘，实现真正零粉尘教学；板书笔为可直接加墨结构，墨水含量 10-30ml，循环加墨水反复使用；每支水解粉笔书写长度可抵普通粉笔 20 支以上，节能环保、性价比高。</p> <p>2. 板书笔为阀门直液式结构，通墨后可顺利将笔内墨水写完，笔头可更换，循环加墨水可多次使用；板书笔尖为高强度耐磨材料制成，长时间书写时笔尖不散开。</p> <p>3. 水解粉笔用水擦拭无尘无色，健康洁净。</p> <p>4. 书写笔注塑材料可溶性铅 Pb、锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se 含量未检出，符合可迁移元素的技术要求。</p> <p>5. 粉笔可溶性铅 Pb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se 含量未检出，锑 Sb 可溶性含量 < 0.01mg/kg，符合可迁移元素的技术要求。</p> <p>三. 墨水</p> <p>1. 墨水采用最新水解墨技术，遇水分解，有色变无色；成份由酒精和天然树脂合成，健康、环保。采用清水（普通自来水，不添加任何其他成分）擦拭，擦拭后板面清爽无残留墨迹，墨水滴入水中清晰无色浊。</p> <p>2. 墨水颜色至少有黑、红、绿三色，保证满足教学使用。</p> <p>3. 墨水可溶性铅 Pb、锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se 含量未检出，符合可迁移元素的技术要求。</p> <p>四. 每套教学书写板提供配套设备设施及 1 学期的备用耗材</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|
| | | | <p>每套设备及耗材包括：书写板面定制尺寸 2 张、板书笔 4 支、墨水 2 瓶、专用擦布 2 张、喷水板擦 1 个、喷水壶 1 个、专用圆规 1 个、教学放置盒 1 个、碳合板田字格 1 张、使用培训视频资料 1 套。</p> <p>★书写板面涂层符合 GB18582-2008 游离甲醛的技术要求，书写板面符合 GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求，书写笔注塑材料符合 GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求，粉笔符合 GB21027-2007（学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求，墨水符合 GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求，投标时需提 供 2019 年以来第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。投标时需提供书写板样品 1 张（样品规格尺寸：200x150mm），板书笔注墨水样品 1 支，现场演示产品遇水分解，有色变无色的测试。</p> | | |
| 8 | 荡桥 |  | <p>1. 规格尺寸：2600*1200*900mm；</p> <p>2. 优质实木，防水、防腐、防潮、防晒，辅料铁锁绳 12mm，桥面脚踏不少于 9 步，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，本色，环保油漆，稳定性试验结果要求不倾翻。</p> | 套 | 1 |
| 9 | 带铁链 轮胎桥 (荡桥) |  | <p>1. 规格尺寸：3240*800*800mm；</p> <p>2. 加厚金属框架，防水、防腐、防潮、防晒，辅料铁锁绳 12mm，桥面轮胎脚踏不少于 4 个，轮胎内部采用尼龙绳编织，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，本色，环保油漆，稳定性试验结果要求不倾翻。</p> | 套 | 1 |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|---|---|
| 10 | 户外有孔积木 |  | <p>1. 材质：硬质防腐碳化木材，超大型户外有孔碳化积木，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角；</p> <p>2. 规格：各种形状≥570 件套；油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，创意拼搭多种图形。</p> <p>★产品符合国家安全玩具标准：GB6675.1-2014 基本规范，GB6675.2-2014 机械与物理性能基本规范，GB6675.3-2014 易燃性能，GB6675.4-2014 特定元素的迁移，投标时需提提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> | 套 | 2 |
| 11 | 户外攀爬 |  | <p>1. 材质：硬质防腐碳化木材，户外攀爬组合，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角；</p> <p>2. 规格：各种形状≥28 件套；油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，创意拼搭多种图形。</p> | 套 | 1 |
| 12 | 消毒柜 |  | <p>1. 消毒功能：加热红外线中温+臭氧对耐温 80℃ 以上的器具，如不锈钢餐具，玻璃餐具进行消毒杀菌，消毒保洁。</p> <p>2. 材质：柜身采用 201 全钢无磁不锈钢材质。层架也是 201 全钢无磁不锈钢材质。</p> <p>3. 面板材质：柜门钢化玻璃，采用铝合金门框，经久耐用。</p> <p>4. 外观：钢化玻璃。黄色木板面板制造的造型顶，既美观又能摆放物品。</p> <p>5. 收纳：七层层架，层架不分格，可放下 42 个直径不超过 8CM 高度不超过 7CM 的杯。</p> <p>6. 摆放：摆放私人杯子，最多可放置 42 个 Φ7cm 不锈钢幼儿园专用口杯。</p> <p>7. 规格：1100*280*360mm，消毒柜容量：110L</p> <p>8. 额定功率：600W；额定频率:50Hz；额定电压：220V。</p> <p>9. 消毒时间：采用定时开关控制，操作简单，轻轻旋钮一下，达到时间自动完成消</p> | 台 | 8 |

| | | | | | |
|----|-----|---|---|---|------|
| | | | <p>毒工作。</p> <p>10. 后面装有可以固定到墙体挂勾，防止小朋友容易拉倒压坏小朋友特殊设计。</p> <p>11. 具有漏电保护功能，电源接入使用一体式漏电保护插头，漏电自动关机，安全耐用。</p> <p>★交货时需提供产品的 3C 认证（提供承诺函并加盖投标人鲜章）。</p> | | |
| 13 | 消毒灯 |  | <p>紫外线+臭氧消毒杀菌，功率：40W，电压：220V，光源：LED 灯。紫外线灯安装应距地面 2500mm 左右，安线灯具和显后的指示灯装数量以 1.5 W/m²计算，开关距离楼、地面不应低于 1800mm。</p> <p>★交货时需提供产品的 3C 认证（提供承诺函并加盖投标人鲜章）。</p> | 盏 | 16 |
| 14 | 口杯 |  | <p>规格：70*60mm，手柄，无盖；</p> <p>材质：食品级不锈钢制品。</p> | 个 | 320 |
| 15 | 窗帘 | | <p>现场定制；材质：优质遮光布料；规格：加厚、抗氧化、抗紫外线，抗日晒，抗老化特级有纺布带，专业链条机缝制。加厚铝合金支撑架，表面烤漆工艺，不掉色，采用铝合金挤压成型，铝合金表面象牙白色静电粉末喷涂处理，永不生锈，直径尺寸约 26mm，壁厚≥2.0mm，保证 4 米内不弯曲不变形。每间教室有 4 个窗户（每套：2 大 2 小）</p> | 套 | 8 |
| 16 | 纱窗 | | <p>框架：塑钢型材，包塑：不锈钢网，尺寸：现场定制；教室、午休室有 4 个窗户（每套：2 大 2 小）</p> | 套 | 16 |
| 17 | | | <p>正版刊物，图书或绘本包含：寓言、童话、生活故事、诗歌、散文、儿歌、童谣、谜语、绕口令、画报、成语故事、爱国主义文学、中华优秀传统文化文学、儿童启</p> | 册 | 1600 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|---|----------|-----------|
| | <p>幼儿图书</p> |  | <p>蒙读物类、思想品德教育读物类、科普读物类、传播人类历史知识的读物类、儿童文学读物类（同类书籍适合小中大的幼儿）。</p> <p>★投标时需提供投标人有效期内的《出版物经营许可证》复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★投标时需提供出版社具有 CNAS、CMA 标识的近 2 年内第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，检测报告须带有网址及二维码查验相关数据；检测报告内容包括：纸张，油墨，胶粘剂；纸张应符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》中可迁移元素和白度的要求；油墨应符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》中可迁移元素的要求；胶粘剂应符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》甲醛、苯、甲苯+二甲苯、VOCs 的检测标准要求。</p> | | |
| <p>18</p> | <p>教师专业用书</p> |  | <p>正版刊物，图书或绘本包含：《幼儿园环境设计与指导》、《幼儿园教育纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《游戏》、《核心经验》、《儿童心理辅导》、《奇妙的心灵——儿童认知研究的新发现》、《教师如何作质的研究》、《爱弥儿》、《向孩子学习》、《孩子们，你们好》、《不跪着教书》、《我们一起成长》、《最美的教育最简单》、《假如我是孩子》、《教育从爱开始》、《给孩子思考的时间》、《发现孩子》、《心理学故事》、《给教师的建议》。</p> <p>★投标时需提供投标人有效期内的《出版物经营许可证》复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★投标时需提供出版社具有 CNAS、CMA 标识的近 2 年内第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，检测报告须带有网址及二维码查验相关数据；检测报告内容包括：纸张，油墨，胶粘剂；纸张应符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》中可迁移元素和白度的要求；油墨应符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》中可迁移元素的要求；胶粘剂应符合 GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》甲醛、苯、甲苯+二甲苯、VOCs 的检测标准要求。</p> | <p>册</p> | <p>20</p> |

| | | | | | |
|----|-------|---|--|---|----|
| 19 | 标志 |  | 幼教交通标志组合，H70cm，基座材质为 HDPE 工程塑料，吹塑工艺精密模具一次成型，连接杆为 PVC 管材，注塑工艺一次成型，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 | 套 | 8 |
| 20 | 弹簧助跳板 |  | 材质：木制品；规格：彩色 4 级跳箱高度 600mm，2 弹簧 600*400mm，小号 | 个 | 5 |
| | | | 材质：木制品；规格：彩色 5 级跳箱高度 750mm，2 弹簧 800*500mm，大号 | 个 | 4 |
| 21 | 跳袋 |  | 小号尺寸：500x500mm，规格：加厚帆布定制 | 个 | 10 |
| | | | 大号尺寸：1000x700mm，规格：加厚帆布定制 | 个 | 15 |
| 22 | 投篮器 |  | 材质：优质工程塑料制品组合玩具， 规格：内设加固底座，高度可随意调节。 | 个 | 10 |
| 23 | 多功能跨栏 |  | 材质：优质工程塑料制品组合玩具， 规格：内设加固底座；高度可随意调节。 | 组 | 3 |
| 24 | 园艺铲子 |  | 规格：幼教园艺 3 件套组合， 材质：绿色铁桶，木质手柄，铁质耙子、铁质铲子。 | 套 | 24 |


| | | | | | |
|----|-------|---|---|---|----|
| 25 | 多变拱门框 |  | <p>规格：幼教玩具 4 件套多色组合，增进伙伴友谊，培养团队默契，培养积极性。</p> <p>材质：加厚牛津布料，内置珍珠棉填充</p> | 组 | 8 |
| 26 | 七巧板 |  | <p>规格：组合 3 件套，图形启蒙、益智玩具；</p> <p>材质：实木制品。</p> | 盒 | 40 |
| 27 | 脚踏三轮车 |  | <ol style="list-style-type: none"> 1、规格：86*66*70cm； 2、手套：里面宽四周紧，套到扶手上不松弛，不脱落，遇到水遇到高温不脱落； 3、头部：独特的方合定位设计，避免小孩子在骑车时不会夹手，或夹脚，车头转弯时受伤，符合 CE 安全标准； 4、座椅：孔雀尾设计后面是幅度型靠背设计，小孩子不会滑下来，更安全； 5、轮子：弧形实心耐用的静音橡胶轮胎，台湾技术，骑踏轻巧； 6、脚踏：双卡簧加固的，不会变形脱落。彻底解决脚踏板脱落难题； 7、后轮：外盖的无螺钉安装设计、无任何尖锐物，独特美观，保证整车安全； 8、塑料配件采用工程塑料，适应零下 40 度和 60 度条件下试用。 <p>★投标时需提供产品 CCC 认证及对应网页截图查询材料。</p> | 辆 | 8 |
| 28 | 篮球框 |  | <p>规格：1200x800x900mm，</p> <p>材质：不锈钢定制，底座带轮，配盖。</p> | 个 | 10 |

| | | | | | |
|----|------------|---|--|---|----|
| 29 | 篮球框 防雨罩 |  | 规格：1200x800x900mm， 材质：600 目加厚防雨布。 | 个 | 10 |
| 30 | 彩虹弹 力绳 |  | 规格：双芯周长 2000mm；布料采用摇粒绒，手感好，结实耐用不易断裂。 | 根 | 4 |
| 31 | 轮胎 |  | 材质：橡胶制品；规格：外径 400-450mm（小号） | 个 | 10 |
| | | | 材质：橡胶制品；规格：外径 500-550mm（特大号） | 个 | 10 |
| | | | 材质：橡胶制品；规格：外径 500-550mm（特大号中间带网） | 个 | 10 |
| 32 | 羊角球 |  | 规格：橡胶制品，直径 45cm，加厚防爆 | 个 | 8 |
| 33 | 月儿摇 |  | 尺寸：105*29*48CM， 材质：环保工程塑料吹塑成型，颜色鲜艳，简单耐用，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。 | 个 | 8 |
| 34 | 滚筒 |  | 规格：直径 630*长 600mm， 材质：环保工程塑料，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、无毒无味。 | 个 | 8 |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|---|---|
| 35 | 小推车 |  | 规格：90*35*44cm； 材质：环保工程塑料吹塑成型，颜色鲜艳，简单耐用，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。 | 辆 | 8 |
| 36 | 美发玩具 |  | 规格：塑胶制品，美发玩具盒装组合 | 套 | 8 |
| 37 | 医院玩具套装 |  | 规格：塑胶制品 61 件套，医院玩具套装组合 | 套 | 8 |
| 38 | 智力桩板组 |  | 规格：240*240*110MM；144 件套组合； 材质：实木制品及 ABS 材料；包含 6 种颜色的桩，4 片桩板，16 张工作卡，棍子 120 根，绳子 4 条； 功能：培养孩子对颜色、形状的认知、手眼协调的能力。 | 套 | 8 |
| 39 | 人物服装 |  | 规格：每组包含警察、工人、消防员、医生、护士衣服各 1 套， 材质：优质棉布，经裁剪缝合而成，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿角色扮演活动使用。 | 套 | 2 |
| 40 | 打击乐器 |  | 材质：原木实木； 规格：通用尺寸幼教打击乐器，组合袋装 13 件套。 | 套 | 3 |

| | | | | | |
|----|----------|---|--|---|---|
| 41 | 大型塑料装搭积木 |  | <p>材质： 食品级工程塑料配套组合 230 件，可随意组合成汽车、飞机、沙发等玩具样式；产品注塑一次成型，无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。</p> <p>规格型号：</p> <p>31.5*12.5cm 长方形 10 孔玩具板 3 个， 18.8*31.5cm 方形 15 孔玩具板 6 个， 6*12.5cm 长方形 24 孔玩具板 4 个， 12.5*18.9cm 长方形 6 孔玩具板 4 个， 18.8*18.8cm 方形 9 孔玩具板 3 个， 25*31.5cm 长方形 20 孔玩具板 2 个， 37.8*6cm 长方形 6 孔玩具板 6 个， 31.5*6.2cm 长方形 5 孔玩具板 4 个， 12.5*6.2 长方形 2 孔玩具板 5 个， 方向盘 3 个（规格：外环直径 19cm,内环直径 15.5cm,方向盘中心轴长 6cm,轴直径 3cm 轴顶直径 5cm,内有三根支撑，长 6.5cm 直径 1.5cm）， 滚轮 6 个（规格：外径 10cm 内径 3cm 厚 1.5cm；轮外圈装有 1cm 宽的材质为弹性体料的垫圈）， 塑料管 10 个（规格：直径 3cm 长度分别为:22cm 33.5cm 38cm 46cm）， 万向轮 6 个（规格:长 9cm 宽 6cm 高 6cm 厚度 0.5cm—1.2cm 园孔直径 2.7cm 厚 0.5cm 轮直径 4cm 厚度 1cm 轮间距 1.8cm 交接处有 4 个螺丝固定的方形铁片 3.5×3.5cm）等。</p> <p>★投标时需提供产品依据 GB6675-2014 标准，CMA 认证质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章（检测内容需包含：机械强度、稳定性、可触及边缘、</p> | 套 | 2 |
|----|----------|---|--|---|---|

| | | | | | |
|----|------|--|--|-----|-----|
| | | | 突出物、燃烧因素、增塑剂、材料质量、可触及的锐利尖端、八大重金属迁移含量等），投标时提供网上查询截图，投标时需提供完整样品 1 套。 | | |
| 42 | 立体拼图 |  | 材质：木质， 规格：立体拼图八款全套（森林、数字、水果、日料、交通、恐龙、海洋、农场） | 套 | 8 |
| 43 | 高跷 |  | 材质：无节竹木， 规格：小号 60-80mm, 中号 70-90mm, 大号 80-100mm；大、中、小号组合为 1 套 | 套 | 24 |
| 44 | 硅晶地板 |  | <p>一、产品规格</p> <p>硅晶地板专用材质定制，304.8x609.6x3.0mm，耐磨层 0.3mm，182*1219.2*3mm； 安装包含：基层清理、自流平。</p> <p>二、产品说明</p> <p>硅晶地板属于聚氯乙烯半硬质块状仿木地板，具有绿色环保、防水防潮、防火阻燃、超强耐磨、耐冲击韧性、耐酸碱腐蚀、安全防滑等特点。</p> <p>三、工艺要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装要求：地板安装跨度超过 10 米预留 1cm 伸缩缝。 2. 基层地面要求：地面平整度 2 米范围水平落差小于 5mm，地面强度不低于 C20，地面含水率小于 8%。 <p>四、关键技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外观：无缺损、无龟裂、无皱纹、无孔洞、无胶印、无分层、无剥离； 2. 加热翘曲：≤0.4mm； 3. 弯曲性：无开裂； | 平方米 | 754 |

| | | | | | |
|----|--------|---|--|-----|-----|
| | | | <p>4. 色牢度：≥6 级；</p> <p>5. 氯乙烯单体：<0.1mg/kg；</p> <p>6. 挥发物限量：≤6g/m²；</p> <p>7. 防滑性：干法≥0.54，湿法≥0.62；</p> <p>★产品符合 GB/T4085-2015 半硬质聚氯乙烯块状地板的技术要求，投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> | | |
| 45 | PVC 地板 |  | <p>规格：室外专用材质；现场定制安装包含：清理基层、自流平。</p> <p>材质：PVC（聚氯乙烯），厚度 2.0-5.0mm，防滑、耐磨，耐高温、抗低温。氯乙烯单体含量：≤1mg/kg，可溶性铅：≤1mg/m²，可溶性镉：≤1mg/m²，挥发物：≤15g/m²。</p> <p>★产品符合 GB18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》的检测标准要求，投标时需提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> | 平方米 | 617 |

注：1. 以上标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足，不满足按无效投标处理。

2. 玩具类产品根据强制性产品认证实施规则的相关要求，交货时需提供产品的 3c 中国国家强制性产品认证证书复印件并加盖投标人鲜章（提供承诺函加盖投标人鲜章）。