

采购需求

采购包 1:

标的名称：灭蝇灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数 电源：AC220V/50HZ 功率：20W（2*10W）； 电源线长：2米（三芯护套线）； UV 波长：365NM； 有效面积：60-80 平方米； 适用面积：50 m ² -100 m ² 安装方式：壁挂安装； 重量：3.65KG。

标的名称：拖把池

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：约 700*400*400mm，偏差±5%； 2. 采用优质 304 不锈钢， 厚 δ 1.5mm。

标的名称：单孔收餐工作台（带靠背）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：约 700*760*1000mm，偏差±5%； 2. SUS304 不锈钢板； 3. 台面 1.2mm，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固， 后板，侧板，层板 1.6mm； 4. 脚为不锈钢管，配可 调节子弹脚。

标的名称：挂墙电热水器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电压: 220V; 2. 功率: 1.5-2KW; 3. 圆形壁挂式 80L; 4. 防水: IPX4; <p>产品功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电; 2. 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。
--	---	---

标的名称: 双星污碟台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 约 1500*760*1000mm, 偏差±5%; 2. 采用优质 304 不锈钢板材制作; 3. 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4. 通脚为 Φ38*1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚。

标的名称: 提拉式洗碗机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 约 730*830*1430mm, 偏差±5%; 2. 加热形式: 电加热; 3. 总配电量: 9.8kW, 380V/3/50Hz; 4. 洗涤量: 60 筐/小时; 5. 洗涤温度: 55~65; 6. 喷淋温度: 82~90; 7. 双泵: 清洗泵+喷淋泵; 8. 操作系统: 电子按键式控制面板、数字显示实时温度, 机器运行状态一目了然, 自动进水、自动补水、自动溢水、自动升温、自动清洗、开门停机等人

		<p>性化功能提高了设备整体性能；</p> <p>9. 采用 304 不锈钢；</p> <p>★10. 洗涤效果：可清洗陶瓷，密胺、不锈钢等材质餐具，洗涤后的餐具符合 GB5750.11-2006, GB14934-2016 《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》检测的标准要求，具有大肠菌群未检出、沙门氏菌未检出，游离性余氯检测（< 0.001），十二烷基苯磺酸钠计未检出，感官要求符合要求，幽门螺旋杆菌未检出，肝炎病毒甲型，乙型，丙型，丁型，戊型未检出。</p>
--	--	--

标的名称：洁碟台(带框架)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 尺寸：约 1000*760*1000mm，偏差±5%；</p> <p>2. 采用优质 304 不锈钢板材制作；</p> <p>3. 台面厚 1.2mm；加强处理；</p> <p>4. 通脚为 Φ38*1.0mm 不锈钢管；</p> <p>5. 加装优质不锈钢可调子弹脚。</p>

标的名称：不锈钢工作台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 尺寸：1200*700*800mm，偏差±5%；</p> <p>2. 台面采用优质 304# 不锈钢板，厚度 1.2mm</p> <p>3. 两层结构，材料厚度 1.2mm ；</p> <p>4. 台脚采用不锈钢可调节重力脚。</p>

标的名称：不锈钢工作台带靠背

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 约 500*700*950mm, 偏差±5%; 2. 台面采用优质 304# 不锈钢板, 厚度 1.2mm 3. 两层结构, 材料厚度 1.2mm ; 4. 台脚采用不锈钢可调节重力脚。
--	---	--

标的名称: 高压水枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 95 度; 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 产品的阀芯上游通过 QB/T1334-2013 《水嘴通用技术条件》检测。(提供相应合格检测报告复印件)

标的名称: 刀具砧板消毒柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 约 600*650*1750mm, 偏差±5%; 2. 电压: 220V; 3. 功率: ≤1.4kw; 4. 消毒: 0-60min; 5. 消毒温度: ≤75° C; 6. 消毒方式: 热风循环+紫外线; 7. 上层毛巾, 两层放置刀具消毒, 下门放置菜墩消毒; 8. 刀具≥8 把, 砧板≥3 个, 毛巾≥10 条;

		<p>9. 热风 360 度循环彻底杀灭细菌，立体热风循环；</p> <p>10. 高温热风循环，快速烘干刀具及菜墩消毒；</p> <p>11. 配安全锁。</p>
--	--	--

标的名称：绞切肉一体机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 尺寸：约 610*460*810mm，偏差±5%；</p> <p>2. 电压：220V；</p> <p>3. 功率：1.6kw；</p> <p>4. 产能：绞肉：≥200Kg/h；切片：≥200Kg/h；灌肠：≥100Kg/h；切丝：≥100Kg/h；</p> <p>5. 一机两用：可以切肉片，可以绞肉；切片厚度可根据需求定制（2.5-15mm）；</p> <p>6. 装备安全防护罩；</p>

标的名称：智能切菜机(带屏)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 尺寸：约 1400*700*1100mm，偏差±5%；</p> <p>2. 切割长度：2-60mm；</p> <p>3. 皮带宽：≥140mm；</p> <p>4. 产量：≥800Kg/H；</p> <p>5. 电压：380V；</p> <p>6. 马力：≥2.5KW；</p> <p>7. 操作屏幕：≥7寸高清触控屏；</p> <p>8. 最高刀片转速：850转/分；</p> <p>9. 材质：整机材质均为304不锈钢，板厚1.5mm，并经喷砂处理；</p> <p>功能要求：</p> <p>1. 将蔬菜切成片、丝、丁、块、条状；</p> <p>★2. 支持切菜模式选择：支持切割食材选择，自动</p>

		匹配切配工艺； 3. 提供数据接口，支持 MQTT 及 MODBUS 协议，可支持与第三方管理平台对接。
--	--	---

标的名称：左单星水池柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：约 1200*700*800mm，偏差±5%； 2. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 3. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 4. 背板、侧板、底板及门板厚 1.0mm，掩门柜； 5. 配不锈钢可调子弹脚； 6. 配水龙头及高杯去水器。

标的名称：单通工作台柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：约 1500*800*800mm，偏差±5%； 2. 采用 304 不锈钢材料制作，台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板、底夹 15mm 高密度板； 3. 层板、底板采用 δ 1.2mm 不锈钢板； 4. 加强筋采用 δ 1.2mm 不锈钢制作； 5. 腿管采用 1.2 ϕ 50mm 不锈钢管； 6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。

标的名称：双通工作台柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：约 1500*800*800mm，偏差±5%；

		<p>2. 采用 304 不锈钢材料制作，台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板、底夹 15mm 高密度板；</p> <p>3. 层板、底板采用 δ 1.2mm 不锈钢板；</p> <p>4. 加强筋采用 δ 1.2mm 不锈钢制作；</p> <p>5. 腿管采用 1.2 ϕ 50mm 不锈钢管；</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。</p>
--	--	---

标的名称：万能蒸烤箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 尺寸：约 880*876*1152mm，偏差\pm5%；</p> <p>2. 炉腔容量：\geq 10*1/1GNP；</p> <p>3. 控制器：\geq7 寸电容触摸屏；</p> <p>4. 电压/频率：380V / 50HZ；</p> <p>5. 烘烤功率：\geq18KW；</p> <p>功能要求：</p> <p>1. 内置锅炉，配备高效蒸汽发生器；</p> <p>2. 具备蒸、烤、蒸烤混合三种烹饪方式；</p> <p>3. 支持编程烹饪，可储存 1024 个菜肴程序，程序支持 15 段烹饪设置；</p> <p>4. 支持 25-300$^{\circ}$C 宽域烹饪温度调节；</p> <p>5. 支持故障自诊断；</p> <p>6. 材质为食品级 304 不锈钢；</p> <p>7. 自带锅炉；</p> <p>8. 自动清洗功能；</p> <p>9. 配底座支架*1，配烤盘*10、蛋盘*10、蒸盘*10，配高温手套*1，配清洁剂*1箱，除垢剂*1 箱。</p>

标的名称：燃气炒菜机器人

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 尺寸：约1300*1290*1490mm，偏差±5%；2. 最大出品量：20-30公斤；3. 平均烹饪周期：8-10分钟/次；4. 菜肴：提供1000个以上菜肴程序存储空间；5. 重量：≥420kg；6. 额定电压/功率：220V/1kw；7. 加热方式：燃气；8. 人机交互屏：≥10寸电容触控屏； <p>功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 实现烧、炖、煮、烩、炒等菜肴自动化加工，以炒菜为主；2. 全自动程序控制，自动烹饪，无需专业厨师；3. 自动开关火、自动火力调节、自动晃锅、自动搅拌、语音提示投料、自动液体料投放（油、水等）、自动倒菜；4. 支持菜肴录制功能，自动生成最优烹饪程序；5. 支持手动及自动烹饪双模式，可无缝切换；6. 智能诊断系统，故障自诊断自动报警；★7. 炒菜机器人可以在机器上自行编辑、开发菜肴，功能测试合格；8. 需依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》对所投产品触及带电部件的保护、工作温度下的泄漏电流与电气强度、机械强度进行检测。

--	--	--

标的名称：燃气单头大锅灶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数</p> <p>1. 尺寸：约 1100*1050*1250mm，偏差±5%；</p> <p>2. 炉台面：1.5mmSUS304 不锈钢板材；炉身及炉背板 1.0mmSUS304 不锈钢板材；炉前饰板：0.8mmSUS304 不锈钢板材；炉体骨架：40*40*3.5mm 角铁；炉架面板：A3 钢板厚度 ≥3mm；炉脚：φ50mm 无缝不锈钢管包不锈钢管，高度调整重力螺栓；炉膛内采用耐火砖、耐火水泥及耐火砂砌结；每台炉装有摇摆水龙头 1 个，配国产知名中压铝壳风机一台、配自动点火器 1 套，熄火保护制，5 寸高身节能炉头 1 个，φ800 大铁锅 1 个；</p> <p>★3. 产品通过 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热负荷、燃效率其能效等级达到 1 级（提供检测报告）。</p> <p>★4. 提供产品 1 级中国能效标识。</p> <p>★5. 产品符合食品接触相关要求，提供符合 GB4806.9-2016 标准的有效期内的《食品接触产品安全认证证书》或《食品接触产品卫生认证证书》。</p> <p>★6. 产品符合环保要求，提供中国环境标志（II 型）产品验证证书。</p> <p>★7. 产品安全符合相关要求，提供符合 GB35848-2018 标准的有效期内的产品安全认证证书。</p>

标的名称：双瓶灭火系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 尺寸：约800*240*500mm，偏差±5%；</p> <p>2. 箱体材料及灭火药剂瓶采用 1.2MM304#不锈钢；连接管线采用 1.5MM304#不锈钢；雾化喷嘴采用 H59 铜；感温探测器采用 H62 铜；要求：丝牙连接；</p> <p>3. 灭火装置包括：控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、固定管卡、手动控制盒等组成，其中控制箱由自动释放机构、高压驱动气瓶、机械式水流控制阀、燃气联动阀、防虹开关、液体药剂罐食用油专用灭火剂以及高压驱动压连接软管、单向阀、减压阀等构成；</p> <p>4. 机械应急操作力≤95N；手动操作位移≤30MM，灭火药剂充装数量：9L*2，整机喷射时间≤24.3S，驱动瓶充装压力：13.5Mpa，喷嘴工作压力：0.25Mpa；</p> <p>5. 要求本装置配置有自动探测部件，感温器：179 度-179.2 度 可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火；灭火性能：管路总长≤20 米；</p> <p>6. 本装置需要具有自动报警功能，内部声压级：75bB、外部声压级：90bB，单向阀开启压力：0.028MPa ，减压阀前压力：13.5mpa；后压力 0.88mpa；</p> <p>7. 要求装置设计结构合理、适用。安装不占用厨房地面面积，只占用空间位置；</p>

		<p>8. 对喷嘴数量和位置根据现场炉具头数和位置进行对应安装；喷头数量≤ 22个；</p> <p>★9. 提供报价产品制造商承保不少于100万保险保障的保险单扫描件、提供符合GA498-2012《厨房设备灭火装置》检验标准的产品形式检验报告扫描件；</p> <p>★10. 提供厨房设备灭火装置生产厂家具备认证双瓶组灭火系统设备符合CCCF-CPRZ-21:2019消防产品认证证书报告复印件。</p>
--	--	--

标的名称：多功能搅拌机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 容量：$\geq 12.5\text{kg}/40\text{L}$；</p> <p>2. 电压： 380V/50Hz (3N, PE)；</p> <p>3. 功率：$\leq 3.3\text{kw}$；</p> <p>4. 钩/桶转速：280（钩快速）/138（钩慢速）/22（桶）rpm；</p> <p>5. 螺旋式设计；</p> <p>6. 带安全防护罩；</p> <p>7. 可设置正转、快速、慢速，转向可调节。</p>

标的名称：包子馒头一体机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <p>1. 电压：220V；</p> <p>2. 功率：$\geq 3\text{KW}$；</p> <p>3. 产能：500-3600个/h；</p> <p>4. 材质：304 不锈钢；</p> <p>产品功能：</p> <p>1. 自动生产包子及馒头；</p> <p>2. 给馅速度可调；</p> <p>3. 皮、馅给料比例可精准调整；</p> <p>4. 配套气泵及切刀。</p>

标的名称：十八盆醒发箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数： 尺寸：700*770*1950（偏差±5%）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电压：220V 单相； 2. 功率：2KW； 3. 层数：18 层； <p>产品功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 喷雾式结构快速产生蒸汽； 2. 双层不锈钢制作，PU保温层； 3. 采用微电脑数字控制系统，可控制时间和报警； 4. 热风循环结构设计； 5. 大玻璃门。

标的名称：紫外线消毒灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。</p>

标的名称：干手器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：约248*165*470mm，偏差±5%； 2. 电压：220V； 3. 功率：1200W； 4. 5-15 秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干； 5. “芭蕉扇”扇叶风扇，干手效果好； 6. MODUN 芯片红外线，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，智能快速感应； 7. 进风过滤系统，有效过滤空气中的扬尘，毛发； 8. 配可拆卸接水盘，增压式风口和可拆式过滤组件

		设计。
--	--	-----

标的名称：挂墙洗手液

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数：容量：200ml。

标的名称：洗手池

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：约400*300*500mm，偏差±5%； 2. 采用优质 304 不锈钢板材制作； 3. 台面厚 1.2mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；通脚为Φ38*1.0mm 不锈钢管； 4. 加装优质不锈钢可调子弹脚。

标的名称：智能食安快检仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电压：12V； 2. 功率：≤100W； 3. 精度误差：±3%； 4. 线性误差：±5%； 5. 透射比重复性：±1%； 6. 稳定性：±0.001A/hr； 7. 吸光度范围：0.000~4.000ABS； 8. 波长范围：410nm、460nm、520nm、550nm、590nm、630nm； 9. 数据储存：可储存 60 万条检测数据； 10. 比色皿：10*10mm 标准样品池。 <p>产品功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持农药残留、肉类新鲜度检测、重金属铅、亚硝酸盐快速检测； 2. Android 7.0 及以上，

		<p>2G+16G;</p> <p>3. 配备 7 英寸高清液晶触摸屏，支持全方位中文显示和编辑;</p> <p>4. 自带图谱分析，检测结果可自动生成图谱;</p> <p>5. 全方位统计分析，检测结果可做圆饼图，柱状图，折线图进行统计分析;</p> <p>6. 可自动转化为 Excel 和 TXT 两种表格;</p> <p>7. 配备高速热敏打印机，终身无需更换色带;</p> <p>8. 可自动打印检测中文报告，打印格式：打印格式可调整，多种可选打印项;</p> <p>9. 支持 16 个检测通道，各通道可独立工作; 检测通道可独立设置样品信息 (样品名称, 样品来源单位名称, 地址, 电话, 负责人) 检测人员信息 (检测单位, 检验人员) 等;</p> <p>10. 可设置用户名密码, 防止非工作人员操作仪器;</p> <p>11. 配备 RS-232 和 RJ45 接口;</p> <p>★12. 提供数据接口, 支持 MQTT&MODBUS 协议, 可支持与第三方管理平台对接;</p> <p>13. 提供配套工具器皿及工具箱, 配套四种检测试剂各 1 盒。</p>
--	--	--

标的名称：智能留样冰箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>产品参数:</p> <p>1. 尺寸: 约 900*750*1980mm, 偏差±5%;</p> <p>2. 电压/功率: 220V/0.5KW;</p> <p>3. 有效储藏容积: ≥ 350L;</p> <p>4. 独立留样箱体: 12 个;</p> <p>5. 最大留样数量: ≥180</p>

		<p>份(留样盒尺寸: 10*10*8CM);</p> <p>6. 留样温度: 2-8℃;</p> <p>7. 开门方式: 人脸识别;</p> <p>8. 识别距离: 0.5—2m;</p> <p>9. 识别时间: ≤350 毫秒;</p> <p>10. 提供 100 个标准留样盒;</p> <p>产品功能:</p> <p>1. 菜品留样: 人脸识别授权-推荐柜门解锁-选择产品-称重拍照(不符合标准的异常记录)-结束拍照-柜门关闭;</p> <p>2. 自动获取食谱信息、对食谱菜肴进行留样登记、系统自动记录留样信息, 对当餐留样情况进行提醒;</p> <p>3. 显示需要留样的产品信息, 显示当前的留样进度, 并对将要到达时间点的未留样状况进行报警警示;</p> <p>4. 对需要留样的产品进行抓拍, 从而进行电子建帐留痕, 并可连接蓝牙打印机, 自动生成留样标签;</p> <p>5. 通过留样记录台历, 可以对历史留样记录状况进行追溯查看;</p> <p>6. 人员管理: 管理人员(具有人员录入权限)录入/修改/删除、留样人员录入、修改、删除、人脸信息录入、修改、删除;</p> <p>7. 留样屏自动锁屏时间, 5 分钟没人操作就自动锁屏。</p>
--	--	---

标的名称: 实验工作台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数: 1. 尺寸: 约

		1800*700*800mm，偏差±5%； 2. 桌面：12.7 实芯理化板台面； 3. 框架：C 型钢架，厚度 1.5 镀锌板； 4. 性能：耐酸碱能力强。
--	--	--

标的名称：抽气罩

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：约 1000*1000*300mm，偏差±5%； 优质不锈钢制造； 壳体面板 304 厚度 1.2mm，加强筋 1.0mm。

标的名称：轴流风机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 规格：约 2500m ³ /h； 2. 风机壳体为 3mm 镀锌板制作； 3. 配有相应类型的优质猪笼式扇芯一套； 4. 配优质低噪声电机。

标的名称：风机机架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 材料：40*40*4mm 角钢制作； 2. 刷两遍防锈油漆处理； 3. 与风机配套。

标的名称：马达启动保护装置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数：优质元器件，与风机配套。

标的名称：风管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数：

		1. 尺寸：约 400*300mm， 偏差±5%； 2. 优质不锈钢，厚 δ 1.0mm。
--	--	--

标的名称：防雨百叶窗

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数： 1. 尺寸：500*400mm，偏 差±5%； 2. 铝合金材质。

标的名称：风管安装辅材

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	产品参数：五金、法兰、 吊杆、螺丝、螺母、密封胶等。